



SOLUZIONI IP



Soluzioni IP-NVR 4 INGRESSI



IP-NVR2104-4KS2
€ 160,00



NVR 4CH Smart 1U Lite 4K h.265 Network Video Recorder * ANR Technology * Easy4ip * Larghezza di banda massima di 80Mbps * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp * Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * 1RJ-45(10/100Mbps) * HDD 1 SATA III Port max 6TB per ciascuno * 2 porte USB – Alimentatore DC12V/2A
***DIMENSIONI:** Smart 1U 204,6x204,6x45,6mm *PESO: Kg 1,5



IP-NVR2104-P-4KS2
€ 260,00



NVR 4CH Smart 1U **4PoE** Lite 4K h.265 Network Video Recorder * ANR Technology * Easy4ip * Larghezza di banda massima di 80Mbps * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp * Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * 1RJ-45(10/100Mbps) * HDD 1 SATA III Port max 6TB per ciascuno * 2 porte USB * alimentatore DC12/2A
***DIMENSIONI:** Smart 1U 204,6x204,6x45,6mm PESO: Kg 1,5



IP-NVR4104-4KS2
€ 198,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
***DIMENSIONI:** 204.6mmx204.6mmx45.6mm *PESO: Kg 0.45



IP-NVR4104-P-4KS2
€ 300,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 * **4PoE** * Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25",
***DIMENSIONI:** 204.6mmx204.6mmx45.6mm *PESO: Kg 0.45



IP-NVR4104-HS-4KS2
IN ARRIVO



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 * Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45(10/100 Pbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/2A
***DIMENSIONI:** 260x224.9x47.6mm *PESO: Kg 1,6

Soluzioni IP –NVR 4/8 CH- WI-FI



IP-SE-4S2NVR04HS-WF
€ 340,00



NVR 4CH WI-FI (COD.NVR4104HS-W-S2). *Risoluzione fino a 5Mp* Equipaggiato di 3 antenne per rafforzare il segnale di rete * Compressione video H.264 * Max 80Mbps di banda in versione 2.4 * 2 USB 2.0 * Accesso multiplo da remoto: Web Viewer * CMS (DSS/PSS) & DMSS * Uscita HDMI/VGA *Alimentazione 12V2AS
***DIMENSIONI:** 260x246.4x47.6 *PESO: Kg 0,500



IP-NVR 2104HS-W-4KS2
€ 319,00



NVR 4CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P * Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless * Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphone, iPad o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI:** 226x226.9x40.4mm *PESO: Kg 1.3



IP-NVR 2108HS-W-4KS2
€ 356,00



NVR 8CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P * Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless * Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphone, iPad o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI:** 226x226.9x40.4mm *PESO: Kg 1.3

Soluzioni IP- NVR 8 CANALI 4K



IP-NVR4208-4KS2
€ 388,00



NVR 4K - 8 canali, IP fino a 8Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale Massima banda 200Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* 4 ingressi e 2 uscite allarmate
*1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 10TB cad.) * 2 porte USB (mouse, backup)* 1 RJ45 10/100/1000 Mbps * Alimentazione DC12V/4A
*Gestione delle funzioni : Intelligent Video System (IVS) * DMSS * ANR * Cloud P2P
*DIMENSIONI: 375x281.5x56 mm *PESO: Kg 1.6



IP-NVR5208-4KS2
(V2.0)
€ 588,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale * 4 ingressi e 2 uscite allarmate * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/4A <9.5W senza Hard Disk *Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * 4K Resolution * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map * ANPR * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI Compact 1U: 375x281.5x56 mm *PESO: Kg 1.6

Soluzioni IP- NVR 8 CANALI 4K-CON PORTE PoE



IP-NVR
4108-HS-8P-4KS2
€ 460,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx con 8 porte PoE * Video compression H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale
* Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI Compact 1U: 260x224,9x47.6mm *PESO: Kg 1.8



IP-NVR
4208-8P-4KS2
€ 590,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8 Mpx con 8 porte PoE * Decodifica doppio codec H.265 / H.264 / MJPEG
* Max 200 Mbps di larghezza di banda in entrata * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp (4K) (max 3840 x 2160) * Uscita video simultanea HDMI / VGA. * Supporta la versione 2.4 di ONVIF * Posizionamento intelligente 3D con fotocamera Dahua PTZ * Supporta 2 HDD SATA fino a 12 TB, 2 USB (1 USB 3.0 (posteriore) + USB 2.0 (anteriore) * Supporta le porte UPC IPC, 8PoE
* Funzione IVS, Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS
* **4 INGRESSI E 2 USCITE DI ALLARME**
*DIMENSIONI: 1U: 375x327,5x53mm *PESO: Kg 2.6



IP-NVR
5208-8P-4KS2
€ 940,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * * Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232 * 1 LAN 10/100/1000 Mbps * Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk * (supporta porte ePOE & Eoc)* Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip * **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARMATE**
*DIMENSIONI Compact 1U: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Soluzioni IP- NVR 16 CANALI 4K



IP-NVR4216 -4KS2 € 430,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, alimentazione DC12V/4A Intelligent Video System (**IVS**) DMSS, ANR, Cloud P2P
***DIMENSIONI:** 375x281.5x56 mm ***PESO:** Kg 1.6

IP-NVR4416 -4KS2 IN ARRIVO



NVR 4K- 16 canali IP fino a 8Mp, Video compressione H.265/H.264/ rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 4 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), gestione delle funzioni: Intelligent Video System (**IVS**) 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <11.7W senza Hard Disk
***DIMENSIONI:** 440x411x76mm ***PESO:** kg,4.5

IP-NVR5216 -4KS2 (V2.0) € 660,00



NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx (V 2.00), Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione 12v 4Ah, gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping *Face detection *Intelligent Video System (**IVS**), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P
***DIMENSIONI:** 375x281.5x56mm ***PESO:** Kg 1.6

IP-NVR5416 -4KS2 € 940,00



NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITE AUDIO** bidirezionale, 16 ingressi e 6 uscite allarmate, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (**IVS**) *DMSS *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI:** 440x411.2x76 mm ***PESO:** Kg 4.3

Soluzioni IP- NVR 16 CANALI CON PoE-4K



IP-NVR4116-8P
4KS2
€ 456,00



NVR 4K – 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A
***DIMENSIONI**: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65



IP-NVR4116HS-8P
4KS2
IN ARRIVO



NVR 4K – 16 canali con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Decition (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** : 260x232,5x47.6mm *PESO: Kg 1.6



IP-NVR4216-16P
4KS2
€ 796,00



NVR 4K – 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA+1 HDMI), 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, massimo 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 canale RS232, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, PoE: Max 25.5w for single port, 130w in totale *Intelligent Video System (**IVS**) *DMSS * ANR *Cloud P2P
***DIMENSIONI**: 375x327.5x53 mm *PESO: Kg 2.6



IP-NVR5216-16P
4KS2E
IN ARRIVO



NVR 4K – 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), 1 ingresso e 2 **USCITA AUDIO** bidirezionale, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485, RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <15.2W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (**IVS**), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC
***DIMENSIONI**: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Soluzioni IP-NVR 24 CANALI CON PoE-4K



IP-NVR5424-24P
4KS2
€ 1.400,00



NVR 4K – 24 canali IP con 24 porte POE fino a 12Mpx * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 3 uscite video principali (VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 **USCITA AUDIO** bidirezionale, 16 ingressi e 6 uscite allarmate, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <18W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (**IVS**) *DMSS * ANPR Point of Sale (POS) * ANR *Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI**: 440X413.3x76 mm *PESO: Kg 4.7

Soluzioni IP 4K-NVR32 CANALI



IP-NVR4232-4KS2

€ 499,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1~120 min (impost. predef.: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingr./1 usc. audio RCA, allog. per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS) ***DIMENSIONI:** 375x282x56mm *PESO: kg 1,6

IP-NVR5232 4KS2

(V2.0)

€ 760,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 12Mp (V2.0) rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI)* 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale* predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 12TB * 2 porte USB (mouse, backup) RS485 RS 232 alim. esterna a 12Vdc max 10W senza dischi fissi in dotazione* Cloud P2P* QR code scan fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS) ***DIMENSIONI:** 375x282x56mm *PESO: kg 1,7

IP-NVR5432 -4KS2

(V2.0)

€1.080,00



NVR 32 canali IP fino a 12Mpx (V2.00) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 **USCITA AUDIO** bidirezionale, 16 ingressi e 6 uscite allarmate, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485, RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V ~ 240V <16.7W senza Hard Disk, gestione delle funzioni: Fisheye Dewarping, Face detection, Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip ***DIMENSIONI:** 440x411.2x76 mm *PESO: Kg 4.3

IP-NVR5832-4KS2

(V2.0)

€ 1.520,00



NVR 4K ~ 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 2 **USCITA AUDIO** bidirezionale, 16 in/6 out Allarme *predisposto per montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.) 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V ~ 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip ***DIMENSIONI:** 440x451.5x94.9 mm *PESO:Kg 6.55

Soluzioni IP-4K-NVR 32 CANALI CON PORTE PoE

IP-4S2NVR32

16P 4KS2

€ 790,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE -4K fino a 8Mp - NVR4232-16P- 4KS2, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P ecc. Tasso di registrazione 200Mbps Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè i, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingresso/1 **USCITA AUDIO** RCA, alloggiamento per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS) ***DIMENSIONI:** 375x327.5x53mm *PESO: kg 2,7

IP-NVR5232

16P 4KS2

€ 1.130,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12Mp/ 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Intelligent Video System (IVS) fisheye dewarp, face detection - 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingr. / 1 **USCITA AUDIO** RCA, alloggi. per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS) ***DIMENSIONI:** 375x327.5x53mm *PESO: kg 2,7

Soluzioni IP-4K-NVR 64 CANALI

IP-NVR5464

4KS2

€ 1.220,00



NVR 64 canali IP fino a 12 Mpx. Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2VGA+2HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** predisposte per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse e backup), porta RS485, RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V-240V <16.7W senza Hard Disk. Gestione delle funzioni: FISHEYE DEWARPING, FACE DELECTION, INTELLIGENT VIDEO SYSTEM (IVS), DMSS, ANPR, Point of sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip ***DIMENSIONI:** 440X411.2X76 mm *PESO: Kg 4,33

Soluzioni IP- SERIE AI fino a 12Mp



IP-NVR4216 -I € 740,00



NVR 16CH 1U WizSense Accesso video IP fino a 12Mp * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 200Mbps * Protezione perimetrale fino a 4 canali * Riconoscimento facciale fino a 2 canali video/immagine a 8 canali Stream Face Recognition (con fotocamera FD)(ANPR) * Elaborazione a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** * max 2 HDD 8TB cad. * 2 uscita USB 1 VGA 1 HDMI * Alimentazione 12V4A
* **DIMENSIONI:** 375X282,4X56mm * **PESO:** Kg 3



IP-NVR4208-8P- I € 1.070,00



NVR 8CH 1U 8PoE AI WizSense fino a 12Mp * Accesso video IP 8 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * fmassima banda 200Mbps * Protezione perimetrale fino a 4 canali * Riconoscimento facciale fino a 2 canali/8canali riconoscimento del volto del flusso di immagini(con fotocamera FD) * Elaborazione fino a 12 foto di volti/secondo * Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC * Uscite: 1VGA/1HDMI * **4 ingressi 2 uscite allarme** * 1 ingresso 1 **USCITA AUDIO** * 2 HDD SATA max 8TB cad.
* **DIMENSIONI:** 375X321X53,8mm * **PESO:** Kg3,72



Soluzioni IP-SERIE AI fino a 16 Mp

IP-NVR5216-16P- I € 2.340,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali * Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC * **4 ingressi 2 uscite allarmate** * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** * max 2 HDD 8TB cad. * 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
* **DIMENSIONI:** 375X327,3X53mm * **PESO:** Kg 4



IP-NVR5432-16P- I € 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali * Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC * **16 ingressi 6 uscite allarmate** * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** * max 4 HDD 8TB cad. * 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
* **DIMENSIONI:** 440X411,1X73mm * **PESO:** Kg 7,05



Soluzioni IP-TELECAMERE

IP CAMERA 1.3 Mpx



IP-SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* alleg. per Micro SD card
***DIMENSIONI:** 72mmx80mmx212.8mm

Soluzioni IP-BULLET OTTICA FISSA-2 Mpx



**IPC-
HFW2231SP-S-S2**
€ 160,00



2 MP * Sensore di immagine CMOS da 2 MP, 1 / Ottica 2,8mm/3,6mm * **STARLIGHT** * alta
definizione dell'immagine * luminosità 0,002LUX.* Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps *
Codec H.265* LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * ROI, SMART H.264 / H.265, WDR, 3D DNR,
HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio* **IVS** * Rilevamento
intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Supporta max. Scheda Micro SD da 256
GB * Supporto alimentazione 12V DC / PoE * Protezione IP67 ***DIMENSIONI:** 166.2 mm x Ø70 mm
(6.5" x Ø2.8") * PESO: Kg 0,48



IPC-HFW5241E-SE
€ 280,00



2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel
ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di
larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte
(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e
DMSS * Obiettivo fisso da 2,8 mm (3,6 mm, 6,0 mm opzionale) * Max. LED IR Lunghezza 50 m *
Memoria Micro SD, IP67 ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
***DIMENSIONI:** 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") * PESO: Kg 0,47

Wiz Mind



SE-BX5200
€ 460,00

2 MP * BOX CAMERA * 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS * Risoluzione 25fps @2Mp
(1920x1080)/720p * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * ICR * True Day/Night * BLC * HLC * DWDR *
1in/1out Allarme - 1ingr./1 USCITA AUDIO - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) * Web
server integrato * Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ iDMSS su iPhone e Android - PoE (Power
Over Ethernet) * Alimentazione 12V/24V Dual Voltage * (obiettivo non incluso)
***DIMENSIONI:** 70 x 63.2 x 149.5mm * PESO: Kg 0.55

Soluzioni IP- BULLET OTTICA VARIFOCAL-2 Mpx



SYSTEM Electronic's srl
CCTV Import ALARM SYSTEM production



IPC-HFW8231E-ZE
€ 620,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * 2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mm×95.0mm×95.0mm ***PESO:** kg.1.12



IPC-HFW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 LED Led IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * 2in/1out Allarme e 1in/1**USCITA AUDIO** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mm×95.0mm×95.0mm ***PESO:** kg.1.11



IPC-HFW5241EP-Z12E
€ 660,00



2.0 MP * 1/ 2.8" * Sensore CMOS progressiv scan STARVIS * Ottica Motorizzata 5.3~64mm * ROI * SMART H.264+/H.265+ * STARLIGHT * luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 4 Led IR 150m * WDR * D/N * 3D DNR * AWB * BLS * IP67 * IK10 * con analisi video integrata , ICR auto * f1.4 auto IRIS(HALL) * 1 LAN 10/100Mbps, 2in/1out Allarme e 1in/1**USCITA AUDIO** * Slot MicroSD (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * Face Detection * People counting * Riconosc. viso/età/sexo/espressione/maschera/barba/occhiali * Controllo perimetro/Tripwire/Intrusion * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mm×95.0mm×95.0mm ***PESO:** Kg 1.11



IPC-HFW2231T-ZAS-S2 – AUDIO
€ 320,00



2.0 MP * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto, f1.5 auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * 1in/1out Allarme e 1in1**USCITA AUDIO** * 1 Slot microSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.6W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm × Ø90.4 mm ***PESO:** kg.0.9



IPC-HFW2231T-ZS-S2
€ 300,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * 1in/1out Allarme * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm × Ø90.4 mm ***PESO:** kg.0.9



IP-SE BIR20MP3312
eco
€ 200,00

2 MP * ECO SAVVY® * 1/3" Sony progressive scan Exmor CMOS * Ottica Varifocale 3,3-12mm * a ridotto bit rate e risparmio energetico * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: Max 25 frame/s @1080p (1920x1080) * ONVIF * 0,1Lux (colore) 0.01Lux (B&N) * ICR * True Day/Night * Range LED IR 20m * 2in/1out Allarme * Slot Micro SD (max 32GB) * IP66 * Web server integrato * Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA 122

Soluzioni IP DOME FISSA- 2Mpx



**IPC- HDW2231TP-
AS-S2**
€ 180,00



2.0 MegaPixel * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm/3.6mm * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.6 * **MICROFONO** * H265/H264 * Video Analisi * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps ICR auto * IR LED integrato fino a 30m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot micro SD-Card per brevi backup 256Gb * 3D * WDR * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI:** Ø109.9X100.9 mm *PESO:kg.0.39



**IPC-
HDW4231EM-AS**
€ 270,00



2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.007Lux f1.6 * **AUDIO** * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db *esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø106X93.7 mm *PESO: kg.0.47



**IPC-
HDW5241-TMP-ASE**
€ 250,00



2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * STARLIGHT * **MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection * Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFA151*PFB204W*PFA106*PFB220C*PFA152-E
***DIMENSIONI:** 106x93,6mm *PESO: Kg 0,55

Wiz Mind



**IPC-
HDBW3241-F-AS-M**
€ 210,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * **RILEVAZIONE INTELLIGENTE:** Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI** : Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense

Soluzioni IP-DOME OTTICA VARIFOCAL-2Mpx



IPC-
HDBW5231EP-ZE
€ 470,00



2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Max IR LED 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920x1080) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS * **IVS**: Face Detection * 1in/1out Allarme -1in/1**USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+ * Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



IPC-
HDW2231T-ZS-S2
€ 250,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E - PFA152E- PFB203W
***DIMENSIONI**: 108.3 mm x Ø 122 mm *PESO: kg.0.69



IPC-
HDW2231RP-ZS
€ 300,00




2.0MP*EYEBALL CAMERA*Sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis*Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * Luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * ICR auto * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * MAX IR LED a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * WDR (120db) * Slot per Micro SD 128GB * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA130E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø122mm x 102mm *PESO: KG.0,60

Soluzioni IP TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



IP-SE- IPG1H200
€ 236,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS * Supporta Audio * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m * POE



IP-SE-IPBH200
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P *1/2.8" SONY CMOS *supporta Audio * POE



IP-SE- IPAH200
€ 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P,1/2.8" SONY CMOS * Supporta Audio * POE



IPC-HUM4231P
€ 250,00



MINICAMERA STARLIGHT *2.0MPX WDR * Ottica 2.8 mm pinhole * 1/2.7" Sensore progressivo CMOS * H.265& H.264 * Triple-stream encoding * 25/30fps@1080P(1920x1080) * WDR(120dB) * Day/Night(Electronic) * 3DNR * AWB* AGC * BLC * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS(DSS/PSS) & DMSS * **IVS**:Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * Face Detection * 1in/1**USCITA AUDIO**
***DIMENSIONI**: 44.9mmx57.7mmx34.35mm *PESO: kg 0,102

Soluzioni IP OTTICA FISSA-4Mpx



**IPC-
HDBW1431EP-S**
€ 230,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm oppure 3.6mm * 20Fps * esterno/interno * IP67 * IK10 * ICR autof2.0 * Luminosità 0.03 Lux f2.0 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 24 LED portata led IR fino a 30m * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12 Vdc/PoE <4.58W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 PFB203W PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø109.9mmx81 mm *PESO: Kg 0.34



**IPC-HDBW3441-
EP-AS**
€ 236,00



4.0Mp, sensore di immagine CMOS da 1/3 ", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Ingresso/Uscita allarmate *Ingresso/USCITA AUDIO. Alimentazione 12V DC / POE Protezione IP67, IK10. Ottica fissa da 2,8 mm
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136*PFB203W*PFA152-E
*DIMENSIONI: 81 mm × Ø109.9 mm (3.2" × Ø4.3") *PESO: 378g

Wiz Sense



**IPC-
HDBW3441 FP-
AS-M**
IN ARRIVO



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * MICROFONO * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
*DIMENSIONI : Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense



**IPC-HDW2431TP-
AS-S2**
€ 190,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm oppure 3.6mm * STARLIGHT * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * MICROFONO * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W* Materiale: METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø109.9mmx100.9 mm *PESO: Kg 0.39



**IPC-HDW4431EM-
ASE**
€ 300,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm o 3.6mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * MICROFONO * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø106mmx93.7 mm *PESO: Kg 0.47



**IPC-HDW3441-
TMP-AS**
IN ARRIVO



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * STARLIGHT * 2 Led max 50m * MICROFONO * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione;Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø 121,9mmx99,1mm *PESO: Kg 0.48

Wiz Sense

Soluzioni IP-OTTICA VARIFOCALE MOTORIZZATA 4 Mpx



**IPC-
HDBW5431EP-Z**
€ 520,00



4.0Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*3 Max IR LED 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB)/PAL* D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio piu' reti: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS * Intelligent Video System (IVS): Face Detection * 1/1 Allarme in/out * 1/1 audio in/out * IP67 * IK10 * Slot Micro SD 128GB * ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFA152-E * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFB201C
*DIMENSIONI: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



**IPC-
HDBW2431RP-ZS**
€ 330,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*Max IR LEDs 40m * 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-stream encoding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * IK10* ONVIF * PSIA * CGI * Alimentazione DC12V/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø 122mmx88.9mm *PESO: kg 0.4



**IPC-
HDW2431T-ZS**
€ 270,00



4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3 ", basso illuminamento, alta definizione dell'immagine Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporto 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps, LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m, Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB, Alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFB203W*PFA152-E
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Ø122 mm (4.26" × Ø1.80") *PESO: 0,69 Kg

Soluzioni IP-BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx



SYSTEM Electronic's srl
CCTV Import ALARM SYSTEM production

STARLIGHT

**IPC-
HFW2431TP-ZS**
€ 342,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm * STARLIGHT * Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m
* Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688x1520)&
25/30FPS@3M(2304x1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion* WDR * Day/Night * 3DNR * AWB * AGC
* BLC * CMS & DMSS * Micro SD card slot(128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79x75,9mm ***PESO**: kg 1.08

STARLIGHT

**IPC-
HFW2431TP-ZAS**
€ 360,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm * STARLIGHT * Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m
* Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688x1520)&
25/30FPS@3M(2304x1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion* WDR * Day/Night, * 1in/1out Allarme
* 1in/1out Audio * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79x75,9mm ***PESO**: kg 1.08

STARLIGHT

**IPC-
HFW5442EP-ZE**
€ 580,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~12mm * STARLIGHT * Max IR LEDs
50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Smart Detection
supported * WDR(140dB) * D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * **INTELLIGENZA ARTIFICIALE**: Face
capture * Face attributes * People counting * Perimeter protection * Multiple network monitoring: Web
viewer *CMS(DSS/PSS) & DMSS, 2in/1out Allarme * 1in/**USCITA AUDIO** * Micro SD memory *IP67 *IK10
*PoE
***DIMENSIONI**: 273.2x95x95mm ***PESO**: kg.1.11 *

STARLIGHT

**IPC-
HFW5431EP-Z5E**
IN ARRIVO



4Mp * 1/3" progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 7mm ~35mm * H.265&H.264 * Max IR LEDs
Length 50m * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp (2688x1520) * Smart Detection supported
* WDR(120dB) * Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Multiple network monitoring: Web viewer,
CMS(DSS/PSS) & DMSS * 2/1 Alarm in/out * 1/1 audio in/out, Micro SD memory * IP67*PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2x95x95mm ***PESO**: Kg1.11

Soluzioni IP-BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx

STARLIGHT

IPC- HFW5442EP-S
IN ARRIVO



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 3,6mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m
* H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * **WDR(140dB)**
* Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * **INTELLIGENZA ARTIFICIALE**: Face
capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection *Multiple network monitoring: Web
viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 182.3mmx70mmx70mm ***PESO**: kg.0.47

STARLIGHT

**IPC-
HFW2431S-S-S2**
IN ARRIVO



4MP * 1/3" Sensore 1/3" 4mpx CMOS * Ottica 2,8MM * STARLIGHT * luminosità 0,008lux * 1 Led IR fino
a 30m * Risoluz. max 4MPX @25fps * H.265/H.264 * D/N (ICR) * BLC * HLC * DWDR 120Db
AGC * 3D DNR * AWB * ROI * Digital watermarking * **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione
* Motion Detection * 4aree Privacy Masking fino * Compatibile Onvif * Slot SD card 256GB * IP67
* Alimentazione 12V o PoE (802.3af) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm ***PESO**: Kg 0,48

Soluzioni IP-BULLET OTTICA FISSA-5Mpx



**IPC-
HFW2531 S-S-S2**
€ 205,00



SMP *1/ 2.7 CMOS 20fps *ottica 2,8mm o 3.6mm * STARLIGHT *con smart IR 30m * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion) * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lu x F 1.6 * OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120Db, 3d-dnr * 4 zone ROI specchio * Motion detection e Privacy masks * Slot Micro SD * ONVIF, CGI, P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166,2mmx 70mm *PESO: kg 0.570



**IPC-HFW5541 TP-
AS-PV**
€ 475,00



SMP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * MICROFONO * Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile * Deterrenza attiva * ROI * SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60
fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * 1in/1out Allarme*1in/1**USCITA AUDIO***Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79mmx75,9mm *PESO: kg 0,815

Wiz Mind

Soluzioni IP-BULLET VARIFOCAL-5Mpx



**IPC-HFW2531TP-
ZS-S2**
€ 374,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008 Lux@ F1.5 *Smart IR 60m * Stream Dual * Formato H.265/H.264 * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimentazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10



**IPC-HFW2531TP-
ZAS S2**
€ 390,00



5MP *CMOS 1/ 2.7" *Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008 Lux@ F1.5 *Smart IR 60m * Stream Dual * Formato H.265/H.264 * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimentazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10



**IPC-HFW3541 TP-
ZS S2**
€ 430,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD Plus * WDR * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento* IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Alim. 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IPC-HFW3541TP-
ZAS-S2**
€ 452,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * 1in/1**USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IP-SE-BIR50MP0409
HFW5502C**
€ 400,00

5Mp * ECO SAVVY® ridotto bit rate e risparmio energetico * Ottica Motorizzata 4-9mm * 1/2.5" Progressive Scan CMOS * Range LED IR 30m - Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: 12 frame/s @5Mp; 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @720p/1080p * DWDR * BLC * HLC * ONVIF * PSIA * CGI * ICR True D/N * 2in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * 4 Zone Privacy * Slot Micro SD (max 64GB) * IP66 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) - PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130 PFA122 PFA150 PFA151
***DIMENSIONI**: 104mmx306.7mm *PESO: Kg1.25

Soluzioni IP-DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



SYSTEM Electronic's srl
CCTV Import ALARM SYSTEM production



**IPC-HDW2531T-
ZS-S2**
€ 324,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR LED 2 da 40m per ESTERNO * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone ROI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * Slot Micro SD * Alimentazione 12V CC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 108.3mm x122mm *PESO: kg 0.880



**IPC-HDBW2531R
ZS-S2**
€ 382,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx 88,9mm *PESO: kg 0,630



**IPC-
HDBW5541 E-ZE**
IN ARRIVO



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS**: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * 1in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E * PFA101
***DIMENSIONI:** 159mmx117,9mm *PESO: Kg 0,95

SERIE AI **Wiz Mind**



**IPC-
HDW5541 TP-ZE**
€ 515,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * Smart codec H.264+/H.265+ * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Oggetto abbandonato * Mappa termica * Rilevamento/Attribuzione volti * Conteggio persone * 5Mp(2592x1944)@20fps, 2Mp(1920x1080)@60fps * ROI * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * 4 Privacy mask * IP67 * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE <7.7W * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**122mmx108,3 mm *PESO: Kg 0,74

SERIE AI **Wiz Mind**



**IPC -HDW3541
TP-ZAS**
€ 399,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**108,3mmx122mm *PESO: Kg 0,685

SERIE AI **Wiz Sense**



**IP-SE
DIR50MP0409MT
HDBW5502**
€ 350,00

5Mp * 1/2.5" Progressive Scan CMOS * Ottica Motorizzata 4-9mm - Range LED IR 20m * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: 12 frame/s @5Mp; 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @720p/1080p * DWDR * BLC * HLC * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * 0,01Lux * ICR True Day/Night * 1in/1out Allarme * 1in/1 out Audio * 4 zone privacy * Interfaccia RS485 * Slot Micro SD (max 64GB) * IP66 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * 12V PoE (Power Over Ethernet)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA132 * PFA152 * PFA151 * PFA100 * PFB302S
***DIMENSIONI:** 146mmx139.5mm *PESO: Kg 1.18

Soluzioni IP-DOME OTTICA FISSA 5Mpx



**IPC-
HDW2531T AS-S2**
€ 220,00



5MP * 1/ 2.7 CMOS 20fps * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * Smart IR 30m per ESTERNO
*MICROFONO * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lux F 1.6 * OSD, * AWB * AGC * BLC * WDR 120Db
* 3D-DNR * 4 Zone ROI * Specchio * Motion Detection * Privacy Masks * Slot Micro SD * **IVS**: Rilevazione
Intelligente * Tripwire * Intrusion * ONVIF * CGI* P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 100,9mmx109,9mm *PESO: 0.560 Kg



**IPC-HDW5541HP-
AS-PV**
IN ARRIVO



5MP * SERIE S * AI * 1/ 2.7 CMOS * Ottica 2.8mm * STARLIGHT * Max Led IR 50m * MICROFONO e
altoparlante * 20fps@2592x1944,50/60fps@1080P * 1in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO**
* **IVS**: Protezione perimetro * Deterrente attivo * Contatore persone * Cattura del viso * antipolvere
impermeabile * IK10 * ROI,SMART H.264+/H.265+ * WDR* D/N * 3 DNR* AWB * AGC * BLC
* Slot Micro SD * IP67 * Alimentazione 12V/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E* PFA151* PFA203W* PFA106* PFB220C* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx113,5mm *PESO: kg 0.49



**IPC-HDW5541
TMP-AS**
IN ARRIVO



5MP* AI * 1/ 2.7 CMOS *Ottica 2.8mm * STARLIGHT * Max LED IR 50m * MICROFONO * Codifica a triplo
flusso H.265 e H.264 * 20fps@2592x1944,50/60fps@1080P(1920X1080) * **IVS**: Face Detection
* Protezione Perimetro * Contatore persone * Antipolvere e acqua * WDR* D/N* DNR 3D * AWB
* AGC * BLC * Web,CMS * IP67 * DMSS* Slot Micro SD
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E* PFA151* PFB204W* PFA106* PFB220C* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 106x93,6mm *PESO: g 0.55



**IPC-HDBW5541
RP-ASE**
IN ARRIVO



5MP* AI * 1/ 2.7 CMOS *Ottica 2.8mm * STARLIGHT * Max LED IR 50m * MICROFONO * Codifica a triplo
flusso H.265 e H.264 * 20fps@2592x1944,50/60fps@1080P(1920X1080) * **IVS**: Face Detection
* Protezione Perimetro * Contatore persone * Antipolvere e acqua * WDR* D/N* DNR 3D * AWB* AGC
* BLC * Web,CMS * IP67 * DMSS* Slot Micro SD
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E* PFA151* PFB204W* PFA106* PFB220C* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 106x93,6mm *PESO: g 0.55



**IPC-HDBW3541
E-AS**
€ 240,00



5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark
digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento
accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. Ingresso /uscita allarme; Ingr./**USCITA AUDIO**,
Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 378g



Soluzioni IP-DOME PANORAMICA-5Mpx



IPC-EW5531-AS
(1.4mm)
€ 470,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3
LED * Visione notturna fino a 10m * MICROFONO * Angolo di visione 180° * Video Compressione
H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea
* Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB)
* ROI * Privacy mask 4 aree * 1in/1**USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * Slot per Micro SD card fino a
128GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28

Soluzioni IP-BULLET OTTICA FISSA 8Mpx



IP-SE
HFW4800EP
€ 310,00

8Mp * Eco-Savvy * 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica fissa 4mm * ULTRA HD 4K (3840x2160) H.264/MJPEG * Max 15fps@4K(3840x2160) * Illuminatore IR max 30m * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * Alimentazione 12VDC / PoE IEEE802.3af Consumo < 7.5W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152 PFA151
***DIMENSIONI**: 178.4x70x69.9mm ***PESO**: Kg 0.528



IPC-
HFW2831S-S-S2
€ 268,00



8Mp * Sensore 1/2.7" 8mpx CMOS * Ottica fissa 3.6mm o 2,8mm * STARLIGHT 0.009 Lux@F2.0 * 1 Led IR per visione notturna 30m * Smart codec * Compressione H.265/H.264 * Day/Night (ICR) * BLC * HLC * WDR * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * IP67 * 4 Area Privacy Mask * Digital watermarking
* **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Compatibile Onvif * Supporta SD card fino a 256GB
* IP67 * Alimentazione 12V/ PoE (802.3af).
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm ***PESO**: Kg 0.480



IPC-
HFW1831C-PIR
€ 360,00



8Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosa 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR
* Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W
***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm ***PESO**: kg.0.380

Soluzioni IP-BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-
HFW3841TP-ZAS
€ 580,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 1in/1out Allarme * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm ***PESO**: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW5831EP-ZE
€ 696,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * **IVS**: Face Detection * Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160) 25/30fps@3Mp(2304x1296) * H.265/H.264 * ICR auto * Auto IRIS(DC) * Luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Max IR LED 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 2 in/1 out allarme * 1 in/1 **USCITA AUDIO** * Slot Micro SD-Card 128Gb*4 aree Privacy Mask*IP67*IK10*3D*WDR (120db)*Al.12Vdc/ ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm x 95mm x 95mm ***PESO**: kg.1.11



IPC-
HFW5831EP-Z5E
€ 758,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * Ottica motorizzata 7~35mm * H265/H264 * IP67 * IK10 * **IVS**: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * f1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * 2 in/1out Allarme * 1 in/1 **USCITA AUDIO** * Slot Micro SD-Card 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db) * Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm x 95mm x 95mm ***PESO**: kg.1.11



IPC-
HFW2831TP-ZS
€ 470,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008Lux f1.9 * 4 LED Led IR 60m * Smart H.264/H.265 * **IVS**: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * HLC * BLC * 8Mp(3840x2160),25/30fps (2688x1520)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto * f1.9 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD-Card * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc o PoE <14.3W ACCESSORI OPZIONALE: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm x 79mmx 75.9mm ***PESO**: kg.0.860



IPC-HFW2831TP-
ZAS-S2
€ 490,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica motorizzata 2,7~13,5mm * Smart H.265/H.264 * STARLIGHT 0.008 Lux f1.9 (0 con Led ON) * 4 LED IR 60m * **IVS**: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * 3D * WDR (120db) * 8Mp(3840x2160)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto, f1.9 auto IRIS(DC), 1 in/1**USCITA AUDIO** * 1 in/1out Allarme * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD 128Gb * 4 aree privacy mask * Alimentazione 12VDC o PoE <14.3W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm x 79mmx 75.9mm ***PESO**: kg.0.880

Soluzioni IP-DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx



**IP-SE-
HDBW5831E-ZE**
€ 690,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON)
* 3 IR LED 50m * **IVS**: Tripwire, Intrusion, Oggetto Abbandonato/Dimenticato, Analisi Video, Face
Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * H.265/H.264 * 8pm 15fps * 1 in/1 out di
Allarme * 1 in/1 **USCITA AUDIO** * Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 4 aree Privacy mask * 3D
*WDR (120db) * IP67 * IK10 * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <15W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA101 * PFA138 * PFB300C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



**IP-SE-HDBW5831
E-Z5E**
€ 750,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux f1.4 (0
con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec *15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto
Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN
10/100Mbps * 1 in/1 out Allarme * 1 in/1 **USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D
* WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFA152-E * PFB201C * PFB302S
***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



**IP-SE-HDBW2831
RP-ZS-S2**
€ 410,00



8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m
* SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion
* Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD
* 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB203W * PFA152-E * PFA200W * PFA106 * PFB220C * PFB200C
***DIMENSIONI**: Ø122mmx88,9mm *PESO: kg 0,47



**IPC- HDW3841
TP-ZAS**
€ 570,00



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5
* 2 IR Led 50m * **MICROFONO** * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps
(AI disattivato) * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena
* Disconnessione * Motion Detection * SMD PLUS * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+
* WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685

WizSense



**IPC-HDW2831-TP-
ZS-S2**
€ 420,00



8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.008lux@F1.5 * 2 IR Led
40m 8Mp(3840x2160)@15fps e (2688x1520)@25/30fps * H.265 codec * **IVS**: Tripwire, Intrusion,
Conflitto IP, Rilevamento audio, Card piena, Disconnessione, Motion Detection, Accesso illegale
* Archiviazione/trasmisione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * ROI
* SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IP67 * AI.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0.690



**IPC-
HDW5831-RP-ZE**
€ 639,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * **MICROFONO**
* H265/H264 * IP67 * IK10 15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato
* Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux f1.4(0 Led ON)
* 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db)
* Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Ø122mmx104mm *PESO: kg.0.6



**IPC-
PDBW5831P-B36**
€ 1.520,00



DOME PANORAMICA (PZ.4 DOME DA 2MPX) * Ottica Motorizzata 2.7-12mm * 1/2.8" 2Mp CMOS
progressive scan STARVIS * STARLIGHT * 8 Max IR LED 30m * H.265 ITU-T VCEG * Smart Detection
* **IVS**: Tripwire * Intrusion * Rilevamento Facciale * Identificazione * Analisi Video * Face detection
* Oggetto Abbandonato/ Dimenticato * WDR * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * IP67 * BLC * IK10
* Angolo visione H:105°-44°, V:54°-25° * ICR * H.65+/H.265+ 1920*1080(1~25fps) * 1in/1out Allarme
* 1in/1 **USCITA AUDIO** * Slot SD * PoE+ * Aliment. AC24V/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFB303W-PFA108-PFA111 - PFB300C
***DIMENSIONI**: 286.1x111.3mm *PESO: Kg 2,7

Soluzioni IP-DOME OTTICA FISSA 8Mpx



**IPC-HDW2831TP-
AS S2**
€ 260,00



8MP * Sensore CMOS 1/2.7" * Ottica 2,8mm * EYBALL* STARLIGHT 0.009lux@F2.0 * MICROFONO * 2 IR Led 30m * 8Mp@15fps 2688x1520@25/30fps * H.265 codec * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC* BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Archiviazione/trasmissione crittografata (Certificato TUV e ETSI) EN3203645) * Slot SD 256GB * Alimen. 12V DC/PoE <7.2W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 100,9mmx109,9mm *PESO: Kg 0.390



IP-SE-HDBW4800EP
€ 300,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840x2160) * Max 15fps@4K(3840x2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI:** 110mmx81mm *PESO: Kg 0.406



**IPC-
HDBW1831RP-S**
€ 340,00



8MP * CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica 2.8mm * 1 LED IR 30m * 8Mp@25fps * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Analisi Video * ICR auto * f1.6 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * H265/H264 da esterno/interno IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/ePoE <8.9W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø122mmx88.9mm *PESO: Kg 0.45

Soluzioni IP-BULLET- 12/6 Mpx



**IP-SE HFW81200
EP-Z**
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS* Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * 2in/1out Allarme e 1in/1**USCITA AUDIO** * Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accessi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI:** 273x94.3x94.3mm *PESO: Kg0.800



IP-SE-PFW8601
€ 1.450,00



Panoramica (visione a 180°) 6Mp STARVIS Ultra-Smart * Ottica Fissa 3.6mm * f1.8 auto IRIS * IP67 * IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R * 2Mp con 25fps * H.265/H.264 * Luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) 30m* Uscita video* porta LAN 10/100/1000, 2in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * Slot SD * 4 aree Privacy Mask * 3D* WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map* Smart Detection * Staffa inclusa * IP67* IK10
* ALIM. AC24V o PoE+ IEEE802.3af <23W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 PFA150 PFA151
***DIMENSIONI:** 298x172x120mm *PESO: Kg 3.41



IPC-ITC237-PU1B-L
€ 1.430,00



2.0Mp * 1/2.8" Cmos * Ottica Manuale 5-50mm * Riconoscimento di targhe (fino ad una velocità di 40KM) con illuminazione IR da 40m * 0,002lux@F1.6 * **6 IR luce bianca** Ideale per ANPR a lunga distanza 40m * Ottica auto-iris 3D * Rilevamento Loop e Video * Analisi Video BLC/HLC/WDR(140Db) True WDR * 2 in/2out Allarme * 2in/1**USCITA AUDIO** * Temp. 30°C+60°C * IP66 * Slot per Sd-Card * Alimentazione POE+ * Consumo 17W * Staffa inclusa PFB604W.
ACCESSORI OPZIONALI: ATTACCO A MURO PFA162 - 1.2m Polec
***DIMENSIONI:** 447mmx240mmx233mm *PESO: Kg 4.1



IPC-ITC215-PW4I-IRLZF27135
€ 1.260,00



2.0Mp * Sensore 1/2.8" Cmos * Ottica Motorizzata da 2,7-13,5mm * Riconoscimento di targhe (fino ad una velocità di 40KM) * 6 Led IR distanza 3-8m * 0,005lux * Metadati (Dimesioni e Colore veicolo) * Rilevamento Loop * Telecamera ANPR Dahua IP 2MP Full HD * True WDR * LPR interno * 3D * BLC/HLC/WDR * 3in/3out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * 2 RS485 * Slot per SD-Card * DV12V/POE+ * IP67 * IK10 * Staffa inclusa
***DIMENSIONI:** 297mmx124mmx108 mm *PESO: kg 2.5

Soluzioni IP- FISHEYE CAMERA



IP-SE HDB4200FP-PT
€ 440,00

2Mp * Full HD * 1/2.8" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux f1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * esterno/interno * IP66 * IK10
***DIMENSIONI:** Ø130mmx57,5mm *PESO: Kg0.25



IP-SE-EB5400P
€ 480,00

4Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 * 1in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC * HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimen. 12Vdc/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W
***DIMENSIONI:** Ø110mmx54mm *PESO: Kg 0.58



IPC-EW5531-AS
(1.4mm)
€ 470,00



5MP * DOME Panoramica Fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Vis. notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compress. H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * 1in/1**USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alim. 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28



IPC EBW81230P
€ 1.280,00



12Mp * Panoramica IR Fisheye da ESTERNO * CMOS scansione progressiva 1/ 1,7" * STARVIS Smart IR * Max LED IR 10m * 180°-360° * **IVS:** Tripwire * Intrusion * Codifica triplo flusso H.265/H.264 * Nuovo standard decodifica H.265 ITU-T VCEG * Max 25fps@12M (4000x3000) * D/N * 3DNR * AWB * SGC * BLC * Rilevazione intelligente mappa calore (HEATMAP)* Slot Micro SD * IP67 * IK10 * Alimentazione DC12V/PoE * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA100 * PFB302S * PFA152 * PFA105 * PFA110 * PFB 300C
***DIMENSIONI:** 149,8mmx47,7mm *PESO: Kg 0.58

Soluzioni IP- TELECAMERA TERMICA



**DH-TPC-BF2221P-
B3F4**
€ 2.640,00



2Mp * 1/2,8 Sony CMOS * Lente termica 3.5 mm * Risoluzione 256 x 192 * Visibile con illuminazione IR da 35m * per esterno Rilevazione di persone fino a 146m e di veicoli fino a 389m * AWB * BLC * HLC * WDR digital * Ultra DNR * Defog elettronico * ROI * Videosensore e Privacy Mask * Uscita video IP/ANALOGICA/HDCVI * 1in/1**USCITA AUDIO** * 2in/2out Allarme * Rilevazione intelligente (**IVS**) * RS485 * Slot MicroSD * Lightning-proof 6KV (fulmini) * IP67 * Aliment. 12VCC PoE/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 279.9x103.8x95.8mm * PESO: kg,1.4



**DH-TPC-BF1241P-
D3F4**
€ 1.720,00



4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * 1/in1/out Allarme * 1/in1/**USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm * PESO: Kg 0.90

Wiz Sense




**DH-TPC-DF1241P-
D3F4**
€ 1.720,00



4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * 1/in1/out Allarme * 1/in1/**USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm * PESO: Kg 0.85

Wiz Sense

Soluzioni IP- TELECAMERA TERMICA- WI-FI



**DH-TPC-BF1241P-
-D3F4- WIFI**
€ 1.750,00



4Mp * WI-FI * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * 1/in1/out Allarme * 1/in1/**USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm * PESO: Kg 0.90



Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 2 Mpx



**IPC-
SD22204UE-GN-W**
€ 396,00



2Mp * MINI PTZ WI.FI 4X * 1/8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264
* 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante
* Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR
* BLC *HLC/AGC *AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Privacy Mask * ONVIF
* Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO *IP66* IK10* temperatura da -30°C a +60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A* PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122 x 89mm *PESO: Kg 0.520



**IPC-
SD29204UE-GN**
€ 480,00



2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream
* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB)
*Codifica video ad alta efficienza H.265 ***IVS**: Tripwire, Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection
* 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità* D/N * ULTRA DNR *Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI**: 132,7x117,9mm *PESO: kg 0,950



**IPC –
SD6CE225U-HNI**
€ 1.420,00



2Mp *25X STARVIS * 1/3" CMOS * Ottica Varifocale 4.8mm-120mm *AUTO TRACKING VIDEOANALISI
* 6 LED IR 200m * STARLIGHT 0.005Lux (Color) * H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264) * 2M1080P
(1920x1080) 720P (1280x720) D1(704x576/704x480) CIF(352x288/352x240)WDR * Day&Night (ICR)
Ultra-DNR *Auto iris e Auto focus *AWB *AGC *BLC *7in/2out Allarme *1in/1**USCITA AUDIO** *IP67 *IK10
ACCESSORI INCLUSI:DC24V/3A PoE+(802.3at) * PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111*PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø209x337,4(mm) *PESO: Kg 5,8



**IPC -SD6AL245U-
HNI-IR**
€ 2.280,00



2Mp * 45X STARVIS CMOS * Ottica Automatica 3.95-177.7mm * AUTO TRACKING VIDEOANALISI
* STARLIGHT Luminosità0.005lux f1.6 *1 LED 300m * 300 Presets, Privacy fino a 24 aree * 1in/1**USCITA AUDIO** * 7in/2out Allarme * Slot per SD CARD * OSD* RS485 * 5 scan * 8 tour e 5 pattern * 2/3DNR
* WDR 120db * Home parking * Programm. orario * IK10 * IP67 * rotazione PAN 360° * ICR meccanico
ACCESSORI INCLUSI: PGB303W*PFA111* AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø240x357mm *PESO: Kg 6,75



**IPC –
SD59225U-HNI**
€ 1.118,00



2Mp * 25X STARVIS CMOS * Ottica 4.8-120mm * AUTO TRACKING * VIDEOANALISI * H265 da 5" * uso esterno/interno IP66* rotaz. PAN 360° * ICR meccanico* STARLIGHT Luminosità 0.005Lux/0Lux (Led IR ON) * Portata led IR fino 150m * 1 porta Lan 10/100Mbps * 2 pattern, 2/3 * DNR * WDR(120 db)
*Home parking *Programmatore orario * 4 aree privacy *alimentazione 24Vac o PoE + *Consumo <23W
ACCESSORI INCLUSI: PFB 300S * PFA110 * Alimentatore24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151/PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø186x309mm *PESO: Kg 3,9



**IPC –
SD49225XA-HNR**
€ 960,00



Telecamera PTZ di rete WizSense IR Starlight 2MP 25x * CMOS da 1 / 2,8 "e 2 megapixel * Potente zoom ottico 25x * Tecnologia Starlight * Max. 50 / 60fps @ 1080P * Protezione perimetrale * Supporta PoE +
* Distanza IR fino a 100 m * SMD PLUS * IP66
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111* DC12V/3* PFA140* PFB300C*PFA120* PFA150* PFA151
***DIMENSIONI**: Ø160 mm x 295 mm (6.30" x 11.61") *PESO: Kg 3

WizSense

SPEED DOME CON LED 4 Mpx



**IPC- SD6AL445XA-
HNR-IR
2.440,00**



4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING *Optica 3.95-177,7mm * 7 LED IR fino a 300m
* 300 presets * **IVS**: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missig,Filtraggio falsi allarmi, Luci instense,
foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena
*Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR)/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC
* 24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * 1in/1**USCITA AUDIO** * 7in/1out Alarm *IP67
* METALLO *Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W
ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
***DIMENSIONI**: φ240x382mm *PESO: Kg 6,5

Wiz Mind

**IP-
SD49425XB-HNR
€ 1.130,00**



4Mp WizSense *25X ZOOM *Optica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M
*4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * 1in/1**USCITA AUDIO** * 2in/1out
Alarm * **IVS** : Tripwire, Intrusion, Abandoned,Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA(Messa a fuoco
precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection
*Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66
ACCESSORI INCLUSI:PFB 305W
ACCESSORI OPZIONALI: DC12V/3A *PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 *PFB303S
***DIMENSIONI**: φ160x295mm *PESO: Kg 3,0

Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 8 Mpx

**IPC-
SD8A840VI-HNI
€ 4.500,00**



8Mp * 40X ZOOM *1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Optica Varifocale 5.6mm-223 mm
* **IVS** : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) *Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m
* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
*risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autolris e AutoFocus * AWB
* HLC * BLC *PFA * 7in/2out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** - Alimentatore AC24V/3A HI-POE * IP67
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W - ALIMENTATORE AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151
***DIMENSIONI**: φ262x415,6mm *PESO : Kg 8,5

SOLUZIONI IP WI-FI



imou



Soluzioni IP- NVR WI-FI

Imou



IMOU
NVR1104HS-W-S2
€ 176,00



NVR WI-FI * 4 CANALI * Risoluzione 1080P/720P * Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2X2 MIMO ANTENNE PER MAGGIORE COPERTURA * Ingresso: 40Mbps – Ingresso max Wireless:16Mbps
*Adattamento automatico delle telecamere alla connessione per estendere la distanza wifi
*Comunicazione in tempo reale * Supporta 1 HDD fino a 8Tb
* Monitoraggio in qualsiasi momento e ovunque
ACCESSORI INCLUSI: 1 alimentatore 12V1.5" /1 cavo rete / 1 pacco viti / 1 mouse /Guida rapida
***DIMENSIONI:** 260,3x247,3x44.7mm *PESO: Kg0,824



IMOU
NVR 1108HS-W-S2
€ 210,00



NVR WI-FI * 8 CANALI * Risoluzione 1080P/720P *Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264 * 2X2 MIMO ANTENNE PER MAGGIORE COPERTURA * Ingr.: 40Mbps – Ingresso max Wireless:16Mbps
* Adattamento automatico delle telecamere alla connessione per estendere la distanza wifi
* Comun. in tempo reale * Supp. 1 HDD fino a 8Tb * Monitoraggio in qualsiasi momento e ovunque
ACCESSORI INCLUSI : 1 alimentatore 12V1.5" /1 cavo rete / 1 pacco viti / 1 mouse /Guida rapida
***DIMENSIONI:** 260,3x247,3x44.7mm *PESO: Kg0,824

Soluzioni IP- WI-FI DA INTERNO

Imou



IMOU
IPC -A22 EP
130,00



Camera Compatta IP WI-FI * CMOS 1/ 2.7" 2 Mp@25IPS. * Obiettivo 2.8mm * Con illuminazione a infrarossi fino a 10m * Slot Micro SD fino a 256GB * Compressione H.265/H.264 25/30 fps frame
* Zoom digitale 16X * Sensore video * Rilevamento persone * Regione configurabile * Rilevamento del suono anomalo * **MICROFONO** e altoparlante * ONVIF * Tasto reset * Alimentatore 5V1A incluso
ACCESSORI INCLUSI: 1 cavo alimentazione / viti / piastra di montaggio
***DIMENSIONI:** 106,1x77,4x77,4mm *PESO: g 238



IMOU
IPC – A26 HP
€ 230,00



PAN & TILT Camera IP WI-FI * 1080p Full HD 720P * Obiettivo 2.8mm * Visione notturna a infrarossi 10m * RANGER PRO Monitoraggio live Full HD 1080P e funzioni di panoramica 0-355° e inclinazione 0-90° * Con funzione Privacy personale * Funzione di tracciamento consente di seguire gli oggetti in movimento * Slot Micro SD fino a 128GB * Invio avvisi istantanei sul cellulare a evento rilevato
* Alimentatore DC5V2A incluso
ACCESSORI INCLUSI: 1 cavo USB / Viti / 1 Mappa della posizione / 1 Scheda installazione rapida
***DIMENSIONI:** 106,1x77,4x77,4mm *PESO g 238



IMOU
IPC – C22 EP
€ 96,00



Cube Camera WI-FI * 1/ 2.7" 2 Mp Progressive CMOS * Night Vision 2.8 Fixed Lens * Slot Micro SD fino a 256GB * **MICROFONO** * Compressione H.265/H.264 25/30 fps frame rate * Zoom 16X
* 2 **USCITE AUDIO** * Lavora a -10°C/+45°C – Umidità <95% senza condensazione
*Alimentatore DC5V1A incluso
***DIMENSIONI:** 90x90x108mm *PESO: g 250



IMOU
IPC- D42MP
€ 190,00



DOME LITE WI-FI * 4Mp * 1/3" Progressive Scan CMOS *Obiettivo 2.8mm * IR 10m * H.265/H.264
* Portata visione notturna 20m * Zoom digitale 16X * Angolo di visione 115°(H) 58°(V)133°(D)
* Risoluzione HD+Max 25fps@4MP * P2P – Scan QR code * Funzione Cloud IMOU(ex.Lechange)
* 1 Porta Ethernet da 100Mbps * Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, 50m in campo aperto * Slot MicroSD (128GB)* Rilevazione Movimento * Gestione tramite App Imou – Ios – Android * CGI – ONVIF
* Alimentazione 12V incluso * Consumo <4.7W * Da Interno
***DIMENSIONI:**100mmX74,3mm *PESO: Kg 0.195

Soluzioni IP- WI-FI DA ESTERNO

Imou



IMOU
IPC- G22P
€ 160,00



BULLET LITE WI-FI * 2Mp 1080P Full * Sensore 1/ 2,7" CMOS * Obiettivo 2.8mm * con illuminazione infrarossi 30m * H.265 H.264 * **MICROFONO** * 25 immagini per secondo * Zoom digitale 16X0
* Compatibile con ONVIF e CGI * Pulsante reset * Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C
* Umidità <95% senza condensazione * Pulsante reset * Slot SD Card fono a 128GB Alimentatore 12VCC/1A incluso * **ESTERNO** IP67 * Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, 50mt in campo aperto
***DIMENSIONI:** 84,6x70x164,6mm *PESO: g 260



IMOU
IPC- G42P
€ 190,00



BULLET LITE WI-FI * 4Mp (2560X1440) * Sensore 1/ 2,7" CMOS * Obiettivo 2.8mm
* con illuminazione infrarossi 30m * H.265 H.264 * **MICROFONO** * Slot SD Card fono a 128GB
* 25 immagini per secondo * Zoom digitale 16X * Compatibile con ONVIF e CGI – Pulsante reset
* Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C * Umidità <95% senza condensazione
* Pulsante reset * Alimentazione 12VCC/1A incluso * **ESTERNO** IP67 * Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, 50mt in campo aperto
***DIMENSIONI:** 84,6x70x164,6mm *PESO: g 260

Accessori- JUNCTION BOX-WATER proof-IP66



SE-PFA 121
€ 47,60



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
*DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
*PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 122
€ 47,60



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
*DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
*PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 130E
€ 30,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
*DIMENSIONI: 124x41mm
*PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
*DIMENSIONI: 90x36,1mm -
*PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
*DIMENSIONI: 138x42mm -
*PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH

Accessori- JUNCTION BOX-WATER proof



SE-PFA120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: 115x160x37 mm
*PESO: kg 0.53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA140
€ 208,00



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINIO/SECC - BIANCO
*DIMENSIONI: 297x248x106 mm
*PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C - +60°C
UMIDITA' <90%RH

Accessori-JUNCTION BOX-WATER proof



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 155x155x39mm
*PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA 135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 90x34,1mm –
*PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA 136
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 110x33,5mm –
*PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA 137
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 122x34,2mm –
*PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 161x38mm –
*PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA 139
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 108x28,5mm –
*PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
***DIMENSIONI:** 210,9x97,5x35mm
*PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13-A-E
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 96,8x37,2mm –
*PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 123x37,2 mm
*PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH

Accessori-PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



SE-PFA 100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: 150,8x37mm
*PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")
*PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: Ø169mmx37mm
*PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 108
€ 24,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: Ø140mmx39.5mm (Ø6.65"x1.46")
*PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C / PFB303W / PFA111



SE-PFA 106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: Ø1134,1x83,50mm (Ø5,28x3,29")
*PESO: Kg 0,29
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

Accessori-ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB-220C
€ 60,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: (DxH) Ø42X780 mm
*PESO: Kg 0,90
CARICO: Kg 2
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFB 300C
€ 39,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
*DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
*PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 111
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: 60x49mm
*PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 114
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: 60x50mm
*PESO: kg 0.25
CARICO: N/A
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH

Accessori-STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB 203 W
IN ARRIVO



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 160x122x76mm
***PESO:** kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB 204 W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 160x122x76mm
***PESO:** kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB 303 W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 115x160x255mm
***PESO:** kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C -65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB 210 W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 229,7x168,7x113,2mm
***PESO:** kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C -65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB 302 S
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 134x133,5x187,5mm
***PESO:** kg 7
CARICO: Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C -65°C
UMIDITA' 0~90%RH

Accessori- STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA 152-E
€ 29,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
***DIMENSIONI:** 125,6x114x20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C-60°C
UMIDITA': <90% RH
***PESO:** Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 68,00




STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
***DIMENSIONI:** 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA: <40°C-60°C
UMIDITA': <90%RH
***PESO:** Kg 1.1
CARICO: Kg 10



SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
***DIMENSIONI:** 243x170x138mm
TEMPERATURA: <40°C-60°C
UMIDITA': <90%RH
***PESO:** Kg 1.7
CARICO: Kg 10




G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.4A max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm



F0420FL
€ 100,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 136*66*32mm



F0820FL
€ 125,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm



G0821GB
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G1602GH
€ 794,00

SWITCH 16 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V 7.7A max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm RACK



SE-PFS3106-4ET-60
€ 170,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X - 1*10/100/1000 Base-T - 4*10/100 Base-T (PoE power supply) - DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.4,17 Mpps -
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C -
***PESO:** 480g



SE-PFS3110-8ET-96
€ 240,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X - 1*10/100/1000 Base-T - 8*10/100 Base-T (PoE power supply) - DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps -
Capacità di Memoria 1Mb - Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90% -
Temperature di lavoro -30°C-65°C -
***PESO:** 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm



PFS3125-24ET-190
€ 508,00



Compatibile IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standard di Supporta IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standard di 4*10/100Mbps porte, 1 * porte Gigabit Combo, porta il supporto auto flipping (Auto MDI / MDIX)
Porta 1-2 di sostegno la potenza massima di 60W, poE uscita totale di potenza fino a 190W
Supporta IEEE802.3x controllo di flusso per la Modalità Full-duplex e di contropressione per la Modalità Half-duplex
***DIMENSIONI:** 340*200*43 mm (13" metal case):



TL-SG1005D
€ 68,00



Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce . Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Alimentazione (50/60 Hz)
***DIMENSIONI** (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm




TL-SG1008D
€ 96,00



Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce . Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Alimentazione (50/60 Hz)
***DIMENSIONI** (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

ACCESSORI-TASTIERE PER SPEED DOME



NKB
€ 1.090,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di
rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control
Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi

***DIMENSIONI:** 320x190x50mm - alimentatore incluso



NKB 1000
€ 530,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E
HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network,
Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata
utente Procedura operativa - joystick 3 assi - dim. 330x160x37mm - alimentatore incluso



SD230
€ 290,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
/ Samsung / AD / panasonic - Alimentatore incluso

***DIMENSIONI:** 205x168x48mm



KB 1048S
€ 280,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
Alimentatore incluso

***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm