



**Catalistino v.10/2021**

**Soluzioni  
HD-TVI  
HD-CVI  
AHD**

# PENTA-BRID 720p/1080N 4/8/16



5/1  
**XVR1B04-I**  
€ 145,00



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD + 5 canali IP a 2 MP, AI coding, H.265+, H264-  
Risoluzione video : 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione:  
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**  
bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca  
AI, alimentazione 12 Vdc

\*DIMENSIONI: 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm \*PESO: gr 570

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR1B08-I**  
€ 190,00



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD + 5 canali IP a 2 MP, AI coding, H.265+, H264-  
Risoluzione video : 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione:  
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**  
bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca  
AI, alimentazione 12 Vdc

\*DIMENSIONI: 198 mm × 202.9 mm × 41.5 mm \*PESO: gr 620

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR1B16-I**  
€ 298,00



XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD / 16 +2 canali IP a 6MP, AI coding, H.265+, H264-  
Risoluzione video : 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione:  
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**  
bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, ricerca  
AI, alimentazione 12 Vdc

\*DIMENSIONI: 260 mm × 231.4 mm × 47.6 mm \*PESO: gr 890

**Wiz Sense**

## 1080P 4M-N HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP



5/1  
**XVR5104C-I3**  
€ 186,00



DH- DVR Penta-brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 4+2 extra fino a 6 Mp compressione video  
H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in  
registrazione: tutti i canali 5M-N ( 1~10fps) , 4M-N/1080P( 1~15fps);1080N/720P/960H/D1/CIF ( 1~25fps)  
Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita  
Audio** , RCA, larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps, predisposto per montaggio di 1 disco  
SATA fino a 6TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 1.5A, Cloud P2P, 1 canale protezione  
perimetrale, face recognition, ricerca AI, 4 canali SMD Plus

\*DIMENSIONI: 205x211x45 \*PESO: g.500



5/1  
**XVR5108C-I3**  
€ 276,00



DH- DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 8+4 extra fino a 6 Mp compress. video  
H265+/H265/H264+/H264-Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF- Frame in  
registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps);  
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)-Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video (VGA, HDMI),  
**1 ingresso e 1 uscita audio** , RCA, larghezza di banda massima in entrata di 48Mbps,predisposto per  
montaggio di 1 disco SATA fino a 10TB, 2 porte USB, alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P,  
1 canale protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 8 canali SMD Plus

\*DIMENSIONI: 205x211x45 \*PESO: g 500

# PENTA-BRID 1080P 4/8/16



5/1  
**XVR5104HS-I3**  
€ 196,00



XVR AI WizSense 4 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD + 6 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-  
Risoluzione video : 5MP, 4MP, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione: tutti i canali  
5M-N 1~10fps , 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)- Bit rate 32~6144Mbps) per  
canale, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per  
montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / **1 canali protezione**  
**perimetrale, face recognition**, ricerca AI, 4 canali SMD Plus, metadati, alimentazione 12 Vdc  
\*DIMENSIONI: 260x238x48 \*PESO:gr 840

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5108HS-I2**  
€ 286,00



DH- DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 8+4 extra fino a 6Mp, compressione video  
H265+/H265/H264+/H264- Risoluz. video : 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in  
registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps);  
1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)- Bit rate 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video (VGA,HDMI),  
**1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA ,ventola, alloggiamento per 1HD fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1  
porta RS485 , banda 48 Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P, Smart Search, **Protezione**  
**perimetrale: Fino a 2 canali**, Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video  
stream, 10 face database con 10.000 volti - Sistema di Video intelligente **(IVS)**, Trasmissione a lunga distanza .  
\*DIMENSIONI: 260x238x48 \*PESO:kg 1,1

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5108HS-I3**  
€ 286,00



XVR AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD + 4 canali IP a 6 MP, AI coding, H.265+, H264-  
Risoluzione video : 5MP, 4MP, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF – Frame registrazione: tutti i canali  
5M-N 1~10fps , 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF(1~25fps)- Bit rate 32~6144Mbps) per  
canale, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per  
montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 2 / **1 canali protezione**  
**perimetrale, face recognition**, ricerca AI, 8 canali SMD Plus, metadati, alimentazione 12 Vdc  
\*DIMENSIONI: 260x238x48 \*PESO:gr 840

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5116HS-I2**  
€ 462,00



DH- DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS- IP 16+8 extra fino a 6Mp - compressione video  
H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video: 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in  
registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P(1~15fps);  
1080N/720P/960H/D1/CIF ( 1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video principali (VGA,  
HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA ,ventola, montaggio di 1 disco SATA fino a 10TB, 2 porte USB  
(mouse, backup), 1 porta RS485 , banda 96Mbps alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Protezione  
perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video  
stream, 10 face database con 10.000 voltiCloud P2P, Smart Search, **(IVS)**, Trasmissione a lunga distanza.  
\*DIMENSIONI 260x236x48 \*PESO: kg 1

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5232AN-I2**  
NON DISPONIBILE



DH- DVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS 0 - IP 32 ingressi fino a 6Mp - compressione video  
H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video : 5M-N , 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame  
in registrazione: 1st e 2nd canale 5M-N 1~10fps, gli altri canali 4M-N/1080P( 1~15fps);  
1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25fps) Bit rate 32~6144Mbps) per canale, 2 uscite video principali (VGA,  
HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** , RCA , ventola, montaggio di 2 HD fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta  
RS485 , banda 128Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc 5A, Cloud P2P, Smart Search, Face detection,  
**(IVS)**, Protezione perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2  
canali video stream, 10 face database con 10.000 volti funzionalità POS, Trasmissione a lunga distanza.  
\*DIMENSIONI: 375x287x53 \*PESO: kg 2

**Wiz Sense**

# PENTA-BRID 4K ULTRA HD H265+/264+



5/1  
**XVR5104HS-4KL-I2**  
€ 296,00



DH-DVR Penta brid 4 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP4+4 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **1 ingresso 1 uscita audio**, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili allo stesso tempo Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti  
\*DIMENSIONI 260x238x48 \*PESO: kg 1,5

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5108HS-4KL-I2**  
NON DISPONIBILE



DH-DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 8+8 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **1 ingresso 1 uscita audio**, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili allo stesso tempo Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti  
\*DIMENSIONI 260x238x48 \*PESO: kg 1,4

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5116H-4KL-I2**  
NON DISPONIBILE



DH-DVRPenta-brid16canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS , IP 16+8 extra fino a 8Mp, compressione video H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video : 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione : 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale,, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA , predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 6TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in entrata di 96Mbps , alimentazione esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search) , Face detection Sistema di Video Intelligente (IVS), Trasmissione a lunga distanza al sistema HDCVI supporta la trasmissione a lunga distanza su cavo coassiale e UTP, max. 700m per 4K / 4MP, 800m per 1080P.  
\*DIMENSIONI 325x255x55mm \*PESO: kg 1



5/1  
**XVR5232AN-4KL-I2**  
€ 1380,00



DH- DVR Penta-brid 32 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS 0 - IP 32 ingressi fino a 6Mp - compressione video H265+/H265/H264+/H264- Risoluzione video : 4K, 6MP, 5M , 4K-N , 4MP, 3MP, 4M-N , 1080P , 720P,- Frame in registrazione: 4K (1fps-7fps; 6mp (1fps- 10fps); 5mp (1fps-12fps) 4k-N, 4mp73MP (1fps-15fps); 4M-N/ 1080P/720P (1fps-25 fps), Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA , ventola, montaggio di 2 HD fino a 10TB, 2 porte USB, 1 porta RS485 , banda 128Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc 5A, Cloud P2P, Smart Search, Face detection, (IVS), Protezione perimetrale: Fino a 2 canali , Face Recognition: Fino a 12 face pic/s face recognition, 2 canali video stream, 10 face database con 10.000 volti funzionalità POS, Trasmissione a lunga distanza.  
\*DIMENSIONI: 375x335x53 \*PESO: kg 2,5

**Wiz Sense**

## PENTA-BRID 4K 16in - ALLARMI-AUDIO



5/1  
**XVR5108HE-4KL-I2**  
€ 480,00



DH-DVR Penta-brid 8 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 8+8extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **8 ingr./1 uscita audio**, **8 ingressi/3 uscite allarmate**, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili allo stesso tempo Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti  
\*DIMENSIONI 325x257x55 \*PESO:kg 1,5

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR5116HE-4KL-I2**  
€ 830,00



DH-DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS-IP 16+16 extra fino a 8Mp, compressione video AI CODING/H265+/H265/H264+/H264 Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P,1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , banda 128Mbps **16 ingr./1 uscita audio**, **16 ingressi/3 uscite allarmate**, RCA , alloggio per 1 hd fino a 10TB, 2 porte USB (mouse, backup) 1 porta RS485, alim. 12Vdc 2A, Cloud P2P, Sistema di Video intelligente (IVS) Fino a 2 Canali con protezione perimetro (10 regole IVS per ogni canale) ,Face detection :Fino a 2 canali con riconoscimento volto (solo telecamere analogiche)Fino a 12 foto processate al sec. Fino a 8 foto di volti ricercabili allo stesso tempo Fino a 20 database facciali con 20.000 immagini di volti  
\*DIMENSIONI 325x257x55 \*PESO:kg 1,5

**Wiz Sense**

# PENTA-BRID 4K ULTRA HD H265+/265



5/1  
**XVR7108HE-4KL-I2**  
€ 740,00



XVR AI serie Wiz Sense 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 8Mp o 8+8 ch IP (max 8Mp), banda 128Mbps  
2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI in 4K), **8 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale**, **8 ingressi e 3 uscite di allarme**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 1 porta USB 2.0 e 1 porta USB 3.0 (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk.  
Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Risoluzioni supportate: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF Record Rate: Main stream: tutti i canali 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N/4MP/3MP(1fps-15fps); 4M N/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1fps-25/30fps). FUNZIONI DI ANALISI VIDEO INTELLIGENTE: PROTEZIONE PERIMETRO E FACE DETECTION su 2 canali, SMD PLUS su 8 canali.  
**\*DIMENSIONI:** 325x255x55

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR7116HE-4KL-I**  
€ 1.150,00



XVR7116HE-4KL-X: XVR AI serie Wiz Sense 16 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 8Mp o 16+16 ch IP (max 8Mp), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI in 4K), **16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale**, 16 ingressi e 3 uscite di allarme, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10TB), 1 porta RS485, 1 porta USB 2.0 e 1 porta USB 3.0 (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk.  
Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Risoluzioni supportate: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF Record Rate: Main stream: tutti i canali 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N/4MP/3MP(1fps-15fps); 4M N/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1fps-25/30fps). FUNZIONI DI ANALISI VIDEO INTELLIGENTE: PROTEZIONE PERIMETRO E FACE DETECTION su 2 canali, SMD PLUS su 8 canali.  
**\*DIMENSIONI:** 325x255x55



5/1  
**XVR7208A-4K-I2**  
€ 740,00



XVR AI serie Wiz Sense 8 canali HD-CVI/CVBS/HDTVI/AHD fino a 8Mp o 8+8 ch IP (max 8Mp), 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI in 4K), **4 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale**, 8 ingressi e 3 uscite di allarme, predisposto per montaggio di 2 HD (fino a 10TB), 1 porta RS485, 1 porta USB 2.0 e 1 porta USB 3.0 (mouse, backup), 1 LAN 10/100/1000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <10W senza Hard Disk. Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Risoluzioni supportate: 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF Record Rate: Main stream: tutti i canali 4K(1fps-7fps); 6MP(1fps-10fps); 5MP(1fps-12fps); 4K-N/4MP/3MP(1fps-15fps); 4M N/1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1fps-25/30fps). FUNZIONI DI ANALISI VIDEO INTELLIGENTE: PROTEZIONE PERIMETRO E FACE DETECTION su 2 canali, SMD PLUS su 8 canali.  
**\*DIMENSIONI:** 375x288x53 Peso kg.1,8

**Wiz Sense**



5/1  
**XVR7216A-4KL-X**  
€ 1.134,00



DH- DVR Penta-brid 16 canali HDCVI/AHD/TVI/CVBS - IP 16+16 extra fino a 8Mp, compressione video H265+/H265, Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP-N , 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps Bit rate 32~6144Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **Collegabile** a dispositivi POS 1~25fps allarmati + 3 uscite, **4 ingr. e 1 uscita audio**, RCA, predisposto per montaggio 2 HD fino a 10TB, 2 porte USB (mouse backup), 1 porta RS485 , banda 128 Mbps , aliment. esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search) , Face detection, Sistema di Video intelligente **(IVS)**.  
**\*DIMENSIONI** 375x288x53 **\*PESO:** kg 1,8

**Wiz Sense**

## SOLUZIONI PENTA-BRID 4/8/16 SERIE AI – WIZ SENSE



5/1  
**XVR5104H-I**  
€ 220,00



DVR penta-brid XVR 4 Canali **AI**, Compressione video a doppio flusso H.265/H.26, Supporta gli ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/-IP 4+2 extra, ogni canale fino a 6MP; Massimo Larghezza di banda in ingresso 24Mbps, Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF Frame in registrazione: tutti i canali a 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P(1fps- 15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps, bit rate 32Kbps-6144Kbps Per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso/ 1 uscita audio** (1^ canale), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, Rilevamento del volto umano fino a 2 canali video stream, FACE detection. SMD Plus, protezione perimetrale, alimentazione 12 Vdc.  
**\*DIMENSIONI** 325mmx255mmx55mm

SERIE AI **Wiz Sense**



5/1  
**XVR5116H-I**  
€ 490,00



DVR penta-brid XVR 16 Canali **AI**, Compressione video a doppio flusso H.265/H.265, Supporta gli ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/- IP 16+8 extra, ogni canale fino a 6MP; Massimo Larghezza di banda in ingresso 96Mbps, Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF Frame in registrazione: tutti i canali a 5M-N(1fps-10fps); 4M-N/1080P(1fps- 15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps, bit rate 32Kbps-6144Kbps Per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso 1 uscita audio** , predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, Rilevamento del volto umano fino a 2 canali video stream (canale analogico) FACE detection SMD Plus, protezione perimetrale, alimentazione 12 Vdc  
**\*DIMENSIONI** 325mmx255mmx55mm

SERIE AI **Wiz Sense**

# SOLUZIONI PENTA BRID 4/8 SERIE POC



**5/1**  
**XVR5104H-X-4P**  
**€ 225,00**



DVR penta-brid XVR 4 Canali, Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265, Supporta gli ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/- IP 4+2 extra, ogni canale fino a 6MP; Max Larghezza di banda in ingresso 24Mbps, Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF Frame in registrazione: tutti i canali a 5M-N (1fps-10fps); 4M-N/1080P(1fps-15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps, bit rate 32Kbps-6144Kbps Per canale, 2 uscite video (VGA, HDMI), **1 ingresso 1 uscita audio** (1° canale), predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, FACE detection, **IVS**, SMD Plus, alimen. POC su tutti i canali, 53 Vdc

**\*DIMENSIONI** 325mmx255mmx55mm **\*PESO:** 1,16 KG



**5/1**  
**XVR5108H-X-8P**  
**€ 335,00**



DVR penta-brid XVR 8 Canali, Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265, Supporta gli ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/- IP 8+4 extra, ogni canale fino a 8MP; Massimo Larghezza di banda in ingresso 48Mbps, Risoluzione video: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF Frame in registrazione: tutti i canali a 5M-N(1fps-10fps); 4M-N/1080P(1fps-15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps-25/30fps, bit rate 32Kbps-6144Kbps Per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingresso 1 uscita audio**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, FACE detection, **IVS**, SMD Plus, alimentazione POC su tutti i canali, 53Vdc.

**\*DIMENSIONI** 325mmx255mmx55mm **\*PESO:** 1,24 KG



**5/1**  
**XVR5108H-4KL-8P**  
**€ 550,00**



DVR penta-brid XVR 8 Canali 4K, Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265, Supporta gli ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/- IP 16+4 extra, ogni canale fino a 8MP; Massimo Larghezza di banda in ingresso 48Mbps, Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP-N, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps bit rate 32 Kbps-6144 Kbps Per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI) , **1 ingresso 1 uscita audio**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, FACE detection,**IVS** SMD Plus, alimentazione POC su tutti i canali, 53Vdc. Consumo energetico totale in uscita 48W; max supporta 8 telecamere Poc serie lite o 4 telecamere Poc serie PRO.

**\*DIMENSIONI** 325mmx255mmx55mm **\*PESO:** 1,35 KG



**5/1**  
**XVR5216AN-4KL-X-16P**  
**€ 1.000,00**



DVR penta-brid XVR 16 Canali 4K, Compressione video a doppio flusso H.265+/H.265, Supporta gli ingressi video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/- IP 16+8 extra, ogni canale fino a 8MP; Massimo Larghezza di banda in ingresso 48Mbps, Risoluzione video: 4K-6MP- 5MP-N, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF - Frame in registrazione: 4K (1~7fps), 6MP(1~10fps), 5M (1~12fps), 4MP/3MP (1~15fps), 4M-N /1080P/720P/960H 1~25fps bit rate 32 Kbps-6144 Kbps Per canale, 3 uscite video (VGA, HDMI, TV), **1 ingresso 1 uscita audio**, predisposto per montaggio di 2 disco SATA (fino a 10 TB), 1 porta RS485, 2 porte USB, 1 LAN, FACE detection,**IVS** SMD Plus, alim. POC su tutti i canali, 54Vdc. Consumo energetico totale in uscita 96W; max supporta 8 telecamere Poc serie lite o 4 telecamere Poc serie PRO.

**\*DIMENSIONI** 375mmx287mmx53mm **\*PESO:**

## SOLUZIONI 4 Mp- TRIBIDO (CVI/ANALOGICO/IP)



**CVI-SE-**  
**7HCVR04-4M**  
**€ 281,00**



DH- DVR Tribrid 4 canali HDCVI/CVBS- IP 4+2 extra fino a 8Mp- compressione video H264+/H264, Risoluzione video: 4K, 4M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, Frame in registrazione: 1st canale 4K( 1~12fps)/ 4M (1~15fps), gli altri canali 4M (1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF ( 1~25fps)- Bit rate 1~8192Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI),1 uscita SPOT, **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA , predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in entrata di 24Mbps , alimentazione esterna a 12Vdc 2A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search), Face detection, Sistema di Video intelligente (**IVS**).

**\*DIMENSIONI:** 325x255x55- **\*PESO:** kg 1,5



**CVI-SE-**  
**7HCVR16-4M**  
**€ 582,00**



DH- DVR Tribrid 16 canali HDCVI/CVBS - IP 16+8 extra fino a 8Mp- compressione video H264+/H264. Risoluzione video: 4K , 4M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF- Frame in registrazione: 1st canale 4K( 1~12fps) 4M (1~15fps), gli altri canali 4M ( 1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF ( 1~25fps)- Bit rate 1~8192Mbps per canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI),1 uscita SPOT, **1 ingresso e 1 uscita audio**, RCA , predisposto per montaggio di 1 disco SATA fino a 8TB, 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS485 , larghezza di banda massima in entrata di 96Mbps , alimentazione esterna a 12Vdc 3A, Cloud P2P, ricerca intelligente (Smart Search), Face detection, Sistema di Video intelligente (**IVS**).

**\*DIMENSIONI:** 325x255x55 **\*PESO:** kg 1,5

# HDCVI-BULLET FISSA DA 1.3 MEGAPIXEL



**CVI-HAC-HFW1100RM**  
**€ 50,00**



BULLET IR 1.0 Mp - 3.6mm 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo , risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, passo M12, luminosità 0.05Lux (0 con LED ON), Smart IR portata fino a 20m, 2D, DWDR, 1 uscita video alta definizione BNC /1uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc < 3.5W - Day/Night – **ALLUMINIO**  
ACCESSORI PFA134 PFA152-E  
**\*DIMENSIONI** 156x70x70 mm **\*PESO:**kg0,30

## HDCVI- BULLET VARIFOCALE DA 1.3 MEGAPIXEL



**CVI-HAC-HFW2120-RP-Z**  
**€ 180,00**



BULLET 1/ 2.9" 1 Mp CMOS – **2.7-12mm** – 25/30fps@720P– Day/Night (ICR), AWB,AGC,BLC,2DNR- Max IR leds 60mt, smart IR-2D- IP67 – DC12V- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI PFA122 - PFA152  
**\*DIMENSIONI** 213X80X72mm **\*PESO** Kg 0.55

## HDCVI- DOME FISSA DA 1.3 MEGAPIXEL



**CVI-HAC-HDW1100-MP**  
**€ 52,00**



DOME IR **1.0 Mp** - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/2.9" , risoluzione 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12, luminosità 0.05Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 20mt, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12Vdc <2,5W **ALLUMINIO**  
ACCESSORI PFA13A PFB204W-PFB152  
**\*DIMENSIONI** Ø93.4mm×79.4mm **\*PESO**Kg 0.28

# BULLET 2 MPX OTTICA FISSA



**CVI-HAC-  
B2A21P**  
€ 65,00



IR BULLET 2,0 Mp HDCVI - OTTICA DA 2,8 mm o 3,6mm - Max. 30 fps @ 1080P - Uscita HD e SD commutabile - Obiettivo fisso da 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opzionale) - Max. Lunghezza IR 20 m, Smart IR - P67, DC12V - **SERIE COPPER** - luminosità 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on. - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 69.8mmx69.8mmx157.6mm \*PESO: Kg 0,25



**CVI-HAC-  
HFW1200TP**  
€ 75,00



IR BULLET 2.0 Mp - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 2.8 o 3.6mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67- ACCESSORI PFA134 - PFA152-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)- **ALLUMINIO**  
\*DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm \*PESO: Kg 0.34



**CVI-HAC-  
HFW1200TP-A**  
€ 80,00



IR BULLET 2.0 Mp - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 2.8mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" , luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- In dotazione staffa di fissaggio - IP67, **MICROFONO** - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)  
\*DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm \*PESO: Kg 0.34



**CVI-HAC-  
HFW1200TL-A**  
€ 79,00



IR BULLET 2.0 Mp - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 3,6 mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), **2 led IR portata fino a 80m**, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio , Max. Lunghezza 80m , IP67, **MICROFONO** - **PLASTICA**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E - PFA130-E (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)  
\*DIMENSIONI: 198.9 mm x 80.2 mm x 76.2 mm \*PESO: Kg 0.27



**CVI-HAC-  
HFW1230TP**  
€ 99,00



IR BULLET 2.0 Mp - STARLIGHT - 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD - 2.8mm - Max risoluzione 1080P frame 30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P da esterno/interno IP67 - sensore CMOS progressivo 1/2.7" ; luminosità 0.005Lux (0 con LED ON), 1 led IR portata fino a 20m, 2D, uscita video HD-CVI, alimentazione 12V-Digital WDR-AGC-2D NR- in dotazione staffa di fissaggio - IP67- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E - (PFM820 telecomando per cambio tecnologia)  
\*DIMENSIONI: 176x72.4x72.5mm \*PESO: Kg 0.34



**CVI-HAC-  
HFW1239TLM-A-LED**  
€ 108,00



BULLET 2.0 Mp - Ottica fissa 3.6 mm - FULL COLOR - Immagini a colori 24/7, max. 30 fps@1080p , Portata illuminazione 40 m, Super Adapt, true WDR da 130 dB, 3D NR, **MICROFONO** - CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili - IP67, DC 12 V. **METALLO E PLASTICA**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 198.4x80.2x76.2 mm \*PESO: 0.28 kg



**CVI-HAC-  
HFW2241T-I8**  
€ 160,00



Telecamera Bullet IR STARLIGHT HDCVI da 2 MP, 120dB True WDR, 3DNR, Max. 30 fps @ 1080P, Uscita HD / SD commutabile, Audio - **MICROFONO** incorporato, **Obiettivo fisso da 3,6 mm**, Max. Lunghezza **IR 80 m**, Smart IR \* IP67, DC12V ± 30% - **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E, PFA 152-E .  
\*DIMENSIONI: 244.1mmx90.4mmx90.4mm \*PESO: Kg 0,75

# BULLET 2 MPX-OTTICA VARIFOCALI



**CVI-HAC-  
HFW1200RP-Z-IRE6**  
**€ 156,00**



BULLET IR 2.0 Mp - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr - 1080P IR 60m - risoluzione FULL HD, ottica varifocale 2.7/12mm e sensore 1/ 2.7" 2Mp - 0.02LUX- DC12V - illuminatore smart fino a 60m, 4 LED, Day/Night (ICR), OSD,AWB,AGC,DWDR, interno/esterno IP67- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130/E - PFA135 - PFA152/E -PFM820  
**\*DIMENSIONI:** 213x90.4x90.4mm **\*PESO:** kg 0.55



**CVI-HAC-  
HFW1230R-Z-IRE6**  
**€ 175,00**



BULLET IR 2.0 Mp - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr -ottica varifocale 2,7-12mm - STARLIGHT - 4 IR led120Db D-WDR , 2dnr-Max30fps@1080p -HD e SD switchable -Max IR 60m, Smart IR- IP67-DC12V - 0.005lux/F1.3(0 lux IR on) - Day/Night- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA135-PFA152-E - PFM820  
**\*DIMENSIONI:** 213x90.4X90.4mm **\*PESO:** Kg 0.55



**CVI-HAC-  
HFW2241TP-Z-A**  
**€ 240,00**



BULLET IR 2.0 Mp - 4 IN 1 HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - MOTORIZZATA con autofocus automatico - ottica varifocale 2,7-13,5mm- STARLIGHT - 4 IR led - 120dB - true WDR, 3dnr-Max30fps@1080p - HD e SD switchable -**Max IR 80m**, Smart IR- IP67-DC12V -**1 ingresso audio** + **MICROFONO** 0.004lux/F1.6(0 lux IR on) - Day/Night - 2D/3D- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E- PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 244.1x90.4X90.4mm **\*PESO:** Kg 0.74



**CVI-HAC-  
HFW2241TP-Z-A-VP-0622**  
**€ 280,00**



BULLET IR 2.0 Mp HDCVI- STARLIGHT MOTORIZZATA con autofocus automatico - da esterno/interno - IP67 - con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da 2.1Mp , ottica varifocale 6~22mm , risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 50Fps, ICR meccanico, luminosità 0.004Lux (0 con IR led ON), portata led IR fino a 80m, 2-3D, **1 ingresso audio** + **MICROFONO** - BLC/HLC/WDR 120Db, 2D/3D a  
limentazione 12V- IP67 - **ALLUMINIO** -  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 244.1 x 90.4 x90.4mm **\*PESO:** Kg 0.76

## HDCVI- DOME OTTICA FISSA-2 MPX



**CVI-HAC-  
T2A21**  
€ 69,00



DOME IR 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp ottica 2,8 da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.04Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC, IR portata fino a 20mt, 2 D, uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc -**ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A - PFB204W - PFA152-E - tecnologia switchabile da menù del dvr Dahua o con telecomando PFM820 - non in dotazione  
**\*DIMENSIONI** Ø94mm×78mm **\*PESO** Kg 0,27



**CVI-HAC-HDW1200MP-  
S4**  
€ 73,00



DOME IR 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp ottica 2,8 o 3.6mm da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.7" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC, 12led IR portata fino a 30mt, 2 D, uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W -**ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A-E - PFA130/E - PFB204W - PFA152-E tecnologia switchabile da menù del dvr Dahua o con telecomando PFM820 - non in dotazione  
**\*DIMENSIONI** Ø93.4mm×79.7mm **\*PESO**: Kg 0,27



**CVI-HAC-HDW1200EMP-  
A S4**  
€ 89,00



DOME IR camera HDCVI - 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp, ottica da 2.8mm da esterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR, luminosità 0.02Lux (0 con LED ON), led IR portata fino a 50mt, 2 D, uscita video HD-CVI o PAL, OSD su cavo coassiale, **MICROFONO**, alimentazione 12Vdc <5W -**ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139- PFA130E- PFB204W-PFB152  
**\*DIMENSIONI**: Ø106mm×93.7mm **\*PESO**: Kg0.30



**CVI-HAC-HDW1200TMQ-  
A**  
€ 90,00



DOME IR 2MP-HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm, Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), **MICROFONO** incorporato (-A), Massimo IR lunghezza 60 m, Smart IR, IP67, DC12V -**ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA137, PFB205W  
**\*DIMENSIONI**: Ø121.9 mm × 99.1 mm (Ø4.8" × 3.9") **\*PESO**: Kg 0,4



**CVI-HAC-HDW1230MP-  
S4**  
€ 89,00



DOME IR 4IN1 **STARLIGHT** -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.0Mp ottica 2,8mm o 3.6mm da Cesterno/interno IP67 con sensore progressivo 1/2.8" CMOS da, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25/50 Fps, ICR meccanico, luminosità 0.005Lux (0 con LED ON), D-WDR, BLC-HLC, 12led IR portata fino a 30mt, 2 D, uscita video HD o BNC, OSD su cavo coassiale, alimentazione 12Vdc <5W -**ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13A-E - PFA130/E - PFB204W - PFA152-E tecnologia switchabile da menù del dvr Dahua o con telecomando PFM820 - non in dotazione  
**\*DIMENSIONI**: Ø93.4mm×79.7mm **\*PESO**: Kg 0,27



**CVI-HAC-  
HDBW2241F-A**  
€ 180,00



DOME IR camera 1/2.7" CMOS4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD - **STARLIGHT** - 2.0Mp- ottica 2,8mm o da 3.6mm - 120dB true WDR, 3DNR - 8 LED, Distanza IR 20m - Frame Rate: 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P - 0,004 Lux - WDR - 3DNR, Day/Night con filtro meccanico - **MICROFONO** -**ALLUMINIO** - DC12V -IP67-1K10  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139-PFB204W-PFA152-EC  
**\*DIMENSIONI**: Ø 106MMx50.3mm **\*PESO**: Kg 0,45

## HDCVI-MINI DOME OTTICA FISSA-2 MPX



**4/1**  
**SE-MD200WB**  
€ 80,00

MINI DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo ottica fissa 2,8mm CMOS IMX307 sensor, uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite switch - 1080p /25Fps - 720p 50Fps / 800linee CVBS - LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - Case Metallico  
**\*DIMENSIONI**: 59\*61mm

## HDCVI-TELECAMERE NASCOSTE 2MPX



**CVI-HAC  
HUM3201BP-B**  
€ 110,00



Mini camera HDCVI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, ottica fissa boardlens 2.8 mm, 3D, WDR, **1 ingresso audio**, OSD, alimentazione 12 Vdc  
**\*DIMENSIONE**: 36\*44\*30mm **\*PESO**: 0,04 KG

# HDCVI-DOME OTTICA VARIFOCALE 2.0MPX



**CVI-HAC-  
HDW1200TP-Z**  
**€150,00**



DOME camera IR 2Mp , ottica 2.7~12mm MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr , 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD esterno/interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" , risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con LED ON), 2LED, Max IR led portata fino a 60mt, 2D, D-WDR, uscita video HD-CVI, cover metallica, alimentazione 12Vdc <3.8W – **ALLUMINIO** IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E- PFA137 – PFB203W – PFA152E  
\***DIMENSIONI:** Ø 122x104MM \*PESO: Kg0.57



**CVI-HAC-  
HDW1200T-Z-A-S4**  
**€160,00**



DOME camera IR 2Mp , ottica 2.7~12mm MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr , 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD esterno/interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" , risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, **AUDIO** , luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con LED ON), 2LED, Max IR led portata fino a 60mt, 2D, D-WDR, uscita video HD-CVI, cover metallica, alimentazione 12Vdc <3.8W – **ALLUMINIO** IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E- PFA137 – PFB203W – PFA152E  
\***DIMENSIONI:** Ø 122x104MM \*PESO: Kg0.57



**CVI-HAC-  
HDW1230TP-Z-A**  
**€ 180,00**



DOME camera IR 2Mp , **STARLIGHT** ottica 2.7~12mm MOTORIZZATA con autofocus gestito manualmente dal dvr , 4IN1 HDCVI/TVI/CVBS/AHD esterno/interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" , risoluzione 1.080p con 25Fps, ICR meccanico, **AUDIO** , luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con LED ON), 2LED, Max IR led portata fino a 60mt, 2D, D-WDR, uscita video HD-CVI, cover metallica, alimentazione 12Vdc <3.8W – **ALLUMINIO** IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E- PFA137 – PFB203W – PFA152E  
\***DIMENSIONI:** Ø 122x104MM \*PESO: Kg0.57



**CVI-HAC-  
HDW2231R-Z**  
**€ 225,00**



DOME IR 4 IN 1 **STARLIGHT**.2.0Mp 2,7-13,5mm MOTORIZZATA con autofocus automatico HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2 IR led 120Db WDR, 3dnr-Max 30fps@1080p –HD e SD switchable –Max IR 60mt, Smart IR- DC12V – 0.005lux/F1.3(0 lux IR on) – Day/Night – 2D/3D – **ALLUMINIO** – IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA137 - PFA152-E - PFB203W - PFM820  
\***DIMENSIONI** 122x104.9x.4mm \*PESO: Kg0.74



**CVI-HAC-  
HDW2241TP-Z-A**  
**€ 240,00**



DOME IR 4 IN 1 **STARLIGHT**.2.0Mp 2,7-13,5mm MOTORIZZATA con autofocus automatico HDCVI/TVI/CVBS/AHD **AUDIO** , 2 IR led 120Db WDR, 3dnr-Max 30fps@1080p –HD e SD switchable –Max IR 60mt, Smart IR- DC12V – 0.004lux/F1.6(0 lux IR on) – Day/Night – 2D/3D – **ALLUMINIO** – IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA137 - PFA152-E- PFB203W  
\***DIMENSIONI** 122x107 \*PESO: Kg 0.59

# SOLUZIONI HDCVI-BULLET FISSA- 4.0 MPX



**CVI-HAC-  
HFW1400RP-S2**  
€ 70,00



BULLET 4 MP- HDCVI/TVI/CVBS/AHD 4.0Mp , ottica 2.8mm 1/2.7" CMOS risoluzione,D-WDR,2DNR, BLC/HLC/ 0.03Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 20m, Smart IR - 12 LED - IP67, DC12V - **PLASTICA**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E  
\***DIMENSIONI**: 154.3mm×69.8 mm×69.8 mm \*PESO: Kg 0.15



**CVI-HAC-  
ME1400BP-PIR**  
€ 116,00



BULLET 4MP HDCVI IR MotionEye IoT da interno/esterno IP67, fissa 2.8mm F1.8sensore CMOS 1/3" da 4.1MP, risoluzione 2K con 25Fps, ottica, luminosità 0.03Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 m e 110", alimentazione 12Vdc <4.4W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E  
\***DIMENSIONI** 146.6mm×72.4mm×83 mm \*PESO: Kg 0.23



**CVI-HAC-  
HFW-1400TP-A-POC**  
€ 109,00



Telecamera Bullet IR POC HDCVI da 4 MP, parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S2. Max. 30fps @ 4MP, **MICROFONO** integrato, Uscita HD e SD commutabile, Obiettivo fisso 2,8 mm , Max. Lunghezza IR 30 m, Smart IR,IP67, POC / DC12V  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134\*PFA152-E  
\***DIMENSIONI**: 176mm×72.4mm×72.5mm (6.93"×2.85"×2.85")

## SOLUZIONI HDCVI-BULLET VARIFOCAL- 4.0 MPX



**CVI-HAC-  
HFW1400-R-Z-IRE6**  
€ 176,00



BULLET 4MP - HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica 2.7-12mm - **MOTORIZZATA** - D-WDR, 2D, AGC 0.03Lux/F1.8, 0Lux IR on- Max frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - **LED 4** - IR distanza 60m, Smart IR -IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135/PFA130E/PFA122- PFA152E  
\***DIMENSIONI**: 209.9mm×90.4mm×90.4mm \*PESO: Kg 0.74



**CVI-HAC-  
HFW1400RP-Z-  
IRE-POC**  
€ 199,00



Telecamera Bullet IR POC HDCVI da 4 MP, parametri e le schede tecniche seguenti possono essere applicati solo alla serie 1400-S2.Max 30 fps @ 4MP, Uscita HD e SD commutabile, Obiettivo motorizzato 2,7-12 mm, Max. Lunghezza IR 60 m, Smart IR, IP67, **POC** / DC12VC.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E\*PFA152-E  
\***DIMENSIONI**: 209.9mm×90.4mm×90.4mm (8.26"×3.56"×3.56")



**CVI-HAC-  
HFW2401TP-Z-A**  
€ 260,00



BULLET 4MP- HDCVI- IR STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD 2.7-13.5mm **MOTORIZZATA**, Max 30fps@4MP , frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC /WDR 120db AGC 2D Max. IR distanza 60m, Smart IR **MICROFONO**  
**INCORPORATO** , , IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA122/PFA130E - PFA152E  
\***DIMENSIONI**: 244.1mm×90.4mm×90.4mm \*PESO: Kg0.81

## SOLUZIONI HDCVI- DOME FISSA -4.0 MPX



**CVI-HAC-  
HDW1400EMP-A**  
€ 110,00



DOME IR 4MP 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 4.0Mp , ottica 3.6 o 2.8mm -risoluzione Max 30fps@4MP  
frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P -0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC /  
DWDR AGC 2DN - **MICROFONO** - Max. IR distanza 50mt, Smart IR - IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 / PFA130-E - PFB204W/PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø106mm×93.7mm \*PESO: Kg 0.55



**CVI-HAC  
HDW1400RP**  
€ 70,00



DOME IR 4MP - 4IN1 -HDCVI/TVI/CVBS/AHD 4.0Mp , ottica 3.6mm - risoluzione Max 30fps@4MP , frame  
rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR , BLC / HLC /  
DWDR AGC 2D - Max. IR distanza 20mt, Smart IR , IP67, DC12V - **PLASTICA**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E/PFA135 - PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø85.4mm×69.1mm \*PESO:Kg 0.18

## SOLUZIONI HDCVI-DOME VARIFOCAL-4.0 MPX



**CVI-HAC-  
HDW1400R-VF**  
€ 140,00



COME 4MP IR HDCVI HDCVI/CVBS , ottica 2.7-13.5mm VARIFOCALE MANUALE - Max 30fps@4MP ,  
frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P 0.03Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR , BLC /  
HLC / DWDR AGC 2D Max IR distanza 30m, Smart IR, IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13C-PFB204W-PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø119mm×97.4mm \*PESO: Kg 0.69



**CVI-HAC-  
HDW1400TP-ZA-S2**  
€ 180,00



DOME 4MP IR HDCVI/TVI/CVBS/AHD . ottica 2.7-13.5mm, MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS  
MANUALE) D-WDR , 2D 0.03Lux/F1.8, 0Lux IR on Max frame rate 25/30fps@4MP,  
25/30fps@1080P, 25/30fps@720P -LED 2 , Max. IR- distanza 60m, Smart IR- IP 67 DC 12V -  
**MICROFONO** - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFB203W - PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø122mm×104mm \*PESO: Kg 0.57



**CVI-HAC-  
HDW1400-TP-ZA-POC**  
€ 194,00



DOME 4MP IR HDCVI/TVI/CVBS/AHD . ottica 2.7-13.5mm, MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS  
MANUALE) D-WDR , 2D 0.03Lux/F1.8, 0Lux IR on Max frame rate 25/30fps@4MP,  
25/30fps@1080P, 25/30fps@720P -LED 2 , Max. IR- distanza 60m, Smart IR- IP 67  
alimentazione POC/ DC 12V -**MICROFONO** - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFB203W - PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø122mm×104mm \*PESO: Kg 0.57



**CVI-HAC-  
HDBW2401-R-Z**  
€ 250,00



DOME 4MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica 2.7-13.5mm, MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS  
AUTOMATICO)- 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on - Max 4MP real-time , frame rate  
25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - **INGRESSO AUDIO** Max IR distanza 30m,  
Smart IR - IP67,IK10, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORIOPZIONALI: PFA137-PFB200C-PFB203W-PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø122mm×88.9mm \*PESO: Kg 0.62



**CVI-HAC-  
HDW2401-TP-ZA-S2**  
€ 248,00



DOME 4MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD , ottica 2.7-13.5mm, MOTORIZZATA (CONTROLLO FOCUS  
AUTOMATICO) - 120dB True WDR, 3DNR 0.01Lux/F1.3, 0Lux IR on - Max 4MP real-time , frame rate  
25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P - Max IR distanza 60m, Smart IR - IP67, DC12V -  
**MICROFONO** - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI: PFA130-E PFB203W PFA 152-E  
\***DIMENSIONI:** Ø122mm×104mm \*PESO: Kg 0.57

## SOLUZIONI 4 IN1- BULLET 5Mp ottica fissa



**CVI-HAC-  
HFW1500TP**  
€ 106,00



BULLET 5MP – HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , ottica 2.8 / 3.6 mm 1/2.8" CMOS risoluzione , D-WDR,2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR ,IR distanza 30m, Smart IR - 1 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 176mm×72.4 mm×72.5 mm \*PESO: Kg 0.37



**CVI-HAC-  
HFW1500TP-A**  
€ 116,00



BULLET 5MP – HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , ottica 2.8 / 3.6mm 1/2.8" CMOS risoluzione , D-WDR,2DNR, BLC/HLC/ 0.02Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 30m, Smart IR - 1 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO -MICROFONO** INTEGRATO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 176mm×72.4 mm×72.5 mm \*PESO: Kg 0.37



**CVI-HAC-  
ME1509THP-PV**  
NON DISPONIBILE



Bullet HDCVI Full-color a **deterrenza attiva** da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica fissa 3.6 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, 1 uscita allarme, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc, IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130 E – PFA 152-E  
\*DIMENSIONE: Ø91x241 mm \*PESO GR 400



**CVI-HAC-  
HFW1509TLM-A LED**  
€ 135,00



Bullet HDVI Full-color da interno/esterno IP67, Ottica fissa 3.6 mm, Max. 25 fps@5MP (formato video 16:9), True WDR da 120 dB, 3D NR, Immagini a colori 24/7, Portata illuminazione 40 m, CVI/CVBS/AHD/TVI commutabili, **MICROFONO** INTEGRATO, 12 V DCC, IP67.  
ACCESSORI : PFA130-E, PFA134, PFA152-E.  
\*DIMENSIONE: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm \*PESO: GR 0,33



**CVI-HAC-  
HFW2501EP-A**  
€ 186,00



BULLET 5MP **STARLIGHT** – HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , ottica 2.8mm/ 3.6mm 1/2.8" CMOS risoluzione , WDR,BLC/HLC/ 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 40m, Smart IR – 2 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO -MICROFONO** INTEGRATO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 179.9mm×70 mm×70 mm \*PESO: Kg 0.42

## SOLUZIONI 4 IN 1 BULLET 5Mp ottica varifocale motorizzata



**CVI-HAC-  
HFW1500-R-Z-A**  
€ 210,00



BULLET 5MP - HDCVI/TVI/CVBS/AHD ,ottica 2.7-12mm – **MOTORIZZATA** - AUTOFOCUS gestito manualmente dal dvr – **MICROFONO** INTEGRATO, D-WDR, 2DNR 0.02Lux/F1.8, 0Lux IR on- Max 5MP 20@5MP - **Max. IR distanza 60m**, Smart IR – 4 MAX LED , IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E/PFA122 – PFA152  
\*DIMENSIONI: 210mm×90.4mm x 90.4mm \*PESO: Kg 0.55



**CVI-HAC-  
HFW2501TP-Z-A**  
€ 285,00



BULLET 5MP **STARLIGHT** – HDCVI/TVI/CVBS/AHD 5.0Mp , ottica 2.8mm/ 3.6mm 1/2.8" CMOS risoluzione , WDR,BLC/HLC/ 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR , IR distanza 40m, Smart IR – 2 LED - IP67, DC12V - **ALLUMINIO -MICROFONO** INTEGRATO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 179.9mm×70 mm×70 mm \*PESO: Kg 0.42

# DOME 5Mp 4 IN 1 ottica fissa



**CVI-HAC-  
HDW1500MP  
NON DISPONIBILE**



DOME IR 5MP HDCVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm - risoluzione Max 30fps@4MP, frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR, BLC/ HLC / DWDR AGC 2D - Max IR distanza 30m, Smart IR IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13AE- PFA 130-E / PFB204W-PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø93.4mm×79.4mm \***PESO:** Kg0.35



**CVI-HAC-  
HDW1500EMP-A  
€ 130,00**



DOME 5MP- HDCVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm, 20 frame @5M, frame rate 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 0.02Lux/F1.85 - 30IR, 0 Lux IR, BLC/HLC/DWDR AGC 2D NR - Max IR distanza 50m, Smart IR - IP67, DC12V - **MICROFONO** - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFA 139 - PFB204W/PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø106mm×93.7mm \***PESO:** Kg 0.55



**CVI-HAC-  
HDW1500TMQP-A  
€ 118,00**



DOME IR 5MP-HD CVI/TVI/CVBS/AHD ottica 2.8mm , Per utilizzare la telecamera il firmware dell'XVR deve essere aggiornato a V4.001.0000001.0.R.200908 o versione successiva.  
Max 25 fps@5MP (uscita video 16:9), **MICROFONO** incorporato (-A) , Massimo IR lunghezza 60 m , Smart IR , IP67, DC12V - **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152, PFA137  
\***DIMENSIONI:** Ø121.9 mm × 99.1 mm (Ø4.8" × 3.9") \***PESO:** Kg 0,4



**CVI-HAC-  
ME1509TQP-PV  
NON DISPONIBILE**



DOME HDCVI **Full-color a deterrenza attiva** da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP,ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, **1 uscita allarme**, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc - **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E , PFB 205W, PFA152-E  
\***DIMENSIONE** : Ø110x101 mm \***PESO** GR 320



**CVI-HAC-  
HDW2501TP-A  
€ 186,00**



DOME 5MP STARLIGHT - HDCVI/TVI/CVBS/AHD , **ottica 2,8 – 3,6 mm** , 120Db , True WDR, 20 frame @5M, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR , BLC / HLC / WDR AGC 3D NR – 2 led Max IR distanza 50m, Smart IR - IP67, DC12V CON AUDIO - **MICROFONO** integrato, **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E- PFB204W/PFA152  
\***DIMENSIONI:** Ø106mm×99.2mm \***PESO:** Kg 0.48



**CVI-HAC-  
HDW2501TMQP-A  
€ 182,00**



DOME IR 5MP – CVI/TVI/CVBS/AHD Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 60 m, 1 ingresso audio con **MICROFONO** integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFA130-E/PFB205W/PFA152-E  
\***DIMENSIONE** Ø122x99 mm \***PESO** 430GR



**4/1  
SE-MD500MA-3,6mm  
€ 95,00**

MINI DOME 5Mp 1/8" SONY335 CMOS 5.0M+FH8538M/5.0M AHD+TVI+CVI+CVBS obiettivo 3,6mm selezionabile tramite dip switch - IR Vandalproof - LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - **METALLO**  
\***DIMENSIONI:** 59\*61mm

# DOME 5 Mp

## 4 in 1 ottica varifocale



**CVI-HAC-  
HDW1500TPZ-A**  
**€ 200,00**



DOME 5MP - HDCVI/CVBS ottica 2.7-12mm - MOTORIZZATA ,  
CONTROLLO FOCUS MANUALE dal dvr- **MICROFONO** INCORPORATO - 2DNR-BLC-HLC-DWDR,  
0.02Lux/F1.3, frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m,  
Smart IR- IP67- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E -PFB203W-PFA152E  
\*DIMENSIONI: Ø122mmx104mm \*PESO: Kg 0.57



**CVI-HAC-  
HDBW1500RP-Z**  
**€ 190,00**



DOME 5MP - HDCVI/CVBS ottica 2.7-12mm - MOTORIZZATA ,  
CONTROLLO FOCUS MANUALE dal dvr- 2D -BLC-HLC-DWDR, 0.02Lux/F1.3, frame rate 20fps@5Mp,  
25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67- IK10 -**ALLUMINIO**  
ACCESSORI: PFA137 -PFB203W-PFA152E  
\*DIMENSIONI: Ø122mmx89mm \*PESO: Kg 0.47



**CVI-HAC-  
HDW2501-TP-Z-A**  
**€ 272,00**



DOME 5MP **STARLIGHT** - HDCVI/TVI/CVBS/AHD, ottica 2.7-13.5mm - MOTORIZZATA,  
CONTROLLO FOCUS AUTOMATICO - **MICROFONO** INCORPORATO - WDR 120dB True WDR, 3DNR  
0.005Lux/F1.3, 0Lux IR on Max 4MP real-time, frame rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP,  
25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI: PFA130-E -PFB203W-PFA152E  
\*DIMENSIONI: Ø122mmx107mm \*PESO: Kg 0.60



**CVI-HAC-  
HDBW2501RP-Z**  
**€ 262,00**



DOME 5MP **STARLIGHT** - HDCVI/TVI/CVBS/AHD . ottica 2.7-13.5mm - MOTORIZZATA, CONTROLLO  
FOCUS AUTOMATICO - INGRESSO AUDIO - 120dB True WDR, 3DNR 0.005Lux/F1.3, 0Lux IR on , frame  
rate 20fps@5Mp, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, IR-2 IR LED, Max distanza 60m, Smart IR- IP67-**ALLUMINIO**  
ACCESSORI: PFA137-PFB203W-PFA152E  
\*DIMENSIONI: Ø122mmx88.9mm \*PESO: Kg 0.46

## SOLUZIONI 4K- BULLET 8 MPX-ottica fissa



**CVI-HAC-  
HFW1800-T-A**  
**€ 154,00**



BULLET 4K 8 Mpx , trasmissione video in tempo reale , Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI , **MICROFONO** incorporato (-A) , Obiettivo fisso 2,8 mm , 1 IR LED , **Distanza IR 30 m** , Smart IR , IP67 , 12V ± 30% DC. Materiale: **METALLO**  
ACCESSORI: PFA134\* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 174.5mm×70.6mm×72.3mm (6.87"×2.78"×2.85") **\*PESO:** 0.35Kg



**CVI-HAC-  
HFW1801-THP-I8**  
**€ 170,00**



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.6mm -120dB - True WDR, 3DNR-risoluzione - MAX 4K - Max IR **distanza 80m** Smart IR - iP67 -2D/3D Day/Night -2 IR LED- DC12V  
Materiale: **METALLO+PLASTICA**  
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E  
**\*DIMENSIONI:** 240.7x90.7x90.4mm **\*PESO:** kg 0.410



**CVI-HAC-  
HFW1801TLP-A**  
**€ 156,00**



BULLET 4K 8 Mpx , trasmissione video in tempo reale , Commutabile CVI / CVBS / AHD / TVI , **MICROFONO** incorporato (-A) , Obiettivo fisso 2,8 mm , 2 IR LED , **Distanza IR 40 m** , Smart IR , IP67 , 12V ± 30% DC. Materiale: **METALLO+PLASTICA**  
ACCESSORI: PFA134 - PFA152-E - PFA12A  
**\*DIMENSIONI:** 204,7mm×90,7mm×90,4mm (6.87"×2.78"×2.85") **\*PESO:** 0.28Kg



**CVI-HAC-  
HFW2802T-A-I8**  
**€ 250,00**



BULLET 4K STARLIGHT -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.6mm -120dB - True WDR, 3DNR-risoluzione - MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max IR **distanza 80m** Smart IR - iP67 -2D/3D Day/Night -4 IR LED- AC24V/DC12V  
Materiale: **ALLUMINIO**  
ACCESSORI PFA122- PFA130-E PFA152E PFA151  
**\*DIMENSIONI:** 244x79x75.9(90.A)mm **\*PESO:** kg 0.53



**CVI-HAC-  
HFW2802EP-A**  
**€ 208,00**



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD **Starlight** da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP ICR, IR LED 2, **distanza 40mt** , ottica fissa 2,8 mm, 2/3D, WDR, 1 ingresso audio con **microfono integrato**, OSD, alimentazione 12 Vdc ACCESSORI: PFA121 / PFA 152E  
**\*DIMENSIONI :** 179,9\*70\*70mm **\*PESO:** gr 420

## SOLUZIONI 4K-BULLET 8MPX-ottica varifocale



**CVI-HAC-  
HFW1801RP-Z-A**  
**€ 250,00**



BULLET 4K -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 2.7-13.5mm **MOTORIZZATA** AUTOFOCUS ,120dB WDR 3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable- **Max.IR 60mt** Smart IR - IP67 -2D/3D - Day/Night - 4 IR LED- DC12V- **ALLUMINIO** - **MICROFONO INCORPORATO**  
ACCESSORI PFA130-E - PFA135 - PFA152E PFA151  
**\*DIMENSIONI:** 209.9x90.4x90.4mm **\*PESO:** kg 0.55



**CVI-HAC-  
HFW2802TP-Z-A**  
**€ 360,00**



BULLET 4K **STARLIGHT** -8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD - LENTE 3.7-11mm **MOTORIZZATA** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max.IR 80mt Smart IR - iP67 - 2D/3D - Day/Night -2 IR LED- AC24V/DC12V- **ALLUMINIO**  
ACCESSORI PFA130E - PFA122 - PFA152E PFA151  
**\*DIMENSIONI :** 244.1x90.4x90.4mm **\*PESO:** kg 1.05



**CVI-HAC-  
HFW3802-EP-ZH**  
**€ 640,00**



BULLET 4K **STARLIGHT** -8 Mp - HDCVI/CVBS/SD - LENTE 3.7-11mm **MOTORIZZATA** 120dB True WDR,3DNR- risoluzione -MAX 4K - HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- 2 ingressi/uscita allarmata- Max.IR 100mt Smart IR - iP67-IK10 -2D/3D - Day/Night -4 IR LED- AC24V/DC12V- **METALLO CON RISCALDAMENTO**  
ACCESSORI PFA121 - PFA152E  
**\*DIMENSIONI:** 273x95x95mm **\*PESO:** kg 1.11

## SOLUZIONI 4K-DOME-8MPX- ottica varifocale



**CVI-HAC-  
HDW1801TP-Z**  
€ 250,00



DOME 4K – 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 2.7-13.5mm – MOTORIZZATA- 120dB WDR, BLC/HLC/ 2D&3DNR- risoluzione -MAX 4K – HD/SD switchable- Max IR distanza 60m - Smart IR – IP67 – Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO  
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E PFB203W  
\*DIMENSIONI : 122x104.8mm \*PESO: kg 0.59



**CVI-HAC-  
HDBW2802RP-Z**  
€ 329,00



DOME 4K **STARLIGHT** – 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.7-11mm – MOTORIZZATA - 120dB True WDR, 3DNR- risoluzione -MAX 4K – HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- Max IR distanza 30m - Smart IR – IP67 – 2D/3D – Day/Night -2 IR LED- DC12V-- ALLUMINIO  
ACCESSORI: PFA137 PFB200C PFB203W PFA152-E PFA106 PFB220C PFA200W  
\*DIMENSIONI : 122x88.9mm \*PESO: kg 0.65



**CVI-HAC-  
HDW2802TP-Z-A**  
€ 352,00



DOME 4K **STARLIGHT** – 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.7-11mm – MOTORIZZATA- 120dB True WDR, 3DNR- risoluzione -MAX 4K – HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO e **MICROFONO**- Max IR distanza 60m - Smart IR – IP67 – 2D/3D – Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO  
ACCESSORI: PFA130-E PFA152E PFB203W  
\*DIMENSIONI : 122x107mm \*PESO: kg 0.59



**CVI-HAC-  
HDBW3802EP-ZH**  
€ 640,00



DOME 4K **STARLIGHT** – 8 Mp – HDCVI/CVBS LENTE 3.7-11mm – MOTORIZZATA - 120dB True WDR, 3DNR- risoluzione -MAX 4K – HD/SD switchable-1 ingresso AUDIO- 2 INGRESSI 1 USCITA ALLARMATA - Max IR distanza 50m - Smart IR – IP67 & IK10 – 2D/3D – Day/Night -2 IR LED – INGRESSO DC12V/24AC- USCITA 12V - ALLUMINIO CON RISCALDAMENTO  
ACCESSORI: PFB201C- PFA138-PFB210W-PFA152-E PFA101-PFB300C  
\*DIMENSIONI : 159.1x117.9mm

## SOLUZIONI 4K-DOME-8 MPX-ottica fissa



**CVI-HAC-  
HDW1800M**  
€ 136,00



DOME 4K – 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 2,8mm - 120dB True WDR, 3DNR- risoluzione Max 4K – HD/SD switchable - Max IR distanza 30m - Smart IR – IP67 – 2D/3D – Day/Night - 12 IR LED- DC12V- ALLUMINIO  
ACCESSORI PFA13-A – PFA152E - PFB204W  
\*DIMENSIONI : 93.4x79.4mm \*PESO: kg 0.3



**CVI-HAC-  
HDW1801EMP-A**  
€ 148,00



DOME 4K – 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3,6mm - 120dB True WDR, 3DNR- risoluzione Max 4K – HD/SD switchable - Max IR distanza 50m - Smart IR – IP67 – 2D/3D – Day/Night - **MICROFONO** - 1 IR LED- DC12V- ALLUMINIO  
ACCESSORI PFA130-E – PFA152E - PFB204W  
\*DIMENSIONI : 106x93.6mm \*PESO: kg 0.47



**CVI-HAC-  
HDW2802T-A**  
€ 208,00



DOME 4K **STARLIGHT** – 8 Mp - HDCVI/TVI/CVBS/AHD LENTE 3.6mm o da 2.8mm 120dB True WDR, 3DNR- risoluzione Max 4K – HD/SD switchable -1 ingresso AUDIO e **MICROFONO**- Max IR distanza 50m - Smart IR – IP67 – 2D/3D – Day/Night -2 IR LED- DC12V- ALLUMINIO  
ACCESSORI PFA130-E – PFA 121- PFA152E PFB204W  
\*DIMENSIONI : 106x99.2mm \*PESO: kg 0.62

## CAMERA SERIE PIR & Active Deterrence



**CVI-HAC-ME2241CP-W**  
**€ 225,00**



Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena , Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con **MICROFONO** incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, protocollo wireless Airfly, 12Vdc <5.5W  
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 144.7x76,7x146,4mm **\*PESO:** kg. 0.41



**CVI-HAC-ME2241CP**  
**€ 198,00**



Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p con 25/30Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.004Lux f1.6 (0 con Led ON), tecnologia Starlight, portata Led IR fino a 20mt, 1 ingresso audio con **MICROFONO** incorporato, 2D e 3D, WDR (120db), PIR 15mt, 110°, 12Vdc <5.5W  
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 144.7x76,7x146,4mm **\*PESO:** kg. 0.41



**CVI-HAC-ME1500C**  
**€ 150,00**



Telecamera HDCVI da esterno/interno IP67 Deterrenza attiva con Luce Bianca e Sirena, Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection; sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5MP con 20Fps, ICR auto, ottica fissa 2.8mm f1.6, luminosità 0.02Lux f1.85 (0 con Led ON), portata Led IR fino a 20mt, 2D DWDR, PIR 14mt, 110°, 12Vdc  
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 144.7x76,7x146,4mm **\*PESO:** kg. 0.41

## CAMERA SERIE IOT & Active Deterrence



**CVI-HAC-ME1200B-LED**  
**€ 75,00**



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, Deterrenza attiva con Luce Bianca Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection, sensore CMOS, CMOS progressivo 1/2.7", ICR auto , DWDR, 2D, AGC, risoluzione a 1080p a 25fps, ottica fissa 2.8 mm, portata LED IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc  
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 46.6mmx72.4mmx83mm **\*PESO:** kg. 0.30



**CVI-HAC-ME1500B-LED**  
**€ 95,00**



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, Deterrenza attiva con Luce Bianca Allarme preciso via PIR & Motion Dual-detection, sensore CMOS, CMOS progressivo 1/2.7", ICR auto , DWDR, 2D, AGC, risoluzione a 5mpx a 20fps, ottica fissa 2.8 mm, portata LED IR fino a 20 m, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc.  
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI** 46.6mmx72.4mmx83mm **\*PESO:** kg. 0.30

## CAMERA SERIE IOT



**CVI-HAC-ME1400BP-PIR**  
**€ 116,00**



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, PIR & MOTION Dual-detection sensore CMOS 1/3" da 4.1MP, risoluzione 2K con 25Fps, ottica fissa 2.8mm F1.8, luminosità 0.03Lux F2.0 (0Lux con IR ON), portata LED IR fino a 20 mt, 2D, D-WDR, uscita video HDCVI o CVBS, OSD, PIR 10 mt e 110°, alimentazione 12Vdc <4.4W.  
ACCESSORI PFA134 – PFA152-E  
**\*DIMENSIONI** 146.6mmx72.4mmx83 mm **\*PESO:** Kg 0.30



**CVI-HAC-ME2802B**  
**€ 196,00**



IR bullet HDCVI MotionEye IoT da interno/esterno IP67, PIR & Motion Dual-detection sensore CMOS 1/2" da 8 Mp, risoluzione 4K a 15fps, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 20 m, 2/3D, WDR (120 dB), 4 out HD/SD, OSD, PIR 10 m e 110°, alimentazione 12 Vdc <5.3W.  
ACCESSORI: PFA134 , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI** 46.6mmx72.4mmx83mm **\*PESO:** kg. 0.30

## CAMERA 2 MPX 1080 OCCULTATE PIR



**CVI-HAC-  
HUM1220AP-W-PIR**  
€ 145,00



Rilevatore infrarosso da interno portata 12mt, integrata telecamera HDCVI, sensore progressivo 1/2.9" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps, day & night elettronico, ottica fissa da 2.8mm f2.0, luminosità 0.02Lux / 0.002Lux f2.0, 2D, 1 uscita video (HDCVI o CVBS), Wi-Fi 433MHz (10dBm), comunicazione allarme tramite coassiale su DVR/HCVR, alimentazione 12Vdc <0.7W, PLASTICA.  
**\*DIMENSIONI** 120x62x58mm **\*PESO** KG.0.13



**CVI-HAC-  
ME1200A-S4**  
€ 98,00



Rilevatore infrarosso da interno portata 10mt, integrata telecamera HDCVI Tecnologia 4 in 1, Risoluzione massima 25/30fps@1080P Ottica fissa 2.8mm (angolo di visione 107°)  
Non è dotata di IR per la visione notturna, Doppia rilevazione tramite motion e PIR integrato, range/angolo 10mt/110°, Installazione a 2.2/3mt Day/Night, BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB Plastica, da interno Alimentazione 12VDC (alimentatore non incluso).  
**\*DIMENSIONI:** 120mmx62mmx58mm

## CAMERA DOME + PIR 'SERIE IOT'



**CVI-HAC-  
ME1200E**  
€ 70,00



DOME CAMERA con PIR INTEGRATO Tecnologia 4 in 1, switchabile tra HDCVI/CVBS/TVI/AHD, Risoluzione massima 25/30fps@1080P Ottica fissa 2.8mm, 1 led IR per visione notturna fino a 20mt, Doppia rilevazione tramite motion e PIR integrato, range/angolo 10m/110°, Installazione a 2.2/3mt Day/Night (ICR), BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB, Protezione IP67 e 4KV contro i fulmini, Alimentazione 12V (alimentatore non incluso).  
ACCESSORI: PFA130E, PFA203W, PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 110mmx96.1mm **\*PESO:** KG. 0,28




**CVI-HAC-  
ME1500EP**  
€ 87,00



DOME CAMERA con PIR INTEGRATO Tecnologia 4 in 1, switchabile tra HDCVI/CVBS/TVI/AHD, Risoluzione massima 20fps@ 5MPX Ottica fissa 2.8mm, 1 led IR per visione notturna fino a 20mt, Doppia rilevazione tramite motion e PIR integrato, range/angolo 10m/110°, Installazione a 2.2/3mt Day/Night (ICR), BLC, HLC, DWDR, AGC, 2D NR, AWB, Protezione IP67 e 4KV contro i fulmini Alimentazione 12V (alimentatore non incluso).  
ACCESSORI: PFA130E, PFA203W, PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 110mmx96.1mm **\*PESO:** KG. 0,28

## CAMERE SERIE TIOC CON DETERRENZA ATTIVA



**CVI-HAC-  
ME1509TQP-PV**  
NON DISPONIBILE



DOME 5 mpx HDCVI **Full-color a deterrenza attiva** da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, 1 uscita allarme, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc DIMENSIONE : Ø110x101 mm PESO GR 320 ACCESSORI : PFA130-E, PFB 205W



**CVI-HAC-  
ME1509THP-PV**  
NON DISPONIBILE



Bullet 5 mpx HDCVI **Full-color a deterrenza attiva** da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, ottica **fissa 3.6 mm**, portata illuminazione fino a 40 m, 2D, 1 uscita allarme, OSD, luci rosse e blu, sirena da 110 dB, alimentazione 12 Vdc dimensione Ø91x241 mm PESO GR 400 - ACCESSORI ; PFA13G - PFA 130 E - PFA 152-E



# SPEED DOME CAMERA- 2/4 MPX



**CVI-  
SD59430IHC-S2**  
€ 1.570,00



4MP 30x IR PTZ HDCVI Camera, 1/3" 4Megapixel CMOS, 30x optical zoom, 120dB true WDR, 3D DNR, Max. 25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P, Protocol DH-SD, Pelco-P/D, ottica varifocale 4.5mm~135mm, 1 canal in ingresso audio, RS485, 2 ingressi / 1 ingresso in uscita, IR distance up to 100m, IP66, alimentatore incluso AC24V/3A- staffa da parete inclusa  
\***DIMENSIONI** Ø186(mm) x 309(mm) \***PESO:** kg. 3,5



**CVI-  
SD49225HC-LA1**  
€ 792,00



PTZ HDCVI 2 Megapixel 2MP 25x Starlight IR 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, zoom ottico 25X, ottica varifocale 4.8mm~120mm - Starlight technology 120dB true WDR, 3D DNR Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°, DH-SD, Pelco-P/D - RS485 - IR DISTANZA 100MT - 1 ingresso audio - 2 ingressi / 1 uscita allarmate - 1 USCITA VIDEO IN HD / 1 USCITA VIDEO ANALOGICA (commutabile) IP66, alimentazione DC 12V/3 AH (alimentatore non incluso), Staffa da parete inclusa  
\***DIMENSIONI** Ø160(mm) x 295(mm) peso kg.4



**CVI-  
SD59225HC-LA**  
€ 980,00



PTZ HDCVI 2 Megapixel 25X, Tecnologia Starlight, 120 dB vero WDR, 3D DNR, Massimo 25/30 fotogrammi al secondo a 1080P, ottica 4,8-120mm - LED 4 Distanza IR fino a 150 m, WDR, 3D DNR 2 INGRESSI / 1 USCITA ALLARMATA, 1 ingresso audio, uscita video CVI/CVBS, IP66, TVS 6000V(protezione fulmini)

ACCESSORI INCLUSI: DC24V/2.5 A, PFB300S, PFA110

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150, PFA120, PFB300C

\***DIMENSIONI:** 310.0 mm x Ø186.0 mm (12.20" x Ø7.32") \***PESO:** KG 3,9



**CVI-  
SD6CE230IHC-S3**  
€ 1.630,00



PTZ HDCVI 2 Megapixel 2MP 30x Starlight IR 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS, zoom ottico 30X, ottica varifocale 4.5mm~135mm - Starlight technology 120dB true WDR, 3D DNR Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°, auto flip 180°, DH-SD, Pelco-P/D- RS485 - IR DISTANZA 200MT - 1 ingresso audio - 2 ingressi / 1 uscita allarmate - 1 USCITA VIDEO IN HD / 1 USCITA VIDEO ANALOGICA (commutabile) IP66 - IK10 alimentazione AC24V/3 AH (alimentatore incluso), Staffa da parete inclusa  
\***DIMENSIONI** Ø209(mm) x 337.4(mm) \***PESO:** kg.5.8

## MINI SPEED DOME CAMERA- 2 MPX



**4/1  
SE-HD212TC-10**  
€ 250,00

MINI PTZ - TECNOLOGIA 4 IN 1 - AHD/CVI/TVI/CVBS, 2.1Megapixel 1920X1080 H264 ZOOM OTTICO 3X obiettivo 2,8/8mm - 0.05lux (0 lux a ir accessi) - 3 IR LED - distanza 20mt - auto iris, auto focus, AWB and BLC. Supporta funzione digital WDR rotazione orizzontale 350°, rotazione til 90°, controllo velocità 70°/s, IP66, alimentazione 12V 2AH (non incluso)  
CON LA POSSIBILITA' DI AVERE STAFFA DA PARETE NON INCLUSA  
\***DIMENSIONI:** 120x120x100mm \***PESO.** gr.400



**SD42212I-HC-S3**  
€ 520,00



MINI SPEED DOME 12X 2.0 MEGAPIXEL - SERIE S3 -HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS - Powerful 12x optical zoom, ottica varifocale da 5,3 a 64mm, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6, Starlight technology, Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- 120dB true WDR, 3D DNR, **1 ingresso audio, 2 ingressi / 1 uscita allarmata** IP66, IK10, alimentatore 24V 1.5° incluso  
\***DIMENSIONI:** Ø170(mm)x155(mm) \***PESO:** kg. 1.8



**SD42215-HC-LA**  
€ 650,00



MINI SPEED DOME 15X 2.0 MEGAPIXEL - HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS - 1/2.8" Megapixel STARVIS™ CMOS - Powerful 15x optical zoom, ottica varifocale da 5mm a 75mm, Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6, Starlight technology, Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P- 120dB true WDR, 3D DNR, **1 ingresso audio, 2 ingressi / 1 uscita allarmata** IP66, IK10, alimentatore 24V 1.5° incluso  
\***DIMENSIONI:** 155 mm x Ø170 mm (6.10" x Ø6.69") \***PESO:** Kg 1,8

# SOLUZIONI 4 IN 1- 2 Mp-AHD/TVI/CVI/CVBS



**4/1**  
**SE-ATC1080GIR**  
**€ 110,00**

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – mini PIR CAM finto sensore 2.1Megapixel 1080P, UTC, D-WDR,3D NR, lente 3.7mm pinhole con 18 mini led invisibili- IR Distanza 5-10Mt – snodo incluso



**4/1**  
**SE-ATC1080EG1**  
**€ 138,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog PIR CAM con sensore funzionante con AUDIO 2.4 Megapixel 1080P,1/2.8" SONY CMOS Low-light; lente 3.7mm pinhole - snodo incluso



**4/1**  
**SE-PIR 37**  
**€ 74,00**

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog - PIR CAM finto sensore 2.0 Megapixel 1080P, lente 3.7mm pinhole , dip switch per cambio tecnologia – snodo incluso



**4/1**  
**SE-ATC1080G1PIR**  
**€ 152,00**

TELECAMERA 4 IN 1 -AHD/TVI/CVI/Analog – PIR CAM con sensore funzionante con AUDIO 2.1Megapixel 1080P, CMOS SONY , lente 3.7mm pinhole con 24 mini led invisibili-IR Distanza 5-10Mt – snodo incluso



**4/1**  
**SE-ATC1080EB**  
**€ 86,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog – MINICAMERA 2.4Megapixel 1080P - lente 3.6mm con 10 IR LEDs,IR Distanza 8Mt,



**4/1**  
**SE-ATC1080EA**  
**€ 92,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINICAMERA 1/3"SONY CMOS 2.0MP 1080P,DWDR, 3D NR; lente 3.7mm pinhole



**4/1**  
**SE-ATC1080A-SL**  
**€ 128,00**

TELECAMERA 4 IN 1 '1/2.8" STARLIGHT D-WDR 3DNR CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS SONY IMX291 2.0Mp+FH8550D/1080/TVI/AHD/CVBS 3.7 mm PINHOLE LENS, con **USCITA AUDIO**



**4/1**  
**SE-SMK-36**  
**€ 66,00**

SMOKE CAMERA 4 IN 1 – '1/2.9" SONY IMX323 CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS - 2.0 Megapixel 1082 / LENS 3.6mm – Dip switch

**\*DIMENSIONI:** 120X55mm



**4/1**  
**SE-HDLPRO2**  
**€ 440,00**

LETTURA TARGA 4 IN 1 '1/2.8" OBBIETTIVO Varifocale 6-22 mm - CMOS AHD/TVI/CVI/CVBS STAFFA INCLUSA - 6 IR Led luce calda –luminosità regolabile – IP66 - DC12V - Velocità del veicolo inferiore a 80 km/h – Cattura la distanza a meno di 25mt



**4/1**  
**ST-DV02H96**  
**€ 189,00**

Telecamera da incasso per porte blindate 4 IN 1 AHD/TCI/CVI/CVBS-2 Mp -1/2.9" sensore SONY IMX323 – risoluzione 1920(H)\*1080(V)-0.01 lux – BLC auto-DC 12v/53mA+/-6mA- -OSD –WDR- privacy protections - 2DNR/3DNR HD lens 1.78mm- Metallo nero

## SOLUZIONI TVI- BULLET FISSA



**DGC5105T|F36**  
**€ 88,00**

BULLET 1/ 2.5" CMOS , 5MP@20fps – 0.1Lux/F1.8 -2 IR LED – distanza 50mt – day/night – riduzione del rumore – DWDR – ottica 3.6mm - IP66 weather-proof– DC12V/0.5A –

\*DIMENSIONI: 17,23x6.75x6.6cm \*PESO: kg 0.36

**TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA**



**DGC1125P|F36**  
**€ 72,00**

BULLET 1.2/9" SONY CMOS 3.6mm - 1080P@30fps/1080P@25 fps - 2 led - 25 m - DAY/NIGHT – DWDR - IP66 -DC 12V/0.5A - CASE IN METALLO

\*DIMENSIONI cm17.23X6.75X6,6 \*PESO: Kg 0.32

**TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA**



**AVT1105XFTP|F36**  
**€ 80,00**

BULLET 1/ 2.7" CMOS 3.6mm 1080P@30fps/1080P@25fps – 0.1Lux/F1.8 -2 IR LED – distanza 25mt – day/night – riduzione del rumore – DWDR - PUSH VIDEO -

IP66 weather-proof – DC12V/0.5A

\*DIMENSIONI: 17,23x6.75x6.6cm \*PESO: kg 0.36

**TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA**

## SOLUZIONI TVI- BULLET VARIFOCAL



**DGC1305XTP|F28**  
**€ 180,00**

BULLET 1/2.7" CMOS 2,8-8mm - MOTORIZZATA - 1080P video output. 0.1 lux - DWDR - Day/Night 24h con IR effettivi 30m – IP66 – weather-proof –1080P@30FPS/1080P@25FPS – 4 IR LED - 12V1A

\*DIMENSIONI: mm283x143,8x84,8 \*PESO: Kg1,05

**TELECAMERE ABBINABILI ALLA SERIE XVR DAHUA**

# 4 IN 1-AHD/TVI/CVI/CVBS- BULLET E DOME



**4/1**  
**SE-BH04-40-DIP**  
**€ 120,00**

Bullet 2mpx - 1/2.9"IMX323 CMOS 2.0M+FH8536H/1080P/TVI+AHD+CVI+CVBS/  
DNR, ottica varifocale 2.8-12mm , 4 led ARRAY , distanza IR 40M , **cambio della tecnologia con dip-switch**



**4/1**  
**SE-DH24-30-DIP**  
**€ 110,00**

DOME 2mpx - 1/2.9"IMX323 CMOS 2.0M+FH8536H/1080P/TVI+AHD+CVI+CVBS/  
DNR, ottica varifocale 2.8-12mm , 24 led SMD , distanza IR 30M , **cambio della tecnologia con dip-switch**



**4/1**  
**SE-BH30-36**  
**€ 50,00**

BULLET IR 2 Megapixel Obiettivo fisso 3,6mm (1920\*1080p) SONY IMX323 CMOS -  
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS CAMBIO TECNOLOGIA DA MENU TELECAMERA - LED 36 - Distanza IR 25m  
Day/Night con filtro meccanico - IP66 - DC12V - Case Metallico  
**\*DIMENSIONI:** 170 x 66 x 66 mm



**4/1**  
**SE-HDBP622**  
**€ 60,00**

BULLET 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - joystick - cmos sensor 1080p/ 960h -  
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS switch con - LED 36 - Distanza IR 25m - Day/Night con filtro meccanico -  
AWB-AGC-BLC-2D-DNR - OSD CON JOYSTIC - IP66 - - DC12V - Case Metallico  
**\*DIMENSIONI** 220 x 75 x 68 mm



**4/1**  
**SE-DH18-36**  
**€ 59,00**

DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - SONY IMX323 CMOS 1080p/ 960h -  
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 18 INFRARED LED - Distanza IR 15/20 m - Day/Night con filtro meccanico -  
AWB-AGC-BLC-2D-DNR - IP66 - Dip switch - Case Metallico  
**\*DIMENSIONI:** 105mm\*63mm



**4/1**  
**SE-DH20-36**  
**€ 64,00**

DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - SONY IMX323 CMOS 1080p/ 960h -  
uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS - 2 IR Array - Distanza IR 15/20 m - Day/Night con filtro meccanico - AWB-  
AGC-BLC-2D-DNR - Dip switch - Case Metallico  
**\*DIMENSIONI** 105\*63mm



**4/1**  
**SE-MD200WB**  
**€ 80,00**

MINI DOME 1/2.9" 2 Megapixel - Obiettivo ottica fissa 3,6mm SONY IMX323 CMOS sensor  
uscita HD CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile tramite switch - 1080p /25Fps - 720p 50Fps / 800linee CVBS  
- LED 12 - Distanza IR 10/15 mt - Day/Night con filtro meccanico - IP66 in - DC12V - Case Metallico  
**\*DIMENSIONI:** 59\*61mm



**4/1**  
**SE-ATC1080 EU1**  
**€ 100,00**

MINI DOME 1/3" 2 Megapixel SONY CMOS - uscita AHD/TVI/CVI/CVBS - 1080P,DWDR, 3D NR  
lente 3.7mm pinhole



**TP-AHD9281C**  
**€ 120,00**

Minicamera 2.0 Megapixel, 1/3" CMOS IMX232 Image sensor with IR-CUT, AHD/TVI/CTV/CVBS 4 in 1, UTC  
to control, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC Real time image, high resolution, up to 720P/960P/1080P  
resolution 25/30fps@720P,25/30fps@960P, 25fps@1080P  
Lente fissa PinHole f=3.6mm , IR 8 mini led , **MICROFONO** max distanza 4mt , 12V



**TP-AHD9272C**  
**€ 115,00**

Minicamera 2.0 Megapixel, 1/3" CMOS IMX232 Image sensor with IR-CUT, AHD/TVI/CTV/CVBS 4 in 1, UTC  
to control, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC Real time image, high resolution, up to 720P/960P/1080P  
resolution, 25/30fps@720P,25/30fps@960P, 25fps@1080P  
Lente fissa PinHole f=3.6mm , **MICROFONO** max distanza 4mt , 12V

# SOLUZIONI 4 IN 1- HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4.0 Mp



**4/1**  
**SE-25B4MPA**  
**€ 70,00**

BULLET IR 4.0Mega Pixel (2500\*1600p) - sensor FH8538M+GC4603) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V  
\***DIMENSIONI** 170L x 66 x 66 mm



**4/1**  
**SE-MID-24-4MPA**  
**€ 70,00**

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500\*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - Obiettivo fisso 3,6mm - LED 24 - Distanza IR 15/20m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V  
ACCESSORI PFA 13A  
\***DIMENSIONI** 90 x 66 x 66 mm



**4/1**  
**SE-MID-36-4MPA**  
**€ 96,00**

DOME IR 4.0Mega Pixel (2500\*1600p) - uscita HDCVI/TVI/AHD/CVBS 4 Megapixel - Obiettivo varifocale 2,8/12 mm - LED 36 - Distanza IR 25m Day/Night con filtro meccanico - IP66 in Case Metallico - DC12V  
\***DIMENSIONI** 119x 98 mm



**4/1**  
**SE-ATC4MPA**  
**€ 170,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog - MINICAMERA 4 Megapixel 1/3" CMOS ,DWDR, 3D NR; lente 3.7mm pinhole



**4/1**  
**SE-ATC4MPG1**  
**€ 170,00**

TELECAMERA 4 IN 1 - AHD/TVI/CVI/Analog PIR CAM con sensore funzionante e audio - 4 Megapixel 1/3" CMOS ; lente 3.7mm pinhole (all'acquisto occorre specificare quale tecnologia si desidera)

## Accessori- JUNCTION BOX-WATER proof-IP66



**SE-PFA121**  
**€ 49,90**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-  
PROTEZIONE: IP66  
**DIMENSIONI:** 134x133.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA122**  
**€ 49,90**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 134x33.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA130-E**  
**€ 31,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 124Zx41mm  
PESO: kg 0.35  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA134**  
**€ 28,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 90x36,1mm -  
PESO: kg 0.24  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA131**  
**€ 24,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 138x42mm -  
PESO: kg 0.38  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA': <90% RH

## Accessori- JUNCTION BOX-WATER proof



**SE-PFA120**  
**€ 48,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x37 mm  
PESO: kg 0.53  
CARICO: 7Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA140**  
**€ 208,00**



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF  
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 297x248x106 mm  
PESO: kg 3,2  
CARICO: Kg 8  
TEMPERATURA -40°C - +60°C  
UMIDITA' <90%RH

# Accessori-JUNCTION BOX-WATER proof



**SYSTEM Electronic's srl**  
CCTV Import ALARM SYSTEM production



**SE-PFA132**  
**€ 40,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 155x155x39mm  
PESO: kg 0.47  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA 135**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 90x34,1mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA 136**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 110x33,5mm –  
PESO: kg 0.18  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA 137**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 122x34,2mm –  
PESO: kg 0.24  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA138**  
**€ 34,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 161x38mm –  
PESO: kg 0.45  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA 139**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 108x28,5mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA12A**  
**€ 10,00**



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA  
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO  
**DIMENSIONI:** 210,9x97,5x35mm  
PESO: kg 0.10  
CARICO: Kg 0.300  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13-A-E**  
**NON DISPONIBILE**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 96,8x37,2mm –  
PESO: kg 0.17  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13C**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 123x37,2 mm  
PESO: kg 0.22  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH

## Accessori-PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



**SE-PFA100**  
**€ 20,00**



ADATTATORE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 150,8x37mm  
PESO: kg 0.21  
CARICO: Kg 3.0  
TEMPERATURA: -40°C -60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA101**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")  
PESO: Kg 0,24  
CARICO: Kg 3.0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA102**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø169mmx37mm  
PESO: Kg 0,25  
CARICO: Kg 3.0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA103**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø133mmx37mm (Ø5.23"x1.46")  
PESO: Kg 0,23  
CARICO: Kg 0,13  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



**SE-PFA106**  
**Non disp**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø1134,1x83,50mm (Ø5,28x3,29")  
PESO: Kg 0,29  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

## Accessori-ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



**SE-PFB220C**  
**Non disp**



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** (DxH) Ø42X780 mm  
PESO: Kg 0,90  
CARICO: Kg 2  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFB300C**  
**€ 38,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 136,6x235,5mm  
PESO: kg 0.78  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA: -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA111**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 60x49mm  
PESO: kg 0.25  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA: -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA114**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 60x50mm  
PESO: kg 0.25  
CARICO: N/A  
TEMPERATURA: -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH

# Accessori-STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



**SE-PFB203 W**  
**€ 33,60**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.57  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB204 W**  
**€ 33,60**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C -60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB303 W**  
**€ 48,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x255mm  
PESO: kg 0.66  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C -65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB210 W**  
**€ 68,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 229,7x168,7x113,2mm  
PESO: kg 0.93  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA -40°C -65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB302 S**  
**€ 48,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 134x133,5x187,5mm  
PESO: kg 7  
CARICO: Kg 4  
PROTEZIONE IP66  
TEMPERATURA -40°C -65°C  
UMIDITA' 0~90%RH



**SE-PFB211W**  
**€ 68,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm  
PESO: kg 0,97  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C to +60°C  
UMIDITA' -40°C to +60°C

## Accessori- STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



**SE-PFA152-E**  
**€ 30,70**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 125,6X114X20  
DIAMETRO: 80-150mm  
TEMPERATURA: <40°C-60°C  
UMIDITA': <90% RH  
PESO: Kg 0,27  
CARICO: Kg 3



**SE-PFA150**  
**€ 68,00**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 130,4x170x45mm  
DIAMETRO: Ø80-150mm  
TEMPERATURA:<40°C-60°C  
UMIDITA':<90%RH  
PESO: Kg 1.1  
CARICO: Kg 10



**SE-PFA151**  
**€ 80,00**



STAFFA DA ANGOLO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 243x170x138mm  
TEMPERATURA:<40°C-60°C  
UMIDITA':<90%RH  
PESO: Kg 1.7  
CARICO: Kg 10