



Catalistino v.10/2021

SOLUZIONI IP



**IP-
NVR2104-4KS2**
€ 180,00



NVR 4CH Smart 1U Lite 4K h.265 Network Video Recorder * ANR Technology * Easy4ip * Larghezza di banda massima di 80Mbps * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp * Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * 1RJ-45(10/100Mbps) * HDD 1 SATA III Port max 6TB per ciascuno * 2 porte USB -* Alimentatore DC12/2A

***DIMENSIONI:** Smart 1U 204,6x204,6x45,6mm ***PESO:** Kg 1,5



**IP-
NVR2104-P-4KS2**
€ 286,00



NVR 4CH Smart 1U **4PoE** Lite 4K h.265 Network Video Recorder * ANR Technology * Easy4ip * Larghezza di banda massima di 80Mbps * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp * Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * 1RJ-45(10/100Mbps) * HDD 1 SATA III Port max 6TB per ciascuno * 2 porte USB * alimentatore DC12/2A

***DIMENSIONI:** Smart 1U 204,6x204,6x45,6mm ***PESO:** Kg 1,5



**IP-
NVR4104-4KS2**
€ 220,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A

***DIMENSIONI:** 204.6mmx204.6mmx45.6mm ***PESO:** Kg 0.45



**IP-
NVR4104-P-4KS2**
NON DISPONIBILE



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 * **4PoE** * Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25",

***DIMENSIONI:** 204.6mmx204.6mmx45.6mm ***PESO:** Kg 0.45



**IP-
NVR4104HS-4KS2/L**
€ 255,00



NVR 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), Massima banda 80Mbps ,1 LAN 100 Mbps alimentazione 12 V <10 W senza Hard Disk, SUPPORTA TELECAMERE CON FUNZIONE AI: Face detection, protezione perimetro, **IVS**, people counting, heat map, and SMD.

***DIMENSIONI:** 260x232x48 mm ***PESO:** kg.1,8



**IP-
NVR4104HS-P-4KS2/L**
€ 360,00



NVR 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), Massima banda 80Mbps ,1 LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk, SUPPORTA TELECAMERE CON FUNZIONE AI: Face detection, protezione perimetro, **IVS**, people counting, heat map, and SMD.

***DIMENSIONI:** 260x232x48 mm ***PESO:** kg.1,8

Soluzioni IP NVR 8 CANALI 4K



IP-
NVR2108HS-I
€ 270,00



NVR 4K-8 canali IP fino a 4K ULTRA-HD 12MP *con intelligenza artificiale (IVS) *Video Compressione H.265 * Fino a 80Mbps larghezza di banda * 2 canali protezione perimetrale, 1 riconoscimento facciale * HDMI (4K) /VGA Max 1HDD SATA 3,5« * SMD Plus * 2USB * ONVIF * RTSP * **1 USCITA AUDIO** * 1 uscita video simultanea VGA / 1 HDMI per impostazione predefinita * risoluzione massima di HDMI 4K * l'uscita video non simultanea è supportata , risoluzione massima è 1080P * Alimentazione DC12V, 1.5 A senza Hard Disk
***DIMENSIONI**: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm *PESO: 1,38 kg

WizSense



IP-
NVR4108HS-4KS2
€ 296,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/2A <6.3W senza Hard Disk * 4K Resolution * Heat Map *People counting *Protezione perimetro * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** : 260x232.3.5x47,6 mm *PESO: Kg 0,8



IP-
NVR4208-4KS2
€ 408,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 200Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * 4 ingressi e 2 uscite allarmate * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/4A <9.5W senza Hard Disk *Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * 4K Resolution * Intelligent Video System (IVS) * Heat Map * ANPR * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** Compact 1U: 375x281.5x56 mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR5208-4KS2 (V2.0)
€ 667,00



NVR 4K – 8 canali, IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 *Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale* Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* 4 ingressi e 2 uscite allarmate ***1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 10TB cad.) * 2 porte USB (mouse, backup)* 1 RJ45 10/100/1000 Mbps * Alimentazione DC12V/4A *Gestione delle funzioni : Intelligent Video System (IVS) * DMSS * ANR * Cloud P2P
***DIMENSIONI**: 375x281.5x56 mm *PESO: Kg 1.6

Soluzioni IP NVR 8 CANALI 4K-CON PORTE PoE



IP-
NVR4108HS-8P-4KS2
€ 482,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** Compact 1U: 260x224,9x47.6mm *PESO: Kg 1.8



IP-
NVR4208-8P-4KS2
€ 620,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8 Mpx con 8 porte PoE * Decodifica doppio codec H.265 / H.264 / MJPEG * Max 200 Mbps di larghezza di banda in entrata * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp (4K) (max 3840 × 2160) * Uscita video simultanea HDMI / VGA * Supporta la versione 2.4 di ONVIF * Posizionamento intelligente 3D con fotocamera Dahua PTZ * Supporta 2 HDD SATA fino a 12 TB, 2 USB (1 USB 3.0 (posteriore) + USB 2.0 (anteriore) * Supporta le porte UPC IPC, 8PoE * Funzione IVS, Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS
***4 INGRESSI E 2 USCITE DI ALLARME**
***DIMENSIONI**: 1U: 375x327,5x53mm *PESO: Kg 2.6



IP-
NVR5208-8P-4KS2E
€ 1.010,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * * Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232 * 1 LAN 10/100/1000 Mbps * Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk * (supporta porte ePOE & Eoc) * Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * Intelligent Video System (IVS) * Heat Map *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip * **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARME**
***DIMENSIONI** Compact 1U: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Soluzioni IP

NVR 16 CANALI 4K



IP-
NVR4216-4KS2/L
€ 455,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, alimentazione DC12V/4A Intelligent Video System (IVS) DMSS, ANR, Cloud P2P.

***DIMENSIONI:** 375x283x53 mm ***PESO:** Kg 1.51

IP-
NVR4416-4KS2
NON DISPONIBILE



NVR 4K- 16 canali IP fino a 8Mp, Video compressione H.265/H.264/ rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 4 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), gestione delle funzioni: Intelligent Video System (IVS) 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <11.7W senza Hard Disk

***DIMENSIONI:** 440x411x76mm ***PESO:** kg,4.5

IP-
NVR5216-4KS2
(V2.0)
Non disponibile



NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx (V 2.00), Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione 12v 4Ah, gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping *Face detection *Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P

***DIMENSIONI:** 375x281.5x56mm ***PESO:** Kg 1.6

IP-
NVR5416-4KS2
NON DISPONIBILE



NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITE AUDIO** bidirezionale, 16 ingressi e 6 uscite allarmate, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS) *DMSS

***ANPR** * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip

***DIMENSIONI:** 440x411.2x76 mm ***PESO:** Kg 4.3

Soluzioni IP NVR 16 CANALI CON PoE-4K



IP-
NVR4116-8P-4KS2
€ 496,00



NVR 4K – 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A
***DIMENSIONI**: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65



IP-
NVR4116HS-8P-4KS2
€ 530,00



NVR 4K – 16 canali con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Decition (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** : 260x232,5x47.6mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR4216-16P-4KS2
€ 832,00



NVR 4K – 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA+1 HDMI), **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, massimo 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 canale RS232, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, PoE: Max 25.5w for single port, 130w in totale *Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANR *Cloud P2P
***DIMENSIONI**: 375x327.5x53 mm *PESO: Kg 2.6



IP-
NVR5216-16P4KS2E
€ 1.204,00



NVR 4K – 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485, RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <15.2W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC
***DIMENSIONI**: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Soluzioni IP-NVR 24 CANALI CON PoE-4K



IP-
NVR5424-24P-4KS2
€ 1.470,00



NVR 4K – 24 canali IP con 24 porte POE fino a 12Mpx * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 3 uscite video principali (VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <18W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANPR Point of Sale (POS) * ANR *Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI**: 440X413.3x76 mm *PESO: Kg 4.7

Soluzioni IP 4K-NVR32 CANALI



IP-
NVR4232-4KS2
€ 520,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1~120 min (impost. predef.: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingr./1 usc. audio RCA, allog. per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

*DIMENSIONI: 375x282x56mm *PESO: kg 1,6



IP-
NVR4432-4KS2
€ 690,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), FUNZIONE AI : protezione perimetro, SMD PLUS, conteggio persone, Heat map, **16 ingressi e 4 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), **1 ingr./1 usc. audio** RCA, allog. per 4 HD fino a 10TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

*DIMENSIONI: 440x412x76mm *PESO: kg 4,5



IP-
NVR5232-4KS2 (V2.0)
€ 920,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 12Mp (V2.0) rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, **4 ingressi e 2 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale* predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 12TB * 2 porte USB (mouse, backup) RS485 RS 232 alim. esterna a 12Vdc max 10W senza dischi fissi in dotazione* Cloud P2P* QR code scan fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

*DIMENSIONI: 375x282x56mm *PESO: kg 1,7



IP-
NVR5432-4KS2 (V2.0)
€ 1.240,00



NVR 32 canali IP fino a 12Mpx (V2.00) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V ~ 240V <16.7W senza Hard Disk, gestione delle funzioni: Fisheye Dewarping , Face detection, Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip

*DIMENSIONI: 440x411.2x76 mm *PESO: Kg 4.3



IP-
NVR5832-4KS2 (V2.0)
€ 1.596,00



NVR 4K ~ 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, 16 in/6 out Allarme *predisposto per montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.) 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V ~ 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS)

*ANR*Cloud P2P & Easy4ip

*DIMENSIONI: 440x451.5x94.9 mm *PESO:Kg 6.55



IP-
NVR608-32-4KS2
€ 1.710,00



NVR 4K 32 canali, **SERIE ULTRA**, nuova interfaccia utente 4.0, 16 canali @1080p (30fps), decodifica auto-adattiva, ax **384 Mbps banda in ingresso**, 2 output video simultanei HDMI/VGA, RAID 0/1/5/6/10, **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO**, **16 ingressi e 8 uscite allarmate**, Funzioni AI delle telecamere come protezione perimetrale, face, detection e recognition, SMD Plus, metadati video, ANPR e analisi, comportamentale 3D, Cluster N+M. Quando l'host cade, il device in stand-by continua a registrare. Una volta ripristinato l'host, i video registrati dal device in, stand-by vengono trasmessi.

*DIMENSIONI: 440x452.6x94.9 mm *PESO: KG 9

Soluzioni IP 4K-NVR 32/64 CANALI CON PORTE PoE



IP-
NVR5232-16P 4KS2
€ 1.296,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/ 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Intelligent Video System (IVS) fisheye dewarp, face detection - 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingr./1 USCITA AUDIO** RCA, alloggi per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

*DIMENSIONI: 375x327.5x53mm *PESO: kg 2,7

Soluzioni IP 4K NVR 64 CANALI



**IP-
NVR5464-4KS2**
€ 1.440,00



NVR 64 canali IP fino a 12 Mpx. Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2VGA+2HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** predisposte per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse e backup), porta RS485, RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V-240V <16.7W senza Hard Disk. Gestione delle funzioni: FISHEYE DEWARPING, FACE DELECTION, INTELLIGENT VIDEO SYSTEM (IVS), DMSS, ANPR, Point of sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI:** 440X411.2X76 mm ***PESO:** Kg 4,33

Soluzioni IP- SERIE AI fino a 12Mp



**IP-
NVR4208-8P-I**
€ 1.070,00



NVR 8CH 1U 8PoE AI WizSense fino a 12Mp* Accesso video IP 8 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG *fmassima banda 200Mbps* Protezione perimetrale fino a 4 canali
*Riconoscimento facciale fino a 2 canali/8canali riconoscimento del volto del flusso di immagini(con fotocamera FD) * Elaborazione fino a 12 foto di volti/secondo * Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC *Uscite:1VGA/1HDMI
***4ingressi 2 uscite allarme * 1ingresso 1 USCITA AUDIO** * 2 HDD SATA max 8TB cad.
***DIMENSIONI:** 375X321X53,8mm ***PESO:** Kg3,72



**IP-
NVR4216-I**
€ 740,00



NVR 16CH 1U WizSense Accesso video IP fino a 12Mp * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 200Mbps * Protezione perimetrale fino a 4 canali
*Riconoscimento facciale fino a 2 canali video/immagine a 8 canali Stream Face Recognition (con fotocamera FD)(ANPR) * Elaborazione a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale
*** 4ingressi e 4 uscite allarmate * 1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 uscita USB
1 VGA 1 HDMI * Alimentazione 12V4A
***DIMENSIONI:** 375X282,4X56mm ***PESO:** Kg 3



**IP-
NVR5864-I**
€ 3.400,00



NVR 64CH 1U WizMind- **CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE** Accesso video IP fino a 16Mp * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320Mbps * Protezione perimetrale fino a 10 canali *Riconoscimento facciale fino a 4 canali video/immagine a 8 canali Stream Face Recognition (con fotocamera FD)(ANPR) * Elaborazione a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *** 16ingressi e 4 uscite allarmate * 1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** * max 8 HDD 10TB cad.* 4 uscita USB , 1 VGA 2 HDMI *RS232/RS485 Alimentazione AC100V-240V
***DIMENSIONI:** 440X451X95mm ***PESO:** Kg 6,7



Soluzioni IP-SERIE AI fino a 16 Mp



**IP-
NVR5216-16P-I**
€ 2.340,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **4 ingressi 2 uscite allarmate * 1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
***DIMENSIONI:** 375X327,3X53mm ***PESO:** Kg 4



**IP-
NVR5432-16P-I**
€ 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali *Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **16 ingressi 6 uscite allarmate * 1ingresso e 1 USCITA AUDIO** * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
***DIMENSIONI:** 440X411,1X73mm ***PESO:** Kg 7,05



Soluzioni IP

TELECAMERE IP CAMERA 1.3 Mpx



IP-
SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* alloggi. per Micro SD card
***DIMENSIONI:** 72mmx80mmx212.8mm

Soluzioni IP-BULLET OTTICA FISSA-2 Mpx



IPC-
HFW2231SP-S-S2
€ 186,00



2 MP * Sensore di immagine CMOS da 2 MP, 1 / Ottica 2,8mm/3,6mm * **STARLIGHT** * alta
definizione dell'immagine * luminosità 0,002LUX * Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps *
Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * ROI, SMART H.264 / H.265, WDR, 3D DNR,
HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **IVS** * Rilevamento
intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Supporta max. Scheda Micro SD da 256
GB * Supporto alimentazione 12V DC / PoE * Protezione IP67
***DIMENSIONI:** 166.2 mm x Ø70 mm (6.5" x Ø2.8") * PESO: Kg 0,48



IPC-
HFW5241E-SE
€ 280,00



2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel
ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di
larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte
(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e
DMSS * Obiettivo fisso da 2,8 mm (3,6 mm, 6,0 mm opzionale) * Max. LED IR Lunghezza 50 m *
Memoria Micro SD, IP67 ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
***DIMENSIONI:** 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") * PESO: Kg 0,47

Wiz Mind



SE-BX5200
€ 460,00

2 MP * BOX CAMERA * 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS * Risoluzione 25fps @2Mp
(1920x1080)/720p * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * ICR * True Day/Night * BLC * HLC * DWDR *
1in/1out Allarme - 1ingr./1 USCITA AUDIO - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) * Web
server integrato * Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ iDMSS su iPhone e Android - PoE (Power
Over Ethernet) * Alimentazione 12V/24V Dual Voltage * (obiettivo non incluso)
***DIMENSIONI:** 70 x 63.2 x 149.5mm * PESO: Kg 0.55

Soluzioni IP

BULLET OTTICA VARIFOCAL-2 Mpx



**IPC-
HFW2231T-ZS-S2**
€ 326,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * **1in/1out Allarme** * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E ***DIMENSIONI**: 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9



**IPC-
HFW2231T-ZAS-S2**
NON DISPONIBILE



2.0 MP * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * **1in/1out Allarme e 1in1USCITA AUDIO** * 1 Slot microSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.6W ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E ***DIMENSIONI**: 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9



**IPC-
HFW3241T-ZAS-S2**
€ 405,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1in/1USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E ***DIMENSIONI**: 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IPC-
HFW5231EP-ZE**
€ 480,00



2.0 MP* sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 LED Led IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E ***DIMENSIONI**: 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.11



**IPC-
HFW5241EP-Z12E**
€ 690,00



2.0 MP * 1/ 2.8" * Sensore CMOS progressiv scan STARVIS * **Ottica Motorizzata 5.3~64mm** * ROI * SMART H.264+/H.265+ * STARLIGHT * luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 4 Led IR 150m * WDR * D/N * 3D DNR * AWB * BLS * IP67 * IK10 * con analisi video integrata , ICR auto * f1.4 auto IRIS(HALL) * 1 LAN 10/100Mbps, **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot MicroSD (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * Face Detection * People counting * Riconosc. viso/età/sexo/espressione/maschera/barba/occhiali * Controllo perimetro/Tripwire/Intrusion * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E ***DIMENSIONI**: 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: Kg 1.11



**IPC-
HFW8231E-ZE**
€ 580,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis *Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E ***DIMENSIONI**: 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.12



**IP-SE-
BIR20MP3312 eco**
€ 180,00

2 MP * ECO SAVVY® * 1/3" Sony progressive scan Exmor CMOS * Ottica Varifocale 3,3-12mm * a ridotto bit rate e risparmio energetico * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: Max 25 frame/s @1080p (1920x1080) * ONVIF * 0,1Lux (colore) 0.01Lux (B&N) * ICR * True Day/Night * Range LED IR 20m * **2in/1out Allarme** * Slot Micro SD (max 32GB) * IP66 * Web server integrato * Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet) ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA 122

Soluzioni IP

DOME FISSA- 2Mpx



**IPC-
HDBW2231E-S-S2**
€ 175,00



2.0 Megapixel * 1 / 2,8", **STARLIGHT** * Uscita da 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps - Codec H.265, velocità di compressione elevata, velocità in bit ultra bassa * LED IR integrato, distanza IR massima: 30 m * ROI, SMART H.264 / H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire : Rilevamento anomalie manomissione video * rete scollegata, conflitto IP * rilevamento della tensione * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB Supporto alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109,9 mm *PESO: kg 0,35



**IPC-
HDW2231TP-AS-S2**
€ 190,00



2.0 MegaPixel * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm/3.6mm * **STARLIGHT** * luminosità 0.002Lux f1.6 * **MICROFONO** * H265/H264 * Video Analisi * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps ICR auto * IR LED integrato fino a 30m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot micro SD-Card per brevi backup 256Gb * 3D * WDR * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI:** Ø109.9X100.9 mm *PESO:kg.0.39



**IPC-
HDBW3241-F-AS-M**
€ 230,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI :** Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense



**IPC-
HDW4231EM-AS**
€ 280,00



2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * **STARLIGHT** *luminosità 0.007Lux f1.6 * AUDIO * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db *esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø106X93.7 mm *PESO: kg.0.47



**IPC-
HDW5241-TMP-ASE**
€ 280,00



2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * **STARLIGHT** ***MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection *Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFA151*PFB204W*PFA106*PFB220C*PFA152-E
***DIMENSIONI:** 106x93,6mm *PESO: Kg 0,55



Soluzioni IP

DOME OTTICA VARIFOCALE 2Mpx



**IPC-
HDW2231T-ZS-S2**
€ 260,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * **STARLIGHT**
* H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità
0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per
brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * esterno/interno IP67 *
Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E - PFA152E- PFB203W
***DIMENSIONI**: 108.3 mm x Φ 122 mm *PESO: kg.0.69



**IPC-
HDW2231RP-ZS**
€ 300,00



2.0MP*EYEBALL CAMERA*Sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis*Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm
* **STARLIGHT** * Luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * ICR auto * Analisi Video * Tripwire
* Intrusion * MAX IR LED a 50m* 1 LAN 10/100Mbps * WDR (120db) * Slot per Micro SD 128GB
* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA137 * PFA130E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Φ122mm x 102mm *PESO: KG.0,60



**IPC-
HDBW5231EP-ZE**
€ 480,00



2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * **STARLIGHT** * Max IR LED
50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920x1080) * Supporta Smart
Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS
* **IVS**: Face Detection * **1in/1out Allarme -1in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+
* Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
***DIMENSIONI**: Φ159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95

Soluzioni IP

TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



**IP-
SE-IPG1H200**
€ 236,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8"
SONY CMOS * CON MICROFONO incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m *
POE



**IP-
SE-IPBH200**
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS
*supporta Audio * POE



**IP-SE-
IPAH200**
€ 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P,1/2.8" SONY CMOS
* Supporta Audio * POE



**IPC-
HUM4231P**
€ 269,00



MINICAMERA STARLIGHT *2.0MPX WDR * Ottica 2.8 mm pinhole * 1/2.7" Sensore progressivo CMOS
* H.265 & H.264 * Triple-stream encoding * 25/30fps@1080P(1920x1080) * WDR(120dB)
* Day/Night(Electronic) * 3DNR * AWB* AGC * BLC * Multiple network monitoring: Web viewer
* CMS(DSS/PSS) & DMSS * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * Face Detection
* **1in/1USCITA AUDIO**
***DIMENSIONI**: 44.9mmx57.7mmx34.35mm *PESO: kg 0,102

Soluzioni IP

BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx



IPC-
HFW2431S-S-S2
€ 206,00



4MP * 1/3" Sensore 1/3" 4mpx CMOS * Ottica 2,8MM * STARLIGHT * luminosità 0,008lux * 1 Led IR fino a 30m * Risoluz. max 4MPX @25fps * H.265/H.264 * D/N (ICR) * BLC * HLC * DWDR 120dB * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * Digital watermarking * **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Motion Detection * 4aree Privacy Masking fino * Compatibile Onvif * Slot SD card 256GB * IP67 * Alimentazione 12V o PoE (802.3af) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0,48



IPC-
HFW3441EP-SA
€ 260,00



Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø70x193 mm *PESO gr 590

WizSense



IPC-
HFW5442E-SE
€ 440,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * WDR(140dB) * Day/Night(ICR)*3DNR * AWB * AGC * BLC * Slot Micro SD * IP67 * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 182.3mmx70mmx70mm *PESO: kg.0.47

WizMind

Soluzioni IP

BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx



IPC-
HFW2431TP-ZS
€ 360,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm * STARLIGHT * Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688x1520)& 25/30FPS@3M(2304x1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion * WDR * Day/Night * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Micro SD card slot(128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79x75,9mm *PESO: kg 1.08



IPC-
HFW2431TP-ZAS
€ 380,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm * STARLIGHT * Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688x1520)& 25/30FPS@3M(2304x1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion * WDR * Day/Night, * 1in/1out Allarme * 1in/1out Audio * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79x75,9mm *PESO: kg 1.08



IPC-
HFW3441TP-ZS
€ 416,00



Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, **ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm**, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø90x244 mm *PESO: GR 820

WizSense



IPC-
HFW3441TP-ZAS
€ 448,00



Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, **ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm**, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø90x244 mm *PESO GR 820

WizSense



IPC-
HFW5442EP-ZE
€ 780,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~12mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Smart Detection supported * WDR(140dB) * D/N(ICR)* 3DNR * AWB * AGC * BLC * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Face attributes * People counting * Perimeter protection * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS(DSS/PSS) & DMSS, **2in/1out Allarme * 1in/USCITA AUDIO** * Micro SD memory * IP67 * IK10 * PoE
***DIMENSIONI**: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

Soluzioni IP

OTTICA FISSA-4Mpx



**IPC-
HDBW1431EP-S**
€ 230,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm oppure 3.6mm * 20Fps * esterno/interno * IP67 * IK10 * ICR autof2.0 * Luminosità 0.03 Lux f2.0 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 24 LED portata led IR fino a 30m * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12 Vdc/PoE <4.58W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 PFB203W PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø109.9mmx81 mm *PESO: Kg 0.34



**IPC-
HDW2431TP-AS-S2**
€ 220,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm/3.6mm * **STARLIGHT** * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W * Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø109.9mmx100.9 mm *PESO: Kg 0.39



**IPC-
HDBW3441 FP-AS-M**
€ 264,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
*DIMENSIONI : Ø108.9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense



**IPC-
HDW3441TMP-AS**
€ 252,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W * Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø109.9mmx100.9 mm *PESO: Kg 0.39

Wiz Sense



**IPC-
HDW4431EM-ASE**
€ 300,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm o 3.6mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø106mmx93.7 mm *PESO: Kg 0.47

ePoE



**IPC-
HDW5442-TM-ASE**
€ 420,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * 2 Led max 50m * **MICROFONO** * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione; Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
*DIMENSIONI : Ø 106mmx99,1mm *PESO: Kg 0.55

ePoE

Wiz Sense

Soluzioni IP

OTTICA VARIFOCALE MOTORIZZATA 4 Mpx



**IPC-
HDBW2431RP-ZS**
€ 330,00



4.0Mp *1/3" Sensore CMOS alta definizione* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*Max IR LEDs 40m
* 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-
stream encoding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS
* Slot Micro SD (128GB) * IP67 * IK10* ONVIF * PSIA * CGI * Alimentazione DC12V/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø 122mmx88.9mm *PESO: kg 0.4



**IPC-
HDW2431T-ZS**
€ 340,00



4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3 ",Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm, basso illuminamento,
alta definizione dell'immagine Uscite 4MP (2560 x 1440) a 25/30 fps, max. supporto 4 MP (2688 x
1520) a 20 fps, LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m, Rilevamento intelligente: intrusione,
tripwire, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB, Alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFB203W*PFA152-E
*DIMENSIONI: 108.3 mm x Ø122 mm (4.26" x Ø1.80") *PESO: 0,69 Kg



**IPC-
HDW3441TP-ZAS**
€ 388,00



Eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8"
*risoluzione 4mpx H.265+ *ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino 40 m *1 LAN 100
Mbps *microfono integrato *IVS * protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D
*WDR *micro SD card *alimentazione 12Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø122x108 mm *PESO: gr685

Wiz Sense



**IPC-
HDBW5431EP-Z**
€ 530,00



4.0Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*3 Max IR LED
50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Supporta Smart
Detection * WDR(120dB)/PAL* D/N(ICR) * 3DNR * AWB* AGC * BLC * Monitoraggio piu' reti: Web
viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS * Intelligent Video System (IVS): Face Detection * 1/1 Allarme in/out
* 1/1 audio in/out * IP67 * IK10 * Slot Micro SD 128GB * ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFB201C
*DIMENSIONI: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



Soluzioni IP

BULLET OTTICA FISSA 5Mpx



**IPC-
HFW2531S-S-S2**
€ 220,00



SMP *1/ 2.7 CMOS 20fps *ottica 2,8mm o 3.6mm * STARLIGHT *con smart IR 30m * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion) * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lu x F 1.6 * OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120Db, 3d-dnr * 4 zone ROI specchio * Motion detection e Privacy masks * Slot Micro SD * ONVIF, CGI, P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
*DIMENSIONI: 166,2mmx 70mm * PESO: kg 0.570



**IPC-
HFW3541EP-SA**
€ 280,00



Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **MICROFONO** integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm * PESO: gr 590

Wiz Sense



**IPC-
HFW3549E-AS-LED**
€ 328,00



Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, luminosità 0.003 Lux f1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm * PESO: gr 590



Wiz Sense



**IPC-
HFW5541TP-AS-PV**
€ 495,00



5MP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * **MICROFONO** * Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile * Deterrenza attiva * ROI * SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60 fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * **1in/1out Allarme*1in/1USCITA AUDIO** *Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
*DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm * PESO: kg 0,815

Wiz Mind



**IPC-
HFW5541T-SE**
€ 360,00



Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5MP, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E
*DIMENSIONI: 244*79x75,9mm * PESO: gr 0,815

ePoE Wiz Mind

Soluzioni IP

BULLET VARIFOCALE 5Mpx



IPC-
HFW2531TP-ZS-S2
€ 386,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008 Lux@ F1.5 * Smart IR 60m
* Stream Dual * Formato H.265/H.264 * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI
* P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC
* WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimentazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10



IPC-
HFW2531TP-ZAS S2
€ 402,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008 Lux@ F1.5 * Smart IR 60m
* Stream Dual * Formato H.265/H.264 * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI
* P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC
* WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimentazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10



IPC-
HFW3541TP-ZS S2
€ 460,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m
* H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD Plus * WDR * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento
intelligente del movimento * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Privacy * Alim. 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW3541TP-ZAS-S2
€ 480,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m
* **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART
H.264+ * **1ingresso/1USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * * IP67 * BLC * HLC
* 4 Areas Privacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW5541EP-Z5E-0735
€ 720,00



Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo,
risoluzione 5 MPX, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm**, portata IR fino a 120 , 2 ingressi e 1 uscita allarme,
1 ingresso e 1 USCITA AUDIO, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale,
people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 95x95x273 mm *PESO: Kg 1,11

ePoE Wiz Mind

Soluzioni IP

DOME OTTICA FISSA 5Mpx



STARLIGHT

IPC-
HDW2531T-AS-S2
€ 230,00



5MP * 1/ 2.7 CMOS 20fps * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * Smart IR 30m per ESTERNO
*MICROFONO * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lux F 1.6 * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR 120Db
* 3D-DNR * 4 Zone ROI * Specchio * Motion Detection * Privacy Masks * Slot Micro SD * **IVS**: Rilevazione
Intelligente * Tripwire * Intrusion * ONVIF * CGI * P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 100,9mmx109,9mm *PESO: 0.560 Kg

STARLIGHT

IPC-
HDW3541TMP-AS
€ 272,00



EyeBall IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP
H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato,
IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione
12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB203W PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø122x99 mm *PESO: gr 480

WizSense

STARLIGHT

IPC-
HDBW3541E-AS
€ 286,00



5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark
digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento
accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **Ingresso /uscita allarme**; **Ingr./USCITA AUDIO**,
Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 378g

WizSense

STARLIGHT

IPC-
HDBW3541F-AS-M
€ 286,00



5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, 8 LED IR, max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, >
Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di
veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **Ingresso /uscita allarme**; **MICROFONO**, Supporta max. Scheda
Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 55 mm x Ø108.9 mm *PESO: gr 380

STARLIGHT

IPC-
HDW3549TM-AS-LED
€ 320,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP
(2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità
rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire,
Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza
SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato,
rilevamento voltaggio, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 99.1xØ121.9 mm *PESO: 480g

WizSense



STARLIGHT

IPC-
HDW5541HP-AS-PV
€ 450,00



5MP * SERIE 5 * AI * 1/ 2.7 CMOS * Ottica 2.8mm * STARLIGHT * Max Led IR 50m * **MICROFONO** *
20fps@2592x1944,50/60fps@1080P * 1in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * **IVS**: Protezione
perimetro * Deterrente attivo * Contatore persone * Cattura del viso * antipolvere impermeabile * IK10 *
ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR*D/N * 3 DNR* AWB * AGC * BLC * Slot Micro SD * IP67 *
Alimentazione 12V/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E* PFA151* PFA203W* PFA106* PFB220C* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx113,5mm *PESO: kg 0.49

SERIE AI Wiz Mind

STARLIGHT

IPC-
HDW5541TMP-ASE
€ 356,00



DOME IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP
, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy
mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD
card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø106x94 mm *PESO: gr 550

Wiz Mind

STARLIGHT

IPC-
HDBW5541RP-ASE
€ 363,00




5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark
digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento
accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **Ingresso /uscita allarme**; **Ingr./USCITA AUDIO**,
Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 378g

SERIE AI Wiz Mind

ePoE

ePoE

Soluzioni IP DOME PANORAMICA 5Mpx



**IPC-
EW5531-AS(1.4mm)**
€ 498,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm ***PESO:** kg 0.28

Soluzioni IP-DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



**IPC-
HDW2531T-ZS-S2**
€ 356,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR LED 2 da 40m per ESTERNO * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone ROI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS** : Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * Slot Micro SD * Alimentazione 12V CC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 108.3mm x122mm ***PESO:** kg 0.880



**IPC-
HDBW2531R-ZS-S2**
€ 382,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS** : Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm ***PESO:** kg 0,630



**IPC-
HDW3541TP-ZAS**
€ 450,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**108,3mmx122mm ***PESO:** Kg 0,685



**IPC-
HDBW3541R-ZAS**
€ 490,00



Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP , H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA137 PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm ***PESO:** gr 492



**IPC-
HDW5541TP-ZE**
€ 560,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * Smart codec H.264+/H.265+ * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Oggetto abbandonato * Mappa termica * Rilevamento/Attribuzione volti * Conteggio persone * 5Mp(2592x1944)@20fps, 2Mp(1920x1080)@60fps * ROI * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * 4 Privacy mask * IP67 * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE <7.7W* ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI:**122mmx108,3 mm ***PESO:** Kg 0,74



**IPC-
HDBW5541E-ZE**
€ 596,00



5MP *AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS**: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * **1in/1out Allarme** * **1in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E* PFA101
***DIMENSIONI:** 159mmx117,9mm ***PESO:** Kg 0,95



**IP-SE
DIR50MP0409MT
HDBW5502**
€ 250,00

5Mp * 1/2.5" Progressive Scan CMOS * Ottica Motorizzata 4-9mm - Range LED IR 20m * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: 12 frame/s @5Mp; 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @720p/1080p * DWDR * BLC * HLC * Compatibilità ONVIF* PSIA * CGI * 0,01Lux * ICR True Day/Night * 1in/1out Allarme * 1in/1 out Audio * 4 zone privacy * Interfaccia RS485 * Slot Micro SD (max 64GB) * IP66 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMS) * 12V PoE (Power Over Ethernet)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA132 * PFA152* PFA151* PFA100 * PFB302S
***DIMENSIONI:** 146mmx139.5mm ***PESO:** Kg 1.18

Soluzioni IP

BULLET OTTICA FISSA 8Mpx



**IPC-
HFW1831C-PIR**
€ 360,00



8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W
***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm *PESO: kg.0.380



**IPC-
HFW2831S-S-S2**
NON DISPONIBILE



8Mp * Sensore 1/2.7" 8mpx CMOS * Ottica fissa 3.6mm o 2,8mm * STARLIGHT 0.009 Lux@F2.0 * 1 Led IR per visione notturna 30m * Smart codec * Compressione H.265/H.264 * Day/Night (ICR) * BLC * HLC * WDR * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * IP67 * 4 Area Pivacy Mask * Digital watermarking
* **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Compatibile Onvif * Supporta SD card fino a 256GB
* IP67 * Alimentazione 12V/ PoE (802.3af).
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0.480



**IPC-
HFW3841E-AS**
€ 390,00



Bullet IP AI WizSense Starlight 8Mp* Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", OTTICA 2,8mm * Uscite max. 8MP (3840 x 2160) @20 fps (funzione AI abilitata per impostazione predefinita) e supporta 8MP (3840 x 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI è disabilitata) * Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * ilevamento anomalie * **Allarme: 1 in, 1 uscita** * **audio 1in, 1 uscita**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 192.7 mm x 70.5 mm x 66.4 mm *PESO: 590g

WizSense



**IPC-
HFW3841E-SA**
€ 370,00



Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica fissa 2,8 mm * portata IR fino a 30 m * microfono integrato * 1 LAN 100 Mbps * privacy mask 4 aree * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E
***DIMENSIONI** : Ø70x193 mm *PESO: gr 590

WizSense



**IP-SE
HFW4800EP**
€ 310,00

8Mp * Eco-Savvy * 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica fissa 4mm * ULTRA HD 4K (3840x2160) H.264/MJPEG * Max 15fps@4K(3840x2160) * Illuminatore IR max 30m * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66* Alimentazione 12VDC /PoE IEEE802.3af Consumo < 7.5W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152 PFA151
***DIMENSIONI**: 178.4x70x69.9mm *PESO: Kg 0.528

Soluzioni IP

BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-
HFW2831TP-ZS
€ 510,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008Lux f1.9 * 4 LED Led IR 60m * Smart H.264/H.265 * **IVS**: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * HLC * BLC * 8Mp(3840x2160)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto * f1.9 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD-Card * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc o PoE <14.3W
ACCESSORI OPZIONALE: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm x 79mmx 75.9mm *PESO: kg.0.860



IPC-
HFW2831TP-ZAS-S2
€ 530,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica motorizzata 2,7~13,5mm * Smart H.265/H.264 * STARLIGHT 0.008 Lux f1.9 (0 con Led ON) * 4 LED IR 60m * **IVS**: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * 3D * WDR (120db) * 8Mp(3840x2160)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto, f1.9 auto IRIS(DC), **1 in/1USCITA AUDIO** * 1 in/1out Allarme * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD 128Gb * 4 aree privacy mask * Alimentazione 12VDC o PoE <14.3W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI** 244.1 mm x 79mmx 75.9mm *PESO: kg.0.880



IPC-
HFW3841TP-ZS
€ 597,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm *PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS
€ 620,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * **1in/1USCITA AUDIO** * **1in/1out Allarme** * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm *PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW5831EP-ZE
NON DISPONIBILE



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * **IVS**: Face Detection * Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160) 25/30fps@3Mp(2304x1296) * H.265/H.264 * ICR auto * Auto IRIS(DC) * Luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Max IR LED 50m * 1 LAN 10/100Mbps * **2 in/1 out allarme** * **1 in/1 USCITA AUDIO** * Slot Micro SD-Card 128Gb*4 aree Privacy Mask*IP67*IK10*3D*WDR (120db)*Al.12Vdc/ ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm x 95mm x 95mm *PESO: kg.1.11



IPC-
HFW5831EP-Z5E
€ 786,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * Ottica motorizzata 7~35mm * H265/H264 * IP67 * IK10 * **IVS**: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * f1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON)* 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * **2 in/1out Allarme** * **1 in/1 USCITA AUDIO** * Slot Micro SD-Card 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db) * Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm x 95mm x 95mm *PESO: kg.1.11

Soluzioni IP DOME OTTICA FISSA 8Mpx



**IPC-
HDBW1831RP-S**
€ 340,00



8MP * CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica 2.8mm * 1 LED IR 30m * 8Mp@25fps * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Analisi Video * ICR auto * f1.6 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * H265/H264 da esterno/interno IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/ePoE <8.9W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Ø122mmx88.9mm * **PESO**: kg.0.45



**IPC-
HDW2831TP-AS-S2**
€ 260,00



8MP * Sensore CMOS 1/2.7" * Ottica 2,8mm * EYBALL* STARLIGH 0.009lux@F2.0 * **MICROFONO** * 2 IR Led 30m * 8Mp@15fps 2688x1520@25/30fps * H.265 codec * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC* BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Archiviazione/trasmissione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * Slot SD 256GB * Alimen. 12V DC/PoE <7.2W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**:100,9mmx109,9mm * **PESO**: Kg 0.390



**IPC-
HDW3841EM-ASE**
€ 378,00



c8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * risoluzione 8 MP a 20fps * H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * luminosità 0.007 Lux * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** * **IVS** * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR (120 dB) * micro SD card (256 GB) * alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI**:93,6mmx106 mm * **PESO**: Kg 0.530

WizSense



IP-SE-HDBW4800EP
€ 300,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840x2160) * Max 15fps@4K(3840x2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI**: 110mmx81mm * **PESO**: Kg 0.406

Soluzioni IP-BULLET- 12/6 Mpx



**IP-SE-
HFW81200
EP-Z**
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS* Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accessi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI**: 273x94.3x94.3mm * **PESO**: Kg0.800



**IP-SE-
PFW8601**
€ 1.450,00



Panoramica (visione a 180°) 6Mp STARVIS Ultra-Smart * Ottica Fissa 3.6mm * f1.8 auto IRIS * IP67 * IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R * 2Mp con 25fps * H.265/H.264 * Luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) 30m* Uscita video* porta LAN 10/100/1000, 2in/1out Allarme * **1in/1USCITA AUDIO** * Slot SD * 4 aree Privacy Mask * 3D* WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map* Smart Detection * Staffa inclusa * IP67* IK10 * ALIM. AC24V o PoE+ IEEE802.3af <23W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 PFA150 PFA151
***DIMENSIONI**: 298x172x120mm * **PESO**: Kg 3.41

Soluzioni IP

DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx



**IPC-
HDW2831-TP-ZS-S2**
€ 450,00



8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.008lux@F1.5 * 2 IR Led 40m 8Mp(3840x2160)@15fps e (2688x1520)@25/30fps * H.265 codec * **IVS**: Tripwire, Intrusion, Conflitto IP, Rilevamento audio, Card piena, Disconnessione, Motion Detection, Accesso illegale * Archiviazione/trasmissione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IP67 * AI.12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E ***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0.690



**IP-SE-
HDBW2831RP-ZS-S2**
€ 430,00



8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m * SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD * 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C ***DIMENSIONI**: Ø122mmx88,9mm *PESO: kg 0,47



**IPC-
HDW3841TP-ZAS**
€ 590,00



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 50m * **MICROFONO** * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Motion Detection * SMD PLUS * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E ***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685

WizSense



**IPC-
HDBW3841R-ZAS**
€ 590,00



Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo *risoluzione 8 MP *H.265+ *ICR *ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino a 40 m *1 LAN 100 Mbps *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E ***DIMENSIONI**: Ø122x89 mm *PESO: gr492

WizSense



**IPC-
HDW5831-RP-ZE**
€ 679,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * **MICROFONO** * H265/H264 * IP67 *IK10 15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux f1.4(0 Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E ***DIMENSIONI**: Ø122mmx104mm *PESO: kg.0.6



**IP-SE-
HDBW5831E-ZE**
€ 716,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 3 IR LED 50m * **IVS**: Tripwire, Intrusion, Oggetto Abbandonato/Dimenticato, Analisi Video, Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * H.265/H.264 * 8pm 15fps * 1 in/1 out di Allarme * **1 in/1 USCITA AUDIO** * Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 4 aree Privacy mask * 3D *WDR (120db) * IP67 * IK10 * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <15W ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S* PFA101 * PFA138 * PFB300C * PFA152-E ***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



**IP-SE-
HDBW5831E-ZSE**
€ 774,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec *15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * **1 in/1 out Allarme** * **1 in/1 USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB302S* PFA101 * PFB300C * PFA152-E* PFB201C* PFB302S ***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



**IPC-
PDBW5831P-B36**
€ 1.520,00



DOME PANORAMICA (PZ.4 DOME DA 2MPX) * Ottica Motorizzata 2.7-12mm *1/2.8" 2Mp CMOS progressive scan STARVIS * STARLIGHT * 8 Max IR LED 30m * H.265 ITU-T VCEG * Smart Detection * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Rilevamento Facciale * Identificazione * Analisi Video * Face detection * Oggetto Abbandonato/ Dimenticato * WDR * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * IP67 * BLC * IK10 * Angolo visione H:105°-44°,V:54°-25° * ICR * H.65+/H.265+ 1920*1080(1~25fps) * 1in/1out Allarme * **1in/1 USCITA AUDIO** * Slot SD * PoE+ * Aliment. AC24V/PoE ACCESSORI OPZIONALI : PFB303W-PFA108-PFA111 – PFB300C ***DIMENSIONI**: 286.1x111.3mm *PESO: Kg 2,7

Soluzioni IP

RICONOSCIMENTO TARGHE



**IPC-
ITC237-PU1B-L**
€ 1.430,00



2.0Mp * 1/2.8" Cmos * Ottica Manuale 5-50mm * Riconoscimento di targhe (fino ad una velocità di 40KM) con illuminazione IR da 40m * 0,002lux@F1.6 * **6 IR luce bianca** Ideale per ANPR a lunga distanza 40m * Ottica auto-iris 3D * Rilevamento Loop e Video * Analisi Video BLC/HLC/WDR(140Db) True WDR * **2 in/2out Allarme** * **2in/1USCITA AUDIO** * Temp. 30°C+60°C * IP66 * Slot per Sd-Card * Alimentazione POE+ * Consumo 17W * Staffa inclusa PFB604W. ACCESSORI OPZIONALI: ATTACCO A MURO PFA162 - 1.2m Polec ***DIMENSIONI:** 447mmx240mmx233mm *PESO: Kg 4.1



**IPC-
ITC215-PW6M-IRLZF**
€ 1.360,00



2.0Mp * Sensore e un processore di immagini CMOS ad alte prestazioni per l'estrazione e l'analisi approfondite delle informazioni sul veicolo 24/24, 7/7 * apprendimento profondo per il riconoscimento di veicoli senza targa e modello di veicolo, logo del veicolo, serie di veicoli, colore del veicolo e altro * Varie interfacce di segnale, dati e comunicazione; supporta il collegamento a dispositivi aggiuntivi * Illuminatore LED integrato * **Obiettivo varifocale motorizzato 3,2-10mm** - 1 INGRESSO/1 USCITA AUDIO / 1 INGRESSO e 1 USCITA ALLARMATA ***DIMENSIONI:** 296.5 mm x 124.3 mm x 107.7 mm *PESO: kg 1.7 * Staffa PFA 162 INCLUSA.



**SE-PFA162
INCLUSA**

Staffa per montaggio PFA162.
Dimensioni: 115mmx115mmx98.8mm
Peso: 0,5kg

Soluzioni IP- FISHEYE CAMERA



**IP-SE
HDB4200FP-PT**
€ 440,00

2Mp * Full HD * 1/2.8" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux f1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * esterno/interno * IP66 * IK10 ***DIMENSIONI:** Ø130mmx57,5mm *PESO: Kg0.25



**IP-SE-
EB5400P**
€ 480,00

4Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 * **1in/1out Allarme** * **1in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC * HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimen. 12Vdc/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10 ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W ***DIMENSIONI:** Ø110mmx54mm *PESO: Kg 0.58



**IPC-
EW5531-AS (1.4mm)**
€ 498,00



5MP * DOME Panoramica Fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Vis. notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compress. H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1USCITA AUDIO** * **1in/1out Allarme** * Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alim. 12VDC o PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W ***DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28



**IPC-
EBW81230P**
€ 1.280,00



12Mp * Panoramica IR Fisheye da ESTERNO * CMOS scansione progressiva 1/ 1,7" * STARVIS Smart IR * Max LED IR 10m * 180°-360° * **IVS:** Tripwire * Intrusion * Codifica triplo flusso H.265/H.264 * Nuovo standard decodifica H.265 ITU-T VCEG * Max 25fps@12M (4000x3000) * D/N * 3DNR * AWB * SGC * BLC * Rilevazione intelligente mappa calore (HEATMAP) * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * Alimentazione DC12V/PoE * METALLO ACCESSORI OPZIONALI: PFA100 * PFB302S * PFA152 * PFA105 * PFA110 * PFB 300C ***DIMENSIONI:** 149,8mmx47,7mm *PESO: Kg 0.58

Soluzioni IP TELECAMERA TERMICA



**DH-
TPC-BF2221P-B3F4**
€ 2.685,00



2Mp * 1/2,8 Sony CMOS * Lente termica 3.5 mm * Risoluzione 256 x 192 * Visibile con illuminazione IR da 35m * per esterno Rilevazione di persone fino a 146m e di veicoli fino a 389m * AWB * BLC * HLC * WDR digital * Ultra DNR * Defog elettronico * ROI * Videosensore e Privacy Mask * Uscita video IP/ANALOGICA/HDCVI * **1in/1USCITA AUDIO** * 2in/2out Allarme * Rilevazione intelligente (**IVS**) * RS485 * Slot MicroSD * Lightning-proof 6KV (fulmini) * IP67 * Aliment. 12VCC PoE/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 279.9x103.8x95.8mm *PESO: kg,1.4



**DH-
TPC- BF1241P-D3F4**
€ 1.790,00



4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ing/USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

Wiz Sense




**DH-
TPC-DF1241P-D3F4**
€ 1.790,00



4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ingr/USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm *PESO: Kg 0.85

Wiz Sense

Soluzioni IP TELECAMERA TERMICA- WI-FI



**DH-
TPC-BF1241P-D3F4-WIFI**
€ 1.810,00



4Mp * WI-FI * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1 ingr./1USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90



Wiz Sense

Soluzioni IP

SPEED DOME CON LED 2 Mpx



**IPC-
SD22204UE-GN-W**
€ 396,00



2Mp * MINI PTZ WI.FI 4X * 1/8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264
* 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante
* Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR
* BLC *HLC/AGC *AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Privacy Mask * ONVIF
* Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO *IP66* IK10* temperatura da -30°C a +60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A* PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122 x 89mm *PESO: Kg 0.520



**IPC-
SD29204UE-GN**
€ 480,00



2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream
* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB)
*Codifica video ad alta efficienza H.265 ***IVS**: Tripwire, Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection
* 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità* D/N * ULTRA DNR *Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI**: 132,7x117,9mm *PESO: Kg 0,950



**IPC-
SD6CE225U-HNI**
NON DISPONIBILE



2Mp *25X STARVIS * 1/3" CMOS * Ottica Varifocale 4.8mm-120mm *AUTO TRACKING VIDEOANALISI
* 6 LED IR 200m * STARLIGHT 0.005Lux (Color) * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264) * 2M1080P
(1920x1080) 720P (1280x720) D1(704x576/704x480) CIF(352x288/352x240)WDR * Day&Night (ICR)
Ultra-DNR *Auto iris e Auto focus *AWB *AGC *BLC ***7in/2out Allarme** ***1in/1USCITA AUDIO** *IP67
*IK10
ACCESSORI INCLUSI:DC24V/3A PoE+(802.3at) * PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111*PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø209x337,4(mm) *PESO: Kg 5,8



**IPC-
SD6AL245U-HNI-IR**
€ 2.510,00



2Mp * 45X STARVIS CMOS * Ottica Automatica 3.95-177.7mm * AUTO TRACKING VIDEOANALISI
* STARLIGHT Luminosità0.005lux f1.6 *1 LED 300m * 300 Presets, Privacy fino a 24 aree * **1in/1USCITA AUDIO** * **7in/2out Allarme** * Slot per SD CARD * OSD* RS485 * 5 scan * 8 tour e 5 pattern * 2/3DNR
* WDR 120db * Home parking * Programm. orario * IK10 * IP67 * rotazione PAN 360° * ICR meccanico
ACCESSORI INCLUSI: PGB303W*PFA111* AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø240x357mm *PESO: Kg 6,75



**IPC-
SD59225U-HNI**
€ 1.230,00



2Mp * 25X STARVIS CMOS * Ottica 4.8-120mm * AUTO TRACKING * VIDEOANALISI * H265 da 5" * uso esterno/interno IP66* rotaz. PAN 360° * ICR meccanico* STARLIGHT Luminosità 0.005Lux/0Lux (Led IR ON) * Portata led IR fino 150m * 1 porta Lan 10/100Mbps * 2 pattern, 2/3 * DNR * WDR(120 db)
*Home parking *Programmatore orario * 4 aree privacy *alimentazione 24Vac o PoE + *Consumo <23W
ACCESSORI INCLUSI: PFB 300S * PFA110 * Alimentatore24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151/PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø186x309mm *PESO: Kg 3,9



**IPC-
SD49225XA-HNR**
€ 1.026,00



Telecamera PTZ di rete WizSense IR Starlight 2MP 25x * CMOS da 1 / 2,8 "e 2 megapixel * Potente zoom ottico 25x * Tecnologia Starlight * Max. 50 / 60fps @ 1080P * Protezione perimetrale * Supporta PoE +
* Distanza IR fino a 100 m * SMD PLUS * IP66 - ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111* DC12V/3* PFA140* PFB300C*PFA120* PFA150* PFA151
***DIMENSIONI**: Ø160 mm x 295 mm (6.30" x 11.61") *PESO: Kg 3

WizSense

Soluzioni IP SPEED DOME CON LED 4 Mpx



**IPC-
SD6AL445XA-HNR-IR**
2.670,00



4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING * Ottica 3.95-177,7mm * 7 LED IR fino a 300m
* 300 presets * **IVS**: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missig, Filtraggio falsi allarmi, Luci intense,
foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena
*Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC
* 24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * **1in/1USCITA AUDIO** * 7in/1out Alarm *IP67
* METALLO * Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W
ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
***DIMENSIONI**: φ240x382mm *PESO: Kg 6,5

Wiz Mind



**IP-
SD49425XB-HNR**
€ 1.240,00



4Mp WizSense *25X ZOOM *Ottica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M
*4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * **1in/1USCITA AUDIO** * 2in/1out
Alarm * **IVS** : Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA (Messa a fuoco
precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection
*Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66
ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI: PFB 305W * STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: DC12V/3A *PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 *PFB303S
***DIMENSIONI**: φ160x295mm *PESO: Kg 3,0

Wiz Sense



**IP-
SD5A432XA-HNR**
€ 2.120,00



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS
progressivo, OTTICA VARIFOCALE 4,9-156mm , risoluzione 4 MP rotazione PAN 360° endless / TILT -
15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoomottico 45x digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta
LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern,
2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, **auto tracking**, PFA, micro SD card,
alimentazione 24 Vac/PoE+ STAFFA DA PARETE INCLUSA – ALIMENTATORE INCLUSO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 – PFA 150 – PFB300C – PFA111 – PFA 151
***DIMENSIONI**: Ø190x332 mm peso kg.4,7

Wiz Sense

Soluzioni IP SPEED DOME CON LED 8 Mpx



**IPC-
SD8A840VI-HNI**
€ 4.950,00



8Mp * 40X ZOOM *1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Ottica Varifocale 5.6mm-223 mm
* **IVS** : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) *Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m
* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
*risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autoliris e AutoFocus * AWB
* HLC * BLC * PFA * **7in/2out Allarme** * **1in/1USCITA AUDIO** – Alimentatore AC24v/3A HI-POE * IP67
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W – ALIMENTATORE AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151
***DIMENSIONI**: φ262x415,6mm *PESO : Kg 8,5

SOLUZIONI IP WI-FI



imou





IMOU
NVR1104HS-W-S2
NON DISPONIBILE



NVR WI-FI * 4 CANALI * Risoluzione 1080P/720P * Compressione H.265+/H265/H.264+/H.264 * 2X2 MIMO ANTENNE PER MAGGIORE COPERTURA * Ingresso: 40Mbps – Ingresso max Wireless:16Mbps
*Adattamento automatico delle telecamere alla connessione per estendere la distanza wifi
*Comunicazione in tempo reale * Supporta 1 HDD fino a 8Tb
* Monitoraggio in qualsiasi momento e ovunque
ACCESSORI INCLUSI: 1 alimentatore 12V1.5° /1 cavo rete / 1 pacco viti / 1 mouse /Guida rapida
***DIMENSIONI:** 260,3x247,3x44.7mm ***PESO:** Kg0,824



IMOU
NVR1108HS-W-S2
€ 220,00



NVR WI-FI * 8 CANALI * Risoluzione 1080P/720P *Compressione H.265+/H265/H.264+/H.264 * 2X2 MIMO ANTENNE PER MAGGIORE COPERTURA * Ingr.: 40Mbps – Ingresso max Wireless:16Mbps
* Adattamento automatico delle telecamere alla connessione per estendere la distanza wifi
* Comun. in tempo reale * Supp. 1 HDD fino a 8Tb * Monitoraggio in qualsiasi momento e ovunque
ACCESSORI INCLUSI : 1 alimentatore 12V1.5° /1 cavo rete / 1 pacco viti / 1 mouse /Guida rapida
***DIMENSIONI:** 260,3x247,3x44.7mm ***PESO:** Kg0,824

Soluzioni IP

NVR 4/8 CH- WI-FI



IP-SE-
4S2NVR04HS-WF
€ 320,00



NVR 4CH WI-FI (COD.NVR4104HS-W-S2). *Risoluzione fino a 5Mp* Equipaggiato di 3 antenne per rafforzare il segnale di rete * Compressione video H.264 * Max 80Mbps di banda in versione 2.4 * 2 USB 2.0 * Accesso multiplo da remoto: Web Viewer * CMS (DSS/PSS) & DMSS * Uscita HDMI/1VGA
*Alimentazione 12V2AS
***DIMENSIONI:** 260X246.4X47.6 ***PESO:** Kg 0,500



IP-
NVR2104HS-W-4KS2
€ 340,00



NVR 4CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P * Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless * Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphone, iPad o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI:** 226x226.9x40.4mm ***PESO:** Kg 1.3



IP-
NVR2108HS-W-4KS2
€ 370,00



NVR 8CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P *Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless *Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphone, iPad o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI:** 226x226.9x40.4mm ***PESO:** Kg 1.3

Soluzioni IP **Imou** BULLET WI-FI DA ESTERNO



IMOU
IPC-G22P
NON DISPONIBILE



BULLET LITE WI-FI * 2Mp 1080P Full * Sensore 1/ 2,7" CMOS * Obiettivo 2.8mm * con illuminazione infrarossi 30m * H.265 H.264 * **MICROFONO** * 25 immagini per secondo * Zoom digitale 16X
* Compatibile con ONVIF e CGI * Pulsante reset * Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C
* Umidità <95% senza condensazione * Pulsante reset * Slot SD Card fino a 128GB Alimentatore 12VCC/1A incluso * **ESTERNO** IP67 * Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 50mt in campo aperto
* **DIMENSIONI:** 84,6x70x164,6mm * **PESO:** g 260



IMOU
IPC-G42P
€ 198,00



BULLET LITE WI-FI * 4Mp (2560X1440) * Sensore 1/ 2,7" CMOS * Obiettivo 2.8mm
* con illuminazione infrarossi 30m * H.265 H.264 * **MICROFONO** * Slot SD Card fino a 128GB
* 25 immagini per secondo * Zoom digitale 16X * Compatibile con ONVIF e CGI - Pulsante reset
* Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C * Umidità <95% senza condensazione
* Pulsante reset * Alimentazione 12VCC/1A incluso * **ESTERNO** IP67
* Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 50mt in campo aperto
* **DIMENSIONI:** 84,6x70x164,6mm * **PESO:** g 260

Soluzioni IP- DOME WI-FI DA INTERNO



Consumer
IPC-D22-MP
€ 175,00



DOME LITE WI-FI * 2Mp * 1/3" Progressive Scan CMOS * Obiettivo 2.8mm * IR 10m * H.265/H.264
* Portata visione notturna 20m * Zoom digitale 16X * Angolo di visione 115°(H) 58°(V)133°(D)
* Risoluzione HD+Max 25fps@4MP * P2P - Scan QR code * Funzione Cloud IMOU(ex.Lechange)
* 1 Porta Ethernet da 100Mbps * Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 50m in campo aperto * Slot MicroSD (128GB) * Rilevazione Movimento * Gestione tramite App Imou - iOS - Android * CGI - ONVIF
* Alimentazione 12V incluso * Consumo <4.7W * Da Interno
* **DIMENSIONI:** 100mmX74,3mm * **PESO:** Kg 0.195



Consumer
IPC-D42-MP
€ 198,00



DOME LITE WI-FI * 4Mp * 1/3" Progressive Scan CMOS * Obiettivo 2.8mm * IR 10m * H.265/H.264
* Portata visione notturna 20m * Zoom digitale 16X * Angolo di visione 115°(H) 58°(V)133°(D)
* Risoluzione HD+Max 25fps@4MP * P2P - Scan QR code * Funzione Cloud IMOU(ex.Lechange)
* 1 Porta Ethernet da 100Mbps * Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, 50m in campo aperto * Slot MicroSD (128GB) * Rilevazione Movimento * Gestione tramite App Imou - iOS - Android * CGI - ONVIF
* Alimentazione 12V incluso * Consumo <4.7W * Da Interno
* **DIMENSIONI:** 100mmX74,3mm * **PESO:** Kg 0.195

Soluzioni IP- WI-FI DA INTERNO **Imou**



IMOU
IPC-A26-HP
€ 240,00



PAN & TILT Camera IP WI-FI * 1080p Full HD 720P * Obiettivo 2.8mm * Visione notturna a infrarossi 10m * RANGER PRO Monitoraggio live Full HD 1080P e funzioni di panoramica 0-355° e inclinazione 0-90° * Con funzione Privacy personale * Funzione di tracciamento consente di seguire gli oggetti in movimento * Slot Micro SD fino a 128GB * Invio avvisi istantanei sul cellulare a evento rilevato
* Alimentatore DC5V2A incluso
ACCESSORI INCLUSI: 1 cavo USB / Viti / 1 Mappa della posizione / 1 Scheda installazione rapida
* **DIMENSIONI:** 106,1x77,4x77,4mm * **PESO:** g 238



IMOU
IPC-A22-EP
€ 140,00



Camera Compatta IP WIFI * CMOS 1/ 2.7" 2 Mp@25FPS. * Obiettivo 2.8mm * Con illuminazione a infrarossi fino a 10m * Slot Micro SD fino a 256GB * Compressione H.265/H.264 25/30 fps frame * Zoom digitale 16X * Sensore video * Rilevamento persone * Regione configurabile * Rilevamento del suono anomalo * **MICROFONO** e altoparlante * ONVIF * Tasto reset * Alimentatore 5V1A incluso
ACCESSORI INCLUSI: 1 cavo alimentazione / viti / piastra di montaggio
* **DIMENSIONI:** 106,1x77,4x77,4mm * **PESO:** g 238



IMOU
IPC-A26-ZP-5G
€ 360,00



MINI PTZ da interno -CMOS progressivo da 1/2,9"2 Megapixel 2MP (1920x1080) Visione notturna: distanza di 10 m - Obiettivo motorizzato da 3-9 mm - Campo visivo: 49,3°(D) ~ 130,7°(D)355° Pan & 90° Tilt - Zoom ottico 3x - Compressione video: H.265/H.264 - Frequenza fotogrammi fino a 25/30 fps **Audio bidirezionale**- Gestione degli avvisi - Rilevamento del movimento - 1 porta Ethernet da 100 Mbps - Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Frequenze Dual Band da 2,4 GHz e 5 GHz CGI App imou: iOS, Android Slot per scheda micro SD (fino a 128 GB) **Microfono e altoparlante integrati**
Pulsante Reset/WPS Alimentazione DC 5V2A
* **DIMENSIONI:** 94 x 94 x 101 mm **Peso:** g 250



SE-PFA 121
€ 49,90



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
*DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
*PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 122
€ 49,90



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
*DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
*PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 130E
€ 31,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
*DIMENSIONI: 124x41mm
*PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 134
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
*DIMENSIONI: 90x36,1mm -
*PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
*DIMENSIONI: 138x42mm -
*PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH

Accessori- JUNCTION BOX-WATER proof



SE-PFA 120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
*DIMENSIONI: 115x160x37 mm
*PESO: kg 0.53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA 140
€ 208,00



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
*DIMENSIONI: 297x248x106 mm
*PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C - +60°C
UMIDITA': <90% RH

Accessori

JUNCTION BOX-WATER proof



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 155x155x39mm
*PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA 135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 90x34,1mm –
*PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA 136
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 110x33,5mm –
*PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA 137
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 122x34,2mm –
*PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 161x38mm –
*PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA 139
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 108x28,5mm –
*PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
***DIMENSIONI:** 210,9x97,5x35mm
*PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13-A-E
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 96,8x37,2mm –
*PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 123x37,2 mm
*PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH

Accessori PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



SE-PFA100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 150,8x37mm
*PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")
*PESO: Kg 0.24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** Ø169mmx37mm
*PESO: Kg 0.25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** Ø133mmx37mm (Ø5.23"x1.46")
PESO: Kg 0.23
CARICO: Kg 0.13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** Ø1134,1x83,50mm (Ø5,28x3,29")
*PESO: Kg 0.29
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

Accessori-ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB-220C
€ 60,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** (DxH) Ø42X780 mm
*PESO: Kg 0.90
CARICO: Kg 2
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFB 300C
€ 39,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
***DIMENSIONI:** 136,6x235,5mm
*PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 111
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 60x49mm
*PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA 114
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 60x50mm
*PESO: kg 0.25
CARICO: N/A
TEMPERATURA: -40°C -60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFB203W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
 IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 160x122x76mm
***PESO:** kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
 IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 160x122x76mm
***PESO:** kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C -60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB303W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 115x160x255mm
***PESO:** kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C -65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 229,7x168,7x113,2mm
***PESO:** kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C -65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB302S
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 134x133,5x187,5mm
***PESO:** kg 7
CARICO: Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C -65°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB211W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
***DIMENSIONI:** 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' -40°C to +60°C

Accessori- STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA 152-E
€ 30,70



STAFFA DA PALO
 MATERIALE: ALLUMINIO
***DIMENSIONI:** 125,6X114X20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C-60°C
UMIDITA': <90% RH
***PESO:** Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 68,00



STAFFA DA PALO
 MATERIALE: SECC BIANCO
***DIMENSIONI:** 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA: <40°C-60°C
UMIDITA': <90%RH
***PESO:** Kg 1.1
CARICO: Kg 10




SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
 MATERIALE: SECC BIANCO
***DIMENSIONI:** 243x170x138mm
TEMPERATURA: <40°C-60°C
UMIDITA': <90%RH
***PESO:** Kg 1.7
CARICO: Kg 10

ACCESSORI SWITCH




G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm




F0420FL
€ 100,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 136*66*32mm



F0820FL
€ 125,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm



G0821GB
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G1602GH
€ 794,00

SWITCH 16 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V 7.7A 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**



G2422GB
€ 940,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**



SE-PFS3106-4ET-60
€ 189,00

alhua
TECHNOLOGY



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X - 1*10/100/1000 Base-T - **4*10/100 Base-T**
(PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g



SE-PFS3110-8ET-96
€ 260,00

alhua
TECHNOLOGY



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X - 1*10/100/1000 Base-T - **8*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb - Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm



PFS3125-24ET-190
€ 508,00


alhua
TECHNOLOGY



Compatibile IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standard di
Supporta IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standard di
24*10/100Mbps porte, 1 * porte Gigabit Combo, porta il supporto auto flipping (Auto MDI / MDIX)
Porta 1-2 di sostegno la potenza massima di 60W, poE uscita totale di potenza fino a 190W
Supporta IEEE802.3x controllo di flusso per la Modalità Full-duplex e di contropressione per la Modalità
Half-duplex
***DIMENSIONI:** 340*200*43 mm (13" metal case):

ACCESSORI

TASTIERE PER SPEED DOME



NKB
€ 1.090,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi

***DIMENSIONI:** 320x190x50mm - alimentatore incluso



NKB 1000
€ 580,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - dim. 330x160x37mm - alimentatore incluso



SD230
€ 290,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic - Alimentatore incluso

***DIMENSIONI:** 205x168x48mm



KB1048S
€ 280,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P Alimentatore incluso

***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm