



Catalistino v.01/2022

# ACCESSORI

# BATTERIE AL PIOMBO 6V.



**BAT3FM1.3**  
**€ 11,00**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH

**\*DIMENSIONI:** 97\*24\*52-58 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 40PZ)**



**BAT3FM2.8**  
**€ 13,40**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH

**\*DIMENSIONI:** 66\*33\*100 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**



**BAT3FM4.2**  
**€ 15,00**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH

**\*DIMENSIONI:** 70\*47\*101mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**



**BAT3FM12**  
**€ 29,90**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH

**\*DIMENSIONI:** 150\*49\*94 **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)**

# BATTERIE AL PIOMBO 12V.



**BAT6FM1.3**  
**€ 18,50**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH

**\*DIMENSIONI:** 97\*43\*52-58 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)



**BAT6FM2.3**  
**€ 19,90**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH

**\*DIMENSIONI:** 179\*35\*61-67 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)



**BAT6FM4**  
**€ 26,70**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH

**\*DIMENSIONI:** 90\*70\*100-105 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)



**BAT6FM7.2**  
**€ 29,60**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH

**\*DIMENSIONI:** 151\*65\*95-100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 08PZ)



**BAT6FM12**  
**€ 60,70**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH

**\*DIMENSIONI:** 151\*98\*95-100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)



**BAT6FM18**  
**€ 79,00**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH

**\*DIMENSIONI:** 181\*77\*167 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)



**BAT6FM24**  
**€ 128,00**

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH

**\*DIMENSIONI:** 175\*166\*125 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)



**BAT6FM40**  
**€ 196,00**


BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH

**\*DIMENSIONI:** 197\*165\*170 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)




**CAVO RVB**  
**2x0.5mm CCA**  
**€ 23,00**

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING  
**(scatola da 20 pz)**




**CAVO RVB**  
**2x0.75mm CCA**  
**€ 29,00**

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING  
**(scatola da 6 pz)**



**CAVO RVB**  
**2x1.0mm CCA**  
**€ 36,00**

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.  
**(scatola da 6 pz)**




**CAVO RVB**  
**2x1.5mm CCA**  
**€ 47,00**

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.  
**(scatola da 8pz)**



**CAVO RVB**  
**2x2.5mm CCA**  
**€ 59,00**

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.  
**(scatola da 6pz)**



## CAVI ALLARME-RAME (COPPER)



**CAVO 2x0.22**  
**RAME COPPER**  
**NON DISPONIBILE**

matassa da 100mt - Sezione 2x0,22mm  
2x (7/0.2mm CU + 1.0mm PVC) + 7\*0.2mm CU+AL/PE+RipCord+3.1mm PVC bianco



**CAVO**  
**2x0.50+2x0.22**  
**RAME COPPER**  
**€ 76,20**

matassa da 100mt - Sezione 2x0.50+2x0,22mm  
2x (16/0.2mm CU + 1.5mm PVC)+ 2\* (7\*0.2mm CU+ 1.0mm PVC) + 7\*0.2mm CU+AL/PE+RipCord+4.7mm PVC bianco **(scatola da 8pz)**



**CAVO**  
**2x0.50+4x0.22**  
**RAME COPPER**  
**€ 95,40**

matassa da 100mt - Sezione 2x0.50+4x0,22mm  
2x (16/0.2mm CU + 1.5mm PVC)+ 4\* (7\*0.2mm CU+ 1.0mm PVC) + 7\*0.2mm CU+AL/PE+RipCord+5.4mm PVC bianco **(scatola da 8pz)**



**CAVO 2x0.22**  
**€ 20,00**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm  
**BOX: PZ 16**



**CAVO 4x0.22**  
**€ 25,60**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm  
**BOX: PZ 12**



**CAVO 6x0.22**  
**€ 32,30**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm  
**BOX: PZ 8**



**CAVO 8x0.22**  
**€ 49,40**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm  
**BOX: PZ 3**



**CAVO 10x0.22**  
**€ 57,50**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm  
**BOX: PZ 8**



**CAVO**  
**2x0.50+2x0.22**  
**€ 42,30**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm  
**BOX: PZ 8**



**CAVO**  
**2x0.50+4x0.22**  
**€ 51,80**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm  
**BOX: PZ 4**



**CAVO**  
**2x0.50+6x0.22**  
**€ 60,70**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm  
**BOX: PZ 4**



**CAVO**  
**2x0.50+8x0.22**  
**€ 67,00**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm  
**BOX: PZ 4**



**CAVO**  
**2x0.50+10x0.22**  
**€ 74,40**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm  
**BOX: PZ 4**

## CAVI COASSIALI



**CAVO mini  
coassiale**  
€ 39,80

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm - matassa 100mt - **MULTIFILARE**  
DISPONIBILE PVC BLU (**BOX: PZ 10**)  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 16**)



**CAVO BIANCO**  
Mini coassiale  
€ 49,00

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48\*.012mm CCA - matassa 100mt  
**CON POLO CALDO RIGIDO**  
(**BOX: PZ 12**)



**CAVO**  
COAX+2X0.75  
€ 133,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m -  
matassa mt 100.  
copper RAME PURO  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)



**CAVO**  
COAX+2X0.50  
€ 115,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -  
matassa mt 100.  
copper RAME PURO  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)  
DISPONIBILE PVC BLU (**BOX: PZ 3**)

## CAVI COASSIALI SAT



**CAVO COAX SAT**  
CCA  
€ 53,00

Matassa cavo coassiale SAT.  
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+CCA  
Foil+ 96#0.12mm CCA  
5.0mm PVC Jacket 100M  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)



**CAVO COAX SAT**  
RAME  
€ 64,00

Matassa cavo coassiale SAT.  
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+RAME  
Foil+ 96#0.12mm CCA  
5.0mm PVC Jacket 100M  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)

## CAVI LAN FTP CAT 5



**UTP CAT5E  
INDOOR  
€ 90,00**

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- per interno GRIGIO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



**UTP CAT5E  
INDOOR RAME  
€ 320,00**

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. RAME PURO 100% MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)  
COLORE ESTERNO : GRIGIO  
4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

## CAVI LAN FTP CAT 5



**FTP CAT5E  
INDOOR  
€ 110,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC COLORE GRIGIO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR  
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



**FTP CAT5E  
OUTDOOR  
€ 145,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR  
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



**FTP CAT5  
OUTDOOR RAME  
€ 350,00**

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : NERO



**S/FTP CAT5  
OUTDOOR  
€ 170,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR  
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

## CAVI LAN-CAT 6 INDOOR



**CAVO UTP CAT6  
INDOOR**  
**€ 101,50**

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE: GRIGIO



**CAVO UTP CAT6  
INDOOR RAME**  
**€ 330,00**

Matassa cavo rete UTP CAT6 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : GRIGIO

## CAVI LAN-FTP CAT 6 INDOOR/OUTDOOR



**CAVO FTP CAT6  
INDOOR**  
**€ 135,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO - PVC COLORE BLU

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE: BLU



**CAVO FTP CAT6  
OUTDOOR**  
**€ 166,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO - PVC COLORE NERO - DOPPIA GUAINA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



**CAVO FTP CAT6  
OUTDOOR RAME**  
**€ 360,00**

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.5mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : NERO

## CAVI LAN – S/FTP CAT6



**CAVO S/FTP CAT6  
OUTDOOR**  
**€ 190,00**

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna , linea carico CCA 0.4mm CCA , treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : NERO



**CAVO S/FTP CAT 6  
RAME**  
**€ 440,00**

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper - Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC 6.8mm.

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: BLU

# EXTENDER HDMI



**SE-372W**  
**€ 168,00**

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di rete  
Supporta 1080P ad alta definizione  
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7  
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV  
Funzione Plug e Play  
**\*DIMENSIONI:** :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz



**SE-372 MINI**  
**€ 100,00**

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di rete  
Supporta 1080P ad alta definizione  
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7  
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso



**SE-372/60**  
**€ 119,00**

HDMI EXTENDER fino a 60m  
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video  
HDMI su singolo cavo CAT6, con IR



**SE-372/60 LOOP**  
**€ 148,00**

HDMI EXTENDER fino a 60m -  
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video  
HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP



**SE-383 MATRIX**  
**€ 360,00**

EXTENDER HDMI fino a 120m con IR, con switch a matrice  
Lunghezza del cavo rete tra tutte le connessioni: CAT5≤80m CAT5E≤100m, CAT6≤120M -  
Offre una trasmissione affidabile HDMI su singolo cavo CAT5 /5e/ 6 e abilita la funzione di estensione della matrice attraverso switch LAN che supporta IGMP, supporta il protocollo TCP / IP facile e semplice da costruire matrici video di rete ed è con una buona stabilità e anti-interferenza



**SE 373 HDMI EXT**  
**€ 268,00**

EXTENDER HDMI fino a 120m  
Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -  
Risoluzione 1080p FULL HD -  
Estensione anche attraverso Router o LAN -  
Alimentatori 5V inclusi  
SE-373R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 130,00



**SE-373KMV**  
**€ 350,00**

EXTENDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di rete  
Supporta fino a 1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione USB Supporta la funzione KVM, e il telecomando piu' adatto  
Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps  
Cavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6  
Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente



**SE-672/60 HDMI-4K**  
**€ 228,00**

EXTENDER HDMI -4K 60m  
Supporto HDMI 2.0, compatibile con HDCP 2.2  
Massima risoluzione di supporto 4Kx2K a 60Hz  
Trasmissione su CAT6/6/7 singolo  
Supporto la funzione passback (supporto gamma IR 20~60 KHz)  
Supportare una distanza fino 60m quando 4K@30Hz e 30m quando 4K@60Hz Plug and play  
Custodia in metallo, stabile e resistenza



**SE-683 HDMI 4K**  
**120m**  
**€ 370,00**

EXTENDER HDMI 4K 120m  
Supporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30Hz  
Trasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su Internet  
Supporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4



**SE-380P**  
**€ 1.152,00**

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la tecnologia HDBiT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori. Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and play. Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)  
**\*DIMENSIONI:** 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H) mm 2pz



**SE-VE01H-2**  
**€ 199,00**

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze ( max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzione fino a 1920 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore  
**\*DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm



**SE-VE01-2**  
**€ 264,00**


EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze ( max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzione fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore  
**\*DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm

## VARIE



**SY-BALUN/ISOLAT**  
**€ 10,00**

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni  
Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS



**CAVO HDMI**  
**€ 12,00**

Cavi audio/video HDMI 4K 2mt - connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio



**USB EXTENDER**  
**€ 56,00**

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.



**HDD SEAGATE e/o**  
**HD PURPLE**  
**VARIABILE**

HARD DISK SEAGATE  
HARD DISK WESTERN DIGITAL PURPLE su ordinazione  
contattare per quotazione e disponibilità



**ST-07**  
**€ 16,00**

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.  
Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm Area di monitoraggio :30m2-50m2  
Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione



**SE-PFM820**  
**€ 30,00**

Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbs  
Per telecamere Dahua



**DHI-ARB1606**  
**€ 81,00**

Modulo esterno compatibile con i registratori XVR Dahua e consente di aumentare il numero di ingressi/uscite allarme fino ad un massimo di 4xARB1606 allo stesso registratore per un totale di 64 ingressi di allarme e 24 uscite di allarme. Modulo di comunicazione Relè Allarme con ingressi/uscite allarme per collegamento a dispositivi d'allarme(sirene, sensori di fumo, barriere anti-intrusione, pulsanti antipanico,...) attraverso interfaccia RS485

# CONVERTITORI



**SE-7503-BNC/VGA**  
**€ 106,00**

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso



**SE-L2000-VGA/BNC**  
**€ 96,00**

Convertitore video che permette di visualizzare un segnale video VGA su di un monitor con ingresso BNC - Input: 1 VGA; Outputs: 1 BNC 1 VGA, 1 S-VIDEO, - Menu grafico -Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione e zomm - Inclusi: 1 cavo VGA, 1 cavo AV, 1 cavo S-VIDEO, 1 cavo alimentazione USB - Alimentatore 5V incluso



**HDMI/AV**  
**€ 48,00**

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso



**SY-PC/HD+A**  
**€ 37,00**

Convertitore VGA a HDMI con Audio



**SY-HD/AV+A**  
**€ 37,00**

Convertitore HDMI a VGA con Audio



**SEA-902B**  
**€ 74,40**

Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX  
Distanza di trasmissione: 2KM  
Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps  
Alimentazione: DC12V

# SPLITTER/SWITCH HDMI



**SE-312P**  
**€ 98,00**

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit  
Alimentatore 5V incluso



**SE-314P**  
**€ 201,00**

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio -Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit  
Alimentatore 5V incluso



**SE-501 A**  
**€ 104,00**

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD  
AUDIO VIDEO - Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

# PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE



**SY-3210C**  
€ 18,50

Protezione coassiale a prova di fulmini

Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



**SY-3215**  
€ 28,00

Protezione per la protezione dai fulmini della rete, connettore RJ45

L'applicazione nell'attrezzatura di sorveglianza Network segnala la protezione antifulmine



**SY-3221**  
€ 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage12V ~ 24V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



**SY-3222**  
€ 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage220V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



**SEA-40B**  
€ 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.

Tensione di funzionamento: 220V-380V

Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



**SEA-HD702V**  
€ 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni Tensione di alimentazione: DC12V

Distanza di trasmissione: 400mt

Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



**SEA-102T/R**  
€ 120,80

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

\*DIMENSIONI: 64 (L)\*43 (W) \* 23 (H) mm

Supporto: CVBS\* AHD (720P.960P.1080P)\*CVI (720P.960P, 1080P) \*TVI (720P.960P.1080P)



**SEA-HD501**  
€ 46,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

\*DIMENSIONI: 64 (L)\*43 (W) \* 23 (H) mm

Supporto: CVBS\* AHD (720P.960P.1080P)\*CVI (720P.960P, 1080P) \*TVI (720P.960P.1080P)



**TTP111HD**  
**€ 68,00**

CMini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5, Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI, AHD, 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M

**\*DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



**TTP111HDL**  
**€ 100,00**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5 Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI, AHD, 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M

**\*DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm+ 10CM DI CAVO BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



**TTP111VE**  
**€ 50,00**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsetti CAT5 Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione BLISTER DA 10PZ

**\*DIMENSIONI:** compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm



**TTP111VEL**  
**€ 70,00**

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsetti CAT5

Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione BLISTER DA 10PZ

**\*DIMENSIONI:** compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm



**SYS-T218C**  
**€ 8,80**

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6 DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 HDCVI - 200MT 4/5/8MP HDCVI DISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI - 200MT 4/5M HD-TVI DISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT 1080 AHD - 200MT 4/5M AHD

**\*DIMENSIONI:** 36x19x 16mm



**SEA-PVT2A**  
**€ 43,60**

BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo

Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA

Tensione di uscita: DC12V / 1.2A

Supporto: CVBS, AHD(720P.960P.1080P)

CVI (720P.960P.1080P) TVI (720P.1080P)



**SY-802-HD**  
**€ 9,20**

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6

DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 P - 200MT 4MP

HD-TVI 720P/1080P:250m /4MP:200m;

AHD720P : 350m/1080P:200m/4MP:200m

**\*DIMENSIONI:** 36mmx19mmx 16mm



**TTA111HDR**  
**RICEVITORE**  
**€ 138,00**

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, ricevitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso

Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300Mt.

Supporta HDCVI - AHD 400Mt.

Abbinato al trasmettitore attivo TTA111HDT

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI - AHD 600MT



**TTA111HDT**  
**TRASMETTITORE**  
**€ 128,00**

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, trasmettitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso

Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300Mt.

Supporta AHD 400Mt.

Supporta HDCVI 500Mt.

Abbinato al ricevitore attivo TTA111HDR

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI - AHD 600MT

# ALIMENTATORI



**AT1215H**  
**€ 20,00**

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -  
\*DIMENSIONI: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



**DH-PFM320D-015**  
**€ 16,40**  
**dahua**



Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso - Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C ~ + 70 °C e l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione  
\*DIMENSIONI: 77.3mmx51.9mmx30.0mm



**ST-1.25**  
**€ 13,80**

Alimentatore a spina 12V 1250mA ( 1,25)



**AT2000**  
**€ 14,40**

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.



**AL-SEAH108B36W12**  
**€ 20,00**

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA



**AT1200**  
**€ 16,00**

Mini alimentatore Switching **compatto** di grande potenza e qualità 1200mA-12V.  
\*DIMENSIONI: 50x30x22(65) mm



**AC12-3000**  
**€ 36,00**

Alimentatore 12V 3 Ampere.



**AL-SEAH605-60W**  
**€ 38,00**

Alimentatore 12V 5 Ampere.



**DC24V1A**  
**€ 36,00**

Input : AC100~240V,50/60Hz  
Output : DC24V1A  
Weight : 188g  
Size:85\*52.5\*32.5mm.

# ALIMENTATORI CON MORSETTO



**AT-AD-1201C**  
€ 11,80

Alimentatore switching con morsetti

- Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
- Size: 70 x 48 x 26mm



**AT-AD-1202C**  
€ 16,00

Alimentatore switching con morsetti

- Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
- Size: 90 x 40 x 26mm

# ALIMENTATORI SWITCHING



**SCP-35-12**  
€ 52,20

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria - Meanwell



**SCP-50-12**  
€ 59,70

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



**SCP-75-12**  
€ 73,30

Alimebatteria - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



**ST-P 12V3,2A**  
€ 24,00

**MINI Alimentatore**

Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A

\***DIMENSION:** 80x31x57mm



**ST12V5A**  
€ 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A

Con possibilità di carica batteria su richiesta con un sovrapprezzo netto di € 2,00



**ST12V10A**  
€ 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A

Con possibilità di carica batteria su richiesta con un sovrapprezzo netto di € 2,00



**ST12V15A**  
€ 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A

Con possibilità di carica batteria su richiesta con un sovrapprezzo netto di € 2,00



**ST-P 12V3,2 CB**  
€ 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System

# CONNETTORI



**BNC RG59**  
€ 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59



**BNC RG174**  
€ 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.



**SY-BNC/V**  
€ 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



**SY-DC/BNC**  
€ 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



**SY-DC/F**  
€ 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto



**SY-DC/M**  
€ 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto



**SY-BNC/T**  
€ 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio



**SY-RCAM/BNCM**  
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.



**SY-RCA/BNC**  
€ 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio



**SY-RCAM/BNCF**  
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina

## CONNETTORI



**SY-BNC/BNC**  
€ 1,50

Adattatore BNC maschio / BNC maschio



**SY-BNCF/BNCF**  
€ 1,20

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina

## CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



**ST-P102**  
€ 2,90

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite



**ST-P14**  
€ 6,25

Cavetto di alimentazione 4 ingresso/1 uscita



**ST-P18**  
€ 11,10

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscita



**CAVO/AL**  
€ 2,00

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt

## PLUG CON GUIDA



**C6A883R-DX**  
**€ 40,00**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



**C5A881R-DX**  
**€ 30,00**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.5 UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



**STD-C6A883R**  
**€ 56,00**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



**PRESA-CS4**  
**€ 2,40 cad.**

PRESA RJ45 keystone cat 5e non schermata utp 100 mhz 95739

## PLUG



**PLUG**  
**UTPCAT5E**  
**€ 60,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente  
CONFEZIONE DA PZ 200



**PLUG**  
**UTPCAT6**  
**€ 68,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente  
CONFEZIONE DA PZ 200



**PLUG**  
**FTPCAT5E**  
**€ 88,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato  
CONFEZIONE DA PZ 200



**PLUG**  
**FTPCAT6**  
**€ 112,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato  
CONFEZIONE DA PZ 200

# JUNCTION BOX

## Water proof-IP66



**SE-PFA121**  
**€ 49,90**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-  
PROTEZIONE: IP66  
**DIMENSIONI:** 134x133.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA122**  
**€ 49,90**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 134x33.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA130-E**  
**€ 33,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 124Zx41mm  
PESO: kg 0.35  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA134**  
**€ 28,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 90x36,1mm -  
PESO: kg 0.24  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA131**  
**€ 24,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 138x42mm -  
PESO: kg 0.38  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA13F**  
**€ 0**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** ø160mm x 41,5mm  
PESO: Kg 0,87  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA13G**  
**€ 0**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø111.6 mm x 36.0 mm  
PESO: Kg 0,33  
CARICO: 2 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH

## JUNCTION BOX - Water proof



**SE-PFA120**  
**€ 48,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x37 mm  
PESO: kg 0.53  
CARICO: 7Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA140**  
**€ 208,00**



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF  
MATERIALE: IN ALUMINIO/SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 297x248x106 mm  
PESO: kg 3,2  
CARICO: Kg 8  
TEMPERATURA -40°C - +60°C  
UMIDITA': <90%RH

# JUNCTION BOX-Water proof



**SE-PFA132**  
**€ 40,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 155x155x39mm  
PESO: kg 0.47  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA135**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 90x34,1mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA136**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 110x33,5mm –  
PESO: kg 0.18  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA137**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 122x34,2mm –  
PESO: kg 0.24  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA138**  
**€ 34,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 161x38mm –  
PESO: kg 0.45  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA139**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 108x28,5mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA12A**  
**€ 10,00**



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA  
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO  
**DIMENSIONI:** 210,9x97,5x35mm  
PESO: kg 0.10  
CARICO: Kg 0.300  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13-A-E**  
**NON DISPONIBILE**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 96,8x37,2mm –  
PESO: kg 0.17  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13C**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 123x37,2 mm  
PESO: kg 0.22  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA100**  
**€ 20,00**



ADATTATORE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 150,8x37mm  
PESO: kg 0,21  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA: -40°C +60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA101**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:**  $\Phi$ 159mmx35mm ( $\Phi$ 6.26"x1.38")  
PESO: Kg 0,24  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA102**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:**  $\Phi$ 169mmx37mm  
PESO: Kg 0,25  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA103**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:**  $\Phi$ 133mmx37mm ( $\Phi$ 5.23"x1.46")  
PESO: Kg 0,23  
CARICO: Kg 0,13  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



**SE-PFA106**  
**€ 25,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:**  $\Phi$ 1134,1x83,50mm ( $\Phi$ 5,28x3,29")  
PESO: Kg 0,29  
CARICO: Kg 1,0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

## ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



**SE-PFB220C**  
**€ 60,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** (DxH)  $\Phi$ 42X780 mm  
PESO: Kg 0,90  
CARICO: Kg 2  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFB300C**  
**€ 38,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 136,6x235,5mm  
PESO: kg 0,78  
CARICO: Kg 7,0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA111**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 60x49mm  
PESO: kg 0,25  
CARICO: Kg 7,0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA114**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 60x50mm  
PESO: kg 0,25  
CARICO: N/A  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH

# STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



**SE-PFB203W**  
NON DISPONIBILE



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.57  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB204W**  
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB205W**  
€ 0



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 2.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB303W**  
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x255mm  
PESO: kg 0.66  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB210W**  
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 229,7x168,7x113,2mm  
PESO: kg 0.93  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB302S**  
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 134x133,5x187,5mm  
PESO: kg 7  
CARICO: Kg 4  
PROTEZIONE IP66  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' 0~90%RH



**SE-PFB211W**  
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm  
PESO: kg 0,97  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C to +60°C  
UMIDITA' -40°C to +60°C

# STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



**SYSTEM Electronic's** srl  
CCTV Import ALARM SYSTEM production



**SE-PFA152-E**  
**€ 30,70**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 125,6X114X20  
DIAMETRO: 80-150mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90% RH  
PESO: Kg 0,27  
CARICO: Kg 3



**SE-PFA150**  
**€ 68,00**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 130,4x170x45mm  
DIAMETRO: Ø80-150mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90%RH  
PESO: Kg 1,1  
CARICO: Kg 10



**SE-PFA151**  
**€ 80,00**



STAFFA DA ANGOLO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 243x170x138mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90%RH  
PESO: Kg 1,7  
CARICO: Kg 10

## CUSTODIE PER ESTERNO



**GL606H**  
**€ 60,00**

Custodia stagna per Box Camera - Completa di staffa  
Disponibile a 12V, 220V  
**\*DIMENSIONI:** 113(W)x106(H)x410(L)mm

## COLLARI DA PALO



**GL218A**  
**€ 28,00**

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.



**GL218**  
**€ 16,40**

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm.

## STAFFE SOFFITTO



**GL215**  
**€ 45,60**

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno –  
Colore Beige



**GL225**  
**€ 16,00**

Supporto da parete per Mini Dome Camera in policarbonato - Colore Beige - Fori adattabili

**\*DIMENSIONI:** (L)126 x (H)64 x (P)102

# SWITCH



**G0411GB**  
**€ 208,00**

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps  
ATTIVO 4+1+1 1\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)  
DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt  
**\*DIMENSIONI:** 120\*200\*40mm



**F0420FL**  
**€ 100,00**

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
ATTIVO 4+2 2\*RJ45 10/100Mbps  
DC 52V 2.3A max distanza 250mt  
**\*DIMENSIONI:** 136\*66\*32mm



**F0820FL**  
**€ 125,00**

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps  
ATTIVO 8+2 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps  
DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt  
**\*DIMENSIONI:** 198\*74\*29mm



**G0821GB**  
**€ 292,00**

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps  
ATTIVO 8+2+1 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)  
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt  
**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm



**G1602GH**  
**€ 794,00**

SWITCH 16 PORTE POE 100/1000Mbps  
ATTIVO 16+2 2\*SFP 100/1000Mbps  
DC 52V 7.7A 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt  
**\*DIMENSIONI:** 440\*285\*45mm **RACK**



**G2422GB**  
**€ 940,00**

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps  
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2\*SFP 100/1000Mbps  
DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt  
**\*DIMENSIONI:** 440\*285\*45mm **RACK**



**SE-PFS3106-4ET-60**  
**€ 189,00**



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1\*/100/1000 base-X - 1\*/100/1000 Base-T - **4\*/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G  
Velocità di inoltro 4.4,17 Mpps  
Capacità di Memoria 1Mb  
Umidità 10%-90%  
Temperature di lavoro -30°C-65°C  
PESO: 480g



**SE-PFS3110-8ET-96**  
**€ 260,00**



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1\*/1000 base-X - 1\*/100/1000 Base-T - **8\*/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G  
Velocità di inoltro 4.17 Mpps  
Capacità di Memoria 1Mb - Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W  
Umidità 10%-90%  
Temperature di lavoro -30°C-65°C  
PESO: 540g  
**\*DIMENSIONI:** 150x100x42mm



**PFS3125-24ET-190**  
**NON DISPONIBILE**



Compatibile IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standard di Supporta IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standard di 24\*10/100Mbps porte, 1 \* porte Gigabit Combo, porta il supporto auto flipping (Auto MDI / MDIX)  
Porta 1-2 di sostegno la potenza massima di 60W, poE uscita totale di potenza fino a 190W  
Supporta IEEE802.3x controllo di flusso per la Modalità Full-duplex e di contropressione per la Modalità Half-duplex  
**\*DIMENSIONI:** 340\*200\*43 mm (13" metal case):

## SWITCH



**TL-SG1005D**  
€ 72,00



Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione ( 50/60 Hz )

**\*DIMENSIONI:** (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



**TL-SG1008D**  
€ 103,00



Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione ( 50/60 Hz )

**\*DIMENSIONI:** (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

## TASTIERE PER SPEED DOME



**NKB**  
€ 990,00

**dahua**  
TECHNOLOGY

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - **\*DIMENSIONI:** 320x190x50mm - alimentatore incluso



**NKB 1000**  
€ 580,00

**dahua**  
TECHNOLOGY



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA ( SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - **\*DIMENSIONI:** 330x160x37mm - alimentatore incluso



**SD230**  
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic

**\*DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso



**KB 1048S**  
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P

**\*DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

## MONITOR/TESTER/UPS



**TESTER SE-IV7S**  
€ 280,00

Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere AHD/CVI/TVI/CVBS 2.0MPX \*4,3 pollici - alta definizione e luminosita'



**TESTER AHD**  
€ 340,00

TEST MONITOR 4.3" TFT LCD per testare telecamere per tvcc AHD o TVI alimentazione 12v o a batterie

disponibile per telecamere AHD articolo test AHD oppure disponibile per telecamere HD-TVI ARTICOLO TESTER TVI



**MT21**  
€ 400,00

Philips Monitor LCD con SmartControl Lite 21.5" LED 1920X1080 16:9 5MS , HDMI, VGA

## VIDEO SERVER



**UPS 800VA**  
**€ 152,00**

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 800 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 800 VA, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off  
**\*DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm    **\*PESO** KG.3,9



**UPS 1200VA**  
**€ 230,00**

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 30 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off  
**\*DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm    **\*PESO:** KG 4,5



**UPS 1600VA**  
**€ 370,00**

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off.  
**\*DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm    **\*PESO:** KG 5

## AMPLIFICATORI-DISTRIBUTORI



**SE-CD104HD-2**  
**€ 132,00**

Distributore video 1 ingresso 4 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma  
• ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)  
• uscita distanza cavo 100Mt (Max)  
**\*DIMENSIONI:** 138 x 85.6 x 29.5mm



**SE-CD102HD-2**  
**€ 80,00**

Distributore video 1 ingresso 2 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma  
• ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)  
• uscita distanza cavo 100Mt (Max)  
**\*DIMENSIONI:** 57.8 x 49.2 x 41.7mm



**AF104**  
**€ 160,80**

Amplificatore Video 4 canali



**AF101**  
**€ 90,00**

Amplificatore Video 1 canale



**VD8-16**  
**€ 148,80**

Distributore Video - 8ingressi-16uscite.



**ET A8100-45W**  
**€ 158,00**

illuminatore a luce bianca - 140 Led da 5mm - Distanza 50mt - Angolo d'apertura 45° - 12V/900mA

**\*DIMENSIONI:** 175x145x125mm



**ET C126-30W**  
**€ 194,00**

illuminatore a luce bianca - 126 Led da 10mm - Distanza 70mt - Angolo d'apertura 30° - 220V/1000mA

**\*DIMENSIONI:** 190x170x140mm



**ET C126-90IR**  
**€ 200,00**

illuminatore a luce infrarossa - 126 IR Led da 10mm - Distanza 70mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V

**\*DIMENSIONI:** 185x175x130mm



**BT96-90-IR-12V**  
**€ 158,00**

illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V - assorbimento 900mA

**\*DIMENSIONI:** 175x145x125mm **\*PESO:** KG.1.2



**BT96-90-IR-220V**  
**€ 158,00**

illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 220V - assorbimento 900mA

**\*DIMENSIONI:** 175x145x125mm **\*PESO:** KG 1.2

# OBIETTIVI



**RV2812**  
**€ 68,60**

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - 2,8-12mm.



**RV0409**  
**€ 40,80**

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - 4-9mm.



**RV05100**  
**€ 159,60**

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - 5-100mm.



**RV550**  
**€ 115,20**

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-50mm.



**RV0515**  
**€ 66,00**

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-15mm.



**RV10120D.IR**  
**€ 226,80**

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 10-120mm



**LNS B**  
**€ 20,40**

MINI Obiettivi per Minicamere - Board Lens Disponibili da: 3,6mm/6mm/8mm



**LNS B 12**  
**€ 32,00**

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:12mm



**LNS B 16 LNS B**  
**2,45**  
**€ 28,80**

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:16mm / 2,45mm



**ADES10X15**  
**€ 4,20**

ADESIVO IN PVC CM 10X15  
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



**ADES10X15Spec**  
**€ 6,00**

ADESIVO IN PVC CM 10X15 SPECULARE  
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



**ADES15X21**  
**€ 7,80**

ADESIVO IN PVC CM 15X21  
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



**ADES15X21Spec**  
**€ 10,80**

ADESIVO IN PVC CM 15X21 SPECULARE  
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



**MAGLIA DAHUA**  
**€ 40,00**

Maglietta Polo colore nera – logo Dahua ricamato  
Taglie disponibili : XL / XXL / XXXXL



**CAPPELLO DAHUA**  
**€ 13,00**

Cappellino colore nero – logo Dahua ricamato



**TAPPETINO**  
**€ 6,00**

TAPPETINO MOUSE con logo Dahua