SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

Catalistino v.01/2022

SOLUZIONI IP

Soluzioni IP-NVR 4 INGRESSI

SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

IP-NVR2104-4KS2
€ 190,00

NVR 4CH Smart 1U Lite 4K h.265 Network Video Recorder * ANR Technology * Easy4ip * Larghezza di banda massima di 80Mbps * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp * Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * 1RJ-45(10/100Mbps) * HDD 1 SATA III Port max 6TB per ciascuno * 2 porte USB –* Alimentatore DC12/2A

***DIMENSIONI**: Smart 1U 204,6X204,6x45,6mm *PESO: Kg 1,5

IP-NVR2104-P-4KS2
€ 298,00

NVR 4CH Smart 1U **4PoE** Lite 4K h.265 Network Video Recorder * ANR Technology * Easy4ip * Larghezza di banda massima di 80Mbps * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp * Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * 1RJ-45(10/100Mbps) *HDD 1 SATA III Port max 6TB per ciascuno * 2 porte USB * alimentatore DC12/2A

***DIMENSIONI** Smart 1U 204,6X204,6x45,6mm *PESO: Kg 1,5

IP-NVR4104-4KS2
€ 230,00

NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
***DIMENSIONI**: 204.6mm×204.6mm×45.6mm *PESO: Kg 0.45

IP-NVR4104-P-4KS2/L
€ 360,00

NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 * **4PoE** * Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25°,
***DIMENSIONI**: 204.6mm×204.6mm×45.6mm *PESO: Kg 0.45

IP-NVR4104HS-4KS2/L
€ 275,00

NVR 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), Massima banda 80Mbps ,1 LAN 100 Mbps alimentazione 12 V <10 W senza Hard Disk, SUPPORTA TELECAMERE CON FUNZIONE AI : Face detection, protezione perimetro, IVS, people counting, heat map, and SMD.
***DIMENSIONI**: 260x232x48 mm *PESO: kg.1,8

IP-NVR4104HS-P-4KS2/L
€ 360,00

NVR 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), Massima banda 80Mbps ,1 LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk, SUPPORTA TELECAMERE CON FUNZIONE AI : Face detection, protezione perimetro, IVS, people counting, heat map, and SMD.
***DIMENSIONI**: 260x232x48 mm *PESO: kg.1,8

Soluzioni IP
NVR 8 CANALI 4K

IP-NVR2108HS-I
€ 285,00

NVR 4K-8 canali IP fino a 4K ULTRA-HD 12MP *con intelligenza artificiale (IVS) *Video Compressione H.265 * Fino a 80Mbps larghezza di banda * 2 canali protezione perimentrale, 1 riconoscimento facciale * HDMI (4K) /VGA Max 1HDD SATA 3,5« * SMD Plus * 2USB * ONVIF * RTSP * 1 **USCITA AUDIO** * 1 uscita video simultanea VGA / 1 HDMI per impostazione predefinita * risoluzione massima di HDMI 4K * l'uscita video non simultanea è supportata , risoluzione massima è 1080P * Alimentazione DC12V, 1.5 A senza Hard Disk

***DIMENSIONI**: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm *PESO: 1,38 kg

IP-NVR4108HS-4KS2
€ 296,00

NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/2A <6.3W senza Hard Disk * 4K Resolution *Heat Map *People counting *Protezione perimetro * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** : 260x232.3.5x47,6 mm *PESO: Kg 0,8

IP-NVR4208-4KS2/L
€ 428,00

NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 160Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale *4 ingressi e 2 uscite allarmate * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/4A <9.5W senza Hard Disk *Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * 4K Resolution * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map * ANPR * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** Compact 1U: 375x282.4x53 mm *PESO: Kg 1.6

IP-NVR5208-4KS2 (V2.0)
€ 667,00

NVR 4K – 8 canali, IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 *Rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale* Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* 4 ingressi e 2 uscite allarmate *1 ingresso e 1 USCITA AUDIO bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 10TB cad.) * 2 porte USB (mouse, backup)* 1 RJ45 10/100/1000 Mbps * Alimentazione DC12V/4A *Gestione delle funzioni : Intelligent Video System (IVS) * DMSS * ANR * Cloud P2P
***DIMENSIONI**: 375x281.5x56 mm *PESO: Kg 1.6

Soluzioni IP
NVR 8 CANALI 4K-CON PORTE PoE

IP-NVR4108HS-8P-4KS2
€ 492,00

NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** Compact 1U: 260x224,9x47.6mm *PESO: Kg 1.8

IP-NVR4208-8P-4KS2
€ 630,00

NVR 4K - 8 canali IP fino a 8 Mpx con 8 porte PoE * Decodifica doppio codec H.265 / H.264 / MJPEG * Max 200 Mbps di larghezza di banda in entrata * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp (4K) (max 3840 × 2160) * Uscita video simultanea HDMI / VGA.* Supporta la versione 2.4 di ONVIF * Posizionamento intelligente 3D con fotocamera Dahua PTZ * Supporta 2 HDD SATA fino a 12 TB, 2 USB (1 USB 3.0 (posteriore) + USB 2.0 (anteriore) * Supporta le porte UPC IPC, 8PoE * Funzione IVS, Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS
***4 INGRESSI E 2 USCITE DI ALLARME**
***DIMENSIONI**: 1U: 375x327,5x53mm *PESO: Kg 2.6

IP-NVR5208-8P-4KS2E
€ 1.020,00

NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * * Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232 * 1 LAN 10/100/1000 Mbps * Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk * (supporta porte ePOE & Eoc)* Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip * **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARMATE**
***DIMENSIONI** Compact 1U: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Soluzioni IP
NVR 16 CANALI 4K

IP-NVR4216-4KS2/L
NON DISPONIBILE

NVR 4K – 16 canali, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarmate** ,1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, alimentazione DC12V/4A Intelligent Video System (**IVS**) DMSS, ANR, Cloud P2P.

***DIMENSIONI**: 375x283x53 mm *PESO: Kg 1.51

IP-NVR4416-4KS2
NON DISPONIBILE

NVR 4K- 16 canali IP fino a 8Mp, Video compressione H.265/H.264/ rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 4 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), gestione delle funzioni: Intelligent Video System (**IVS**) 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 240Vac <11.7W senza Hard Disk

***DIMENSIONI**: 440x411x76mm *PESO: kg,4.5

IP-NVR5216-4KS2 (V2.0)
NON DISPONIBILE

NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx (V 2.00), Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), 1 ingresso e 1 **USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione 12v 4Ah, gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping *Face detection *Intelligent Video System (**IVS**), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P

***DIMENSIONI**: 375x281.5x56mm *PESO: Kg 1.6

IP-NVR5416-4KS2
NON DISPONIBILE

NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITE AUDIO** bidirezionale, 16 ingressi e 6 uscite allarmate, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (**IVS**) *DMSS *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip

***DIMENSIONI**: 440x411.2x76 mm *PESO: Kg 4.3

Soluzioni IP
NVR 16 CANALI CON PoE-4K

IP-NVR4116-8P-4KS2
€ 520,00

NVR 4K – 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A
***DIMENSIONI**: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65

IP-NVR4116HS-8P-4KS2
€ 550,00

NVR 4K – 16 canali con 8 porte PoE * Video compression H.265/H.264 * Rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Aalimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI** : 260x232,5x47.6mm *PESO: Kg 1.6

IP-NVR4216-16P-4KS2
€ 848,00

NVR 4K – 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA+1 HDMI), **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate** , massimo 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 canale RS232, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, PoE: Max 25.5w for single port, 130w in total *Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANR *Cloud P2P
***DIMENSIONI**: 375x327.5x53 mm *PESO: Kg 2.6

IP-NVR5216-16P-4KS2E
€ 1.228,00

NVR 4K – 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI),**1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate** , predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <15.2W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS) , ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC
***DIMENSIONI**: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7

Soluzioni IP-NVR 24 CANALI CON PoE-4K

IP-NVR5424-24P-4KS2
€ 1.470,00

NVR 4K – 24 canali IP con 24 porte POE fino a 12Mpx * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 3 uscite video principali (VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** , predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <18W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANPR Point of Sale (POS) * ANR *Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI**: 440X413.3x76 mm *PESO: Kg 4.7

Soluzioni IP
4K-NVR32 CANALI

IP-NVR4232-4KS2
€ 540,00

NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1~120 min (impost. predef.: 60 min), Pre-record:1~30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingr./1 usc. audio RCA, allog. per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
***DIMENSIONI**: 375x282x56mm *PESO: kg 1,6

IP-NVR4432-4KS2
€ 690,00

NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), FUNZIONE AI : protezione perimestro, SMD PLUS, conteggio persone, Heat map, **16 ingressi e 4 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), **1 ingr./1 usc. audio** RCA, allog. per 4 HD fino a 10TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
***DIMENSIONI**: 440x412x76mm *PESO: kg 4,5

IP-NVR5232-4KS2 (V2.0)
NON DISPONIBILE

NVR 32 Canali IP 4K fino a 12Mp (V2.00)rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, **4 ingressi e 2 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale* predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 12TB * 2 porte USB (mouse, backup) RS485 RS 232 alim. esterna a 12Vdc max 10W senza dischi fissi in dotazione* Cloud P2P* QR code scan fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
***DIMENSIONI**:375x282x56mm *PESO: kg 1,7

IP-NVR5432 -4KS2 (V2.0)
NON DISPONIBILE

NVR 32 canali IP fino a 12Mpx (V2.00) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** , predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk, gestione delle funzioni: Fisheye Dewarping , Face detection, Intelligent Video System (**IVS**), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS , ANR, Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI**: 440x411.2x76 mm *PESO: Kg 4.3

IP-NVR5832-4KS2 (V2.0)
€ 1.596,00

NVR 4K – 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione\frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 USCITA AUDIO** bidirezionale,16 in/6 out Allarme *predisposto per montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.) 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (**IVS**) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI**: 440x451.5x94.9 mm *PESO:Kg 6.55

IP-NVR608-32-4KS2
€ 1.710,00

NVR 4K 32 canali, **SERIE ULTRA** , nuova interfaccia utente 4.0, 16 canali @1080p (30fps), decodifica auto-adattiva, ax **384 Mbps banda in ingresso**, 2 output video simultanei HDMI/VGA, RAID 0/1/5/6/10, **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** , **16 ingressi e 8 uscite allarmate** , Funzioni AI delle telecamere come protezione perimetrale, face, detection e recognition, SMD Plus, metadati video, ANPR e analisi, comportamentale 3D, Cluster N+M. Quando l'host cade, il device in stand-by continua a, registrare. Una volta ripristinato l'host, i video registrati dal device in, stand-by vengono trasmessi.
***DIMENSIONI:** 440×452.6×94.9 mm *PESO: KG 9

Soluzioni IP
4K-NVR 32/64 CANALI CON PORTE PoE

IP-NVR5232-16P-4KS2
€ 1.320,00

NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/ 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Intelligent Video System (**IVS**) fisheye dewarp, face detection - 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingr./ 1 USCITA AUDIO** RCA, allogi. per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
***DIMENSIONI**: 375x327.5x53mm *PESO: kg 2,7

Soluzioni IP 4K
NVR 64 CANALI

IP-NVR5464-4KS2
NON DISPONIBILE

NVR 64 canali IP fino a 12 Mpx. Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MIPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale,massima banda 320Mbps,4 uscite,video principali (2VGA+2HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** predisposte per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse e backup), porta R5485, R5232, 2 RI45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V-240V <16.7W senza Hard Disk. Gestione delle funzioni: FISHEYE DEWARPING, FACE DELECTION, INTELLIGENT VIDEO SYSTEM (IVS), DMSS,ANPR, Point of sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI**: 440X411.2X76 mm *PESO: Kg 4,33

Soluzioni IP- SERIE AI fino a 12Mp

IP-NVR4208-8P-I
€ 1.070,00

NVR 8CH 1U 8PoE AI WizSense fino a 12Mp* Accesso video IP 8 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG *fmassima banda 200Mbps* Protezione perimetrale fino a 4 canali *Riconoscimento facciale fino a 2 canali/8canali riconoscimento del volto del flusso di immagini(con fotocamera FD) * Elaborazione fino a 12 foto di volti/secondo * Fino a 10 database di volti con 20.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC *Uscite:1VGA/1HDMI ***4ingressi 2 uscite allarme** * **1ingresso 1 USCITA AUDIO** * 2 HDD SATA max 8TB cad.
***DIMENSIONI**: 375X321X53,8mm *PESO:Kg3,72

IP-NVR5864-I
€ 3.400,00

NVR 64CH 1U WizMind- **CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE** Accesso video IP fino a 16Mp * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320Mbps * Protezione perimetrale fino a 10 canali *Riconoscimento facciale fino a 4 canali video/immagine a 8 canali Stream Face Recognition (con fotocamera FD)(ANPR) * Elaborazione a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale * **16ingressi e 4 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1USCITA AUDIO** * max 8 HDD 10TB cad.* 4 uscita USB , 1 VGA 2 HDMI *RS232/RS485 Alimentazione AC100V-240V
***DIMENSIONI**:440X451X95mm *PESO:Kg 6,7

Soluzioni IP- SERIE AI fino a 16 Mp

IP-NVR5216-16P- I
€ 2.340,00

NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **4 ingressi 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1USCITA AUDIO** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
***DIMENSIONI**: 375X327,3X53mm *PESO: Kg 4

IP-NVR5432-16P- I
€ 2.900,00

NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali *Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **16 ingressi 6 uscite allarmate** ***1ingresso e 1USCITA AUDIO** * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
***DIMENSIONI**: 440X411,1X73mm *PESO: Kg 7,05

Soluzioni IP
TELECAMERE IP CAMERA 1.3 Mpx

IP-SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifcocale motorizzata 2.7~12mm 25/30fps@1.3M(1280×960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* allogg. per Micro SD card
***DIMENSIONI**: 72mm×80mm×212.8mm

Soluzioni IP-BULLET OTTICA FISSA-2 Mpx

IPC-HFW2231SP-S-S2
€ 205,00

2 MP * Sensore di immagine CMOS da 2 MP, 1 / Ottica 2,8mm/3,6mm * **STARLIGHT** * alta definizione dell'immagine * luminosità 0,002LUX.* Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps * Codec H.265* LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * ROI, SMART H.264 / H.265, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio* **IVS** * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB * Supporto alimentazione 12V DC / PoE * Protezione IP67
***DIMENSIONI**: 166.2 mm × Φ70 mm (6.5" × Φ2.8") *PESO: Kg 0,48

IPC-HFW5241E-SE
€ 280,00

2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS ™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS * Obiettivo fisso da 2,8 mm (3,6 mm, 6,0 mm opzionale) * Max. LED IR Lunghezza 50 m * Memoria Micro SD, IP67 ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
***DIMENSIONI**: 182.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm (7.18” × 2.76” × 2.76”) *PESO: Kg 0,47

SE-BX5200
€ 460,00

2 MP * BOX CAMERA * 1/2.8” Progressive Scan Exmor CMOS * Risoluzione 25fps @2Mp (1920x1080)/720p * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * ICR * True Day/Night * BLC * HLC * DWDR * **1in/1out Allarme - 1ingr./1 USCITA AUDIO** - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) * Web server integrato * Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ iDMSS su iPhone e Android - PoE (Power Over Ethernet) * Alimentazione 12V/24V Dual Voltage * (obiettivo non incluso)
***DIMENSIONI**: 70 x 63.2 x 149.5mm * PESO: Kg 0.55

Soluzioni IP
BULLET OTTICA VARIFOCAL-2 Mp

IPC-HFW2231T-ZS-S2
€ 336,00

2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux ƒ1.5 (0 con Led ON) *Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto ƒ1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * **1in/1out Allarme** * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree *3D * WDR *IP67 *Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm × Φ90.4 mm *PESO: kg.0.9

IPC-HFW2231T-ZAS-S2
NON DISPONIBILE

2.0 MP * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux ƒ1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto, ƒ1.5 auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * **1in/1out Allarme e 1in1USCITA AUDIO** * 1 Slot microSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.6W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm × Φ90.4 mm *PESO: kg.0.9

IPC-HFW3241T-ZAS-S2
€ 415,00

2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1in/1USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense

IPC-HFW5231EP-ZE
€ 480,00

ePoE

2.0 MP* sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux ƒ1.4 (0 con Led ON) * 4 LED Led IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * ƒ1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm×95.0mm×95.0mm *PESO: kg.1.11

IPC-HFW5241EP-Z12E
€ 690,00

ePoE

2.0 MP * 1/ 2.8" * Sensore CMOS progressiv scan STARVIS * **Ottica Motorizzata 5.3~64mm** * ROI * SMART H.264+/H.265+ * STARLIGHT * luminosità 0.002Lux ƒ1.5 (0 con Led ON) * 4 Led IR 150m * WDR * D/N * 3D DNR * AWB * BLS * IP67 * IK10 * con analisi video integrata , ICR auto * ƒ1.4 auto IRIS(HALL) * 1 LAN 10/100Mbps, **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot MicroSD (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * Face Detection * Peaple counting * Riconosc. viso/età/sesso/espressione/maschera/barba/ occhiali * Controllo perimetro/Tripwire/Intrusion * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm×95.0mm×95.0mm *PESO: Kg 1.11

Wiz Mind

IPC-HFW8231E-ZE
€ 560,00

ePoE

2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis *Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * ƒ1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux ƒ1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm×95.0mm×95.0mm *PESO: kg.1.12

IP-SE-BIR20MP3312 eco
€ 180,00

2 MP * ECO SAVVY® * 1/3" Sony progressive scan Exmor CMOS * Ottica Varifocale 3,3-12mm * a ridotto bit rate e risparmio energetico * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: Max 25 frame/s @1080p (1920x1080) * ONVIF * 0,1Lux (colore) 0.01Lux (B&N) * ICR * True Day/Night * Range LED IR 20m * **2in/1out Allarme** * Slot Micro SD (max 32GB) * IP66 * Web server integrato * Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA 122

Soluzioni IP
DOME FISSA- 2Mpx

IPC-HDBW2231E-S-S2
€ 189,00

2.0 Megapixel *1 / 2,8 ", **STARLIGHT** * Uscita da 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps · Codec H.265, velocità di compressione elevata, velocità in bit ultra bassa * LED IR integrato, distanza IR massima: 30 m * ROI, SMART H.264 / H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire · Rilevamento anomalie manomissione video * rete scollegata, conflitto IP * rilevamento della tensione * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB Supporto alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm × Φ109.9 mm *PESO: kg 0,35

IPC-HDW2231TP-AS-S2
NON DISPONIBILE

2.0 MegaPixel * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm/3.6mm * **STARLIGHT** * luminosità 0.002Lux ƒ1.6 * **MICROFONO** * H265/H264 * Video Analisi * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps ICR auto * IR LED integrato fino a 30m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot micro SD-Card per brevi backup 256Gb * 3D * WDR * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI**: Φ109.9X100.9 mm *PESO:kg.0.39

IPC-HDBW3241F-AS-M
€ 240,00

2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI** : Φ108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

IPC-HDW4231EM-AS
€ 280,00

2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * **STARLIGHT** *luminosità 0.007Lux ƒ1.6 * AUDIO * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db *esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Φ106X93.7 mm *PESO: kg.0.47

IPC-HDW5241TMP-ASE
€ 290,00

2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * **STARLIGHT** ***MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection *Conta Persone * Antipolvere * Tripewire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFA151*PFB204W*PFA106*PFB220C*PFA152-E
***DIMENSIONI**: 106x93,6mm *PESO: Kg 0,55

Soluzioni IP
DOME OTTICA VARIFOCALE 2Mpx

IPC-HDW2231T-ZS-S2
€ 275,00

2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * **STARLIGHT** * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * ƒ1.5 auto IRIS(DC)* Luminosità 0.002Lux ƒ1.5 (0 con Led ON)* 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E – PFA152E- PFB203W
***DIMENSIONI**: 108.3 mm × Φ 122 mm *PESO: kg.0.69

IPC-HDW2231RP-ZS
€ 300,00

2.0MP*EYEBALL CAMERA*Sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis*Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * **STARLIGHT** * Luminosità 0.006Lux ƒ1.4 (0 con Led ON) * ICR auto * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * MAX IR LED a 50m* 1 LAN 10/100Mbps * WDR (120db)* Slot per Micro SD 128GB * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA130E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Φ122mm x 102mm *PESO: KG.0,60

IPC-HDBW5231EP-ZE
€ 480,00

2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * **STARLIGHT** * Max IR LED 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920×1080) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS * **IVS**: Face Detection * **1in/1out Allarme -1in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+ * Aliemetazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
***DIMENSIONI**: Φ159.1mm×117.9mm *PESO: kg.0.95

Soluzioni IP
TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx

IP-SE- IPG1H200
€ 236,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS * CON MICROFONO incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m * POE

IP-SE-IPBH200
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P *1/2.8" SONY CMOS *supporta Audio * POE

IP-SE-IPAH200
€ 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P,1/2.8" SONY CMOS * Supporta Audio * POE

IPC-HUM4231P
€ 269,00

MINICAMERA STARLIGHT *2.0MPX WDR * Ottica 2.8 mm pinhole * 1/2.7" Sensore progressive CMOS * H.265& H.264 * Triple-stream encoding * 25/30fps@1080P(1920×1080) * WDR(120dB) * Day/Night(Electronic) * 3DNR * AWB* AGC * BLC * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS(DSS/PSS) & DMSS * **IVS**:Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * Face Detection * **1ingr/1USCITA AUDIO**
***DIMENSIONI**: 44.9mmx57.7mmx34.35mm *PESO: kg 0,102

Soluzioni IP
BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx

IPC-HFW2431S-S-S2
€ 220,00

4MP * 1/3" Sensore 1/3" 4mpx CMOS * Ottica 2,8MM * STARLIGHT * luminosità 0,008lux * 1 Led IR fino a 30m * Risoluz. max 4MPX @25fps * H.265/H.264 * D/N (ICR) * BLC * HLC * DWDR 120Db * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * Digital watermarking * IVS: Attraversamento linea * Intrusione * Motion Detection * 4aree Privacy Masking fino * Compatibile Onvif * Slot SD card 256GB * IP67 * Alimentazione 12V o PoE (802.3af) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0,48

IPC-HFW3441EP-SA
€ 270,00

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø70x193 mm *PESO gr 590

WizSense

ePoE

IPC-HFW5442E-SE
€ 440,00

4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream enconding * Max 25/30fps@4Mp(2688×1520) * * WDR(140dB) * Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection *Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 182.3mmx70mmx70mm *PESO: kg.0.47

WizMind

Soluzioni IP
BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx

IPC-HFW2431TP-ZS
€ 360,00

4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm * STARLIGHT * Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 &H.264dual-stream enconding * 20FPS@4m(2688X1520)& 25/30FPS@3M(2304X1296) * IVS: Tripwire* Intrusion * WDR * Day/Night * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Micro SD card slot(128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79x75,9mm *PESO: kg 1.08

IPC-HFW2431TP-ZAS
€ 380,00

4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm *STARLIGHT* Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 &H.264dual-stream enconding * 20FPS@4m(2688X1520)& 25/30FPS@3M(2304X1296) * IVS: Tripwire* Intrusion* WDR * Day/Night, * 1in/1out Allarme * 1in/1out Audio * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**:244,1x79x75,9mm *PESO: kg 1.08

IPC-HFW3441TP-ZS
€ 416,00

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP,H.265+, ICR**, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm**, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø90x244 mm *PESO: GR 820

WizSense

IPC-HFW3441TP-ZAS
€ 448,00

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP,H.265+, ICR**, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm**, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO – 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø90x244 mm *PESO GR 820

WizSense

ePoE

IPC-HFW5442EP-ZE
NON DISPONIBILE

4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~12mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 triple-stream enconding * Max 25/30fps@4Mp(2688×1520) * Smart Detection supported * WDR(140dB) * D/N(ICR)* 3DNR * AWB * AGC * BLC *INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Face attributes * People counting * Perimeter protection * Multiple network monitoring: Web viewer *CMS(DSS/PSS) & DMSS, **2in/1out Allarme * 1in/USCITA AUDIO** * Micro SD memory *IP67 *IK10 *PoE
***DIMENSIONI**: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

Soluzioni IP
OTTICA FISSA-4Mpx

IPC-HDBW1431EP-S
€ 230,00

4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm oppure 3.6mm * 20Fps * esterno/interno * IP67 * IK10 *ICR autoƒ2.0 * Luminosità 0.03 Lux ƒ2.0 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 24 LED portata led IR fino a 30m * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12 Vdc/PoE <4.58W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 PFB203W PFA152-E
***DIMENSIONI**: Φ109.9mm×81 mm *PESO: Kg 0.34

IPC-HDW2431TP-AS-S2
€ 220,00

DOME 4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm/3,6mm* **STARLIGHT** * Luminosità 0.008 Lux ƒ1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * Analisi Video *Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autoƒ2. * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps *3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W* Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI** : Φ109.9mm×100.9 mm *PESO: Kg 0.39

IPC-HDBW3441-FP-AS-M
€ 264,00

4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI** : Φ108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense

IPC-HDW3441TMP-AS
€ 252,00

DOME IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo *risoluzione 4 MP /H.265+ *ICR *ottica fissa 2.8 mm *portata IR fino a 50mt *1 LAN 100 Mbps, microfono integrato *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR, micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI** :Ø122×99 mm *PESO: gr.480

Wiz Sense

ePoE

IPC-HDW4431EM-ASE
€ 300,00

4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm o 3.6mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autoƒ2.0 * Luminosità 0.08 Lux ƒ1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI** : Φ106mm×93.7 mm *PESO: Kg 0.47

ePoE

IPC-HDW5442TM-ASE
€ 420,00

4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * **STARLIGHT** * 2 Led max 50m * **MICROFONO** * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione;Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI** : Φ 106mmx99,1mm *PESO: Kg 0.55

Wiz Sense

Soluzioni IP
OTTICA VARIFOCALE MOTORIZZATA 4 Mpx

IPC-HDBW2431RP-ZS
€ 330,00

4.0Mp *1/3” Sensore CMOS alta definizione* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*Max IR LEDs 40m * 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-stream enconding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * IK10* ONVIF * PSIA * CGI * Alimentazione DC12V/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E
***DIMENSIONI**: Ø 122mmx88.9mm *PESO: kg 0.4

IPC-HDW2431TP-ZS
€ 340,00

4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3 ",Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm, basso illuminamento, alta definizione dell'immagine Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps, LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m, Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB , Alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFB203W*PFA152-E
***DIMENSIONI**: 108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ1.80") *PESO: 0,69 Kg

STARLIGHT

IPC-HDW3441TP-ZAS
€ 388,00

Eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8” *risoluzione 4mpx H.265+ *ICR**,** ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino 40 m *1 LAN 100 Mbps *microfono integrato *IVS * protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø122×108 mm *PESO: gr685

WizSense

ePoE

IPC-HDBW5431EP-Z
€ 530,00

4.0Mp * 1/3” Sensore progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*3 Max IR LED 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB)/PAL* D/N(ICR) * 3DNR * AWB* AGC * BLC * Monitoraggio piu’ reti: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS * Intelligent Video System (IVS): Face Detection * 1/1 Allarme in/out * 1/1 audio in/out * IP67 * IK10 * Slot Micro SD 128GB * ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFB201C
***DIMENSIONI**: Φ159.1mm×117.9mm *PESO: kg.0.95

Soluzioni IP
BULLET OTTICA FISSA 5Mpx

IPC-HFW2531S-S-S2
€ 236,00

5MP *1/ 2.7 CMOS 20fps *ottica 2,8mm o 3.6mm * STARLIGHT *con smart IR 30m * IVS: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion) * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lu x F 1.6 * OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120Db, 3d-dnr * 4 zone ROI specchio * Motion detection e Privacy masks * Slot Micro SD * ONVIF, CGI, P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166,2mmx 70mm *PESO: kg 0.570

IPC-HFW3541EP-SA
€ 290,00

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt , MICROFONO integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA 152E
***DIMENSIONI:** Ø70x193 mm *PESO: gr 590

IPC-HFW3549E-AS-LED
€ 328,00

Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm ƒ1.0, luminosità 0.003 Lux ƒ1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con MICROFONO integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E
***DIMENSIONI**: Ø70x193 mm *PESO: gr 590

IPC-HFW5541TP-AS-PV
€ 495,00

5MP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * MICROFONO * Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile * Deterrenza attiva * ROI *SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60 fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * **1in/1out Allarme*1in/1USCITA AUDIO** *Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79mmx75,9mm *PESO: kg 0,815

IPC-HFW5541T-SE
€ 360,00

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5MP, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E
***DIMENSIONI**: 244*79x75,9mm *PESO: gr 0,815

Soluzioni IP
BULLET VARIFOCALE 5Mpx

IPC-HFW2531TP-ZS-S2
€ 386,00

5MP * CMOS 1/ 2.7” * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT *0.008 Lux@ F1.5 *Smart IR 60m * Stream Dual * Formato H.265/H.264 * IVS: Rilevazione Intelligente * Tripwire *intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimetazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10

IPC-HFW2531TP-ZAS-S2
€ 402,00

5MP *CMOS 1/ 2.7” *Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT *0.008 Lux@ F1.5 *Smart IR 60m * Stream Dual * Formato H.265/H.264 * IVS: Rilevazione Intelligente * Tripwire *intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimetazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10

IPC-HFW3541TP-ZS S2
€ 470,00

5MP * CMOS 1/ 2.7” * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD Plus * WDR * IVS: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento* IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Alim. 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense

IPC-HFW3541TP-ZAS-S2
€ 490,00

5MP * CMOS 1/ 2.7” * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * IVS: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1ingresso/1USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense

IPC-HFW5541EP-Z5E-0735
NON DISPONIBILE

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MPX, ICR**, ottica motorizzata 7-35mm** , portata IR fino a 120 , 2 ingressi e 1 uscita allarme, **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI**: 95x95x273 mm *PESO: Kg 1,11

ePoE Wiz Mind

Soluzioni IP
DOME OTTICA FISSA 5Mpx

SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

IPC-HDW2531T-AS-S2
€ 236,00

5MP * 1/ 2.7 CMOS 20fps * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * Smart IR 30m per ESTERNO *MICROFONO * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lux F 1.6 * OSD,* AWB * AGC * BLC * WDR 120Db * 3D-DNR * 4 Zone ROI * Specchio * Motion Detection * Privacy Masks * Slot Micro SD *IVS: Rilevazione Intelligente * Tripwire * Intrusion * ONVIF * CGI* P2P * IP67 * 3AXIS * Alimetazione12V DC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 100,9mmx109,9mm *PESO: 0.560 Kg

IPC-HDW3541TMP-AS
€ 282,00

Eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS,protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB203W PFA 152E
***DIMENSIONI :** Ø122×99 mm *PESO: gr 480

Wiz Sense

IPC-HDBW3541E-AS
€ 286,00

5MP, ottica; 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. Ingresso /uscita allarme; **Ingr./USCITA AUDIO**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm × Φ109.9 mm *PESO: 378g

Wiz Sense

IPC-HDBW3541F-AS-M
€ 286,00

5MP, ottica; 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR , max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. Ingresso /uscita allarme; **MICROFONO** , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 55 mm × Φ108.9 mm *PESO: gr 380

IPC-HDW3549TM-AS-LED
€ 320,00

5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592×1944) @20 fps, 4 MP (2688×1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, rilevamento voltaggio, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 99.1×Φ121.9 mm *PESO: 480g

Wiz Sense Full-Color

IPC-HDW5541HP-AS-PV
€ 450,00

5MP * SERIE 5 *AI * 1/ 2.7 CMOS * Ottica 2.8mm * STARLIGHT * Max Led IR 50m * **MICROFONO** * 20fps@2592x1944,50/60fps@1080P * 1in/1out Allarme * 1in/1**USCITA AUDIO** * **IVS**: Protezione perimetro * Deterrente attivo *Contatore persone * Cattura del viso * antipolvere impermeabile * IK10 * ROI,SMART H.264+/H.265+ * WDR*D/N * 3 DNR* AWB * ACG * BLC * Slot Micro SD * IP67 * Alimentazione 12V/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E* PFA151* PFA203W* PFA106* PFB220C* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx113,5mm *PESO: kg 0.49

SERIE AI Wiz Mind

IPC-HDW5541TMP-ASE
€ 356,00

ePoE

DOME IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
***DIMENSIONI:** Ø106×94 mm *PESO: gr 550

Wiz Mind

IPC-HDBW5541RP-ASE
€ 363,00

ePoE

5MP, ottica; 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. Ingresso /uscita allarme; **Ingr./USCITA AUDIO**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm × Φ109.9 mm *PESO: 378g

SERIE AI Wiz Mind

Soluzioni IP
DOME PANORAMICA 5Mpx

IPC-EW5531-AS(1.4mm)
€ 498,00

5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1USCITA AUDIO** * 1in/1out Allarme *Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28

Soluzioni IP-DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx

STARLIGHT

IPC-HDW2531T-ZS-S2
€ 370,00

5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR LED 2 da 40m per ESTERNO * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone ROI* Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS** : Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * Slot Micro SD *Alimentazione 12V CC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 108.3mm x122mm *PESO: kg 0.880

STARLIGHT

IPC-HDBW2531R-ZS-S2
€ 382,00

5MP *CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 *Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 *IK10 * Alimetazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx 88,9mm *PESO: kg 0,630

STARLIGHT

IPC-HDW3541TP-ZAS
€ 470,00

5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZSIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**:108,3mmx122mm *PESO: Kg 0,685

SERIE AI Wiz Sense

IPC-HDBW3541R-ZAS
€ 490,00

Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP , H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS,protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA137 PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx88,9mm *PESO: gr 492

Wiz Sense

STARLIGHT

ePoE

IPC-HDW5541TP-ZE
€ 560,00

5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * Smart codec H.264+/H.265+ * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Oggetto abbandonato * Mappa termica * Rilevamento/Attribuzione volti * Conteggio persone * 5Mp(2592x1944)@20fps,2Mp(1920x1080)@60fps * ROI * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * 4 Privacy mask * IP67 * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE <7.7W* ePoE
ACCESSORI OPZSIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**:122mmx108,3 mm *PESO: Kg 0,74

SERIE AI Wiz Mind

STARLIGHT

ePoE

IPC-HDBW5541E-ZE
€ 596,00

5MP *AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS**: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * **1in/1out Allarme** * **1in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C *PFB300C * PFA152-E* PFA101
***DIMENSIONI**: 159mmx117,9mm *PESO: Kg 0,95

SERIE AI Wiz Mind

IP-SE DIR50MP0409MT HDBW5502
€ 250,00

5Mp * 1/2.5" Progressive Scan CMOS * Ottica Motorizzata 4-9mm - Range LED IR 20m * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: 12 frame/s @5Mp; 20 frame/s @3Mp; 25 frame/s @720p/1080p * DWDR * BLC * HLC * Compatibilità ONVIF* PSIA * CGI * 0,01Lux * ICR True Day/Night * 1in/1out Allarme * 1in/1 out Audio * 4 zone privacy * Interfaccia RS485 * Slot Micro SD (max 64GB) * IP66 *CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * 12V PoE (Power Over Ethernet)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA132 * PFA152* PFA151* PFA100 * PFB302S
***DIMENSIONI**: 146mmx139.5mm *PESO: Kg 1.18

Soluzioni IP
BULLET OTTICA FISSA 8Mpx

IPC-HFW1831C-PIR
€ 360,00

8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux ƒ2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m *1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W
***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm *PESO: kg.0.380

STARLIGHT

IPC-HFW2831S-S-S2
NON DISPONIBILE

8Mp * Sensore 1/2.7" 8mpx CMOS * Ottica fissa 3.6mm o 2,8mm * STARLIGHT 0.009 Lux@F2.0 * 1 Led IR per visione notturna 30m * Smart codec * Compressione H.265/H.264 * Day/Night (ICR) * BLC * HLC * WDR * AGC * 3D DNR * AWB * ROI *IP67 * 4 Area Pivacy Mask * Digital watermarking
* **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Compatibile Onvif * Supporta SD card fino a 256GB
* IP67 * Alimentazione 12V/ PoE (802.3af).
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0.480

IPC-HFW3841E-AS
€ 390,00

Bullet IP AI WizSense Starlight 8Mp* Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", OTTICA 2,8mm * Uscite max. 8MP (3840 × 2160) @20 fps (funzione AI abilitata per impostazione predefinita) e supporta 8MP (3840 × 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI è disabilitata) * Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * ilevamento anomalie * **Allarme: 1 in, 1 uscita** ***audio 1in, 1 uscita** , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G**, MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione IP67 *SMD Plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E , PFA152-E
***DIMENSIONI**: 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm *PESO: 590g

Wiz Sense

IPC-HFW3841E-SA
€ 370,00

Bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR *ottica fissa 2,8 mm *portata IR fino a 30 m * microfono integrato *1 LAN 100 Mbps *privacy mask 4 aree *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E
***DIMENSIONI** : Ø70x193 mm *PESO: gr 590

Wiz Sense

IP-SE HFW4800EP
€ 310,00

8Mp * Eco-Savvy * 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica fissa 4mm * ULTRA HD 4K (3840×2160) H.264/MJPEG * Max 15fps@4K(3840×2160) * Illuminatore IR max 30m * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66* Alimentazione 12VDC /PoE IEEE802.3af Consumo < 7.5W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152 PFA151
***DIMENSIONI**: 178.4x70x69.9mm *PESO: Kg 0.528

Soluzioni IP
BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx

IPC-HFW2831TP-ZS
€ 510,00

8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008Lux ƒ1.9 * 4 LED Led IR 60m * Smart H.264/H.265 * IVS: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * HLC * BLC * 8Mp(3840x2160)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto *ƒ1.9 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD-Card * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc o PoE <14.3W
ACCESSORI OPZIONALE: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm × 79mmx 75.9mm *PESO: kg.0.860

IPC-HFW2831TP-ZAS-S2
NON DISPONIBILE

8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica motorizzata 2,7~13,5mm *Smart H.265/H.264 * STARLIGHT 0.008 Lux ƒ1.9 (0 con Led ON) * 4 LED IR 60m * IVS: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * 3D *WDR (120db) * 8Mp(3840x2160)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto, ƒ1.9 auto IRIS(DC), **1 in/1USCITA AUDIO** * 1 in/1out Allarme *1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD 128Gb * 4 aree privacy mask * Alimentazione 12VDC o PoE <14.3W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI** 244.1 mm × 79mmx 75.9mm *PESO: kg.0.880

IPC-HFW3841TP-ZS
€ 610,00

8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm *PESO: Kg0.820

Wiz Sense

IPC-HFW3841TP-ZAS
€ 630,00

8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * **1in/1USCITA AUDIO * 1in/1out Allarme** * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm *PESO: Kg0.820

Wiz Sense

IPC-HFW5831EP-ZE
NON DISPONIBILE

8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * IVS: Face Detection * Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160) 25/30fps@3Mp(2304x1296) * H.265/H.264 * ICR auto * Auto IRIS(DC) * Luminosità 0.05Lux ƒ1.4 (0 con Led ON) *4 Max IR LED 50m * 1 LAN 10/100Mbps * **2 in/1 out allarme** * **1 in/1 USCITA AUDIO** * Slot Micro SD-Card 128Gb*4 aree Privacy Mask*IP67*IK10*3D*WDR (120db)*AI.12Vdc/ ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm × 95mm x 95mm *PESO: kg.1.11

IPC-HFW5831EP-Z5E
€ 839,00

8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * Ottica motorizzata 7~35mm * H265/H264 * IP67 * IK10 * IVS: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * ƒ1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux ƒ1.4 (0 con Led ON)* 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * **2 in/1out Allarme** * **1 in/ 1USCITA AUDIO** * Slot Micro SD-Card 128Gb *4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db)* Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm × 95mm x 95mm *PESO: kg.1.11

Soluzioni IP
DOME OTTICA FISSA 8Mpx

ePoE

IPC-HDBW1831RP-S
€ 340,00

8MP * CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica 2.8mm * 1 LED IR 30m * 8Mp@25fps *IVS: Tripwire * Intrusion * Analisi Video * ICR auto * f1.6 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * H265/H264 da esterno/interno IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/ePoE <8.9W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Φ122mm×88.9mm *PESO: kg.0.45

STARLIGHT

IPC-HDW2831TP-AS-S2
€ 260,00

8MP * Sensore CMOS 1/2.7" * Ottica 2,8mm * EYBALL* STARLIGH 0.009lux@F2.0 * **MICROFONO** * 2 IR Led 30m * 8Mp@15fps 2688x1520@25/30fps * H.265 codec * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC* BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Archiviazione/trasmissione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * Slot SD 256GB * Alimen. 12V DC/PoE <7.2W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**:100,9mmx109,9mm *PESO: Kg 0.390

IPC-HDW3841EM-ASE
€ 378,00

c8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 8 MP a 20fps *H.265+ *ICR *ottica fissa 2.8 mm *luminosità 0.007 Lux *portata IR fino a 30 m ***MICROFONO** *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR (120 dB) *micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI**:93,6mmx106 mm *PESO: Kg 0.530

WizSense

IP-SE-HDBW4800EP
€ 300,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840×2160) * Max 15fps@4K(3840×2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI**: 110mmx81mm *PESO: Kg 0.406

Soluzioni IP-BULLET- 12/6 Mpx

IP-SE-HFW81200 EP-Z
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS* Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * **2in/1out Allarme e 1in/1USCITA AUDIO** * Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accesi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI**: 273x94.3x94.3mm *PESO: Kg0.800

IP-SE-PFW8601
€ 1.450,00

Panoramica (visione a 180°) 6Mp STARVIS Ultra-Smart * Ottica Fissa 3.6mm *f1.8 auto IRIS * IP67 * IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R * 2Mp con 25fps *H.265/H.264 * Luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) 30m* Uscita video* porta LAN 10/100/1000, 2in/1out Allarme * **1in/1USCITA AUDIO** * Slot SD *4 aree Privacy Mask * 3D* WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map* Smart Detection * Staffa inclusa * IP67* IK10 * ALIM. AC24V o PoE+ IEEE802.3af <23W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 PFA150 PFA151
***DIMENSIONI**: 298x172X120mm *PESO: Kg 3.41

Soluzioni IP
DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx

IPC-HDW2831TP-ZS-S2
€ 450,00

8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.008lux@F1.5 *2 IR Led 40m 8Mp(3840x2160)@15fps e (2688x1520)@25/30fps * H.265 codec *IVS: Tripwire, Intrusion, Conflitto IP, Rilevamento audio, Card piena, Disconnessione, Motion Detection, Accesso illegale
* Archiviazione/trasmissione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * ROI
* SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IP67 * Al.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0.690

IP-SE-HDBW2831RP-ZS-S2
€ 430,00

8MP * CMOS 1 /2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 *2 Led 40m
* SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion
* Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD
* 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C
***DIMENSIONI**: Φ122mm×88,9mm *PESO: kg 0,47

IPC-HDW3841TP-ZAS
€ 590,00

8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5
* 2 IR Led 50m * **MICROFONO** * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato)* IVS: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena
* Disconnessione * Motion Detection * SMD PLUS * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+
* WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI:PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685

Wiz Sense

IPC-HDBW3841R-ZAS
€ 590,00

Dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 *sensore CMOS progressivo *risoluzione 8 MP *H.265+ *ICR *ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino a 40 m *1 LAN 100 Mbps *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø122×89 mm *PESO: gr492

Wiz Sense

ePoE

IPC-HDW5831RP-ZE
€ 679,00

8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * **MICROFONO**
* H265/H264 * IP67 *IK10 15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato
* Analisi Video * Face Detection * ICR auto * ƒ1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux ƒ1.4(0 Led ON)
* 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db)
* Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Φ122mm×104mm *PESO: kg.0.6

ePoE

IP-SE-HDBW5831E-ZE
€ 716,00

8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * luminosità 0.05Lux ƒ1.4 (0 con Led ON)
* 3 IR LED 50m * IVS: Tripwire, Intrusion, Oggetto Abbandonato/Dimenticato, Analisi Video, Face Detection * ICR auto * ƒ1.5 auto IRIS(DC) *1 LAN 10/100Mbps * H.265/H.264 * 8pm 15fps * 1 in/1 out di Allarme * **1 in/1USCITA AUDIO*** Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 4 aree Privacy mask * 3D *WDR (120db) * IP67 * IK10 * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <15W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S* PFA101 * PFA138 * PFB300C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Φ159.1mm×117.9mm *PESO: kg.0.95

ePoE

IP-SE-HDBW5831E-Z5E
€ 774,00

8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux ƒ1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec *15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimentiocato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * ƒ1.5 auto IRIS(DC) *1 LAN 10/100Mbps * **1 in/1 out Allarme** ***1 in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D
* WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy
ACCESSORI OPZIONALI:PFA138 * PFB302S* PFA101 * PFB300C * PFA152-E* PFB201C* PFB302S
***DIMENSIONI**: Φ159.1mm×117.9mm *PESO: kg.0.95

IPC-PDBW5831P-B36
€ 1.520,00

DOME PANORAMICA (PZ.4 DOME DA 2MPX) * Ottica Motorizzata 2.7-12mm *1/2.8" 2Mp CMOS progressive scan STARVIS * STARLIGHT * 8 Max IR LED 30m * H.265 ITU-T VCEG * Smart Detection
* IVS: Tripwire * Intrusion * Rilevamento Facciale * Identificazione * Analisi Video * Face detection
* Oggetto Abbandonato/ Dimenticato * WDR * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * IP67 * BLC * IK10
* Angolo visione H:105°-44°,V:54°-25° * ICR * H.65+/H.265+ 1920*1080(1~25fps) * 1in/1out Allarme
* **1in/1USCITA AUDIO** * Slot SD * PoE+ * Aliment. AC24V/PoE
ACCESSORI OPZIONALI : PFB303W-PFA108-PFA111 – PFB300C
***DIMENSIONI**: 286.1x111.3mm *PESO: Kg 2,7

Soluzioni IP
RICONOSCIMENTO TARGHE

IPC-ITC237-PU1B-L
€ 1.430,00

2.0Mp * 1/2.8” Cmos * Ottica Manuale 5-50mm * Riconoscimento di targhe (fino ad una velocità di 40KM) con illuminazione IR da 40m * 0,002lux@F1.6 * 6 IR luce bianca Ideale per *ANPR* a lunga distanza 40m * Ottica auto-iris 3D * Rilevamento Loop e Video * Analisi Video BLC/HLC/WDR(140Db) True WDR * **2 in/2out Allarme** * **2in/1USCITA AUDIO** * Temp. 30°C+60°C * IP66 * Slot per Sd-Card * Alimentazione POE+ * Consumo 17W * Staffa inclusa PFB604W.
ACCESSORI OPZIONALI: ATTACCO A MURO PFA162 - 1.2m Polec
***DIMENSIONI**: 447mmx240mmx233mm *PESO: Kg 4.1

Soluzioni IP- FISHEYE CAMERA

IP-SE HDB4200FP-PT
€ 440,00

2Mp * Full HD * 1/2.8” Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux ƒ1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * esterno/interno * IP66 * IK10
***DIMENSIONI**: Φ130mm×57,5mm *PESO: Kg0.25

IP-SE-EB5400P
€ 480,00

4Mp * 1/3” Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 ƒ2.0 * **1in/1out Allarme** * **1in/1USCITA AUDIO** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC * HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimen. 12VDc/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W
***DIMENSIONI**: Φ110mm×54mm *PESO: Kg 0.58

IPC-EW5531-AS (1.4mm)
€ 498,00

5MP * DOME Panoramica Fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Vis. notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compress. H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB)* ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1USCITA AUDIO** * **1in/1out Allarme** * Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alim. 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28

IPC-EBW81230P
€ 1.280,00

12Mp * Panoramica IR Fisheye da ESTERNO * CMOS scansione progressiva 1/ 1,7” * STARVIS Smart IR * Max LED IR 10m * 180°-360° * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Codifica triplo flusso H.265/H.264 * Nuovo standard decodifica H.265 ITU-T VCEG * Max 25fps@12M (4000x3000) * D/N * 3DNR * AWB * SGC * BLC * Rilevazione intelligente mappa calore (HEATMAP)* Slot Micro SD * IP67 * IK10 * Alimentazione DC12V/PoE * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA100 * PFB302S * PFA152 * PFA105 * PFA110 * PFB 300C
***DIMENSIONI**: 149,8mmx47,7mm *PESO: Kg 0.58

Soluzioni IP
TELECAMERA TERMICA

DH-TPC-BF2221P-B3F4
€ 2.685,00

2Mp * 1/2,8 Sony CMOS * Lente termica 3.5 mm * Risoluzione 256 x 192 * Visibile con illuminazione IR da 35m * per esterno Rilevazione di persone fino a 146m e di veicoli fino a 389m * AWB * BLC * HLC * WDR digital * Ultra DNR * Defog elettronico * ROI * Videosensore e Privacy Mask * Uscita video IP/ANALOGICA/HDCVI * **1in/1USCITA AUDIO** * **2in/2out Allarme** * Rilevazione intelligente (IVS) * RS485 * Slot MicroSD * Lightning-proof 6KV (fulmini) * IP67 *Aliment. 12VCC PoE/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 279.9x103.8x95.8mm *PESO: kg,1.4

DH-TPC- BF1241P-D3F4
€ 1.790,00

4Mp * 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * IVS: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ing/USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 *PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimetazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

DH-TPC-DF1241P-D3F4
€ 1.790,00

4Mp * 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * IVS: Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ingr/USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 *PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimetazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI**: 122mmx122mmx122mm *PESO: Kg 0.85

Soluzioni IP
TELECAMERA TERMICA- WI-FI

DH-TPC-BF1241P-D3F4-WIFI
€ 1.810,00

4Mp * WI-FI *1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * IVS: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1 ingr./1USCITA AUDIO** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 *PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimetazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

Soluzioni IP
SPEED DOME CON LED 2 Mpx

IPC-SD22204UE-GN-W
€ 396,00

2Mp * MINI PTZ WI.FI 4X * ½.8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264 * 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante * Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR * BLC *HLC/AGC *AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Pravacy Mask * ONVIF * Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO *IP66* IK10* temperatura da -30°C a + 60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A* PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122 x 89mm *PESO: Kg 0.520

IPC-SD29204UE-GN
€ 498,00

2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream * 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB) *Codifica video ad alta efficienza H.265 ***IVS**: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection * 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità* D/N * ULTRA DNR *Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI**: 132,7x117,9mm *PESO: kg 0,950

IPC-SD6CE225U-HNI
NON DISPONIBILE

2Mp *25X STARVIS * 1/3" CMOS * Ottica Varifocale 4.8mm-120mm *AUTO TRACKING VIDEOANALISI * 6 LED IR 200m * STARLIGHT 0.005Lux (Color) * H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264) * 2M1080P (1920×1080) 720P (1280×720) D1(704×576/704×480) CIF(352×288/352×240DWDR * Day&Night (ICR) Ultra-DNR *Auto iris e Auto focus *AWB *AGC *BLC ***7in/2out Allarme** ***1in/1USCITA AUDIO** *IP67 *IK10
ACCESSORI INCLUSI:DC24V/3A PoE+(802.3at) * PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111*PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Φ209x337,4(mm) *PESO: Kg 5,8

IPC-SD6AL245U-HNI-IR
NON DISPONIBILE

2Mp * 45X STARVIS CMOS * Ottica Automatica 3.95-177.7mm * AUTO TRACKING VIDEONALISI * STARLIGHT Luminosità0.005lux f1.6 *1 LED 300m * 300 Presets, Privacy fino a 24 aree * **1in/1USCITA AUDIO** * **7in/2out Allarme** * Slot per SD CARD * OSD* RS485 * 5 scan * 8 tour e 5 pattern * 2/3DNR * WDR 120db * Home parking * Programm. orario * IK10 * IP67 * rotazione PAN 360° * ICR meccanico
ACCESSORI INCLUSI: PGB303W*PFA111* AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: ϕ240x357mm *PESO: Kg 6,75

IPC-SD59225U-HNI
NON DISPONIBILE

2Mp * 25X STARVIS CMOS * Ottica 4.8-120mm * AUTO TRACKING * VIDEONALISI * H265 da 5" * uso esterno/interno IP66* rotaz. PAN 360° * ICR meccanico* STARLIGHT Luminosità 0.005Lux/0Lux (Led IR ON) * Portata led IR fino 150m * 1 porta Lan 10/100Mbps * 2 pattern, 2/3 * DNR * WDR(120 db) *Home parking *Programmatore orario * 4 aree privacy *alimentazione 24Vac o PoE + *Consumo <23W
ACCESSORI INCLUSI: PFB 300S * PFA110 * Alimentatore24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151/PFB303S
***DIMENSIONI**: ϕ186x309mm *PESO: Kg 3,9

IPC-SD49225XA-HNR
€ 1.080,00

2MP * 25X PTZ di rete WizSense IR Starlight *Ottica 4.8-120mm CMOS da 1 / 2,8 "e 2 megapixel * Potente zoom ottico 25x * Tecnologia Starlight * Max. 50 / 60fps @ 1080P * Protezione perimetrale * Supporta PoE + * Distanza IR fino a 100 m * SMD PLUS * IP66 -ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111* DC12V/3°* PFA140* PFB300C*PFA120* PFA150* PFA151
***DIMENSIONI**: Φ160 mm × 295 mm (6.30" × 11.61") *PESO: Kg 3

Soluzioni IP
SPEED DOME CON LED 4 Mpx

IPC-SD6AL445XA-HNR-IR
NON DISPONIBILE

4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING *Ottica 3.95-177,7mm * 7 LED IR fino a 300m
* 300 presets * IVS: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missig,Filtraggio falsi allarmi, Luci instense, foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena
*Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR)/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC
* 24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * 1in/1USCITA AUDIO * 7in/1out Alarm *IP67
* METALLO *Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W
ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A
ACCESSODI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
***DIMENSIONI**: ϕ240x382mm *PESO: Kg 6,5

IP-SD49425XB-HNR
€ 1.270,00

4Mp WizSense *25X ZOOM *Ottica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M
*4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * 1in/1USCITA AUDIO * 2in/1out Alarm * IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned,Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection
*Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66
ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI:PFB 305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: DC12V/3A *PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 *PFB303S
***DIMENSIONI**: Φ160x295mm *PESO: Kg 3,0

IP-SD5A432XA-HNR
€ 2.120,00

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, OTTICA VARIFOCALE 4,9-156mm , risoluzione 4 MP rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoomottico 45x digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, **auto tracking**, PFA, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+ STAFFA DA PARETE INCLUSA – ALIMENTATORE INCLUSO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 – PFA 150 – PFB300C – PFA111 – PFA 151
***DIMENSIONI**: Ø190x332 mm peso kg.4,7

Soluzioni IP
SPEED DOME CON LED 8 Mpx

IPC-SD8A840VI-HNI
€ 4.950,00

8Mp * 40X ZOOM *1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Ottica Varifocale 5.6mm-223 mm
* IVS :(Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) *Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m
* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264
*risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * AutoIris e AutoFocus * AWB
* HLC * BLC *PFA * 7in/2out Allarme * 1in/1USCITA AUDIO – Alimentatore AC24v/3A HI-POE * IP67
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W – ALIMENTATORE AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151
***DIMENSIONI**: ϕ262x415,6mm *PESO : Kg 8,5

SOLUZIONI IP WI-FI

Soluzioni IP – IMOU KIT WI-FI

IMOU
KIT-NVR1104HS-W +
4 IPC-G22P
€ 1.090,00

NVR WI-FI 4 CANALI + 4 telecamere PoE Bullet, 1080P/720P, Decodifica massima: 1ch@8MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P, Compressie: H.265+/H265/H.264+/H.264, Compressioni audio: G.711A/G.711U/PCM/G726, Modalità di registrazione: Handmatig / Alarm / Bewegingsdetectie / Schema, 40Mbps bedrade max.input, **1 uscita video HDMI/1 VGA**, Storage, Archiviazione nel cloud, Fino a 8TB HDD, **1TB HDD INCLUSO**, Connessione Wi-Fi (2.4GHz).

Soluzioni IP - NVR 4/8 CH- WI-FI

IMOU
NVR1108HS-W-S2
€ 220,00

NVR WI-FI * 8 CANALI * Risoluzione 1080P/720P *Compressione H.265+/H265/H.264+/H.264 * 2X2 MIMO ANTENNE PER MAGGIORE COPERTURA * Ingr.: 40Mbps – Ingresso max Wireless:16Mbps * Adattamento automatico delle telecamere alla connessione per estendere la distanza wifi * Comun. in tempo reale * Supp. 1 HDD fino a 8Tb * Monitoraggio in qualsiasi momento e ovunque
ACCESSORI INCLUSI : 1 alimentatore 12V1.5° /1 cavo rete / 1 pacco viti / 1 mouse /Guida rapida
***DIMENSIONI**: 260,3x247,3x44.7mm *PESO: Kg0,824c

IP-SE-
4S2NVR04HS-WF
€ 320,00

NVR 4CH WI-FI (COD.NVR4104HS-W-S2). *Risoluzione fino a 5Mp* Equipaggiato di 3 antenne per rafforzare il segnale di rete * Compressione video H.264 * Max 80Mbps di banda in versione 2.4 * 2 USB 2.0 * Accesso multiplo da remoto: Web Viewer * CMS (DSS/PSS) & DMSS * Uscita HDMI/VGA *Alimentazione 12V2AS
***DIMENSIONI**: 260X246.4X47.6 *PESO: Kg 0,500

IP-
NVR2104HS-W-4KS2
€ 340,00

NVR 4CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P * Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mpbs in banda wireless * Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphon, iPAD o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI**: 226x226.9x40.4mm *PESO: Kg 1.3

IP-
NVR2108HS-W-4KS2
€ 370,00

NVR 8CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080 *Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mpbs in banda wireless *Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphon, iPAD o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI**: 226x226.9x40.4mm *PESO: Kg 1.3

Soluzioni IP- DOME WI-FI

Consumer
IPC-D22-MP
€ 175,00

DOME LITE WI-FI * 2Mp * 1/3" Progressive Scan CMOS *Obiettivo 2.8mm * IR 10m * H.265/H.264
* Portata visione notturna 20m * Zoom digitale 16X * Angolo di visione 115°(H) 58°(V)133°(D)
* Risoluzione HD+Max 25fps@4MP * P2P – Scan QR code * Funzione Cloud IMOU(ex.Lechange)
* 1 Porta Ethernet da 100Mbps * Wi-Fi:IEEE802.1 1b/g/n, 50m in campo aperto * Slot MicroSD (128GB)* Rilevazione Movimento * Gestione tramite App Imou – Ios – Android * CGI – ONVIF
* Alimentazione 12V incluso * Consumo <4.7W * **Da Interno**
***DIMENSIONI**:100mmX74,3mm *PESO: Kg 0.195

Consumer
IPC-D42-MP
€ 198,00

DOME LITE WI-FI * 4Mp * 1/3" Progressive Scan CMOS *Obiettivo 2.8mm * IR 10m * H.265/H.264
* Portata visione notturna 20m * Zoom digitale 16X * Angolo di visione 115°(H) 58°(V)133°(D)
* Risoluzione HD+Max 25fps@4MP * P2P – Scan QR code * Funzione Cloud IMOU(ex.Lechange)
* 1 Porta Ethernet da 100Mbps * Wi-Fi:IEEE802.1 1b/g/n, 50m in campo aperto * Slot MicroSD (128GB)* Rilevazione Movimento * Gestione tramite App Imou – Ios – Android * CGI – ONVIF
* Alimentazione 12V incluso * Consumo <4.7W * **Da Interno**
***DIMENSIONI**:100mmX74,3mm *PESO: Kg 0.195

IPC-
HDBW1435E-W
€ 216,00

DOME WI-FI Dome IR da 4 MP, Sensore di immagine CMOS da 4 MP, 1/3", bassa illuminazione, alta definizione dell'immagine , Uscite max. 4MP (2560 × 1440) a 20 fps > Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra basso Max. Distanza IR: 30 m, ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage, Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio , Supporta schede Micro SD da 256 G, Alimentazione 12V DC, facile da installare, Protezione IP67, IK10. * **Da esterno**
***DIMENSIONI**: ϕ106.0 mm × 93.6 mm (ϕ4.17" × 3.69") *PESO: Kg 0,46

Soluzioni IP IMOU
BULLET WI-FI DA ESTERNO

IMOU
IPC-G42P
€ 198,00

BULLET LITE WI-FI * 4Mp (2560X1440) * Sensore 1/ 2,7” CMOS * Obiettivo 2.8mm
* con illuminazione infrarossi 30m * H.265 H.264 * **MICROFONO** * Slot SD Card fono a 128GB
* 25 immagini per secondo * Zoom digitale 16X * Compatibile con ONVIF e CGI – Pulsante reset
* Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C * Umidità <95% senza condensazione
* Pulsante reset * Alimentazione 12VCC/1A incluso * ESTERNO IP67
* Wi-Fi:IEEE802.1 1b/g/n, 50mt in campo aperto
***DIMENSIONI**: 84,6x70x164,6mm *PESO: g 260

Soluzioni IP
BULLET WI-FI DA ESTERNO

IPC-HFW1235S-W
€ 180,00

BULLET WI-FI 2 mpx, ottica fissa 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS, 1/2,7", bassa illuminazione, alta definizione dell'immagine * Uscite max. 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps · Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra basso * Massima Distanza IR: 30 m · ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari larghezza di banda e ambienti di archiviazione * Modalità di rotazione, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Supporta schede Micro SD da 256 G * Alimentazione 12V DC * Protezione IP67 * Supporta Wi-Fi* METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI**: 164.9 mm × 70 mm × 125.2 mm *PESO: 431 g

IPC-HFW1435S-W
€ 216,00

BULLET WI-FI 4 mpx, ottica fissa 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS, 1/2,7", bassa illuminazione, alta definizione dell'immagine * Uscite max. 2MP (1920 × 1080) a 25/30 fps · Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra basso * Massima Distanza IR: 30 m · ROI, SMART H.264/H.265, codifica flessibile, applicabile a vari larghezza di banda e ambienti di archiviazione * Modalità di rotazione, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Supporta schede Micro SD da 256 G * Alimentazione 12V DC * Protezione IP67 * Supporta Wi-Fi* METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 , PFA152-E
***DIMENSIONI**: 164.9 mm × 70 mm × 125.2 mm *PESO: 431 g

Soluzioni IP IMOU
WI-FI DA INTERNO

IMOU
IPC-A26-HP
€ 240,00

PAN & TILT Camera IP WI-FI * 1080p Full HD 720P * Obiettivo 2.8mm * Visione notturna a infrarossi 10m * RANGER PRO Monitoraggio live Full HD 1080P e funzioni di panoramica 0-355° e inclinazione 0-90° * Con funzione Privacy personale * Funzione di tracciamento consente di seguire gli oggetti in movimento * Slot Micro SD fino a 128GB * Invio avvisi istantanei sul cellulare a evento rilevato
* Alimentatore DC5V2A incluso
ACCESSORI INCLUSI: 1 cavo USB / Viti / 1 Mappa della posizione / 1 Scheda installazione rapida
***DIMENSIONI**: 106,1x77,4x77,4mm *PESO: g 238

IMOU
IPC-A22-EP
€ 140,00

Camera Compatta IP WIFI * CMOS 1/ 2.7” 2 Mp@25IPS. * Obiettivo 2.8mm * Con illuminazione a infrarossi fino a 10m * Slot Micro SD fino a 256GB * Compressione H.265/H.264 25/30 fps frame * Zoom digitale 16X * Sensore video * Rilevamento persone * Regione configurabile * Rilevamento del suono anomalo * **MICROFONO** e altoparlante * ONVIF * Tasto reset * Alimentatore 5V1A incluso
ACCESSORI INCLUSI: 1 cavo alimentazione / viti / piastra di montaggio
***DIMENSIONI**: 106,1x77,4x77,4mm *PESO: g 238

IMOU
IPC-A26-ZP-5G
€ 360,00

MINI PTZ da interno -CMOS progressivo da 1/2,9”2 Megapixel 2MP (1920x1080) Visione notturna: distanza di 10 m - Obiettivo motorizzato da 3-9 mm - Campo visivo: 49,3°(D) ~ 130,7°(D)355° Pan & 90° Tilt - Zoom ottico 3x - Compressione video: H.265/H.264 - Frequenza fotogrammi fino a 25/30 fps **Audio bidirezionale-** Gestione degli avvisi - Rilevamento del movimento - 1 porta Ethernet da 100 Mbps - Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Frequenze Dual Band da 2,4 GHz e 5 GHz CGI App imou: iOS, Android Slot per scheda micro SD (fino a 128 GB) **Microfono e altoparlante integrati**
Pulsante Reset/WPS Alimentazione DC 5V2A
***DIMENSIONI**: 94 × 94 × 101 mm Peso: g 250

JUNCTION BOX
Water proof-IP66

SE-PFA121
€ 49,90

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO–
PROTEZIONE:IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA122
€ 49,90

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE:IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA130-E
€ 33,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE:IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 124Zx41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA134
€ 28,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 90x36,1mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA131
€ 24,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm –
PESO: kg 0.38
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA13F
€ 64,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA13G
€ 28,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: Φ111.6 mm × 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX - Water proof

SE-PFA120
€ 48,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: kg 0.53
CARICO:7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA140
€ 208,00

SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE:IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C - +60°C
UMIDITA' <90%RH

JUNCTION BOX-Water proof

SE-PFA132
€ 40,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA135
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA136
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA137
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA138
€ 34,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA139
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE.IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA12A
€ 10,00

BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA13-A-E
NON DISPONIBILE

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA13C
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO

SE-PFA100
€ 20,00

ADATTATORE
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA101
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ159mmx35mm (Φ6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH

SE-PFA102
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH

SE-PFA103
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI:Φ133mmx37mm (Φ5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S

SE-PFA106
€ 25,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ1134,1x83,50mm (Φ5,28x3,29")
PESO: Kg 0,29
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO

SE-PFB220C
€ 60,00

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI::(DxH) Φ42X780 mm
PESO: Kg 0,90
CARICO: Kg 2
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH

SE-PFB300C
€ 38,00

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA111
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA114
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x50mm
PESO: kg 0.25
CARICO: N/A
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

SE-PFB203W
NON DISPONIBILE

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB204W
€ 33,60

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB205W
€ 33,60

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB303W
€ 48,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB210W
€ 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI:229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB302S
€ 48,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI:134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO:Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH

SE-PFB211W
€ 80,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235.4 mm × 180.3 mm × 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA –40°C to +60°C
UMIDITA' –40°C to +60°C

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO

SE-PFA152-E
€ 30,70

STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6X114X20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3

SE-PFA150
€ 68,00

STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Φ80-150mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.1
CARICO: Kg 10

SE-PFA151
€ 80,00

STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.7
CARICO: Kg 10

TASTIERE PER SPEED DOME

NKB
€ 990,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - *DIMENSIONI:. 320x190x50mm - alimentatore incluso

NKB 1000
€ 580,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - *DIMENSIONI:. 330x160x37mm - alimentatore incluso

SD230
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic
***DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso

KB 1048S
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

SWITCH

G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm

F0420FL
€ 100,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 136*66*32mm

F0820FL
€ 125,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm

G0821GB
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm

G1602GH
€ 794,00

SWITCH 16 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V 7.7A 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

G2422GB
€ 940,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

SE-PFS3106-4ET-60
€ 189,00

SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **4*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro4.4,17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g

SE-PFS3110-8ET-96
€ 260,00

SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **8*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm

PFS3125-24ET-190
NON DISPONIBILE

Compatibile IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standard di
Supporta IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standard di
24*10/100Mbps porte, 1 * porte Gigabit Combo, porta il supporto auto flipping (Auto MDI / MDIX)
Porta 1-2 di sostegno la potenza massima di 60W, poE uscita totale di potenza fino a 190W
Supporta IEEE802.3x controllo di flusso per la Modalità Full-duplex e di contropressione per la Modalità Half-duplex
***DIMENSIONI:** 340*200*43 mm (13" metal case):