



Catalistino v.05/2022

ACCESSORI

BATTERIE AL PIOMBO 6V



BAT3FM1.3
€ 11,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH

***DIMENSIONI:** 97*24*52-58 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 40PZ)**



BAT3FM2.8
€ 13,40

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH

***DIMENSIONI:** 66*33*100 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**



BAT3FM4.2
€ 15,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH

***DIMENSIONI:** 70*47*101mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**



BAT3FM12
€ 29,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH

***DIMENSIONI:** 150*49*94 **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)**

BATTERIE AL PIOMBO 12V



BAT6FM1.3
€ 18,50

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH

***DIMENSIONI: 97*43*52-58 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**



BAT6FM2.3
€ 19,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH

***DIMENSIONI: 179*35*61-67 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**



BAT6FM4
€ 26,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH

***DIMENSIONI: 90*70*100-105 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)**



BAT6FM7.2
€ 29,60

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH

***DIMENSIONI: 151*65*95-100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 08PZ)**



BAT6FM12
€ 60,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH

***DIMENSIONI: 151*98*95-100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)**



BAT6FM18
€ 79,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH

***DIMENSIONI: 181*77*167 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)**



BAT6FM24
€ 128,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH

***DIMENSIONI: 175*166*125 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)**



BAT6FM40
€ 196,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH

***DIMENSIONI: 197*165*170 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)**



CAVO RVB
2x0.5mm CCA
€ 23,00

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 20 pz)



CAVO RVB
2x0.75mm CCA
€ 29,00

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6 pz)



CAVO RVB
2x1.0mm CCA
€ 36,00

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6 pz)




CAVO RVB
2x1.5mm CCA
€ 47,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 8pz)




CAVO RVB
2x2.5mm CCA
€ 59,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVI ALLARME-RAME (COPPER)



CAVO 2x0.22
RAME COPPER
NON DISPONIBILE

matassa da 100mt - Sezione 2x0,22mm
2x (7/0.2mm CU + 1.0mm PVC) + 7*0.2mm CU+AL/PE+RipCord+3.1mm PVC bianco



CAVO 2x0.50+2x0.22
RAME COPPER
NON DISPONIBILE

matassa da 100mt - Sezione 2x0.50+2x0,22mm
2x (16/0.2mm CU + 1.5mm PVC) + 2* (7*0.2mm CU+ 1.0mm PVC) + 7*0.2mm CU+AL/PE+RipCord+4.7mm PVC bianco **(scatola da 8pz)**



CAVO 2x0.50+4x0.22
RAME COPPER
NON DISPONIBILE

matassa da 100mt - Sezione 2x0.50+4x0,22mm
2x (16/0.2mm CU + 1.5mm PVC) + 4* (7*0.2mm CU+ 1.0mm PVC) + 7*0.2mm CU+AL/PE+RipCord+5.4mm PVC bianco **(scatola da 8pz)**



CAVO 2x0.22
€ 20,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 16



CAVO 4x0.22
€ 25,60

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 12



CAVO 6x0.22
€ 32,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 8



CAVO 8x0.22
€ 49,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 3



CAVO 10x0.22
€ 57,50

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+2x0.22
€ 42,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+4x0.22
€ 51,80

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4



CAVO 2x0.50+6x0.22
€ 60,70

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4



CAVO 2x0.50+8x0.22
€ 67,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4



CAVO
2x0.50+10x0.22
€ 74,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4

CAVI COASSIALI



CAVO mini coassiale
€ 39,80

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm - matassa 100mt - **MULTIFILARE**
DISPONIBILE PVC BLU (**BOX: PZ 10**)
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 16**)



CAVO BIANCO
Mini coassiale
€ 49,00

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm **CCA** - matassa 100mt
CON POLO CALDO RIGIDO
(**BOX: PZ 12**)



CAVO COAX+2X0.75
€ 133,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m -
matassa mt 100.
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)



CAVO COAX+2X0.50
€ 115,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -
matassa mt 100.
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)
DISPONIBILE PVC BLU (**BOX: PZ 3**)

CAVI COASSIALI SAT



CAVO COAX SAT
CCA
€ 53,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **CCA**
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)



CAVO COAX SAT
RAME
€ 64,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **RAME**
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)

CAVI LAN FTP CAT 5



UTP CAT5E INDOOR € 108,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- per interno GRIGIO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio - Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



UTP CAT5E INDOOR RAME € 340,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. RAME PURO 100% MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : GRIGIO
4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

CAVI LAN FTP CAT 5



FTP CAT5E INDOOR € 130,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC COLORE GRIGIO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR € 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5 OUTDOOR RAME € 360,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%
MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : NERO



S/FTP CAT5 OUTDOOR € 170,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

CAVI LAN-CAT 6 INDOOR



**CAVO UTP CAT6
INDOOR**
€ 120,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE: GRIGIO



**CAVO UTP CAT6
INDOOR RAME**
€ 350,00


Matassa cavo rete UTP CAT6 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : GRIGIO

CAVI LAN-FTP CAT 6 INDOOR/OUTDOOR



**CAVO FTP CAT6
INDOOR**
€ 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO - PVC COLORE BLU

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE: BLU



**CAVO FTP CAT6
OUTDOOR**
€ 166,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO - PVC COLORE NERO - DOPPIA GUAINA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



**CAVO FTP CAT6
OUTDOOR RAME**
€ 360,00


Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.5mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : NERO

CAVI LAN – S/FTP CAT6



**CAVO S/FTP CAT6
OUTDOOR**
€ 190,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna , linea carico CCA 0.4mm CCA , treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : NERO



**CAVO S/FTP CAT 6
RAME**
€ 440,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper- Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC 6.8mm.

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: BLU

EXTENDER HDMI



SE-372W
€ 168,00

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di rete
Supporta 1080P ad alta definizione
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV
Funzione Plug e Play
***DIMENSIONI:** :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz



SE-372 MINI
€ 100,00

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di rete
Supporta 1080P ad alta definizione
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso



SE-372/60
€ 130,00

HDMI EXTENDER fino a 60m
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video
HDMI su singolo cavo CAT6, con IR



SE-372/60 LOOP
€ 155,00

HDMI EXTENDER fino a 60m -
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video
HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP



SE-383 MATRIX
€ 360,00

EXTENDER HDMI fino a 120m con IR, con switch a matrice
Lunghezza del cavo rete tra tutte le connessioni: CAT5≤80m CAT5E≤100m, CAT6≤120M -
Offre una trasmissione affidabile HDMI su singolo cavo CAT5 /5e/ 6 e abilita la funzione di estensione della matrice attraverso switch LAN che supporta IGMP, supporta il protocollo TCP / IP facile e semplice da costruire matrici video di rete ed è con una buona stabilità e anti-interferenza



SE 373 HDMI EXT
€ 282,00

EXTENDER HDMI fino a 120m
Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -
Risoluzione 1080p FULL HD -
Estensione anche attraverso Router o LAN -
Alimentatori 5V inclusi
SE-373R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 130,00



SE-373KMV
€ 367,00

EXTENDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di rete
Supporta fino a 1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione USB Supporta la funzione KVM, e il telecomando piu' adatto
Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps
Cavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6
Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente



SE-672/60 HDMI-4K
€ 239,00

EXTENDER HDMI -4K 60m
Supporto HDMI 2.0, compatibile con HDCP 2.2
Massima risoluzione di supporto 4Kx2K a 60Hz
Trasmissione su CAT6/6/7 singolo
Supporto la funzione passback (supporto gamma IR 20~60 KHz)
Supportare una distanza fino 60m quando 4K@30Hz e 30m quando 4K@60Hz Plug and play
Custodia in metallo, stabile e resistenza



SE-683 HDMI 4K
120m
€ 386,00

EXTENDER HDMI 4K 120m
Supporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30Hz
Trasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su Internet
Supporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4



SE-380P
€ 1.152,00

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la tecnologia HDBiT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori. Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and play. Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)
***DIMENSIONI:** 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H) mm 2pz

EXTENDER VGA ATTIVO



SE-VE01H-2
€ 199,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzione fino a 1920 x 1200 – la confezione inclu de il trasmettitore e ricevitore
***DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm



SE-VE01-2
€ 264,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzione fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore
***DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm

VARIE



SY-BALUN/ISOLAT
€ 10,00

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni
Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS



CAVO HDMI
€ 13,00

Cavi audio/video HDMI 4K 2mt - connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio



USB EXTENDER
€ 56,00

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.



**HDD SKYHAWK
VARIABLE**

HARD DISK SEAGATE
HARD DISK WESTERN DIGITAL PURPLE su ordinazione
contattare per quotazione e disponibilità



ST-07
€ 16,00

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.
Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm Area di monitoraggio :30m2-50m2
Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione



SE-PFM820
€ 30,00


Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbs
Per telecamere Dahua



DHI-ARB1606
NON DISPONIBILE

Modulo esterno compatibile con i registratori XVR Dahua e consente di aumentare il numero di ingressi/uscite allarme fino ad un massimo di 4xARB1606 allo stesso registratore per un totale di 64 ingressi di allarme e 24 uscite di allarme. Modulo di comunicazione Relè Allarme con ingressi/uscite allarme per collegamento a dispositivi d'allarme(sirene, sensori di fumo, barriere anti-intrusione, pulsanti antipanico,...) attraverso interfaccia RS485

CONVERTITORI



SE-7503-BNC/VGA
€ 106,00

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso



SE-L2000-VGA/BNC
€ 96,00

Convertitore video che permette di visualizzare un segnale video VGA su di un monitor con ingresso BNC - Input: 1 VGA; Outputs: 1 BNC 1 VGA, 1 S-VIDEO, - Menu grafico -Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione e zomm - Inclusi: 1 cavo VGA, 1 cavo AV, 1 cavo S-VIDEO, 1 cavo alimentazione USB - Alimentatore 5V incluso



HDMI/AV
€ 48,00

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso



SY-PC/HD+A
€ 37,00

Convertitore VGA a HDMI con Audio



SY-HD/AV+A
€ 37,00


Convertitore HDMI a VGA con Audio



SEA-902B
€ 74,40


Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX
Distanza di trasmissione: 2KM
Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps
Alimentazione: DC12V

SPLITTER/SWITCH HDMI



SE-312P
€ 103,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
Alimentatore 5V incluso



SE-314P
€ 211,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio -Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
Alimentatore 5V incluso



SE-501 A
€ 104,00

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD
AUDIO VIDEO - Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE



SY-3210C
€ 18,50

Protezione coassiale a prova di fulmini

Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



SY-3215
€ 28,00

Protezione per la protezione dai fulmini della rete, connettore RJ45

L'applicazione nell'attrezzatura di sorveglianza Network segnala la protezione antifulmine



SY-3221
€ 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage12V ~ 24V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



SY-3222
€ 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage220V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



SEA-40B
NON DISPONIBILE

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.

Tensione di funzionamento: 220V-380V

Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



SEA-HD702V
€ 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni Tensione di alimentazione: DC12V

Distanza di trasmissione: 400mt

Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



SEA-102T/R
€ 120,80

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

*DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



SEA-HD501
€ 46,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

*DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)

ACCESSORI VARI



TTP111HD
€ 68,00

CMini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5, Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI, AHD, 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M

***DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



TTP111HDL
€ 100,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5 Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI, AHD, 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M

***DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm+ 10CM DI CAVO BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



TTP111VE
€ 50,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsetti CAT5

Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri.. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione

BLISTER DA 10PZ

***DIMENSIONI:** compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm



TTP111VEL
€ 70,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsetti CAT5

Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri.. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione

BLISTER DA 10PZ

***DIMENSIONI:** compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm



SYS-T218C
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6
DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 HDCVI - 200MT 4/5/8MP HDCVI
DISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI - 200MT 4/5M HD-TVI

DISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT 1080 AHD - 200MT 4/5M AHD

***DIMENSIONI:** 36x19x 16mm



SEA-PVT2A
€ 43,60

BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo

Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA

Tensione di uscita: DC12V / 1.2A

Supporto: CVBS, AHD(720P.960P.1080P)

CVI (720P.960P.1080P) TVI (720P.1080P)



SY-802-HD
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6

DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 P - 200MT 4MP

HD-TVI 720P/1080P:250m /4MP:200m;

AHD720P : 350m/1080P:200m/4MP:200m

***DIMENSIONI:** 36mmx19mmx 16mm



TTA111HDR
RICEVITORE
€ 138,00

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, ricevitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso

Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300Mt.

Supporta HDCVI - AHD 400Mt.

Abbinato al trasmettitore attivo TTA111HDT

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI - AHD 600MT



TTA111HDT
TRASMETTITORE
€ 128,00

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, trasmettitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso

Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300Mt.

Supporta AHD 400Mt.

Supporta HDCVI 500Mt.

Abbinato al ricevitore attivo TTA111HDR

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI - AHD 600MT



AT1215H
€ 21,20

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -

***DIMENSIONI:** 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



DH-PFM320D-015
€ 16,90

dahua
TECHNOLOGY



Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso - Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C ~ + 70 °C e l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione

***DIMENSIONI:** 77.3mmx51.9mmx30.0mm



ST-1.25
€ 13,80

Alimentatore a spina 12V 1250mA (1,25)



AT2000
€ 14,40

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.



AL-SEAH108B36W12
NON DISPONIBILE

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA



AT1200
€ 16,00

Mini alimentatore Switching **compatto** di grande potenza e qualità 1200mA-12V.

***DIMENSIONI:** 50x30x22(65) mm



AC12-3000
€ 36,00

Alimentatore 12V 3 Ampere.



AL-SEAH605-60W
€ 38,00

Alimentatore 12V 5 Ampere.



DC24V1A
€ 36,00

Input : AC100~240V,50/60Hz

Output : DC24V1A

Weight : 188g

Size:85*52.5*32.5mm.



AT-AD-1201C
€ 11,80

Alimentatore switching con morsetti

- Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
- Size: 70 x 48 x 26mm



AT-AD-1202C
€ 16,00

Alimentatore switching con morsetti

- Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
- Size: 90 x 40 x 26mm

ALIMENTATORI SWITCHING



SCP-35-12
€ 54,20

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell



SCP-50-12
€ 62,70

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12
€ 76,30

Alimebatteria - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



ST-P 12V3,2A
€ 24,00

MINI Alimentatore

Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A

***DIMENSION:** 80x31x57mm



ST12V5A
€ 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A

Con possibilità di carica batteria su richiesta con un sovrapprezzo netto di € 2,00



ST12V10A
€ 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A

Con possibilità di carica batteria su richiesta con un sovrapprezzo netto di € 2,00



ST12V15A
€ 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A

Con possibilità di carica batteria su richiesta con un sovrapprezzo netto di € 2,00



ST-P 12V3,2 CB
€ 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System

CONNETTORI



BNC RG59
€ 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59



BNC RG174
€ 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.



SY-BNC/V
€ 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-DC/BNC
€ 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-DC/F
€ 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-DC/M
€ 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-BNC/T
€ 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio



SY-RCAM/BNCM
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.



SY-RCA/BNC
€ 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio



SY-RCAM/BNCF
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina

CONNETTORI



SY-BNC/BNC
€ 1,50

Adattatore BNC maschio / BNC maschio



SY-BNCF/BNCF
€ 1,20

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



ST-P102
€ 2,90

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite



ST-P14
€ 6,25

Cavetto di alimentazione 4 ingresso/1 uscita



ST-P18
€ 11,10

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscita



CAVO/AL
€ 2,00

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt

PLUG CON GUIDA



C6A883R-DX
€ 40,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



C5A881R-DX
€ 30,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.5 UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



STD-C6A883R
€ 56,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



PRESA-CS4
€ 2,40 cad.

PRESA RJ45 keystone cat 5e non schermata utp 100 mhz 95739

PLUG



PLUG
UTPCAT5E
€ 60,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG
UTPCAT6
€ 68,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG
FTPCAT5E
€ 88,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG
FTPCAT6
€ 112,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200

JUNCTION BOX

Water proof-IP66



SE-PFA121
€ 49,90



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA122
€ 49,90



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA130-E
€ 36,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 124Zx41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 90x36,1mm -
PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm -
PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13F
€ 64,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13G
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: Ø111.6 mm x 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX - Water proof



SE-PFA120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: kg 0.53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA140
NON DISPONIBILE



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINIO/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C - +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA136
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA137
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA139
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13-A-E
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Φ159mmx35mm (Φ6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Φ169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Φ133mmx37mm (Φ5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Φ1134,1x83,50mm (Φ5,28x3,29")
PESO: Kg 0,29
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C
€ 60,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: (DxH) Φ42X780 mm
PESO: Kg 0,90
CARICO: Kg 2
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFB300C
€ 42,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA111
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA114
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x50mm
PESO: kg 0.25
CARICO: N/A
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA152-E
€ 33,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6X114X20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 68,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH
PESO: Kg 1,1
CARICO: Kg 10



SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH
PESO: Kg 1,7
CARICO: Kg 10

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB203W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB303W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB302S
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO: Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB211W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' -40°C to +60°C

CUSTODIE PER ESTERNO



GL606H
€ 60,00

Custodia stagna per Box Camera - Completa di staffa
Disponibile a 12V, 220V
***DIMENSIONI:** 113(W)x106(H)x410(L)mm

COLLARI DA PALO



GL218A
€ 39,00

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.



GL218
€ 16,40

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm.

STAFFE SOFFITTO



GL215
€ 45,60

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno –
Colore Beige




GL225
€ 16,00

Supporto da parete per Mini Dome Camera in policarbonato - Colore Beige - Fori adattabili

***DIMENSIONI:** (L)126 x (H)64 x (P)102

SWITCH




G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm



F0420FL
NON DISPONIBILE

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 136*66*32mm



F0820FL
€ 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm



G0821GB
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G2422GB
€ 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

SWITCH



PFS3106-4ET-60
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 4*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.4,17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g



PFS3006-4ET-36
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, Supporta il watchdog PoE , Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
***DIMENSIONI:** 194.0 mm x 108.1 mm x 35.0 mm ***PESO:** Kg 0,56



PFS3110-8ET-96
€ 260,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 8*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm



PFS3010-8ET-96
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE
*7 porte: x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe
* 2 porte: x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) *48 V - 57 V DC
* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
***DIMENSIONI:** 190 mm x 100 mm x 30 mm ***PESO:** 0,50 KG



PFS3226-24ET-240
€ 618,00



24 Porte LAN (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionabile - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
***DIMENSIONI:** 440 mm x 300 mm x 44 mm

SWITCH



TL-SG1005D
€ 72,00



Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)

***DIMENSIONI:** (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



TL-SG1008D
€ 103,00



Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)

***DIMENSIONI:** (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

TASTIERE PER SPEED DOME



NKB
€ 990,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - ***DIMENSIONI:** 320x190x50mm - alimentatore incluso



NKB1000
€ 640,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - ***DIMENSIONI:** 330x160x37mm - alimentatore incluso



SD230
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic

***DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso



KB 1048S
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P


***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

MONITOR/TESTER/UPS



TESTER SE-IV7S
€ 280,00

Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere AHD/CVI/TVI/CVBS 2.0MPX *4,3 pollici - alta definizione e luminosita'



TESTER AHD
€ 340,00

TEST MONITOR 4.3" TFT LCD per testare telecamere per tvcc AHD o TVI alimentazione 12v o a batterie

disponibile per telecamere AHD articolo test AHD oppure disponibile per telecamere HD-TVI ARTICOLO TESTER TVI



MT21
NON DISPONIBILE

Philips Monitor LCD con SmartControl Lite 21.5" LED 1920X1080 16:9 5MS , HDMI, VGA

VIDEO SERVER



UPS 800VA
€ 162,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 800 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 800 VA, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
***DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm ***PESO** KG.3,9



UPS 1200VA
NON DISPONIBILE

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 30 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
***DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm ***PESO:** KG 4,5



UPS 1600VA
€ 370,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off.
***DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm ***PESO:** KG 5

AMPLIFICATORI-DISTRIBUTORI



SE-CD104HD-2
€ 132,00

Distributore video 1 ingresso 4 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma
• ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)
• uscita distanza cavo 100Mt (Max)
***DIMENSIONI:** 138 x 85.6 x 29.5mm



SE-CD102HD-2
€ 80,00

Distributore video 1 ingresso 2 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma
• ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)
• uscita distanza cavo 100Mt (Max)
***DIMENSIONI:** 57.8 x 49.2 x 41.7mm



AF104
€ 160,80

Amplificatore Video 4 canali



AF101
€ 90,00

Amplificatore Video 1 canale



VD8-16
€ 148,80

Distributore Video - 8ingressi-16uscite.



ET A8100-45W
€ 158,00

illuminatore a luce bianca - 140 Led da 5mm - Distanza 50mt - Angolo d'apertura 45° - 12V/900mA

***DIMENSIONI:** 175x145x125mm



ET C126-30W
€ 194,00

illuminatore a luce bianca - 126 Led da 10mm - Distanza 70mt - Angolo d'apertura 30° - 220V/1000mA

***DIMENSIONI:** 190x170x140mm



ET C126-90IR
€ 200,00

illuminatore a luce infrarossa - 126 IR Led da 10mm - Distanza 70mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V

***DIMENSIONI:** 185x175x130mm



BT96-90-IR-12V
€ 158,00

illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V - assorbimento 900mA

***DIMENSIONI:** 175x145x125mm ***PESO:** KG.1.2



BT96-90-IR-220V
€ 158,00

illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 220V - assorbimento 900mA

***DIMENSIONI:** 175x145x125mm ***PESO:** KG 1.2

OBIETTIVI



RV2812
€ 68,60

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - 2,8-12mm.



RV0409
€ 40,80

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - 4-9mm.



RV05100
€ 159,60

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - 5-100mm.



RV550
€ 115,20

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-50mm.



RV0515
€ 66,00

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-15mm.



RV10120D.IR
€ 226,80

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 10-120mm



LNS B
€ 20,40

MINI Obiettivi per Minicamere - Board Lens Disponibili da: 3,6mm/6mm/8mm



LNS B 12
€ 32,00

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:12mm



LNS B 16 LNS B 2,45
€ 28,80

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:16mm / 2,45mm



ADES10X15
€ 4,20

ADESIVO IN PVC CM 10X15
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



ADES10X15Spec
€ 6,00

ADESIVO IN PVC CM 10X15 SPECULARE
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



ADES15X21
€ 7,80

ADESIVO IN PVC CM 15X21
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



ADES15X21Spec
€ 10,80

ADESIVO IN PVC CM 15X21 SPECULARE
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA"



MAGLIA DAHUA
€ 40,00

Maglietta Polo colore nera – logo Dahua ricamato
Taglie disponibili : XL / XXL / XXXXL



CAPPELLO DAHUA
€ 13,00

Cappellino colore nero – logo Dahua ricamato



TAPPETINO
€ 6,00

TAPPETINO MOUSE con logo Dahua