SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

Catalistino v.11/2022

ACCESSORI

BATTERIE AL PIOMBO 6V

BAT3FM1.3
€ 11,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH
***DIMENSIONI:** 97*24*52-58 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 40PZ)**

BAT3FM2.8
€ 13,40

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH
***DIMENSIONI:** 66*33*100 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**

BAT3FM4.2
€ 15,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH
***DIMENSIONI:** 70*47*101mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**

BAT3FM12
€ 29,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH
***DIMENSIONI:** 150*49*94 **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)**

BATTERIE AL PIOMBO 12V

BAT6FM1.3
€ 18,50

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH
***DIMENSIONI:** 97*43*52-58 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**

BAT6FM2.3
€ 19,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH
***DIMENSIONI:** 179*35*61-67 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)**

BAT6FM4
€ 26,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH
***DIMENSIONI:** 90*70*100-105 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)**

BAT6FM7.2
€ 29,60

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH
***DIMENSIONI:** 151*65*95-100 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 08PZ)**

BAT6FM12
€ 60,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH
***DIMENSIONI:** 151*98*95-100 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)**

BAT6FM18
€ 80,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH
***DIMENSIONI:** 181*77*167 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)**

BAT6FM24
€ 140,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH
***DIMENSIONI:** 175*166*125 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)**

BAT6FM40
€ 230,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH
***DIMENSIONI:** 197*165*170 mm **(UNA CONFEZIONE CONTIENE 1PZ)**

CAVI ALIMENTAZIONE

CAVO RVB 2x0.5mm CCA € 24,60

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 20pz)

CAVO RVB 2x0.75mm CCA € 31,20

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)

CAVO RVB 2x1.0mm CCA € 39,60

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB 2x1.5mm CCA € 49,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 8pz)

CAVO RVB 2x2.5mm CCA € 62,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)

CAVI ALLARME CCA

CAVO 2x0.22
€ 20,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 16

CAVO 4x0.22
€ 25,60

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 12

CAVO 6x0.22
€ 32,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 8

CAVO 8x0.22
€ 49,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 3

CAVO 10x0.22
€ 57,50

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 8

CAVO
2x0.50+2x0.22
€ 42,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 8

CAVO
2x0.50+4x0.22
€ 51,80

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4

CAVO
2x0.50+6x0.22
€ 60,70

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4

CAVO
2x0.50+8x0.22
€ 67,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4

CAVO
2x0.50+10x0.22
€ 74,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm **CCA**
BOX: PZ 4

*IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE ALLA SINGOLA MATASSA

CAVI COASSIALI

CAVO mini coassiale
€ 39,80

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm **CCA** - matassa 100mt.
MULTIFILARE
DISPONIBILE PVC BLU **(BOX: PZ 10)**
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 16)**

CAVO BIANCO Mini coassiale
€ 49,00

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm **CCA**.
matassa 100m **POLO RIGIDO**
(BOX: PZ 12)

CAVO COAX+2X0.50
€ 115,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m - matassa 100m **MULTIFILARE**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 3)**

CAVO COAX+2X0.50 POLO RIGIDO
€ 115,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m - matassa 100m **POLO RIGIDO**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 6)**

CAVO COAX+2X0.75
€ 133,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m - matassa 100m **MULTIFILARE**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 3)**

CAVO COAX+2X0.75 POLO RIGIDO
€ 133,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m matassa 100m **POLO RIGIDO**
copper **RAME PURO**
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 5)**

CAVI COASSIALI SAT

CAVO COAX SAT CCA
€ 53,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **CCA**
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 6)**

CAVO COAX SAT RAME
€ 64,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **RAME**
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO **(BOX: PZ 6)**

*IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE ALLA SINGOLA MATASSA

CAVI LAN UTP CAT 5

UTP CAT5E INDOOR 100m
€ 37,80

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO

UTP CAT5E INDOOR 305m
€ 108,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: GRIGIO

UTP CAT5E INDOOR RAME
€ 300,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. RAME PURO 100%
MATASSA m 305 **(CONFEZIONE PZ 2)**
COLORE ESTERNO : GRIGIO
4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

UTP CAT5E INDOOR RAME 100m LSZH
€ 110,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO

UTP CAT5E INDOOR RAME 305m LSZH
€ 327,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

*IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE ALLA SINGOLA MATASSA

CAVI LAN FTP CAT 5

FTP CAT5E INDOOR € 135,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC COLORE GRIGIO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR
MATASSA da m 305 **(CONFEZIONE PZ 2)**

FTP CAT5E OUTDOOR € 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 **(CONFEZIONE PZ 2)**

FTP CAT5 OUTDOOR RAME € 360,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico **CCA** da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE

RAME PURO 100%

MATASSA m 305 **(CONFEZIONE PZ 2)**
COLORE ESTERNO : NERO



S/FTP CAT5 OUTDOOR € 170,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – **CCA**- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 **(CONFEZIONE PZ 2)**

*IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE ALLA SINGOLA MATASSA

CAVI LAN UTP CAT 6

UTP CAT6 INDOOR 100m € 42,60

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - **CCA** 77%- per interno. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: BIANCO

UTP CAT6 INDOOR 305m € 120,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - **CCA** 77%- per interno. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: GRIGIO

UTP CAT6 INDOOR RAME 100m € 122,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO

UTP CAT6 INDOOR RAME 305m € 350,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : GRIGIO

UTP CAT6 INDOOR RAME 100m LSZH € 135,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
RAME PURO 100%
MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO

UTP CAT6 INDOOR RAME 305m LSZH € 396,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

*IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE ALLA SINGOLA MATASSA

CAVI LAN FTP CAT 6

CAVO FTP CAT6 INDOOR
€ 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: BLU

CAVO FTP CAT6 OUTDOOR
€ 166,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA.
Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO

CAVO FTP CAT6 OUTDOOR RAME
€ 368,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.5mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA

RAME PURO 100%
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO

CAVI LAN S/FTP CAT6

CAVO S/FTP CAT6 OUTDOOR
€ 190,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid **CCA**, 0.95mm PE con pellicola stagna , linea carico CCA 0.4mm CCA , treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO

CAVO S/FTP CAT 6 RAME
€ 440,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper- Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato.
Rivestimento esterno: PVC 6.8mm.

RAME PURO 100%
MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: BLU

*IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE ALLA SINGOLA MATASSA

EXTENDER HDMI

SE-372W
€ 168,00

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di rete
Supporta 1080P ad alta definizione
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV
Funzione Plug e Play
***DIMENSIONI:** :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz

SE-372 MINI
NON DISPONIBILE

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di rete
Supporta 1080P ad alta definizione
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso

SE-372/60
€ 140,00

HDMI EXTEDER fino a 60m
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video
HDMI su singolo cavo CAT6, con IR

SE-372/60 LOOP
€ 160,00

HDMI EXTEDER fino a 60m -
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video
HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP

SE 373 HDMI EXT
€ 290,00

EXTENDER HDMI fino a 120m
Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -
Risoluzione 1080p FULL HD -
Estensione anche attraverso Router o LAN -
Alimentatori 5V inclusi
SE-373R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 130,00

SE-373KMV
€ 380,00

EXTEDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di rete
Supporta fino a1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione
USB Supporta la funzione KVM, e il telecomando piu' adatto
Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps
Cavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6
Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente

SE-672/60 HDMI-4K
€250,00

EXTENDER HDMI -4K 60m
Supporto HDMI 2.0, compatibile con HDCP 2.2
Massima risoluzione di supporto 4Kx2K a 60Hz
Trasmissione su CAT6/6°/7 singolo
Supporto la funzione passback (supporto gamma IR 20～60 KHz)
Supportare una distanza fino 60m quando 4K@30Hz e 30m quando 4K@60Hz Plug and play
Custodia in metallo, stabile e resistenza

SE-683 HDMI 4K
120m
€ 386,00

EXTENDER HDMI 4K 120m
Supporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30Hz
Trasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su Internet
Supporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4

SE-380P
€ 1.152,00

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un tramettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la ecnologia HDbitT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori. Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and play.Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)
***DIMENSIONI:** 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H) mm 2pz

EXTENDER VGA ATTIVO

SE-VE01H-2
€ 208,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzione fino a 1920 x 1200 – la confezione inclu

de il trasmettitore e ricevitore
***DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm

SE-VE01-2
€ 270,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzione fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore

***DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm

VARIE

SY-BALUN/ISOLAT
€ 10,00

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni
Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS

SE-HDC5
CAVO HDMI
€ 15,00

Cavi audio/video HDMI 4K **5mt** - connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio

USB EXTENDER
€ 56,00

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB
fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.

HDD SKYHAWK
VARIABILE

HARD DISK SEAGATE
HARD DISK WESTERN DIGITAL PURPLE su ordinazione
contattare per quotazione e disponibilità

ST-07
€ 18,00

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.
Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm Area di monitoraggio :30m2-50m2
Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione

SE-PFM820
€ 30,00

Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbs
Per telecamere Dahua

DHI-ARB1606
€ 76,00

Modulo esterno compatibile con i registratori XVR Dahua e consente di aumentare il numero di ingressi/uscite allarme fino ad un massimo di 4xARB1606 allo stesso registratore per un totale di 64 ingressi di allarme e 24 uscite di allarme. Modulo di comunicazione Relè Allarme con ingressi/uscite allarme per collegamento a dispositivi d'allarme(sirene, sensori di fumo, barriere anti-intrusione, pulsanti antipanico,...) attraverso interfaccia RS485

CONVERTITORI

SE-7503-BNC/VGA
€ 106,00

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione -

Alimentatore 5V incluso

SE-L2000-VGA/BNC
€ 96,00

Convertitore video che permette di visualizzare un segnale video VGA su di un monitor con ingresso BNC - Input: 1 VGA; Outputs: 1 BNC 1 VGA, 1 S-VIDEO, - Menu grafico -Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione e zomm - Inclusi: 1 cavo VGA, 1 cavo AV, 1 cavo S-VIDEO, 1 cavo alimentazione USB - Alimentatore 5V incluso

HDMI/AV
€ 48,00

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso

SY-PC/HD+A
€ 37,00

Convertitore VGA a HDMI con Audio

SY-HD/AV+A
€ 37,00

Convertitore HDMI a VGA con Audio

SEA-902B
€ 74,40

Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX

Distanza di trasmissione: 2KM

Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps

Alimentazione: DC12V

SPLITTER/SWITCH HDMI

SE-312P
€ 108,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit

Alimentatore 5V incluso

SE-314P
€ 220,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio -Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit

Alimentatore 5V incluso

SE-501 A
€ 104,00

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD

AUDIO VIDEO - Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE

SY-3210C
€ 18,50

Protezione coassiale a prova di fulmini

Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini

SY-3215
€ 28,00

Protezione per la protezione dai fulmini della rete, connettore RJ45

L'applicazione nell'attrezzatura di sorveglianza Nework segnala la protezione antifulmine

SY-3221
€ 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage12V ~ 24V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)

SY-3222
€ 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage220V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)

SEA-40B
€ 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.

Tensione di funzionamento: 220V-380V

Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente

SEA-HD702V
€ 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioniTensione di alimentazione: DC12V

Distanza di trasmissione: 400mt

Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)

SEA-102T/R
€ 120,80

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

***DIMENSIONI:** 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)

SEA-HD501
€ 46,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

***DIMENSIONI:** 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)

ACCESSORI VARI

TTP111HD
€ 68,00

CMini ricetrasmettitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 ,Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
***DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	30 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20μs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 nS

TTP111HDL
€ 100,00

Mini ricetrasmettitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
***DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm+ 10CM DI CAVO BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	30 KV(Air), 15 KV (Contact) ; IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns) ; IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20μs) ; IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 nS

TTP111VE
€ 50,00

Mini ricetrasmettitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5

Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri.. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione
BLISTER DA 10PZ

***DIMENSIONI:** compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm

TTP111VEL
€ 70,00

Mini ricetrasmettitore passivo monocanale con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5

Trasmettere il segnale video B/N a 600mt e colori fino a 300 metri.. BNC maschio a morsetto a vite per una facile connessione - non richiede alimentazione
BLISTER DA 10PZ

***DIMENSIONI:** compatte e mini 14,5x49,5x15,5 mm

SYS-T218C
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6
DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 HDCVI - 200MT 4/5/8MP HDCVI
DISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI - 200MT 4/5M HD-TVI
DISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT 1080 AHD - 200MT 4/5M AHD
***DIMENSIONI:** 36x19x 16mm

SEA-PVT2A
€ 43,60

BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo
Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA

Tensione di uscita: DC12V / 1.2A

Supporto: CVBS, AHD(720P.960P.1080P)
CVI (720P.960P.1080P) TVI (720P.1080P)

SY-802-HD
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6
DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 P - 200MT 4MP
HDTVI 720P/1080P:250m /4MP:200m;
AHD720P : 350m/1080P:200m/4MP:200m
***DIMENSIONI:** 36mmx19mmx 16mm

SY-D308
€ 14,00

VIDEO BALUN PASSIVI trasmettono insieme alimentazione e segnale video , Alimentazione con indicatore LED, tensione di ingresso e uscita 12V-48V , Chip di protezione contro i fulmini integrato , Grado di protezione contro i fulmini: tre livelli , Supporto: HD-CVI/AHD/TVI/CVBS , Distanza di trasmissione: 720P/960P/1080P≤300M 3MP/4MP/5MP≤200M

TTA111HDR
RICEVITORE
€ 138,00

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, ricevitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso
Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.
Supporta HD-TVI 300Mt.
Supporta HDCVI – AHD 400Mt.
Abbinato al trasmettitore attivo TTA111HDT
supporta HD-TVI 500MT
supporta HDCVI – AHD 600MT

TTA111HDT
TRASMETTITORE
€ 128,00

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, trasmettitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso
Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.
Supporta HD-TVI 300Mt.
Supporta AHD 400Mt.
Supporta HDCVI 500Mt.
Abbinato al ricevitore attivo TTA111HDR
supporta HD-TVI 500MT
supporta HDCVI – AHD 600MT

ALIMENTATORI

AT1215H
€ 21,20

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -
***DIMENSIONI:** 48(L) x 50(W) x 25(H)mm

DH-PFM320D-015
€ 19,80

Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso - Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 ℃ ~ + 70 ℃ e l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione
***DIMENSIONI:** 77.3mmx51.9mmx30.0mm

ST-1.25
€ 13,80

Alimentatore a spina 12V 1250mA (1,25)

AT2000
€ 14,40

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.

AL-SEAH108B36W12
€ 25,00

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA

AT1200
€ 16,00

Mini alimentatore Switching **compatto** di grande potenza e qualità 1200mA-12V.
***DIMENSIONI**: 50x30x22(65) mm

AC12-3000
€ 36,00

Alimentatore 12V 3 Ampere.

AL-SEAH605-60W
€ 38,00

Alimentatore 12V 5 Ampere.

DC24V1A
€ 36,00

Input : AC100~240V,50/60Hz
Output : DC24V1A
Weight : 188g
Size:85*52.5*32.5mm.

ALIMENTATORI CON MORSETTO

AT-AD-1201C
€ 11,80

Alimentatore switching con morsetti
- Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
- Size: 70 x 48 x 26mm

AT-AD-1202C
€ 16,00

Alimentatore switching con morsetti
- Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
- Size: 90 x 40 x 26mm

ALIMENTATORI SWITCHING

SCP-35-12
€ 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell

SCP-50-12
€ 73,30

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell

SCP-75-12
€ 89,30

Alimebatteria - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell

ST-P 12V3,2A
€ 24,00

MINI Alimentatore
Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A
***DIMENSION:** 80x31x57mm

ST12V5A
€ 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A
€ 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A

ST12V15A
€ 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A

ST-P 12V3,2 CB
€ 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System

CONNETTORI

BNC RG59
€ 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59

BNC RG174
€ 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.

SY-BNC/V
€ 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.

SY-DC/BNC
€ 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.

SY-DC/F
€ 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto

SY-DC/M
€ 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto

SY-BNC/T
€ 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio

SY-RCAM/BNCM
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.

SY-RCA/BNC
€ 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio

SY-RCAM/BNCF
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina

CONNETTORI

SY-BNC/BNC
€ 1,50

Adattatore BNC maschio / BNC maschio

SY-BNCF/BNCF
€ 1,20

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE

ST-P102
€ 2,90

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite

ST-P14
€ 6,25

Cavetto di alimentazione 4 ingresso/1 uscite

ST-P18
€ 11,10

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscite

CAVO/AL
€ 2,00

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt

PLUG CON GUIDA

C6A883R-DX
€ 40,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ

C5A881R-DX
€ 30,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.5 UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ

STD-C6A883R
€ 56,00

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ

PRESA-CS4
€ 2,40 cad.

PRESA RJ45 keystone cat 5e non schermata utp 100 mhz 95739

PLUG

PLUG UTPCAT5E
€ 60,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente

CONFEZIONE DA PZ 200

PLUG UTPCAT6
€ 68,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente

CONFEZIONE DA PZ 200

PLUG FTPCAT5E
€ 88,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200

PLUG FTPCAT6
€ 112,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato

CONFEZIONE DA PZ 200

JUNCTION BOX
Water proof-IP66

SE-PFA121
€ 49,90

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO–
PROTEZIONE:IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA122
€ 49,90

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE:IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA130-E
€ 36,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE:IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 124Zx41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA134
€ 28,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 –
DIMENSIONI: 90x36,1mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA131
€ 24,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm –
PESO: kg 0.38
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA13F
€ 64,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA13G
€ 28,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: Φ111.6 mm × 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX - Water proof

SE-PFA120
€ 48,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: kg 0.53
CARICO:7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA140
€ 300,00

SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE:IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C - +60°C
UMIDITA' <90%RH

JUNCTION BOX-Water proof

SE-PFA132
€ 40,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA135
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA136
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA137
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

SE-PFA138
€ 34,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA139
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE.IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA12A
€ 10,00

BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA13-A-E
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA13C
€ 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO

SE-PFA100
€ 20,00

ADATTATORE
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA101
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ159mmx35mm (Φ6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH

SE-PFA102
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH

SE-PFA103
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI:Φ133mmx37mm (Φ5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S

SE-PFA106
€ 25,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Φ1134,1x83,50mm (Φ5,28x3,29")
PESO: Kg 0,29
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO

SE-PFB220C
NON DISPONIBILE

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI::(DxH) Φ42X780 mm
PESO: Kg 0,90
CARICO: Kg 2
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH

SE-PFB300C
€ 42,00

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA111
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFA114
€ 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x50mm
PESO: kg 0.25
CARICO: N/A
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO

SE-PFA152-E
€ 38,00

STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6X114X20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3

SE-PFA150
€ 76,00

STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Φ80-150mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.1
CARICO: Kg 10

SE-PFA151
€ 80,00

STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.7
CARICO: Kg 10

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

SE-PFB203W
€ 33,60

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB204W
€ 33,60

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB205W
€ 33,60

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB303W
€ 48,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB210W
€ 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI:229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH

SE-PFB302S
€ 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI:134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO:Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH

SE-PFB211W
€ 78,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235.4 mm × 180.3 mm × 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA –40°C to +60°C
UMIDITA' –40°C to +60°C

CUSTODIE PER ESTERNO

GL606H
€ 60,00

Custodia stagna per Box Camera - Completa di staffa
Disponibile a 12V, 220V
***DIMENSIONI:** 113(W)x106(H)x410(L)mm

COLLARI DA PALO

GL218A
€ 39,00

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.

GL218
€ 16,40

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm.

STAFFE SOFFITTO

GL215
€ 45,60

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno – Colore Beige

GL225
€ 16,00

Supporto da parete per Mini Dome Camera in policarbonato - Colore Beige - Fori adattabili
***DIMENSIONI:** (L)126 x (H)64 x (P)102

SWITCH 10/100

F0420FBL-C
€ 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 200mm*120mm*44mm(L*W*H)

F0820FBL
€ 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
***DIMENSIONI:** 198*74*29mm

F1621GBL-C
€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+ 1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 270mm × 180mm × 44mm(L × W × H)

SWITCH 100/1000

G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 120*200*40mm

G0821GB-C
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm

G0822GB
€ 327,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270*180*45mm

G1620GB
€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 270mm×180mm×44mm(L×W×H)

G2422GB
€ 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt
***DIMENSIONI:** 440*285*45mm **RACK**

SWITCH DAHUA

SYSTEM Electronic's srl
CCTV import ALARM SYSTEM production

PFS3106-4ET-60
€ 189,00

SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T **– 4*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro4.4,17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g

PFS3006-4ET-36
€ 128,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, Supporta il watchdog PoE Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
***DIMENSIONI**: 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm *PESO: Kg 0,56

PFS3110-8ET-96
€ 260,00

SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T **– 8*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm

PFS3010-8ET-96
€ 240,00

SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE
*7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe
* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) *48 V - 57 V DC
* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
***DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,50 KG

PFS3220-16GT-240
€ 920,00

SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, Layer 2 , 10 / 100 / 1000 Mbps
16PORTE**PoE** (IEEE802.3af/IEEE802.3at) ***2 Porte SFP *2 porte dedicate all'Uplink**
Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Potenza totale massima **240W,** Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura –10to55°C
***DIMENSIONI**: 440 mm × 300 mm × 44 mm

PFS3226-24ET-240
€ 618,00

24 Porte LAN (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionabile - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm

SWITCH

TL-SG1005D
€ 72,00

Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisci. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)
***DIMENSIONI:** (LxPXH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

TL-SG1008D
€ 103,00

Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisci. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)
***DIMENSIONI:** (LxPXH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

TASTIERE PER SPEED DOME

NKB
€ 990,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control
Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - *DIMENSIONI:. 320x190x50mm - alimentatore incluso

NKB1000
€ 640,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - *DIMENSIONI:. 330x160x37mm - alimentatore incluso

SD230
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic
***DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso

KB 1048S
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

MONITOR/TESTER/UPS

TESTER SE-IV7S
€ 280,00

Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere AHD/CVI/TVI/CVBS 2.0MPX *4,3 pollici - alta definizione e luminosita'

TESTER AHD
€ 340,00

TEST MONITOR 4.3" TFT LCD per testare telecamere per tvcc AHD o TVI alimentazione 12v o a batterie

disponibile per telecamere AHD articolo test AHD oppure
disponibile per telecamere HD-TVI ARTICOLO TESTER TVI

VIDEO SERVER

UPS 800VA
€ 190,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 800 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 800 VA, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
***DIMENSIONI**: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO KG.3,9

UPS 1200VA
NON DISPONIBILE

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 30 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off
***DIMENSIONI**: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO: KG 4,5

UPS 1600VA
€ 370,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off.
***DIMENSIONI**: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO: KG 5

AMPLIFICATORI-DISTRIBUTORI

SE-CD104HD-2
€ 132,00

Distributore video 1 ingresso 4 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma
- ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)
- uscita distanza cavo 100Mt (Max)

***DIMENSIONI:** 138 x 85.6 x 29.5mm

SE-CD102HD-2
€ 80,00

Distributore video 1 ingresso 2 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore ,alimentatore incluso 12V 500Ma
- ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)
- uscita distanza cavo 100Mt (Max)

***DIMENSIONI:** 57.8 x 49.2 x 41.7mm

AF104
€ 160,80

Amplificatore Video 4 canali

AF101
€ 90,00

Amplificatore Video 1 canale

VD8-16
€ 148,80

Distributore Video - 8ingressi-16uscite.

ILLUMINATORI

ET A8100-45W
€ 158,00

Illuminatore a luce bianca - 140 Led da 5mm - Distanza 50mt - Angolo d'apertura 45° - 12V/900mA
***DIMENSIONI:** 175x145x125mm

ET C126-30W
€ 194,00

Illuminatore a luce bianca - 126 Led da 10mm - Distanza 70mt - Angolo d'apertura 30° - 220V/1000mA
***DIMENSIONI:** 190x170x140mm

ET C126-90IR
€ 200,00

Illuminatore a luce infrarossa - 126 IR Led da 10mm - Distanza 70mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V
***DIMENSIONI:**185x175x130mm

BT96-90-IR-12V
€ 158,00

Illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V -assorbimento 900ma
***DIMENSIONI:** 175x145x125mm *PESO: KG.1.2

BT96-90-IR-220V
€ 158,00

Illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 220V - assorbimento 900mA
***DIMENSIONI:** 175x145x125mm *PESO: KG 1.2

OBIETTIVI

RV2812
€ 68,60

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - 2,8-12mm.

RV0409
€ 40,80

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - 4-9mm.

RV05100
€ 159,60

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - 5-100mm.

RV550
€ 115,20

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-50mm.

RV0515
€ 66,00

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-15mm.

RV10120D.IR
€ 226,80

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 10-120mm

LNS B
€ 20,40

MINI Obiettivi per Minicamere - Board Lens Disponibili da: 3,6mm/6mm/8mm

LNS B 12
€ 32,00

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:12mm

LNS B 16 LNS B 2,45
€ 28,80

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:16mm / 2,45mm

CARTELLI-GADGET

ADES10X15
€ 4,20

ADESIVO IN PVC CM 10X15
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA

ADES10X15Spec
€ 6,00

ADESIVO IN PVC CM 10X15 SPECULARE
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA

ADES15X21
€ 7,80

ADESIVO IN PVC CM 15X21
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA

ADES15X21Spec
€ 10,80

ADESIVO IN PVC CM 15X21 SPECULARE
"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA

MAGLIA DAHUA
€ 40,00

Maglietta Polo colore nera – logo Dahua ricamato
Taglie disponibili : XL / XXL / XXXXL

CAPPELLO DAHUA
€ 13,00

Cappellino colore nero – logo Dahua ricamato

TAPPETINO
€ 6,00

TAPPETINO MOUSE con logo Dahua