



Catalistino v.01/2023

SOLUZIONI IP

NVR 4 INGRESSI 4K



IP-
NVR2104-I
€ 270,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
DIMENSIONI: 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm *PESO: 0,45

Wiz Sense



IP-
NVR2104HS-I
€ 290,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
*DIMENSIONI: 260x233x48 mm *PESO: Kg 0,81

Wiz Sense



IP-
NVR4104-4KS2/L
€ 246,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
*DIMENSIONI: 204.6mmx204.6mmx45.6mm *PESO: Kg 0.45



IP-
NVR4104HS-4KS2/L
€ 270,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
*DIMENSIONI: 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm *PESO: Kg 0,81

NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE PoE



IP-
NVR2104HS-P-I2
€ 405,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **4 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc 1,13A
*DIMENSIONI: 260x233x48 mm *PESO: Kg 0,86

Wiz Sense



IP-
NVR4104HS-P-4KS2/L
€ 397,00



NVR 4 canali IP fino a 8 MP, H.265+, **4PoE**, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali**, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), Massima banda 80Mbps ,1 LAN 100 Mbps + 4 porte PoE (<36 W), alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk, **SUPPORTA TELECAMERE CON FUNZIONE AI**: Face detection, protezione perimetro, **IVS**, people counting, heat map, and SMD.
*DIMENSIONI: 260x232x48 mm *PESO: kg.1,8

NVR 8 CANALI 4K



IP-
NVR2108-I2
€ 298,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
*DIMENSIONI: 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm *PESO: 0,45

WizSense



IP-
NVR2108HS-I2
€ 320,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A
*DIMENSIONI: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm *PESO: 0,81 kg

WizSense



IP-
NVR4108HS-4KS2/L
€ 340,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/2A <6.3W senza Hard Disk * 4K Resolution *Heat Map *People counting *Protezione perimetro * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI : 260x232.3.5x47,6 mm *PESO: Kg 0,8



IP-
NVR4208-4KS2/L
€ 428,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 160Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232* 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/4A <9.5W senza Hard Disk *Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * 4K Resolution * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map * ANPR * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI Compact 1U: 375x282.4x53 mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR5208-4KS2 (V2.0)
€ 780,00



NVR 4K – 8 canali, IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 *Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale* Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 10TB cad.) * 2 porte USB (mouse, backup)* 1 RJ45 10/100/1000 Mbps * Alimentazione DC12V/4A *Gestione delle funzioni : Intelligent Video System (IVS) * DMSS * ANR * Cloud P2P
*DIMENSIONI: 375x281.5x56 mm *PESO: Kg 1.6

NVR 8 CANALI CON PORTE PoE 4K



IP-
NVR2108HS-8P-S3
€ 472,00



NVR 8 canali PoE con risoluzione fino a 12MP 4K Ultra HD e supporto telecamere AI Video Analisi (protezione perimetro, SMD Plus). Larghezza di banda 80Mbps, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, Massimo. capacità di decodifica: 6 × 1080p @ 30 fps. VGA, HDMI, 2 USB, RJ45, Smart H.265, visione da remoto, **1 ingresso e 1 uscita audio**, supporta 1 hard disk (fino a 16TB - non incluso).

***DIMENSIONI:** 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm ***PESO:** Kg 0.89



IP-
NVR2108HS-8P-I2
€ 538,00



NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **8 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale**, **1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc 1,8A

***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0.92

Wiz Sense



IP-
NVR4108HS-8P-4KS2/L
€ 540,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate) * Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip

***DIMENSIONI:** 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm ***PESO:** Kg 0,92



IP-
NVR4208-8P-4KS2/L
€ 670,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8 Mpx con 8 porte PoE * Decodifica doppio codec H.265 / H.264 / MJPEG * Max 200 Mbps di larghezza di banda in entrata * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp (4K) (max 3840 × 2160) * Uscita video simultanea HDMI / VGA. * Supporta la versione 2.4 di ONVIF * Posizionamento intelligente 3D con fotocamera Dahua PTZ * Supporta 2 HDD SATA fino a 12 TB, 2 USB (1 USB 3.0 (posteriore) + USB 2.0 (anteriore) * Supporta le porte UPC IPC, 8PoE

*** Funzione IVS, Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS**

***4 INGRESSI E 2 USCITE DI ALLARME**
***DIMENSIONI:** 1U: 375x327,5x53mm ***PESO:** Kg 2.6



IP-
NVR5208-8P-4KS2E
€ 1.180,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * * Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232 * 1 LAN 10/100/1000 Mbps * Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk * (supporta porte ePOE & Eoc) * Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * Intelligent Video System (IVS) * Heat Map * ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip * **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARMATE**

***DIMENSIONI** Compact 1U: 375x326.5x53 mm ***PESO:** Kg 2.7

NVR 16 CANALI 4K

IP-
NVR2116HS-I
€ 384,00



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5°
DIMENSIONI: 260x233x48 mm *PESO: Kg 0,81

WizSense

IP-
NVR2216-I2
€ 520,00



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 4A°
*DIMENSIONI: 375 mm x 284.3 mm x 53 mm *PESO: Kg 1,51

WizSense

IP-
NVR4216-4KS2/L
€ 490,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, alimentazione DC12V/4A Intelligent Video System (IVS) DMSS, ANR, Cloud P2P.
*DIMENSIONI: 375x283x53 mm *PESO: Kg 1.51

IP-
NVR4416-4KS2/I
€ 960,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Accesso, archiviazione o inoltro a 256 Mbps (160 Mbps quando AI funzione abilitata), Supporta 4 HD fino a 10 TB, massima capacità di decodifica: 10 x 1080p @ 30 fps. Supporta l'adattamento decodifica, **AI tramite NVR: rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale; 2 canali protezione perimetrale**; fino a 10 database di volti e 20.000 volti immagini; **16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio**; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereoanalisi.
*DIMENSIONI: 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm *PESO: Kg 4.25

WizSense

IP-
NVR5216-4KS2 (V2.0)
€ 860,00



NVR 4K – 16 canali IP fino a 12Mpx (V 2.00), Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione 12v 4Ah, gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping *Face detection *Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P
*DIMENSIONI: 375x281.5x56mm *PESO: Kg 1.6

NVR 16 CANALI CON PORTE PoE-4K



IP-
NVR2216-16P-I2
€ 880,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); **1 canale protezione perimetrale (IVS)** (IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, e SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

***DIMENSIONI**: 375 mm x 329.3 mm x 53 mm *PESO: kg 2.63

Wiz Sense



IP-
NVR4116-8P-4KS2
€ 520,00



NVR 4K - 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A

***DIMENSIONI**: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65



IP-
NVR4116HS-8P-4KS2
€ 550,00



NVR 4K - 16 canali con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Detection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip

***DIMENSIONI** : 260x232,5x47.6mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR4216-16P-4KS2/L
€ 910,00



NVR 4K - 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA+1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, massimo 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 canale RS232, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, PoE: Max 25.5w for single port, 130w in totale *Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANR *Cloud P2P

***DIMENSIONI**: 375x327.5x53,8 mm *PESO: Kg 2.6



IP-
NVR5216-16P-4KS2E
€ 1.320,00



NVR 4K - 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V - 240V <15.2W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC

***DIMENSIONI**: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7



IP-
NVR5216-16P-I
€ 2.340,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * **Protezione perimetrale fino a 16 canali** * **Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali** *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **4 ingressi 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1uscita audio** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V ***DIMENSIONI**: 375X327,3X53mm *PESO: Kg 4

SERIE AI **Wiz Mind**

NVR 24 CANALI CON PoE-4K



IP-
NVR5424-24P-4KS2
€ 1.470,00



NVR 4K – 24 canali IP con 24 porte POE fino a 12Mpx * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 3 uscite video principali (VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <18W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANPR Point of Sale (POS) * ANR *Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI: 440X413.3x76 mm *PESO: Kg 4.7

NVR 32 CANALI 4K



IP-
NVR4232-4KS2
€ 570,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1~120 min (impost. predef.: 60 min), Pre-record:1~30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingr./1 usc. audio RCA, allog. per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
*DIMENSIONI: 375x282x56mm *PESO: kg 1.6



IP-
NVR4432-4KS2
NON DISPONIBILE



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), FUNZIONE AI : protezione perimetro, SMD PLUS, conteggio persone, Heat map, **16 ingressi e 4 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), **1 ingr./1 usc. audio** RCA, allog. per 4 HD fino a 10TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4* Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
*DIMENSIONI: 440x412x76mm *PESO: kg 4,5



IP-
NVR5232-4KS2
(V2.0)
NON DISPONIBILE



NVR 32 Canali IP 4K fino a 12Mp (V2.0)rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps per canale) per singolo canale, massima banda in REC 320Mbps, **4 ingressi e 2 uscite di allarme** con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (VGA, HDMI)* **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale* predisposto per montaggio di 2 dischi SATA fino a 12TB * 2 porte USB (mouse, backup) RS485 RS 232 alim. esterna a 12Vdc max 10W senza dischi fissi in dotazione* Cloud P2P* QR code scan fisheye dewarp, face detection Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
*DIMENSIONI: 375x282x56mm *PESO: kg 1,7



IP-
NVR5432 -4KS2
(V2.0)
€ 1.360,00



NVR 32 canali IP fino a 12Mpx (V2.00) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk, gestione delle funzioni: Fisheye Dewarping , Face detection, Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI: 440x411.2x76 mm *PESO: Kg 4.3



IP-
NVR5832-4KS2
(V2.0)
€ 1.596,00



NVR 4K – 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale,16 in/6 out Allarme *predisposto per montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.) 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI: 440x451.5x94.9 mm *PESO:Kg 6.55



IP-
NVR608-32-4KS2
€ 1.980,00



NVR 4K 32 canali, **SERIE ULTRA**, nuova interfaccia utente 4.0, 16 canali @1080p (30fps), decodifica auto-adattiva, ax **384 Mbps banda in ingresso**, 2 output video simultanei HDMI/VGA, RAID 0/1/5/6/10, **1 ingresso e 1 uscita audio**, **16 ingressi e 8 uscite allarmate**, Funzioni AI delle telecamere come protezione perimetrale, face, detection e recognition, SMD Plus, metadati video, ANPR e analisi, comportamentale 3D, Cluster N+M. Quando l'host cade, il device in stand-by continua a registrare. Una volta ripristinato l'host, i video registrati dal device in, stand-by vengono trasmessi.
*DIMENSIONI: 440x452.6x94.9 mm *PESO: KG 9

NVR 32 CANALI 4K CON PORTE PoE

IP-
NVR5232-16P-4KS2
€ 1.390,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/ 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Intelligent Video System (IVS) fisheye dewarp, face detection - 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingr./ 1 uscita audio** RCA, alloggi. per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
***DIMENSIONI:** 375x327.5x53mm ***PESO:** kg 2,7

IP-
NVR5432-16P- I
€ 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali *Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **16 ingressi 6 uscite allarmate** ***1ingresso e 1uscita audio** * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V
***DIMENSIONI:** 440X411,1X73mm ***PESO:** Kg 7,05



NVR 64 CANALI 4K

IP-
NVR5464-4KS2
€ 1.608,00



NVR 64 canali IP fino a 12 Mpx. Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite, video principali (2VGA+2HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** predisposte per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse e backup), porta RS485, RS232, 2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V-240V <16.7W senza Hard Disk. Gestione delle funzioni: FISHEYE DEWARPING, FACE DELECTION, INTELLIGENT VIDEO SYSTEM (IVS), DMSS, ANPR, Point of sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip
***DIMENSIONI:** 440X411.2X76 mm ***PESO:** Kg 4,33

IP-
NVR5864-I
€ 3.400,00



NVR 64CH 1U WizMind- **CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE** Accesso video IP fino a 16Mp * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320Mbps * **Protezione perimetrale fino a 10 canali** * **Riconoscimento facciale fino a 4 canali video**/immagine a 8 canali Stream Face Recognition (con fotocamera FD)(ANPR) * Elaborazione a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale * **16 ingressi e 4 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1uscita audio** * max 8 HDD 10TB cad.* 4 uscita USB , 1 VGA 2 HDMI *RS232/RS485 Alimentazione AC100V-240V
***DIMENSIONI:** 440X451X95mm ***PESO:** Kg 6,7

BULLET OTTICA VARIFOCAL 1.3 Mpx

IP-
SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* alloggi. per Micro SD card
* **DIMENSIONI:** 72mmx80mmx212.8mm

BULLET OTTICA FISSA 2 Mpx

IPC-
HFW2231SP-S-S2
€ 205,00



2 MP * Sensore di immagine CMOS da 2 MP, 1 / Ottica 2,8mm/3,6mm * STARLIGHT * alta
definizione dell'immagine * luminosità 0,002LUX * Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps *
Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * ROI, SMART H.264 / H.265, WDR, 3D DNR,
HLC, BLC, watermark digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **IVS** * Rilevamento
intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Supporta max. Scheda Micro SD da 256
GB * Supporto alimentazione 12V DC / PoE * Protezione IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
* **DIMENSIONI:** 166.2 mm x Ø70 mm (6.5" x Ø2.8") * PESO: Kg 0,48

IPC-
HFW5241E-SE
€ 280,00



2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel
ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di
larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte
(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e
DMSS * Obiettivo fisso da 2,8 mm (3,6 mm, 6,0 mm opzionale) * Max. LED IR Lunghezza 50 m *
Memoria Micro SD, IP67 ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
* **DIMENSIONI:** 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") * PESO: Kg 0,47

Wiz Mind

SE-BX5200
€ 460,00

2 MP * BOX CAMERA * 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS * Risoluzione 25fps @2Mp
(1920x1080)/720p * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * ICR * True Day/Night * BLC * HLC * DWDR *
1in/1out Allarme - 1ingr./1 uscita audio - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) * Web server
integrato * Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ IDMS su iPhone e Android - PoE (Power Over
Ethernet) * Alimentazione 12V/24V Dual Voltage * (obiettivo non incluso)
* **DIMENSIONI:** 70 x 63.2 x 149.5mm * PESO: Kg 0.55

BULLET OTTICA VARIFOCALE 2 Mpx



**IPC-
HFW2231T-ZS-S2**
€ 352,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9



**IPC-
HFW3241T-ZS**
€ 460,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD 4.0 * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA135
*DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm * PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IPC-
HFW3241T-ZAS-S2**
€ 476,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * SMD Plus* WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm * PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IPC-
HFW5231EP-ZE**
€ 480,00



2.0 MP* sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 LED Led IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
*DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm * PESO: kg.1.11



**IPC-
HFW5241EP-Z12E**
€ 690,00



2.0 MP * 1/ 2.8" * Sensore CMOS progressiv scan STARVIS * **Ottica Motorizzata 5.3~64mm** * ROI * SMART H.264+/H.265+ * STARLIGHT * luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 4 Led IR 150m * WDR * D/N * 3D DNR * AWB * BLS * IP67 * IK10 * con analisi video integrata , ICR auto * f1.4 auto IRIS(HALL) * 1 LAN 10/100Mbps, **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * Face Detection * People counting * Riconosc. viso/età/sexo/espressione/maschera/barba/occhiali * Controllo perimetro/Tripwire/Intrusion * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
*DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm * PESO: Kg 1.11

Wiz Mind



**IPC-
HFW8231E-ZE**
€ 560,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
*DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm * PESO: kg.1.12



**IP-SE-
BIR30MP2712**
€ 190,00

3 MP * 1/3" Sony progressive scan Exmor CMOS * Ottica Varifocale 2,7-12mm * a ridotto bit rate e risparmio energetico * Risoluzione 1080P in Real Time * Frame Rate: Max 25 frame/s @1080p (1920x1080) * ONVIF * 0,1Lux (colore) 0.01Lux (B&N) * ICR * True Day/Night * Range LED IR 20m * **2in/1out Allarme** * Slot Micro SD (max 32GB) * IP66 * Web server integrato * Supporta utilizzo su NVR, CMS(PSS/DSS), DMSS - PoE (Power Over Ethernet)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA 122

DOME OTTICA FISSA 2Mpx



IPC-
HDW2231TP-AS-S2
€ 210,00



2.0 MegaPixel * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm/3.6mm * STARLIGHT * luminosità 0.002Lux f1.6 * **MICROFONO INTEGRATO** * H265/H264 * Video Analisi * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps ICR auto * IR LED integrato fino a 30m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot micro SD-Card per brevi backup 256Gb * 3D * WDR * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.5W. **Interno: METALLO Cover esterna PLASTICA**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI:** 100.9 mm x Φ109.9 mm *PESO:kg.0.39



IPC-
HDW2231TM-AS-S2
€ 227,00



2.0 MegaPixel * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm/3.6mm * STARLIGHT * luminosità 0.002Lux f1.6 * **MICROFONO INTEGRATO** * H265/H264 * Video Analisi * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps ICR auto * IR LED integrato fino a 30m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot micro SD-Card per brevi backup 256Gb * 3D * WDR * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <6.5W. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFB203W- PFA152E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Φ121.9 mm *PESO:kg.0.48



IPC-
HDBW2231F-AS-S2
€ 248,00



2.0 Megapixel * 1/2.8, STARLIGHT * Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps · Codec H.265, velocità di compressione elevata, velocità in bit ultra bassa · LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m · RoI, SMART H.264+/H.265+ Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * **Allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita** * **MICROFONO INTEGRATO** * supporta max. 256 GB Scheda Micro SD · Alimentazione 12V CC/PoE · IP67, protezione IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 55 mm x Φ108.9 mm *PESO: 0.38 kg



IPC-
HDBW3241E-AS
€ 265,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.002Lux@F1.6 * 3 Led IR integrato max 50m * 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E* PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI :** Φ109,9mmx81 mm *PESO: Kg 0.378



IPC-
HDW4231EM-AS
€ 280,00



2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * STARLIGHT * luminosità 0.007Lux f1.6 * AUDIO * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db * esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Φ106X93.7 mm *PESO: kg.0.47



IPC-
HDW5241TMP-ASE
€ 290,00



2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * STARLIGHT * **MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection * Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFA151*PFB204W*PFA106*PFB220C*PFA152-E
***DIMENSIONI:** 106x93,6mm *PESO: Kg 0,55

WizSense

SERIE AI Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCALE 2Mpx



IPC-
HDW2231T-ZS-S2
€ 285,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT
* H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità
0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per
brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * esterno/interno IP67 *
Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E - PFA152E- PFB203W
*DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ 122 mm * PESO: kg.0.69



IPC-
HDW2231RP-ZS
€ 300,00



2.0MP*EYEBALL CAMERA*Sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis*Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm
* STARLIGHT * Luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * ICR auto * Analisi Video * Tripwire
* Intrusion * MAX IR LED a 50m* 1 LAN 10/100Mbps * WDR (120db) * Slot per Micro SD 128GB
* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA130E * PFB203W * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Φ122mm x 102mm * PESO: KG.0,60



IPC-
HDBW2231R-ZS
€ 260,00



2,0 MP * Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Uscite 2 MP (1920 x
1080) a 25/30 fps * Codec H.265 * LED IR integrato, distanza IR max: 40 m * ROI, SMART
H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage >
Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * **IVS**: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie *
max. Scheda Micro SD da 256 GB * Alimentazione 12V CC/PoE * IP67, protezione IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB200C * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 88.9 mm x Φ122 mm * PESO: 0.45 kg



IPC-
HDBW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Max IR LED
50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920x1080) * Supporta Smart
Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS
* **IVS**: Face Detection * **1in/1out Allarme -1in/1uscita audio** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+
* Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
*DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm * PESO: kg.0.95




TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



IP-
SE-IPG1H200
€ 240,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8"
SONY CMOS * CON **MICROFONO** incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m *
POE



IP-
SE-IPBH200
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS
*supporta Audio * POE



IP-SE-
IPAH200
€ 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P, 1/2.8" SONY CMOS
* Supporta Audio * POE



IPC-
HUM4231P
€ 269,00



MINICAMERA STARLIGHT *2.0MPX WDR * Ottica 2.8 mm pinhole * 1/2.7" Sensore progressive CMOS
* H.265 & H.264 * Triple-stream encoding * 25/30fps@1080P(1920x1080) * WDR(120dB)
* Day/Night(Electronic) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Multiple network monitoring: Web viewer
* CMS(DSS/PSS) & DMSS * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Object Abandoned/Missing * Face Detection
* **1ingr/1uscita audio**
***DIMENSIONI**: 44.9mmx57.7mmx34.35mm * PESO: kg 0,102



IPC-
HUM4231SP-L4
€ 302,00



Sensore CMOS 1/3" 2mpx * Video compressione H.265 * Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @1-25/30 fps * WDR (120dB) * 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone)* funzione Mirror* rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree * Ottica fissa **pinhole 2.8mm** (angolo di visione: 96°x55°x110°)* **Funzioni di video analisi IVS**: attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection * disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.* **1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO** * Compatibile Onvif * Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.
***DIMENSIONI**: 31 mm x 31 mm x 30 mm * PESO: 0.081kg



IPC-
HUM8241-L1
€ 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno *sensore CMOS progressivo 1/2.8"* risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night * ottica fissa **pinhole 2.8 mm** f2.0 * luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps * **2 ingressi e 2 uscite allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db * **protezione perimetrale**, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) * alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W
***DIMENSIONI**: Ø31 x 49 mm

BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx



IPC-
HFW2431S-S-S2
€ 225,00



4MP * 1/3" Sensore 1/3" 4mpx CMOS * **Ottica 2,8MM o 3,6MM** * STARLIGHT * luminosità 0,008lux * 1 Led IR fino a 30m * Risoluz. max 4MPX @25fps * H.265/H.264 * D/N (ICR) * BLC * HLC * DWDR 120Db * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * Digital watermarking * **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Motion Detection * 4aree Privacy Masking fino * Compatibile Onvif * Slot SD card 256GB * IP67 * Alimentazione 12V o PoE (802.3af) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA152-E
***DIMENSIONI:** 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0,48



IPC-
HFW3441EP-SA
€ 330,00



4Mp * Bullet IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E
***DIMENSIONI:** Ø70x193 mm *PESO gr 590

WizSense



IPC-
HFW3441T-AS-P
€ 463,00



4 Mp * Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, **OTTICA FISSA 2,1mm**, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale. Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire, Rilevamento anomalie. **1 ingresso e 1 uscita audio**, **1 ingresso 1 uscita audio**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **MICROFONO** integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E
***DIMENSIONI:** 249.3 mm x 90.7 mm x 90.4 mm *PESO: 820 g

WizSense



IPC-
HFW5442E-SE
€ 440,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * * WDR(140db) * Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * **INTELLIGENZA ARTIFICIALE**: Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection *Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 182.3mmx70mmx70mm *PESO: kg.0.47

WizMind



IPC-
HFW5449T-ASE-LED
€ 630,00



4Mp * Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 * Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP * **OTTICA 3,6MM e 2,8MM** *Portata illuminazione LED 60 m * **FACE DETECTION**, **FACE ATTRIBUTES**, **PROTEZIONE PERIMETRO**, **PEOPLE COUNTIONG**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking * **1 ingresso e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, Micro SD card (256 GB) *Alimentazione 12V DC/ePoE * **SMD 3.0**. IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm *PESO: 0.815 kg

Full-color WizMind

BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx



IPC-
HFW2431TP-ZS
€ 425,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm *STARLIGHT* Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688x1520)& 25/30FPS@3M(2304x1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion* WDR * Day/Night, * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1x79x75,9mm *PESO: kg 1.08



IPC-
HFW2431TP-ZAS
€ 440,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm *STARLIGHT* Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688x1520)& 25/30FPS@3M(2304x1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion* WDR * Day/Night, * **1in/1out Allarme** * **1in/1out Audio** * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1x79x75,9mm *PESO: kg 1.08



IPC-
HFW3441TP-ZS
€ 520,00



4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø90x244 mm *PESO: GR 820

WizSense



IPC-
HFW3441TP-ZAS
€ 540,00



4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Ø90x244 mm *PESO GR 820

WizSense



IPC-
HFW5449T1-ZE-LED
€ 840,00



4 MP * Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, **ottica motorizzata 2.7~12 mm**, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152-E
*DIMENSIONI: 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm *PESO: Kg 1,0



IPC-
HFW5442EP-ZE
€ 860,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~12mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Smart Detection supported * WDR(140dB) * D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Face attributes * People counting * Perimeter protection * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS(DSS/PSS) & DMSS, **2in/1out Allarme** * **1in/uscita audio** * Micro SD memory * IP67 * IK10 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI: 273.2x95x95mm *PESO: kg.1.11

WizMind

DOME TTICA FISSA 4Mpx



IPC-
HDW2431TM-AS
NON DISPONIBILE



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2. * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W*
Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm * PESO: Kg 0.39



IPC-
HDW2431E-S-S2
€ 256,00



4.0 Mp * Telecamera IP da esterno ONVIF PoE * Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisti * WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M * Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI * Protezione IP67 e IK10
* Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm * PESO: 0.350 kg



IPC-
HDW3441FP-AS-M
€ 329,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI:** Ø108,9mmx55 mm * PESO: Kg 0.38

Wiz Sense



IPC-
HDW3441TMP-AS
€ 336,00



4.0 Mp * DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo * /H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * portata IR fino a 50mt * 1 LAN 100 Mbps * **MICROFONO** * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR, micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø122x99 mm * PESO: gr.480

Wiz Sense



IPC-
HDW3441E-AS
€ 328,00



4.0 Mp * CMOS da 1/3 STARLIGHT * (2688 x 1520) a 25/30 fps. · Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo * Rilevamento di anomalie * **Allarme: 1 ingresso, 1 uscita * audio: 1 ingresso, 1 uscita** * max. Scheda Micro SD da 256 GB * **MICROFONO** * L'alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * SMD 4.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 89.1 mm x Ø111.7 mm * PESO: 516 g

Wiz Sense



IPC-
HDW3441R-AS-P
€ 420,00



4.0Mp * sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT * **ottica fissa 2,1mm** * Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m * OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire * Rilevamento delle anomalie * **1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * **MICROFONO INTEGRATO** * alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti * SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB220C
***DIMENSIONI:** 94 mm x Ø122.0 mm * PESO: 500 g

Wiz Sense



IPC-
HDW4431EM-ASE
€ 300,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm o 3.6mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2.0 * Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø106mmx93.7 mm * PESO: Kg 0.47

ePoE

Wiz Sense



IPC-
HDW5442TM-ASE
€ 420,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * STARLIGHT * 2 Led max 50m * **MICROFONO** * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione; Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø 106mmx99,1mm * PESO: Kg 0.55

ePoE

Wiz Mind



IPC-
HDW5449R-ASE-LED
€ 698,00



4MP * 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione * OTTICA FISSA 3,6mm. · Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. · Illuminatore caldo incorporato * distanza di illuminazione è di 30 m * **FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **1 ingresso, 1 uscita allarme * 1 ingresso, 1 uscita audio** * Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione ePoE, IP67, IK10 * SMD 3.0
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137
***DIMENSIONI:** 94 mm x Ø122 mm * PESO: 712.9 g

ePoE

Full-color

DOME OTTICA VARIFOCAL 4 Mpx



IPC-
HDW2431TP-ZS
€ 405,00



4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3 ", Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm, basso illuminamento, alta definizione dell'immagine Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps, LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m, Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB, Alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E*PFB203W*PFA152-E
***DIMENSIONI**: 108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ1.80") ***PESO**: 0,69 Kg



IPC-
HDBW2431RP-ZAS
€ 430,00



4.0Mp *1/3" Sensore CMOS alta definizione* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*Max IR LEDs 40m * 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-stream encoding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS * Slot Micro SD (256GB) * IP67 * IK10* ONVIF * PSIA * CGI ***IVS** * **1 ingresso e 1 uscita allarme**
* **1 ingresso e 1 uscita audio** * Alimentazione DC12V/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E
***DIMENSIONI**: Ø 122mmx88.9mm ***PESO**: kg 0.47



IPC-
HDW3441TP-ZAS
€ 470,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 4mpx H.265+ *ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino 40 m *1 LAN 100 Mbps ***MICROFONO** integrato ***IVS** * protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø122×108 mm ***PESO**: 685g

Wiz Sense



IPC-
HDBW5431EP-Z
€ 530,00



4.0Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*3 Max IR LED 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB)/PAL* D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio piu' reti: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS * Intelligent Video System (**IVS**): Face Detection * **Ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * IP67 * IK10 * Slot Micro SD 128GB * ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFB201C
***DIMENSIONI**: Φ159.1mm×117.9mm ***PESO**: kg.0.95



IPC-
HDW5442T-ZE
€ 690,00



4.0 Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * STARLIGHT * Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm *Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 × 1080) a 60 fps * LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO INTEGRATO** * Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E – PFB203W – PFB200C – PFA106
***DIMENSIONI**: Φ122.0 mm × 108.3 mm ***PESO**: 740 g

Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 5Mpx



**IPC-
HFW2531S-S-S2**
€ 264,00



SMP *1/ 2.7 CMOS 20fps *ottica 2,8mm o 3,6mm * STARLIGHT *con smart IR 30m * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion) * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lu x F 1.6 * OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120Db, 3d-dnr * 4 zone ROI specchio * Motion detection e Privacy masks * Slot Micro SD * ONVIF, CGI, P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166,2mmx 70mm *PESO: kg 0.570



**IPC-
HFW3541EP-SA**
€ 350,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **MICROFONO** integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø70x193 mm *PESO: gr 590

Wiz Sense



**IPC-
HFW3549E-AS-LED**
€ 389,00



5 Mp * Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm, f1.0, luminosità 0.003 Lux f1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E
***DIMENSIONI**: Ø70x193 mm *PESO: gr 590



Wiz Sense



**IPC-
HFW5541TP-AS-PV**
€ 560,00



5MP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * **MICROFONO** * Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile * Deterrenza attiva * ROI *SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60
fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * **1in/1out Allarme*1in/1uscita audio** *Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
***DIMENSIONI**: 244,1mmx79mmx75,9mm *PESO: kg 0,815

SERIE AI

Wiz Mind



**IPC-
HFW5541T-SE**
€ 400,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80, 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, **1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio**, alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E - PFA151
***DIMENSIONI**: 244*79x75,9mm *PESO: gr 0,815

ePoE

Wiz Mind



**IPC-
HFW5541TP-ASE**
€ 490,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80, 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, **1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio**, alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFA151
***DIMENSIONI**: 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm *PESO: Kg 0.815

ePoE

Wiz Mind

BULLET / DOME 5 Mpx - TiOC



**IPC-
HFW3549T1-AS-PV-S3**
€ 588,00



5 Mp * Bullet IP Ai WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø90x288 mm ***PESO:** Kg 1,0



**IPC-
HDW3549H-AS-PV**
€ 490,00



5 Mp * Eyeball IP Ai WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
***DIMENSIONI:** Ø122x111 mm ***PESO:** g 745



**IPC-
HDW3549H-AS-PV-S3**
€ 520,00



5 Mp * Eyeball IP Ai WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m **IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
***DIMENSIONI:** Ø122x111 mm ***PESO:** g 745



**IPC-
HDBW3549R1-ZAS-PV**
€ 770,00



5 MP * Eyeball IP Ai WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 * **Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm** * Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps * Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) * Smart dual illumination con **IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt** * ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, - Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie * Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce * Supporta scheda micro SD da 256Gb * **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI** * **1 ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * Alimentazione 12V DC / POE * Protezione IP67, IK10 * SMD Plus * Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 * PFB206W
***DIMENSIONI:** 105 mm x Ø126.0 mm ***PESO:** g 730



BULLET OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-
HFW2531TP-ZS-S2
€ 460,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008 Lux@ F1.5 * Smart IR 60m
* Stream Dual * Formato H.265/H.264 * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI
* P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC
* WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimentazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10



IPC-
HFW2531TP-ZAS-S2
€ 475,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0.008 Lux@ F1.5 * Smart IR 60m
* Stream Dual * Formato H.265/H.264 * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI
* P2P * 3D-DNR * 4 zone ROI * ICR * Videosensore * Privacy Mask * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC
* WDR * IP67 * 3AXIS * Slot Micro SD * Alimentazione 12VCC/ PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx90,4mm *PESO: Kg 1.10



IPC-
HFW3541TP-ZS S2
€ 520,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m
* H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD Plus * WDR * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento
intelligente del movimento* IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo
<9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW3541TP-ZAS-S2
€ 540,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m
* **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART
H.264+ * **1ingresso/1uscita audio** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * IP67 * BLC * HLC
* 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-
HFW5541EP-ZE
€ 700,00



5MP * Bullet IP Ai WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS
progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm , portata IR fino a 60mt , **2 ingressi e 1 uscita allarme**,
1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale,
people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95 mm x 95 mm *PESO: Kg 1,11

Wiz Mind



IPC-
HFW5541EP-Z5E-0735
€ 890,00



5MP * Bullet IP Ai WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS
progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm** , portata IR fino a 120 , **2 ingressi e 1 uscita allarme**,
1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale,
people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI: PFA121 – PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 95x95x273 mm *PESO: Kg 1,11

Wiz Mind

DOME OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HDW2531TM-AS-S2
€ 292,00



5MP * 1/ 2.7 CMOS 20fps * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * Smart IR 30m per ESTERNO
***MICROFONO** * Dual stream H.265/H.264 * ICR 0.008lux F 1.6 * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR 120Db
* 3D-DNR * 4 Zone ROI * Specchio * Motion Detection * Privacy Masks * Slot Micro SD ***IVS**: Rilevazione
Intelligente * Tripwire * Intrusion * ONVIF * CGI * P2P * IP67 * 3AXIS * Alimentazione 12V DC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 99.1 mm x Ø121.9 mm * PESO: 480 g



IPC-
HDW3541TMP-AS
€ 370,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP
H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO**, IVS, protezione
perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø122x99 mm * PESO: gr 480

Wiz Sense



IPC-
HDBW3541E-AS
€ 360,00



5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark
digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento
accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/1 uscita
audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-
METALLO ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm x Ø109.9 mm * PESO: 378g

Wiz Sense



IPC-
HDBW3541F-AS-M
€ 356,00



5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, 8 LED IR, max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, >
Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di
veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **Ingresso / uscita allarme; MICROFONO**, Supporta
max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 55 mm x Ø108.9 mm * PESO: gr 380



IPC-
HDW3549TM-AS-LED
€ 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP
(2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità
rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire,
Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza
SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato,
rilevamento voltaggio, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 99.1xØ121.9 mm * PESO: 480g

SERIE
AI

Wiz Sense



IPC-
HDW5541HP-AS-PV
€ 450,00



5MP * SERIE 5 * AI * 1/ 2.7 CMOS * Ottica 2.8mm * STARLIGHT * Max Led IR 50m * **MICROFONO** *
20fps@2592x1944,50/60fps@1080P * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * **IVS**: Protezione
perimetro * Deterrente attivo * Contatore persone * Cattura del viso * antipolvere impermeabile * IK10 *
ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR*D/N * 3 DNR* AWB * AGC * BLC * Slot Micro SD * IP67 *
Alimentazione 12V/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E* PFA151* PFA203W* PFA106* PFB220C* PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx113,5mm * PESO: kg 0.49

SERIE
AI

Wiz Mind



IPC-
HDW5541TMP-ASE
€ 406,00



DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP
,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO** integrato, privacy
mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD
card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
***DIMENSIONI**: Ø106x94 mm * PESO: gr 550

Wiz Mind



IPC-
HDBW5541RP-ASE
€ 363,00



5MP, ottica; 2,8mm; Sensore di immagine, STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a
20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa
velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark
digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento
accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio**,
Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI**: 81 mm x Ø109.9 mm * PESO: 378g

SERIE
AI

Wiz Mind

DOME PANORAMICA 5Mpx

IPC-
EW5531-AS(1.4mm)
NON DISPONIBILE



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * 1in/1out Allarme * Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28

IPC-
EW5541-AS (1.4mm)
NON DISPONIBILE



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.29

Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx

IPC-
HDW2531T-ZS-S2
€ 430,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR LED 2 da 40m per ESTERNO * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone ROI* Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * Slot Micro SD *Alimentazione 12V CC / PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 108.3mm x122mm *PESO: kg 0.880

IPC-
HDBW2531R-ZS-S2
€ 480,00



5MP *CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 *Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx 88,9mm *PESO: kg 0,630

IPC-
HDW3541TP-ZAS
€ 496,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**:108,3mmx122mm *PESO: Kg 0,685

SERIE AI Wiz Sense

IPC-
HDBW3541R-ZAS
€ 520,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP , H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI : PFA137 PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx88,9mm *PESO: gr 492

SERIE AI Wiz Sense

IPC-
HDW5541TP-ZE
NON DISPONIBILE



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * Smart codec H.264+/H.265+ * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Oggetto abbandonato * Mappa termica * Rilevamento/Attribuzione volti * Conteggio persone * 5Mp(2592x1944)@20fps,2Mp(1920x1080)@60fps * ROI * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * 4 Privacy mask * IP67 * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE <7.7W* ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**:122mmx108,3 mm *PESO: Kg 0,74

SERIE AI Wiz Mind

IPC-
HDBW5541E-ZE
€ 596,00



5MP *AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS**: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C *PFB300C * PFA152-E* PFA101
***DIMENSIONI**: 159mmx117,9mm *PESO: Kg 0,95

SERIE AI Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 8Mpx

IPC-
HFW1831C-PIR
€ 360,00



8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W ***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm *PESO: kg.0.380

IPC-
HFW2831S-S-S2
€ 310,00



8Mp * Sensore 1/2.7" 8mpx CMOS * **Ottica fissa 3.6mm o 2,8mm** * STARLIGHT 0.009 Lux@F2.0 * 1 Led IR per visione notturna 30m * Smart codec * Compressione H.265/H.264 * Day/Night (ICR) * BLC * HLC * WDR * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * IP67 * 4 Area Privacy Mask * Digital watermarking * **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Compatibile Onvif * Supporta SD card fino a 256GB * IP67 * Alimentazione 12V/ PoE (802.3af).
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0.480

IPC-
HFW3841E-AS
€ 450,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT 8Mp* Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", OTTICA 2,8mm * Uscite max. 8MP (3840 x 2160) @20 fps (funzione AI è abilitata per impostazione predefinita) e supporta 8MP (3840 x 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI è disabilitata) * Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * ilevamento anomalie * **Allarme: 1 in, 1 uscita** * **audio 1in, 1 uscita**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 192.7 mm x 70.5 mm x 66.4 mm *PESO: 590g

WizSense

IPC-
HFW3841E-SA
€ 450,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica fissa 2,8 mm * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 100 Mbps * privacy mask 4 aree * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E
***DIMENSIONI** : Ø70x193 mm *PESO: gr 590

WizSense

IP-SE
HFW4800EP
€ 310,00

8Mp * Eco-Savvy * 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica fissa 4mm * ULTRA HD 4K (3840x2160) H.264/MJPEG * Max 15fps@4K(3840x2160) * Illuminatore IR max 30m * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66* Alimentazione 12VDC /PoE IEEE802.3af Consumo < 7.5W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152 PFA151
***DIMENSIONI**: 178.4x70x69.9mm *PESO: Kg 0.528

BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-
HFW2831TP-ZS
€ 510,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/1.8" * **Ottica motorizzata 2,7~13,5mm** * STARLIGHT * 0.008Lux f1.9 * 4 LED IR 60m * Smart H.264/H.265 * **IVS**: Tripwire * Intrusion * IP67 * ROI * 3D DNR * HLC * BLC * 8Mp(3840x2160)@15fps (2688x1520)@25/30fps * ICR auto * f1.9 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot Micro SD-Card * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc o PoE <14.3W
ACCESSORI OPZIONALE: PFA135 * PFA130-E * PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm x 79mmx 75.9mm *PESO: kg.0.860



IPC-
HFW3841TP-ZS
€ 710,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm *PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS
€ 730,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79,0x75,9mm *PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW5831EP-Z5E
€ 910,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * **Ottica motorizzata 7~35mm** * H265/H264 * IP67 * IK10 * **IVS**: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * f1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * **2 in/1out Allarme** * **1 in/1uscita audio** * Slot Micro SD-Card 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db) * Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI**: 273.2mm x 95mm x 95mm *PESO: kg.1.11

ePoE



IPC-
HFW5842EP-ZE
€ 860,00



8 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 2,7/12mm**, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
***DIMENSIONI**:273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm *PESO: Kg 1,11

ePoE

WizMind



IPC-
HDBW1831RP-S
€ 340,00



8MP * CMOS progressivo 1/1.8" * Ottica 2.8mm * 1 LED IR 30m * 8Mp@25fps * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Analisi Video * ICR auto * f1.6 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.02Lux f1.4 (0 con Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * H265/H264 da esterno/interno IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/ePoE <8.9W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Ø122mmx88.9mm * **PESO**: kg.0.45



IPC-
HDW2831TP-AS-S2
€ 352,00



8MP * Sensore CMOS 1/2.7" * Ottica 2,8mm * EYBALL* STARLIGH 0.009lux@F2.0 * **MICROFONO** * 2 IR Led 30m * 8Mp@15fps 2688x1520@25/30fps * H.265 codec * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC* BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Archiviazione/trasmissione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * Slot SD 256GB * Alimen. 12V DC/PoE <7.2W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**:100,9mmx109,9mm * **PESO**: Kg 0.390



IPC-
HDW3841EM-AS
€ 470,00



8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 8 MP a 20fps *H.265+ *ICR *ottica fissa 2.8 mm *luminosità 0.007 Lux *portata IR fino a 30 m ***MICROFONO** ***IVS** *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR (120 dB) *micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI**:93,6mmx106 mm * **PESO**: Kg 0.530

WizSense



IP-SE-HDBW4800EP
€ 300,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840x2160) * Max 15fps@4K(3840x2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI**: 110mmx81mm * **PESO**: Kg 0.406

BULLET- 12/6 Mpx



IP-SE-
HFW81200
EP-Z
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS* Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accesi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI**: 273x94.3x94.3mm * **PESO**: Kg0.800



IP-SE-
PFW8601
€ 1.450,00



Panoramica (visione a 180°) 6Mp STARVIS Ultra-Smart * Ottica Fissa 3.6mm *f1.8 auto IRIS * IP67 * IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R * 2Mp con 25fps *H.265/H.264 * Luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) 30m* Uscita video* porta LAN 10/100/1000, 2in/1out Allarme * **1in/1uscita audio** * Slot SD *4 aree Privacy Mask * 3D* WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map* Smart Detection * Staffa inclusa * IP67* IK10 * ALIM. AC24V o PoE+ IEEE802.3af <23W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 PFA150 PFA151
***DIMENSIONI**: 298x172x120mm * **PESO**: Kg 3.41

DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx



IPC-
HDW2831TP-ZS-S2
€ 450,00



8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.008lux@F1.5 * 2 IR Led 40m 8Mp(3840x2160)@15fps e (2688x1520)@25/30fps * H.265 codec * **IVS**: Tripwire, Intrusion, Conflitto IP, Rilevamento audio, Card piena, Disconnessione, Motion Detection, Accesso illegale * Archiviazione/trasmisione crittografata (Certificato TUV e ETSI EN3203645) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IP67 * AI.12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E ***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0.690



IP-SE-
HDBW2831RP-ZS-S2
€ 480,00



8MP * CMOS 1/2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m * SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD * 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C ***DIMENSIONI**: Ø122mmx88,9mm *PESO: kg 0,47



IPC-
HDW3841TP-ZAS
€ 698,00



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 50m * **MICROFONO** * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Motion Detection * SMD PLUS * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E ***DIMENSIONI**: 108,3x122mm *PESO: Kg 0,685

WizSense



IPC-
HDBW3841R-ZAS
€ 650,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 *sensore CMOS progressivo *risoluzione 8 MP *H.265+ *ICR *ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino a 40 m *1 LAN 100 Mbps *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E ***DIMENSIONI**: Ø122x89 mm *PESO: gr492

WizSense



IPC-
HDW5831RP-ZE
€ 689,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * **MICROFONO** * H265/H264 * IP67 *IK10 15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux f1.4(0 Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E ***DIMENSIONI**: Ø122mmx104mm *PESO: kg.0.6



IPC-
HDBW5831E-ZE
€ 716,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 3 IR LED 50m * **IVS**: Tripwire, Intrusion, Oggetto Abbandonato/Dimenticato, Analisi Video, Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * H.265/H.264 * 8mp 15fps * 1 in/1 out di Allarme * **1 in/1uscita audio** * Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <15W ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S* PFA101 * PFA138 * PFB300C * PFA152-E ***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



IPC-
HDBW5831E-Z5E
€ 774,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec *15fps@4K * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * **1 in/1 out Allarme** * **1 in/1uscita audio** * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy ACCESSORI OPZIONALI:PFA138 * PFB302S* PFA101 * PFB300C * PFA152-E* PFB201C* PFB302S ***DIMENSIONI**: Ø159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95

RICONOSCIMENTO TARGHE



**IPC-
ITC237-PU1B-L**
€ 1.430,00



2.0Mp * 1/2.8" Cmos * Ottica Manuale 5-50mm * Riconoscimento di targhe (fino ad una velocità di 40KM) con illuminazione IR da 40m * 0,002lux@F1.6 * **6 IR luce bianca** Ideale per ANPR a lunga distanza 40m * Ottica auto-iris 3D * Rilevamento Loop e Video * Analisi Video BLC/HLC/WDR(140Db) True WDR * **2 in/2out Allarme** * **2in/1uscita audio** * Temp. 30°C+60°C * IP66 * Slot per Sd-Card * Alimentazione POE+ * Consumo 17W * **Staffa inclusa PFB604W.**
ACCESSORI OPZIONALI: ATTACCO A MURO PFA162 - 1.2m Polec
***DIMENSIONI:** 447mmx240mmx233mm *PESO: Kg 4.1



**IPC-
ITC215-
PW6M-IRLZF-B**
€ 1.480,00



2,0 Mp * 1/2.8" Cmos * Lente varifocale motorizzata 3.2 mm -10.5 mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h * 2 in/2out allarme * 1in/1out audio * SD card * Illuminatore a LED integrato 12m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12v/24v * **STAFFA INCLUSA**
***DIMENSIONI:** 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm *PESO: Kg 1,9

FISHEYE CAMERA



**IP-SE
HDB4200FP-PT**
€ 440,00

2Mp * Full HD * 1/2.8" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux f1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
* esterno/interno * IP66 * IK10
***DIMENSIONI:** Ø130mmx57,5mm *PESO: Kg0.25



**IP-SE-
EB5400P**
€ 480,00

4Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
* Alimen. 12VDC/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W
***DIMENSIONI:** Ø110mmx54mm *PESO: Kg 0.58



**IPC-
EW5531-AS (1.4mm)**
NON DISPONIBILE



5MP * DOME Panoramica Fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Vis. notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compress. H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * Slot per Micro SD card fino a 128GB * Compatibile Onvif * Alim. 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.28



**IPC-
EBW81242-AS-S2**
€ 1.570,00



12MP * Sensore di immagine CMOS 1/1,7", STARLIGHT e alta definizione immagine * Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps * Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m * **ottica 1,85mm** * **angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale** * **3 led** * Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio * SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out;** supporta max. 256 G Micro SD scheda; **audio bidirezionale** * **MICROFONO** * Alim. 12 VDC/PoE * Protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA100 - PFB302S
***DIMENSIONI:** 59.8 mm x Ø149.8 mm *PESO: kg 0.79



**IPC-
EW5541-AS (1.4mm)**
NON DISPONIBILE



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm *PESO: kg 0.29

Wiz Mind

Wiz Mind

TELECAMERA TERMICA



**DH-
TPC-BF1241P-D7F8
NON DISPONIBILE**



4Mp * 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * **Lente termica 8mm** * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ing/uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

Wiz Sense



**DH-
TPC-BF1241P-D3F4
NON DISPONIBILE**



4Mp * 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * **Lente termica 4mm** * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ing/uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90

Wiz Sense



**DHI-
TPC-BF2241P-TB3F4-
DW-S2
€ 2.510,00**



4 Mp * CMOS a scansione progressiva * **Lente termica 4mm** * Rivelatore del piano focale non raffreddato all'ossido di vanadio * Funzioni di intelligenza artificiale come intrusioni, filtraggio dei bersagli, rilevamento incendi, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * temperatura da -20 °C a +550 °C (da -4 °F a +1022 °F) * Luce bianca e altoparlante integrati che producono allarmi luminosi e sonori per scoraggiare gli intrusi * LED IR integrato e max. distanza di illuminazione 50 m * Doppia fusione di immagini * Alimentazione 12 VCC±20%/PoE. Grado di protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI:PFA121 – PFA121+PFA150 o PFA151
***DIMENSIONI:** 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm *PESO: kg 1.4

Wiz Sense



**DH-
TPC-DF1241P-D3F4
€ 1.790,00**



4Mp * 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * **Lente termica 4mm** * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1ingr/uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm *PESO: Kg 0.85

Wiz Sense

TELECAMERA TERMICA- WI-FI



**DH-
TPC-BF1241P-D3F4-WIFI
€ 1.870,00**



4Mp * WI-FI *1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * **Lente termica 4mm** * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS**: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme** * **1 ingr./uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm *PESO: Kg 0.90



Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 2 Mpx



IPC-
SD22204UE-GN-W
€ 396,00



2Mp * MINI PTZ WI.FI 4X * 1/8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264 * 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante * Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR * BLC *HLC/AGC *AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Privacy Mask * ONVIF * Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO *IP66* IK10* temperatura da -30°C a +60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A* PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122 x 89mm *PESO: Kg 0.520



IPC-
SD29204UE-GN
€ 640,00



2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream * 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB) *Codifica video ad alta efficienza H.265 ***IVS**: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection * 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità* D/N * ULTRA DNR * Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI**: 132,7x117,9mm *PESO: kg 0,950



IPC-
SD5A225XA-HNR
€ 1.592,00



2Mp * 25X * Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, **IVS**, protezione perimetrale, **AUTO TRACKING**, PFA, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151 * PFB300C
***DIMENSIONI**: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7



IPC-
SD49225XA-HNR
€ 1.140,00



2MP * 25X PTZ di rete WizSense IR STARLIGHT *Ottica 4.8-120mm CMOS da 1 / 2,8 "e 2 megapixel * Potente zoom ottico 25x * Max. 50 / 60fps @ 1080P * Protezione perimetrale * Supporta PoE + * Distanza IR fino a 100 m * SMD PLUS * IP66 -ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111* DC12V/3"* PFA140* PFB300C*PFA120* PFA150* PFA151
***DIMENSIONI**: Ø160 mm x 295 mm (6.30" x 11.61") *PESO: Kg 3



IPC-
SD6CE225U-HNI
€ 1.770,00



2Mp * 25X STARVIS * 1/3" CMOS * Ottica Varifocale 4.8mm-120mm ***AUTO TRACKING VIDEOANALISI** * 6 LED IR 200m * STARLIGHT 0.005Lux (Color) * H.265+/ H.264 / H.264+ / H.264) * 2M1080P (1920x1080) 720P (1280x720) D1(704x576/704x480) CIF(352x288/352x240)WDR * Day&Night (ICR) Ultra-DNR *Auto iris e Auto focus *AWB *AGC *BLC ***7in/2out Allarme** ***1in/1USCITA AUDIO** *IP67 *IK10
ACCESSORI INCLUSI:DC24V/3A PoE+(802.3at) * PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111*PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø209x337,4(mm) *PESO: Kg 5,8

SPEED DOME CON LED 4 Mpx



IPC-
SD6AL445XA-HNR-IR
€ 3.060,00



4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING *Optica 3.95-177,7mm *7 LED IR fino a 300m
*300 presets *IVS: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missig, Filtraggio falsi allarmi, Luci instense,
foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena
*Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC
*24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * **1in/1uscita audio** * **7in/1uscita Allarme** *IP67
METALLO *Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W
ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
*DIMENSIONI: φ240x382mm *PESO: Kg 6,5

Wiz Mind



IP-
SD49425XB-HNR
€ 1.330,00



4Mp WizSense *25X ZOOM *Optica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M
*4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * **1in/1uscita audio**
* **2in/1 uscita allarme** * IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing, Falsi allarmi causati da animali *
PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a +70°C * Protezione dai fulmini 6KV
* Face detection * Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta
PoE+(802.3at) * IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI: PFB 305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
*DIMENSIONI: φ160x295mm *PESO: Kg 3,0

Wiz Sense



IP-
SD5A425XA-HNR
€ 2.400,00



4Mp * 25X * Speed dome IP Ai WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10,
sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR,
portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita**
audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, **IVS**, protezione perimetrale,
AUTOTRACKING, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C
*DIMENSIONI: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7

Wiz Sense



IP-
SD5A432XB-HNR
€ 2.436,00



Speed dome IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 CMOS da 1/2,8" da 4 Megapixel
*zoom ottico 32x * Massimo. 25/30 fps @ 4M * OTTICVARIFOCALE 4.8 mm-154 mm * Distanza IR
fino a 150 m * **AUTOTRACKING** e **IVS** protezione perimetrale basati su deep learning * PoE+ * IP67,
IK10 * Riconoscimento facciale * SMD PLUS , **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e**
1 uscita audio * Alimentazione 24 VDC, 2.5 A (± 25%) PoE+ (802.3at)
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - DC24V/2.5
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151
*DIMENSIONI: 331.9 mm x φ190.4 mm *PESO: 4.7 kg

Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 8 Mpx



IPC-
SD8A840VI-HNI
€ 4.950,00



8Mp * 40X ZOOM *1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Optica Varifocale 5.6mm-223 mm
* **IVS** : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) *Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m
* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
*risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autoliris e AutoFocus * AWB
* HLC * BLC * PFA * **7in/2out Allarme** * **1in/1uscita audio** - Alimentatore AC24v/3A HI-POE * IP67
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W - ALIMENTATORE AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151
*DIMENSIONI: φ262x415,6mm *PESO : Kg 8,5



IPC-
SD5A825HNR-YA
€ 2.980,00



8Mp * 25x ZOOM * Optica 5.4 mm-135 mm * **AUTOTRACKING** * Ai WizSense STARLIGHT 5 da
interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT
-15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR * portata IR fino a 150 m * 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1**
uscita allarme, **1 ingresso e 1 uscita audio** * 5 scan, 8 tour e 5 pattern * 2/3D, WDR, privacy mask 24
aree, **IVS**, protezione perimetrale **IVS** * micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C
*DIMENSIONI: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7

Wiz Sense



SOLUZIONI IP WI-FI

IMOU KIT WI-FI

IMOU
KIT-NVR1104HS-W +
4 IPC-G22P
€ 1.040,00



NVR WI-FI 4 CANALI + 4 telecamere PoE Bullet, 1080P/720P, Decodifica massima: 1ch@8MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P, Compressione: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Compressioni audio: G.711A/G.711U/PCM/G726, Modalità di registrazione: Handmatig / Alarm / Bewegingsdetectie / Schema, 40Mbps bedrade max.input, **1 uscita video HDMI/1 VGA**, Storage, Archiviazione nel cloud, Fino a 8TB HDD, **1TB HDD INCLUSO**, Connessione Wi-Fi (2.4GHz).

NVR 4/8 CH- WI-FI

IP-SE-
4S2NVR04HS-WF
€ 320,00



NVR 4CH WI-FI (COD.NVR4104HS-W-S2). *Risoluzione fino a 5Mp* Equipaggiato di 3 antenne per rafforzare il segnale di rete * Compressione video H.264 * Max 80Mbps di banda in versione 2.4 * 2 USB 2.0 * Accesso multiplo da remoto: Web Viewer * CMS (DSS/PSS) & DMSS * Uscita HDMI/VGA * Alimentazione 12V2AS
***DIMENSIONI:** 260X246.4X47.6 ***PESO:** Kg 0,500

IP-
NVR1104HS-W-S2
€ 236,00



NVR 4 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
***DIMENSIONI:** 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm ***PESO:** 0.824 kg

IP-
NVR1108HS-W-S2
€ 266,00



NVR 8 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
***DIMENSIONI:** 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm ***PESO:** 0.824 kg

BULLET WI-FI DA ESTERNO 2MPX/ 4MPX

IPC-
HFW1230DS-SAW
€ 196,00



Bullet WI-Fi 2 mpx, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminanza, Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC, IP67.
*DIMENSIONI: 166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm *PESO: 477.9 g
ACCESSORI: PFA134 – PFA152-E

IPC-
HFW1430DT-STW
€ 230,00



BULLET WI-Fi 4 mpx, OTTICA 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3 " *Uscite max. 4 MP (2560 × 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 × 1296) @ 25/30 fps. *Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. *LED IR integrato e la distanza massima 30 m *SMART H.264 +/H.265 +, codifica flessibile *DWDR, 3D NR, BLC *Rilevamento di anomalie* Wi-Fi 2.4G a doppia antenna fino a 150 m * Supporta la scheda Micro SD max.256 G -
***MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI** *Alimentatore 12 VDC * IP67.
*DIMENSIONI: 180mm x 83.3mm x 114.8mm *PESO: 350.1 g
ACCESSORI: PFA 134 –PFA 152-E

DOME WI-FI 2MPX/ 4MPX

IPC-
HDBW1230DE-SW
€ 198,00



DOME WI-Fi da 2 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta , alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, **Da esterno**
DIMENSIONI: Ø110.7 mm × 88.7 mm (Ø4.33" × 3.49") *PESO: Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E

IPC-
HDBW1430DE-SW
€ 232,00



DOME WI-Fi da 4 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 4 MP (2560 × 1440) a 20 fps e max. supporta 3 MP (2304 × 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10.* Alimentatore incluso, **Da esterno**
*DIMENSIONI: Ø110.7 mm × 88.7 mm *PESO: Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E

WI-FI DA INTERNO

imou

IMOU
IPC-A26-ZP-5G
€ 360,00



MINI PTZ da interno -CMOS progressivo da 1/2,9"2 Megapixel 2MP (1920x1080) Visione notturna: distanza di 10 m - Obiettivo motorizzato da 3-9 mm - Campo visivo: 49,3°(D) ~ 130,7°(D)355° Pan & 90° Tilt - Zoom ottico 3x - Compressione video: H.265/H.264 - Frequenza fotogrammi fino a 25/30 fps Audio bidirezionale- Gestione degli avvisi - Rilevamento del movimento - 1 porta Ethernet da 100 Mbps - Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Frequenze Dual Band da 2,4 GHz e 5 GHz CGI App imou: iOS, Android Slot per scheda micro SD (fino a 128 GB) **Microfono** e altoparlante integrati Pulsante Reset/WPS Alimentazione DC 5V2A
*DIMENSIONI: 94 × 94 × 101 mm Peso: g 250

IMOU
IPC-K22A
€ 150,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 " , 2 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme** * Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

IMOU
IPC-K42A
€ 170,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 " , 4 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme** * Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

JUNCTION BOX Water proof IP66



SE-PFA121
€ 49,90



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA122
€ 49,90



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA130-E
€ 36,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 124x41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 90x36,1mm -
PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm -
PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13F
€ 64,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: Ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13G
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: Ø111.6 mm x 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: kg 0.53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA140
€ 300,00



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA136
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA137
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA139
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13A-E
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



SE-PFA100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Ø169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Ø133mmx37mm (Ø5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: Ø1134,1x83,50mm (Ø5,28x3,29")
PESO: Kg 0,29
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W / PFB220C

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C
NON DISPONIBILE



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: (DxH) Ø42X780 mm
PESO: Kg 0,90
CARICO: Kg 2
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFB300C
€ 42,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA111
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA114
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x50mm
PESO: kg 0.25
CARICO: N/A
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB203W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB303W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB302S
€ 78,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO: Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB211W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235,4 mm x 180,3 mm x 84,2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' -40°C to +60°C

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA152-E
€ 38,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6X114X20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 76,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.1
CARICO: Kg 10



SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.7
CARICO: Kg 10

TASTIERE PER SPEED DOME



NKB
€ 990,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - *DIMENSIONI: 320x190x50mm - alimentatore incluso



NKB 1000
€ 640,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi - *DIMENSIONI: 330x160x37mm - alimentatore incluso



SD230
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic
***DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso



KB 1048S
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
***DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

SWITCH 10/100

F0420FBL-C € 115,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 200mm*120mm*44mm(L*W*H)

F0820FBL € 132,00



SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt

***DIMENSIONI:** 198*74*29mm

F1621GBL-C € 380,00



SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

SWITCH 100/1000

G0411GB € 208,00



SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 120*200*40mm

G0821GB-C € 292,00



SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:**

270*180*45mm

G0822GB € 327,00



SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270*180*45mm

G1620GB € 380,00



SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270mmx180mmx44mm(LxWxH)

G2422GB € 840,00



SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 440*285*45mm RACK

SWITCH

PFS3006-4ET-36
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
***DIMENSIONI:** 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm *PESO: Kg 0,56

PFS3006-4ET-60-V2
€ 145,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.
***DIMENSIONI:** 130 mm × 85 mm × 26 mm *PESO: 0.3 kg

PFS3106-4ET-60
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **4*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g

PFS3110-8ET-96
€ 260,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **8*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm

PFS3010-8ET-96
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE
*7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe
* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) *48 V - 57 V DC
* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
***DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,50 KG

PFS3220-16GT-240-V2
€ 920,00



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, **10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte**
16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink) Potenza totale massima 240W
Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura -10to55°C ***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm

PFS3226-24ET-240
€ 618,00



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionale - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm