



Catalistino v. 03/2023

ANTIFURTO

CENTRALI E ACCESSORI ULTIMATE



**ULTIMATE
ALBA 16**
€ 520,00

Centrale con 8 ingressi indipendenti espandibili a 16 tramite concentratori 4 uscite open collector in centrale GMS integrato, Modulo vocale integrato, Uscita sirena esterna, Uscita sirena interna, Scambio libero in centrale, Ingresso tamper sirena, Ingresso Tamper centrale.

***DIMENSIONI:** 31x26x10 ***PESO:** 1,2 kg



**ULTIMATE
MITIA**
€ 240,00

Tastiera LCD:

Possibilità di programmazione totale della centrale. Tasti a sfioramento retroilluminati sensore Tag integrato, 2 ingressi + 2 uscite liberamente configurabili.



**ULTIMATE
INSERT**
€ 61,00

Attivatore universale con adattatore Rj45

3 Led di segnalazione liberamente configurabili

Cicalino integrato



**ULTIMATE
KEY**
€ 12,60

Chiave trasponder per tastiera e attivatori

CENTRALI ANTIFURTO

SY-2020 NON DISPONIBILE



Centrale a 2 zone escludibili – in acciaio verniciato – Ingressi linee NC verso il negativo – uscita dall'allarme a scambio libero NC – COM – NA – Una linea temporizzata (Ingresso NCT) – Protezione antisabotaggio (blocco della linea antisabotaggio attraverso il jumper PROVA) – Possibilità di inserimento con chiave meccanica e/o chiave elettrica – Uscia 12V per sirene piezoelettriche (+A) – Uscita 12V per sirene autoalimentate (+N) – Visualizzazione stato delle linee – Alimentazione 220V e carica Batteria 1° - . Alloggio per batteria tampone da 12VAh

SY-4040 € 216,00



Centrale a 4 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato – Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica – Possibilità di inserimento con chiave elettronica esterna – Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene autoalimentate - Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni, Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7Ah

SY-6080/6 € 308,00



Centrale 6 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato, Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica - Possibilità di inserimento con chiave elettronica esterna - Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene autoalimentate – Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni, Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7 Ah

SY-6080/8 € 348,00



Centrale 8 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica - Possibilità di inserimento con chiave elettronica esterna - Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene autoalimentate – Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni, Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7 Ah

SCHEDE PER CENTRALI ANTIFURTO

SK 2020 € 84,00



Scheda per centrale SY 2020

SK 4040 € 92,00



Scheda per centrale SY 4040

SK ESPANSIONE DI 2 ZONE PER SY 6080 € 88,00



Scheda espansione 2 zone per centrale SY 6080/6-8

SIRENA DA ESTERNO



SY-160PL
€ 110,00

Sirena autoalimentata – Adatta per ambienti esterni (in particolare per zone fortemente esposte all'azione corrosiva della salsedine) – Realizzata interamente in acciaio, con coperchio in plastica – Alloggiamento per batteria tampone 12V2.3Ah (non inclusa) – Auto temporizzazione da 10 sec. A 4 minuti – Triplice protezione antisabotaggio: NC, NA e linea bilanciata – Lampeggiatore incorporato 12V 18W color arancio
***DIMENSIONI:** 285x238x95mm ***PESO:** kg2.5

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

SIRENA DA INTERNO



DELTA
€ 22,00

Sirena piezoelettrica per interno – Guscio esterno in plastica ABS di alta qualità – Alimentazione 12V – Assorbimento in 200mA – potenza acustica 115db
***DIMENSIONI:** 145x109x48mm ***PESO:** 0.250g

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA



SIMPLY
€ 18,00

Sirena piezoelettrica per interno con anti-sabotaggio – Involucro in plastica ABS di alta qualità – Anti-sabotaggio e ANTI-STRAPPO e ANTI-APERTURA – Alimentazione 12V - Assorbimento 500mA –

***DIMENSIONI:** 130x90x35 ***PESO:** 0.125g

SCHEDE PER SIRENA



SK160
€ 39,80


Scheda per SIRENA SY 160



SK DELTA
€ 13,60

Scheda per SIRENA DELTA

CHIAVE DIGITALE



SY-SK2R
€ 110,00

Chiave elettronica a microprocessore con 2 relè – Fornita con 3 chiavette ad autoapprendimento ed 1 inseritore a scelta tra:
MAGIC – LIVING – LIVING INTERNATIONAL

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

SUPPLEMENTI PER CHIAVE DIGITALE



SY-SK2R CHIAVE
€ 13,20

Chiave supplementare per SY-SK2R



INS. PER MAGIC
SK2R
€ 26,50

Inseritore MAGIC per SY-SK2R



INS. LIVING o
LIVING INT. PER
SK2R
€ 28,70

Inseritore da richiedere o:

1. LIVING
2. LIVING INTERNATIONAL per SY-SK2R

CHIAVE ELETTRONICA



SE02-KEY3
€ 57,30

Chiave elettronica a triplo controllo resistivo ed uscita allarme per chiave falsa. Protetta contro il corto circuito, taglio cavi e tensioni indotte – Fornita con 1 inseritore Serie MAGIC nera e 3 chiavi codificate – Alimentazione 12V. Assorbimento 20mA

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA



SE02-KEY5
€ 75,00

Chiave elettronica a triplo controllo resistivo ed uscita allarme per chiave falsa. Protetta contro il corto circuito, taglio cavi e tensioni indotte – Fornita con 1 inseritore Serie MAGIC nera e 5 chiavi codificate – Alimentazione 12V. Assorbimento 20mA

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

CHIAVE DIGITALE



SY-SE02
CHIAVE SUPPL.
€ 8,40

Chiave supplementare per modello SE02-KEY3/5



INS. SUPPL.
SE02-KEY
€ 23,00

Inseritore supplementare per SE02-KEY3/5



KIT CHIAVE
GREZZA
€ 6,30

Gusci chiave – connettore pin – vit - pettinini (chiave vuota)

MODULI



SW03
€ 24,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con conta impulsi



SW04
€ 22,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con trimmer



SW04/2
€ 24,00

Modulo interfaccia per contatti inerziali



SW05
€ 52,50

Modulo temporizzatore per mancanza rete



VCA
€ 11,90

Modulo open collector 1 scambio relè

RILEVATORI DI INTRUSIONE MAXIMUM



MX RM-1
€ 196,00



RM-1 è un telecomando per taratura che funziona con i rilevatori OUT-SMART e altri rilevatori Maximum Security. Il rilevatore funziona solo in base ai parametri che sono stati impostati/programmati dal telecomando per taratura.

MX VIP-PRO
€ 187,00



Rilevatore a doppia tecnologia PIR+MW con antimascheramento e antivibrazione. Portata 12m, ampio angolo. Due sensori passivi d'infrarossi + 1 sensore a microonda. Antimascheramento frontale ad infrarossi attivi. Funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento AND-OR su antimascheramento. Contatto antiapertura. Funzione di memoria allarme LED su rivelatore. Compensazione automatica in temperatura. Regolazione con telecomando RM-1 (non incluso). Regolazione verticale della portata Commutazione da "AND in "OR". Selezionabile tramite dip-switch. Antirimozione mediante sensore inerziale incorporato. IP 65. Alimentazione 12V

MX
MINI CURTAIN
€ 72,50



Rilevatore passivo d'infrarossi compatto. Portata m6 tenda a fascio stretto 3°.
PRESTAZIONI: Schermo protettivo a fascio stretto di 3° - Sensibilità regolabile - Analizzatore A/D del segnale - Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo - Elevata immunità alle RFI e EMI - Alimentazione 12Vc.c. - Assorbimento 8mA (a riposo)/ 14mA (max) - Altezza fissaggio 2m - Temperatura di funzionamento da -37°C a + 70°C
***DIMENSIONI:** 25X72X28

MX
DOUBLE-TEC
€ 77,00



Combinazione di PIR e microonde - Antimascheramento, la microonda rileva oggetti in movimento - Non rileva spray, adesivi o altri ostacoli statici - microonda regolabile - Combinazione di tecnologia AND/OR - Campo visivo grandangolare 110° - Compensazione automatica della temperatura - Adattamento automatico al rumore di fondo - Analizzatore di segnali A/D - Smart Processing Controller - Elevato livello di immunità RFI/EMI - Montaggio a parete, soffitto o angolo.

MX
3D ANTI-MASK
€ 109,00



Rilevatore PIR per interno con due sensori sincronizzati che creano immagini tridimensionali dell'area protetta che vengono poi convertiti in segnali digitali. **PRESTAZIONI:** Tecnologia digitale con microprocessore - Portata m 12X12 angolo 120° - Funzione antimascheramento tramite infrarossi - Rilevamento di mascheramento tramite spray - Regolazione sensibilità PIR - Compensazione automatica della temperatura - Alta immunità falsi allarmi - Alta immunità alle interferenze EMI e RFI - Alimentazione da 8Vc.c. a 15Vc.c. - Assorbimento 35mA a 12Vc.c.
***DIMENSIONI:** 63X95X45 ***PESO:** 110 g

RILEVATORI DI INTRUSIONE MAXIMUM



MX
VIBRA-SENS
€ 88,00



Rilevatore d'urti e vibrazioni per esterno o interno.
PRESTAZIONI: Rileva vibrazioni/urti/perforazioni con la massima affidabilità su grate, inferiate, muri, casseforti, serrande avvolgibili, roulottes e camper - Segnala il tentativo di interruzione o di corto circuito del sensore o del suo cavo di collegamento - Memoria allarme idoneo per l'installazione su qualsiasi tipo di grata - Comprende il kit di fissaggio per inferiate ricurve - regolazione della sensibilità di rilevazione - Contatto antiapertura
Alimentazione da 8 a 15Vc.c. - Assorbimento 11mA

SENSORI ANTINTRUSIONE



ATM- 40D
€ 52,50

Sensore doppia tecnologia per interno PIR + Microonda - Antimascheramento - Memoria allarme - Esclusione LED - Relè di uscita - Lente "Fresnel" a 18 fasci - Portata 12x12m - Installazione a muro - Regolazione 90° in orizzontale 30° in verticale - Snodo in dotazione



SF-201DT
€ 75,00

Sensore a soffitto doppia tecnologia PIR + Microonda
Sensibilità regolabile
Immunità alla luce fino a 10000lux
Immunità alle interferenze RFI/EMI
***DIMENSIONI:** 115x32mm - 12V



ARIA-T ARIA-W
€ 50,00

Pir esclusivo: tecnologia rilevazione di movimento digitale - Design ultra compatto idoneo per tutti i sistemi: Controllo d'Accesso. Controllo Energia/Illuminazione, ecc. - lenti selezionabili per aumentare la sua praticità (grandangolo 4.5x4.5m, tendina 4.5x0.9m e soffitto 3x6m)
Elaborazione di rilevamento unidirezionale digitale - Immunità interferenze RFI/EMI
Immunità alla luce fino a 9000 lux - 12V
ARIA-W con lenti grandangolari
ARIA-T con lenti a tendina con profili rilevamento standard od unidirezionale



**SNODO A PARETE
PER ATM 40**
€ 4,00

Snodo a parete per sensori ATM-40

COMBINATORE TELEFONICO



GSM 3 PLUS
€ 320,00



Combinatore telefonico GSM – 3 ingressi allarme indipendenti, interamente programmabili con messaggio vocale e/o con messaggi sms personalizzabili – Rubrica di 10 numeri telefonici da 20 cifre per ciascuno dei 3

BARRIERE

STB-60F8
€ 120,00



Barriera all'infrarosso – Portata 60m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere, e dagli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA – 10.8-18V

STB-100F8
€ 142,00



Barriera all'infrarosso doppio raggio – Portata 100m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA – 10.8-18V

SEB-100
€ 156,00



Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 100m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V

SEB-200
€ 189,00



Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 200m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V

ALIMENTATORI



SCP-35-12
€ 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell



SCP-50-12
€ 73,30

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12
€ 89,30

Alimebatteria - Meanwell
ntatore Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica



ST-P 12V3,2A
€ 24,00

MINI Alimentatore Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A
DIMENSIONI 80x31x57



ST12V5A
€ 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A
€ 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A



ST12V15A
€ 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A



ST-P 12V3,2 CB
€ 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System

CONTATTI IN METALLO

CONTATTO CO € 18,50



Contatto magnetico cilindrico per porta blindata o cassaforti in ottone per montaggio ad incasso, 4 fili, tamper, IP65, con rre elettroisolato. Questo contatto è adatto all'installazione su qualsiasi tipo di infisso di materiale ferromagnetico (ferro), infatti, grazie alla particolare zigrinatura si incastra perfettamente dove necessario. Viene applicato su porte blindate, porte e portoni in vetro, e montato a pressione in un foro di 20mm. La parte reed contiene un'ampolla incapsulata ermeticamente con resina epossidica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2fili contatto NC con magneti vicino e 2 fili per tamper). Confezione da 10 PZ
***DIMENSIONI:** 10x15x25

CONTATTO C3Z € 18,50



Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista. Collegamento a 4 fili (2 del contatto, 2 fili per tamper antisabotaggio. IP65 In metallo - Confezione da 10PZ
***DIMENSIONI:** (1) 50x19x13mm (2) 56x19x13mm

CONTATTO R2Z € 6,80



Contatto magnetico rettangolare in zama - Grado di protezione IP65 - montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - 25cm di lunghezza cavo - Confezione da 10PZ
***DIMENSIONI:** 45x9x12

CONTATTO S10 € 6,80



Contatto magnetico a sigaretta in ottone per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all'utilizzo di potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere montata su serramenti a bassa sezione. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8mm di diametro. La parte reed contiene una ampollina incapsulata ermeticamente con resina poliuretanicamente insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magneti vicino, 2 fili per tamper). Confezione da 10pz ***DIMENSIONI:** 26x9mm diametro

CONTATTI IN PLATICA

CONTATTO R2N € 6,50



Contatto bianco formato rettangolare - Grado di protezione IP65 - montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - 25 cm di lunghezza cavo
Confezione da 10 pz
***DIMENSIONI:** 31,5x12x8mm

CONTATTO R2M € 6,50



Contatto bianco rettangolare - Grado di protezione IP20 - Montaggio a vista - Morsetti interni per la connessione - Confezione da 10pz
***DIMENSIONI:** 51x9,5x11

CONTATTO S1P € 5,60



Contatto bianco - Formato cilindrico - Grado di protezione IP65 - montaggio ad incasso - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - lunghezza cavo 25cm
Confezione da 10 pz
***DIMENSIONI:** 26x9mm diametro

CONTATTO UP8 ULTRAPIATTO € 7,20



Contatto bianco - Doppio magnete - formato rettangolare - grado di protezione IP21 - montaggio a vista - 2 fili del contatto - 25 cm di lunghezza cavo
Confezione da 10 pz
***DIMENSIONI:** 68x20x5

CONTATTI MAGNETICI SPECIALI



CONTATTO TOP CON MORSETTO

€ 13,00

Contatto contro strappi, tagli e sollevamento tapparelle e saracinesche - colore grigio - torretta in ottone di guida fune 7mm di diametro, 5mm lunghezza - grado di protezione IP20 - montaggio a vista - connessione a morsetti 3m di lunghezza del cavo

*DIMENSIONI: 90x83x15



CONTATTO SC4

€ 31,00

Contatto magnetico suer-corazzato in metallo per basculante -montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) - 60cm di lunghezza del cavo - formato rettangolare

*DIMENSIONI: 151x41x13mm



CONTATTO IB5

€ 17,00

Sensore inerziale, in plastica abs - Colore bianco - Adatto per superfici piane - Contatti dorati multipli - Grado di protezione IP31 - Montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) - 60cm di lunghezza cavo - Necessaria scheda di interfaccia, modello SI (non compresa)

*DIMENSIONI: 33x33x23,5



CONTATTO CA

€ 18,80

Contatto ad asta per tapparelle in plastica abs - contro sollevamento tapparella e saracinesche - colore bianco - asta in metallo di 250mm di lunghezza - Grado di protezione IP20 - montaggio a vista - Connessione a 3 morsetti (C-NA-NC)

*DIMENSIONI: 54,5x57x33mm



R-OELLO

€ 23,80

Contatto per tapparelle - Installazione rapida al di fuori del cassetto (brevettato) - Orig in silicone anti deterioramento

*DIMENSIONI: 80x19x22mm

BATTERIE AL PIOMBO 6V.



BAT3FM1.3
€ 11,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 30P)

***DIMENSIONI:** 97X24X52-58 mm



BAT3FM2.8
€ 13,40

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)

***DIMENSIONI:** 66X33X100 mm



BAT3FM4.2
€ 15,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)

***DIMENSIONI:** 70X47X101mm



BAT3FM12
€ 29,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)

***DIMENSIONI:** 151X51X94

BATTERIE AL PIOMBO 12V.



BAT6FM1.3
€ 18,50

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1,3AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
***DIMENSIONI:** 97X43X52-58 mm



BAT6FM2.3
€ 19,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
***DIMENSIONI:** 179X35X61-67 mm



BAT6FM4
€ 27,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)
***DIMENSIONI:** 90X70X100-105 mm



BAT6FM7.2
€ 29,60

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 08PZ)
***DIMENSIONI:** 151X65X95-100 mm



BAT6FM12
€ 60,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)
***DIMENSIONI:** 151X98X95-100 mm



BAT6FM18
€ 79,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)
***DIMENSIONI:** 181X77X167 mm



BAT6FM24
€ 140,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)
***DIMENSIONI:** 175X166X125 mm



BAT6FM40
€ 230,00


BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)
***DIMENSIONI:** 197X165X170 mm

CAVI ALIMENTAZIONE




CAVO RVB
2x0.5mm CCA
€ 24,60

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 20 pz)




CAVO RVB
2x0.75mm CCA
€ 31,20

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6 pz)



CAVO RVB
2x1.0mm CCA
€ 39,60

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6 pz)



CAVO RVB
2x1.5mm CCA
€ 49,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x2.5mm CCA
€ 62,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVI ALLARME CCA



CAVO 2x0.22
€ 20,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm
BOX: PZ 16 CCA



CAVO 4x0.22
€ 25,60

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm
BOX: PZ 12 CCA



CAVO 6x0.22
€ 32,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm
BOX: PZ 8 CCA



CAVO 8x0.22
€ 49,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm
BOX: PZ 3 CCA



CAVO 10x0.22
€ 57,50

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm
BOX: PZ 8 CCA



CAVO
2x0.50+2x0.22
€ 42,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm
BOX: PZ 8 CCA



CAVO
2x0.50+4x0.22
€ 51,80

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm
BOX: PZ 4 CCA



CAVO
2x0.50+6x0.22
€ 60,70

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm
BOX: PZ 4 CCA



CAVO
2x0.50+8x0.22
€ 67,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm
BOX: PZ 4 CCA



CAVO
2x0.50+10x0.22
€ 74,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm
BOX: PZ 4 CCA