



**Catalistino v.04/2023**

# **SOLUZIONI VIDEOCITOFONIA**

# KIT VIDEOCITOFONIA IP MONOFAMILIARE



**DHI-KTP02**  
€ 750,00



Dahua DHI-KTP02. Kit videocitofono 1MP ad un pulsante e display 7" touch screen **VTO2111D-P-S2:**

Videocitofono Dahua serie Lite con telecamera integrata 1MP, lettore RFID integrato, supporta sblocco elettroserratura, alimentazione a 12V/1A o Poe.

**VTH2421FB-P:**

Postazione interna IP da 7" a colori con risoluzione 1024x600 touch screen, microfono e altoparlante incorporato, supporta conversione bidirezionale, 6 ingressi allarme e 1 uscita, capacità di collegarsi alle telecamere IP Dahua, supporta le chiamate di emergenza, alimentazione a 12V 1a o tramite cavo di rete (Poe).

**PFS3006-4ET-36:**

Switch 4 porte poe 10/100 Mbps con 2 porte Uplink

## KIT VIDEOCITOFONIA IP FLUSH MOUNTED

**VTK-VTO2000A-S1**  
**(F) VTH1550CH-S1**  
€ 830,00



Postazione esterna VTO2000A-S1 (F) Telecamera 1.3Mp CMOS ottica fissa da 2,8mm audio bidirezionale, microfono e altoparlante, 2 entrate di allarme, tamper antisabotaggio\*RS485, IP54, IK07\* DC 12V \*Postazione interna VTH1550CH-S1 Display LCD Touch Screen

Capacitivo da 7" \* intercomunicante con max 5 postazioni interne , 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita \* Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, connessione con porta LAN e connes. LIVE con telecamere IP Dahua. Slot SD Card. Alimentatori inclusi.

**\*DIMENSIONI:** 200.5mmx136.5mmx22.0mm

Postazione da incasso- MOUNTED (INCLUSA)

Scatola in metallo da incasso VTOB107 125x135x56mm

**FLUSH MOUNTED**

## POSTAZIONE ESTERNA VTO 3221 E-P E ACCESSORI

**DHI**  
**VTO3221 E-P**  
€ 770,00



Postazione esterna in alluminio con luce bianca \* Fotocamera CMOS da 2MP \* Pulsante meccanico con Braille \* Piastra in lega di alluminio. IK08 \* IP65 \* Apriporta tramite password e tessera Mifare

**\*DIMENSIONI:** 200x98x32mm \* PESO: 1.5 kg


**VTM116-01(2)**  
€ 80,00



Scatola da incasso + scatola con cornice per VTO6221 E-P VTO3221E-P mensioni (anteriore) 138x240x35mm

**\*DIMENSIONI:** (posteriore) 120,8x222,7x33mm

**\*DIMENSIONI** (apertura muro) 120,8x222,7x33mm




**VTM117**  
€ 40,00



Scatola per montaggio su superficie

Materiale: ADC12

**\*DIMENSIONI:** 97x199x29mm



# POSTAZIONI ESTERNE



**DHI-  
VTO4202F-P**  
€ 518,00



Postazione esterna modulare in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3» da 2Mpx, ottica 1,95mm, illuminazione con Led bianco, 1 Porta Lan, 1 uscita relè per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B, montaggio a parete o ad incasso, alimentazione 12Vdc/PoE<12W  
\*DIMENSIONI: 100x100x49mm



**DHI-  
VTO2202F-P**  
€ 550,00



Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2mpx , ottica 1,95mm, illuminazione con LED IR, supporta connessione porta Lan, 1 relè uscita per il comando apertura porta espandibile con modulo relè DEE1010B 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, montaggio a parete (con VTM115 - VTM05R) o ad incasso (con VTM114) alimentazione 12Vdc>12W, Poe 802,3af o tramite VTN1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare  
\*DIMENSIONI:96x130x40mm



**DHI-  
VTO3211D-P2-S2**  
€ 455,00



Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, **Due pulsanti**, lettore schede IC, illuminazione IR e visione notturna, sblocco tramite app e sblocco monitor interno, Audio bidirezionale e chiamata vocale tramite app, Capacità della carta: 10.000, Allarme manomissione, PoE standard, Controlla due serrature.  
\*DIMENSIONI: 181 mm×101 mm×31 mm



**DHI-  
VTO3311Q-WP**  
€ 496,00



Postazione esterna in alluminio, protezione IP65 e IK08, **quattro pulsanti**, Connessione wifi. · Fotocamera CMOS HD da 2 MP da 1/2,8 , videocchiamate bidirezionali con monitor interni, Illuminazione IR e WDR automatico, supporta due serrature, Chiamata vocale e sblocco tramite app, H.264 e H.265, Sblocca con carta IC, Alimentazione PoE, Copertura anti-pioggia inclusa.  
\*DIMENSIONI: 188.1 mm × 107.2 mm × 30 mm

## POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**DHI-  
VTO4202F-MR**  
€ 80,00



Modulo per DHI-VTO4202F-P, lettore tessere RFID  
\*DIMENSIONI: 100mmx49,90mm



**DHI-  
VTO4202F-MS**  
€ 92,00



Modulo per DHI-VTO4202F-P, display STN da 3" \* Postazione interna per visualizzare l'utente \* Apertura porta \* Numero codice dell'utente  
\*DIMENSIONI: 100mmx100mm

# POSTAZIONI INTERNE



**DHI-  
VTH2421 FB  
NON DISPONIBILE**



Postazione Interna IP con display LCD 7" \* 1024x600\*Compatibilità con sistemi di allarme \* Compatibile con sistemi di videosorveglianza IP \***sistema operativo LINUX** Touch screen capacitivo \* 6 INGRESSI ALLARME + 1 USCITA \* Montaggio a parete o scrivania\* Alimentazione 12Vdc o PoE DAHUA (switch VTNS1060A) \* Colore Nero  
\*DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm (4.71" × 8.72" × 0.85")



**DHI-  
VTH1550CH-S2  
€ 405,00**



Postazione interna IP , LCD Touch Screen Capacitivo da 7« risoluzione 800x480, intercomunicante con max 5 postazioni interne, 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita. Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, connessione con porta LAN e connessione LIVE con telecamere IP Dahua. Slot SD Card.

Alimentazione 12Vdc/Poe passivo tramite VTNS1060A-A  
\*DIMENSIONI: 200,45x136,45x22(13)mm



**VTH  
1550CHW-2-S1  
€ 460,00**



Display LCD Touch Screen Capacitivo da 7" BIFILARE , intercomunicante con max 5 postazioni interne , 6 Ingressi Allarme + 1 Uscita. Funzioni Rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, connessione con porta LAN e connessione LIVE con telecamere IP Dahua. Slot SD Card.

\*DIMENSIONI: 200,45x136,45x22(13)mm



**DHI-  
VTH2421FB-P  
€ 420,00**



Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7" , 1024 x 600 Sorveglianza IPC \* Integrazione allarmi \* Prestazioni elevate e convenienza \*

Scheda SD da 8 GB integrata \* Supporto PoE standard \* Colore: Nero

\*DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm



**DHI-  
VTH2421FW-P  
€ 420,00**



Postazione interna IP con display touch screen capacitivo TFT da 7" , 1024 x 600 Sorveglianza IPC \* Integrazione allarmi \* Prestazioni elevate e convenienza

\***sistema operativo LINUX**, , Scheda SD da 8 GB integrata \* Supporto PoE standard \* Colore: Bianco

\*DIMENSIONI: 119.6 mm × 221.5 mm × 21.5 mm



**DHI-  
VTH5221DW-S2  
€ 460,00**



Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , **WI-FI**,

\***sistema operativo LINUX**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/PoE<7W - colore Bianco

\*DIMENSIONI: 215x140x21mm



**DHI-  
VTH5321GW-W  
€ 640,00**



Postazione interna , display LCD da 7» risoluzione 1024x600 , 1 porta Lan , **WI-FI**,

**sistema operativo ANDROID**, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzione rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete, intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, alimentazione 12Vdc/1a PoE<7W - colore Bianco

\*DIMENSIONI: 189.6 mm × 134.6 mm × 26 mm

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**DHI-VTM123**  
€ 34,00



Supporto da scrivania per postazioni interne di videocitofonia VTH5221E(W)-H e VTH2421FB/W \*Materiale: Plastica \*Colore : nero  
\*DIMENSIONI: 190x100x54mm \*PESO: 0.23kg



**VTM125**  
€ 134,60



Cornice a 2 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X \* da abbinare a VTM127  
Materiale: Alluminio \*Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 140x240,20x7mm



**VTM126**  
€ 151,80




Cornice a 3 unità per moduli di videocitofonia VTO4202F-X da abbinare a VTM128  
Materiale: Alluminio \*Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 140x340,40x7mm



**VTM127**  
€ 155,00




Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM125  
Materiale: Alluminio  
Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 133x233,20x68mm



**VTM128**  
€ 159,00



Supporto per montaggio su superficie e il montaggio a incasso da abbinare a VTM126  
Materiale: Alluminio  
Colore: Silver  
\*DIMENSIONI: 133x333,40x68mmC



**VTM114**  
€ 59,00



Scatola da incasso per VTO2201F-P



**VTM115**  
€ 44,00



Scatola da parete per VTO2201F-P



**VTM05R**  
€ 76,00



Scatola da parete con copertura anti pioggia per VTO2202F-P



**VTM07R**  
€ 80,00



Scatola da parete con copertura anti pioggia per VTO3211D-P2

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI



**VTM52R2**  
€ 150,00



Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (due moduli)



**VTM53R3**  
€ 170,00



Scatola da parete con copertura anti-pioggia per VTO4202F (tre moduli)

## ACCESSORI VIDEOCITOFONI



**DHI-  
DEE1010B**  
€ 88,00



Il modulo DEE1010B consente di espandere le funzionalità del videocitofono con il controllo di un'altra porta o cancello. L'uscita a relè integrata permette di controllare qualsiasi dispositivo NO / NC. L'uscita viene attivata dal videocitofono o telefono cellulare (applicazione DMSS). Alimentazione 12V

**\*DIMENSIONI:** 58X51X24,5mm



**DHI-  
VTNS1060A**  
NON DISPONIBILE



Switch di alimentazione di rete DHI-VTNS1060A è un dispositivo PoE specializzato che include il protocollo Dahua per collegare e alimentare una combinazione di monitor interni e stazioni esterne (max 6) utilizzando un cavo CAT 5E standard. Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come parte di un sistema di videocitofono I dispositivi collegati direttamente allo switch VTNS1060A sono alimentati con la tensione di 24V DC tramite i cavi di collegamento UTP (cat. 5e).



**ADS-  
65LS1-19-1**  
€ 64,00

Alimentatore dedicato allo switch VTNS1060A da utilizzare con i sistemi di videocitofonia IP DAHUA. Tensione di alimentazione 100...240v ac Potenza 60 W Tensione di uscita 24 V DC carico massimo dell'alimentatore 2.5A



**DHI-  
VTN3000A**  
€ 130,00



Modulo di convertitore dei sistemi a 2 fili DAHUA al sistema IP. Consente l'espansione del sistema con le funzioni IP. Il dispositivo è dotato di 4 bus a 2 fili per collegare i monitor e pannelli esterni (alimentazione e trasmissione del segnale) e 1 presa Ethernet per collegare la rete LAN \* 24V \* VTNC3000A è progettato per lavorare con i videocitofoni e pannelli che operano nello standard DAHUA 2-Wire



**DHI-  
IC-S50 CARD**  
5,20

Standard: Mifare s50,13,56MHz  
Compatibilità: ISO/ICE 14443 A  
Range : circa 10cm  
**\*DIMENSIONI:** 86x54x0,80mm \*PESO: 0.006kg



**DHI-  
IC-SM**  
€ 5,20

Portachiavi IC consente il controllo dell'accesso sicuro tramite la tecnologia RFID. E' sintonizzato su 13,56MHz e può essere letto da lettori contact less compatibili da una distanza massima di 3,94

# POSTAZIONI ESTERNE MODULARI- PULSANTIERE




**DHI-  
VTO4202F-B1**  
€ 71,50



Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 1 bottone per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua.

**\*DIMENSIONI:** 100mmX50mm



**DHI-  
VTO4202F-MB2**  
€ 98,00



Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 2 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua

**\*DIMENSIONI:** 100mmX50mm



**DHI-  
VTO4202F-MB5**€  
130,00



Modulo pulsanti per DHI-VTO4202F-P \* Pulsantiera ad 5 bottoni per postazione esterna modulare ibrida LAN/bifilare Dahua

**\*DIMENSIONI:** 100mmX100mm

## POSTAZIONI ESTERNE MODULARI ACCESSORI



**DHI-  
VTO4202F-MF**  
€ 240,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, lettore impronte digitali

**\*DIMENSIONI:** 100mmx100mm



**DHI-  
VTO4202F-MK**  
€ 180,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P, tastiera meccanica

**\*DIMENSIONI:** 100mmx100mm



**DHI-  
VTO4202F-ML**  
€ 70,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, led di stato Indicatore parti di campanello, video citofono, parti di controllo di Accesso

**\*DIMENSIONI:** 100mmx50mm



**DHI-  
VTO4202F-MN**  
€ 30,00

Modulo per DHI-VTO4202F-P in alluminio IP65 antivandalo IK07, pannello cieco

**\*DIMENSIONI:** 100mmx50mm

# ACCESSORI VIDEOCITOFONI



**VTO2000A-2-S1**  
€ 410,00



Postazione esterna BIFILARE VTO2000A-2-S1 telecamera 1.3Mp CMOS ottica fissa da 2,8mm audio bidirezionale, microfono e altoparlante, 2 entrate di allarme, tamper antisabotaggio, RS485, IP54, IK07, DC 24V  
\*DIMENSIONI: 129.9mmx32.2mmx140mm

Modulo 3 pulsanti aggiuntivi



**VTO2000A-B**  
€ 80,00

Modulo 5 pulsanti aggiuntivi



**VTO2000A-B5**  
€ 89,00



**VTOB107**  
€ 58,00



Scatola da incasso per postazione esterna Dahua VTO2000A FLUSH  
\*DIMENSIONI: 125x135x56mm



**VTOB111**  
€ 54,00



Scatola da incasso per installazione a parete della postazione esterna modulare VTO2000A-C e dei relativi moduli VTO2000A-B, VTO2000A-R, VTO2000A-K. Contiene fino ad un massimo di 2 Moduli.  
\*DIMENSIONI : 255.4mm\*143.4mm\*50.8mm



**VTOB112**  
€ 58,00



Scatola da incasso per installazione a parete della postazione esterna modulare VTO2000A-C e dei relativi moduli VTO2000A-B, VTO2000A-R, VTO2000A-K. Contiene fino ad un massimo di 3 Moduli.  
\*DIMENSIONI: 367.4mm\*143.4mm\*50.8mm

# SWITCH 10/100

## F0420FBL-C

€ 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
ATTIVO 4+2 2\*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

**\*DIMENSIONI:** 200mm\*120mm\*44mm(L\*W\*H)

## F0820FBL

€ 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 8+2 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt

**\*DIMENSIONI:** 198\*74\*29mm

## F1621GBL-C

€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+ 1 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1\*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

**\*DIMENSIONI:** 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

# SWITCH 100/1000

## G0411GB

€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 120\*200\*40mm

## G0821GB-C

€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm

## G0822GB

€ 327,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm

## G1620GB

€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270mm\*180mm\*44mm(L\*W\*H)

## G2422GB

€ 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2\*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 440\*285\*45mm **RACK**

**PFS3006-4ET-36**  
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE, Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C  
\*DIMENSIONI: 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm \*PESO: Kg 0,56

**PFS3006-4ET-60-V2**  
€ 145,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.  
\*DIMENSIONI: 130 mm × 85 mm × 26 mm \*PESO: 0.3 kg

**PFS3106-4ET-60**  
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1\*100/1000 base-X – 1\*10/100/1000 Base-T – 4\*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G  
Velocità di inoltro 4.17 Mpps  
Capacità di Memoria 1Mb  
Umidità 10%-90%  
Temperature di lavoro -30°C-65°C  
PESO: 480g

**PFS3110-8ET-96**  
€ 260,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1\*/1000 base-X – 1\*10/100/1000 Base-T – 8\*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G  
Velocità di inoltro 4.17 Mpps  
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W  
Umidità 10%-90%  
Temperature di lavoro -30°C-65°C  
PESO: 540g  
\*DIMENSIONI: 150x100x42mm

**PFS3010-8ET-96**  
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE  
\*7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) \* 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe  
\* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) \*48 V - 57 V DC  
\* DISTANZA MASSIMA 250m \* alimentazione Poe 96W \* Switch power 53V \* CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m  
\*DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm \*PESO: 0,50 KG

**PFS3220-16GT-240-V2**  
€ 920,00



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, 10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte  
16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink) Potenza totale massima 240W  
Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura -10to55°C \*DIMENSIONI: 440 mm × 300 mm × 44 mm

**PFS3226-24ET-240**  
€ 618,00



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionale - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.  
\*DIMENSIONI: 440 mm × 300 mm × 44 mm