



Catalistino v.09/2023

SOLUZIONI IP

NVR 4 INGRESSI 4K



IP-
NVR2104-S3
€ 192,00



NVR 4 canali IP AI risoluzione video fino a 12 MP ,
1 canale 12 MP@30fps /1 canale 8MP@30fps / 2 canali 5MP@30fps/ 3 canali 4MP@30fps/4canali 1080P@30fps ; **max. banda 80 Mbps**, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **protezione perimetrale e SMD Plus tramite le telecamere**, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm ***PESO:** 0,45



IP-
NVR2104-I
€ 250,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm ***PESO:** 0,45

WizSense



IP-
NVR2104HS-I2
€ 270,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,81

WizSense



IP-
NVR4104-4KS2/L
€ 260,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
***DIMENSIONI:** 204.6mmx204.6mmx45.6mm ***PESO:** Kg 0.45



IP-
NVR4104HS-4KS2/L
€ 270,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps * Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione * Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P * Uscita video simultanea HDMI/VGA * **IVS** (Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) * Supporto IPC UPnP * 1 RJ-45 (10/100Mbps) * HDD sata III porte * Max 6TB * Alimentatore DC12V/25A
***DIMENSIONI:** 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm ***PESO:** Kg 0,81



IP-
NVR4104HS-EI
€ 316,00**



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI:** 260 × 232.7 x 47.6mmPESO:** Kg 0,81

WizSense

NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE PoE



IP-
NVR2104HS-P-I2
€ 380,00**



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **4 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc 1,13A
***DIMENSIONI:** 260x233x48 mm ***PESO:** Kg 0,86

WizSense



IP-
NVR4104HS-P-EI
€ 440,00**



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **4POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI:** 260 × 232.7 x 47.6mmPESO:** Kg 0,86

WizSense

NVR 8 CANALI 4K



IP-
NVR2108-I2
€ 286,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A
*DIMENSIONI: 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm *PESO: 0,45

WizSense



IP-
NVR2108HS-I2
€ 310,00**



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A
*DIMENSIONI: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm *PESO: 0,81 kg

WizSense



IP-
NVR4108HS-4KS2/L
€ 340,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/2A <6.3W senza Hard Disk * 4K Resolution *Heat Map *People counting *Protezione perimetro * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI : 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm *PESO: Kg 0,45



IP-
NVR4108HS-EI
€ 380,00



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porta USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 260 × 232.7 × 47.6mm*PESO: Kg 1,43

WizSense



IP-
NVR4208-4KS2/L
€ 428,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG* Massima banda 160Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)* **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * Predisposto per montaggio di 2 HD SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100/1000 Mbps* Alimentazione DC12V/4A <9.5W senza Hard Disk *Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * 4K Resolution * Intelligent Video System (IVS) *Heat Map * ANPR * Point of Sale (POS) ANR * Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI Compact 1U: 375x282.4x53 mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR4208-EI
€ 458,00**



NVR 8 canali IP fino a16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

WizSense



IP-
NVR5208-EI
€ 770,00



NVR 8 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, metadati video (8 canali da telecamera), **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc <10 W
*DIMENSIONI: 375.0 × 284.4 × 56.0 *PESO: Kg 1.6

WizSense

NVR 8 CANALI CON PORTE PoE 4K



IP-
NVR2108HS-8P-I2
€ 498,00



NVR 8 canali IP Ai WizSense fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **8 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale**, **1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc 1,8A

*DIMENSIONI: 260x233x48 mm *PESO: Kg 0.92

Wiz Sense



IP-
NVR4108HS-8P-4KS2/L
€ 540,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip

*DIMENSIONI: 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm *PESO: Kg 0,92



IP-
NVR4108HS-P-EI
€ 586,00**



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porta USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 260 × 232.7 x 47.6mm*PESO: Kg 0,86

Wiz Sense



IP-
NVR4208-8P-4KS2/L
€ 670,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8 Mpx con 8 porte PoE * Decodifica doppio codec H.265 / H.264 / MJPEG * Max 200 Mbps di larghezza di banda in entrata * Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp (4K) (max 3840 × 2160) * Uscita video simultanea HDMI / VGA.* Supporta la versione 2.4 di ONVIF * Posizionamento intelligente 3D con fotocamera Dahua PTZ * Supporta 2 HDD SATA fino a 12 TB, 2 USB (1 USB 3.0 (posteriore) + USB 2.0 (anteriore) * Supporta le porte UPC IPC, 8PoE

* Funzione **IVS**, Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS

***4 INGRESSI E 2 USCITE DI ALLARME**

*DIMENSIONI: 1U: 375x327,5x53mm *PESO: Kg 2.6



IP-
NVR4208-8P-EI
€ 698,00**



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5208-8P-4KS2E
€ 1.160,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * * Massima banda 320Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * porta RS485 * RS232 * 1 LAN 10/100/1000 Mbps * Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk * (supporta porte ePoE & Eoc)* Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping * Face dection * Intelligent Video System (**IVS**) *Heat Map *ANPR * Point of Sale (POS) * ANR * Cloud P2P & Easy4ip * **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARMATE**

*DIMENSIONI Compact 1U: 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7



IP-
NVR5208-8P-EI
€ 1.190,00**



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm *PESO: Kg 2,57

ePoE Wiz Sense

NVR 16 CANALI 4K

IP-
NVR2116HS-I2
€ 358,00



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5°
*DIMENSIONI: 260x233x48 mm *PESO: Kg 0,81

WizSense

IP-
NVR4216-EI
€ 520,00**



NVR 16 canali IP fino a 12 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53mm *PESO: Kg 1,51

WizSense

IP-
NVR4416-4KS2/I
€ 960,00



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Accesso, archiviazione o inoltro a 256 Mbps (160 Mbps quando AI funzione abilitata), Supporta 4 HD fino a 10 TB, massima capacità di decodifica: 10 x 1080p @ 30 fps. Supporta l'adattamento decodifica, **AI tramite NVR: rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale; 2 canali protezione perimetrale**; fino a 10 database di volti e 20.000 volti immagini; **16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio**; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereocanalisi.
*DIMENSIONI: 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm *PESO: Kg 4.25

WizSense

IP-
NVR5216-EI
€ 920,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W
*DIMENSIONI: 375x284.4x56 mm *PESO: Kg 1.57

WizSense

NVR 16 CANALI CON PORTE PoE-4K



IP-
NVR2216-16P-I2
€ 870,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); **1 canale protezione perimetrale (IWS)** (IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) * **4 ingressi e 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, e SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

***DIMENSIONI:** 375 mm x 329.3 mm x 53 mm *PESO: kg 2.63

Wiz Sense



IP-
NVR4116-8P-4KS2
€ 520,00



NVR 4K -16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A

***DIMENSIONI:** COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm *PESO: Kg 0.65



IP-
NVR4116HS-8P-4KS2
€ 550,00



NVR 4K -16 canali con 8 porte PoE * Video compressione H.265/H.264 * Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale * Massima banda 80Mbps * 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) * **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale * Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) * 2 porte USB (mouse, backup) * 1 LAN 10/100Mbps * Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk * Gestione delle funzioni Smart Dection (proprie delle telecamere che ne sono dotate)* Dual-Stream * Cloud P2P & Easy4ip

***DIMENSIONI :** 260x232,5x47.6mm *PESO: Kg 1.6



IP-
NVR4116HS-8P-EI
€ 644,00**



NVR 16 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 4 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

***DIMENSIONI:** 260 x 232.7 x 47.6mm *PESO: Kg 0,92

Wiz Sense



IP-
NVR4216-16P-4KS2/L
€ 910,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 8Mpx , Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA+1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, massimo 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 canale RS232, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, PoE: Max 25.5w for single port, 130w in totale *Intelligent Video System (IWS) *DMSS * ANR *Cloud P2P

***DIMENSIONI:** 375x327.5x53,8 mm *PESO: Kg 2.6



IP-
NVR4216-16P-EI
€ 950,00**



NVR 16 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

***DIMENSIONI:** 375x284,3x53mm *PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-
NVR5216-16P-4KS2E
€ 1.320,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kpbs~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485 , RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V - 240V <15.2W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IWS), DMSS, ANPR , Point of Sale (POS) , ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC

***DIMENSIONI:** 375x326.5x53 mm *PESO: Kg 2.7



IP-
NVR5216-16P-I/L
€ 2.660,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * **Protezione perimetrale fino a 12 canali** * **Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali** *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **4 ingressi 2 uscite allarmate** * **1 ingresso e 1uscita audio** * max 2 HDD 8TB cad.* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V

***DIMENSIONI:** 375x327,3x53mm *PESO: Kg 2,70

SERIE AI Wiz Mind



IP-
NVR5216-16P-EI
€ 1.398.00**



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

***DIMENSIONI:** 375x329,4x53mm *PESO: Kg 2,57

ePoE Wiz Sense

NVR 24 CANALI CON PoE-4K

IP-
NVR5424-24P-4KS2
€ 1.470,00



NVR 4K – 24 canali IP con 24 porte POE fino a 12Mpx * Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 3 uscite video principali (VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 4 hd SATA (max 8TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), porta RS485 RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V – 240V <18W senza Hard Disk * Fisheye Dewarping * Face detection * Intelligent Video System (IVS) *DMSS * ANPR Point of Sale (POS) * ANR *Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI: 440X413.3x76 mm *PESO: Kg 4.7

NVR 32 CANALI 4K

IP-
NVR4232-4KS2/L
€ 550,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1~120 min (impost. predef.: 60 min), Pre-record:1~30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè i, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingr./1 usc. audio RCA, allog. per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4 * Cloud P2P * Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)
*DIMENSIONI: 375x282x56mm *PESO: kg 1,6

IP-
NVR4232 -EI
€ 610,00**



NVR 32 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, **4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: **2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera)**, **1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera)**, **4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A
*DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53mm *PESO: Kg 1,51

IP-
NVR5232 -EI
€ 998,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera)**, **2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera)**, **ANPR (8 canali da telecamera)**, **8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W
*DIMENSIONI: 375x284,4x56 mm *PESO: 1,57 Kg

IP-
NVR5432 -EI
€ 1.580,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera)**, **2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera)**, **ANPR (8 canali da telecamera)**, **8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W
*DIMENSIONI: 440x415,1x70 mm *PESO: Kg 4.74

IP-
NVR5832-4KS2
(V2.0)
€ 1.596,00



NVR 4K – 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale,16 in/6 out Allarme *predisposto per montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.) 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip
*DIMENSIONI: 440x451.5x94.9 mm *PESO:Kg 6.55

IP-
NVR608H-32-XI
€ 3.720,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, **16 ingressi e 8 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscite audio**, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **24 ch protezione perimetrale (32 canali da telecamera)**, **4 canali face detection/recognition (32 canali da telecamera)**, **ANPR (32 canali da telecamera)**, **32 canali SMD (32 canali da telecamera)**, 8 ch metadati video (32 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <18 W
*DIMENSIONI: 444x456x95 mm *PESO: KG 6,4

Wiz Sense

Wiz Sense

Wiz Sense

Wiz Sense

Wiz Mind

NVR 32 CANALI 4K CON PORTE PoE



IP-
NVR5232-16P-4KS2
€ 1.390,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE, 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~20Mbps per canale, Intelligent Video System (IVS) fisheye dewarp , face detection , **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), **1 ingr. / 1 uscita audio** RCA, alloggi . per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer , CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

*DIMENSIONI : 375x327.5x53mm *PESO: kg 2,7



IP-
NVR5232-16P-EI
€ 1.598,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 1 VGA + 1 HDMI, **4 ingressi e 2 uscite allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac**

*DIMENSIONI: 375x329x53mm *PESO: kg 2,7



IP-
NVR5432-16P-EI
€ 2.025,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI, **16 ingressi e 6 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac**

*DIMENSIONI: 375x329x53mm *PESO: kg 2,7



IP-
NVR5432-16P-I
€ 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali *Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali *Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale *1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* **16 ingressi 6 uscite allarmate** ***1ingresso e 1uscita audio** * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V

*DIMENSIONI: 440X411,1X73mm *PESO: Kg 7,05



NVR 64 CANALI 4K



IP-
NVR5464-4KS2
€ 1.608,00



NVR 64 canali IP fino a 12 Mpx. Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MIPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2VGA+2HDMI), 1 ingresso e 2 uscite audio bidirezionale, **16 ingressi e 6 uscite allarmate** predisposte per montaggio di 4 hd SATA (max 10TB cad.), 3 porte USB (mouse e backup), porta RS485, RS232, 2 Ri45 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V-240V <16.7W senza Hard Disk. Gestione delle funzioni: FISHEYE DEWARPING, FACE DELECTION, INTELLIGENT VIDEO SYSTEM (IVS), DMSS, ANPR, Point of sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip

*DIMENSIONI: 440X411.2X76 mm *PESO: Kg 4,33



IP-
NVR5464-EI
€ 1.837,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera)** , Alimentazione 220 Vac <13 W.

*DIMENSIONI: 440X415.1X70 mm *PESO: Kg 4,74



IP-
NVR5864-EI
€ 2.900,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 8 uscite allarme**, **1 ingresso e 2 uscita audio**, montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: **4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera)** , Alimentazione 220 Vac <13 W.

*DIMENSIONI: 439.9 x 457.9 x 89.0 *PESO: Kg 6,4



BULLET OTTICA VARIFOCALE 1.3 Mpx

IP-
SE-HFW2120R-ZS
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* alloggi. per Micro SD card
***DIMENSIONI:** 72mmx80mmx212.8mm

TELECAMERE DA TAVOLO 2/4 Mpx POE **IMOU**

IMOU
IPC-K22A
€ 136,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme** * Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
***DIMENSIONI:** 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

IMOU
IPC-K42A
€ 152,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 4 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme** * Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
***DIMENSIONI:** 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

BULLET OTTICA FISSA 2 Mpx

IP-
HFW2241S-S
€ 220,00



2-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 2,8mm** * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD; costruito in MIC * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense

IP-
HFW5241E-SE
€ 280,00



2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS * Max. LED IR Lunghezza 50 m * Memoria Micro SD, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
***DIMENSIONI:** 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") *PESO: Kg 0,47

Wiz Mind

SE-BX5200
€ 460,00

2 MP * BOX CAMERA * 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS * Risoluzione 25fps @2Mp (1920x1080)/720p * Compatibilità ONVIF * PSIA * CGI * ICR * True Day/Night * BLC * HLC * DWDR * **1in/1out Allarme - 1ingr./1 uscita audio** - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) * Web server integrato * Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ iDMSS su iPhone e Android - PoE (Power Over Ethernet) * Alimentazione 12V/24V Dual Voltage * (**obiettivo non incluso**)
***DIMENSIONI:** 70 x 63.2 x 149.5mm * PESO: Kg 0.55

BULLET OTTICA VARIFOCALE 2 Mpx



IPC-
HFW2241T-ZS
€ 380,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
HFW2241T-ZAS
€ 420,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
HFW3241T-ZS
€ 460,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD 4.0 * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA135
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

WizSense



IPC-
HFW3241T-ZAS-S2
€ 476,00



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * SMD Plus * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

WizSense



IPC-
HFW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 LED Led IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video * Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.11



IPC-
HFW5241EP-Z12E
Ottica 5/60mm
€ 825,00



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizione immagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, **OTTICA 5-60MM**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart, rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, **MICROFONO**, Alimentazione 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0. ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA156
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm *PESO: 1.12 kg



WizMind S



IPC-
HFW8231E-ZE
€ 560,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
***DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm *PESO: kg.1.12



DOME OTTICA FISSA 2Mpx




IPC-
HDW2241TM-S
€ 248,00



2,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**
* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 99.1 mm x Φ121.9 mm ***PESO**: 0.48 kg

WizSense



IPC-
HDBW2231F-AS
€ 250,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT
* 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * **MICROFONO INTEGRATO** * Uscite max 4Mp(2688x1520)
a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale
* Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD
piena o errore * **1 ing. 1 usc. Allarme** * **1 ing. 1 usc. Audio** * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G
* IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
***DIMENSIONI**: 55 mm x Φ108.9 mm ***PESO**: 0.38 kg



IPC-
HDBW3241F-AS-M
€ 296,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT
* 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO INTEGRATO** * Uscite max 4Mp(2688x1520)
a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale
* **RILEVAZIONE INTELLIGENTE**: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del
video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G
* IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI**: Φ108,9mmx55 mm ***PESO**: Kg 0.38

WizSense



IPC-
HDBW3241E-AS
€ 265,00



2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT
* 0.002Lux@F1.6 * 3 Led IR integrato max 50m * 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO * ROI * SMART H.264/H.265+
* Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * **RILEVAZIONE INTELLIGENTE**:
Intrusione * Tripwire * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree
di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI**: Φ109,9mmx81 mm ***PESO**: Kg 0.378

WizSense



IPC-
HDW4231EM-AS
€ 280,00



2.0 MegaPixel * EYEBALL IR camera * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica 2,8mm * STARLIGHT
* Luminosità 0.007Lux f1.6 * AUDIO * H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * intrusion * Object
Abandoned /Missing * risoluzione 2Mp con 50Fp * ICR auto Face Detection * 8 LED IR fino a 50m * 1 LAN
10/100Mbps * 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb * 3D * WDR 120db * esterno/interno IP67
alimentazione 12Vdc PoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA139 * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: Φ106X93.7 mm ***PESO**: kg.0.47



IPC-
HDW5241TMP-ASE
€ 290,00



2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm * STARLIGHT
* **MICROFONO** * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART
H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection
* Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area
carrabile)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA151 * PFB204W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 106x93,6mm ***PESO**: Kg 0,55

SERIE AI Wiz Mind



DOME OTTICA VARIFOCAL 2Mpx



IPC-
HDW2231T-ZS-S2
€ 285,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT
* H265/H264 * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità
0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per
brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * esterno/interno IP67 *
Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E – PFA152E- PFB203W
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ 122 mm * PESO: kg.0.69



IPC-
HDW2241T-ZS
€ 378,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * * H265 *
* ROI, SMART H.264+/H.265+ * * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC)*
Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-
Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * MICROFONO integrato*
esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ122 mm * PESO: 0,69kg

WizSense



IPC-
HDW2231RP-ZS
€ 300,00



2.0MP*EYEBALL CAMERA*Sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis*Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm
* STARLIGHT * Luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) * ICR auto * Analisi Video * Tripwire
* Intrusion * MAX IR LED a 50m* 1 LAN 10/100Mbps * WDR (120db) * Slot per Micro SD 128GB
* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA130E * PFB203W * PFA 152-E
*DIMENSIONI: Φ122mm x 102mm * PESO: KG.0,60



IPC-
HDBW2231R-ZS
€ 260,00



2,0 MP * Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Uscite 2 MP (1920 ×
1080) a 25/30 fps *Codec H.265 * LED IR integrato, distanza IR max: 40 m * ROI, SMART
H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage >
Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * IVS: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie *
max. Scheda Micro SD da 256 GB * Alimentazione 12V CC/PoE * IP67, protezione IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB200C * PFA106 * PFB220C
*DIMENSIONI: 88.9 mm × Φ122 mm * PESO: 0.45 kg



IPC-
HDBW5231EP-ZE
€ 480,00



2.0MP * 1/2.8" progressive CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Max IR LED
50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * 50/60fps@1080(1920×1080) * Supporta Smart
Detection * WDR(120dB), Day/Night(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS(DSS/PSS) & DMSS
* IVS: Face Detection * 1in/1out Allarme -1in/1uscita audio * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * PoE+
* Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302-S * PFA101 * PFB300C
*DIMENSIONI: Φ159.1mm×117.9mm * PESO: kg.0.95




TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



**IP-
SE-IPG1H200**
€ 240,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8"
SONY CMOS * CON **MICROFONO** incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m *
POE



**IP-
SE-IPBH200**
€ 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS
*supporta Audio * POE



**IP-SE-
IPAH200**
NON DISPONIBILI

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P, 1/2.8" SONY CMOS
* Supporta Audio * POE



**IPC-
HUM4231SP-L4**
€ 290,00



Sensore CMOS 1/3" 2mpx * Video compressione H.265 * Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @1-25/30 fps * WDR (120dB) * 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone)* funzione Mirror* rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree * Ottica fissa **pinhole 2.8mm** (angolo di visione: 96°x55°x110°)* **Funzioni di video analisi IVS:** attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection * disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.*
1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO * Compatibile Onvif * Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.
***DIMENSIONI:** 31 mm x 31 mm x 30 mm *PESO: 0.081kg



**IPC-
HUM8241-L1**
€ 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno *sensore CMOS progressivo 1/2.8"* risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night * ottica fissa **pinhole 2.8 mm** f2.0 * luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps * **2 ingressi e 2 uscite allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db * **protezione perimetrale**, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W. **Necessario MAIN BOX IPC-HUM8241-E1/E2 per il funzionamento.**
***DIMENSIONI:** Ø31 x 49 mm



**IPC-
HUM8241-E1**
€ 430,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici *PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC * **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** * **2 ingressi e 2 uscite Allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE * **per la gestione di 1 telecamera IPC-HUM8241-L1.**
***DIMENSIONI:** 110 mm x 83 mm x 24 mm *PESO: 210g

Wiz Mind



**IPC-
HUM8241-E2**
€ 560,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici *PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC * **IVS** protezione perimetrale * **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** * **2 ingressi e 2 uscite Allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE * **per la gestione di 2 telecamere IPC-HUM8241-L1.**
***DIMENSIONI:** 110 mm x 83 mm x 24 mm *PESO: 210g

Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx



**IPC-
HFW2441S-S**
€ 250,00



4-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 2,8mm e 3,6mm** * ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD * **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI:** 166.2 mm × 70 mm × 70 mm *PESO: 0.48 kg

WizSense



**IPC-
HFW3441EP-AS**
€ 338,00



4Mp * Bullet IP Al WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130-E PFA152E
***DIMENSIONI:** Ø70x193 mm *PESO gr 590

***DIMENSIONI:**

WizSense



**IPC-
HFW3441T-AS-P**
€ 463,00



4 Mp * Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, **OTTICA FISSA 2,1mm**, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale. Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire, Rilevamento anomalie. **1 ingresso e 1 uscita audio, 1 ingresso 1 uscita audio**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **MICROFONO** integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E
***DIMENSIONI:** 249.3 mm × 90.7 mm × 90.4 mm *PESO: 820 g

WizSense



**IPC-
HFW5442E-SE**
€ 440,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688×1520) * * WDR(140dB) * Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * **INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection *Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E
***DIMENSIONI:** 182.3mmx70mmx70mm *PESO: kg.0.47

Wiz Mind



**IPC-
HFW2431DG-4G-SP-
EAU-B**
€ 940,00



Bullet 4mpx IP con pannello solare integrato e connettività 4G, ottica 3,6mm
Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", Uscite max. 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso, Built-in luce calda/ IR LED 50mt, Collegamento di allarme acustico e luminoso, Costruito in modulo 4G ad alte prestazioni che si adatta a tutte le reti mobili, Sensore PIR integrato che rileva il corpo umano attraverso l'infrarosso passivo che è sensibile alla temperatura corporea, Chip di memoria eMMC incorporato da 8 GB, **Supporta l'energia solare, che lo rende ideale per l'uso in luoghi che hanno esposizione alla luce solare**, durata della batteria fino a 10 giorni al tasso di 1 ora di vista in diretta remota al giorno, Rilevamento anomalie, Supporta max. 256 G scheda Micro SD; **AUDIO BIDIREZIONALE**, Protezione IP67. ***DIMENSIONI:** 247 mm × 219 mm×179 mm *PESO: 1,25 Kg

BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx

STARLIGHT

IPC-
HFW2431TP-ZAS
€ 440,00



4Mp * 1/3" CMOS * Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm * STARLIGHT* Lux 0.008@F1.5 * 4 Max IR LEDs 60m * Cyber Security * H.265 & H.264 dual-stream encoding * 20FPS@4m(2688X1520)& 25/30FPS@3M(2304X1296) * **IVS**: Tripwire* Intrusion* WDR * Day/Night, * **1in/1out Allarme** * **1in/1out Audio** * 3DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD (128GB) * IP67 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 244,1x79x75,9mm * PESO: kg 1.08

STARLIGHT

IPC-
HFW2441TP-ZS
€ 420,00



4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67
*Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW2441T-ZAS
€ 480,00



4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W *SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
***DIMENSIONI**: 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW3441TP-ZS
€ 520,00



4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø90x244 mm * PESO: GR 820

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW3441TP-ZAS
€ 540,00



4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
***DIMENSIONI**: Ø90x244 mm * PESO GR 820

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-
HFW5442EP-ZE
€ 860,00



4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm ~12mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Smart Detection supported * WDR(140dB) * D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Face attributes * People counting * Perimeter protection * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS(DSS/PSS) & DMSS, **2in/1out Allarme** * **1in/uscita audio** * Micro SD memory * IP67 * IK10 * PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
***DIMENSIONI**: 273.2x95x95mm * PESO: kg.1.11

Wiz Mind

DOME TTICA FISSA 4Mpx



IPC-
HDW2441TM-S
€ 278,00



4,0 Megapixel * 1/2,8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO** * 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg


Wiz Sense



IPC-
HDBW2431E-S-S2
NON DISPONIBILE



4.0 Mp * Telecamera IP da esterno ONVIF PoE * Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisi * WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M * Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI * Protezione IP67 e IK10
* Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 0.350 kg



IPC-
HDBW3441FP-AS-M
€ 329,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 50m * **MICROFONO** * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106
***DIMENSIONI:** Ø108,9mmx55 mm *PESO: Kg 0.38

Wiz Sense



IPC-
HDW3441TMP-AS
€ 320,00



4.0 Mp * DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo * /H.265+ * ICR * ottica fissa 2.8 mm * portata IR fino a 50mt * 1 LAN 100 Mbps * **MICROFONO** * **IN** * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR, micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
***DIMENSIONI:** Ø122x99 mm *PESO: gr.480

Wiz Sense



IPC-
HDBW3441E-AS
€ 328,00



4.0 Mp * CMOS da 1/3 STARLIGHT * (2688 x 1520) a 25/30 fps. - Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo * Rilevamento di anomalie * **Allarme: 1 ingresso, 1 uscita** * **audio: 1 ingresso, 1 uscita** * max. Scheda Micro SD da 256 GB * **MICROFONO** * L'alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * SMD 4.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 89.1 mm x Ø111.7 mm *PESO: 516 g

Wiz Sense



IPC-
HDBW3441R-AS-P
€ 420,00



4.0Mp * sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT * **ottica fissa 2,1mm** * Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m * OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire * Rilevamento delle anomalie * **1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio** * max. 256 G Micro SD card * **MICROFONO INTEGRATO** * alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti * SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB220C
***DIMENSIONI:** 94 mm x Ø122.0 mm *PESO: 500 g

Wiz Sense



IPC-
HDW4431EM-ASE
€ 300,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa 2.8mm * 1 Led fino a 50m * Smart H.265+ * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione oggetto abbandonato * Face Detection * risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autofocus 2.0 * Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 1 LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE * da esterno/interno * IP67 * Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø106mmx93.7 mm *PESO: Kg 0.47

Wiz Sense



IPC-
HDW5442TM-ASE
€ 420,00



4.0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * STARLIGHT * 2 Led max 50m * **MICROFONO** * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione; Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** Ø 106mmx99,1mm *PESO: Kg 0.55

Wiz Sense

DOME DOPPIA OTTICA 4 Mpx



IPC-
HDW8441X-3D
€ 930,00



4MP, Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", doppia ottica da interno/esterno, ottica da 2,0mm, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (2560 1440) 25/30 fps, LED IR 20 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, people counting: conteggio dei numeri di ingresso/ uscita/ passaggio e, **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 2 in, 1 out**; 485, BNC, supporta max. 512 G Micro SD card; **MICROFONO** e **ALTOPARLANTE** integrati, 12 alimentazione VDC/ PoE, 12 VDC e max. corrente 165 mA, protezione IP67e IK10, Supporta l'auto-adattamento all'altitudine.

ACCESSORI OPZIONALI: PFB110W – PFA156

*DIMENSIONI: 204.0 mm × 78.0 mm × 61.6 mm *PESO: 0.82 kg

Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCAL 4 Mpx



IPC-
HDW2431TP-ZS
€ 380,00



4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3 ", Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm, basso illuminamento, alta definizione dell'immagine Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps, LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m, Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB, Alimentazione 12V DC / PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E *PFB203W*PFA152-E

*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ1.80") *PESO: 0,69 Kg



IPC-
HDW2441T-ZS
€ 390,00



4.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * H265+ * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * **MICROFONO** integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C

*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ122 mm * PESO: 0,69Kg

Wiz Sense



IPC-
HDBW2431RP-ZAS
€ 430,00



4.0Mp *1/3" Sensore CMOS alta definizione* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*Max IR LEDs 40m * 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps * H.265 codec * H.265 & H.264 dual-stream encoding * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * WEB VIEWER * CMS(DSS/PSS) & DMSS * Slot Micro SD (256GB) * IP67 * IK10* ONVIF * PSIA * CGI * **IVS** * **1 ingresso e 1 uscita allarme** * **1 ingresso e 1 uscita audio** * Alimentazione DC12V/ PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E

*DIMENSIONI: Ø 122mmx88.9mm *PESO: kg 0.47



IPC-
HDW3441TP-ZAS
€ 470,00



EyeBall IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 4mpx H.265+ *ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino 40 m *1 LAN 100 Mbps ***MICROFONO** integrato ***IVS** * protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12Vdc/PoE

ACCESSORI : PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E

*DIMENSIONI: Ø122×108 mm *PESO: 685g

Wiz Sense



IPC-
HDBW5431EP-Z
€ 530,00



4.0Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm*3 Max IR LED 50m * H.265&H.264 triple-stream encoding * 25/30fps@4Mp(2688x1520) * Supporta Smart Detection * WDR(120dB)/PAL* D/N(ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio piu' reti: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS * Intelligent Video System (IVS): Face Detection * **1 ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * IP67 * IK10 * Slot Micro SD 128GB * ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)

ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 * PFA 152-E * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFB201C

*DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm *PESO: kg.0.95



IPC-
HDW5442T-ZE
€ 690,00



4.0 Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * STARLIGHT * Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm *Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 × 1080) a 60 fps * LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO INTEGRATO** * Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza * Protezione IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E – PFB203W – PFB200C – PFA106

*DIMENSIONI: Φ122.0 mm × 108.3 mm *PESO: 740 g

Wiz Mind

BULLET OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HFW2541EP-S
€ 278,00



5 MP, 1 / 2,7 CMOS, ottica 2,8mm, STARLIGHT, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, **MICROFONO**, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Monitoraggio intelligente: Intrusione e Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo), Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rilevamento audio, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento della tensione, Supporta max. 256G Micro SD card, Alimentazione 12 VDC/Poe, IP67, SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
*DIMENSIONI: 192,7mmx 70,5mm *PESO: kg 0.590

Wiz Sense



IPC-
HFW3541EP-SA
€ 350,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **MICROFONO** integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm *PESO: gr 590

Wiz Sense



IPC-
HFW5541TP-AS-PV
€ 560,00



SMP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * **MICROFONO**
* Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile
* Deterrenza attiva * ROI * SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60
fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * **1in/1out Allarme*1in/1uscita audio** *Slot Micro SD * IK10 *IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151
*DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm *PESO: kg 0,815

SERIE AI **Wiz Mind**



IPC-
HFW5541T-SE
€ 400,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E
*DIMENSIONI: 244*79x75,9mm *PESO: gr 0,815

ePoE **Wiz Mind**



IPC-
HFW5541TP-ASE
€ 490,00



5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, **1 ingresso e 1 uscita allarmata**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E - PFA151
*DIMENSIONI: 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm *PESO: Kg 0.815

ePoE **Wiz Mind**

BULLET OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



**IPC-
HFW2541T-ZS**
€ 480,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



**IPC-
HFW2541T-ZAS**
€ 530,00



5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
***DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm *PESO: kg.0.9

Wiz Sense



**IPC-
HFW3541TP-ZS S2**
€ 520,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD Plus * WDR * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento* IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IPC-
HFW3541TP-ZAS-S2**
€ 540,00



5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * **IVS**: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * **1ingresso/1uscita audio** * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm *PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



**IPC-
HFW5541EP-ZE**
€ 720,00



5MP * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm, portata IR fino a 60mt, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95 mm x 95 mm *PESO: Kg 1,11

Wiz Mind



**IPC-
HFW5541EP-Z5E-0735**
€ 890,00



5MP * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm**, portata IR fino a 120, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA
ACCESSORI: PFA121 - PAFA 152-E
***DIMENSIONI:** 95x95x273 mm *PESO: Kg 1,11

Wiz Mind

DOME OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-
HDW2541TM-S
€ 316,00



5,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * **ottica 2,8mm** * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/-H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**
* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 137* PFB205W-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



IPC-
HDW3541TMP-AS
€ 370,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO**, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E
***DIMENSIONI** : Ø122x99 mm *PESO: gr 480

Wiz Sense




IPC-
HDBW3541E-AS
€ 360,00



5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/ 1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 378g

Wiz Sense



IPC-
HDBW3541F-AS-M
€ 356,00



5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR , max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / uscita allarme; MICROFONO** , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E
***DIMENSIONI:** 55 mm x Ø108.9 mm *PESO: gr 380



IPC-
HDW5541TMP-ASE
€ 406,00



DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO** integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
***DIMENSIONI:** Ø106x94 mm *PESO: gr 550

Wiz Mind



IPC-
HDBW5541RP-ASE
€ 363,00



5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
***DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm *PESO: 378g

SERIE AI
Wiz Mind

DOME PANORAMICA 5Mpx



IPC-
PDBW82041P-
B360-E4
€ 3.046,00



5-MP 1/2.7" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, ottica varifocale 2,8/12mm, uscita flusso a 4 canali, (2592 1944) 25/30 fps, ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, le funzioni intelligenti di 4 canali possono essere attivate contemporaneamente, rilevamento del volto, **IVS** e conteggio delle persone, rilevamento intelligente, FlexStream; cioè le immagini multiple possono essere visualizzate in 1 canale, illuminatore a LED IR, distanza max.30 m, **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485; supporta max. 256 G Micro SD card, 12 alimentazione VDC/ PoE; 12 VDC, IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB303W – PFB300C
***DIMENSIONI**: 111.3 mm × Ø286.1 mm * PESO: Kg 2,75

Wiz Mind



IPC-
EW5541-AS (1.4mm)
€ 510,00



5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
***DIMENSIONI**: 126.20x44.70mm * PESO: kg 0.29

Wiz Mind

DOME OTTICA VARIFOCAL 5Mpx



IPC-
HDW2541T-ZS
€ 496,00



5.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC)* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON)* 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D* WDR (120db) * **MICROFONO** integrato* esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
***DIMENSIONI**: 108.3 mm × Ø122 mm * PESO: 0,69Kg

Wiz Sense



IPC-
HDBW2531R-ZS-S2
€ 480,00



5MP *CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 *Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * **IVS**: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 *IK10 * Alimetazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx 88,9mm * PESO: kg 0,630



IPC-
HDW3541TP-ZAS
€ 496,00



5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * **MICROFONO** * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * **IVS**: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
***DIMENSIONI**:108,3mmx122mm * PESO: Kg 0,685

SERIE AI Wiz Sense



IPC-
HDBW3541R-ZAS
€ 520,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP , H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI: PFA137 PFB203W PFA 152-E
***DIMENSIONI**: 122mmx88,9mm * PESO: gr 492

SERIE AI Wiz Sense



IPC-
HDBW5541E-ZE
€ 596,00



5MP *AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * **IVS**: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E* PFA101
***DIMENSIONI**: 159mmx117,9mm * PESO: Kg 0,95

SERIE AI Wiz Mind

SMOKE CAMERA 5mpx



HY-SAV849HA-E
€ 385,00



5MP IR AI-fire Smoke Sensing camera STARLIGHT, sensore di fumo e collegamento di allarme video, monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma, elimina efficacemente il falso allarme, l'allarme fumo è oltre 80 dB a 3 metri, algoritmo di compensazione intelligente rileva l'impatto della polvere, voci di allarme integrate, sensore di immagine CMOS da 5MP 1/2,7", immagine, Codec H.265, **ottica 2 mm**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **2/2 Allarme in/out, 1/1 audio in/out**; supporta max. 256 GB Micro SD scheda; **MICROFONO e ALTOPARLANTE** integrato, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Alimentazione 12V DC/PoE, la lunghezza max. IR LED è di 20 m (65,62 ft)
*DIMENSIONI: Ø120 mm × 79 mm *PESO: 442g

BULLET / DOME 5 Mpx - TiOC



IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4
€ 580,00**



5 Mp * Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø90x288 mm *PESO: Kg 1,0



IPC-HFW3549T1-ZAS-PV
€ 770,00



5MP * Bullet IP AI Wizsense, TiOC, Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore CMOS Uscite max. 5 MP (2960 1668) 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, Luce calda incorporata e LED IR; la distanza di illuminazione max. IR è di 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani), Rilevamento delle anomalie, **Allarme: 1 in, 1 out audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD card; **AUDIO BIDIREZIONALE**, 12 alimentazione VDC/PoE, Allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu), SMD 4.0. Inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm *PESO: 1.05 kg



IPC-HDW3549H-AS-PV-S3
€ 520,00



5 Mp * Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m **IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
*DIMENSIONI: Ø122x111 mm *PESO: g 745



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV
€ 770,00



5 MP * Eyeball IP AI Wizsense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 * **Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm** * Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps * Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) * Smart dual illumination con **IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt** * ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, - Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie * Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce *Supporta scheda micro SD da 256Gb * **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI** * **1 ingresso/1 uscita allarme** * **1 ingresso/1 uscita audio** * Alimentazione 12V DC / POE * Protezione IP67, IK10 * SMD Plus * Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 * PFB206W
*DIMENSIONI: 105 mm × Ø126.0 mm *PESO: g 730



BULLET / DOME 8 Mpx - TiOC



IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
€ 626,00



8 Mp * Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: Ø90x288 mm *PESO: Kg 1,0



IPC-HDW3849H-AS-PV-S3
€ 560,00



8 Mp * Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C
*DIMENSIONI: Ø122x111 mm *PESO: g 745



BULLET OTTICA FISSA 8Mpx

IPC-
HFW1831C-PIR
€ 360,00



8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 * **IVS**: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W
***DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm *PESO: kg.0.380

IPC-
HFW2831S-S-S2
€ 310,00



8Mp * Sensore 1/2.7" 8mpx CMOS * **Ottica fissa 3.6mm** * STARLIGHT 0.009 Lux@F2.0 * 1 Led IR per visione notturna 30m * Smart codec * Compressione H.265/H.264 * Day/Night (ICR) * BLC * HLC * WDR * AGC * 3D DNR * AWB * ROI * IP67 * 4 Area Pivacy Mask * Digital watermarking * **IVS**: Attraversamento linea * Intrusione * Compatibile Onvif * Supporta SD card fino a 256GB * IP67 * Alimentazione 12V/ PoE (802.3af).
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm *PESO: Kg 0.480

IPC-
HFW2841S-S
€ 330,00**



5-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * **ottica 2,8mm** * ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD * **MICROFONO** integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
***DIMENSIONI**: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0.48 kg

IPC-
HFW3841E-AS
€ 460,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT 8Mp* Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", OTTICA 2,8mm * Uscite max. 8MP (3840 x 2160) @20 fps (funzione AI abilitata per impostazione predefinita) e supporta 8MP (3840 x 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI è disabilitata) * Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate * LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m * Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * ilevamento anomalie * **Allarme: 1 in, 1 uscita * audio 1in, 1 uscita**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E
***DIMENSIONI**: 192.7 mm x 70.5 mm x 66.4 mm *PESO: 590g

IPC-
HFW3841E-SA
€ 450,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica fissa 2,8 mm * portata IR fino a 30 m * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 100 Mbps * privacy mask 4 aree * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E
***DIMENSIONI** : Ø70x193 mm *PESO: gr 590

IP-SE
HFW4800EP
€ 310,00



8Mp * Eco-Savvy * 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica fissa 4mm * ULTRA HD 4K (3840x2160) H.264/MJPEG * Max 15fps@4K(3840x2160) * Illuminatore IR max 30m * D/N (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66* Alimentazione 12VDC /PoE IEEE802.3af Consumo < 7.5W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS)
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152 PFA151
***DIMENSIONI**: 178.4x70x69.9mm *PESO: Kg 0.528

WizSense

WizSense

WizSense

BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-
HFW2841T-ZAS
€ 576,00



8.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * **MICROFONO** integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA152E * PFA135
*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm * PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZS
€ 710,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW3841TP-ZAS
€ 730,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * **IVS**: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm * PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-
HFW5831EP-ZSE
€ 910,00



8.0Mp * Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS * **Ottica motorizzata 7~35mm** * H265/H264 * IP67 * IK10 * **IVS**: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing * 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) * ICR auto * f1.5 Auto IRIS(DC) * 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 4 IR LED 100m * 1LAN 10/100Mbps * **2 in/1out Allarme** * **1 in/1uscita audio** * Slot Micro SD-Card 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR(120db) * Alim.12VDC o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
*DIMENSIONI: 273.2mm x 95mm x 95mm * PESO: kg.1.11

ePoE



IPC-
HFW5842EP-ZE
€ 860,00



8 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 2,7/12mm**, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
*DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm * PESO: Kg 1,11

ePoE

WizMind

DOME OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-
HDW2831TM-AS
NON DISPONIBILE



8.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * **MICROFONO** * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR autof2. * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W*
Materiale: **METALLO**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA137* PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm *PESO: Kg 0.39



IPC-
HDW3841EM-AS
€ 470,00



8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 8 MP a 20fps *H.265+ *ICR *ottica fissa 2.8 mm *luminosità 0.007 Lux *portata IR fino a 30 m ***MICROFONO** ***IVS** *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR (120 dB) *micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 93,6mmx106 mm *PESO: Kg 0.530

WizSense



IP-SE-HDBW4800EP
€ 300,00

8MP * Eco-Savvy * Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS * Ottica 4,0mm * Illuminatore IR max 30m * ULTRA HD 4K (3840x2160) * Max 15fps@4K(3840x2160) * Day/Night (ICR) * 3DNR * AWB * AGC * BLC * Protezione IP66 * IK10 * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W
***DIMENSIONI:** 110mmx81mm *PESO: Kg 0.406

BULLET- 12/6 Mpx



IP-SE-
HFW81200
EP-Z
€ 1.450,00

12Mp * Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm * ULTRA HD 4K (4000x3000) * Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS* Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) * Illuminatore IR 50m * Day/Night (ICR) * Ultra Defog * Smart Detection * ROI * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** * Slot per Micro SD 128GB * IP67 * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accessi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152
***DIMENSIONI:** 273x94.3x94.3mm *PESO: Kg0.800



IP-SE-
PFW8601
€ 1.450,00



Panoramica (visione a 180°) 6Mp STARVIS Ultra-Smart * Ottica Fissa 3.6mm *f1.8 auto IRIS * IP67 * IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R * 2Mp con 25fps *H.265/H.264 * Luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) 30m* Uscita video* porta LAN 10/100/1000, 2in/1out Allarme * **1in/1uscita audio** * Slot SD *4 aree Privacy Mask * 3D* WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map* Smart Detection * Staffa inclusa * IP67* IK10
* ALIM. AC24V o PoE+ IEEE802.3af <23W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 PFA150 PFA151
***DIMENSIONI:** 298x172x120mm *PESO: Kg 3.41

DOME OTTICA VARIFOCAL 8 Mpx



IPC-
HDW2841TP-ZS
€ 496,00



8.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosit  0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * MICROFONO integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C *DIMENSIONI: 108.3 mm x  122 mm * PESO: 0,69Kg

WizSense



IP-SE-
HDBW2831RP-ZS-S2
€ 480,00



8MP * CMOS 1 /2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m * SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD * 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C *DIMENSIONI:  122mmx88,9mm * PESO: kg 0,47



IPC-
HDW3841TP-ZAS
€ 698,00



8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 50m * MICROFONO * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) * IVS: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * Card piena * Disconnessione * Motion Detection * SMD PLUS * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E *DIMENSIONI: 108,3x122mm * PESO: Kg 0,685

WizSense



IPC-
HDBW3841R-ZAS
€ 650,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo *risoluzione 8 MP *H.265+ *ICR *ottica motorizzata 2.7~13.5 mm *portata IR fino a 40 m *1 LAN 100 Mbps *IVS *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR *micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E *DIMENSIONI:  122x89 mm *PESO: gr492

WizSense



IPC-
HDW5831RP-ZE
€ 689,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * MICROFONO * H265/H264 * IP67 * IK10 15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * luminosit  0.05Lux f1.4(0 Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E *DIMENSIONI:  122mmx104mm * PESO: kg.0.6



IPC-
HDBW5831E-ZE
€ 716,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * luminosit  0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) * 3 IR LED 50m * IVS: Tripwire, Intrusion, Oggetto Abbandonato/Dimenticato, Analisi Video, Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * H.265/H.264 * 8mp 15fps * 1 in/1 out di Allarme * 1 in/1uscita audio * Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <15W ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S* PFA101 * PFA138 * PFB300C * PFA152-E *DIMENSIONI:  159.1mmx117.9mm * PESO: kg.0.95



IPC-
HDBW5831E-ZSE
€ 774,00



8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosit  0.05Lux f1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec *15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 in/1 out Allarme * 1 in/1uscita audio * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy ACCESSORI OPZIONALI:PFA138 * PFB302S* PFA101 * PFB300C * PFA152-E* PFB201C* PFB302S *DIMENSIONI:  159.1mmx117.9mm * PESO: kg.0.95



SOLUZIONI IP FULL-COLOR

BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
PFW5849-A180-E2-ASTE
€ 980,00**



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out**; **audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD. ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157
*DIMENSIONI: 301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm *PESO: 1,420 Kg



IPC-
PDW5849-A180-E2-ASTE
€ 980,00**



2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out**; **audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W
*DIMENSIONI: 122 mm x 131.9 mm *PESO: 0,990 Kg



BULLET 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA E VARIFOCALE



IPC-
HFW2449S-S-IL
€ 260,00



4Mp * Bullet IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HFW5449T-ASE-LED
€ 630,00



4Mp * Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 * Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP * **OTTICA 3,6MM e 2,8MM** * Portata illuminazione LED 60 m * **FACE DETECTION**, **FACE ATTRIBUTES**, **PROTEZIONE PERIMETRO**, **PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking * **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, Micro SD card (256 GB) * Alimentazione 12V DC/ePoE * **SMD 3.0** * IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151
*DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm *PESO: 0.815 kg



IPC-
HFW5449T1-ZE-LED
€ 840,00



4 MP * Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, **ottica motorizzata 2,7~12 mm**, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IWS**, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152-E
*DIMENSIONI: 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm *PESO: Kg 1,0



DOME 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
HDW2449TM-S-IL
€ 300,00



4Mp * Dome IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HDBW5449R-ASE-LED
€ 698,00



4MP * 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione * **OTTICA FISSA 3,6mm**. - Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. - Illuminatore caldo incorporato * distanza di illuminazione è di 30 m * **FACE DETECTION**, **FACE ATTRIBUTES**, **PROTEZIONE PERIMETRO**, **PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * **1 ingresso, 1 uscita allarme** * **1 ingresso, 1 uscita audio** * Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, **MICROFONO** * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione ePoE, IP67, IK10 * **SMD 3.0**
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137
*DIMENSIONI : 94 mm x 122 mm *PESO: 712.9 g



DOME/BULLET 5 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
HFW3549E-AS-LED
€ 389,00



5 Mp * Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm , f1.0, luminosità 0.003 Lux f1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E
*DIMENSIONI: Ø70x193 mm *PESO: gr 590



IPC-
HDW3549TM-AS-LED
€ 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP (2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking. Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E
*DIMENSIONI: 99.1xØ121.9 mm *PESO: 480g



DOME/BULLET 8 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-
HFW2849S-S-IL
€ 340,00



8Mp * Bullet IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2.9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



IPC-
HDW2849TMP-S-IL
€ 340,00



8Mp * Dome IP Wizsense * **ottica fissa 2,8mm** * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2.9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm *PESO: 0,48 Kg



RICONOSCIMENTO TARGHE



IPC-
ITC215-
PW6M-IRLZF-B
€ 1.480,00



2,0 Mp * 1/2.8" Cmos * Lente varifocale motorizzata 3.2 mm -10.5 mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h * **2 in/2out allarme** * **1in/1out audio** * SD card * Illuminatore a LED integrato 12m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12v/24v * **STAFFA INCLUSA**
* **DIMENSIONI:** 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm * **PESO:** Kg 1,9

FISHEYE CAMERA



IP-SE
HDB4200FP-PT
€ 380,00

MINI PT 2Mp * Full HD * 1/2.8" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 3.6mm * Digital Zoom 3X * **MICROFONO** * Risoluzione massima 2Mp con 25fps * Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) * TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) * Luminosità 0.01lux f1.2 * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * Slot Micro SD-Card (max64GB) * Eco Savvy * Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * esterno/interno * IP66 * IK10
* **DIMENSIONI:** Ø130mmx57,5mm * **PESO:** Kg0.25



IP-SE-
EB5400P
€ 380,00

4Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica fissa da 1.18mm * Risoluzione 4Mp con 15Fps * Angolo di visione 180° * Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 * **1in/1out Allarme** * **1in/1uscita audio** * Slot Micro Sd-Card * Porta LAN 10/100Mbps * Privacy Mask 4 aree * 3D * D-WDR * BLC * HLC * CMS per PC/Mac (PSS/DSS) * App per iPhone e Android (iDMSS) * Alimen. 12VDC/PoE IEEE802.3af < 6W * da interno IK10
ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W
* **DIMENSIONI:** Ø110mmx54mm * **PESO:** Kg 0.58



IPC-
EBW81242-AS-S2
NON DISPONIBILE



12MP * Sensore di immagine CMOS 1/1.7", STARLIGHT e alta definizione immagine * Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps * Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m * **ottica 1,85mm** * **angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale** * **3 led** * Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio * SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out;** supporta max. 256 G Micro SD scheda; **audio bidirezionale** * **MICROFONO** * Alim. 12 VDC/PoE * Protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA100 - PFB302S
* **DIMENSIONI:** 59.8 mm x Ø149.8 mm * **PESO:** kg 0.79

Wiz Mind



IPC-
EW5541-AS (1.4mm)
€ 510,00



SMP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm * Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * **MICROFONO** * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) * Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR) * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * **1in/1uscita audio** * **1in/1out Allarme** * People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB * Compatibile Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W
* **DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm * **PESO:** kg 0.29

Wiz Mind

TELECAMERA TERMICA



DHI-TPC-BF1241P-TB3F4-DW-S2
€ 1.986,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm,, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, **rilevamento calore e temperature** (12 regole punto/linea/area, range-20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SDcard (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90

Wiz Sense



DHI-TPC-BF1241P-B3F4-DW-S2
€ 1.650,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm,, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90

Wiz Sense



DHI-TPC-BF1241P-B7F8-DW-S2
€ 1.720,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 7 mm, lente standard 8 mm**, spettro visivo 8~14 µm,, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90

Wiz Sense



DHI-TPC-BF2241P-TB3F4-DW-S2
NON DISPONIBILE



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, **luce bianca e speaker**, SD card (256 GB), aliment.12 Vdc/PoE <12 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA121+PFA150 o PFA151
***DIMENSIONI:** 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm ***PESO:** kg 1.4

Wiz Sense




DH-TPC-DF1241P-D3F4
€ 1.790,00



4Mp * 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme * 1ingr/uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 *PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
***DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm ***PESO:** Kg 0.85

Wiz Sense

TELECAMERA TERMICA- WI-FI



DH-TPC-BF1241P-D3F4-WIFI
€ 1.870,00



4Mp * WI-FI *1/ 2.7"CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * **IVS:** Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * **1/in1/out Allarme * 1 ingr./uscita audio** * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * **IVS** 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 *PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
***DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm ***PESO:** Kg 0.90



Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 2 Mpx



IPC-
SD22204UE-GN-W
€ 396,00



2Mp * MINI PTZ WI.FI 4X * 1/8" STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11mm * H.265/H.264
* 300 presets) * **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante
* Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection * WDR 120db * Day/Night * Ultra DNR
* BLC *HLC/AGC *AWB * Motion detection * ROI * 24 Areas Privacy Mask * ONVIF
* Supporta SD Card fino a 128GB * NO IR NOTTURNO *IP66* IK10* temperatura da -30°C a + 60°C
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A* PFA137 * PFB203W * PFA152-E
***DIMENSIONI**: 122 x 89mm *PESO: Kg 0.520



IPC-
SD29204UE-GN
€ 640,00



2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream
* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * **MICROFONO** * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB)
*Codifica video ad alta efficienza H.265 ***IVS**: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection
* 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità* D/N * ULTRA DNR * Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
***DIMENSIONI**: 132,7x117,9mm *PESO: kg 0,950



IPC-
SD5A225XA-HNR
€ 1.592,00



2Mp * 25X * Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10,
sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR,
portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**,
5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, **IVS**, protezione perimetrale, **AUTO TRACKING**, PFA, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 *PFA140*PFA150*PFA151 * PFB300C
***DIMENSIONI**: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7



IPC-
SD6CE225U-HNI
€ 1.770,00



2Mp *25X STARVIS * 1/3" CMOS * Ottica Varifocale 4.8mm-120mm ***AUTO TRACKING VIDEOANALISI**
* 6 LED IR 200m * STARLIGHT 0.005Lux (Color) * H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264) * 2M1080P
(1920x1080) 720P (1280x720) D1(704x576/704x480) CIF(352x288/352x240)WDR * Day&Night (ICR)
Ultra-DNR *Auto iris e Auto focus *AWB *AGC *BLC ***7in/2out Allarme**
***1in/1USCITA AUDIO** *IP67 *IK10
ACCESSORI INCLUSI:DC24V/3A PoE+(802.3at) * PFB305W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111*PFA140*PFB300C*PFA120*PFA150*PFA151*PFB303S
***DIMENSIONI**: Ø209x337,4(mm) *PESO: Kg 5,8



IPC-
PTZ19245U-IRB-N
€ 6.587,00



PTZ, Risoluzione 2MP 2 Megapixel, Sensore d'immagine 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS con tecnologia Starlight , **Ottica varifocale 3.95mm~177.7mm con zoom ottico 45x**, Video Compressione fino H.265+, Triplo Stream Smart Wiper: Il tergicristallo presente si aziona / arresta automaticamente, a seconda dell'intensità delle precipitazioni, Day/Night(ICR), Ultra DNR, WDR 120dB, Motion Detection, ROI, EIS, Defog, Tecnologia PFA: Maggior chiarezza dell'immagine, Illuminatore di qualità fino a 350metri, Video Analisi supportata (Attraversamento linea, Intrusione, Oggetti abbandonati/pers), Funzioni intelligenti: Rilevamento Volto, Mappa di calore, **AUTO TRACKING**, **Audio: 1 ingresso + 1 uscita**, Allarme: 7 ingressi + 2 uscite, Uscita Video BNC, 1 slot microSD-Card (Max 256GB), 1 porta RS485, Riscaldatore a bordo, Protezione IP68, Materiale: Metallo – anticorrosione, **ALIMENTATORE INCLUSO**.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB731W
***DIMENSIONI**: Ø234(mm) x 205(mm) x 405.5(mm) *PESO: 9,8Kg

SPEED DOME CON LED 4 Mpx



IPC-
SD6AL445XA-HNR-IR
€ 3.060,00



4Mp WizMind *45X STARVIS CMOS *AUTOTRACKING *Optica 3.95-177,7mm *7 LED IR fino a 300m
*300 presets *IVS: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missig, Filtraggio falsi allarmi, Luci instense,
foglie fruscianti *STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * Motion Detection * Manomissione Video * Cambio scena
*Face Detection *SMD PLUS * D/N Auto ICR/Color/B/W * BLC * WDR (120dB) *HLC
*24 areas Privacy Mask * Slot SD 256G* RS-485 * **1in/1uscita audio** * **7in/1uscita Allarme** *IP67
METALLO *Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W
ACCESSORI INCLUSI: PFB303W * PFA111* DC36V/2.23A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
*DIMENSIONI: φ240x382mm *PESO: Kg 6,5

Wiz Mind



IP-
SD49425GB-HNR
€ 1.330,00



4Mp WizSense *25X ZOOM *Optica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M
*4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * **1in/1uscita audio**
* **2in/1 uscita allarme** * IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing, Falsi allarmi causati da animali *
PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV
* Face detection * Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta
PoE+(802.3at) * IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH
ACCESSORI INCLUSI: PFB 305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
*DIMENSIONI: φ160x295mm *PESO: Kg 3,0

Wiz Sense



IP-
SD5A425XA-HNR
€ 2.400,00



4Mp * 25X * Speed dome IP Ai WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10,
sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR,
portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita**
audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale,
AUTOTRACKING, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C
*DIMENSIONI: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7

Wiz Sense



IP-
SD5A432XB-HNR
€ 2.436,00



Speed dome IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 CMOS da 1/2,8" da 4 Megapixel
*zoom ottico 32x * Massimo. 25/30 fps @ 4M * OTTICVARIFOCALE 4.8 mm-154 mm * Distanza IR
fino a 150 m * **AUTOTRACKING e IVS** protezione perimetrale basati su deep learning * PoE+ * IP67,
IK10 * Riconoscimento facciale * SMD PLUS , **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e**
1 uscita audio * Alimentazione 24 VDC, 2.5 A (± 25%) PoE+ (802.3at)
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - DC24V/2.5
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151
*DIMENSIONI: 331.9 mm x φ190.4 mm *PESO: 4.7 kg

Wiz Sense

SPEED DOME CON LED 8 Mpx



IPC-
SD8A840VI-HNI
€ 4.950,00



8Mp * 40X ZOOM *1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Optica Varifocale 5.6mm-223 mm
* IVS : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) * Face Detection * Heat Map * 10 LED 450m
* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
*risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autoliris e AutoFocus * AWB
* HLC * BLC * PFA * **7in/2out Allarme** * **1in/1uscita audio** - Alimentatore AC24v/3A HI-POE * IP67
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W - ALIMENTATORE AC24V/3A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151
*DIMENSIONI: φ262x415,6mm *PESO : Kg 8,5



IPC-
SD5A825HNR-YA
€ 2.980,00



8Mp * 25x ZOOM * Optica 5.4 mm-135 mm * AUTOTRACKING * Ai WizSense STARLIGHT 5 da
interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT
-15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR * portata IR fino a 150 m * 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1**
uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * 5 scan, 8 tour e 5 pattern * 2/3D, WDR, privacy mask 24
aree, IVS, protezione perimetrale IVS * micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+.
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C
*DIMENSIONI: Ø190x332 mm *PESO: Kg 4,7

Wiz Sense



SOLUZIONI IP WI-FI

IMOU KIT WI-FI

**IMOU
KIT-NVR1104HS-W +
4 IPC-G22P
€ 1.040,00**



NVR WI-FI 4 CANALI + 4 telecamere PoE Bullet, 1080P/720P, Decodifica massima: 1ch@8MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P, Compressione: H.265+/H.265/H.264, Compressioni audio: G.711A/G.711U/PCM/G726, Modalità di registrazione: Handmatig / Alarm / Bewegingsdetectie / Schema, 40Mbps bedrade max.input, **1 uscita video HDMI/1 VGA**, Storage, Archiviazione nel cloud, Fino a 8TB HDD, **1TB HDD INCLUSO**, Connessione Wi-Fi (2.4GHz).

NVR 4/8 CH- WI-FI

**IP-SE-
4S2NVR04HS-WF
€ 320,00**



NVR 4CH WI-FI (COD.NVR4104HS-W-S2). *Risoluzione fino a 5Mp* Equipaggiato di 3 antenne per rafforzare il segnale di rete * Compressione video H.264 * Max 80Mbps di banda in versione 2.4 * 2 USB 2.0 * Accesso multiplo da remoto: Web Viewer * CMS (DSS/PSS) & DMSS * Uscita HDMI/VGA *Alimentazione 12V2AS
***DIMENSIONI:** 260X246.4X47.6 ***PESO:** Kg 0,500

**IP-
NVR1104HS-W-S2
€ 236,00**



**NVR 4 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
***DIMENSIONI:** 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm ***PESO:** 0.824 kg**

**IP-
NVR1108HS-W-S2
€ 266,00**



**NVR 8 CH WI-FI * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)
***DIMENSIONI:** 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm ***PESO:** 0.824 kg**

**IP-
NVR2104HS-W-4KS2
€ 340,00**



**NVR 4CH WI-FI integrato * Risoluzione 8MP * Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P * Con due antenne per rafforzare il segnale * Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless * Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless * Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia *Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico * DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphon, iPad o Android ovunque * Protocollo ONVIF 2.4 abilitato * 1 HDMI, 1VGA
***DIMENSIONI:** 226x226.9x40.4mm ***PESO:** Kg 1.3**

BULLET WI-FI DA ESTERNO 2MPX/ 4MPX

IPC-
HFW1230DT-STW
€ 196,00



Bullet WI-Fi 2 mpx, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminanza, Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC, IP67.
***DIMENSIONI:** 166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm ***PESO:** 477.9 g
ACCESSORI: PFA134 – PFA152-E

IPC-
HFW1430DS-SAW
NON DISPONIBILE



BULLET WI-Fi 4 mpx, OTTICA 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3 " *Uscite max. 4 MP (2560 × 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 × 1296) @ 25/30 fps. *Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. *LED IR integrato e la distanza massima 30 m *SMART H.264 +/H.265 +, codifica flessibile *DWDR, 3D NR, BLC *Rilevamento di anomalie* Wi-Fi 2.4G a doppia antenna fino a 150 m * Supporta la scheda Micro SD max.256 G -
***MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI** *Alimentatore 12 VDC * IP67.
***DIMENSIONI:** 180mm × 83.3mm × 114.8mm ***PESO:** 350.1 g
ACCESSORI: PFA 134 –PFA 152-E

DOME WI-FI 2MPX/ 4MPX

IPC-
HDBW1230DE-SW
€ 198,00



DOME WI-Fi da 2 MP , OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta , alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, **Da esterno**
DIMENSIONI: φ110.7 mm × 88.7 mm (φ4.33" × 3.49") ***PESO:** Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E

IPC-
HDBW1430DE-SW
€ 232,00



DOME WI-Fi da 4 MP , OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione , Uscite max. 4 MP (2560 × 1440) a 20 fps e max. supporto 3 MP (2304 × 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10.* Alimentatore incluso, **Da esterno**
***DIMENSIONI:** Ø110.7 mm × 88.7 mm ***PESO:** Kg 0,414
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E

BODY CAMERA

DH-MPT221
€ 1.558,00



Body camera 2 mpx, Android 9.0. · CPU ad alte prestazioni a 8 core da 1,8 GHz, Schermo touch screen da 2,0", Supporta la registrazione 1080p@30 fps, la risoluzione dell'immagine fino a 34 MP (7808 × 4400), Codifica ad alta compressione H.265/H.264, Supporto rete cellulare 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GLONASS, La luce IR può essere attivata manualmente o automaticamente, Pre-registrazione e post-registrazione fino a 60 s, 16 GB di memoria interna e supporta l'archiviazione esterna della scheda TF che può essere espanso fino a 256 GB, Tecnologia EIS, Un click per registrare video/audio/allarme/PTT, Supporta IP68, test di caduta da 2 metri.
***DIMENSIONI:** 90.1 mm × 59.2 mm × 34.2 mm ***PESO:** 183 g (batteria inclusa)

IMOU CAMERE WI-FI 2 MP DA INTERNO/ESTERNO

imou



**IMOU
IPC-K22P**
€ 186,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7", 2 megapixel **WI-FI***Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme*** Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: **12V DC ***
***DIMENSIONI:** 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



**IMOU
C22EP-A**
€ 88,00



Mini telecamera **WI-FI** IP da interno 2Megapixel 1080P, ottica fissa 2.8mm e 1/2.7" CMOS. Compressione H.265/H.264, Zoom digitale 16x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale:** Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), bottone reset, adatta ad ambienti interni.
***DIMENSIONI:** 66x 33x 109mm *PESO: 102,7 gr



**IMOU
IPC-TA22CP-D**
€ 96,00



Mini PT 2 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale:** Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5°~80°Tilt, DC 5v 2 ah.
***DIMENSIONI:** 106.1 x 77.4x 77.4mm PESO: 244 g



**IMOU
IPC-S22FP**
€ 260,00



PTZ da esterno in FHD 1080p Full Color, dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto, IP66, Human Detection, PIR Detection per evitare falsi allarmi, visione notturna Full Color, Audio bidirezionale: microfono e altoparlante integrato, Compressione H.265, Wi-fi 2.4Ghz, Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud, GDPR Compliance.
***DIMENSIONI:** 138.4 x 121.7x 257.5mm PESO: 560 g

IMOU CAMERE WI-FI DA INTERNO 4MP

imou



**IMOU
IPC-K42P**
€ 204,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7", 4 megapixel **WI-FI***Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale
* **MICROFONO INTEGRATO** * **1 ingresso/ 1 uscita allarme*** Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: **12V DC ***
***DIMENSIONI:** 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



**IMOU
IPC-TA42P-D**
€ 124,00



Mini PT 4 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale:** Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5°~80°Tilt, DC 5V 2Ah.
***DIMENSIONI:** 106.1 x 77.4x 77.4mm PESO: 244 g

JUNCTION BOX Water proof IP66



SE-PFA121
€ 46,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-
PROTEZIONE: IP66
DIMENSIONI: 134x133.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA122
€ 46,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 134x33.5x56mm
PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA130-E
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 124x41mm
PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134
€ 26,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 -
DIMENSIONI: 90x36,1mm -
PESO: kg 0.24
CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA131
€ 24,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 138x42mm -
PESO: kg 0.38
CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13F
€ 64,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: ø160mm x 41,5mm
PESO: Kg 0,87
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13G
€ 28,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 11.6 mm x 36.0 mm
PESO: Kg 0,33
CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH



SE-PFA5300R
€ 40,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm
PESO: Kg 0,39
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA': <90% RH

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA132
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 155x155x39mm
PESO: kg 0.47
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA135
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA136
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm –
PESO: kg 0.18
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA137
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm –
PESO: kg 0.24
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90% RH



SE-PFA138
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm –
PESO: kg 0.45
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA139
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm –
PESO: kg 0.16
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm
PESO: kg 0.10
CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13A-E
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm –
PESO: kg 0.17
CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm
PESO: kg 0.22
CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA132-E
€ 49,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: ϕ 156mmx39.8mm
PESO: 0.48kg
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



SE-PFA100
€ 20,00



ADATTATORE
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm
PESO: Kg 0.21
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA101
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")
PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø169mmx37mm
PESO: Kg 0,25
CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103
€ 20,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø133mmx37mm (Ø5.23"x1.46")
PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106
€ 25,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø134.1mmx83.5mm
PESO: 0.29kg
CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W – PFB220C



SE-PFA108
€ 24,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: Ø140mmx39.5mm
PESO: 0,23Kg
CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C – PFB303W – PFA111

JUNCTION BOX Water proof



SE-PFA120
€ 48,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm
PESO: Kg 0.53
CARICO: 7Kg
TEMPERATURA: -40°C +60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA140
€ 300,00



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO
DIMENSIONI: 297x248x106 mm
PESO: Kg 3,2
CARICO: Kg 8
TEMPERATURA: -40°C - +60°C
UMIDITA': <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB203W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.57
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W
€ 32,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W
€ 33,60



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 160x122x76mm
PESO: kg 0.49
CARICO: Kg 2.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB205W-E
€ 38,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof
IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161.6 mm x 125.6 mm x 76.0 mm
PESO: 0.49 kg
CARICO: Kg 2,0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB303W
€ 48,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x255mm
PESO: kg 0.66
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 229,7x168,7x113,2mm
PESO: kg 0.93
CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB302S
€ 78,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 134x133,5x187,5mm
PESO: kg 7
CARICO: Kg 4
PROTEZIONE IP66
TEMPERATURA -40°C +65°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB211W
€ 68,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm
PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB110W
€ 18,00



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: φ95mmx194.2mm
PESO: 0,18Kg
CARICO: 1 Kg
TEMPERATURA -40°C to +60°C
UMIDITA' 0~90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA152-E
€ 36,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6x114x20
DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90% RH
PESO: Kg 0,27
CARICO: Kg 3



SE-PFA150
€ 76,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm
DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.1
CARICO: Kg 10



SE-PFA151
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO
MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm
TEMPERATURA:<40°C+60°C
UMIDITA':<90%RH
PESO: Kg 1.7
CARICO: Kg 10



SE-PFA156
€ 42,00



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <40°C+60°C
PESO: 0.27 kg
CARICO: 5 Kg



SE-PFA157
€ 45,00**



STAFFA DA PALO
MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <40°C+60°C
PESO: 0.27 kg
CARICO: 5 Kg

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C
€ 92,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: Ø128.8mmx767.0mm
PESO: 0,9 Kg
CARICO: 2Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFB300C
€ 42,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm
PESO: kg 0.78
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH



SE-PFA111
€ 16,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25
CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C
UMIDITA' <90%RH

TASTIERE PER SPEED DOME



NKB
€ 990,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di
rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control
Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -
*DIMENSIONI: 320x190x50mm - alimentatore incluso



NKB 1000
€ 640,00



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E
HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network,
Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata
utente Procedura operativa - joystick 3 assi -
*DIMENSIONI: 330x160x37mm - alimentatore incluso



SD230
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
/ Samsung / AD / panasonic
*DIMENSIONI: 205x168x48mm Alimentatore incluso



KB 1048S
€ 200,00

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P
*DIMENSIONI: 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

SWITCH 10/100



F0420FBL-C
€ 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 200mm*120mm*44mm(L*W*H)



F0820FBL
€ 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt

***DIMENSIONI:** 198*74*29mm



F1621GBL-C
€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

***DIMENSIONI:** 270mm × 180mm × 44mm(L × W × H)

SWITCH 100/1000



G0411GB
€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 120*200*40mm



G0821GB-C
€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G0822GB
€ 327,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270*180*45mm



G1620GB
€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 270mm×180mm×44mm(L×W×H)



G2422GB
€ 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt

***DIMENSIONI:** 440*285*45mm RACK

SWITCH

PFS3006-4ET-36
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C
***DIMENSIONI:** 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm ***PESO:** Kg 0,56

PFS3006-4ET-60-V2
€ 145,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.
***DIMENSIONI:** 130 mm × 85 mm × 26 mm ***PESO:** 0.3 kg

PFS3106-4ET-60
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **4*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 480g

PFS3110-8ET-96
€ 280,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – **8*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G
Velocità di inoltro 4.17 Mpps
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W
Umidità 10%-90%
Temperature di lavoro -30°C-65°C
PESO: 540g
***DIMENSIONI:** 150x100x42mm

PFS3010-8ET-96
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE
*7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe
* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) *48 V - 57 V DC
* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
***DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm ***PESO:** 0,50 KG

PFS3220-16GT-240-V2
€ 920,00



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, **10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte**
16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink) Potenza totale massima 240W
Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura -10to55°C
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm

PFS3226-24ET-240
€ 618,00



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) -
Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionabile - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.
***DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm