



Catalistino v.11/2023

# ACCESSORI

# BATTERIE AL PIOMBO 6V



**BAT3FM1.3**  
**€ 11,00**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH  
**\*DIMENSIONI:** 97\*24\*52-58 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 40PZ)



**BAT3FM2.8**  
**€ 13,40**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH  
**\*DIMENSIONI:** 66\*33\*100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 30PZ)



**BAT3FM4.2**  
**€ 15,00**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH  
**\*DIMENSIONI:** 70\*47\*101mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)



**BAT3FM12**  
**€ 29,90**

BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH  
**\*DIMENSIONI:** 150\*49\*94 (UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)

# BATTERIE AL PIOMBO 12V



**BAT6FM1.3**

**€ 18,50**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH

**\*DIMENSIONI:** 97\*43\*52-58 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)

**BAT6FM2.3**

**€ 19,90**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH

**\*DIMENSIONI:** 179\*35\*61-67 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)

**BAT6FM4**

**€ 26,70**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH

**\*DIMENSIONI:** 90\*70\*100-105 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)

**BAT6FM7.2**

**€ 29,60**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH

**\*DIMENSIONI:** 151\*65\*95-100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)

**BAT6FM12**

**€ 60,70**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH

**\*DIMENSIONI:** 151\*98\*95-100 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)

**BAT6FM18**

**€ 80,00**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH

**\*DIMENSIONI:** 181\*77\*167 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)

**BAT6FM24**

**€ 140,00**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH

**\*DIMENSIONI:** 175\*166\*125 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)

**BAT6FM40**

**€ 230,00**



BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH


**\*DIMENSIONI:** 197\*165\*170 mm (UNA CONFEZIONE CONTIENE 1PZ)

# CAVI ALIMENTAZIONE



**CAVO RVB**  
**2x0.5mm CCA**  
**€ 24,60**

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING  
**(scatola da 6pz)**



**CAVO RVB**  
**2x0.75mm CCA**  
**€ 31,20**

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING  
**(scatola da 6pz)**



**CAVO RVB**  
**2x1.0mm CCA**  
**€ 39,60**

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.  
**(scatola da 6pz)**



**CAVO RVB**  
**2x1.5mm CCA**  
**€ 49,00**

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.  
**(scatola da 6pz)**



**CAVO RVB**  
**2x2.5mm CCA**  
**€ 62,00**

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)  
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.  
**(scatola da 6pz)**



# CAVI ALLARME CCA



**CAVO 2x0.22**  
**€ 25,50**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 6**



**CAVO 4x0.22**  
**€ 25,60**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 12**



**CAVO 6x0.22**  
**€ 32,30**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 8**



**CAVO 8x0.22**  
**€ 52,70**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 6**



**CAVO 10x0.22**  
**€ 57,50**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 8**



**CAVO 2x0.50+2x0.22**  
**€ 49,60**

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA  
**BOX: PZ 6**



**CAVO 2x0.50+4x0.22**  
**€ 59,90**

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA  
**BOX: PZ 6**



**CAVO 2x0.50+8x0.22**  
**€ 82,30**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 4**



**CAVO**  
**2x0.50+10x0.22**  
**€ 74,40**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm CCA  
**BOX: PZ 4**

# CAVI ALLARME RAME



**CAVO 2x0.22**  
**RAME**  
**€ 37,20**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm **RAME PURO 100%**  
**BOX: PZ 16**



**CAVO 4x0.22**  
**RAME**  
**€ 55,20**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm **RAME PURO 100%**  
**BOX: PZ 8**



**CAVO 2x0.50+2x0.22**  
**RAME**  
**€ 93,20**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm **RAME PURO 100%**  
**BOX: PZ 8**



**CAVO 2x0.50+4x0.22**  
**RAME**  
**€ 109,80**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm **RAME PURO 100%**  
**BOX: PZ 8**



**CAVO 2x0.50+6x0.22**  
**RAME**  
**€ 128,00**

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm **RAME PURO 100%**  
**BOX: PZ 6**

## CAVI COASSIALI

### CAVO mini coassiale

€ 39,80

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm **CCA** - matassa 100mt.  
**MULTIFILARE**  
DISPONIBILE PVC BLU (**BOX: PZ 10**)  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 16**)

### CAVO BIANCO

#### Mini coassiale

€ 49,00

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48\*.012mm **CCA**.  
matassa 100m **POLO RIGIDO**  
(**BOX: PZ 12**)

### CAVO COAX+2X0.50

€ 115,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -  
matassa 100m **MULTIFILARE**  
copper **RAME PURO**  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)

### CAVO COAX+2X0.50

#### POLO RIGIDO NON DISPONIBILE

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.50m -  
matassa 100m **POLO RIGIDO**  
copper **RAME PURO**  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)

### CAVO COAX+2X0.75

€ 133,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m -  
matassa 100m **MULTIFILARE**  
copper **RAME PURO**  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 3**)

### CAVO COAX+2X0.75

#### POLO RIGIDO

€ 133,20

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm + CAVO ALIMENTAZIONE 2x0.75m  
matassa 100m **POLO RIGIDO**  
copper **RAME PURO**  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 5**)

## CAVI COASSIALI SAT

### CAVO COAX SAT

#### CCA

€ 53,00

Matassa cavo coassiale SAT.  
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **CCA**  
Foil+ 96#0.12mm CCA  
5.0mm PVC Jacket 100M  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)

### CAVO COAX SAT

#### RAME

€ 64,00

Matassa cavo coassiale SAT.  
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ **RAME**  
Foil+ 96#0.12mm CCA  
5.0mm PVC Jacket 100M  
DISPONIBILE PVC BIANCO (**BOX: PZ 6**)



## UTP CAT5E INDOOR

100m  
€ 32,40

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.

**MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6)**  
COLORE ESTERNO: BIANCO



## UTP CAT5E INDOOR

305m  
€ 87,20

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.

**MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)**  
COLORE ESTERNO: GRIGIO



## UTP CAT5E INDOOR

RAME 100m  
€ 92,40

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm **RAME PURO** , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

**RAME PURO 100%**  
**MATASSA m 100 (CONFEZIONE PZ 2)**  
COLORE ESTERNO : BIANCO



## UTP CAT5E INDOOR

RAME 305m  
€ 268,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm **RAME PURO** , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE

**RAME PURO 100%**  
**MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)**  
COLORE ESTERNO : BIANCO



## UTP CAT5E OUTDOOR 305m

€ 97,50

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm **CCA** (21% RAME), Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.

**MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)**  
COLORE ESTERNO: NERO



## UTP CAT5E OUTDOOR 305m,

BURIED  
€ 106,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno **INTERRATO** 4 coppie x 0,51mm **CCA**. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P.

**MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)**  
COLORE ESTERNO: NERO



## UTP CAT5E OUTDOOR 305m

RAME  
€ 293,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm **RAME PURO**, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) – UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura ,155Mbps ATM , ISDN. Rivestimento esterno: PVC.UTP 24AWG/4P.

**MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)**  
COLORE ESTERNO: NERO



# CAVI LAN UTP CAT 5 LSZH



**UTP CAT5E INDOOR**  
**RAME 100m LSZH**  
**€ 110,00**

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~

**LSZH** (Low Smoke Zero Halogen) **RAME PURO 100%**  
**MATASSA 100m** (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO



**UTP CAT5E INDOOR**  
**RAME 305m LSZH**  
**€ 327,00**

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER , OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~

**LSZH** (Low Smoke Zero Halogen) **RAME PURO 100%**  
**MATASSA 305m** (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

# CAVI LAN FTP CAT 5



**FTP CAT5E INDOOR**  
**€ 135,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC **COLORE GRIGIO**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR

**MATASSA da m 305** (CONFEZIONE PZ 2)



**FTP CAT5E OUTDOOR**  
**€ 145,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm **CCA** - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC **COLORE NERO – DOPPIA GUAINA**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR

**MATASSA da m 305** (CONFEZIONE PZ 2)




**FTP CAT5 OUTDOOR**  
**RAME**  
**€ 360,00**

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico **CCA** da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE

**RAME PURO 100%**

**MATASSA m 305** (CONFEZIONE PZ 2)  
**COLORE ESTERNO : NERO**



**S/FTP CAT5**  
**OUTDOOR**  
**€ 170,00**

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – **CCA**- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC **COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA**

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR

**MATASSA da m 305** (CONFEZIONE PZ 2)

# CAVI LAN UTP CAT 6

## UTP CAT6 INDOOR

100m

€ 36,60

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

**MATASSA 100m** (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO: BIANCO

## UTP CAT6 INDOOR

305m

€ 101,50

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%- per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

**MATASSA 305m** (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: BIANCO

## UTP CAT6 INDOOR

RAME 100m

€ 122,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

**RAME PURO 100%**

**MATASSA 100m** (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO : BIANCO

## UTP CAT6 INDOOR

RAME 305m

€ 340,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

**RAME PURO 100%**

**MATASSA 305m** (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

# CAVI LAN UTP CAT 6 LSZH

## UTP CAT6 INDOOR

RAME 100m LSZH

€ 135,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

**LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**

**RAME PURO 100%**

**MATASSA 100m** (CONFEZIONE PZ 6)

COLORE ESTERNO: BIANCO

## UTP CAT6 INDOOR

RAME 305m LSZH

€ 396,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

**LSZH (Low Smoke Zero Halogen)**

**RAME PURO 100%**

**MATASSA 305m** (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO : BIANCO

# CAVI LAN FTP CAT 6



## CAVO FTP CAT6 INDOOR € 138,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000. Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: BIANCO



## CAVO FTP CAT6 OUTDOOR € 166,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA.

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO




## CAVO FTP CAT6 OUTDOOR RAME NON DISPONIBILE

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.5mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA

RAME PURO 100%

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



## CAVO FTP CAT6 OUTDOOR BURIED RAME NON DISPONIBILE

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,56mm 23AWG INTERRATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI, 1000 Base T, 622 Mbps ATM, IEEE802.3/IEEE802.5, 10 Base-T, 100 Base-T4, 1000 Base-X, 100 Base-VG, Gigabit Ethernet, doppia guaina in LDPE+PVC.

RAME PURO 100%

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: NERO

# CAVI LAN S/FTP CAT6



## CAVO S/FTP CAT6 OUTDOOR € 190,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA 0.4mm CCA, treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE.

MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)

COLORE ESTERNO: NERO



## CAVO S/FTP CAT 6 RAME € 440,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper-

Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. Rivestimento esterno: PVC 6.8mm.

RAME PURO 100%

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)

COLORE ESTERNO: BLU

# EXTENDER HDMI



**SE-372W**  
**€ 168,00**

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di rete  
Supporta 1080P ad alta definizione  
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7  
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV  
Funzione Plug e Play  
**\*DIMENSIONI:** :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz



**SE-372S MINI**  
**€ 120,00**

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di rete  
Supporta 1080P ad alta definizione  
Compatibile con cavi Cat6 / 6a / 7  
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso



**SE-372/60**  
**€ 140,00**

HDMI EXTENDER fino a 50m  
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video  
HDMI su singolo cavo CAT6, con IR



**SE-372/60 LOOP**  
**NON DISPONIBILE**

HDMI EXTENDER fino a 60m -  
KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video  
HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP



**SE 373 HDMI EXT**  
**€ 290,00**

EXTENDER HDMI fino a 120m  
Trasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -  
Risoluzione 1080p FULL HD -  
Estensione anche attraverso Router o LAN -  
Alimentatori 5V inclusi  
**SE-373R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 145,00**



**SE-373KVM**  
**€ 380,00**

EXTENDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di rete  
Supporta fino a 1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione  
**Supporta la funzione USB**, e il telecomando piu' adatto  
Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000Mbps  
Cavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6  
Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente



**SE-672/60 HDMI-4K-60m**  
**€ 250,00**

**EXTENDER HDMI -4K 60m**  
Supporto HDMI 2.0, compatibile con HDCP 2.2  
Massima risoluzione di supporto 4Kx2K a 60Hz  
Trasmissione su CAT6/6\*7 singolo  
Supporto la funzione passback (supporto gamma IR 20~60 KHz)  
Supportare una distanza fino 60m quando 4K@30Hz e 30m quando 4K@60Hz Plug and play  
Custodia in metallo, stabile e resistenza



**SE-565**  
**70m**  
**€ 280,00**

**EXTENDER HDMI 4K 70m**  
Supporta 4K 60Hz (4:4:4/4:4:2) e larghezza di banda 18Gbps, 70m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT6/6A/7, 50m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT5E, Supporto HDMI 2.0 e compatibile con HDCP 2.2, Supporto audio HDR e Dolby, Il ricevitore ha un'uscita audio separata da 3,5 mm, Il trasmettitore supporta un loop HDMI.



**SE-683 HDMI 4K**  
**120m**  
**€ 386,00**

**EXTENDER HDMI 4K 120m**  
Supporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30Hz  
Trasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su Internet  
Supporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4  
**SE-683R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 193,00**



**SE-380P**  
**€ 1.152,00**

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la tecnologia HDbiT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori, Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and 12 play. Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)  
**\*DIMENSIONI:** 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H)mm 2pz

# EXTENDER VGA ATTIVO



**SE-VE01H-2**  
**€ 208,00**

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze ( max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzioni fino a 1920 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore  
**\*DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm



**SE-VE01-2**  
**€ 270,00**

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze ( max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzioni fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore  
**\*DIMENSIONI:** 87mm x 67mm x 27mm

## VARIE



**SY-BALUN/ISOLAT**  
**€ 10,00**

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni  
Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS




**SE-HDC5**  
**CAVO HDMI**  
**€ 15,00**

Cavi audio/video HDMI 4K 5mt - connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio



**USB EXTENDER**  
**€ 56,00**

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.



**HDD SKYHAWK**  
**VARIABILE**

HARD DISK SEAGATE  
HARD DISK WESTERN DIGITAL PURPLE su ordinazione  
contattare per quotazione e disponibilità



**ST-07**  
**€ 18,00**

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.  
Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm Area di monitoraggio :30m2-50m2  
Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione



**SE-PFM820**  
**€ 36,00**

Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbs  
Per telecamere Dahua



**DHI-ARB1606**  
**€ 76,00**

Modulo esterno compatibile con i registratori XVR Dahua e consente di aumentare il numero di ingressi/uscite allarme fino ad un massimo di 4xARB1606 allo stesso registratore per un totale di 64 ingressi di allarme e 24 uscite di allarme. Modulo di comunicazione Relè Allarme con ingressi/uscite allarme per collegamento a dispositivi d'allarme(sirene, sensori di fumo, barriere anti-intrusione, pulsanti antipanico,...) attraverso interfaccia RS485

# CONVERTITORI

## SE-7503-BNC/VGA € 106,00



Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso

## HDMI/AV € 48,00



Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso

## SY-PC/HD+A € 37,00



Convertitore VGA a HDMI con Audio

## SY-HD/AV+A € 37,00



Convertitore HDMI a VGA con Audio

## SEA-902B € 74,40



Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX  
Distanza di trasmissione: 2KM  
Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps  
Alimentazione: DC12V

# SPLITTER/SWITCH HDMI

## SE-312P € 108,00



Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit  
Alimentatore 5V incluso

## SE-314P € 220,00



Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit  
Alimentatore 5V incluso

## SE-501 A € 104,00



SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD  
AUDIO VIDEO - Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

# PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE



**SY-3210C**  
€ 18,50

Protezione coassiale a prova di fulmini

Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



**SY-3215**  
€ 28,00

Protezione per la protezione dai fulmini della rete, connettore RJ45

L'applicazione nell'attrezzatura di sorveglianza Network segnala la protezione antifulmine



**SY-3221**  
€ 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage12V ~ 24V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



**SY-3222**  
€ 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage220V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



**SEA-40B**  
€ 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.

Tensione di funzionamento: 220V-380V

Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



**SEA-HD702V**  
€ 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V

Distanza di trasmissione: 400mt

Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



**SEA-102T/R**  
€ 120,80

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

\*DIMENSIONI: 64 (L)\*43 (W) \* 23 (H) mm

Supporto: CVBS\* AHD (720P.960P.1080P)\*CVI (720P.960P, 1080P) \*TVI (720P.960P.1080P)



**SEA-HD501**  
€ 46,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

\*DIMENSIONI: 64 (L)\*43 (W) \* 23 (H) mm

Supporto: CVBS\* AHD (720P.960P.1080P)\*CVI (720P.960P, 1080P) \*TVI (720P.960P.1080P)



**TTA111HDR**  
**RICEVITORE**  
**NON DISPONIBILE**

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, ricevitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso

Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300MT.

Supporta HDCVI – AHD 400MT.

Abbinato al trasmettitore attivo TTA111HDT

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI – AHD 600MT



**TTA111HDT**  
**TRASMETTITORE**  
€ 128,00

BALUN ATTIVO HD-TVI, AHD, trasmettitore attivo HDCVI UTP. Alimentatore incluso

Può lavorare con TTP111HD trasmettitore passivo per la buona qualità delle immagini.

Supporta HD-TVI 300MT.

Supporta AHD 400MT.

Supporta HDCVI 500MT.

Abbinato al ricevitore attivo TTA111HDR

supporta HD-TVI 500MT

supporta HDCVI – AHD 600MT

## ACCESSORI VARI



**TTP111HD**  
€ 68,00

CMini ricetrasmittitore passivo monocolore HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5, Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI, AHD, 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M

**\*DIMENSIONI:** 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact); IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns); IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs); IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



**TTP111HDL**  
€ 100,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocolore HD con connettore BNC maschio + morsetti CAT5 Per inviare segnali HD-CVI, HD-TVI, AHD, 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M

**\*DIMENSIONI:** 15.5x47x16.8mm+ 10CM DI CAVO BLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)

ESD protection	10 KV(Air), 15 KV (Contact); IEC 61000-4-2 compliant
EFT protection	40A(5/50ns); IEC 61000-4-4 compliant
Lightning protection	2A (8/20µs); IEC 61000-4-5 compliant
Surge Protection Attack Time	< 1 ns



**SYS-T218C**  
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6 DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 HDCVI - 200MT 4/5/8MP HDCVI DISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI - 200MT 4/5M HD-TVI DISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT 1080 AHD - 200MT 4/5M AHD

**\*DIMENSIONI:** 36x19x 16mm



**SEA-PVT2A**  
€ 43,60

BALUN PASSIVO ALIMENTATO tramite cavo  
Tensione in ingresso: DC24V-48V TENSIONE CONTINUA

Tensione di uscita: DC12V / 1.2A

Supporto: CVBS, AHD(720P.960P.1080P)

CVI (720P.960P.1080P) TVI (720P.1080P)



**SY-802-HD**  
€ 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6 DISTANZA 400MT 720 HDCVI - 250MT 1080 P - 200MT 4MP HDTV 720P/1080P:250m /4MP:200m; AHD720P : 350m/1080P:200m/4MP:200m

**\*DIMENSIONI:** 36mmx19mmx 16mm



**SY-D308**  
€ 14,00

VIDEO BALUN PASSIVI trasmettono insieme alimentazione e segnale video, Alimentazione con indicatore LED, tensione di ingresso e uscita 12V-48V, Chip di protezione contro i fulmini integrato, Grado di protezione contro i fulmini: tre livelli, Supporto: HD-CVI/AHD/TVI/CVBS, Distanza di trasmissione: 720P/960P/1080P≤300M 3MP/4MP/5MP≤200M

## ALIMENTATORI CON MORSETTO



**AT-AD-1201C**  
€ 11,80

Alimentatore switching con morsetti

- Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
- Size: 70 x 48 x 26mm



**AT-AD-1202C**  
€ 16,00

Alimentatore switching con morsetti

- Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
- Size: 90 x 40 x 26mm



# ALIMENTATORI



**AT1215H**  
**€ 20,00**

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -  
**\*DIMENSIONI:** 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



**SYC12-15ST**  
**€ 18,40**

Alimentatore 12VDC per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -  
**\*DIMENSIONI:** 59\*28mm bianco cavetto 20cm



**SYC12-10ST**  
**€ 15,20**

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1 A/12W - Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua -  
**\*DIMENSIONI:** 50\*25mm BIANCO cavetto 20cm



**DH-PFM320D-015**  
**€ 19,80**

**alhua**  
TECHNOLOGY



Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso - Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C ~ + 70 °C e l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione  
**\*DIMENSIONI:** 77.3mmx51.9mmx30.0mm



**AL-SEAH102B-24W12**  
**€ 16,55**

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.



**AL-SEAH108B36W12**  
**€ 25,00**

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA



**AT1200**  
**€ 16,00**

Mini alimentatore Switching **compatto** di grande potenza e qualità 1200mA-12V.  
**\*DIMENSIONI:** 50x30x22(65) mm



**AL-SEAH603-36W**  
**NON DISPONIBILE**

Alimentatore 12V 3 Ampere.



**AL-SEAH605-60W**  
**€ 38,00**

Alimentatore 12V 5 Ampere.



**DC24V1A**  
**€ 36,00**

Input : AC100~240V,50/60Hz  
Output : DC24V1A  
Weight : 188g  
Size:85\*52.5\*32.5mm.

# ALIMENTATORI SWITCHING



**SCP-35-12**  
**€ 63,70**

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell




**SCP-50-12**  
**€ 83,00**

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



**SCP-75-12**  
**€ 89,30**

Alimebatteria - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



**ST-P 12V3,2A**  
**€ 24,00**

#### MINI Alimentatore

Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A

\*DIMENSION: 80x31x57mm



**ST12V5A**  
**€ 60,00**

Alimentatore Switching 12V 5A



**ST12V10A**  
**€ 116,00**

Alimentatore Switching 12V 10A



**ST12V15A**  
**€ 144,00**

Alimentatore Switching 12V 15A



**ST-P 12V3,2 CB**  
**€ 40,00**

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System



**SYI24-100MF**  
**€ 31,60**

**Trasformatore per strisce LED 24VDC 4,16a 100W** dimensione 130\*98\*40mm

Indicatore LED per l'accensione ,

Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione

Raffreddamento per convezione dell'aria libera

Test di burn-in a pieno carico al 100%.

Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata



**SYI24-150MF**  
**€ 42,80**

**Trasformatore per strisce LED 24VDC 6,25A 150W** dimensione 160\*98\*42mm

Indicatore LED per l'accensione ,

Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione

Raffreddamento per convezione dell'aria libera

Test di burn-in a pieno carico al 100%.

Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata

# CONNETTORI



**BNC RG59**  
€ 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59



**BNC RG174**  
€ 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.



**SY-BNC/V**  
€ 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



**SY-DC/BNC**  
€ 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



**SY-DC/F**  
€ 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto



**SY-DC/M**  
€ 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto



**SY-BNC/T**  
€ 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio



**SY-RCAM/BNCM**  
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.



**SY-RCA/BNC**  
€ 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio



**SY-RCAM/BNCF**  
€ 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina

## CONNETTORI



**SY-BNC/BNC**  
**€ 1,50**

Adattatore BNC maschio / BNC maschio



**SY-BNCF/BNCF**  
**€ 1,20**

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina

## CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



**ST-P102**  
**€ 2,90**

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite



**ST-P14**  
**€ 6,25**

Cavetto di alimentazione 4 ingresso/1 uscita



**ST-P18**  
**€ 11,10**

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscita



**CAVO/AL**  
**€ 2,00**

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt

# PLUG CON GUIDA



**C6A883R-DX**  
**€ 40,00**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



**C5A881R-DX**  
**€ 30,00**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile non schermato cat.5 UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



**STD-C6A883R**  
**€ 56,00**

Connettore Modulare plug , 8 poli , per cavo di rete flessibile schermato cat.6A UTP RJ45 con invito per infilare i fili del cavo di rete nel connettore nella giusta sequenza.

CONFEZIONE DA 50PZ



**PRESA-CS4**  
**€ 2,40 cad.**

PRESA RJ45 keystone cat 5e non schermata utp 100 mhz 95739

## PLUG



**PLUG**  
**UTPCAT5E**  
**€ 60,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente  
CONFEZIONE DA PZ 200



**PLUG**  
**UTPCAT6**  
**€ 68,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente  
CONFEZIONE DA PZ 200



**PLUG**  
**FTPCAT5E**  
**€ 88,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato  
CONFEZIONE DA PZ 200



**PLUG**  
**FTPCAT6**  
**€ 112,00**

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato  
CONFEZIONE DA PZ 200

# JUNCTION BOX Water proof IP66



**SE-PFA121**  
**€ 46,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-  
PROTEZIONE: IP66  
**DIMENSIONI:** 134x133.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA122**  
**€ 46,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 134x33.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA130-E**  
**€ 34,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 124Zx41mm  
PESO: kg 0.35  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA134**  
**€ 26,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 -  
**DIMENSIONI:** 90x36,1mm -  
PESO: kg 0.24  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA131**  
**€ 24,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 138x42mm -  
PESO: kg 0.38  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA13F**  
**€ 64,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** ø160mm x 41,5mm  
PESO: Kg 0,87  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA13G**  
**€ 28,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Φ111.6 mm x 36.0 mm  
PESO: Kg 0,33  
CARICO: 2 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA5300R**  
**€ 40,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm  
PESO: Kg 0,39  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH

# JUNCTION BOX Water proof



**SE-PFA132**  
**€ 40,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 155x155x39mm  
PESO: kg 0.47  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA135**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 90x34,1mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA136**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 110x33,5mm –  
PESO: kg 0.18  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA137**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 122x34,2mm –  
PESO: kg 0.24  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA138**  
**€ 34,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 161x38mm –  
PESO: kg 0.45  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA139**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 108x28,5mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA12A**  
**€ 10,00**



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA  
MATERIALE:IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO  
**DIMENSIONI:** 210,9x97,5x35mm  
PESO: kg 0.10  
CARICO: Kg 0.300  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13A-E**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 96,8x37,2mm –  
PESO: kg 0.17  
CARICO:1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13C**  
**€ 25,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 123x37,2 mm  
PESO: kg 0.22  
CARICO:3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA132-E**  
**€ 49,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO  
**DIMENSIONI:**  $\phi$ 156mmx39.8mm  
PESO: 0.48kg  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH

# PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



**SE-PFA100**  
**€ 20,00**



ADATTATORE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 150,8x37mm  
PESO: kg 0,21  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA: -40°C +60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA101**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Φ159mmx35mm (Φ6.26"x1.38")  
PESO: Kg 0,24  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA102**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Φ169mmx37mm  
PESO: Kg 0,25  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA103**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Φ133mmx37mm (Φ5.23"x1.46")  
PESO: Kg 0,23  
CARICO: Kg 0,13  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



**SE-PFA106**  
**€ 25,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** Φ134.1mmx83.5mm  
PESO: 0.29kg  
CARICO: Kg 1  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB305W - PFB220C



**SE-PFA108**  
**€ 24,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** φ140mmx39.5mm  
PESO: 0,23Kg  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB300C - PFB303W - PFA111

## JUNCTION BOX Water proof



**SE-PFA120**  
**€ 48,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x37 mm  
PESO: kg 0,53  
CARICO: 7Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA140**  
**€ 300,00**



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF  
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 297x248x106 mm  
PESO: kg 3,2  
CARICO: Kg 8  
TEMPERATURA -40°C - +60°C  
UMIDITA' <90%RH



# STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



**SE-PFB203W**  
**€ 32,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.57  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB204W**  
**€ 32,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB205W**  
**€ 33,60**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 2.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB205W-E**  
**€ 38,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 161.6 mm x 125.6 mm x 76.0 mm  
PESO: 0.49 kg  
CARICO:Kg 2,0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB303W**  
**€ 48,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x255mm  
PESO: kg 0.66  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB210W**  
**€ 68,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:**229,7x168,7x113,2mm  
PESO: kg 0.93  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB302S**  
**€ 78,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:**134x133,5x187,5mm  
PESO: kg 7  
CARICO:Kg 4  
PROTEZIONE IP66  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' 0~90%RH



**SE-PFB211W**  
**€ 68,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm  
PESO: kg 0,97  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C to +60°C  
UMIDITA' 0~90%RH



**SE-PFB110W**  
**€ 18,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** φ95mmx194.2mm  
PESO: 0,18Kg  
CARICO: 1 Kg  
TEMPERATURA -40°C to +60°C  
UMIDITA' 0~90%RH

# STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



**SE-PFA152-E**  
**€ 36,00**




STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 125,6X114X20  
DIAMETRO: 80-150mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90% RH  
PESO: Kg 0,27  
CARICO: Kg 3



**SE-PFA150**  
**€ 76,00**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 130,4x170x45mm  
DIAMETRO: Ø80-150mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90%RH  
PESO: Kg 1,1  
CARICO: Kg 10



**SE-PFA151**  
**€ 80,00**



STAFFA DA ANGOLO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 243x170x138mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90%RH  
PESO: Kg 1,7  
CARICO: Kg 10



**SE-PFA156**  
**€ 42,00**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 140.0 mm x 130.4 mm x 45.0 mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <40°C+60°C  
PESO: 0.27 kg  
CARICO: 5 Kg



**SE-PFA157**  
**€ 45,00**



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 140.0 mm x 130.4 mm x 45.0 mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <40°C+60°C  
PESO: 0.27 kg  
CARICO: 5 Kg

# ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



**SE-PFB220C**  
**€ 92,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  
IN ALLUMINIO BIANCO  
**DIMENSIONI:** Φ128.8mmx767.0mm  
PESO: 0,9 Kg  
CARICO: 2Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB300C**  
**€ 42,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 136,6x235,5mm  
PESO: kg 0.78  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA111**  
**€ 16,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 60x49mm  
PESO: kg 0.25  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH

## CUSTODIE PER ESTERNO



**GL606H**  
**€ 60,00**

Custodia stagna per Box Camera - Completa di staffa  
Disponibile a 12V, 220V  
**\*DIMENSIONI:** 113(W)x106(H)x410(L)mm

## COLLARI DA PALO



**GL218A**  
**€ 39,00**

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.



**GL218**  
**€ 16,40**

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 110 mm fino a 150 mm.

## STAFFE SOFFITTO



**GL215**  
**€ 45,60**

Staffa ad L da soffitto – Adattabile a qualsiasi tipologia di custodia per esterno –  
Colore Beige



**GL225**  
**€ 16,00**

Supporto da parete per Mini Dome Camera in policarbonato - Colore Beige - Fori adattabili

**\*DIMENSIONI:** (L)126 x (H)64 x (P)102

## SWITCH 10/100



**F0420FBL-C**  
**€ 115,00**

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
ATTIVO 4+2 2\*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

**\*DIMENSIONI:** 200mm\*120mm\*44mm(L\*W\*H)



**F0820FBL**  
**€ 132,00**

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 8+2 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt

**\*DIMENSIONI:** 198\*74\*29mm



**F1621GBL-C**  
**€ 380,00**

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+1 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1\*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

**\*DIMENSIONI:** 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

## SWITCH 100/1000



**G0411GB**  
**€ 208,00**

SWITCH 4 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 120\*200\*40mm



**G0821GB-C**  
**€ 292,00**

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm



**G0822GB**  
**€ 327,00**

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm



**G1620GB**  
**€ 380,00**

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270mm\*180mm\*44mm(L\*W\*H)



**G2422GB**  
**€ 840,00**

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2\*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 440\*285\*45mm **RACK**

**PFS3006-4ET-36**  
**€ 128,00**



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C  
**\*DIMENSIONI:** 194.0 mm x 108.1 mm x 35.0 mm **\*PESO:** Kg 0,56

**PFS3006-4ET-60-V2**  
**€ 145,00**



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
 Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.  
**\*DIMENSIONI:** 130 mm x 85 mm x 26 mm **\*PESO:** 0.3 kg

**PFS3106-4ET-60**  
**€ 189,00**



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1\*100/1000 base-X – 1\*10/100/1000 Base-T – **4\*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G  
 Velocità di inoltro 4.17 Mpps  
 Capacità di Memoria 1Mb  
 Umidità 10%-90%  
 Temperature di lavoro -30°C-65°C  
 PESO: 480g

**PFS3110-8ET-96-V2**  
**€ 280,00**



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1\*/1000 base-X – 1\*10/100/1000 Base-T – **8\*10/100 Base-T** (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G  
 Velocità di inoltro 4.17 Mpps  
 Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W  
 Umidità 10%-90%  
 Temperature di lavoro -30°C-65°C  
 PESO: 540g  
**\*DIMENSIONI:** 150x100x42mm

**PFS3010-8ET-96**  
**€ 240,00**



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE  
 \*7 porte: x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) \* 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe  
 \* 2 porte: x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) \* 48 V - 57 V DC  
 \* DISTANZA MASSIMA 250m \* alimentazione Poe 96W \* Switch power 53V \* CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m  
**\*DIMENSIONI:** 190 mm x 100 mm x 30 mm \*PESO: 0,50 KG

**S4100-8ET2GT-96-C**  
**€ 268,00**



SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink \* 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps \* Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps \* alimentazione 53VDC, 1,81° \* Alimentazione a lunga distanza 250 m \* Velocità di inoltro 4.17 Mpps \* CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m \*  
**\*DIMENSIONI:** 190 mm x 100 mm x 30 mm **\*PESO:** 0,5 KG

**PFS3220-16GT-240-V2**  
**€ 920,00**



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, **10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte**  
**16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink)** Potenza totale massima 240W  
**Trasmissioni PoE** MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura –10to55°C  
**\*DIMENSIONI:** 440 mm x 300 mm x 44 mm

**PFS3226-24ET-240**  
**NON DISPONIBILE**



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) - Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionale - Protezione contro fulmini fino a 4kV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.  
**\*DIMENSIONI:** 440 mm x 300 mm x 44 mm

**PoE2.0**

## SWITCH



**TL-SG1005D**  
**€ 72,00**



Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione ( 50/60 Hz )

**\*DIMENSIONI:** (LxPXH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



**TL-SG1008D**  
**€ 103,00**



Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione ( 50/60 Hz )

**\*DIMENSIONI:** (LxPXH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm

## TASTIERE PER SPEED DOME



**NKB**  
**€ 990,00**

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -

**\*DIMENSIONI:** 320x190x50mm - alimentatore incluso



**NKB1000**  
**€ 640,00**



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA ( SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -

**\*DIMENSIONI:** 330x160x37mm - alimentatore incluso



**SD230**  
**€ 200,00**

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P / Samsung / AD / panasonic

**\*DIMENSIONI:** 205x168x48mm Alimentatore incluso



**KB 1048S**  
**€ 200,00**

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P

**\*DIMENSIONI:** 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

## MONITOR/TESTER/UPS



**TESTER SE-IV7S**  
**€ 280,00**

Monitor da polso per testare la corretta installazione delle telecamere AHD/CVI/TVI/CVBS 2.0MPX \*4,3 pollici - alta definizione e luminosita'



**TESTER AHD**  
**€ 340,00**

TEST MONITOR 4.3" TFT LCD per testare telecamere per tvcc AHD o TVI alimentazione 12v o a batterie

disponibile per telecamere AHD articolo test AHD oppure disponibile per telecamere HD-TVI ARTICOLO TESTER TVI

## MONITOR FULL HD



**DHI-  
LM22-F200-C4**  
**€ 340,00**

Monitor Full HD 21,45", 16:9 **ingresso VGA /HDMI**, risoluzione 1920 x 1080  
Custodia in plastica, contrasto 3000:1, luminosità 200CD/M2, angolo di visione 178°,  
Tempo di risposta veloce senza sfocatura o immagini fantasma, Basso consumo energetico,  
lunga durata, DC 12V/2°.

**\*DIMENSIONI:** 492.2x284.9x37.6mm **\*PESO:** 2.24kg

## GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS



**UPS 950VA**  
**€ 255,00**

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 950 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 950 VA,  
Potenza attiva 665 W, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router.  
Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e  
sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita  
Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese  
d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off

**\*DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm **\*PESO KG.4,2**



**UPS 1200VA**  
**€ 320,00**

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA,  
Potenza attiva 840 W, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 60 min con Modem Router.  
Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e  
sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita  
Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese  
d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off

**\*DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm **\*PESO:** KG 4,5



**UPS 1600VA**  
**€ 440,00**

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA,  
Potenza attiva 1220W, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router,  
Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e  
sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita  
Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko , Prese d'uscita protette da blackout Prese  
d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off.

**\*DIMENSIONI:** 10,1x14,2x27,9 cm **\*PESO:** KG 5

# AMPLIFICATORI-DISTRIBUTORI



**SE-CD104HD-2**  
**€ 132,00**



Distributore video 1 ingresso 4 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore , alimentatore incluso 12V 500Ma

- ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)
  - uscita distanza cavo 100Mt (Max)
- \*DIMENSIONI:** 138 x 85.6 x 29.5mm

**SE-CD102HD-2**  
**€ 80,00**



Distributore video 1 ingresso 2 uscite HD-TVI / AHD / HDCVI con funzione di amplificatore ,alimentatore incluso 12V 500Ma

- ingresso distanza del cavo : 720p 500Mt(Max),1080p: 200Mt (Max)
  - uscita distanza cavo 100Mt (Max)
- \*DIMENSIONI:** 57.8 x 49.2 x 41.7mm

**AF104**  
**€ 160,80**



Amplificatore Video 4 canali

**AF101**  
**€ 90,00**



Amplificatore Video 1 canale

**VD8-16**  
**€ 148,80**



Distributore Video - 8ingressi-16uscite.

# ILLUMINATORI

**ET A8100-45W**  
**€ 158,00**



Illuminatore a luce bianca - 140 Led da 5mm - Distanza 50mt - Angolo d'apertura 45° - 12V/900mA

**\*DIMENSIONI:** 175x145x125mm

**BT96-90-IR-12V**  
**€ 158,00**



Illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 12V - assorbimento 900mA

**\*DIMENSIONI:** 175x145x125mm **\*PESO:** KG.1.2

**BT96-90-IR-220V**  
**€ 158,00**



Illuminatore a luce infrarossa - 96 IR Led da 10mm - Distanza 60mt - Angolo d'apertura 90° - Disponibile a 220V - assorbimento 900mA

**\*DIMENSIONI:** 175x145x125mm **\*PESO:** KG 1.2



# OBIETTIVI



**RV2812**  
**€ 68,60**

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - 2,8-12mm.



**RV0409**  
**€ 40,80**

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - 4-9mm.



**RV05100**  
**€ 159,60**

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - 5-100mm.



**RV550**  
**€ 115,20**

Obiettivo Varifocal - DC Metal cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-50mm.



**RV0515**  
**€ 66,00**

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 5-15mm.



**RV10120D.IR**  
**€ 226,80**

Obiettivo Varifocal - DC Metal Cabinet - Lente ASFERICA - IR - 10-120mm



**LNS B**  
**€ 20,40**

MINI Obiettivi per Minicamere - Board Lens Disponibili da: 3,6mm/6mm/8mm



**LNS B 12**  
**€ 32,00**

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:12mm



**LNS B 16 LNS B 2,45**  
**€ 28,80**

MINI Obiettivo per Minicamere - Board Lens Disponibili da:16mm / 2,45mm



**ADES10X15**

**€ 4,20**

ADESIVO IN PVC CM 10X15

"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA



**ADES10X15Spec**

**€ 6,00**

ADESIVO IN PVC CM 10X15 SPECULARE

"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA



**ADES15X21**

**€ 7,80**

ADESIVO IN PVC CM 15X21

"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA



**ADES15X21Spec**

**€ 10,80**

ADESIVO IN PVC CM 15X21 SPECULARE

"ATTENZIONE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA



**MAGLIA DAHUA**

**€ 40,00**

Maglietta Polo colore nera – logo Dahua ricamato

Taglie disponibili : XL / XXL / XXXXL



**CAPPELLO DAHUA**

**€ 13,00**

Cappellino colore nero – logo Dahua ricamato



**TAPPETINO**

**€ 6,00**

TAPPETINO MOUSE con logo Dahua