



Catalistino v. 11/2023

ANTIFURTO

CENTRALI E ACCESSORI



**SE-
THELA8128**
€ 596,00

Centrale 8 zone espandibile fino a 96 zone filari e 32 zone via radio .
Allarme intelligente compatibile con sistema Wireless e via cavo, gestibile tramite app,
8 partizioni dei sensori, 4 autorizzazioni di password utente, 3 combinatori GSM+LAN+GPRS,
timer impostabile da remoto, zone espandibili fino a 128 tramite modulo di espansione SE-
Z-08. WEB server + modulo Lan integrato + modulo 4G. Gestibile da app
Il kit comprende centrale + tastiera.



**SE-
Z-08**
€ 100,00

Modulo di espansione 8 zone



**SE-
FC-7668RELAY**
€ 100,00

Modulo di espansione 16 uscite rele



**SE-
PB-433R**
€ 19,20

Telecomando senza fili, indicatore luce a LED, Tensione di lavoro 3V, * CR2032 batteria al litio, Distanza di comunicazione wireless: 100M
Dimensione del prodotto: 62*32.5*13mm. Peso netto 31.4g,



**SE-
MD-325R**
€ 131,60

Sirena esterna via radio (a batteria), Corrente di standby: 0.7mA, Distanza di ricezione: 80m, Volume:100db@ 1M, Corrente di allarme: 500mA, Tensione: 6V, 4pcs*LAR20 batterie
Dimensione del prodotto: 192(L)*60(W)*301(H)mm. Peso netto 1026g,



**SE-
MD-325**
€ 72,00

Sirena esterna filare (con alimentazione 12V/ 1A), Tensione: CC 9V ~15V, Corrente di standby: 30mA, Corrente di lavoro: 300mA, Rumorosità allarme: 95dB entro 1 metro direttamente davanti, Temperatura di lavoro: -10 ~+60 (14 ~140)
Dimensione del prodotto: L301*W193*H76mm

CENTRALI E ACCESSORI



**SE-
MC-565R**
€ 52,00

Sensore di movimento a infrarossi intelligente PIR, Tensione di lavoro 3V, batteria al litio 1*CR123A, Immunità animale meno di 10kg, segnale batteria scarica, 120m distanza di emissione wireless (distanza aperta), Distanza di rilevamento: 12m@25, C, angolo di rilevamento: 110.

Dimensione del prodotto:108(L)*58(W)*40.5(H)mm Peso netto 73.1g.



**SE-
DT-81R**
€ 96,00

Sensore DOPPIA TECNOLOGIA wireless dual PIR + WM, Tensione di lavoro 6V, batteria al litio 2*CR123A, segnale di stato automatico al pannello host, immunità animale domestico inferiore a 10kg, segnale batteria scarica, Distanza di emissione wireless 120m (distanza aperta), Distanza di rilevamento: 9m, angolo di rilevamento: 110

Dimensioni del prodotto: 65(L)*37(W)*120(H)mm. Peso netto: 148.4g,



**SE-
MC-7380R**
€ 48,00

Rilevatore di movimento a soffitto a infrarossi wireless, Tensione di lavoro 4.5V, batterie 3*AA, Gamma di rilevamento: 5M/ 25, C, angolo di rilevamento: 360, Distanza di emissione wireless 120m (distanza aperta),

Dimensione del prodotto: Ø111*40(H)mm. Peso netto179.6g



**SE-
MD-2105R**
€ 60,00

Rilevatore di fumo a richiesta vocale wireless, Tensione di lavoro 6V, batteria al litio 2*CR123A, segnale batteria scarica, emissione Wireless distanza 100m (distanza aperta), Volume di allarme vocale: 95dB/ 1M

Dimensione del prodotto: Ø108*42.5(H)mm. Peso netto 159g



**SE-
MD-210R**
€ 30,00

Contatto magnetico porta/finestre wireless, Tensione di lavoro 3V, batteria al litio 1*CR123A, segnale batteria scarica. Segnale porta aperta/ chiusa, emissione Wireless distanza 100m (distanza aperta),

Dimensione del prodotto: 81*32*25mm; Banda magnetica: 74.5*13.5*18.8mm Peso netto 61.5g,



**SE-
DM-449R**
€ 61,60

contatto di tapparelle senza fili, Invia report di stato all'host ogni 40 minuti, * Batterie AAA, Funzioni anti-manomissione, allarme display a LED, Lunghezza filo fino a 250cm



**SE-
MD-212R**
€ 60,00

Contatto basculante per serranda via radio , Distanza di emissione wireless 150m, Tensione di lavoro: 1xCR123A batteria al litio, Rapporto sullo stato di auto, Anti rapporto perso
Dimensione del prodotto: 80*32*25mm

CENTRALI E ACCESSORI ULTIMATE



**ULTIMATE
ALBA 16**
€ 520,00

Centrale con 8 ingressi indipendenti espandibili a 16 tramite concentratori 4 uscite open collector in centrale GMS integrato, Modulo vocale integrato, Uscita sirena esterna, Uscita sirena interna, Scambio libero in centrale, Ingresso tamper sirena, Ingresso Tamper centrale.

***DIMENSIONI:** 31x26x10 ***PESO:** 1,2 kg



**ULTIMATE
MITIA**
€ 240,00

Tastiera LCD:

Possibilità di programmazione totale della centrale. Tasti a sfioramento retroilluminati sensore Tag integrato, 2 ingressi + 2 uscite liberamente configurabili.



**ULTIMATE
INSERT**
€ 61,00

Attivatore universale con adattatore Rj45

3 Led di segnalazione liberamente configurabili

Cicalino integrato



**ULTIMATE
KEY**
€ 12,60

Chiave trasponder per tastiera e attivatori



**ULTIMATE
SHUTTLE**
€ 70,00

Scheda di espansione 8 ingressi per centrale Alba.

CENTRALI ANTIFURTO



SY-4040
€ 216,00

Centrale a 4 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato – Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica – Possibilità di inserimento con chiave elettronica esterna – Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene autoalimentate - Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni, Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7Ah



SY-6080/6
€ 308,00

Centrale 6 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato, Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica - Possibilità di inserimento con chiave elettronica esterna - Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene autoalimentate – Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni, Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7 Ah



SY-6080/8
€ 348,00


Centrale 8 zone – Ingressi linee NC verso il negativo – Un ingresso linea N.C. temporizzato Protezione antisabotaggio – Inserimento con chiave meccanica - Possibilità di inserimento con chiave elettronica esterna - Uscita 12V per sirene piezoelettriche – Uscita 12V per sirene autoalimentate – Uscita relè contatto puro per connessione avvisatori esterni, Alimentazione 220V e carica batteria da 3°
Alloggio per batteria tampone da 12V 7 Ah

SCHEDE PER CENTRALI ANTIFURTO



SK 4040
€ 92,00

Scheda per centrale SY 4040



**SK ESPANSIONE DI 2
ZONE PER SY 6080**
€ 88,00

Scheda espansione 2 zone per centrale SY 6080/6-8

SIRENA DA ESTERNO



SY-160PL
€ 110,00

Sirena autoalimentata – Adatta per ambienti esterni (in particolare per zone fortemente esposte all'azione corrosiva della salsedine) – Realizzata interamente in acciaio, con coperchio in plastica – Alloggiamento per batteria tampone 12V2.3Ah (non inclusa) – Auto temporizzazione da 10 sec. A 4 minuti – Triplice protezione antisabotaggio: NC, NA e linea bilanciata – Lampeggiatore incorporato 12V 18W color arancio

***DIMENSIONI:** 285x238x95mm ***PESO:** kg2.5

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

SIRENA DA INTERNO



DELTA
€ 22,00

Sirena piezoelettrica per interno – Guscio esterno in plastica ABS di alta qualità – Alimentazione 12V – Assorbimento in 200mA – potenza acustica 115db

***DIMENSIONI:** 145x109x48mm ***PESO:** 0.250g

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA



SIMPLY
€ 18,00

Sirena piezoelettrica per interno con anti-sabotaggio – Involucro in plastica ABS di alta qualità – Anti-sabotaggio e ANTI-STRAPPO e ANTI-APERTURA – Alimentazione 12V - Assorbimento 500mA –


***DIMENSIONI:** 130x90x35 ***PESO:** 0.125g

SCHEDE PER SIRENA



SK160
€ 39,80


Scheda per SIRENA SY 160



SK DELTA
€ 13,60

Scheda per SIRENA DELTA

CHIAVE DIGITALE



SY-SK2R
€ 120,00

Chiave elettronica a microprocessore con 2 relè – Fornita con 3 chiavette ad autoapprendimento ed 1 inseritore a scelta tra:
LIVING – LIVING INTERNATIONAL

PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA

SUPPLEMENTI PER CHIAVE DIGITALE



SY-SK2R CHIAVE
€ 13,20

Chiave supplementare per SY-SK2R



**INS. LIVING INT. PER
SK2R**
€ 28,70

Inseritore da richiedere o:
1.LIVING
2.LIVING INTERNATIONAL per SY-SK2R

CHIAVE DIGITALE



SY-SE02
CHIAVE SUPPL.
€ 8,40

Chiave supplementare per modello SE02-KEY3/5



INS. SUPPL.
SE02-KEY
€ 23,00


Inseritore supplementare per SE02-KEY3/5



KIT CHIAVE GREZZA
€ 6,30

Gusci chiave – connettore pin – vit - pettinini (chiave vuota)

MODULI




SW03
€ 24,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con conta impulsi



SW04
€ 22,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con trimmer



SW04/2
€ 24,00

Modulo interfaccia per contatti inerziali



SW05
€ 52,50

Modulo temporizzatore per mancanza rete



VCA
€ 11,90

Modulo open collector 1 scambio relè

RILEVATORI DI INTRUSIONE MAXIMUM



MX RM-1
€ 196,00



RM-1 è un telecomando per taratura che funziona con i rilevatori OUT-SMART e altri rilevatori Maximum Security. Il rilevatore funziona solo in base ai parametri che sono stati impostati/programmati dal telecomando per taratura.



MX GUARD
€ 230,00



Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) da esterno, portata m 12X12 ampio angolo 110°, funzione antimascheramento e antistacco. Funzionamento a coincidenze o a tecnologia singola, compensazione i temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione sensibilità, elevata immunità alle interferenze RFI e EMI. PRESTAZIONI: due sensori passivi d'infrarossi + i sensore a microonde – funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento AND-OR su antimascheramento–funzione di memoria allarme mediante LED su rivelatore – Commutazione da “AND” in “OR” tramite dip-switch - Contatto antiapertura. Alimentazione 12Vc.c. – Assorbimento 12Vc.c. 40mA (max) – Frequenza microonde 10.525 GHz

Staffa braccio supporto a snodo per sensore GUARD



SNODO PER GUARD
€ 22,00



MX CURTAIN
€ 164,00

Rilevatore a doppia tecnologia. Portata m 10 tenda a fascio stretto 3°. Fornito con squadretta di fissaggio a 90 °°, installazione facilitata (2 fili). PRESTAZIONI : Schermo protettivo a fascio stretto 3 Sensibilità regolabile per ciascuna tecnologia Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola Antimascheramento con fasci attivi infrarossi Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo Analizzatore A/D del segnale Ingresso memoria allarme Elevata immunità alle interferenze RFI e EMI Squadretta di fissaggio a 90 fornita a corredo. Alimentazione da 9 a 14 Vc.c. portata di rilevazione m 10, angolo stretto 3 Assorbimento standby 20mA, in allarme 30mA max Risposta antimascheramento 90 secondi *PESO: g 80



MX VIP-PRO
€ 187,00




Rilevatore a doppia tecnologia PIR+MW con antimascheramento e antivibrazione. Portata 12m, ampio angolo. Due sensori passivi d'infrarossi + 1 sensore a microonda. Antimascheramento frontale ad infrarossi attivi. Funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento AND-OR su antimascheramento. Contatto antiapertura. Funzione di memoria allarme mediante LED su rivelatore. Compensazione automatica in temperatura. Regolazione con telecomando RM-1 (non incluso).Regolazione verticale della portata Commutazione da “AND” in “OR”. Selezionabile tramite dip-switch. Antirimozione mediante sensore inerziale incorporato. IP 65. Alimentazione 12V



MX 3D ANTI-MASK
€ 109,00



Rilevatore PIR per interno con due sensori sincronizzati che creano immagini tridimensionali dell'area protetta che vengono poi convertiti in segnali digitali. PRESTAZIONI: Tecnologia digitale con microprocessore – Portata m 12X12 angolo 120° - Funzione antimascheramento tramite infrarossi – Rilevamento di mascheramento tramite spray – Regolazione sensibilità PIR – Compensazione automatica della temperatura – Alta immunità falsi allarmi – Alta immunità alle interferenze EMI e RFI – Alimentazione da 8Vc.c. a 15Vc.c.–Assorbimento 35mA a 12Vc.c.
*DIMENSIONI: 63X95X45 *PESO: 110 g



MX MINI-CURTAIN
€ 74,00



Rilevatore passivo d'infrarossi compatto. Portata m6 tenda a fascio stretto 3°. PRESTAZIONI : Schermo protettivo a fascio stretto di 3 Sensibilità regolabile Analizzatore A/D del segnale Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo Elevata immunità alle RFI e EMI Alimentazione 12Vc.c. Assorbimento 8mA (a riposo)/ 14mA (max) Altezza fissaggio 2m. Temperatura di funzionamento da 37 C a + 70 C
*DIMENSIONI: 25X72X28

RILEVATORI DI INTRUSIONE MAXIMUM



MX
VIBRA-SENS
€ 88,00



Rilevatore d'urti e vibrazioni per esterno o interno.
PRESTAZIONI: Rileva vibrazioni/urti/perforazioni con la massima affidabilità su grate, inferriate, muri, casseforti, serrande avvolgibili, roulottes e camper - Segnala il tentativo di interruzione o di corto circuito del sensore o del suo cavo di collegamento - Memoria allarme idoneo per l'installazione su qualsiasi tipo di grata - Comprende il kit di fissaggio per inferriate ricurve - regolazione della sensibilità di rilevazione - Contatto antiapertura
Alimentazione da 8 a 15Vc.c. - Assorbimento 11mA

SENSORI ANTINTRUSIONE

ATM- 40D
€ 52,50

Sensore doppia tecnologia per interno PIR + Microonda - Antimascheramento - Memoria allarme - Esclusione LED - Relè di uscita - Lente "Fresnel" a 18 fasci - Portata 12x12m - Installazione a muro - Regolazione 90° in orizzontale 30° in verticale - Snodo in dotazione

SF-201DT
€ 75,00

Sensore a soffitto doppia tecnologia PIR + Microonda
Sensibilità regolabile
Immunità alla luce fino a 10000lux
Immunità alle interferenze RFI/EMI
***DIMENSIONI:** 115x32mm - 12V

ARIA-T ARIA-W
€ 50,00

Pir esclusivo: tecnologia rilevazione di movimento digitale - Design ultra compatto idoneo per tutti i sistemi: Controllo d'Accesso. Controllo Energia/Illuminazione, ecc. - lenti selezionabili per aumentare la sua praticità (grandangolo 4.5x4.5m, tendina 4.5x0.9m e soffitto 3x6m)
Elaborazione di rilevamento unidirezionale digitale - Immunità interferenze FRI/EMI
Immunità alla luce fino a 9000 lux - 12V
ARIA-W con lenti grandangolari
ARIA-T con lenti a tendina con profili rilevamento standard od unidirezionale

**SNODO A PARETE
PER ATM 40**
€ 4,00

Snodo a parete per sensori ATM-40



STB-60F8

€ 120,00

Barriera all'infrarosso – Portata 60m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere, e dagli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA – 10.8-18V



STB-100F8

€ 142,00

Barriera all'infrarosso doppio raggio – Portata 100m - Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA – 10.8-18V



SEB-100

€ 156,00

Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 100m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V



SEB-200

€ 189,00

Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 200m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio - 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V

ALIMENTATORI



SCP-35-12
€ 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell



SCP-50-12
€ 83,00

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12
€ 89,30

Alimebatteria - Meanwell
ntatore Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica



ST-P 12V3,2A
€ 24,00

MINI Alimentatore Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A
DIMENSIONI 80x31x57



ST12V5A
€ 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A
€ 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A



ST12V15A
€ 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A



ST-P 12V3,2 CB
€ 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System

CONTATTI IN METALLO



CONTATTO CO

€ 18,50

Contatto magnetico cilindrico per porta blindata o cassaforti in ottone per montaggio ad incasso, 4 fili, tamper, IP65, con rre elettroisolato. Questo contatto è adatto all'installazione su qualsiasi tipo di infisso di materiale ferromagnetico (ferro), infatti, grazie alla particolare zigrinatura si incastra perfettamente dove necessario. Viene applicato su porte blindate, porte eportoni in vetro, e montato a pressione in un foro di 20mm. La parte reed contiene un'ampolla incapsulata ermeticamente con resina epossidica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Confezione da 10 PZ

***DIMENSIONI:** 10x15x25



CONTATTO C3Z

€ 18,50

Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista. Collegamento a 4 fili (2 del contatto, 2 fili per tamper antisabotaggio. IP65 In metallo - Confezione da 10PZ

***DIMENSIONI:** (1) 50x19x13mm (2) 56x19x13mm



CONTATTO R2Z

€ 6,80

Contatto magnetico rettangolare in zama - Grado di protezione IP65 - montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - 25cm di lunghezza cavo - Confezione da 10PZ

***DIMENSIONI:** 45x9x12



CONTATTO S10

€ 6,80

Contatto magnetico a sigaretta in ottone per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all'utilizzo di potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere montata su serramenti a bassa sezione. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8mm di diametro. La parte reed contiene una ampollina incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino, 2 fili per tamper). Confezione da 10pz ***DIMENSIONI:**26x9mm diametro

CONTATTI IN PLATICA



CONTATTO R2N

€ 6,50

Contatto bianco formato rettangolare - Grado di protezione IP65 - montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - 25 cm di lunghezza cavo

Confezione da 10 pz

***DIMENSIONI:** 31,5x12x8mm



CONTATTO R2M

€ 6,50

Contatto bianco rettangolare - Grado di protezione IP20 - Montaggio a vista - Morsetti interni per la connessione - Confezione da 10pz

***DIMENSIONI:** 51x9,5x11



CONTATTO S1P

€ 5,60

Contatto bianco - Formato cilindrico - Grado di protezione IP65 - montaggio ad incasso - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - lunghezza cavo 25cm

Confezione da 10 pz

***DIMENSIONI:** 26x9mm diametro



CONTATTO UP8

ULTRAPIATTO

€ 7,80

Contatto bianco - Doppio magnete - formato rettangolare - grado di protezione IP21 - montaggio a vista - 2 fili del contatto - 25 cm di lunghezza cavo

Confezione da 10 pz

***DIMENSIONI** 68x20x5

CONTATTI MAGNETICI SPECIALI



CONTATTO TOP CON MORSETTO

€ 14,00

Contatto contro strappi, tagli e sollevamento tapparelle e saracinesche - colore grigio - torretta in ottone di guida fune 7mm di diametro, 5mm lunghezza - grado di protezione IP20 - montaggio a vista - connessione a morsetti 3m di lunghezza del cavo
***DIMENSIONI:** 90x83x15



CONTATTO SC4

€ 31,00

Contatto magnetico suer-corazzato in metallo per basculante -montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) - 60cm di lunghezza del cavo - formato rettangolare
***DIMENSIONI:** 151x41x13mm



CONTATTO IB5

€ 17,00

Sensore inerziale, in plastica abs - Colore bianco - Adatto per superfici piane - Contatti dorati multipli - Grado di protezione IP31 - Montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) - 60cm di lunghezza cavo - Necessaria scheda di interfaccia, modello SI (non compresa)
***DIMENSIONI:** 33x33x23,5



CONTATTO CA

€ 18,80

Contatto ad asta per tapparelle in plastica abs - contro sollevamento tapparella e saracinesche - colore bianco - asta in metallo di 250mm di lunghezza - Grado di protezione IP20 - montaggio a vista - Connessione a 3 morsetti (C-NA-NC)
***DIMENSIONI:** 54,5x57x33mm



R-OTELLO

€ 23,80

Contatto per tapparelle - Installazione rapida al di fuori del cassetto (brevettato) - Orig in silicone anti deterioramento
***DIMENSIONI:** 80x19x22mm

BATTERIE AL PIOMBO 6V.



BAT3FM1.3
€ 11,00



BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 30P)
***DIMENSIONI:** 97X24X52-58 mm

BAT3FM2.8
€ 13,40



BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
***DIMENSIONI:** 66X33X100 mm

BAT3FM4.2
€ 15,00



BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4,2AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)
***DIMENSIONI:** 70X47X101mm

BAT3FM12
€ 29,90



BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)
***DIMENSIONI:** 151X51X94

BATTERIE AL PIOMBO 12V.



BAT6FM1.3

€ 18,50

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1,3AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)

***DIMENSIONI:** 97X43X52-58 mm

BAT6FM2.3

€ 19,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 20PZ)

***DIMENSIONI:** 179X35X61-67 mm

BAT6FM4

€ 27,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 10PZ)

***DIMENSIONI:** 90X70X100-105 mm

BAT6FM7.2

€ 29,60

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 08PZ)

***DIMENSIONI:** 151X65X95-100 mm

BAT6FM12

€ 60,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)

***DIMENSIONI:** 151X98X95-100 mm

BAT6FM18

€ 79,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 4PZ)

***DIMENSIONI:** 181X77X167 mm

BAT6FM24

€ 140,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)

***DIMENSIONI:** 175X166X125 mm

BAT6FM40

€ 230,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH
(UNA CONFEZIONE CONTIENE 2PZ)

***DIMENSIONI:** 197X165X170 mm

CAVI ALIMENTAZIONE



CAVO RVB
2x0.5mm CCA
€ 24,60

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 20 pz)



CAVO RVB
2x0.75mm CCA
€ 31,20

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6 pz)



CAVO RVB
2x1.0mm CCA
€ 39,60

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6 pz)



CAVO RVB
2x1.5mm CCA
€ 49,00

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVO RVB
2x2.5mm CCA
€ 62,00

2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



CAVI ALLARME CCA



CAVO 2x0.22
€ 25,50

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 6



CAVO 4x0.22
€ 25,60

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm CCA
BOX: PZ 12



CAVO 6x0.22
€ 32,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 6x0,22mm CCA
BOX: PZ 8



CAVO 8x0.22
€ 52,70

matassa di cavo da 100mt - Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 6



CAVO 10x0.22
€ 57,50

matassa di cavo da 100mt - Sezione 10x0,22mm CCA
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+2x0.22
€ 49,60

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA
BOX: PZ 6



CAVO 2x0.50+4x0.22
€ 59,90

Matassa di cavo da 100m - Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA
BOX: PZ 6



CAVO 2x0.50+8x0.22
€ 82,30

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4



CAVO
2x0.50+10x0.22
€ 74,40

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+10x0,22mm CCA
BOX: PZ 4

CAVI ALLARME RAME



CAVO 2x0.22
RAME
€ 37,20

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 16



CAVO 4x0.22
RAME
€ 55,20

matassa di cavo da 100mt - Sezione 4x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+2x0.22
RAME
€ 93,20

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+2x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+4x0.22
RAME
€ 109,80

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+4x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 8



CAVO 2x0.50+6x0.22
RAME
€ 128,00

matassa di cavo da 100mt - Sezione 2x0,50+6x0,22mm **RAME PURO 100%**
BOX: PZ 4