



**Catalistino v.11/2023**

# **SOLUZIONI IP**

# NVR 4 INGRESSI 4K



IP-  
**NVR2104-S3**  
€ 192,00



NVR 4 canali IP AI risoluzione video fino a 12 MP ,  
1 canale 12 MP@30fps /1 canale 8MP@30fps / 2 canali 5MP@30fps/ 3 canali 4MP@30fps/4canali 1080P@30fps ; **max. banda 80 Mbps**, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **protezione perimetrale e SMD Plus tramite le telecamere**, alimentazione 12 Vdc 1,5A  
**\*DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm **\*PESO:** 0,45



IP-  
**NVR2104-I**  
€ 250,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A  
**\*DIMENSIONI:** 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm **\*PESO:** 0,45

WizSense



IP-  
**NVR2104HS-I2**  
€ 270,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A  
**\*DIMENSIONI:** 260x233x48 mm **\*PESO:** Kg 0,81

WizSense



IP-  
**NVR4104-4KS2/L**  
€ 260,00



NVR 4CH H.265+/H.265/Smart+/H.264 Larghezza di banda massima in entrata di 80Mbps \* Risoluzione fino a 8 MP per anteprima e riproduzione \* Decodifica fino a 2 CH @4K/8CH@1080P \* Uscita video simultanea HDMI/VGA \* **IVS** ( Tripwire-Intrusion-People Counting- Heat Map) \* Supporto IPC UPnP \* 1 RJ-45 (10/100Mbps) \* HDD sata III porte \* Max 6TB \* Alimentatore DC12V/25A  
**\*DIMENSIONI:** 204.6mm×204.6mm×45.6mm **\*PESO:** Kg 0.45



IP-  
**NVR4104HS-EI**  
€ 316,00



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A  
**\*DIMENSIONI:** 260 × 232.7 x 47.6mm**\*PESO:** Kg 0,81

WizSense

## NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE PoE



IP-  
**NVR2104HS-P-I2**  
€ 380,00



NVR 4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 8 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **4 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 53 Vdc 1,13A  
**\*DIMENSIONI:** 260x233x48 mm **\*PESO:** Kg 0,86

WizSense



IP-  
**NVR4104HS-P-EI**  
€ 440,00



NVR 4 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **4POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (4 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (4 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A  
**\*DIMENSIONI:** 260 × 232.7 x 47.6mm**\*PESO:** Kg 0,86

WizSense

# NVR 8 CANALI 4K



IP-  
**NVR2108-I2**  
€ 286,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p, max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5A  
\*DIMENSIONI: 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm \*PESO: 0,45

**Wiz Sense**



IP-  
**NVR2108HS-I2**  
€ 310,00



NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax., banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **2 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc 1,5 A  
\*DIMENSIONI: 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm \*PESO: 0,81 kg

**Wiz Sense**



IP-  
**NVR4108HS-4KS2/L**  
€ 340,00



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8Mpx (V.02) Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG\* Massima banda 80Mbps \* 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI)\* **1 ingresso e 1 USCITA AUDIO** bidirezionale \* Predisposto per montaggio di 1 HD SATA (max 8TB) \* 2 porte USB (mouse, backup) \* 1 LAN 10/100/1000 Mbps\* Alimentazione DC12V/2A <6.3W senza Hard Disk \* 4K Resolution \*Heat Map \*People counting \*Protezione perimetro \* Point of Sale (POS) ANR \* Cloud P2P & Easy4ip  
\*DIMENSIONI : 204.6 mm × 206.4 mm × 48.1 mm \*PESO: Kg 0,45



IP-  
**NVR4108HS-EI**  
€ 380,00



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A  
\*DIMENSIONI: 260 × 232.7 × 47.6mm\*PESO: Kg 1,43

**Wiz Sense**



IP-  
**NVR4208-EI**  
€ 458,00



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A  
\*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm \*PESO: Kg 1,51

**Wiz Sense**



IP-  
**NVR5208-EI**  
€ 770,00



NVR 8 canali IP fino a 32 MP (recording),Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, metadati video (8 canali da telecamera), **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc <10 W  
\*DIMENSIONI: 375.0 × 284.4 × 56.0 \*PESO: Kg 1.6

**Wiz Sense**

# NVR 8 CANALI CON PORTE PoE 4K



**IP-**  
**NVR2108HS-8P-I2**  
**€ 498,00**



NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP , 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p , max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + **8 porte PoE**, **2 canale protezione perimetrale**, **1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc 1,8A

\*DIMENSIONI:260x233x48 mm \*PESO: Kg 0.92

**Wiz Sense**



**IP-**  
**NVR4108HS-8P-EI**  
**€ 586,00**



NVR 8 canali IP fino a 16 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm\*PESO: Kg 0,86

**Wiz Sense**



**IP-**  
**NVR4208-8P-4KS2/L**  
**€ 670,00**



NVR 4K - 8 canali IP fino a 8 Mpx con 8 porte PoE \* Decodifica doppio codec H.265 / H.264 / MJPEG \* Max 200 Mbps di larghezza di banda in entrata \* Anteprima e riproduzione con risoluzione fino a 8Mp (4K) (max 3840 x 2160) \* Uscita video simultanea HDMI / VGA.\* Supporta la versione 2.4 di ONVIF \* Posizionamento intelligente 3D con fotocamera Dahua PTZ \* Supporta 2 HDD SATA fino a 12 TB, 2 USB (1 USB 3.0 (posteriore) + USB 2.0 (anteriore)) \* Supporta le porte UPC IPC, 8PoE \* Funzione **IVS**, Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS/PSS) e DMSS

\* **4 INGRESSI E 2 USCITE DI ALLARME**

\*DIMENSIONI: 1U: 375x327,5x53mm \*PESO: Kg 2.6



**IP-**  
**NVR4208-8P-EI**  
**€ 698,00**



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm \*PESO: Kg 1,51

**Wiz Sense**



**IP-**  
**NVR5208-8P-4KS2E**  
**€ 1.160,00**



NVR 4K - 8 canali IP fino a 12Mpx con 8 porte PoE \* Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* \* Massima banda 320Mbps \* 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) \* **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale \* Predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 8TB) \* 2 porte USB (mouse, backup) \* porta RS485 \* RS232 \* 1 LAN 10/100/1000 Mbps \* Alimentazione AC100V/240V < 15.2W senza Hard Disk \* (supporta porte ePOE & Eoc)\* Gestione delle funzioni : Fisheye Dewarping \* Face dection \* Intelligent Video System (**IVS**) \*Heat Map \*ANPR \* Point of Sale (POS) \* ANR \* Cloud P2P & Easy4ip \* **4 INGRESSI 2 USCITE ALLARMATE**

\*DIMENSIONI Compact 1U: 375x326.5x53 mm \*PESO: Kg 2.7



**IP-**  
**NVR5208-8P-EI**  
**€ 1.190,00**



NVR 8 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm \*PESO: Kg 2,57

**ePoE Wiz Sense**

# NVR 16 CANALI 4K

IP-  
**NVR2116HS-I2**  
€ 358,00



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080pmax. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, **1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition**, 4 canali SMD Plus, alimentazione 12 Vdc 1,5°  
**\*DIMENSIONI:** 260x233x48 mm **\*PESO:** Kg 0,81

**WizSense**

IP-  
**NVR4216-EI**  
€ 520,00



NVR 16 canali IP fino a 12 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA, 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A  
**\*DIMENSIONI:** 375 x 284,3 x 53mm **\*PESO:** Kg 1,51

**WizSense**

IP-  
**NVR4416-4KS2/I**  
**NON DISPONIBILE**



NVR 4K – 16 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Accesso, archiviazione o inoltro a 256 Mbps (160 Mbps quando AI funzione abilitata), Supporta 4 HD fino a 10 TB, massima capacità di decodifica: 10 x 1080p @ 30 fps. Supporta l'adattamento decodifica, **AI tramite NVR: rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale; 2 canali protezione perimetrale**; fino a 10 database di volti e 20.000 volti immagini; **16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio**; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (**IVS**), ANPR, stereocodifica.  
**\*DIMENSIONI:** 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm **\*PESO:** Kg 4.25

**WizSense**

IP-  
**NVR5216-EI**  
€ 920,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W  
**\*DIMENSIONI:** 375x284,4x56 mm **\*PESO:** Kg 1,57

**WizSense**

IP-  
**NVR5416-EI**  
€ 1.440,00



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc <10 W  
**\*DIMENSIONI:** 440 X 415,1 X 70 mm **\*PESO:** Kg 4,74

**WizSense**

# NVR 16 CANALI CON PORTE PoE-4K



IP-  
**NVR2216-16P-I2**  
€ 870,00



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.\* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); **1 canale protezione perimetrale (IVS)** (IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) \* **4 ingressi e 2 uscite allarmate** \* **1 ingresso e 1 uscita audio** \* AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, e SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

\*DIMENSIONI: 375 mm x 329.3 mm x 53 mm \*PESO: kg 2.63

Wiz Sense



IP-  
**NVR4116-8P-4KS2**  
€ 520,00



NVR 4K - 16 canali con 8 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 80Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 hd SATA (max 6TB ), 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100 Mbps, alimentazione DC48V/2A

\*DIMENSIONI: COMPACT 1U, 270X204.7X45,7mm \*PESO: Kg 0.65



IP-  
**NVR4116HS-8P-4KS2**  
€ 550,00



NVR 4K - 16 canali con 8 porte PoE \* Video compressione H.265/H.264 \* Rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale \* Massima banda 80Mbps \* 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI) \* **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale \* Predisposto per montaggio di 1 disco SATA (max 6TB) \* 2 porte USB (mouse, backup) \* 1 LAN 10/100Mbps \* Alimentazione DC48V/2A <8.3W senza Hard Disk \* Gestione delle funzioni Smart Decton (proprie delle telecamere che ne sono dotate)\* Dual-Stream \* Cloud P2P & Easy4ip

\*DIMENSIONI : 260x232,5x47.6mm \*PESO: Kg 1.6



IP-  
**NVR4116HS-8P-EI**  
€ 644,00



NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **8POE**, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio**, Predisposto per 1 Hard Disk SATA, 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 4 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm \*PESO: Kg 0,92

Wiz Sense



IP-  
**NVR4216-16P-4KS2/L**  
€ 910,00



NVR 4K - 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 8Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA+1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, massimo 2 hd SATA (max 10TB cad.) 2 porte USB (mouse, backup), 1 RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 canale RS232, alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, PoE: Max 25.5w for single port, 130w in totale \*Intelligent Video System (IVS) \*DMSS \* ANR \*Cloud P2P

\*DIMENSIONI: 375x327.5x53,8 mm \*PESO: Kg 2.6



IP-  
**NVR4216-16P-EI**  
€ 950,00



NVR 16 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 375x284,3x53mm \*PESO: Kg 1,51

Wiz Sense



IP-  
**NVR5216-16P-4KS2E**  
€ 1.320,00



NVR 4K - 16 canali con 16 PORTE POE, IP fino a 12Mpx, Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 2 uscite video principali (VGA + HDMI), **1 ingresso e 2 uscite audio** bidirezionale, **4 ingressi e 2 uscite allarmate**, predisposto per montaggio di 2 hd SATA (max 10TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), porta RS485, RS232, 1 LAN 10/100/1000 Mbps, alimentazione AC100V - 240V <15.2W senza Hard Disk \* Fisheye Dewarping \* Face detection \* Intelligent Video System (IVS), DMSS, ANPR, Point of Sale (POS), ANR, Cloud P2P & Easy4ip, ePoE & EoC

\*DIMENSIONI: 375x326.5x53 mm \*PESO: Kg 2.7



IP-  
**NVR5216-16P-I/L**  
€ 2.660,00



NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE \* WizSense \* fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali \* Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* Massima banda 320 Mbps \* **Protezione perimetrale fino a 12 canali** \* **Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali** \*Elaborazione fino a 24 foto al secondo \* fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale \*1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC\* **4 ingressi 2 uscite allarmate** \* **1 ingresso e 1uscita audio** \* max 2 HDD 8TB cad.\* 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI \* 1 RS232 e 1RS 485 \* Alim. 240V

\*DIMENSIONI: 375x327,3x53mm \*PESO: Kg 2,70

SERIE AI Wiz Mind



IP-  
**NVR5216-16P-EI**  
€ 1.398.00



NVR 8 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, **16POE**, max banda 384 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 375x329,4x53mm \*PESO: Kg 2,57

ePoE Wiz Sense

# NVR 32 CANALI 4K

IP-  
**NVR4232-4KS2/L**  
€ 550,00



NVR 32 Canali IP 4K fino a 8Mp Compress. H.265+/H.264, Risoluzione 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P /1.3MP / 720P - Tasso di registrazione 200Mbps, Bit Rate 16Kbps ~ 20Mbps per canale, Modalità di registr.: Manuale, programmazione (normale, continua), MD (rilevazione video: rilev. di movimento, manomissioni, perdita video), stop Intervallo di registrazione 1~120 min (impost. predef.: 60 min), Pre-record:1~30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec **4 ingressi e 2 uscite di allarme** relè 1, 2 uscite video (VGA, HDMI), 1 ingr./1 usc. audio RCA, allog. per 2 HD fino a 6TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alim. esterna 12V/4\* Cloud P2P \* Accesso multiplo da remoto Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

\*DIMENSIONI: 375x282x56mm \*PESO: kg 1,6

IP-  
**NVR4232 -EI**  
€ 610,00



NVR 32 canali IP fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), **1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), **Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera)**, Alimentazione 12 Vdc 2 A

\*DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53mm \*PESO: Kg 1,51

IP-  
**NVR5232 -EI**  
€ 998,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB ), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)** , metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W

\*DIMENSIONI: 375x284,4x56 mm \*PESO: 1,57 Kg

IP-  
**NVR5432 -EI**  
€ 1.580,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), **16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB ), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera)** , metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W

\*DIMENSIONI: 440x415,1x70 mm \*PESO: Kg 4.74

IP-  
**NVR5832-4KS2 (V2.0)**  
**NON DISPONIBILE**



NVR 4K – 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/ MJPEG \*rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), **1 ingresso e 2 uscita audio** bidirezionale,16 in/6 out Allarme \*predisposto per montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.) 3 porte USB\*porta RS485 \*RS232\*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V – 240V <16.7W senza Hard Disk\* Fisheye Dewarping \*Face detection, Intelligent Video System (IVS) \* DMSS \*ANPR\*Point of Sale (POS) \*ANR\*Cloud P2P & Easy4ip

\*DIMENSIONI: 440x451.5x94.9 mm \*PESO:Kg 6.55

IP-  
**NVR608H-32-XI**  
€ 3.720,00



NVR 32 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, **16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio**, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, **Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (32 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (32 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (32 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera)**, Alimentazione 220 Vac <18 W

\*DIMENSIONI: 444x456x95 mm \*PESO: KG 6,4

Wiz Sense

Wiz Sense

Wiz Sense

Wiz Sense

Wiz Mind

# NVR 32 CANALI 4K CON PORTE PoE



IP-  
NVR5232-16P-4KS2  
€ 1.390,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE, 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P ec Tasso di registrazione 320Mbps, Bit Rate 16Kbps ~20Mbps per canale, Intelligent Video System ( IVS ) fisheye dewarp , face detection , 4 ingressi e 2 uscite di allarme relè, 2 uscite video principali (VGA, HDMI), 1 ingr. / 1 uscita audio RCA, alloggi . per 2 HD fino a 8TB cad., 2 porte USB (mouse, backup), alimentazione AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Cloud P2P, Accesso multiplo da remoto Web viewer , CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

\*DIMENSIONI : 375x327.5x53mm \*PESO: kg 2,7



IP-  
NVR5232-16P-EI  
€ 1.598,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 1 VGA + 1 HDMI, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac

\*DIMENSIONI: 375x329x53mm \*PESO: kg 2,7



IP-  
NVR5432-16P-EI  
€ 2.025,00



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI, 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porte LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac

\*DIMENSIONI: 375x329x53mm \*PESO: kg 2,7



IP-  
NVR5432-16P-I  
€ 2.900,00



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE \* 1U WizSense \* fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali \*Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG \* Massima banda 320 Mbps \* Protezione perimetrale fino a 16 canali \* Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali \*Elaborazione fino a 24 foto al secondo \* fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale \*1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC\* 16 ingressi 6 uscite allarmate \*1ingresso e 1uscita audio \* max 4 HDD 8TB cad.\* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps +16 porte PoE 1 HDMI \* 1 RS232 e 1RS 485 \* Alim. 240V

\*DIMENSIONI: 440X411,1X73mm \*PESO: Kg 7,05



## NVR 64 CANALI 4K



IP-  
NVR5464 -EI  
NON DISPONIBILE



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W.

\*DIMENSIONI: 440X415.1X70 mm \*PESO: Kg 4,74



IP-  
NVR5864-EI  
€ 2.900,00



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W.

\*DIMENSIONI: 439.9 x 457.9 x 89.0 \*PESO:Kg 6,4





# BULLET OTTICA VARIFOCALE 1.3 Mpx



IP-  
SE-HFW2120R-ZS  
€ 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm  
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network  
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE  
\* allogg. per Micro SD card  
\*DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm

# TELECAMERE DA TAVOLO 2/4 Mpx POE **Imou**



IMOU  
IPC-K22A  
€ 136,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel \*Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) \*Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG \* Smart IR: 1 led, 10 metri \*Obiettivo fisso da 2,8 mm \* Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) \* Compensazione del controllo: BLC, HLC \* WDR digitale  
\* **MICROFONO INTEGRATO** \* **1 ingresso/ 1 uscita allarme**\* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) \* Software di gestione DMSS \* Alimentazione: 12V DC \* Supporta PoE standard.  
\*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



IMOU  
IPC-K42A  
€ 152,00



Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 4 megapixel \*Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) \*Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG \* Smart IR: 1 led, 10 metri \*Obiettivo fisso da 2,8 mm \* Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) \* Compensazione del controllo: BLC, HLC \* WDR digitale  
\* **MICROFONO INTEGRATO** \* **1 ingresso/ 1 uscita allarme**\* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) \* Software di gestione DMSS \* Alimentazione: 12V DC \* Supporta PoE standard.  
\*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr

# BULLET OTTICA FISSA 2 Mpx



IPC-  
HFW2241S-S  
€ 220,00



2-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps \*  
Codice H.265, LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \***ottica 2,8mm** \* ROI, SMART H.264  
+/H.265+, codifica flessibile \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale,  
applicabile a varie scene di monitoraggio \* **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due  
funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max.  
256 G scheda Micro SD; costruito in MIC \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm \*PESO: 0.48 kg

**Wiz Sense**



IPC-  
HFW5241E-SE  
€ 280,00



2.0 MP \* Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel  
ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + \* codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di  
larghezza di banda e archiviazione \* 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) \* WDR (120 dB), giorno / notte  
(ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC \* Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e  
DMSS \* Max. LED IR Lunghezza 50 m \* Memoria Micro SD, IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151  
\*DIMENSIONI: 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76") \*PESO: Kg 0,47

**Wiz Mind**



SE-BX5200  
€ 460,00

2 MP \* BOX CAMERA \* 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS \* Risoluzione 25fps @2Mp  
(1920x1080)/720p \* Compatibilità ONVIF \* PSIA \* CGI \* ICR \* True Day/Night \* BLC \* HLC \* DWDR \*  
**1in/1out Allarme - 1ingr./1 uscita audio** - Registrazione locale su Micro SD (max 64GB) \* Web server  
integrato \* Visione da remoto con CMS(PSS/DSS)/ iDMSS su iPhone e Android - PoE (Power Over  
Ethernet) \* Alimentazione 12V/24V Dual Voltage \* (obiettivo non incluso)  
\*DIMENSIONI: 70 x 63.2 x 149.5mm \* PESO: Kg 0.55

# BULLET OTTICA VARIFOCALE 2 Mpx



IPC-  
HFW2241T-ZS  
€ 380,00



2.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **MICROFONO** integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
**\*DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm \*PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-  
HFW2241T-ZAS  
€ 420,00



2.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* **MICROFONO** integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
**\*DIMENSIONI:** 244.1 mm x Ø90.4 mm \*PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-  
HFW3241T-ZS  
€ 460,00



2MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* **IVS:** Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* SMD 4.0 \* WDR \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Slot Micro SD 256G \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E \* PFA135  
**\*DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm \*PESO: Kg 0,820

WizSense



IPC-  
HFW3241T-ZAS-S2  
€ 476,00



2MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* **IVS:** Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* **MICROFONO** integrato \* SMD Plus \* WDR \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Slot Micro SD 256G \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 244,1mmx79,0mmx75,9mm \*PESO: Kg 0,820

WizSense



IPC-  
HFW5231EP-ZE  
€ 480,00



2.0 MP \* sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" \* Ottica motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \* luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) \* 4 LED Led IR fino a 50m \* risoluzione 2Mp con 50Fps \* ICR auto \* f1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps \* **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** \* Slot MicroSD-Card (128Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR (120db) \* IP67 \* IK10 \* Face Detection \* Analisi Video \* Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E  
**\*DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm \*PESO: kg.1.11

ePoE

WizMind S



IPC-  
HFW5241EP-Z12  
Ottica 5/60mm  
NON DISPONIBILE



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizione immagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, **OTTICA 5-60MM**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart, rilevamento del suono, **IVS**, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, **Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, **MICROFONO**, Alimentazione 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0. ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA156  
**\*DIMENSIONI:** 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm \*PESO: 1.12 kg

ePoE



IPC-  
HFW8231E-ZE  
€ 560,00



2.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis \*Ottica Motorizzata 2.7~12mm \* risoluzione 2Mp con 50fps \* ICR meccanico \* f1.4 auto IRIS(Hall) \* STARLIGHT \* Luminosità 0.005Lux f1.4 (0 con Led ON) \* 4 Led IR fino a 50m \* 1 Uscita Video \* 1 LAN 10/100/1000Mbps \* **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** \* Slot MicroSD-Card (128GB) \* Analisi video base \* Privacy mask 4 aree \* H.265 \* IP67 \* IK10 \* 3D \* WDR (140db) \* Face Detection \* People Counting \* Heat Map \* Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA152E  
**\*DIMENSIONI:** 273.2mmx95.0mmx95.0mm \*PESO: kg.1.12

ePoE

# DOME OTTICA FISSA 2Mpx



**IPC-  
HDW2241TM-S**  
€ 248,00



2,0 Megapixel \* 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* **ottica 2,8mm** \* LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**  
\* 12 alimentazione VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus. **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E\* PFA137 \* PFB205W-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm \*PESO: 0.48 kg

**WizSense**



**IPC-  
HDBW2231F-AS**  
€ 250,00



2.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* **MICROFONO INTEGRATO** \* Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* Tripwire \* Rilevamento del movimento \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* **1 ing. 1 usc. Allarme \* 1 ing. 1 usc. Audio** \* 4 Aree di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
**\*DIMENSIONI:** 55 mm x Ø108.9 mm \*PESO: 0.38 kg



**IPC-  
HDBW3241F-AS-M**  
€ 296,00



2.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* **MICROFONO INTEGRATO** \* Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* **RILEVAZIONE INTELLIGENTE:** Intrusione \* Tripwire \* Rilevamento del movimento \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 \* PFB204W \* PFA152-E\* PFB220C \* PFA106  
**\*DIMENSIONI :** Ø108,9mmx55 mm \*PESO: Kg 0.38

**WizSense**



**IPC-  
HDBW3241E-AS**  
€ 296,00



2.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 0.002Lux@F1.6 \* 3 Led IR integrato max 50m \* 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* **RILEVAZIONE INTELLIGENTE:** Intrusione \* Tripwire \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB203W \* PFA152-E\* PFB220C \* PFA106  
**\*DIMENSIONI :** Ø109,9mmx81 mm \*PESO: Kg 0.378

**WizSense**



**IPC-  
HDW4231EM-AS**  
€ 280,00



2.0 MegaPixel \* EYEBALL IR camera \* Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica 2,8mm \* STARLIGHT \* Luminosità 0.007Lux f1.6 \* AUDIO \* H265/H264 \* Analisi Video \* Tripwire \* intrusion \* Object Abandoned /Missing \* risoluzione 2Mp con 50Fp \* ICR auto Face Detection \* 8 LED IR fino a 50m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 Slot micro SD-Card per brevi backup 128Gb \* 3D \* WDR 120db \* esterno/interno IP67 alimentazione 12Vdc PoE <5.5W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA139 \* PFB204W \* PFA 152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø106X93.7 mm \*PESO: kg.0.47



**IPC-  
HDW5241TMP-ASE**  
€ 290,00



2.0 MegaPixel \* 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS \* ottica 2,8mm \* STARLIGHT \* **MICROFONO** \* 2 Max IR Led 50m \* 25/30fps@1080P(1920x1080) \* ROI \* WDR \* D/N \* SMART H.264+/H.265+ \* 3D DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* CMS & DMSS \* Slot Micro SD \* IP67 \* Face Detection \* Conta Persone \* Antipolvere \* Tripwire \* Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E\*PFA151\*PFB204W\*PFA106\*PFB220C\*PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 106x93,6mm \*PESO: Kg 0,55

SERIE AT **WizMind**



# DOME OTTICA VARIFOCALE 2Mpx



IPC-  
HDW2231T-ZS-S2  
€ 285,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \* H265/H264 \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D\* WDR (120db) \* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc o PoE <6.4W  
ACCESSORI OPZIONALI : PFA130E – PFA152E- PFB203W  
\*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ 122 mm \* PESO: kg.0.69



IPC-  
HDW2241T-ZS  
€ 378,00



2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \* H265 \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D\* WDR (120db) \* MICROFONO integrato \* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
\*DIMENSIONI: 108.3 mm × Φ122 mm \* PESO: 0,69kg

WizSense



IPC-  
HDW2231RP-ZS  
€ 300,00



2.0MP\*EYEBALL CAMERA\*Sensore CMOS progressivo 1/2.8" Starvis\*Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \* Luminosità 0.006Lux f1.4 (0 con Led ON) \* ICR auto \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* MAX IR LED a 50m\* 1 LAN 10/100Mbps \* WDR (120db) \* Slot per Micro SD 128GB \* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc o PoE <9.5W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFA130E \* PFB203W \* PFA 152-E  
\*DIMENSIONI: Φ122mm x 102mm \* PESO: KG.0,60



IPC-  
HDBW2241R-ZS  
€ 330,00



2,0 MP \* Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm \* STARLIGHT \* Uscite 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps \* Codec H.265 \* LED IR integrato, distanza IR max: 40 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* IVS: intrusione, tripwire \* Rilevamento anomalie \* max. Scheda Micro SD da 256 GB \* Alimentazione 12V CC/PoE \* IP67, protezione IK10 \* MICROFONO integrato.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFA152-E \* PFB203W \* PFB200C \* PFA106 \* PFB220C  
\*DIMENSIONI: 88.9 mm × Φ122 mm \* PESO: 0.45 kg

WizSense



IPC-  
HDBW5231EP-ZE  
€ 480,00



2.0MP \* 1/2.8" progressive CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7mm ~13.5mm \* STARLIGHT \* Max IR LED 50m \* H.265&H.264 \* triple-stream encoding \* 50/60fps@1080(1920×1080) \* Supporta Smart Detection \* WDR(120dB), Day/Night(ICR) \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* CMS(DSS/PSS) & DMSS \* IVS: Face Detection \* 1in/1out Allarme -1in/1uscita audio \* Slot Micro SD \* IP67 \* IK10 \* PoE+ \* Alimentazione DC12V, AC24V o PoE+(802.3at)  
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 \* PFA 152-E \* PFB302-S \* PFA101 \* PFB300C  
\*DIMENSIONI: Φ159.1mm×117.9mm \* PESO: kg.0.95

ePoE

# TELECAMERE NASCOSTE 2Mpx



IP-  
SE-IPG1H200  
€ 240,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE \* 2.4 Megapixel \* Lente 3.7mm pinhole \* 1080P \* 1/2.8" SONY CMOS \* CON **MICROFONO** incorporato \* Mini IR LED 940nm \* Distanza IR 5-10 m \* POE



IP-  
SE-IPBH200  
€ 190,00

MINICAMERA \* 2.4 Megapixel \* Ottica Board Lens 3.6mm \* 1080P \* 1/2.8" SONY CMOS \*supporta Audio \* POE



IP-SE-  
IPAH200  
€ 198,00

MINICAMERA \* 2.4 Megapixel \* Ottica pinhole 3.7mm \* 1080P,1/2.8" SONY CMOS \* Supporta Audio \* POE



IPC-  
HUM4231SP-L4  
€ 290,00



Sensore CMOS 1/3" 2mpx \* Video compressione H.265 \* Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @1-25/30 fps \* WDR (120dB) \* 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone)\* funzione Mirror\* rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree \* Ottica fissa **pinhole 2.8mm** (angolo di visione: 96°x55°x110°)\* **Funzioni di video analisi IVS**: attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection \* disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc.\* **1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO** \* Compatibile Onvif \* Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.

\***DIMENSIONI**: 31 mm x 31 mm x 30 mm \*PESO: 0.081kg



IPC-  
HUM8241-L1  
€ 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno \*sensore CMOS progressivo 1/2.8"\* risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night \* ottica fissa **pinhole 2.8 mm** f2.0 \* luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps \* **2 ingressi e 2 uscite allarme** \* **1 ingresso e 1 uscita audio** \* privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db \* **protezione perimetrale**, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) \*alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W. **Necessario MAIN BOX IPC-HUM8241-E1/E2 per il funzionamento.**

\***DIMENSIONI**: Ø31 x 49 mm



IPC-  
HUM8241-E1  
€ 430,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici \*PoE \* H.265+ - ROI \* WDR \* 3D DNR \* HLC - **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** \* **2 ingressi e 2 uscite Allarme** \* **1 ingresso e 1 uscita audio** \* max. 256 G Micro SD card \* alimentazione 12V DC/PoE \* **per la gestione di 1 telecamera IPC-HUM8241-L1.**

\***DIMENSIONI**: 110 mm x 83 mm x 24 mm \*PESO: 210g

Wiz Mind



IPC-  
HUM8241-E2  
€ 560,00



Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici \*PoE \* H.265+ - ROI \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* **IVS** protezione perimetrale \* **Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti** \* **2 ingressi e 2 uscite Allarme** \* **1 ingresso e 1 uscita audio** \* max. 256 G Micro SD card \* alimentazione 12V DC/PoE \* **per la gestione di 2 telecamere IPC-HUM8241-L1.**

\***DIMENSIONI**: 110 mm x 83 mm x 24 mm \*PESO: 210g

Wiz Mind

# BULLET OTTICA FISSA 4 Mpx



IPC-  
HFW2441S-S  
€ 250,00



4-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps \* Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* **ottica 2,8mm e 3,6mm** \* ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD\* **MICROFONO** integrato \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 166.2 mm × 70 mm × 70 mm \*PESO: 0.48 kg

WizSense



IPC-  
HFW3441EP-AS  
€ 338,00



4Mp \* Bullet IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E  
**\*DIMENSIONI:** Ø70x193 mm \*PESO gr 590

\*DIMENSIONI:

WizSense



IPC-  
HFW3441T-AS-P  
€ 463,00



4 Mp \* Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, **OTTICA FISSA 2,1mm**, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale. Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire, Rilevamento anomalie. **1 ingresso e 1 uscita audio, 1 ingresso 1 uscita audio**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **MICROFONO** integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 249.3 mm × 90.7 mm × 90.4 mm \*PESO: 820 g

WizSense



IPC-  
HFW5442E-SE  
€ 440,00



4Mp \* 1/1.8" progressive scan CMOS \* Ottica Fissa 2,8mm \* STARLIGHT \* Max IR LEDs 50m \* H.265&H.264 \* triple-stream encoding \* Max 25/30fps@4Mp(2688×1520) \*\* WDR(140dB) \* Day/Night(ICR)\*3DNR \*AWB \* AGC \*BLC \* Slot Micro SD \* IP67 \* **INTELLIGENZA ARTIFICIALE:** Face capture \* Perimeter protection \* People counting \* Smart Detection \*Multiple network monitoring: Web viewer \* CMS & DMSS \* PoE \* Alimentazione DC12V  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PFA 152-E  
**\*DIMENSIONI:** 182.3mmx70mmx70mm \*PESO: kg.0.47

WizMind



IPC-  
HFW2431DG-4G-SP-  
EAU-B  
€ 830,00



**Bullet 4mpx IP con pannello solare integrato e connettività 4G**, ottica 3,6mm  
Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", Uscite max. 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso, Built-in luce calda/ IR LED 50mt, Collegamento di allarme acustico e luminoso, Costruito in modulo 4G ad alte prestazioni che si adatta a tutte le reti mobili, Sensore PIR integrato che rileva il corpo umano attraverso l'infrarosso passivo che è sensibile alla temperatura corporea, Chip di memoria eMMC incorporato da 8 GB, **Supporta l'energia solare, che lo rende ideale per l'uso in luoghi che hanno esposizione alla luce solare**, durata della batteria fino a 10 giorni al tasso di 1 ora di vista in diretta remota al giorno, Rilevamento anomalie, Supporta max. 256 G scheda Micro SD; **AUDIO BIDIREZIONALE**, Protezione IP67. **\*DIMENSIONI:** 247 mm × 219 mm×179 mm \*PESO: 1,25 Kg

# BULLET OTTICA VARIFOCALE 4Mpx

STARLIGHT

IPC-  
HFW2431TP-ZAS  
€ 440,00



4Mp \* 1/3" CMOS \* Ottica Motorizzata 2,7-13.5mm \* STARLIGHT\* Lux 0.008@F1.5 \* 4 Max IR LEDs 60m \* Cyber Security \* H.265 & H.264 dual-stream encoding \* 20FPS@4m(2688x1520)& 25/30FPS@3M(2304x1296) \* IVS: Tripwire\* Intrusion\* WDR \* Day/Night, \* **1in/1out Allarme** \* **1in/1out Audio** \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* CMS & DMSS \* Slot Micro SD (128GB) \* IP67 \* PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 244,1x79x75,9mm \* PESO: kg 1.08

STARLIGHT

IPC-  
HFW2441TP-ZS  
€ 420,00



4.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67  
\*Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm \* PESO: kg.0.9

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-  
HFW2441T-ZAS  
€ 470,00



4.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* **MICROFONO** integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm \* PESO: kg.0.9

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-  
HFW3441TP-ZS  
€ 502,00



4 MP \* Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA 152-E  
\*DIMENSIONI: Ø90x244 mm \* PESO: GR 820

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-  
HFW3441TP-ZAS  
€ 540,00



4 MP \* Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, **1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA** alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA 152-E  
\*DIMENSIONI: Ø90x244 mm \* PESO GR 820

Wiz Sense

STARLIGHT

IPC-  
HFW5442EP-ZE  
NON DISPONIBILI



4Mp \* 1/1.8" progressive scan CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7mm ~12mm \* STARLIGHT \* Max IR LEDs 50m \* H.265&H.264 triple-stream encoding \* Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) \* Smart Detection supported \* WDR(140dB) \* D/N(ICR) \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture \* Face attributes \* People counting \* Perimeter protection \* Multiple network monitoring: Web viewer \* CMS(DSS/PSS) & DMSS, **2in/1out Allarme** \* **1in/uscita audio** \* Micro SD memory \* IP67 \* IK10 \* PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E \* PFA121  
\*DIMENSIONI: 273.2x95x95mm \* PESO: kg.1.11

Wiz Mind

rePoE

# DOME TTICA FISSA 4Mpx



IPC-  
HDW2441TM-S  
NON DISPONIBILE



4,0 Megapixel \* 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* **ottica 2,8mm** \* LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; \* 12 alimentazione VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus. **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA137 \* PFB205W-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 99.1 mm x Ø121.9 mm \*PESO: 0.48 kg

WizSense



IPC-  
HDBW2441E-S  
€ 230,00



4.0 Mp \* Telecamera IP da esterno ONVIF PoE \* Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisi \* WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M \* Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI \* **MICROFONO INTEGRATO**  
\* Protezione IP67 e IK10 \* Materiale: **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB203W \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 81 mm x Ø109.9 mm \*PESO: 0.350 kg

WizSense



IPC-  
HDBW3441FP-AS  
€ 329,00



4.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS \* alta definizione dell'immagine \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 0.005Lux@F1.6 \* 8 Led IR integrato max 30m \* **MICROFONO** \* Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps \* ROI \* SMART H.264/H.265+ \* Codifica flessibile \* WDR \* 3D DNR \* BLC \* Watermark digitale \* RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione \* Tripwire \* Rilevamento del movimento \* Manomissione del video \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* 4 Aree di Privacy Mask \* Slot Micro 256 G \* IP67 \* IK10 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12VDC/PoE \* Metallo  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139 \* PFB204W \* PFA152-E \* PFB220C \* PFA106  
**\*DIMENSIONI:** Ø108,9mmx55 mm \*PESO: Kg 0.38

WizSense



IPC-  
HDW3441TMP-AS  
€ 320,00



4.0 Mp \* DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \* sensore CMOS progressivo /H.265+ \* ICR \* ottica fissa 2.8 mm \* portata IR fino a 50mt \* 1 LAN 100 Mbps \* **MICROFONO** \* protezioni perimetrale \* SMD Plus \* privacy mask 4 aree \* 3D \* WDR, micro SD card \* alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB203W \* PFA 152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø122x99 mm \*PESO: gr.480

WizSense



IPC-  
HDBW3441E-AS  
€ 338,00



4.0 Mp \* CMOS da 1/3 STARLIGHT \* (2688 x 1520) a 25/30 fps. - Codec H.265 \* LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo \* Rilevamento di anomalie \* **Allarme: 1 ingresso, 1 uscita \* audio: 1 ingresso, 1 uscita** \* max. Scheda Micro SD da 256 GB \* **MICROFONO** \* L'alimentazione 12 VDC/PoE  
\* IP67, protezione IK10 \* SMD 4.0.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 \* PFB203W \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 89.1 mm x Ø111.7 mm \*PESO: 516 g

WizSense



IPC-  
HDBW3441R-AS-P  
€ 420,00



4.0Mp \* sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT \* **ottica fissa 2,1mm** \* Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps \* Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso \* LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m \* OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire \* Rilevamento delle anomalie \* **1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio** \* max. 256 G Micro SD card \* **MICROFONO INTEGRATO** \* alimentazione 12 VDC/PoE \* IP67, protezione IK10 \* EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti \* SMD 3.0.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFA152-E \* PFB203W \* PFB220C  
**\*DIMENSIONI:** 94 mm x Ø122.0 mm \*PESO: 500 g

WizSense



IPC-  
HDW4431EM-ASE  
€ 300,00



4.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS progressivo \* Ottica fissa 2.8mm \* 1 Led fino a 50m \* Smart H.265+ \* **MICROFONO** \* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* Rilevazione oggetto abbandonato \* Face Detection \* risoluzione 4Mp con 25Fps \* ICR autof2.0 \* Luminosità 0.08 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) \* 1 LAN 10/100Mbps \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR (120db) \* 1 Slot Micro SD Card fino a 128GB PoE \* da esterno/interno \* IP67 \* Alimentazione 12 Vdc/ePoE <5.5W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E \* PFB204W \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø106mmx93.7 mm \*PESO: Kg 0.47

WizSense



IPC-  
HDW5442TM-ASE  
€ 420,00



4.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS alta definizione \* Ottica fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* 2 Led max 50m \* **MICROFONO** \* 4Mp(2688x1520) a30fps \* H.265 \* ROI \* SMART H.264+/H265+ \* HLC \* BLC \* Watermark digitale \* Rilevamento Intelligente: Intrusione; Tripwire \* Rilevamento movimento \* Manomissione video o scena modificata \* Rilevamento audio \* Scheda SD piena o errore \* WDR \* 3D DNR \* Privacy Mask 4 aree \* Slot Micro SD da 256G \* IP67 \* SMD Plus \* Alimentazione 12DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E \* PFB203W \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø 106mmx99,1mm \*PESO: Kg 0.55

WizSense



# DOME DOPPIA OTTICA 4 Mpx



IPC-  
HDW8441X-3D  
€ 930,00



4MP, Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", doppia ottica da interno/esterno, ottica da 2,0mm, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (2560 1440) 25/30 fps, LED IR 20 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, people counting: conteggio dei numeri di ingresso/ uscita/ passaggio e, **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 2 in, 1 out**; 485, BNC, supporta max. 512 G Micro SD card; **MICROFONO** e **ALTOPARLANTE** integrati, 12 alimentazione VDC/ PoE, 12 VDC e max. corrente 165 mA, protezione IP67e IK10, Supporta l'auto-adattamento all'altitudine.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB110W – PFA156  
**\*DIMENSIONI:** 204.0 mm × 78.0 mm × 61.6 mm **\*PESO:** 0.82 kg

Wiz Mind

# DOME OTTICA VARIFOCALE 4 Mpx



IPC-  
HDW2431TP-ZS  
€ 380,00



4MP, sensore di immagine CMOS da 1/3", Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm, basso illuminamento, alta definizione dell'immagine Uscite 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, max. supporta 4 MP (2688 × 1520) a 20 fps, LED IR integrato, distanza IR massima: 40 m, Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 GB, Alimentazione 12V DC / PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E\*PFB203W\*PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ1.80") **\*PESO:** 0,69 Kg



IPC-  
HDW2441T-ZS  
€ 390,00



4.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \*\* H265 \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \*\* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON)\* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D\* WDR (120db) \* **MICROFONO** integrato\* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**\*DIMENSIONI:** 108.3 mm × Φ122 mm **\* PESO:** 0,69Kg

Wiz Sense



IPC-  
HDBW2431RP-ZAS  
€ 430,00



4.0Mp \*1/3" Sensore CMOS alta definizione\* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm\*Max IR LEDs 40m \* 4Mp (2560x1440)@25/30fps, max4Mp(2688x1520)@20fps \* H.265 codec \* H.265 & H.264 dual-stream encoding \* WDR \* D/N \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* WEB VIEWER \* CMS(DSS/PSS) & DMSS \* Slot Micro SD (256GB) \* IP67 \* IK10\* ONVIF \* PSIA \* CGI \* **IVS** \* **1 ingresso e 1 uscita allarme** \* **1 ingresso e 1 uscita audio** \* Alimentazione DC12V/ PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø 122mmx88.9mm **\*PESO:** kg 0.47



IPC-  
HDW3441TP-ZAS  
€ 470,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \*sensore CMOS progressivo 1/2.8" \*risoluzione 4mpx H.265+ \*ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm \*portata IR fino 40 m \*1 LAN 100 Mbps \***MICROFONO** integrato \***IVS** \* protezione perimetrale \*SMD Plus \*privacy mask 4 aree \*3D \*WDR \*micro SD card \*alimentazione 12Vdc/PoE  
ACCESSORI : PFA130-E \* PFB203W \* PFA 152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø122×108 mm **\*PESO:** 685g

Wiz Sense



IPC-  
HDBW5431EP-Z  
€ 530,00



4.0Mp \* 1/3" Sensore progressive scan CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7mm-13.5mm\*3 Max IR LED 50m \* H.265&H.264 triple-stream encoding \* 25/30fps@4Mp(2688x1520) \* Supporta Smart Detection \* WDR(120dB)/PAL\* D/N(ICR) \* 3DNR \* AWB\* AGC \* BLC \* Monitoraggio piu' reti: Web viewer CMS(DSS/PSS) & DMSS \* Intelligent Video System (IVS): Face Detection \* **Ingresso/1 uscita allarme** \* **1 ingresso/1 uscita audio** \* IP67 \* IK10 \* Slot Micro SD 128GB \* ePoE+ DC12V/AC24V/PoE+(802.3at)(Class4)  
ACCESSORI OPZIONALI : PFA138 \* PFA 152-E \* PFB302S \* PFA101 \* PFB300C \* PFB201C  
**\*DIMENSIONI:** Φ159.1mm×117.9mm **\*PESO:** kg.0.95



IPC-  
HDW5442T-ZE  
€ 690,00



4.0 Mp \* 1/3" Sensore progressive scan CMOS \* STARLIGHT \* Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm \*Uscite max. 4 MP (2688 × 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 × 1080) a 60 fps \* LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC \* Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO INTEGRATO** \* Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza \* Protezione IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E – PFB203W – PFB200C – PFA106  
**\*DIMENSIONI:** Φ122.0 mm × 108.3 mm **\*PESO:** 740 g

Wiz Mind

# BULLET OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-  
HFW2541EP-S  
€ 278,00



5 MP, 1 / 2,7 CMOS, ottica 2,8mm, STARLIGHT, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, **MICROFONO**, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Monitoraggio intelligente: Intrusione e Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo), Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rilevamento audio, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale e rilevamento della tensione, Supporta max. 256G Micro SD card, Alimentazione 12 VDC/Poe, IP67, SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 192,7mmx 70,5mm \*PESO: kg 0.590

Wiz Sense



IPC-  
HFW3541E-SA  
€ 350,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **MICROFONO** integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E  
\*DIMENSIONI: Ø70x193 mm \*PESO: gr 590

Wiz Sense



IPC-  
HFW3541E-AS-S2  
€ 360,00



SMP \* Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 50 mt, **1 ingresso/1 uscita allarme, 1 ingresso/1 uscita audio, MICROFONO**, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, 3D, WDR, AI SSA, QUICK PICK, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA 152E  
\*DIMENSIONI: Ø70x193 mm \*PESO gr 590

Wiz Sense



IPC-  
HFW5541TP-AS-PV  
€ 560,00



SMP \* 1/ 2.7 progressive scan CMOS \* Ottica 2.8/3.6mm \* STARLIGHT \* MAX IR Led 60m \* **MICROFONO** \* Conteggio persone \* Protezione perimetrale \* Cattura del viso \* Antipolvere \* Impermeabile  
\* Deterrenza attiva \* ROI \* SMART H.264+/H.265+ \* 20 fps@2592x1944,50/60  
fps@1080P(1920x1080)\*WDR\*D/N \* **1in/1out Allarme\*1in/1uscita audio** \*Slot Micro SD \* IK10 \*IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E \* PFA151  
\*DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm \*PESO: kg 0,815

SERIE AI Wiz Mind



IPC-  
HFW5541T-SE  
€ 400,00



5 Mp \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA152E  
\*DIMENSIONI: 244\*79x75,9mm \*PESO: gr 0,815

ePoE Wiz Mind



IPC-  
HFW5541TP-ASE  
€ 490,00



5 Mp \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, **1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio**, alimentazione 12 Vdc/ePoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFA151  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm \*PESO: Kg 0.815

ePoE Wiz Mind

# BULLET OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-  
HFW2541T-ZS  
€ 480,00



5.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \*3D \* WDR \*IP67 \*Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \*SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm \*PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-  
HFW2541T-ZAS  
€ 510,00



5.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \*3D \* WDR \*IP67 \*Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \*SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm \*PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-  
HFW2541T-ZAS-S2  
€ 530,00



5.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **MICROFONO** integrato \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \*3D \* WDR \*IP67 \*Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \*SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E – PFA152E  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm \*PESO: kg.0.9

Wiz Sense



IPC-  
HFW3541TP-ZS  
€ 520,00



5MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* SMD Plus \* WDR \* IVS : Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento\* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130 E \* PFA152 E  
\*DIMENSIONI : 244,1mmx79,0mmx75,9mm \*PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-  
HFW3541TP-ZS-S2  
€ 560,00



5MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* **SMD 4.0\* AI SSA\* QUICK PICK** \* WDR \* IVS : Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento\* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* **microfono** \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm \*PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-  
HFW3541TP-ZAS-S2  
€ 540,00



5MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT \* 0,005lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* IVS : Protezione perimetro \* Rilevamento intelligente del movimento \* H.265 codec H.265+SMART H.264+ \* **1ingresso/1uscita audio** \* 1in/1out Allarme \* SMD \* WDR \* IP67 \* BLC \* HLC \* 4 Areas Pivacy \* Slot Micro SD 256G \* Alimentazione 12V DC/PoE \* Consumo <9.8W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm \*PESO: Kg 0,820

Wiz Sense



IPC-  
HFW5541EP-ZE  
€ 720,00



5MP \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm, portata IR fino a 60mt, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 – PAFA 152-E  
\*DIMENSIONI: 273.2 mm x 95 mm x 95 mm \*PESO: Kg 1,11

Wiz Mind S



IPC-  
HFW5541EP-Z5E-0735  
€ 890,00



5MP \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm**, portata IR fino a 120, **2 ingressi e 1 uscita allarme**, **1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoEA  
ACCESSORI: PFA121 – PAFA 152-E  
\*DIMENSIONI: 95x95x273 mm \*PESO: Kg 1,11

ePoE Wiz Mind

# DOME OTTICA FISSA 5Mpx



IPC-  
HDW2541TM-S  
€ 298,00



5,0 Megapixel \* 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps. H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso \* **ottica 2,8mm** \* LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264 +/H.265+ \* Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO INTEGRATO**  
\* 12 alimentazione VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus. **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA 137\* PFB205W-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 99.1 mm × Ø121.9 mm \*PESO: 0.48 kg

Wiz Sense



IPC-  
HDW3541TMP-AS  
€ 370,00



Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO**, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E  
\*DIMENSIONI : Ø122x99 mm \*PESO: gr 480

Wiz Sense




IPC-  
HDBW3541E-AS  
€ 360,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/ 1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E  
\*DIMENSIONI: 81 mm × Ø109.9 mm \*PESO: 378g

Wiz Sense



IPC-  
HDBW3541F-AS-M  
€ 356,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR , max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / uscita allarme; MICROFONO** , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139, PFB204W, PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 55 mm × Ø108.9 mm \*PESO: gr 380



IPC-  
HDW5541TMP-ASE  
€ 406,00



DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, **MICROFONO** integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E  
\*DIMENSIONI: Ø106x94 mm \*PESO: gr 550

Wiz Mind



IPC-  
HDBW5541RP-ASE  
€ 363,00



5MP, ottica 2,8mm; Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 × 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. **1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio**, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E  
\*DIMENSIONI: 81 mm × Ø109.9 mm \*PESO: 378g

SERIE AI Wiz Mind

# DOME PANORAMICA 5Mpx



IPC-  
PDBW82041P-  
B360-E4  
€ 3.046,00



5-MP 1/2.7" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, **ottica varifocale 2,8/12mm**, uscita flusso a 4 canali, (2592 1944) 25/30 fps, ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, le funzioni intelligenti di 4 canali possono essere attivate contemporaneamente, rilevamento del volto, **IVS** e conteggio delle persone, rilevamento intelligente, FlexStream; cioè le immagini multiple possono essere visualizzate in 1 canale, illuminatore a LED IR, distanza max.30 m, **Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; RS-485; supporta max. 256 G Micro SD card, 12 alimentazione VDC/ PoE; 12 VDC , IP67 e IK10.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB303W – PFB300C  
**\*DIMENSIONI:** 111.3 mm × Ø286.1 mm \* PESO: Kg 2,75

Wiz Mind



IPC-  
EW5541-AS (1.4mm)  
€ 510,00



5MP \* DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS \* Ottica 1.4mm\* Smart IR 3 LED \* Visione notturna fino a 10m \* **MICROFONO** \* Angolo di visione 180° \* Video Compressione H.265/H.264 \* Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps)\* Video analisi \* Attraversamento linea \* Intrusione \* Mappa di calore \* D/N (ICR) \* 3D DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* HLC \* WDR (120dB) \* ROI \* Privacy mask 4 aree \* **1in/1uscita audio \* 1in/1out Allarme** \* People counting \* Slot per Micro SD card fino a 256GB \* Compatibile Onvif \* Alimentazione 12VDC o PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E -PFB203W  
**\*DIMENSIONI:** 126.20x44.70mm \* PESO: kg 0.29

Wiz Mind

# DOME OTTICA VARIFOCALE 5Mpx



IPC-  
HDW2541T-ZS  
€ 496,00



5.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \*\* H265 \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \*\* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC)\* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led On)\* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D\* WDR (120db) \* **MICROFONO** integrato\* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
**\*DIMENSIONI:** 108.3 mm × Ø122 mm \* PESO: 0,69Kg

Wiz Sense



IPC-  
HDBW2531R-ZS-S2  
€ 480,00



5MP \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT 0.008 lux F1.5 \* Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO \* Day/Night \* Stream dual \* Formato H.265/H.264 \* ICR \* OSD \* AWB \* AGC \* BLC \* WDR \* 120 Db \* 3D-DNR \* 4 zone RI \* Specchio \* Videosensore \* Privacy mask \* **IVS:** Rilevazione Intelligente \* Tripwire \* intrusion \* ONVIF \* CGI \* P2P \* 3 AXIS \* IP67 \* IK10 \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm \* PESO: kg 0,630



IPC-  
HDW3541TP-ZAS  
€ 496,00



5MP \* AI \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm\* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 \* 2 LED IR 40m \* **MICROFONO** \* 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps \* ROI \* Smart codec H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* IP67 \* **IVS:** Tripwire \* Intrusione \* Rilevamento audio \* Manomissione video \* Accesso illegale \* Errore scheda SD \* Conflitto IP \* SMD PLUS (Smart Motion Detection) \* Slot Micro SD 256G \* 4 Privacy mask \* Alim.12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB203W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:**108,3mmx122mm \* PESO: Kg 0,685

SERIE AI Wiz Sense



IPC-  
HDBW3541R-ZAS  
€ 520,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP , H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI: PFA137 PFB203W PFA 152-E  
**\*DIMENSIONI:** 122mmx88,9mm \* PESO: gr 492

SERIE AI Wiz Sense



IPC-  
HDBW5541E-ZE  
€ 596,00



5MP \*AI \* CMOS 1/ 2.7" \* Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm \* STARLIGHT 0.005 lux F1.5 \* Max LED IR 40m \* Funzione METADATI \* **IVS:** Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua \* 20fps@2592x1944 \* 50/60fps@1080P(1920x1080) \* WDR \* D/N \* DNR 3D \* AWB \* AGC \* BLC \* Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS \* **1in/1out Allarme \* 1in/1uscita audio** \* Slot Micro SD \* IP67 \* IK10 \* ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 \* PFB210W \* PFB201C \* PFB300C \* PFA152-E\* PFA101  
**\*DIMENSIONI:** 159mmx117,9mm \* PESO: Kg 0,95

SERIE AI Wiz Mind

ePoE

# SMOKE CAMERA 5mpx



**HY-SAV849HA-E**  
€ 385,00



5MP IR AI-fire Smoke Sensing camera STARLIGHT, sensore di fumo e collegamento di allarme video, monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma, elimina efficacemente il falso allarme, l'allarme fumo è oltre 80 dB a 3 metri, algoritmo di compensazione intelligente rileva l'impatto della polvere, voci di allarme integrate, sensore di immagine CMOS da 5MP 1/2,7", immagine, Codec H.265, **ottica 2 mm**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **2/2 Allarme in/out, 1/1 audio in/out**; supporta max. 256 GB Micro SD scheda; **MICROFONO e ALTOPARLANTE** integrato, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Alimentazione 12V DC/PoE, la lunghezza max. IR LED è di 20 m (65,62 ft)  
**\*DIMENSIONI:** Ø120 mm x 79 mm **\*PESO:** 442g

## BULLET / DOME 5 Mpx - TiOC



**IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4**  
€ 550,00



5 Mp \* Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, IP67  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø90x288 mm **\*PESO:** Kg 1,0



**IPC-HFW3549T1-ZAS-PV**  
€ 770,00



5MP \* Bullet IP AI Wizsense, TiOC, Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore CMOS Uscite max. 5 MP (2960 1668) 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, Luce calda incorporata e LED IR; **OTTICA VARIFOCALE MOT 2,7-13,5MM** max. LED IR 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani), Rilevamento delle anomalie, **Allarme: 1 in, 1 out audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD card; **AUDIO BIDIREZIONALE**, 12 alimentazione VDC/PoE, Allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu), SMD 4.0. Inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme. ACCESSORI: PFA135 \*PFA130-E\* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm **\*PESO:** 1.05 kg



**IPC-HDW3549H-AS-PV-S4**  
€ 490,00



5 Mp \* Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m **IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFB205W \* PFA106+PFB220C  
**\*DIMENSIONI:** Ø122x111 mm **\*PESO:** g 745



**IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV**  
€ 770,00



5 MP \* Eyeball IP AI Wizsense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 \* **Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm** \* Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps \* Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) \* Smart dual illumination con **IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt** \* ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, - Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale \* Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire \* Rilevamento anomalie \* Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce \*Supporta scheda micro SD da 256Gb \* **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI** \* **1 ingresso/1 uscita allarme** \* **1 ingresso/1 uscita audio** \* Alimentazione 12V DC / POE \* Protezione IP67, IK10 \* SMD Plus \* Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 \* PFB206W  
**\*DIMENSIONI:** 105 mm x Ø126.0 mm **\*PESO:** g 730



## BULLET / DOME 8 Mpx - TiOC



**IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3**  
€ 626,00



8 Mp \* Bullet IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e **IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø90x288 mm **\*PESO:** Kg 1,0



**IPC-HDW3849H-AS-PV-S3**  
€ 560,00



8 Mp \* Eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, **ottica fissa 2.8 mm**, portata illuminazione fino a 30 m, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** e **SPEAKER INTEGRATI**, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, **IVS**, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 \* PFB205W \* PFA106+PFB220C  
**\*DIMENSIONI:** Ø122x111 mm **\*PESO:** g 745



# BULLET OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-  
HFW1831C-PIR  
€ 360,00



8Mp \* 4K\* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" \* Ottica 2,8mm \* Zoom 16x \* H265/H264 da esterno/interno \* **MICROFONO E ALTOPARLANTE** (audio bidirezionale) IP66 \* **IVS**: Tripwire, Intrusion \* 15fps@8Mp (3840x2160) \* WDR \* D/N \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* ICR \* Autoluminosità 0.002Lux f2 \* 1 MAX IR LED fino a 20m \* 2 IR luce bianca 10m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 4 aree Privacy Mask \* 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb \* 3D \* D-WDR \* Alimentazione 12V DC/ PoE \* Consumo <3.8W  
**\*DIMENSIONI**: 97.6x75.1x119 mm \*PESO: kg.0.380



IPC-  
HFW2831S-S-S2  
€ 310,00



8Mp \* Sensore 1/2.7" 8mpx CMOS \* **Ottica fissa 3.6mm** \* STARLIGHT 0.009 Lux@F2.0 \* 1 Led IR per visione notturna 30m \* Smart codec \* Compressione H.265/H.264 \* Day/Night (ICR) \* BLC \* HLC \* WDR \* AGC \* 3D DNR \* AWB \* ROI \* IP67 \* 4 Area Pivacy Mask \* Digital watermarking \* **IVS**: Attraversamento linea \* Intrusione \* Compatibile Onvif \* Supporta SD card fino a 256Gb \* IP67 \* Alimentazione 12V/ PoE (802.3af).  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI**: 166.2mmx70mm \*PESO: Kg 0.480



IPC-  
HFW2841S-S  
€ 330,00



8-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps \* Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* **ottica 2,8mm** \* ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile \* Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* **Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)** Supporta max. 256 G scheda Micro SD \* **MICROFONO** integrato \* Alimentazione 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E  
**\*DIMENSIONI**: 166.2 mm × 70 mm × 70 mm \*PESO: 0.48 kg



IPC-  
HFW3841E-AS  
€ 460,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT 8Mp\* Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", OTTICA 2,8mm \* Uscite max. 8MP (3840 x 2160) @20 fps (funzione AI abilitata per impostazione predefinita) e supporta 8MP (3840 x 2160) @25/30 fps (quando la funzione AI è disabilitata) \* Codec H.265, alto tasso di compressione, basso bit rate \* LED IR integrato, max. Distanza IR: 30 m \* Modalità di rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire \* ilevamento anomalie \* **Allarme: 1 in, 1 uscita \* audio 1in, 1 uscita** , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, **MICROFONO** \* Alimentazione 12V CC/PoE \* Protezione IP67 \* SMD Plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E , PFA152-E  
**\*DIMENSIONI**: 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm \*PESO: 590g



IPC-  
HFW3841E-SA  
€ 450,00



Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \* sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP \* H.265+ \* ICR \* ottica fissa 2,8 mm \* portata IR fino a 30 m \* **MICROFONO** integrato \* 1 LAN 100 Mbps \* privacy mask 4 aree \* IVS \* protezione perimetrale \* SMD Plus \* 3D \* WDR \* micro SD card \* alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E PFA 152-E  
**\*DIMENSIONI** : Ø70x193 mm \*PESO: gr 590



IP-SE  
HFW4800EP  
€ 310,00

8Mp \* Eco-Savvy \* 1/2.3" 4K progressive scan CMOS \* Ottica fissa 4mm \* ULTRA HD 4K (3840x2160) H.264/MJPEG \* Max 15fps@4K(3840x2160) \* Illuminatore IR max 30m \* D/N (ICR) \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* Protezione IP66\* Alimentazione 12VDC /PoE IEEE802.3af Consumo < 7.5W \* CMS per PC/Mac (PSS/DSS) \* App per iPhone e Android (iDMSS)  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA152 PFA151  
**\*DIMENSIONI**: 178.4x70x69.9mm \*PESO: Kg 0.528

WizSense

WizSense

WizSense

# BULLET OTTICA VARIFOCALE 8Mpx



IPC-  
HFW2841T-ZAS  
€ 560,00



8.0 MP \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* H265/H264 \* STARLIGHT \* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) \* Analisi video \* Tripwire \* Intrusion \* Risoluzione 2Mp con 25Fps \* ICR auto f1.5 \* auto IRIS(DC) \* 4 SMART LED IR fino a 60m \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* MICROFONO integrato \* 1 LAN 10/100Mbps \* Slot MicroSD-Card (256Gb) \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* WDR \* IP67 \* Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W \* SMD plus  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E \* PFA152E \* PFA135  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm \* PESO: kg.0.9

WizSense



IPC-  
HFW3841TP-ZS  
€ 710,00



8.0Mp \* 4K \* Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** \* STARLIGHT \* 0.007 lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* H.265 codec \* 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) \* ROI \* SMART H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Motion Detection \* Manomissione video \* Protezione Perimetro \* Rilevamento audio \* Scheda piena \* Rete disconnessa \* Accesso illegale \* 4 aree Privacy Mask \* Slot Micro SD 256G \* IP67 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm \* PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-  
HFW3841TP-ZAS  
€ 730,00



8.0Mp \* 4K \* Sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* **Ottica Motorizzata 2.7~12mm** \* STARLIGHT \* 0.007 lux@F1.5 \* 4 IR Led 60m \* H.265 codec \* 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata)a 25/30fps (AI disabilitata) \* ROI \* SMART H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Motion Detection \* Manomissione video \* Protezione Perimetro \* Rilevamento audio \* Scheda piena \* Rete disconnessa \* Accesso illegale \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* 4 aree Privacy Mask \* Slot Micro SD 256G \* IP67 \* SMD PLUS \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm \* PESO: Kg0.820

WizSense



IPC-  
HFW5831EP-ZSE  
€ 910,00



8.0Mp \* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS CMOS \* **Ottica motorizzata 7~35mm** \* H265/H264 \* IP67 \* IK10 \* **IVS**: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing \* 15fps@4K(3840x2160),25/30fps@3Mp(2304x1296) \* ICR auto \* f1.5 Auto IRIS(DC) \* 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) \* 4 IR LED 100m \* 1LAN 10/100Mbps \* **2 in/1out Allarme** \* **1 in/1 uscita audio** \* Slot Micro SD-Card 128Gb \* 4 aree Privacy Mask \* 3D \* WDR(120db) \* Alim.12VDC o ePoE <12.95W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E  
\*DIMENSIONI: 273.2mm x 95mm x 95mm \* PESO: kg.1.11

ePoE

WizSense



IPC-  
HFW5842EP-ZE  
€ 860,00



8 Mp \* Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 2,7/12mm**, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E \* PFA121  
\*DIMENSIONI:273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm \* PESO: Kg 1,11

ePoE

WizMind



# DOME OTTICA FISSA 8Mpx



IPC-  
HDW2841TM-S  
€ 342,00



8.0Mp \* 1/3" Sensore CMOS progressivo \* Ottica Fissa 2.8mm \* STARLIGHT \* Luminosità 0.008 Lux f1.6 (0 con Led IR ON) \* 2 LED portata fino a 30m \* **MICROFONO** \* **IVS**\* VIDEO ANALISI \* Tripwire \* Intrusion \* Privacy Mask 4 aree \* Risoluzione 4Mp con 25Fps \* ICR autof2. \* Slot micro SD Card fino a 256GB \* 1 LAN 10/100Mbps \* 3D \* WDR (120db) \* esterno/interno \* IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W\*  
Materiale: **METALLO**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E \* PFA137\* PFB203W \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 99.1 mm x Ø121.9 mm \* PESO: Kg 0.39

WizSense



IPC-  
HDW3841EM-AS  
€ 470,00



8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 \* sensore CMOS progressivo 1/2.8" \* risoluzione 8 MP a 20fps \* H.265+ \* ICR \* ottica fissa 2.8 mm \* luminosità 0.007 Lux \* portata IR fino a 30 m \* **MICROFONO** \* \* protezione perimetrale \* SMD Plus \* privacy mask 4 aree \* 3D \* WDR (120 dB) \* micro SD card (256 GB) \* alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB204W \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 93,6mmx106 mm \* PESO: Kg 0.530

WizSense



IP-SE-HDBW4800EP  
€ 300,00

8MP \* Eco-Savvy \* Sensore d'immagine 1/2.3" 4K progressive scan CMOS \* Ottica 4,0mm \* Illuminatore IR max 30m \* ULTRA HD 4K (3840x2160) \* Max 15fps@4K(3840x2160) \* Day/Night (ICR) \* 3DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* Protezione IP66 \* IK10 \* CMS per PC/Mac (PSS/DSS) \* App per iPhone e Android (iDMSS) \* Alimentazione 12V DC/PoE IEEE802.3af < 7.5W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA131 PFA123 PFB200W  
\*DIMENSIONI: 110mmx81mm \* PESO: Kg 0.406

# BULLET- 12/6 Mpx



IP-SE-  
HFW81200  
EP-Z  
€ 1.450,00

12Mp \* Ottica Motorizzata 4.1-16.4mm \* ULTRA HD 4K (4000x3000) \* Sensore d'immagine 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS \* Max 15fps@12M(4000x3000) 25/30fps@4MP(3840x2160) \* Illuminatore IR 50m \* Day/Night (ICR) \* Ultra Defog \* Smart Detection \* ROI \* CMS per PC/Mac (PSS/DSS) \* App per iPhone e Android (iDMSS) \* **2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio** \* Slot per Micro SD 128GB \* IP67 \* Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 24W con IR accessi  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 PFA151 PFA152  
\*DIMENSIONI: 273x94.3x94.3mm \* PESO: Kg0.800



IP-SE-  
PFW8601  
€ 1.450,00



Panoramica (visione a 180°) 6Mp STARVIS Ultra-Smart \* Ottica Fissa 3.6mm \* f1.8 auto IRIS \* IP67 \* IK10 con 3 sensori CMOS progressivo 1/2.8" Exmor R \* 2Mp con 25fps \* H.265/H.264 \* Luminosità 0.007Lux f1.8 (0 con Led ON) 30m\* Uscita video\* porta LAN 10/100/1000, 2in/1out Allarme \* **1in/1uscita audio** \* Slot SD \* 4 aree Privacy Mask \* 3D\* WDR (140db) \* Face Detection \* People Counting \* Heat Map\* Smart Detection \* Staffa inclusa \* IP67\* IK10 \* ALIM. AC24V o PoE+ IEEE802.3af <23W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 PFA150 PFA151  
\*DIMENSIONI: 298x172X120mm \* PESO: Kg 3.41

# DOME OTTICA VARIFOCALE 8 Mpx



**IPC-  
HDW2841TP-ZS**  
€ 496,00



8.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8 \* Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm \* STARLIGHT \*\* H265 \* \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \*\* Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC)\* Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON)\* 2 LED IR fino a 40m \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb \* Privacy Mask 4 aree \* 3D\* WDR (120db) \* MICROFONO integrato\* esterno/interno IP67 \* Alimentazione 12Vdc/ PoE \* IP67 \* SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFB205-E \* PFA152-E \* PFA106 \* PFB220C  
\*DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm \* PESO: 0,69Kg

**WizSense**



**IP-SE-  
HDBW2831RP-ZS-S2**  
€ 480,00



8MP \* CMOS 1 /2.7" \* Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm \* STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 \* 2 Led 40m \* SMART H.264+/H.265 \* H.265 codec \* ROI \* WDR \* 3D NR \* HLC \* BLC \* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Oggetto Abbandonato/Dimenticato \* Motion detection \* IP67 \* IK10 \* Slot Micro SD \* 256G Alimentazione 12DC/PoE \* Consumo <7.4W \* METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137\* PFB203W \* PFA152-E\*PFA200W\*PFA106\*PFB220C\* PFB200C  
\*DIMENSIONI: Φ122mmx88,9mm \*PESO: kg 0,47



**IPC-  
HDW3841TP-ZS-S2**  
€ 710,00



8MP \* CMOS 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm \* EYBALL \* STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 \* 2 IR Led 40m \* **MICROFONO** \* H.265 codec \* 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato)\* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Conflitto IP \* Rilevamento audio \* **QUICK PICK**\* Motion Detection \* SMD 4.0 \*AI SSA \* Slot Micro SD 256G \* ROI \* SMART H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* IP67 \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI:PFA130-E \* PFB203W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 108,3x122mm \*PESO: Kg 0,685

**WizSense**



**IPC-  
HDW3841TP-ZAS**  
€ 690,00



8MP \* CMOS 1/2.8" \* Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm \* EYBALL \* STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 \* 2 IR Led 50m \* **MICROFONO** \* H.265 codec \* 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato)\* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Conflitto IP \* Rilevamento audio \* Card piena \* Disconnessione \* Motion Detection \* SMD PLUS \* Slot Micro SD 256G \* ROI \* SMART H.264+/H.265+ \* WDR \* 3D DNR \* HLC \* BLC \* IP67 \* Alimentazione 12V DC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI:PFA130-E \* PFB203W \* PFA106 \* PFB220C \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: 108,3x122mm \*PESO: Kg 0,685

**WizSense**



**IPC-  
HDBW3841R-ZAS**  
€ 650,00



Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 \* sensore CMOS progressivo \*risoluzione 8 MP \*H.265+ \*ICR \*ottica motorizzata 2.7~13.5 mm \*portata IR fino a 40 m \*1 LAN 100 Mbps \*IVS \*protezione perimetrale \*SMD Plus \*privacy mask 4 aree \*3D \*WDR \*micro SD card \*alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 PFB203W PFA 152E  
\*DIMENSIONI: Ø122x89 mm \*PESO: gr492

**WizSense**



**IPC-  
HDW5831RP-ZE**  
€ 689,00



8MP \* CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS \* Ottica Motorizzata 2.7~12mm \* 2 IR LED 50m \* **MICROFONO** \* H265/H264 \* IP67 \*IK10 15fps@4K \* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Oggetto Abbandonato/Dimenticato \* Analisi Video \* Face Detection \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* luminosità 0.05Lux f1.4(0 Led ON) \* 1 LAN 10/100Mbps \* 1 Slot MicroSD 128Gb \* 4 aree Privacy Mask \* 3D \* WDR (120db) \* Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 \* PFB203W \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: Φ122mmx104mm \*PESO: kg.0.6

ePoE



**IPC-  
HDBW5831E-ZE**  
NON DISPONIBILE



8MP \* CMOS progressivo 1/2.5" \* Ottica Motorizzata 2.7~12mm \* luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led ON) \* 3 IR LED 50m \* **IVS**: Tripwire, Intrusion, Oggetto Abbandonato/Dimenticato, Analisi Video, Face Detection \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* 1 LAN 10/100Mbps \* H.265/H.264 \* 8mp 15fps \* 1 in/1 out di Allarme \* **1 in/1 uscita audio** \* Slot Micro SD per brevi backup 128Gb \* 4 aree Privacy mask \* 3D \* WDR (120db) \* IP67 \* IK10 \* Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <15W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S\* PFA101 \* PFA138 \* PFB300C \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm \*PESO: kg.0.95

ePoE



**IPC-  
HDBW5831E-Z5E**  
€ 774,00



8MP \* CMOS progressivo 1/2.5" \* Ottica Motorizzata 7-35mm \* 5X ZOOM \* luminosità 0.05Lux f1.4 (0 con Led Smart ON) \* 3 LED IR 100m \* H.265 codec \*15fps@4K \* **IVS**: Tripwire \* Intrusion \* Oggetto Abbandonato/Dimenticato \* Analisi video \* Face Detection \* ICR auto \* f1.5 auto IRIS(DC) \* 1 LAN 10/100Mbps \* **1 in/1 out Allarme** \* **1 in/1 uscita audio** \* Slot Micro SD \* 4 aree Privacy mask \* 3D \* WDR (120db) \* IK10 \* IP67 \* D/N \* Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W \* ECO-savvy  
ACCESSORI OPZIONALI:PFA138 \* PFB302S\* PFA101 \* PFB300C \* PFA152-E\* PFB201C\* PFB302S  
\*DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm \*PESO: kg.0.95

ePoE



# SOLUZIONI IP FULL-COLOR

## BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-  
**PFW3849S-A180-  
AS-PV**  
€ 680,00



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out**; **audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD. ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157  
\*DIMENSIONI:301.2 mm × 128.2 mm × 120.1 mm \*PESO: 1,420 Kg



IPC-  
**PDW3849-A180-AS-PV**  
€ 680,00



2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out**; **audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W  
\*DIMENSIONI:Φ122 mm × 135.2 mm \*PESO: 0,990 Kg



## BULLET/DOME DUO 2MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-  
**PFW5849-A180-E2-ASTE**  
€ 980,00



2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out**; **audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD. ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157  
\*DIMENSIONI:301.2 mm × 128.2 mm × 120.1 mm \*PESO: 1,420 Kg



IPC-  
**PDW5849-A180-E2-ASTE**  
€ 980,00



2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, **Allarme: 1 in, 1 out**; **audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 512 G Micro SD scheda, **MICROFONO** incorporato e **ALTOPARLANTE**, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti,SMD.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W  
\*DIMENSIONI:Φ122 mm × 131.9 mm \*PESO: 0,990 Kg



# BULLET 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA E VARIFOCALE



IPC-  
HFW2449S-S-IL  
€ 260,00



4Mp \* Bullet IP Wizsense \* **ottica fissa 2,8mm** \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato \*12 VDC/PoE \* IP67 \*SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm \*PESO: 0,48 Kg



IPC-  
HFW5449T-ASE-LED  
€ 630,00



4Mp \* Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 \* Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP \***OTTICA 3,6MM e 2,8MM** \*Portata illuminazione LED 60 m \***FACE DETECTION , FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking \* **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, Micro SD card (256 GB) \*Alimentazione 12V DC/ePoE \***SMD 3.0** \* IP67.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151  
\*DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm \*PESO: 0.815 kg



IPC-  
HFW5449T1-ZE-LED  
€ 840,00



4 MP \* Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, **ottica motorizzata 2.7~12 mm**, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, **IVS**, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E PFA152-E  
\*DIMENSIONI:288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm \*PESO: Kg 1,0



# DOME 4 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-  
HDW2449TM-S-IL  
€ 280,00



4Mp \* Dome IP Wizsense \* **ottica fissa 2,8mm** \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato \*12 VDC/PoE \* IP67 \*SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E  
\*DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm \*PESO: 0,48 Kg



IPC-  
HDBW5449R-ASE-LED  
€ 698,00



4Mp \* 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione \***OTTICA FISSA 3,6mm.** · Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. · Illuminatore caldo incorporato \*distanza di illuminazione è di 30 m \* **FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING**, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio \* **1 ingresso, 1 uscita allarme \* 1 ingresso, 1 uscita audio** \* Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, **MICROFONO** \* Alimentazione 12V CC/PoE \*Protezione ePoE, IP67, IK10 \* **SMD 3.0**  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137  
\*DIMENSIONI : 94 mm x Ø122 mm \*PESO: 712.9 g



# DOME/BULLET 5 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



**IPC-  
HFW3549E-AS-LED**  
€ 389,00



5 Mp \* Bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm , f1.0, luminosità 0.003 Lux f1.0, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** con **MICROFONO** integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 PFA150-E  
**\*DIMENSIONI:** Ø70x193 mm **\*PESO:** gr 590



**IPC-  
HDW3549TM-AS-LED**  
€ 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP (2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, Micro SD card, **MICROFONO**, Alimentazione 12V DC/PoE.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFB203W, PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 99.1xØ121.9 mm **\*PESO:** 480g



# DOME/BULLET 8 MP FULL-COLOR OTTICA FISSA



**IPC-  
HFW2849S-S-IL**  
€ 340,00



8Mp \* Bullet IP Wizsense \* **ottica fissa 2,8mm** \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato \*12 VDC/PoE \* IP67 \*SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:**166.2 mm x 70 mm x 70 mm **\*PESO:** 0,48 Kg



**IPC-  
HDW2849TMP-S-IL**  
€ 340,00



8Mp \* Dome IP Wizsense \* **ottica fissa 2,8mm** \* Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT \* Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps \* Codec H.265 \* Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m \* ROI, SMART H.264+/H.265+ \* WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale \* Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) \* Supporta max. 256 G Micro SD card; **MICROFONO** integrato \*12 VDC/PoE \* IP67 \*SMD Plus.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 \* PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:**166.2 mm x 70 mm x 70 mm **\*PESO:** 0,48 Kg



# RICONOSCIMENTO TARGHE



**IPC-ITC215-PW6M-IRLZF-B**  
€ 1.480,00



2,0 Mp \* 1/2.8" Cmos \* Lente varifocale motorizzata 3.2 mm - 10.5 mm \* Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h \* **2 in/2out allarme** \* **1in/1out audio** \* SD card \* Illuminatore a LED integrato 12m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12v/24v \* **STAFFA INCLUSA**  
\*DIMENSIONI: 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm \* PESO: Kg 1,9



**IPC-ITC413-PW4D-Z1**  
€ 1.240,00



4M \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 2,7mm - 12mm \* Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h \* **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree \* **2 in/2out allarme** \* **1in/1out audio** \* **AUDIO BIDIREZIONALE** \* Doppia illuminazione : IR LED o luce bianca max fino a 10m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150  
\*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm \* PESO: Kg 2,3



**IPC-ITC413-PW4D-IZ1**  
€ 1.240,00



4M \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 2,7mm - 12mm \* Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h \* **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree \* **2 in/2out allarme** \* **1in/1 out audio** \* **AUDIO BIDIREZIONALE** \* 4 IR LED max fino a 10m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150  
\*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm \* PESO: Kg 2,3



**IPC-ITC413-PW4D-Z3**  
€ 1.522,00



4M \* Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 \* Lente varifocale motorizzata 8-32mm \* Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h \* **IVS** Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree \* **2 in/2out allarme** \* **1in/1 out audio** \* **AUDIO BIDIREZIONALE** \* Doppia illuminazione : IR LED o luce bianca max fino a 30m \* grado di protezione IP67 \* alimentazione 12V  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA150  
\*DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm \* PESO: Kg 2,3

## FISHEYE CAMERA



**IP-SE HDB4200FP-PT**  
€ 380,00

MINI PT 2Mp \* Full HD \* 1/2.8" Sensore CMOS progressivo \* Ottica fissa da 3.6mm \* Digital Zoom 3X \* **MICROFONO** \* Risoluzione massima 2Mp con 25fps \* Rotazione PAN 180° (0.1°~00°/s su preset) \* TILT 0°~90° (0.1°~100°/s) \* Luminosità 0.01lux f1.2 \* Porta LAN 10/100Mbps \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* D-WDR \* Slot Micro SD-Card ( max64GB) \* Eco Savvy \* Alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af < 3W \* CMS per PC/Mac (PSS/DSS) \* App per iPhone e Android (iDMSS) \* esterno/interno \* IP66 \* IK10  
\*DIMENSIONI: Ø130mmx57,5mm \* PESO: Kg0.25



**IP-SE EB5400P**  
€ 380,00

4Mp \* 1/3" Sensore CMOS progressivo \* Ottica fissa da 1.18mm \* Risoluzione 4Mp con 15Fps \* Angolo di visione 180° \* Luminosità 0.01Lux / 0.001 f2.0 \* **1in/1out Allarme** \* **1in/1uscita audio** \* Slot Micro Sd-Card \* Porta LAN 10/100Mbps \* Privacy Mask 4 aree \* 3D \* D-WDR \* BLC \* HLC \* CMS per PC/Mac (PSS/DSS) \* App per iPhone e Android (iDMSS) \* Alimen. 12Vdc/PoE IEEE802.3af < 6W \* da interno IK10  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA123 PFA131 PFA152 PFB200W  
\*DIMENSIONI: Ø110mmx54mm \* PESO: Kg 0.58



**IPC-EBW81242-AS-S2**  
€ 1,680,00



12MP \* Sensore di immagine CMOS 1/1.7", STARLIGHT e alta definizione immagine \* Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps \* Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m \* **ottica 1,85mm** \* **angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale** \* **3 led** \* Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio \* SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile \* **Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out**; supporta max. 256 G Micro SD scheda; **audio bidirezionale** \* **MICROFONO** \* Alim. 12 VDC/PoE \* Protezione IP67 e IK10.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA100 - PFB302S  
\*DIMENSIONI: 59.8 mm x Ø149.8 mm \* PESO: kg 0.79

Wiz Mind



**IPC-EW5541-AS (1.4mm)**  
€ 510,00



5MP \* DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS \* Ottica 1.4mm \* Smart IR 3 LED \* Visione notturna fino a 10m \* **MICROFONO** \* Angolo di visione 180° \* Video Compressione H.265/H.264 \* Frame rate (main stream): 5Mpx(1~25fps) \* Video analisi \* Attraversamento linea \* Intrusione \* Mappa di calore \* D/N (ICR) \* 3D DNR \* AWB \* AGC \* BLC \* HLC \* WDR (120dB) \* ROI \* Privacy mask 4 aree \* **1in/1uscita audio** \* **1in/1out Allarme** \* People counting \* Slot per Micro SD card fino a 256GB \* Compatibile Onvif \* Alimentazione 12VDC o PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E - PFB203W  
\*DIMENSIONI: 126.20x44.70mm \* PESO: kg 0.29

Wiz Mind

# TELECAMERA TERMICA



**DHI-  
TPC-BF1241P-TB3F4-  
DW-S2**  
€ 1.986,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm** spettro visivo 8~14 µm,, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, **rilevamento calore e temperature** (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SDcard (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm \*PESO: Kg 0.90

**Wiz Sense**



**DHI-  
TPC-BF1241P-B3F4-  
DW-S2**  
€ 1.650,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm,, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm \*PESO: Kg 0.90

**Wiz Sense**



**DHI-  
TPC-BF1241P-B7F8-  
DW-S2**  
€ 1.720,00



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 7 mm, lente standard 8 mm**, spettro visivo 8~14 µm,, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, **rilevamento fumo**, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm \*PESO: Kg 0.90

**Wiz Sense**



**DHI-  
TPC-BF2241P-TB3F4-  
DW-S2**  
NON DISPONIBILE



Bullet termica ibrida IP 4MPX AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, **lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm**, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, **luce bianca e speaker**, SD card (256 GB), aliment.12 Vdc/PoE <12 W  
ACCESSORI OPZIONALI:PFA121 – PFA121+PFA150 o PFA151  
**\*DIMENSIONI:** 279.9 mm × 103.8 mm × 95.8 mm \*PESO: kg 1.4

**Wiz Sense**




**DH-  
TPC-DF1241P-D3F4**  
€ 1.790,00



4Mp \* 1/ 2.7"CMOS scansione progressiva \* Lente termica 4mm \* VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco \* Zoom 16X \* **IVS:** Analisi Video \* Tripwire \* Intrusion \* Rilevazione e all'arme antincendio \* Rilevamento fumatori \* **1/in1/out Allarme \* 1ingr/uscita audio** \* Protezione dai fulmini 6kV \* DWDR \* ONVIF \* **IVS 3D DNR \* AGC \* BLC \* Memoria Micro SD \* IP67 \*PoE** \* Doppio fusione immagini \* Temperatura -30°C a + 60°C \* Alimentazione 12VDC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA106 \* PFB220C \* PFB203W  
**\*DIMENSIONI:** 122mmx122mmx122mm \*PESO: Kg 0.85

**Wiz Sense**

# TELECAMERA TERMICA- WI-FI



**DH-  
TPC-BF1241P-D3F4-WIFI**  
€ 1.870,00



4Mp \* WI-FI \*1/ 2.7"CMOS scansione progressiva \* Lente termica 4mm \* VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco \* Zoom 16X \* **IVS:** Analisi Video \* Tripwire \* Rilevazione e all'arme antincendio \* Rilevamento fumatori \* **1/in1/out Allarme \* 1 ingr./uscita audio** \* Protezione dai fulmini 6kV \* ONVIF \* **IVS 3D DNR \* AGC \* BLC \* Memoria Micro SD \* IP67 \*PoE** \* Doppio fusione immagini \* Temperatura -30°C a + 60°C \* Alimentazione 12VDC/PoE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 205,5mmx90.4mmx90.1mm \*PESO: Kg 0.90



**Wiz Sense**



# SPEED DOME CON LED 2 Mpx



IPC-  
SD22204UE-GN-W  
€ 396,00



2Mp \* MINI PTZ WI.FI 4X \* 1/8" STARVIS CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7-11mm \* H.265/H.264 \* 300 presets) \* **IVS**: Analisi Video, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetto abbandonato /mancante \* Funzione di intelligenza avanzata : Face Detection \* WDR 120db \* Day/Night \* Ultra DNR \* BLC \*HLC/AGC \*AWB \* Motion detection \* ROI \* 24 Areas Pravity Mask \* ONVIF \* Supporta SD Card fino a 128GB \* NO IR NOTTURNO \*IP66\* IK10\* temperatura da -30°C a +60°C  
ACCESSORI OPZIONALI: DC 12V2A\* PFA137 \* PFB203W \* PFA152-E  
**\*DIMENSIONI:** 122 x 89mm \*PESO: Kg 0.520



IPC-  
SD29204UE-GN  
€ 640,00



2Mp \* Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS \* Ottica Motorizzata 2.7-11 mm \* Triplo stream \* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 \* **MICROFONO** \* 2 IR 30m \* 25/30fps@1080P\*True WDR (120dB) \*Codifica video ad alta efficienza H.265 \***IVS**: Tripwire. Intrusion, Abandoned/missing \* Motion Detection \* 24 area Privacy Masking \* Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità\* D/N \* ULTRA DNR \* Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) \* METALLO  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S \* PFA103 \* PFA150 \* PFB300C PFA151  
**\*DIMENSIONI:** 132,7x117,9mm \*PESO: kg 0,950



IPC-  
SD5A225GB-HNR  
€ 1.550,00



2Mp \* 25X \* Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, **OTTICA MOTORIZZATA 4,8-120mm** sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT - 15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, **IVS**, protezione perimetrale, **AUTO TRACKING**, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C, SMD 4.0  
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \*PFA140\*PFA150\*PFA151 \* PFB300C  
**\*DIMENSIONI:** Ø190x332 mm \*PESO: Kg 4,7



IPC-  
SD6CE225U-HNI  
€ 1.770,00



2Mp \*25X STARVIS \* 1/3" CMOS \* Ottica Varifocale 4.8mm-120mm \***AUTO TRACKING VIDEOANALISI** \* 6 LED IR 200m \* STARLIGHT 0.005Lux (Color) \* H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264) \* 2M1080P (1920x1080) 720P (1280x720) D1(704x576/704x480) CIF(352x288/352x240)WDR \* Day&Night (ICR) Ultra-DNR \*Auto iris e Auto focus \*AWB \*AGC \*BLC \***7in/2out Allarme** \***1in/1USCITA AUDIO** \*IP67 \*IK10  
ACCESSORI INCLUSI:DC24V/3A PoE+(802.3at) \* PFB305W  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111\*PFA140\*PFB300C\*PFA120\*PFA150\*PFA151\*PFB303S  
**\*DIMENSIONI:** Ø209x337,4(mm) \*PESO: Kg 5,8



IPC-  
PTZ19245U-IRB-N  
€ 6.587,00



PTZ, Risoluzione 2MP 2 Megapixel, Sensore d'immagine 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS con tecnologia Starlight , **Ottica varifocale 3.95mm~177.7mm con zoom ottico 45x**, Video Compressione fino H.265+, Triplo Stream Smart Wiper: Il tergicristallo presente si aziona / arresta automaticamente, a seconda dell'intensità delle precipitazioni, Day/Night(ICR), Ultra DNR, WDR 120dB, Motion Detection, ROI, EIS, Defog, Tecnologia PFA: Maggior chiarezza dell'immagine, Illuminatore di qualità fino a 350metri, Video Analisi supportata ( Attraversamento linea, Intrusione, Oggetti abbandonati/pers), Funzioni intelligenti: Rilevamento Volto, Mappa di calore, **AUTO TRACKING**, **Audio: 1 ingresso + 1 uscita**, Allarme: 7 ingressi + 2 uscite, Uscita Video BNC, 1 slot microSD-Card (Max 256GB), 1 porta RS485, Riscaldatore a bordo, Protezione IP68, Materiale: Metallo – anticorrosione, **ALIMENTATORE INCLUSO**.  
ACCESSORI OPZIONALI: PFB731W  
**\*DIMENSIONI:** Ø234(mm) x 205(mm) x 405.5(mm) \*PESO: 9,8Kg

# SPEED DOME CON LED 4 Mpx



IPC-  
SD6AL445XA-HNR-IR  
€ 3.060,00



4Mp WizMind \*45X STARVIS CMOS \*AUTOTRACKING \*Optica 3.95-177,7mm \* 7 LED IR fino a 300m \* 300 presets \* IVS: Tripwire, IntrusionObject Abandoned/Missig, Filtraggio falsi allarmi, Luci instense, foglie fruscianti \*STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 \* Motion Detection \* Manomissione Video \* Cambio scena \*Face Detection \*SMD PLUS \* D/N Auto ICR)/Color/B/W \* BLC \* WDR (120dB) \*HLC \* 24 areas Privacy Mask \* Slot SD 256G\* RS-485 \* **1in/1uscita audio** \* **7in/1uscita Allarme** \*IP67 METALLO \*Alim. anche HI-PoE - Consumo 20W  
ACCESSORI INCLUSI: PFB303W \* PFA111\* DC36V/2.23A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 \* PFB300C \* PFA120 \* PFA150 \* PFA151 \* PFB303S  
\*DIMENSIONI: φ240x382mm \*PESO: Kg 6,5

Wiz Mind



IP-  
SD49425GB-HNR  
€ 1.330,00



4Mp WizSense \*25X ZOOM \*Optica varifocale 4.8mm-120mm \*1/ 2.8" CMOS \*25/30fps@4M \*4 LED IR 100m \* STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 \* SMD PLUS (Filtro Allarme) \* **1in/1uscita audio** \* **2in/1 uscita allarme** \* IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned,Missing, Falsi allarmi causati da animali \* PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS \* Uso a temperature da -40°C a + 70°C \* Protezione dai fulmini IP6V \* Face detection \*Motion Detection \* 24 Areas Privacy Masking \* D/N \* BLC \* HLC \* WDR \* Supporta PoE+(802.3at) \* IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH  
ACCESSORI INCLUSI:PFB 305W STAFFA DA PARETE  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 \* PFA140 \* PFB300C \* PFA120 \*PFA150 \* PFA151\*PFB303S  
\*DIMENSIONI: φ160x295mm \* PESO: Kg 3,0

Wiz Sense



IP-  
SD5A425XA-HNR  
NON DISPONIBILE



4Mp \* 25X \* Speed dome IP Ai WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio**, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, AUTOTRACKING, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+C.  
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \*PFA140\*PFA150\*PFA151 \* PFB300C  
\*DIMENSIONI: Ø190x332 mm \*PESO: Kg 4,7

Wiz Sense



IP-  
SD5A432GB-HNR  
€ 2.290,00



Speed dome IP Ai WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 CMOS da 1/2,8" da 4 Megapixel \*zoom ottico 32x \* Massimo. 25/30 fps @ 4M \* OTTICVARIFOCALE 4.8 mm-154 mm \* Distanza IR fino a 150 m \* **AUTOTRACKING e IVS** protezione perimetrale basati su deep learning \* PoE+ \* IP67, IK10 \* Riconoscimento facciale \* SMD PLUS , **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1ingresso e 1 uscita audio** \* Alimentazione 24 VDC, 2.5 A (± 25%) PoE+ (802.3at)  
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - DC24V/2.5  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 – PFA140 – PFB300C – PFA120 – PFA150 – PFA151  
\*DIMENSIONI: 331.9 mm x φ190.4 mm \*PESO: 4.7 kg

Wiz Sense

# SPEED DOME CON LED 8 Mpx



IPC-  
SD8A840VI-HNI  
€ 4.950,00



8Mp \* 40X ZOOM \*1/1.8" STARVIS CMOS \* **AUTOTRACKING** \* Optica Varifocale 5.6mm-223 mm \* **IVS** : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) \*Face Detection \* Heat Map \* 10 LED 450m \* STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 \* TERGICRISTALLO INTELLIGENTE \* H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 \*risoluzione max 25 fps@ 4K WDR 120dB - Day&Night (ICR) \* Ultra-DNR \* Autolris e AutoFocus \* AWB \* HLC \* BLC \*PFA \* **7in/2out Allarme** \* **1in/1uscita audio** – Alimentatore AC24v/3A HI-POE \* IP67  
ACCESSORI INCLUSI: PFB306W – ALIMENTATORE AC24V/3A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \*PFA140\*PFA150\*PFA151  
\*DIMENSIONI: φ262x415,6mm \*PESO : Kg 8,5



IPC-  
SD5A825HNR-YA  
€ 2.980,00



8Mp \* 25x ZOOM\* Optica 5.4 mm-135 mm \* **AUTOTRACKING** \* Ai WizSense STARLIGHT 5 da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 \* sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR \* portata IR fino a 150 m \* 1 porta LAN 100 Mbps, **2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio** \* 5 scan, 8 tour e 5 pattern \* 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale **IVS** \* micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+.  
ACCESSORI INCLUSI: PFB305W – ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A  
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 \*PFA140\*PFA150\*PFA151 \* PFB300C  
\*DIMENSIONI: Ø190x332 mm \*PESO: Kg 4,7

Wiz Sense



# SOLUZIONI IP WI-FI

# IMOU KIT WI-FI

**IMOU  
KIT-NVR1104HS-W +  
4 IPC-G22P  
€ 1.040,00**



**NVR WI-FI 4 CANALI + 4 telecamere PoE Bullet, 1080P/720P, Decodifica massima:**  
1ch@8MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P, Compressione: H.265+/H265/H.264+/H.264,  
Compressioni audio: G.711A/G.711U/PCM/G726, Modalità di registrazione: Handmatig / Alarm /  
Bewegingsdetectie / Schema, 40Mbps bedrade max.input, **1 uscita video HDMI/1 VGA**, Storage,  
Archiviazione nel cloud, Fino a 8TB HDD, **1TB HDD INCLUSO**, Connessione Wi-Fi (2.4GHz).

## NVR 4/8 CH- WI-FI

**IP-SE-  
4S2NVR04HS-WF  
€ 320,00**



**NVR 4CH WI-FI (COD.NVR4104HS-W-S2).** \*Risoluzione fino a 5Mp\* Equipaggiato di 3 antenne per rafforzare il segnale di rete \* Compressione video H.264 \* Max 80Mbps di banda in versione 2.4 \* 2 USB 2.0 \* Accesso multiplo da remoto: Web Viewer \* CMS (DSS/PSS) & DMSS \* Uscita HDMI/VGA \*Alimentazione 12V2AS  
**\*DIMENSIONI:** 260X246.4X47.6 \*PESO: Kg 0,500

**IP-  
NVR1104HS-W-S2  
€ 236,00**



**NVR 4 CH WI-FI \* 4-ch@1080P (25FPS) \* Nuova interfaccia utente 4.0 \* Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF \* Smart H.265/Smart H.264 \* Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P \* Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri \* DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)  
**\*DIMENSIONI:** 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm \*PESO: 0.824 kg**

**IP-  
NVR1108HS-W-S2  
€ 266,00**



**NVR 8 CH WI-FI \* 4-ch@1080P (25FPS) \* Nuova interfaccia utente 4.0 \* Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF \* Smart H.265/Smart H.264 \* Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P \* Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri \* DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext TransferProtocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)  
**\*DIMENSIONI:** 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm \*PESO: 0.824 kg**

**IP-  
NVR2104HS-W-4KS2  
€ 340,00**



**NVR 4CH WI-FI integrato \* Risoluzione 8MP \* Decodifica 1ch@8MP/4ch @1080P \* Con due antenne per rafforzare il segnale \* Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata, 24 Mbps in banda wireless \* Impostazione di SSID e password per creare un file rete wireless \* Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4G Hz) per una copertura piu' ampia \*Smart H.265+/H.264+ , GOP dinamico, ROI dinamico \* DMSS consente di ricevere notifiche push di eventi e ricerca eventi da Iphon, iPad o Android ovunque \* Protocollo ONVIF 2.4 abilitato \* 1 HDMI, 1VGA  
**\*DIMENSIONI:** 226x226.9x40.4mm \*PESO: Kg 1.3**

# BULLET WI-FI DA ESTERNO 2MPX/ 4MPX



IPC-  
**HFW1230DT-STW**  
€ 196,00



Bullet WI-Fi 2 mpX, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminanza, Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. **MICROFONO INTEGRATO**, Alimentazione 12 VDC, IP67.  
**\*DIMENSIONI:** 166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm **\*PESO:** 477.9 g  
ACCESSORI: PFA134 – PFA152-E



IPC-  
**HFW1430DT-STW**  
€ 220.00



BULLET WI-Fi 4 mpX, OTTICA 2,8 mm \* Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3 " \*Uscite max. 4 MP (2560 × 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 × 1296) @ 25/30 fps. \*Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. \*LED IR integrato e la distanza massima 30 m \*SMART H.264 +/H.265 +, codifica flessibile \*DWDR, 3D NR, BLC \*Rilevamento di anomalie\* Wi-Fi 2.4G a doppia antenna fino a 150 m \* Supporta la scheda Micro SD max.256 G -  
**\*MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI** \*Alimentatore 12 VDC \* IP67.  
**\*DIMENSIONI:** 180mm × 83.3mm × 114.8mm **\*PESO:** 350.1 g  
ACCESSORI: PFA 134 –PFA 152-E

# DOME WI-FI 2MPX/ 4MPX



IPC-  
**HDBW1230DE-SW**  
€ 196,00



DOME WI-Fi da 2 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 2 MP (1920 × 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, **Da esterno**  
**DIMENSIONI:** φ110.7 mm × 88.7 mm (φ4.33" × 3.49") **\*PESO:** Kg 0,414  
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E



IPC-  
**HDBW1430DE-SW**  
€ 220,00



DOME WI-Fi da 4 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 4 MP (2560 × 1440) a 20 fps e max. supporta 3 MP (2304 × 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10.\* Alimentatore incluso, **Da esterno**  
**\*DIMENSIONI:** φ110.7 mm × 88.7 mm **\*PESO:** Kg 0,414  
ACCESSORI: PFA136 – PFB203W – PFA 152-E

# BODY CAMERA



**DH-MPT221**  
€ 1.558,00



Body camera 2 mpX, Android 9.0. CPU ad alte prestazioni a 8 core da 1,8 GHz, Schermo touch screen da 2,0«, Supporta la registrazione 1080p@30 fps, la risoluzione dell'immagine fino a 34 MP (7808 × 4400), Codifica ad alta compressione H.265/H.264, Supporto rete cellulare 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GLONASS, La luce IR può essere attivata manualmente o automaticamente, Pre-registrazione e post-registrazione fino a 60 s, 16 GB di memoria interna e supporta l'archiviazione esterna della scheda TF che può essere espansa fino a 256 GB, Tecnologia EIS, Un click per registrare video/audio/allarme/PTT, Supporta IP68, test di caduta da 2 metri.  
**\*DIMENSIONI:** 90.1 mm × 59.2 mm × 34.2 mm **\*PESO:** 183 g (batteria inclusa)


# IMOU CAMERE WI-FI 2 MP DA INTERNO/ESTERNO

imou



IMOU  
IPC-K22P  
€ 186,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7", 2 megapixel **WI-FI**\*Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) \*Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG \* Smart IR: 1 led, 10 metri \*Obiettivo fisso da 2,8 mm \* Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) \* Compensazione del controllo: BLC, HLC \* WDR digitale  
\* **MICROFONO INTEGRATO** \* **1 ingresso/ 1 uscita allarme**\* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) \* Software di gestione DMSS \* Alimentazione: 12V DC \*  
\*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



IMOU  
C22EP-A  
€ 88,00



Mini telecamera **WI-FI** IP da interno 2Megapixel 1080P, ottica fissa 2.8mm e 1/2.7" CMOS. Compressione H.265/H.264, Zoom digitale 16x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), bottone reset, adatta ad ambienti interni.  
\*DIMENSIONI: 66x 33x 109mm \*PESO: 102,7 gr



IMOU  
IPC-TA22CP-D  
€ 96,00



Mini PT 2 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5~80°Tilt, DC 5v 2 ah.  
\*DIMENSIONI: 106.1 x 77.4x 77.4mm PESO: 244 g



IMOU  
IPC-S22FP  
€ 260,00



PTZ da esterno in FHD 1080p Full Color, dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto, IP66, Human Detection, PIR Detection per evitare falsi allarmi, visione notturna Full Color, Audio bidirezionale: microfono e altoparlante integrato, Compressione H.265, Wi-fi 2.4GHz, Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud, GDPR Compliance.  
\*DIMENSIONI: 138.4 x 121.7x 257.5mm PESO: 560 g

# IMOU CAMERE WI-FI DA INTERNO 4MP

imou



IMOU  
IPC-K42P  
€ 204,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7", 4 megapixel **WI-FI**\*Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) \*Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG \* Smart IR: 1 led, 10 metri \*Obiettivo fisso da 2,8 mm \* Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) \* Compensazione del controllo: BLC, HLC \* WDR digitale  
\* **MICROFONO INTEGRATO** \* **1 ingresso/ 1 uscita allarme**\* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) \* Software di gestione DMSS \* Alimentazione: 12V DC \*  
\*DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm PESO: 170 gr



IMOU  
IPC-TA42P-D  
€ 124,00



Mini PT 4 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, **Audio bidirezionale**: Incorpora **Microfono + Altoparlante**, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355°Pan & -5~80°Tilt, DC 5V 2Ah.  
\*DIMENSIONI: 106.1 x 77.4x 77.4mm PESO: 244 g

# JUNCTION BOX Water proof IP66



**SE-PFA121**  
**€ 46,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO-  
PROTEZIONE: IP66  
**DIMENSIONI:** 134x133.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA122**  
**€ 46,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 –  
**DIMENSIONI:** 134x33.5x56mm  
PESO: kg 0.54  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA130-E**  
**€ 34,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 –  
**DIMENSIONI:** 124x41mm  
PESO: kg 0.35  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA134**  
**€ 26,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
PROTEZIONE: IP66 –  
**DIMENSIONI:** 90x36,1mm –  
PESO: kg 0.24  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA131**  
**€ 24,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 138x42mm –  
PESO: kg 0.38  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA13F**  
**€ 64,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO  
**DIMENSIONI:** ø160mm x 41,5mm  
PESO: Kg 0,87  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA13G**  
**€ 28,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO  
**DIMENSIONI:** 11.6 mm x 36.0 mm  
PESO: Kg 0,33  
CARICO: 2 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH



**SE-PFA5300R**  
**€ 40,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -  
MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO  
**DIMENSIONI:** 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm  
PESO: Kg 0,39  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA': <90% RH

# JUNCTION BOX Water proof



**SE-PFA132**  
€ 40,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 155x155x39mm  
PESO: kg 0.47  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA135**  
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 90x34,1mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA136**  
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 110x33,5mm –  
PESO: kg 0.18  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA137**  
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 122x34,2mm –  
PESO: kg 0.24  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90% RH



**SE-PFA138**  
€ 34,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 161x38mm –  
PESO: kg 0.45  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA139**  
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 108x28,5mm –  
PESO: kg 0.16  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA12A**  
€ 10,00



BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA  
MATERIALE: IN PLASTICA RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO  
**DIMENSIONI:** 210,9x97,5x35mm  
PESO: kg 0.10  
CARICO: Kg 0.300  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13A-E**  
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 96,8x37,2mm –  
PESO: kg 0.17  
CARICO: 1Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA13C**  
€ 25,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 123x37,2 mm  
PESO: kg 0.22  
CARICO: 3Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA132-E**  
€ 49,00



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE  
MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO  
**DIMENSIONI:**  $\phi$ 156mmx39.8mm  
PESO: 0.48kg  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



# PIASTRE DA PARETE E SOFFITTO



**SE-PFA100**  
**€ 20,00**



ADATTATORE  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 150,8x37mm  
PESO: kg 0.21  
CARICO: Kg 3.0  
TEMPERATURA: -40°C +60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA101**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø159mmx35mm (Ø6.26"x1.38")  
PESO: Kg 0,24  
CARICO: Kg 3.0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA102**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø169mmx37mm  
PESO: Kg 0,25  
CARICO: Kg 3.0  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH



**SE-PFA103**  
**€ 20,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø133mmx37mm (Ø5.23"x1.46")  
PESO: Kg 0,23  
CARICO: Kg 0,13  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



**SE-PFA106**  
**€ 25,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø134.1mmx83.5mm  
PESO: 0.29kg  
CARICO: Kg 1  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB305W – PFB220C



**SE-PFA108**  
**€ 24,00**



ADATTATORE IN ALLUMINIO – BIANCO  
**DIMENSIONI:** φ140mmx39.5mm  
PESO: 0,23Kg  
CARICO: 3 Kg  
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C  
UMIDITA': <90%RH  
ADATTO AI MODELLI: PFB300C – PFB303W - PFA111

## JUNCTION BOX Water proof



**SE-PFA120**  
**€ 48,00**



WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –  
MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x37 mm  
PESO: kg 0.53  
CARICO: 7Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA140**  
**€ 300,00**



SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF  
MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 297x248x106 mm  
PESO: kg 3,2  
CARICO: Kg 8  
TEMPERATURA -40°C - +60°C  
UMIDITA' <90%RH

# STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



**SE-PFB203W**  
**€ 32,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.57  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB204W**  
**€ 32,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 1.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB205W**  
**€ 33,60**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 160x122x76mm  
PESO: kg 0.49  
CARICO: Kg 2.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB205W-E**  
**€ 38,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof  
IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 161.6 mm x 125.6 mm x 76.0 mm  
PESO: 0.49 kg  
CARICO: Kg 2,0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB303W**  
**€ 48,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 115x160x255mm  
PESO: kg 0.66  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB210W**  
**€ 68,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 229,7x168,7x113,2mm  
PESO: kg 0.93  
CARICO: Kg 3,0  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB302S**  
**€ 78,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 134x133,5x187,5mm  
PESO: kg 7  
CARICO: Kg 4  
PROTEZIONE IP66  
TEMPERATURA -40°C +65°C  
UMIDITA' 0~90%RH



**SE-PFB211W**  
**€ 68,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 235.4 mm x 180.3 mm x 84.2 mm  
PESO: kg 0,97  
CARICO: Kg 3  
TEMPERATURA -40°C to +60°C  
UMIDITA' 0~90%RH



**SE-PFB110W**  
**€ 18,00**



STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** φ95mmx194.2mm  
PESO: 0,18Kg  
CARICO: 1 Kg  
TEMPERATURA -40°C to +60°C  
UMIDITA' 0~90%RH

# STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



**SE-PFA152-E**  
€ 36,00



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 125,6x114x20  
DIAMETRO: 80-150mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <90% RH  
PESO: Kg 0,27  
CARICO: Kg 3



**SE-PFA150**  
€ 76,00



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 130,4x170x45mm  
DIAMETRO: Ø80-150mm  
TEMPERATURA:<40°C+60°C  
UMIDITA':<90%RH  
PESO: Kg 1.1  
CARICO: Kg 10



**SE-PFA151**  
€ 80,00



STAFFA DA ANGOLO  
MATERIALE: SECC BIANCO  
**DIMENSIONI:** 243x170x138mm  
TEMPERATURA:<40°C+60°C  
UMIDITA':<90%RH  
PESO: Kg 1.7  
CARICO: Kg 10



**SE-PFA156**  
€ 42,00



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <40°C+60°C  
PESO: 0.27 kg  
CARICO: 5 Kg



**SE-PFA157**  
€ 45,00



STAFFA DA PALO  
MATERIALE: ALLUMINIO  
**DIMENSIONI:** 140.0 mm × 130.4 mm × 45.0 mm  
TEMPERATURA: <40°C+60°C  
UMIDITA': <40°C+60°C  
PESO: 0.27 kg  
CARICO: 5 Kg

# ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



**SE-PFB220C**  
€ 92,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  
IN ALLUMINIO BIANCO  
**DIMENSIONI:** Ø128.8mmx767.0mm  
PESO: 0,9 Kg  
CARICO: 2Kg  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFB300C**  
€ 42,00



STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO  
IN ALLUMINIO & PC - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 136,6x235,5mm  
PESO: kg 0.78  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH



**SE-PFA111**  
€ 16,00



ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO  
**DIMENSIONI:** 60x49mm  
PESO: kg 0.25  
CARICO: Kg 7.0  
TEMPERATURA -40°C +60°C  
UMIDITA' <90%RH

# TASTIERE PER SPEED DOME



**ahua**  
TECHNOLOGY

**NKB**  
**€ 990,00**

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA  
Piattaforma di gestione centralizzata, Network Video Server RS232, RS485 e connessioni di  
rete. Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control  
Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick 3 assi -  
\*DIMENSIONI: 320x190x50mm - alimentatore incluso



**ahua**  
TECHNOLOGY

**NKB 1000**  
**€ 640,00**



Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA ( SERIE IP ECO E  
HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network,  
Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata  
utente Procedura operativa - joystick 3 assi -  
\*DIMENSIONI: 330x160x37mm - alimentatore incluso



**SD230**  
**€ 200,00**

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P  
/ Samsung / AD / panasonic  
\*DIMENSIONI: 205x168x48mm Alimentatore incluso



**KB 1048S**  
**€ 200,00**

Mini Tastiera di comando universale - porta di comunicazione RS485 - protocolli Pelco D / P  
\*DIMENSIONI: 130 x190 x65 mm Alimentatore incluso

# SWITCH 10/100

## F0420FBL-C

€ 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
ATTIVO 4+2 2\*RJ45 10/100Mbps

DC 52V 2.3A max distanza 250mt (ALIMENTATORE INTERNO)

**\*DIMENSIONI:** 200mm\*120mm\*44mm(L\*W\*H)

## F0820FBL

€ 132,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 8+2 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps

DC 52V 2.9A 150W Ingresso alimentazione DC52V max distanza 250mt

**\*DIMENSIONI:** 198\*74\*29mm

## F1621GBL-C

€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps

ATTIVO 16+2+ 1 2\*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT) 1\*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)

DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)

**\*DIMENSIONI:** 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

# SWITCH 100/1000

## G0411GB

€ 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 4+1+1 1\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 1.5 A 78W Ingresso alimentazione: AC110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 120\*200\*40mm

## G0821GB-C

€ 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+1 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm

## G0822GB

€ 327,00

SWITCH 8 PORTE POE 100/1000Mbps

ATTIVO 8+2+2 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2\*SFP 100/1000Mbps - virtual Lan (VLAN)

DC 52V 2.3A 120W Ingresso alimentazione: AC 110-240W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270\*180\*45mm

## G1620GB

€ 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 16+2 2\*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps

DC 52V 4,8A 250W max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 270mm\*180mm\*44mm(L\*W\*H)

## G2422GB

€ 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps

ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2\*SFP 100/1000Mbps

DC 52V/7.7° 400W Ingresso alimentazione: AC110-240V max distanza 100mt

**\*DIMENSIONI:** 440\*285\*45mm **RACK**

# SWITCH

**PFS3006-4ET-36**  
€ 128,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoE  
Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C  
**\*DIMENSIONI:** 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm **\*PESO:** Kg 0,56

**PFS3006-4ET-60-V2**  
€ 145,00



SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps  
Supporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta watchdog PoE.  
**\*DIMENSIONI:** 130 mm × 85 mm × 26 mm **\*PESO:** 0.3 kg

**PFS3106-4ET-60**  
€ 189,00



SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1\*100/1000 base-X – 1\*10/100/1000 Base-T – 4\*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6G  
Velocità di inoltro 4.4,17 Mpps  
Capacità di Memoria 1Mb  
Umidità 10%-90%  
Temperature di lavoro -30°C-65°C  
PESO: 480g

**PFS3110-8ET-96**  
€ 280,00



SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1\*/1000 base-X – 1\*10/100/1000 Base-T – 8\*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6G  
Velocità di inoltro 4.17 Mpps  
Capacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60W  
Umidità 10%-90%  
Temperature di lavoro -30°C-65°C  
PESO: 540g  
**\*DIMENSIONI:** 150x100x42mm

**PFS3010-8ET-96**  
€ 240,00



SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE  
\* 7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) \* 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe  
\* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) \* 48 V - 57 V DC  
\* DISTANZA MASSIMA 250m \* alimentazione Poe 96W \* Switch power 53V \* CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m  
**\*DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm **\*PESO:** 0,50 KG

**S4100-8ET2GT-96-C**  
€ 268,00



SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink \* 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps \* Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps \* alimentazione 53VDC, 1,81° \*PoE watchdog, Alimentazione a lunga distanza 250 m \* Velocità di inoltro 4.17 Mpps \* CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m \*  
**\*DIMENSIONI:** 190 mm × 100 mm × 30 mm **\*PESO:** 0,5 KG

**PFS3220-16GT-240-V2**  
€ 920,00



SWITCH INDUSTRIALE 16 PORTE POE, 10 / 100 / 1000 Mbps su tutte le porte  
**16 Porte PoE (16 PoE + 2 Porte SFP + 2 Porte Ethernet per Uplink)** Potenza totale massima 240W  
Trasmissioni PoE MAC Table size: 8K, Standard supportati: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt, Intelligent PoE, Protocolli Supportati: PoE/Hi-PoE, Ricerca e aggiornamenti via ConfigTool, Supporta gestione web, Alta protezione contro i fulmini, massima temperatura -10to55°C  
**\*DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm

**PFS3226-24ET-240**  
NON DISPONIBILE



24 Porte POE (RJ45 10/100Mbps)+ 2 Porte Uplink (RJ 1000M) + 2 Porte Optical (1000Mbps SFP) -  
Trasmissioni veloci fino a 1000Mbps in Uplink - Standard supportati IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE - Non gestionabile - Protezione contro fulmini fino a 4KV Thunderproof - Trasmissione dati a lunga distanza fino a 250m.  
**\*DIMENSIONI:** 440 mm × 300 mm × 44 mm

**PoE2.0**