



EGI®
S.r.l.

Terminali a Compressione
Terminals & Lugs

Catalogo Generale





*A tutti i clienti che in oltre 50 anni di attività hanno scelto EGGI,
desideriamo esprimere il nostro più sincero e profondo ringraziamento.*

*La vostra fiducia e il vostro supporto ci hanno permesso di crescere, innovare e affrontare
le sfide del mercato con determinazione e passione. Ogni traguardo che abbiamo raggiunto
è il risultato del vostro impegno nel credere in noi e nella qualità che offriamo.*

*Guardiamo al futuro con lo stesso entusiasmo e impegno di sempre, certi che,
grazie alla solida relazione che abbiamo costruito insieme, continueremo a raggiungere
nuovi successi e a soddisfare le vostre aspettative.*

Grazie per essere al nostro fianco in questo straordinario viaggio.

*Il nostro impegno per la qualità, l'affidabilità e l'eccellenza
continua a essere guidato da voi, che siete il cuore della nostra azienda.*

*To all the customers who have chosen EGGI over more than 50 years of activity,
we wish to express our sincerest and deepest gratitude.*

*Your trust and support have allowed us to grow, innovate, and face market challenges
with determination and passion. Every milestone we have achieved is the result
of your commitment to believing in us and in the quality we offer.*

*We look to the future with the same enthusiasm and dedication as always, confident that,
thanks to the strong relationship we have built together, we will continue to achieve
new successes and meet your expectations.*

Thank you for being by our side on this extraordinary journey.

*Our commitment to quality, reliability, and excellence continues to be driven by you,
who are the heart of our company."*

Storia



EGI Srl è stata fondata nel 1971 dall'attuale Amministratore Unico Romano Saini.

Partita dalla periferia Sud di Milano, dove tutt'ora hanno sede i suoi stabilimenti, in oltre cinquant'anni di attività EGI si è affermata come una piccola ma dinamica realtà italiana che si contraddistingue per la produzione di una vastissima gamma di terminali a compressione di alta qualità e per la capacità di saper trovare una soluzione a qualsiasi tipo di esigenza di connessione elettrica di quadri, impianti industriali e infrastrutturali.

Fondata con la passione per l'eccellenza e l'innovazione, l'azienda ha saputo conquistare anche il mercato globale, dove esporta oltre il 50% della propria produzione, e consolidare la propria presenza come un'autentica bandiera del **Made in Italy**.

Nel 1983, grazie all'impegno per l'innovazione e l'internazionalizzazione EGI ha ottenuto l'**Ambrogino d'Oro della Camera di Commercio di Milano** per le esportazioni e l'**Apolo d'Oro 1980 della Camera di Commercio europea** per le attività economiche.

Nel 1993 EGI è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la **certificazione ISO 9001** sui sistemi di qualità, valore su cui è fondata tutta la produzione EGI.

Resilienza e fiducia ci hanno aiutato a superare momenti difficili in un contesto globale segnato dalla **pandemia di COVID 19** e dalle

difficoltà geopolitiche delle guerre. EGI ha saputo affrontare e superare le sfide più complesse mantenendo salda la propria posizione sul mercato e soprattutto la fiducia che clienti e fornitori hanno riposto in noi.

Oggi EGI rappresenta **una grande eccellenza italiana** in una nicchia del mercato elettrico molto specializzata.

Con il nostro impegno per la **qualità, l'innovazione e il servizio al cliente**, ci posizioniamo come una delle **realtà più affidabili nel settore della produzione di terminali a compressione**.

Siamo orgogliosi di portare nel mondo il meglio del **Made in Italy**, con l'ambizione di continuare a crescere, innovare e mantenere il nostro impegno verso l'eccellenza.



History



EGI Srl was founded in 1971 by its current Sole Administrator, Romano Saini.

Starting from the southern outskirts of Milan, where its production facilities are still located today, EGI has established itself over more than fifty years as a small yet dynamic Italian company. It stands out for its production of a vast range of high-quality compression terminals and for its ability to find solutions for any type of electrical connection need in switchboards, industrial plants, and infrastructure projects.

Founded with a passion for excellence and innovation, the company has also successfully expanded into the global market, exporting over 50% of its production and strengthening its position as a true emblem of **Made in Italy**.

In 1983, thanks to its commitment to innovation and internationalization, EGI received the **Ambrogino d'Oro** from the Milan Chamber of Commerce for exports and the **Apollo d'Oro 1980** from the European Chamber of Commerce for economic activities.

In 1993, EGI became one of the first Italian companies to achieve **ISO 9001 certification** for quality systems, a value that underpins all of EGI's production.

Resilience and trust have helped us overcome difficult times in a global context marked by the **COVID-19 pandemic and the geopolitical challenges of wars**. EGI has faced and overcome complex challenges while maintaining its solid market position and,

most importantly, the trust that customers and suppliers have placed in us.

Today, EGI represents **a great Italian excellence** in a highly specialized niche of the electrical market.

With our commitment to **quality, innovation, and customer service**, we position ourselves as one of the most reliable players in the **compression terminal manufacturing sector**.

We are proud to bring the best of **Made in Italy** to the world, with the ambition to continue growing, innovating, and upholding our commitment to excellence.



Missione

I **più grandi gruppi italiani e internazionali** sono clienti consolidati EGI da decenni, sia per la **vasta gamma di prodotti** offerti, sia per la **cura, l'attenzione, la disponibilità e la collaborazione** con cui vengono gestite tutte le richieste da parte dello staff, sempre a disposizione per garantire la gratificazione e la soddisfazione sia della più piccola richiesta che del più grosso progetto.

Ci impegniamo quotidianamente a superare le aspettative, offrendo **soluzioni affidabili, innovative e su misura**. La **qualità** è il nostro valore guida, supportata da **un'attenzione costante ai dettagli**, all'innovazione e al miglioramento continuo.

Il nostro obiettivo è **costruire relazioni di fiducia e durature**, mettendo al centro le esigenze di chi ci sceglie.



Mission

The **largest Italian and international groups** have been long-standing EGI clients for decades, thanks to both the **wide range of products** we offer and the **care, attention, availability, and collaboration** with which our staff handles every request.

Our team is always ready to ensure satisfaction and fulfillment, whether for the smallest request or the most ambitious project.

We are committed every day to exceeding expectations by providing **reliable, innovative, and tailor-made solutions**. **Quality** is our guiding value, supported by constant attention to **details, innovation, and continuous improvement**.

Our goal is to build **trust-based, long-lasting relationships**, always placing the needs of those who choose us at the center of everything we do.

Vasta gamma di prodotti
Wide range of products

Soluzioni affidabili,
innovative e su misura

*Reliable, innovative,
and tailor-made solutions*

Produzione

Core business della produzione EGI SRL sono i **terminali a compressione**, di cui vanta la più vasta gamma a livello mondiale, con sezioni che partono **da 0,25 mm² fino a 1.000 mm²**, con una qualità costruttiva senza eguali, una **capacità produttiva di circa 200.000/300.000 pezzi al giorno** e una flessibilità che permette di realizzare prodotti speciali su richiesta.



L'intero processo produttivo, dalla progettazione all'approvvigionamento della materia prima, dalla produzione al confezionamento e spedizione avviene **tutto all'interno degli stabilimenti EGI seguendo le vigenti norme comunitarie volte all'ottenimento di prodotti sicuri e affidabili**, sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio Controllo Qualità.

L'approvvigionamento della materia prima avviene solo attraverso **fornitori certificati che garantiscono l'alto standard di qualità del rame ETP 99,9%**, scelto per la sua purezza e le sue straordinarie proprietà conduttive, che assicurano prestazioni ottimali nei sistemi di connessione.

I capicorda sono sottoposti a trattamento protettivo attraverso la stagnatura elettrolitica, mentre per il rivestimento isolante è utilizzato speciale PVC auto-estinguente.

L'Ufficio Controllo Qualità effettua verifiche costanti sui materiali, sulle procedure di produzione e sui prodotti finiti, utilizzando strumenti e metodologie per monitorare le caratteristiche elettriche e meccaniche di ogni capicorda. Solo dopo aver superato tutte le verifiche, i prodotti sono considerati pronti per la distribuzione.

Production

The **core business** of EGI SRL's production is **compression terminals**, for which the company boasts the widest range worldwide, with sizes ranging **from 0.25 mm² to 1,000 mm²**. These terminals feature unparalleled construction quality, a **production capacity of approximately 200,000-300,000 pieces per day**, and flexibility that allows for the creation of customized products upon request.

The entire production process—from design to raw material procurement, manufacturing, packaging, and shipping—**takes place within EGI's facilities, following current EU regulations to ensure safe and reliable products** under the strict supervision of the Quality Control Office.

Raw materials are sourced exclusively **from certified suppliers who guarantee the high**

quality standard of ETP 99.9% copper, chosen for its purity and exceptional conductive properties, ensuring optimal performance in electrical connection systems.

The terminals undergo a protective treatment through electrolytic tin plating, while the insulating coating is made of self-extinguishing PVC for enhanced safety.

The Quality Control Office conducts continuous inspections on materials, production procedures, and finished products, utilizing advanced tools and methodologies to monitor the electrical and mechanical properties of each terminal. Only after passing all inspections are the products deemed ready for distribution.

Qualità

La qualità è il cuore pulsante della nostra produzione. Ogni terminale a compressione viene realizzato con **materiali selezionati e con processi produttivi che rispettano i più alti standard qualitativi**. Grazie a un controllo rigoroso di ogni fase, dal design alla realizzazione, siamo in grado di offrire soluzioni sicure, durevoli e altamente performanti.

I terminali a compressione **realizzati con rame ETP 99,9%** rappresentano una scelta di altissima qualità per garantire performance eccellenti e durata nel tempo, oltre ad offrire una conducibilità elettrica superiore, che li rende ideali per applicazioni ad alta richiesta di performance.

L'ufficio tecnico e l'ufficio qualità lavorano in stretta sinergia per garantire non solo il rispetto delle normative vigenti nel settore elettrico, ma anche per monitorare costantemente l'evoluzione di tali normative, adattandosi prontamente ai cambiamenti. Questa collaborazione si estende anche ad un'**analisi approfondita dei rischi** per identificare e prevenire eventuali problematiche. Grazie a questo processo integrato, EGI è in grado di produrre articoli con caratteristiche superiori in termini di affidabilità, sicurezza ed efficienza.

Quality

Quality is the beating heart of our production. Every compression terminal is made from **carefully selected materials and manufactured using processes that meet the highest quality standards**. Through strict control at every stage, from design to production, we ensure safe, durable, and high-performance solutions.

Compression terminals **made from ETP 99.9% copper** represent a premium choice, delivering outstanding performance, long-lasting durability, and superior electrical conductivity, making them ideal for high-performance applications.

Our Technical Office and Quality Control Office work in close synergy, not only to ensure compliance with current electrical industry regulations but also to continuously monitor regulatory developments and promptly adapt to any changes. This collaboration also extends to **in-depth risk analysis**, allowing us to identify and prevent potential issues. Thanks to this integrated process, EGI is able to manufacture products with superior reliability, safety, and efficiency.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di EGI SRL è conforme alla norma ISO 9001:2015 (Cert.n.9105 EGI). Tutti i terminali sono conformi alle normative CEI-EN 61238-1, al marchio CE, al marchio EAC dell'Unione Euroasiatica, alla Direttiva RoHS (2002/95/CE) e successivi aggiornamenti e Reach (Regolamento CE n.1907/2006).



EGI SRL's Quality Management System is certified ISO 9001:2015 (Cert.N.9105 EGI). All terminals are comply with CEI-EN 61238-1 standards, CE mark, the EAC mark of the Eurasian Union, the RoHS Directive (2002/95/EC) and its subsequent updates and Reach (CE Directive n.1907/2006).



Innovazione

EGI è sempre in continua evoluzione e al passo con la crescita tecnologica, con la proposta di prodotti sempre all'avanguardia e innovativi.

Questo impegno costante verso l'**innovazione** e la **ricerca**, ha fatto sì che **EGI dettasse le regole di forma e di funzionalità** di alcuni articoli presenti sul mercato, studiati e realizzati con caratteristiche uniche e facilmente riconoscibili come **produzione Made in Italy in tutto il mondo**.

La fase di progettazione è essenziale per la realizzazione di capicorda che rispondano alle esigenze specifiche dei clienti. I nostri tecnici sono costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni innovative e nell'ottimizzazione dei processi per migliorare le prestazioni e l'affi-

dabilità del prodotto. La struttura aziendale inoltre ci permette di essere sempre **versatili e flessibili** per poter produrre in **tempi brevi** e con costi contenuti articoli su richiesta.

L'innovazione è qualcosa che di per sé produce valore, e siamo orgogliosi di poter dire che EGI nel corso di questi **oltre cinquant'anni di attività** è riuscita a semplificare il lavoro di molte aziende con la risoluzione efficace e creativa dei problemi di connessione elettrica.



Innovation

EGI is constantly evolving and staying at the forefront of technological advancements, offering cutting-edge and innovative products.

*This continuous commitment to **innovation** and **research** has allowed **EGI to set the standard for the design and functionality** of certain products on the market. These items, developed with unique characteristics, are easily recognizable **worldwide as Made in Italy excellence**.*

The design phase is essential for creating terminals that meet the specific needs of our customers. Our engineers are constantly engaged in researching innovative solutions and optimizing processes to enhance product performance and reliability. Additionally, our com-

*pany structure enables us to remain **versatile and flexible**, allowing for **quick production** of customized products at competitive costs.*

*Innovation is a key driver of value, and we are proud to say that, in **over fifty years of activity**, EGI has helped simplify the work of many companies by providing effective and creative solutions to electrical connection challenges.*

Valori

Efficienza, professionalità, passione, elevati standard di qualità, innovazione e affidabilità sono tutti valori che contraddistinguono la filosofia aziendale e che hanno portato EGI a ottenere la leadership sul mercato locale e internazionale.

A questo si aggiunge la **cura nel creare rapporti straordinari di stima e fiducia** con tutti i suoi interlocutori e non ultimo la celerità nel far fronte all'immediata evasione degli ordini.

Tutti i reparti EGI sono sempre connessi e sinergici tra loro per garantire le massime performance al cliente.

I dipendenti EGI lavorano in un **ambiente familiare che promuove l'inclusione e la valorizzazione delle capacità di ogni singolo** unite al lavoro di squadra per creare un team di lavoro affiatato e produttivo.

Per ottenere questi risultati il management aziendale **organizza periodicamente dei Team Building**, momento di svago aziendale ma anche di coesione e funzione strategica dove ognuno mette in campo le risorse migliori per perseguire un fine comune.

EGI si impegna ogni giorno a mantenere alti standard di qualità, a promuovere l'innovazione e a **valorizzare i rapporti personali** per garantire la massima soddisfazione del cliente.



Values

Efficiency, professionalism, passion, high-quality standards, innovation, and reliability are the core values that define EGI's corporate philosophy and have led the company to achieve market leadership both locally and internationally.

In addition, EGI is **committed to building strong relationships of trust and respect** with all its stakeholders, as well as ensuring swift order fulfillment to meet customer demands promptly and efficiently.

All EGI departments work in constant synergy, ensuring optimal performance for our clients.

EGI employees thrive in a **family-like work environment that fosters inclusion and individual talent**, while also emphasizing teamwork to create a cohesive and productive workforce.

To support this, corporate management **regularly organizes Team-Building activities**, which serve as both recreational moments and strategic initiatives, where each participant contributes their best skills to achieve a shared goal.

Every day, EGI is committed to upholding high-quality standards, driving innovation, and **nurturing strong relationships**, all to ensure the highest level of customer satisfaction.

Sostenibilità

EGI sostiene la transizione ecologica, per questo motivo tutto il **processo produttivo** si attiene scrupolosamente alle normative comunitarie per il **pieno rispetto e la salvaguardia dell'ambiente e della salute**, sfruttando in modo responsabile i vantaggi offerti dalla tecnologia per non creare danni al sistema.

La sostenibilità aziendale rappresenta un **elemento chiave per il successo a lungo termine** delle imprese, contribuendo non solo alla tutela dell'ambiente, ma anche al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche

Anche tutto il **packaging aziendale è stato adeguato** alla normativa europea vigente per l'etichettatura ambientale e tutta la materia prima in entrata è soggetta alla normativa sui "conflict minerals" e alle direttive Rohs e Reach che prevedono una serie di obblighi per promuovere pratiche responsabili di approvvigionamento.

Anche lo **smaltimento rifiuti è sotto la stretta osservanza dei regolamenti** in vigore.

Adottare pratiche sostenibili non è solo una scelta etica, ma un **investimento strategico per il futuro** per migliorare l'impatto sul pianeta e sulla società.

Sustainability


EGI supports the ecological transition by ensuring that its entire **production process** strictly complies with EU regulations to **fully respect and protect the environment and public health**. We responsibly leverage technological advancements to prevent harm to the ecosystem.

Corporate sustainability is a **key factor in ensuring long-term business success**, contributing not only to environmental protection but also to social and economic improvement.

Additionally, all **company packaging has been adapted** to comply with current European environmental labelling regulations. All incoming raw materials are subject to the Conflict Minerals Regulation, as well as the RoHS and REACH directives, which impose strict requirements to promote responsible sourcing practices.

Waste disposal is also carried out in strict compliance with current regulations.

Adopting sustainable practices is not just an ethical choice, but a **strategic investment for the future**, aimed at reducing environmental impact and positively contributing to society.





KNOW-HOW dinamicità CONTROLLO

IDEE

RAPIDITÀ



novità

QUALITÀ

adattabilità

AFFIDABILITÀ

INNOVAZIONE



CREATIVITÀ

QUALITÀ

competenza



S.r.l.

professionalità

DINAMICITÀ

SICUREZZA

serietà

rinnovamento



PROFESSIONALITÀ

FLESSIBILITÀ

produttività



VELOCITÀ

EFFICIENZA
competenza

automazione

RICERCA

INDICE PRODOTTI PRODUCTS INDEX

CAPICORDA PREISOLATI DA 0,25 A 6 mm² PRE-INSULATED TERMINALS FROM 0,25 TO 6 mm²	P. 14 – 22
TUBETTI TERMINALI PREISOLATI E NUDI PREINSULATED AND NON INSULATED END FERRULES	P. 23 – 24
CAPICORDA NUDI DA 0,25 A 6 mm² NON INSULATED END FERRULES FROM 0,25 TO 6 mm²	P. 25 – 31
CAPPUCCI ISOLANTI PER CAPICORDA A INNESTO RAPIDO INSULATING CAPS FOR RAPID CONNECTORS	P. 32
GIUNTI DI POTENZA POWER BUTT-CONNECTORS	P. 34
PINZE IDRAULICHE HYDRAULIC TOOLS	P. 35 – 37
CAPICORDA DI POTENZA IN RAME STAGNATO DA 1,5 A 1.000 mm² TINNED COPPER POWER TERMINALS FROM 1,5 A 1.000 mm²	P. 39 – 51
CAPICORDA E GIUNTI DI POTENZA IN ALLUMINIO ALUMINIUM POWER TERMINALS AND JOINTING SLEEVES	P. 52
CAPICORDA E CONNETTORI MECCANICI CON VITE A ROTTURA SCREW TERMINALS AND CONNECTORS	P. 53
CAPICORDA BIMETALLICI ALLUMINIO-RAME BIMETALLIC ALUMINIUM-COPPER TERMINALS	P. 54
CAPICORDA A MORSETTO CABLE CLAMPS	P. 55
CONNETTORI A "C" "C" CONNECTORS	P. 56
TRECCE FLESSIBILI FLEXIBLE BRAIDS	P. 57
MORSETTERIA CABLE CLAMPS	P. 58 – 59
PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO NICKEL BRASS CABLE GLANDS	P. 60 – 62
PRESSACAVI IN NYLON NYLON CABLE GLANDS	P. 63 – 66
FASCETTE CABLE TIES	P. 67 – 69
UTENSILI MECCANICI CRIMPING TOOLS	P. 70 – 79



CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm² PRE-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm²



MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Tubetto PVC autoestinguente

TUTTI I CAPICORDA POSSONO ESSERE FORNITI CON BUSSOLA ANTIVIBRANTE IN RAME CHE ASSICURA UNA DOPPIA CONNESSIONE SUL COLLETTO ATTACCATO AL CAVO. AGGIUNGERE -BA DOPO IL CODICE ARTICOLO (ES. A2/P-BA)


MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper
Self extinguishing PVC

ALL TERMINALS CAN BE SUPPLIED WITH A SPECIAL ANTI VIBRATION COPPER SLEEVE TO GUARANTEE A DOUBLE CONNECTION ON THE COLLAR ATTACHED TO THE CABLE. ADD -BA AFTER THE ITEM CODE (ES. A2/P-BA)



CAPICORDA A OCCHIELLO / RING TERMINALS



ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A2/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	2,4	5,7	1,8	18,5	1000	100
A3/P		0,25÷1,5	22÷16	3,6	5,7	1,8	18,5	1000	100
A4/P		0,25÷1,5	22÷16	4,2	7	1,8	19,5	1000	100
A5/P		0,25÷1,5	22÷16	5,2	8	1,8	20,5	1000	100
A6/P		0,25÷1,5	22÷16	6,2	10	1,8	24,5	1000	100
A8/P		0,25÷1,5	22÷16	8,2	12	1,8	25	1000	50
A10/P		0,25÷1,5	22÷16	10,2	13	1,8	28,5	1000	50
B3/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	3,6	6,4	2,4	20,5	1000	100
B4/P		1,5÷2,5	16÷14	4,2	6,4	2,4	20,5	1000	100
B5/P		1,5÷2,5	16÷14	5,2	8,5	2,4	22	1000	100
B6/P		1,5÷2,5	16÷14	6,2	9,4	2,4	23,5	1000	100
B8/P		1,5÷2,5	16÷14	8,2	13	2,4	29	1000	50
B10/P		1,5÷2,5	16÷14	10,2	13	2,4	29	1000	50
B12/P		1,5÷2,5	16÷14	12,2	18	2,4	35	1000	50
C3/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	3,6	6,9	3,6	26	500	50
C4/P		2,5÷6	12÷10	4,2	8	3,6	26	500	50
C5/P		2,5÷6	12÷10	5,2	10	3,6	26	500	50
C6/P		2,5÷6	12÷10	6,2	10	3,6	26	500	50
C8/P		2,5÷6	12÷10	8,2	14	3,6	31	500	50
C10/P		2,5÷6	12÷10	10,2	14	3,6	31	500	50
C12/P		2,5÷6	12÷10	12,2	18	3,6	38	500	100
C140/P		2,5÷6	12÷10	14,2	24	3,6	42	500	50
C160/P		2,5÷6	12÷10	16,2	24	3,6	42	500	50
C65/P ASOLA		2,5÷6	12÷10	16,2	24	3,6	42	500	50

PRODOTTI INNOVATIVI / INNOVATIVE PRODUCTS

C8G/L/P		2,5÷6	12÷10	8,2	15	3,6	32	500	100
C10/G/L/P		2,5÷6	12÷10	10,2	15	3,6	32	500	100
C65/P ASOLA		2,5÷6	12÷10	5 e 6	10,6	3,6	31,5	500	50

Per interruttori con vite imperdibile: occhiello con gancio laterale, adatto a sezioni da 6 mm² vite 8 e 10 con zigrinatura antiscivolo. Soluzione intelligente che riduce i tempi di collegamento, garantendo un contatto migliore. Disponibili nudi e preisolati.

For switches with screw with anti-leakage device: ring with lateral hook suitable for wire range 6 mm², screw 8 and 10 with anti slip grooves. An intelligent solution that can reduce connection times and that can guarantee a better contact. Available pre-insulated and not insulated.

Occhiello asolato sezione 4-6 mm² per vite da 5 e da 6. Un unico prodotto con doppia funzione. Sostituisce il lavoro che finora potevano fare solo due articoli distinti con foro vite rispettivamente del diametro di 5 o di 6 mm

Ring buttonhole for screw diameter 5 mm and 6 mm and wire range 4-6 mm². It is a single product which performs an operation that until now was only possible by using two different products with screw hole diameter of 5 mm and 6 mm.




EGI[®]

S.r.l.

TRE BUONI MOTIVI PER PREFERIRE GLI OCCHIELLI EGI

THREE GOOD REASONS TO CHOOSE EGI RING TERMINALS



Gli occhielli di produzione EGI sono gli unici sul mercato con forma rettangolare. Questa particolarità, oltre a essere una garanzia di riconoscibilità di produzione italiana, comporta anche notevoli vantaggi funzionali

EGI ring terminals are the only products on the market with rectangular shape. This specific design is a guarantee of Italian production and adds considerable functionality benefits.



1 Possibilità di introduzione in spazi limitati
Facility to insert in restricted spaces



2 Autocentratura del terminale
Terminal is self-centre locating



3 Miglior contatto elettrico
Better electrical contact



www.egisrl.it



CAPICORDA PREISOLATI 0,25÷6 mm² PRE-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm²



FORCELLE CON ZIGRINATURA ANTISCIVOLO

La zigrinatura antiscivolo consente una migliore tenuta sulla vite, rendendo il prodotto più sicuro e più facile da utilizzare.

FORK TERMINALS WITH ANTI SLIP GROOVES

The anti slip grooves provide a better connection on the screw, thus increasing its functionality and safety.

MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Tubetto PVC autoestinguente


TUTTI I CAPICORDA POSSONO ESSERE FORNITI CON BUSSOLA ANTIVIBRANTE IN RAME CHE ASSICURA UNA DOPPIA CONNESSIONE SUL COLLETTO ATTACCATO AL CAVO. AGGIUNGERE -BA DOPO IL CODICE ARTICOLO (ES. A2/P-BA)

MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper
Self extinguishing PVC

ALL TERMINALS CAN BE SUPPLIED WITH A SPECIAL ANTI VIBRATION COPPER SLEEVE TO GUARANTEE A DOUBLE CONNECTION ON THE COLLAR ATTACHED TO THE CABLE. ADD -BA AFTER THE ITEM CODE (ES. A2/P-BA)

CAPICORDA A FORCELLA / FORK TERMINALS



PRODOTTI INNOVATIVI INNOVATIVE PRODUCTS

B135L/P	Forcella colletto lungo Fork terminal with long neck
A135S/P	Forcella con blocco tipo "S" Locking fork terminals "S" type
B14L/P B16L/P	Forcella cava lunga per ponte Long quarry fork terminal

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A13/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	3	5	1,8	20	1000	100
A135/P		0,25÷1,5	22÷16	3,5	5,9	1,8	18,5	1000	100
A135G/P		0,25÷1,5	22÷16	3,5	7,8	1,8	19,5	1000	100
A135S/P		0,25÷1,5	22÷16	3,5	6,5	1,8	19	1000	100
A14/P		0,25÷1,5	22÷16	4,1	6,5	1,8	20	1000	100
A15/P		0,25÷1,5	22÷16	5,2	8,5	1,8	20	1000	100
A16/P		0,25÷1,5	22÷16	6,2	10,5	1,8	21,5	1000	100
A18/P		0,25÷1,5	22÷16	8,2	12	1,8	27	1000	100
B13/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	3	5,5	2,4	20,5	1000	100
B135/P		1,5÷2,5	16÷14	3,5	6,3	2,4	20,5	1000	100
B135G/P		1,5÷2,5	16÷14	3,5	6	2,4	23,5	1000	100
B135L/P		1,5÷2,5	16÷14	3,5	6,3	2,4	24	1000	100
B14/P		1,5÷2,5	16÷14	4,1	6,5	2,4	20,4	1000	100
B14L/P		1,5÷2,5	16÷14	4,1	6,5	2,4	21,4	1000	100
B14S/P		1,5÷2,5	16÷14	4,1	6,5	2,4	21	1000	100
B15/P		1,5÷2,5	16÷14	5,2	9	2,4	22	1000	100
B16/P	Yellow	1,5÷2,5	16÷14	6,2	10,5	2,4	24	1000	100
B16L/P		1,5÷2,5	16÷14	6,2	10,5	2,4	25	1000	100
B18/P		1,5÷2,5	16÷14	8,2	12	2,4	27	1000	100
B110/P		1,5÷2,5	16÷14	10,2	13,5	2,4	28	1000	50
B112/P		1,5÷2,5	16÷14	12,2	18	2,4	35	1000	50
C13/P		2,5÷6	12÷10	3,5	6,9	3,6	26	500	50
C14/P		2,5÷6	12÷10	4,3	8	3,6	27	500	50
C14S/P		2,5÷6	12÷10	4,1	8	3,6	24	500	50
C15/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	5,2	10,5	3,6	28	500	50
C16/P		2,5÷6	12÷10	6,4	11,5	3,6	30	500	50
C18/P		2,5÷6	12÷10	8,5	13	3,6	31	500	50
C110/P		2,5÷6	12÷10	10,5	15	3,6	31	500	50
C112/P		2,5÷6	12÷10	12,2	18	3,6	38	500	50

PINZE CONSIGLIATE PER LA CRIMPATURA DEI TERMINALI PREISOLATI PER SEZIONI DA 0,25 A 6 mm² TOOLS SUGGESTED FOR CRIMPING PRE INSULATED TERMINALS WIRE RANGE FROM 0,25 TO 6 mm²



ART. 60

Pinza a cricchetto per preisolati 0,25 a 6mm². Doppia aggraffatura + punzone controllo qualità.
Ratchet tool for insulated terminals 0,25 to 6 mm². Double crimping + quality control punch.



ART. 54

Pinza per capicorda preisolati doppia aggraffatura da 0,25 a 6 mm². Taglia e spella fili.
Tool for insulated terminals double crimping from 0,25 up to 6 mm². Cut and wire stripper.



ART. 53

Pinza per capicorda nudi e preisolati da 0,25 a 6 mm².
Tool for insulated and not insulated terminals from 0,25 up to 6 mm².

PINZA A CRICCHETTO

PER CAPICORDA PREISOLATI DA 0,25 A 6 MM²

RATCHET TOOL

FOR INSULATED TERMINALS WIRE RANGE FROM 0,25 TO 6 MM²

ART. 60



SOLO VANTAGGI! ONLY ADVANTAGES!

- Punzonatura per controllo qualità sul lavoro svolto
- *Punching insures quality control during the manufacture*
- Doppia aggraffatura
- *Double crimping*
- Testa affusolata per introduzione in spazi ridotti
- *Tapared head to aid insertion in tight spaces*
- Manico allungato per facilitare la crimpatura e consentire l'appoggio su superficie
- *Lengthened grip for easy crimping*

IN COSA CONSISTE LA PUNZONATURA CONTROLLO QUALITÀ WHAT IS THE CONTROL QUALITY PUNCHING

Questa funzione permette all'utilizzatore della pinza di capire fino a che punto la crimpatura con il cavo è perfetta.

Ad ogni sezione corrisponde una lettera:

● Giallo=E ● Blu=G ● Rosso=I

In fase di aggraffatura sul tubetto in PVC viene stampata la lettera che corrisponde alla sezione.

Fino a che si leggerà la stampa della lettera corrispondente la crimpatura sarà perfetta, quando la stampa si deteriorerà, non verrà più garantita la sicurezza di tenuta sul cavo.

The punching quality control function, alerts the operator when the crimping of the cable is complete.

Each wire range corresponds to a specific letter:

● Yellow=E ● Blue=G ● Red=I

During the crimping phase on the pvc tube, a letter, which correspond to the cross section, will be printed on the PVC. The crimping is accepted once the letter is clearly readable, if the letter is unreadable, it notifies the operator of a failed crimp.



CAPICORDA PREISOLATI a innesto rapido 0,25÷6 mm² PRE-INSULATED quick TERMINALS 0,25÷6 mm²



EAC CE

MATERIALE

Ottone stagnato con bussola antivibrante in rame
Tubetto PVC autoestinguente

TIPO

Femmina


MATERIAL

Tinned brass with antivibration copper sleeve
self extinguishing PVC

TYPE


Female

FEMMINA PREISOLATA / PREINSULATED FEMALE



ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A00/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,8	6	1,8	19	1000	100
A01/P		0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,8	6	1,8	19	1000	100
A02/P		0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	7,8	1,8	21	1000	100
A03/P		0,25÷1,5	22÷16	5,2x0,8	7,8	1,8	20	1000	100
A04/P		0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,5	6	1,8	19	1000	100
A05/P		0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,5	6	1,8	19	1000	100
A08/P		0,25÷1,5	22÷16	7,9x0,8	9,5	1,8	22,5	1000	100
B00/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	2,8x0,8	6	2,3	19	1000	100
B01/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,8	6	2,3	19,5	1000	100
B02/P		1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	7,8	2,3	21	1000	100
B03/P		1,5÷2,5	16÷14	5,2x0,8	7,8	2,3	21	1000	100
B04/P		1,5÷2,5	16÷14	2,8x0,5	6	2,3	19	1000	100
B05/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,5	6	2,3	19,5	1000	100
B08/P		1,5÷2,5	16÷14	7,9x0,8	9,5	2,3	22,5	1000	100
C01/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	4,8x0,8	6	3,4	21	500	50
C02/P		2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	7,8	3,4	24	500	50
C09/P		2,5÷6	12÷10	9,9x1	12,5	3,4	28	500	50

FEMMINA TOTALMENTE ISOLATA / FULLY INSULATED FEMALE



ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A00T/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,8	6	1,8	18,5	1000	100
A01T/P		0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,8	6	1,8	20	1000	100
A02T/P		0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	7,8	1,8	21	1000	100
A04T/P		0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,5	6	1,8	18,5	1000	100
A05T/P		0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,5	6	1,8	20	1000	100
B00T/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	2,8x0,8	6	2,3	20	1000	100
B01T/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,8	6	2,3	20	1000	100
B02T/P		1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	7,8	2,3	22	1000	50
B05T/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,5	6	2,3	20	1000	100
C02T/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	7,8	3,4	24	500	50

CAPICORDA PREISOLATI a innesto rapido 0,25÷6 mm² PRE-INSULATED quick TERMINALS 0,25÷6 mm²



EEC CE


MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Tubetto PVC autoestinguente

MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper
Self extinguishing PVC

MASCHIO PREISOLATO / PREINSULATED MALE



ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A22/P		0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	8	1,8	21	1000	100
A32/P		0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,8	8	1,8	20	1000	100
B22/P		1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	8	2,3	21	1000	100
B32/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,8	8	2,3	20	1000	100
B35/P		1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,5	8	2,7	20	1000	100
C22/P		2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	8	3,6	23	500	50
C29/P		2,5÷6	12÷10	9,9x1	9,9	3,6	26	500	50

MASCHIO TOTALMENTE ISOLATO / FULLY INSULATED MALE


MATERIALE

Ottone stagnato
Tubetto PVC
autoestinguente

MATERIAL

Tinned brass
Self extinguishing PVC

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A22T/P		0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	10,4	1,8	23	1000	50
B22T/P		1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	10,4	2,3	23	1000	50
C22T/P		2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	10,4	3,4	26,5	500	50



RACCORDO MISTO MASCHIO+FEMMINA / QUICK CONNECT MALE+FEMALE

MATERIALE

Ottone stagnato
con bussola
antivibrante in rame
Tubetto PVC
autoestinguente

TIPO

Maschio e femmina


MATERIAL

Tinned brass with
antivibration
copper sleeves
Self extinguishing PVC

TYPE

Male and female

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LINGUETTA TONGUE A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A30/P		0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	7,8	1,8	22,2	1000	50
B30/P		1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	8	2,3	23	1000	50
C30/P		2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	8	3,6	26	500	50



CAPICORDA PREISOLATI a innesto rapido 0,25÷6 mm² PRE-INSULATED quick TERMINALS 0,25÷6 mm²



MATERIALE

Ottone stagnato con bussola antivibrante in rame
Tubetto PVC autoestinguente

TIPO

Maschio e femmina

MATERIAL


Tinned brass with antivibration copper sleeve
self extinguishing PVC

TYPE

Male and female




SPINA CILINDRICA FEMMINA / FEMALE SOCKET



ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A69/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	4	8,7	1,8	23	1000	50
B69/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	5	8,7	2,3	23	1000	50
C69/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	5	8,7	3,6	28	500	50

SPINA CILINDRICA MASCHIO / MALE SOCKET



ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A96/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	4	8,7	1,8	21	1000	100
B96/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	5	8,7	2,3	21	1000	100
C96/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	5	8,7	3,6	24	500	50

CONNETTORI DI TESTA RICAVATI DA TUBO RAME BUTT CONNECTORS COPPER TINNED TUBE

MATERIALE




Tubo rame 99,9
Tubetto PVC
autoestinguente

MATERIAL

Copper tube 99,9
Self extinguishing
PVC


ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A20/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	5	1,8	26	1000	100
B20/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	5,5	2,4	26	1000	100
C20/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	7	3,6	27	500	50
D20/P	Red	10	8÷7	8,4	4,6	43	500	50

A richiesta possono essere forniti con isolante in nylon / On request can be supplied with NYLON insulation



A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE TERMO-RETRATTILI
ON REQUEST AVAILABLE ALSO SHRINK HEAT SLEEVE

CAPICORDA PREISOLATI a innesto rapido 0,25÷6 mm² PRE-INSULATED quick TERMINALS 0,25÷6 mm²



MATERIALE


Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Tubetto PVC autoestinguente

MATERIAL

Tinned electrolytic copper 99,9
Self extinguishing PVC




PUNTALE ROTONDO PREISOLATO PREINSULATED ROUND PIN TERMINAL



Puntale
rotondo

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A1C/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	1,7	9	1,8	20,5	1000	100
A1/P		0,25÷1,5	22÷16	1,7	11	1,8	22,5	1000	100
B1C/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	1,8	9	2,3	19	1000	100
B1/P		1,5÷2,5	16÷14	1,8	11	2,3	22	1000	100
C1/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	2,6	13	3,6	27,5	500	50

PUNTALE PIATTO PREISOLATO / PREINSULATED FLAT PIN TERMINAL



Puntale
piatto



B11G/P

ARTICOLO ARTICLE	COLORE COLOUR	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A11/P	Red	0,25÷1,5	22÷16	3	12	1,8	22	1000	100
A11C/P		0,25÷1,5	22÷16	3	9	1,8	19	1000	100
A11G/P (gancio)		0,25÷1,5	22÷16	3	17	1,8	27	1000	100
A11L/P		0,25÷1,5	22÷16	2,5	17	1,8	28	1000	100
B11/P	Blue	1,5÷2,5	16÷14	3	12	2,3	24,5	1000	100
B11L/P		1,5÷2,5	16÷14	2,5	17	2,3	28	1000	100
B11G/P (gancio)		1,5÷2,5	16÷14	3	17	2,3	27,5	1000	100
C11C/P	Yellow	2,5÷6	12÷10	3,9	9	3,6	25	500	50
C11/P		2,5÷6	12÷10	3,9	13	3,6	30	500	50

VALIGETTA ASSORTITA CON CAPICORDA PREISOLATI E PINZA TOOL KIT AND PRE-INSULATED TERMINALS



ART. / ART.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
AZ 0	Valigetta vuota / Empty bag
AZ 1	Assortimento terminali e pinza ART. 53 <i>Terminals choice and tool ART. 53</i>
AZ 2	Assortimento terminali e pinza ART. 54 <i>Terminals choice and tool ART. 54</i>
AZ 3	Assortimento terminali senza pinza <i>Terminals choice without tool</i>
AZ 4	Assortimento terminali e pinza ART. 60 <i>Terminals choice and tool ART. 60</i>
AZ 5	Assortimento terminali nudi e pinza ART. 52 <i>Not insulated terminals choice and tool ART. 52</i>



ASSORTIMENTO STANDARD VALIGETTA MODELLO AZ 1 - AZ 2 - AZ 3 E AZ 4

N. 10 scomparti per una capienza massima di circa 500 pz totali

STANDARD BAG ASSORTMENT OF MOD. AZ 1 - AZ 2 - AZ 3 AND AZ 4

N. 10 divisions for a maximum capacity of 500 pcs

50 pz/pcs C 1/P	50 pz/pcs A 13/P
50 pz/pcs C 6/P	50 pz/pcs A 16/P
50 pz/pcs C14/P	50 pz/pcs B 1/P
50 pz/pcs A 1/P	50 pz/pcs B 4/P
50 pz/pcs A 4/P	50 pz/pcs B 14/P



ART. 52



ART. 53



ART. 54



ART. 60

PER RIVENDITORI / FOR RETAILERS

NUOVO ESPOSITORE DA PARETE NEW WALL EXHIBITION

Nuovo espositore da parete con logo EGI per disporre in modo ordinato i nostri blister!

New wall exhibitor with EGI brand to arrange our blister!



TUBETTI TERMINALI PREISOLATI PRE-INSULATED END FERRULES



MATERIALE


Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Isolamento Polipropilene resistente
fino a 105°

MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper
Insertion funnel: Polypropylene heat
resistant up to 105°

COLORAZIONE A NORMA DIN 46228/4
COLOURS COMPLIANT TO DIN 46228/4

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI / PRE INSULATED END FERRULES



ART. 39

Pinza per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 6 mm²
Tool for insulated and not insulated ferrules 0,5 to 6 mm²




ART. 40

Pinza per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 6 mm²
Tool for insulated and not insulated ferrules 0,5 to 6 mm²

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	COLORE COLOUR	D1	D2	L1	L2	S1	S2	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
501	0,25	24		0,75	1,8	10	6	0,15	0,25	500
502	0,50	20		1	2,6	14	8	0,15	0,25	500
502/10	0,50	20		1	2,6	16	10	0,15	0,25	500
503	0,75	18		1,2	2,8	14	8	0,15	0,25	500
503/12	0,75	18		1,2	2,8	18	12	0,15	0,25	500
504	1	18		1,4	3	14	8	0,15	0,25	500
504/12	1	18		1,4	3	18	12	0,15	0,25	500
505	1,5	16		1,7	3,5	14	8	0,15	0,25	500
505/12	1,5	16		1,7	3,5	18	12	0,15	0,25	500
505L	1,5	16		1,7	3,5	16	10	0,15	0,25	500
506	2,5	14		2,2	4,2	14	8	0,15	0,25	500
506L	2,5	14		2,2	4,2	18	12	0,15	0,25	500
507	4	12		2,8	4,8	17	10	0,2	0,3	500
507L	4	12		2,8	4,8	26	18	0,2	0,3	500
508	6	10		3,5	6,3	20	12	0,2	0,3	100
508L	6	10		3,5	6,3	26	18	0,2	0,3	100
509	10	8		4,5	7,6	22	12	0,2	0,4	100
509L	10	8		4,5	7,6	28	18	0,2	0,4	100
510	16	6		5,8	8,8	24	12	0,2	0,4	100
510L	16	6		5,8	8,8	28	18	0,2	0,4	100
511	25	4		7,3	11,2	30	16	0,2	0,4	50
512	35	2		8,3	12,7	30	16	0,2	0,4	50
513	50	1		10,3	15	36	20	0,3	0,5	50
514	70	2/0		13,5	16	37	21	0,4	0,6	25
515	95	3/0		14,5	18	44	25	0,4	0,6	25
516	120	4/0		16,5	20	48	27	0,45	0,7	25
517	150	300MCM		19,5	23	58	32	0,5	1	25

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI DOPPIO INVITO PRE INSULATED TWIN WIRE END FERRULES





ART. 41

Pinza per tubetti nudi e preisolati da 6 a 16 mm²
Tool for insulated and not insulated ferrules 6 to 16 mm²



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	COLORE COLOUR	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
502/2	2x0,5	2x20		1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	500
503/2	2x0,75	2x18		1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	500
503/2L	2x0,75	2x18		1,7	2,8	5	17	10	0,15	0,25	500
504/2	2x1	2x18		1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	500
504/2L	2x1	2x18		1,95	3,4	5,4	17	10	0,15	0,3	500
505/2	2x1,5	2x16		2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	500
505/2L	2x1,5	2x16		2,2	3,6	6,6	20	12	0,15	0,3	500
506/2	2x2,5	2x14		2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	500
506/2L	2x2,5	2x14		2,8	4,2	7,8	21,5	13	0,2	0,3	500
507/2	2x4	2x12		3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	100
508/2	2x6	2x10		4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	100
509/2	2x10	2x8		6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	100
510/2	2x16	2x6		8,2	9,6	18,4	30	14	0,2	0,4	100

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI SERIE IN BOBINA PRE-INSULATED END FERRULES REEL SERIES



MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9 stagnato
Isolamento Polipropilene
resistente fino a 105°

MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper
Insertion funnel: Polypropylene
heat resistant up to 105°

COLORAZIONE A NORMA DIN 46228/4
COLOURS COMPLIANT TO DIN 46228/4

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	COLORE COLOUR	D1	D2	L1	L2	S1	S2	A1	A2	A3	A4	PEZZI PER BOBINA* PCS PER REEL
502/3/4	0,50	20		1	2,6	14	8	0,15	0,3	0,2	3,6	0,25	1,5	4.000
503/3/4	0,75	18		1,2	2,8	14	8	0,15	0,3	0,2	3,6	0,25	1,5	4.000
504/3/4	1	18		1,4	3	14	8	0,15	0,3	0,2	4,2	0,25	1,5	3.500
505/3/4	1,5	16		1,7	3,5	14	8	0,15	0,3	0,2	4,2	0,25	1,5	3.000
506/3/4	2,5	14		2,2	4,2	14	8	0,15	0,3	0,2	5	0,25	1,5	2.500

* Nuovo imballo disponibile dopo esaurimento scorte del precedente / * New packaging available after the previous stock is depleted

TUBETTI TERMINALI NUDI / NON INSULATED END FERRULES




MATERIALE

Rame elettrolitico stagnato
Tubetti utilizzati per fissaggio sicuro di cavetti
flessibili in condizioni particolari di spazio limitato

MATERIAL

Tinned electrolytic copper
Ferrules used to connect safely small flexible
cables in particular conditions of limited area



CONFORMI ALLA NORMATIVA DIN 46228/1
COMPLIANT TO DIN 46228/1

ART. 42

Pinza per tubetti nudi e preisolati da 25 a 50 mm²
Tool for insulated and non insulated ferrules 25 to 50 mm²



ART. 43

Pinza per tubetti nudi e preisolati da 50 a 95 mm²
Tool for insulated and non insulated ferrules 50 to 95 mm²



ART. 102/T

Pinza per tubetti nudi e preisolati
da 0,25 a 2,5 mm²
Tool for insulated
and non insulated
ferrules
0,25 to 2,5 mm²



ART. 103/T

Pinza per tubetti nudi e preisolati da 0,75 a 10 mm²
Tool for insulated and non insulated ferrules 0,75 to 10 mm²



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	D1	D2	L	S	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
92	0,50	20	1	2,1	6	0,15	500
92L/10	0,50	20	1	2,1	10	0,15	500
93C	0,75	18	1,2	2,3	6	0,15	500
93	0,75	18	1,2	2,3	8	0,15	500
93L	0,75	18	1,2	2,3	10	0,15	500
94C	1	18	1,4	2,5	6	0,15	500
94	1	18	1,4	2,5	8	0,15	500
95C	1,5	16	1,7	2,8	7	0,15	500
95	1,5	16	1,7	2,8	10	0,15	500
96C	2,5	14	2,2	3,4	7	0,15	500
96	2,5	14	2,2	3,4	10	0,15	500
97	4	12	2,8	4	9	0,2	500
97L	4	12	2,8	4	12	0,2	500
98	6	10	3,5	4,7	12	0,2	500
98L	6	10	3,5	4,7	15	0,2	500
99	10	8	4,5	5,8	12	0,2	500
99L	10	8	4,5	5,8	15	0,2	500
100	16	6	5,8	7,5	12	0,2	500
100L	16	6	5,8	7,5	15	0,2	500
100L/20	16	6	5,8	7,5	20	0,2	500
100L/25	16	6	5,8	7,5	25	0,2	500
101	25	4	7,3	9,5	15	0,2	500
102/12	35	2	8,3	11	12	0,2	500
102	35	2	8,3	11	18	0,2	500
103	50	1	10,3	13	18	0,3	500
104	70	2/0	12,5	15	25	0,4	100

CAPICORDA NUDI 0,25÷6 mm² NON-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm²




MATERIALE
Rame elettrolitico 99,9 stagnato

MATERIAL
99,9 tinned electrolytic copper



CAPICORDA A OCCHIELLO / RING TERMINALS



C140



C8G/L



C65-ASOLA



C5/DOPPIO



C5F/DOPPIO



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A2	0,25÷1,5	22÷16	2,4	5,7	1,8	12	1000	100
A3	0,25÷1,5	22÷16	3,6	5,7	1,8	12	1000	100
A4	0,25÷1,5	22÷16	4,2	6,9	1,8	14	1000	100
A5	0,25÷1,5	22÷16	5,4	8	1,8	15	1000	100
A6	0,25÷1,5	22÷16	6,2	10	1,8	19,3	1000	100
A8	0,25÷1,5	22÷16	8,2	12	1,8	19,3	1000	100
A10	0,25÷1,5	22÷16	10,2	13	1,8	22,4	1000	100
B3	1,5÷2,5	16÷14	3,6	6,4	2,4	15	1000	100
B4	1,5÷2,5	16÷14	4,2	6,4	2,4	15	1000	100
B5	1,5÷2,5	16÷14	5,2	8,5	2,4	17	1000	100
B6	1,5÷2,5	16÷14	6,2	9,4	2,4	18	1000	100
B8	1,5÷2,5	16÷14	8,2	13	2,4	22,5	1000	100
B10	1,5÷2,5	16÷14	10,2	13	2,4	22,5	1000	100
B12	1,5÷2,5	16÷14	12,2	18	2,4	29	1000	50
C3	2,5÷6	12÷10	3,6	6,9	3,6	19,2	1000	100
C4	2,5÷6	12÷10	4,2	8	3,6	19	1000	100
C5	2,5÷6	12÷10	5,2	10	3,6	19,6	1000	100
C6	2,5÷6	12÷10	6,2	10	3,6	19,6	1000	100
C8	2,5÷6	12÷10	8,2	14	3,6	24,3	1000	50
C10	2,5÷6	12÷10	10,2	14	3,6	24,3	1000	50
C12	2,5÷6	12÷10	12,2	18	3,6	30,5	1000	50
C140	2,5÷6	12÷10	14,2	24	3,6	35	500	50
C160	2,5÷6	12÷10	16,2	24	3,6	35	500	50

PRODOTTI INNOVATIVI / INNOVATIVE PRODUCTS

C8G/L	2,5÷6	12÷10	8,2	15	3,6	25	500	100
C10G/L	2,5÷6	12÷10	10,2	15	3,6	25	500	100
C65-ASOLA	2,5÷6	12÷10	5 e 6	10,6	3,6	24,8	500	50
C-SF/DOPPIO	2,5÷6	12÷10	SF	10	3,6	42,6	500	100
C5/DOPPIO	2,5÷6	12÷10	5,2	10	3,6	42,6	500	100
C6/DOPPIO	2,5÷6	12÷10	6,2	10	3,6	42,6	500	100

C8G/L e C10G/L

- Per interruttori con vite imperdibile: occhiello con gancio laterale, adatto a sezioni da 6 mm² vite 8 e 10 con zigrinatura antiscivolo. Soluzione intelligente che riduce i tempi di collegamento, garantendo un contatto migliore. Disponibili nudi e preisolati.
- For switches with screw with anti-leakage device: ring with lateral hook suitable for wire range 6 mm², screw 8 and 10 with anti slip grooves. An intelligent solution that can reduce connection times and that can guarantee a better contact. Available pre-insulated and not insulated.

C65-ASOLA

- Occhiello asolato sezione 6 mm² per vite da 5 e da 6. Alternativa che permette con un unico terminale di utilizzare connessioni con vite M5 e M6.
- Ring buttonhole, wire range 6 mm² for screw hole 5 and 6. It is an alternative solution which allows to use connections with screw M5 and M6 with a single terminal.

C-SF/DOPPIO - C5/DOPPIO e C6/DOPPIO

- Giunto doppio per sezioni da 6 mm² con foro vite da 5 o 6 mm, oppure senza foro vite.
- Double butt-connector, wire range 6 mm² with screw hole 5 or 6mm or without hole.

ART. 52

Pinza a cricchetto per capicorda nudi da 1,5 a 10 mm²
Ratchet tool for non insulated terminals 1,5 to 10 mm²



ART. 53

Pinza manuale per capicorda nudi e preisolati da 0,25 a 6 mm²
Manual tool for insulated and non insulated terminals 0,25 to 6 mm²



CAPICORDA NUDI 0,25÷6 mm² NON-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm²



MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9 stagnato

MATERIAL

99,9 tinned electrolytic copper




CAPICORDA NUDI A FORCELLA CON ZIGRINATURA ANTI-SCIVOLO

La zigrinatura antiscivolo consente una migliore tenuta sulla vite, rendendo il prodotto più sicuro e più facile da utilizzare.

NON INSULATED FORK TERMINALS WITH ANTI SLIP GROOVES

The anti slip grooves provide a better connection on the screw, increasing functionality and safety of the product.

CAPICORDA A FORCELLA / FORK TERMINALS



B16L



B135L



C14S



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A FORO VITE SCREW HOLE	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A13	0,25÷1,5	22÷16	3	5	1,8	13,7	1000	100
A135	0,25÷1,5	22÷16	3,6	5,9	1,8	12,2	1000	100
A135S	0,25÷1,5	22÷16	3,6	6,5	1,8	14,5	1000	100
A14	0,25÷1,5	22÷16	4,1	6,5	1,8	14	1000	100
A15	0,25÷1,5	22÷16	5,2	8,5	1,8	15,3	1000	100
A16	0,25÷1,5	22÷16	6,2	10,5	1,8	15,3	1000	100
A18	0,25÷1,5	22÷16	8,2	12	1,8	21	1000	100
B13	1,5÷2,5	16÷14	3	5,5	2,4	15,5	1000	100
B135	1,5÷2,5	16÷14	3,5	6,4	2,4	15	1000	100
B135L	1,5÷2,5	16÷14	3,5	6,3	2,4	18	1000	100
B14	1,5÷2,5	16÷14	4,1	6,5	2,4	15	1000	100
B14L cava lunga per ponte	1,5÷2,5	16÷14	4,1	6,5	2,4	16	1000	100
B14S con blocco	1,5÷2,5	16÷14	4,1	6,4	2,4	15	1000	100
B15	1,5÷2,5	16÷14	5,2	9	2,4	16,3	1000	100
B16	1,5÷2,5	16÷14	6,2	10,5	2,4	18,3	1000	100
B16L cava lunga per ponte	1,5÷2,5	16÷14	6,2	10,5	2,4	18,3	1000	100
B18	1,5÷2,5	16÷14	8,2	12	2,4	21	1000	100
B110	1,5÷2,5	16÷14	10,2	13,5	2,4	22	1000	100
B112	1,5÷2,5	16÷14	12,2	18	2,4	29	1000	100
C13	2,5÷6	12÷10	3,5	6,9	3,6	19,4	1000	100
C14	2,5÷6	12÷10	4,3	8	3,6	19	1000	100
C14S con blocco	2,5÷6	12÷10	4,1	8	3,6	18	1000	100
C15	2,5÷6	12÷10	5,2	10,5	3,6	21	1000	100
C16	2,5÷6	12÷10	6,4	11,5	3,6	21	1000	100
C18	2,5÷6	12÷10	8,5	13	3,6	24	1000	100
C110	2,5÷6	12÷10	10,5	15	3,6	24,5	1000	50
C112	2,5÷6	12÷10	12,2	18	3,6	30,5	1000	50
D13//NA	6÷10	8	3,6	6,9	3,6	19,4	1000	


CAPICORDA NUDI 0,25÷6 mm² NON-INSULATED TERMINALS 0,25÷6 mm²



MATERIALE
Rame elettrolitico 99,9 stagnato


MATERIAL
99,9 tinned electrolytic copper

PUNTALE ROTONDO / ROUND PIN TERMINAL



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A1C	0,25÷1,5	22÷16	1,7	9	1,8	12	1000	100
A1	0,25÷1,5	22÷16	1,7	11	1,8	16	1000	100
B1C	1,5÷2,5	16÷14	1,8	9	2,3	15	1000	100
B1	1,5÷2,5	16÷14	1,8	11	2,3	17	1000	100
C1	2,5÷6	12÷10	2,6	13	3,6	20	1000	100

PUNTALE PIATTO / FLAT PIN TERMINAL



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A11C	0,25÷1,5	22÷16	3	9	1,8	14	1000	100
A11	0,25÷1,5	22÷16	3	11,5	1,8	16,5	1000	100
A11L	0,25÷1,5	22÷16	2,5	17	1,8	21,7	1000	100
B11	1,5÷2,5	16÷14	3	12	2,3	17,3	1000	100
B11L	1,5÷2,5	16÷14	2,5	17	2,3	21,7	1000	100
C11	2,5÷6	12÷10	4	13,8	3,6	21,7	1000	100
C11C	2,5÷6	12÷10	4	9	3,6	17	1000	100

PUNTALINI DI POTENZA 10-95 mm² POWER PIN 10-95 mm²



MATERIALE
Tubo rame stagnato
CON ZIGRINATURA ANTISCIVOLO


MATERIAL
Tinned copper tube
WITH ANTI SLIP GROOVES

- Per isolare i puntalini di potenza è possibile utilizzare i cappucci tipo P, disponibili nel colore standard nero, oppure in diverse colorazioni.
- Utilizzare i cappucci declassando la sezione come in tabella.
- Su richiesta, possibilità di variare la lunghezza dei puntalini e di piegarli a 90°.

Per un corretto uso delle pinze declassare la portata delle stesse di almeno una posizione. Esempio: 10mm²=6mm².

- To insulate power pins it is possible to use soft sleeves type P, available in the standard black colour, or in several different colours.
- Use soft sleeves declassing wire range as shown in tab.
- On request it is possible to change power pin length or to bent them to 90°.

For a correct use of crimping tools, declass wire range of the die by at least one position. For example: 10mm²=6mm².



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	CAPPUCCI ISOLANTI DECLASSATI
D1	10	4,3	12	4,6	25	100	PC
E1	16	6	14,5	6	29	100	PD
F1	25	7	15,5	6,6	34,5	100	PE
G1	35	9	19	9	42	100	PF
H1	50	10	20,5	10	46,5	50	PG
I1	70	12	23,5	12	55,5	50	PH
L1	95	13	25	13	58	50	PI

CAPICORDA NUDI a innesto rapido 0,25÷6 mm² NON-INSULATED quick connect TERMINALS 0,25÷6 mm²

MATERIALE

Ottone OT 67 grezzo

A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE STAGNATI


MATERIAL

OT 67 not tinned brass

ON REQUEST AVAILABLE TINNED



CAPICORDA A INNESTO RAPIDO APERTI OPEN QUICK CONNECT TERMINALS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG		LINGUETTA TONGUE	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode	
A04-A	0,25÷1,5	22÷16		2,8x0,5	14	1000	100	FEMMINA FEMALE
A04-A/D	0,25÷1,5	22÷16		2,8x0,5	14	1000	100	
A00-A	0,25÷1,5	22÷16		2,8x0,8	14	1000	100	
A01-A	0,25÷1,5	22÷16		4,8x0,8	15	1000	100	
A02-A	0,25÷1,5	22÷16		6,3x0,8	19	1000	100	
A05-A	0,25÷1,5	22÷16		4,8x0,5	15	1000	100	
B02-A	0,50÷2,5	16÷14		6,3x0,8	19	1000	100	
B02-A/D	0,50÷2,5	16÷14	con dentino	6,3x0,8	19	1000	100	
B02-A/B	0,50÷2,5	16÷14	con blocco	6,3x0,8	19	1000	100	
B02-A/BAND	0,50÷2,5	16÷14	90°	6,3x0,8	16	1000	100	
C09-A	2,5÷6	12÷10		9,9x1	25	1000	50	MASCHIO +FEMMINA MALE +FEMALE
B30-A	0,50÷2,5	16÷14	raccordo misto	6,3x0,8	21	1000	50	
0010	DOPPIO INNESTO (TIPO30)			6,3x0,8	19	1000	1000	MASCHIO MALE
A42-A	0,50÷2	22÷16		2,8x0,5	15	1000	100	
B22-A	1÷2,5	16÷14		6,3x0,8	20,7	1000	100	
B22S-A	1÷2,5	16÷14		6,3x0,8	29	1000	100	

PINZE PER CAPICORDA APERTI / TOOLS FOR OPEN TERMINALS

ART. 51

Pinza a cricchetto per capicorda aperti
da 0,5 a 6 mm²
Ratchet tool for open terminals
from 0,5 to 6 mm²



ART. 51R

Pinza a cricchetto per capicorda aperti
da 0,5 a 2,5 mm²
Ratchet tool for open terminals
from 0,5 to 2,5 mm²



ART. 51B

Pinza manuale per capicorda aperti
da 0,25 a 6 mm²
Manual tool for open terminals
from 0,25 to 6 mm²



CAPICORDA NUDI a innesto rapido 0,25÷6 mm² NON-INSULATED quick connect TERMINALS 0,25÷6 mm²

MATERIALE

Ottone OT 67 grezzo

A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE STAGNATI

MATERIAL

OT 67 not tinned brass

ON REQUEST AVAILABLE TINNED




SPINA CILINDRICA APERTA / OPEN SOCKET



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A	LUNGHEZZA LENGTH	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode	
B69-A	0,50÷2,5	16÷14	4	21	1000	100	FEMMINA FEMALE
B96-A	0,50÷2,5	16÷14	4	25	1000	100	MASCHIO MALE


OCCHIELLI APERTI / OPEN RINGS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	Ø A	Ø B FORO VITE SCREW HOLE	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A4-A	0,50÷2	22÷16	8,7	4,2	19	1000	100
A5-A	0,50÷2	22÷16	8,7	5,2	20	1000	100
A6-A	0,50÷2	22÷16	8,7	6,2	20	1000	100
B5-A	0,50÷2,5	16÷14	8,7	5,2	20	1000	100
D5-A	6÷10	8	10	5,2	24	500	50

A richiesta disponibili in bobina o stagnati / On request available in reel or tinned


CAPICORDA A INNESTO RAPIDO PRE-CHIUSI FEMMINA FEMALE PRE-CLOSED QUICK CONNECT TERMINALS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	A	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
B02L	1÷2,5	16÷14	6,3x0,8	20	1000	100
C02L	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	20	1000	100

A richiesta disponibili stagnati / On request available tinned

CAPICORDA IN ACCIAIO NICHELATO ADATTI ALLE ALTE TEMPERATURE NIKEL STEEL TERMINALS SUITABLE FOR HIGH TEMPERATURE



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	VITE SCREW	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
B02-A-A	1÷2,5	6,3x0,8	18,5	100
B30-A-A	1÷2,5	6,3x0,8	20	100
B4-A-A	1÷2,5	M4	19,3	100
B5-A-A	1÷2,5	M5	19,3	100
B6-A-A	1÷2,5	M6	19,3	100
C4-A-A	4÷6	M4	23,5	100
C5-A-A	4÷6	M5	23,5	100
C6-A-A	4÷6	M6	23,5	100

CAPICORDA NUDI a innesto rapido 0,25÷6 mm² NON-INSULATED quick connect TERMINALS 0,25÷6 mm²




MATERIALE
Ottone OT 67 stagnato

MATERIAL
OT 67 tinned brass



CAPICORDA A INNESTO RAPIDO CHIUSI FEMMINA CLOSED FEMALE QUICK CONNECT TERMINALS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A00	0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,8	6	1,8	14,5	1000	100
A01	0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,8	6	1,8	13	1000	100
A02	0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	7,8	1,8	16	1000	100
A03	0,25÷1,5	22÷16	5,2x0,8	7,8	1,8	15	1000	100
A04	0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,5	6	1,8	14,5	1000	100
A05	0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,5	6	1,8	13	1000	100
B00	1,5÷2,5	16÷14	2,8x0,8	6	2,3	14,5	1000	100
B01	1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,8	6	2,3	13	1000	100
B02	1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	7,8	2,3	16	1000	100
B03	1,5÷2,5	16÷14	5,2x0,8	7,8	2,3	15	1000	100
B04	1,5÷2,5	16÷14	2,8x0,5	6	2,3	14,5	1000	100
B05	1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,5	6	2,3	13	1000	100
C01	2,5÷6	12÷10	4,8x0,8	6	3,4	13	1000	100
C02	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	7,8	3,4	16	1000	100

CAPICORDA A INNESTO RAPIDO CHIUSI MASCHIO CLOSED MALE QUICK CONNECT TERMINALS

MATERIALE
Rame elettrolitico
99,9 stagnato

MATERIAL
99,9 tinned electrolytic
copper




ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	A	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	BLISTER con codice a barre with barcode
A11C	0,25÷1,5	22÷16	2,8x0,7	1,8	14	1000	100
A22	0,25÷1,5	22÷16	6,3x0,8	1,8	15,8	1000	100
A32	0,25÷1,5	22÷16	4,8x0,8	1,8	13,6	1000	100
B22	1,5÷2,5	16÷14	6,3x0,8	2,4	16,6	1000	100
B32	1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,8	2,4	13,5	1000	100
B35	1,5÷2,5	16÷14	4,8x0,5	2,4	13,5	1000	100
C22	2,5÷6	12÷10	6,3x0,8	3,6	16,5	1000	100
C29	2,5÷6	12÷10	9,9x1	3,6	19,5	1000	100

PRESE LAMELLARI MASCHIO IN OTTONE QUICK CONNECT MALE BRASS TABS



—● **MATERIALE**
Ottone OT 67 grezzo

—● **MATERIAL**
OT 67 not tinned brass



ARTICOLO ARTICLE	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
1) 002 DRITTA	6,3x0,8	8,2	3-4-5-6	19	2500
2) 004 A 90°	6,3x0,8	8,2	3-4-5-6	19	2500
3) 005 A 45°	6,3x0,8	8,2	3-4-5-6	19	2500
4) 006 A 45°	6,3x0,8	15	6-8-10	35	2500
5) 007 DOPPIA DRITTA	6,3x0,8	8,2	3-4-5-6	30,6	2500
6) 008 A 45° DOPPIA	6,3x0,8	8,2	3-4-5-6	30,6	2500
7) 009 A 90° DOPPIA	6,3x0,8	8,2	3-4-5-6	30,6	2500

A richiesta disponibili stagnati / On request available tinned



LAMELLE SPECIALI IN OTTONE STAGNATO SPECIAL TINNED BRASS TABS




—● **MATERIALE**
Ottone OT 67 stagnato

—● **MATERIAL**
OT 67 tinned brass

ARTICOLO ARTICLE	A	B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
1) 001 A SALDARE PER CIRCUITO STAMPATO	6,3x0,8	8,2	14	1000
2) 002/G CON DENTINO	6,3x0,8	8,2	19	1000
3) 005/4 SPEC VITE 4	6,3x0,8	7	17	1000

CAPPUCCI ISOLANTI PER CAPICORDA A INNESTO RAPIDO INSULATING CAPS FOR RAPID CONNECTORS



CAPPUCCI / SLEEVES


ARTICOLO ARTICLE	PER CAPICORDA FOR TERMINALS	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
1) ART.00 FEMMINA	2,8	1000
2) ART.01 FEMMINA	4,8	1000
3) ART.02 FEMMINA	6,3	1000
4) ART.22 MASCHIO	6,3	1000
5) ART.02 BANDIERA	6,3	1000
6) ART.00/T CON BLOCCO FRONTALE	2,8	1000
7) ART.01/T CON BLOCCO FRONTALE	4,8	1000
8) ART.02/T CON BLOCCO FRONTALE	6,3	1000
9) ART.630 CAPPUCCIO A 2 VIE MASCHIO PER FASTON FEMMINA	6,3	100
10) ART.631 CAPPUCCIO A 2 VIE FEMMINA PER FASTON MASCHIO	6,3	100
11) ART.ECT 1030 CAPPUCCIO A 3 VIE MASCHIO PER FASTON FEMMINA	6,3	100
12) ART.ECT 1031 CAPPUCCIO A 3 VIE FEMMINA PER FASTON MASCHIO	6,3	100
13) ART.ECT 1040 CAPPUCCIO A 4 VIE MASCHIO PER FASTON FEMMINA	6,3	100
14) ART.ECT 1041 CAPPUCCIO A 4 VIE FEMMINA PER FASTON MASCHIO	6,3	100

CONNETTORI DI CODA / END CONNECTORS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	LUNGHEZZA LENGTH	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
A-CODA	0,25÷1,5	22÷16	20	1000
B-CODA	1,5÷2,5	16÷14	20	1000
C-CODA	2,5÷6	12÷10	25,5	500
D-CODA	6÷10	8÷10	27,6	500

CONNETTORI RAPIDI (MORSETTO AUTOSPELLANTE) / RAPID CONNECTORS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	AWG	A	B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
A.A. Rosso	0,25÷1,5	22÷16	13,5	10	19,5	100
B.B. Blu	1,5÷2,5	16÷14	13,5	10	19,5	100
C.C. Giallo	2,5÷6	12÷10	15	10	20	100
B.B./S Blu	1,25÷2,5	16÷14	18	11	9,5	100

A richiesta disponibili anche in nylon / On request available in nylon



PRODUZIONI SPECIALI SPECIAL PRODUCTION

Oltre agli articoli standard, EGI è in grado di realizzare, in tempi brevi e con costi contenuti, **prodotti speciali su richiesta di ogni singolo cliente**, atti a risolvere qualsiasi esigenza di connessione elettrica. Inoltre, sono sempre allo studio e alla progettazione articoli nuovi e altamente innovativi che periodicamente vanno ad ampliare la già vasta gamma di prodotti a catalogo.

La possibilità di fornire ARTICOLI STANDARD, ARTICOLI SPECIALI SU RICHIESTA E ARTICOLI INNOVATIVI, rendono EGI unica nel settore elettrico, sempre all'avanguardia e in continua evoluzione!

*In addition to standard items, EGI is able to produce, with short delivery times and with low costs, **special products on request of each single customer**, to face and solve every electric connection needs.*

Furthermore, EGI is always work in progress with study and design of new highly innovative items which periodically expand the already large range of products in catalogue.

The ability to supply STANDARD ITEMS, SPECIAL ITEMS ON REQUEST AND INNOVATIVE ITEMS, make EGI unique in the electric field, always at cutting edge and in constant evolution!



**LA GAMMA AGGIORNATA DEI PRODOTTI EGI È CONSULTABILE ALL'INDIRIZZO
THE UPDATED EGI RANGE OF PRODUCTS IS AVAILABLE AT THE ADDRESS**

www.egisrl.it



GIUNTI DI POTENZA POWER BUTT-CONNECTORS




MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube



CONNETTORI DI TESTA / BUTT CONNECTORS



I giunti sono ricavati da tubo rame avente le stesse dimensioni usate per i capicorda di potenza e sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per facilitare l'ingresso del cavo.

Butt-connectors are made with same copper tube used for power terminals and they have smoothed on both end sides for an easy cable entry.

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	L	B	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	
A20	1,5	15	2	100/1000	STANDARD CON FORO ISPEZIONE A RICHIESTA SENZA FORO STANDARD WITH INSPECTION HOLE ON REQUEST WITHOUT HOLE
B20	2,5	15	2,7	100/1000	
C20	6	21	3,7	100/1000	
D20	10	25	4,6	100	
E20	16	27	6	100	
F20	25	29	7	100	
G20	35	36	9	100	
H20	50	37	10	50	
I20	70	39	12	50	
L20	95	43	13,7	25	
M20	120	47	15,2	25	STANDARD SENZA FORO ISPEZIONE STANDARD WITHOUT INSPECTION HOLE
N20	150	58	16,7	20	
O20	185	64	19,2	10	
P20	240	75	21,5	10	
Q20	300	90	23,7	10	
R20	400	94	27	5	
S20	500	98	30,3	5	
T20	630	105	33,4	5	
U20	800	112	38	3	
V20	1.000	120	44	3	

A richiesta possibilità di realizzare lunghezze diverse da quelle standard / On request possibility to produce different length from standard ones

CONNETTORI PARALLELI / PARALLEL CONNECTORS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	L	B	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
A20C	1,5	6	2	1000
B20C	2,5	6	2,7	1000
C20C	6	9	3,7	1000
D20C	10	12	4,6	500
E20C	16	12	6	500
F20C	25	13	7	500
G20C	35	14	9	200
H20C	50	16	10	100
I20C	70	18	12	100
L20C	95	19	13,7	50
M20C	120	22	15,2	50
N20C	150	26,5	16,7	50
O20C	185	26,5	19,2	50
P20C	240	34	21,5	50
Q20C	300	43	23,7	25



—● ART. 55

- Pinza idraulica manuale per la compressione di capicorda, connettori e giunti a C per sezioni da 6 a 240 mm² (fornita senza matrici).
 - Costruzione leggera e compatta con testa di compressione a scatto ruotabile di 180°.
 - Dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocità.
 - Limitatore di pressione automatico.
 - Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell'impugnatura principale.
- *Manual hydraulic tool to crimp terminals, butt connectors and "C" connectors for wire range from 6 up to 240 mm² (supplied without dies).*
 - *Light and compact tool with automatic release compression head turning to 180°.*
 - *Automatic tool with dual speed.*
 - *Automatic pressure controller.*
 - *Manual reset in any position by rotation of the main hand.*

FORZA DI COMPRESSIONE: 50 kN
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 520 BAR
DIMENSIONI: 460x240x90 mm
PESO: 3,7 KG

COMPRESSION STRENGTH: 50 kN
PRESSURE: 520 BAR
DIMENSIONS: 460x240x90 mm
WEIGHT: 3,7 KG



RAME



ALLUMINIO



ACCIAIO



GIUNTI A "C"

MATRICI PER PINZA ART. 55 E ART. 55BAT DIES FOR TOOL ART. 55 AND ART. 55BAT

SEZIONI MM ²												
TIPO MATRICE	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
ESAGONALE CAPICORDA IN RAME		M3/5510E	M3/5516E	M3/5525E	M3/5535E	M3/5550E	M3/5570E	M3/5595E	M3/55120E	M3/55150E	M3/55185E	M3/55240E
ESAGONALE CAPICORDA IN ALLUMINIO			M4/551635A			M4/555095A			M4/55120150A			
A SPINA CAPICORDA IN ACCIAIO			M5/5516AC	M5/5525AC	M5/5535AC	M5/5550AC	M5/5570AC	M5/5595AC				
GIUNTI A "C"	M2/556	M2/5510	M2/551625		M2/5535	M2/555070						



ART. 58

- Pinza idraulica manuale per la compressione di capicorda, connettori e giunti a "C" per sezioni da 10 a 300/400 mm² (fornita senza matrici).
- Dotata di dispositivo automatico per l'avanzamento a 2 velocità e azionabile con una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile.
- Limitatore di pressione automatico.
- Manual hydraulic tool to clamp terminals, butt connectors and "C" connectors for wire range from 10 up to 300/400 mm², (supplied without dies).
- It has an automatic mechanism dual speed operating with only one hand during the high speed phase thanks to the handle attached to mobile grip.
- Automatic pressure limiter.

FORZA DI COMPRESSIONE: 130 kN
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 700 BAR
APERTURA TESTA: 29 mm
DIMENSIONI: 705x270x100 mm
PESO: 8,2 KG

COMPRESSION STRENGTH: 130 kN
PRESSURE: 700 BAR
HEAD OPENING: 29 mm
DIMENSIONS: 705x270x100 mm
WEIGHT: 38,2 KG



RAME



ALLUMINIO



ACCIAIO



GIUNTI A "C"

MATRICI E PUNZONI PER PINZA ART. 58 DIES AND PUNCH FOR TOOL ART. 58

SEZIONI MM²														
TIPO DI AGGRAFFATURA	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	
A PUNZONE	PUNZONE	P58/1050					P58/7095		P58/120300					
	MATRICE	M1/5810	M1/5816	M1/5825	M1/5835	M1/5850	M1/5870	M1/5895	M1/58120	M1/58150	M1/58185	M1/58240	M1/58300	
ESAGONALE CAPICORDA IN RAME		M3/5810E	M3/5816E	M3/5825E	M3/5835E	M3/5850E	M3/5870E	M3/5895E	M3/58120E	M3/58150E	M3/58185E	M3/58240E	M3/58300E	M3/58400E
ESAGONALE CAPICORDA IN ALLUMINIO			M4/581635A			M4/585095A			M4/58120150A		M4/58185240A			
A SPINA CAPICORDA IN ACCIAIO			M5/5816AC	M5/5825AC	M5/5835AC	M5/5850AC	M5/5870AC	M5/5895AC	M5/58120AC					
GIUNTI A "C"		M2/58610	M2/581625		M2/5835	M2/585070		M2/5895	M2/58120185					

PINZE / TOOLS

—● ART. 59

- Pompa oleodinamica a pedale completa di testa adatta per sezioni da 10 a 630 mm².
- Dispone di due velocità di mandata: una di avvicinamento e una di lavoro ed è in grado di sviluppare una pressione di esercizio di 700bar.
- Dotata di valvola a scatto che nell'uso dei cilindri aggraffatori assicura la perfetta esecuzione del lavoro garantendo l'uniformità del serraggio.
- Fornita completa di tubo per alta pressione lungo 2 metri con innesto rapido oleodinamico.

- Hydraulic foot pump with head included, suitable for wire range from 10 up to 630 mm².
- It is dual speed and it can develop 700bar pressure.
- It is equipped with a release valve which, in conjunction with seaming cylinders ensures the perfect completion of the job, guaranteeing the crimping uniformity.
- It is supplied with two meter long high pressure tube with rapid hydraulic coupling.



FORZA DI COMPRESSIONE: 55 kN
PRESSIONE D'ESERCIZIO: 700 BAR
DIMENSIONI: 425x130x320 mm
PESO: 6 KG

COMPRESSION STRENGTH: 55 kN
PRESSURE: 700 BAR
DIMENSIONS: 425x130x320 mm
WEIGHT: 6 KG

MATRICI PER PINZA ART. 59 / DIES FOR TOOL ART. 59

SEZIONI MM ²															
TIPO DI AGGRAFFATURA	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630
A PUNZONE	PUNZONE	P59/10200										P59/240500			P59/630
	MATRICE	M1/591025		M1/593595				M1/59120160		M1/59185240		M1/59300	Sopra i 300 mm ² non sono utilizzate matrici, i capicorda vanno inseriti direttamente nell'alloggiamento riservato alle matrici		
GIUNTI A "C"	MATRICE		M2/591625	M2/5935	M2/595070		M2/5995120								

—● ART. 55BAT

- Pinza oleodinamica a batteria per la compressione di capicorda, connettori e giunti a "C" per sezioni da 6 a 240 mm² (fornita senza matrici).
- Costruzione leggera, robusta e compatta con testa per la compressione a scatto ruotabile di 360°.
- Avanzamento estremamente rapido mediante doppio pistone idraulico.
- Impugnatura girevole per una presa comoda e sicura.
- Controllo costante dello stato di carica della batteria tramite LED.
- LED multifunzione per:
 - controllo svolgimento operazioni e messaggi per: verde=OK; arancione=manutenzione; rosso=guasto;
 - controllo e visualizzazione del successivo intervallo di manutenzione;
 - messaggio in caso di eventuali guasti (sovraccarico, sovracorrente, temperatura eccessiva...).

—● LE MATRICI SONO LE STESSHE UTILIZZATE PER LA PINZA ART. 55 (tabella pag. 35)

- Battery hydraulic tool to clamp terminals, butt connectors and "C" connectors for wire range from 6 up to 240 mm². (supplied without dies).
- Light, strong and compact tool with automatic release compression head rolling to 360°.
- High speed with dual hydraulic piston.
- Twisting grip for better control and more safety.
- Constant battery charge monitored by LED
- Multifunction LED for:
 - operation control and messages for: green=OK; orange=maintenance; red=out of order;
 - control and display of the next scheduled maintenance;
 - message of possible break down (overloaded, high temperature...).



FORZA DI COMPRESSIONE: 60 kN
DIMENSIONI: 610x400x140 mm
PESO: 6 KG


COMPRESSION STRENGTH: 60 kN
DIMENSIONS: 610x400x140 mm
WEIGHT: 6 KG



EGI[®]

S.r.l.


CAPPUCCI ISOLANTI TIPO P PER CAPICORDA DI POTENZA SOFT SLEEVES TYPE P FOR POWER TERMINALS



1

INSERIRE IL CAPPUCCIO NEL CAVO


dal lato maggiore o minore a seconda del tipo di cavo utilizzato, rigido o flessibile e a seconda dell'isolamento che si vuole ottenere.



2

PINZARE IL CAVO AL CAPICORDA

con crimpatura a punzone o esagonale e controllare il risultato ottenuto



3

PER OTTENERE UNA COPERTURA TOTALE

far scorrere il cappuccio sul terminale così da coprire la parte aggraffata e ottenere un "isolamento totale" evitando inoltre l'eventuale rottura dell'isolante (inconveniente che può verificarsi a capicorda aggraffati a basse temperature o con utensili non adatti)

TO OBTAIN TOTAL COVERAGE

slide the sleeve over the terminal until it covers the crimped part and obtain total insulation, avoiding the breakage of insulation (inconvenient which can occur to terminals crimped at low temperature or using tools not suitable)



VANTAGGI

- Il cappuccio tipo **P** si utilizza **a freddo** (non è termorestringente).
- Essendo un articolo complementare, non è necessario avere in magazzino la **doppia serie di terminali** nudi e preisolati (con relative pinze per nudi e pinze per preisolati).
- Una volta avvitata la connessione all'interruttore ipotetico vi è la possibilità di ottenere un **isolamento totale** semplicemente facendo scorrere il cappuccio mobile fino al fermo (grosso vantaggio se si pensa ai rischi di un eventuale cortocircuito nella parte scoperta negli altri tipi di isolamento).
- Abitualmente fornito di colore nero, il **cappuccio tipo P** è anche disponibile in altre **9 diverse colorazioni** per ogni sezione.

ADVANTAGES

- Use soft sleeve **type P cold** (it is not heat shrinkable).
- It is a complementary item, so it is not necessary to have stocked **double series of insulated and non insulated terminals** (with related tools for insulated and non insulated terminals).
- As soon as screwed the connection to the switch, there is the possibility to obtain a **total insulation** simply sliding the mobile sleeve until the catch. (Big advantage thinking about risks of possible short circuit in the uncovered part of other kind of insulations).
- Usually supplied in black colour, the **soft sleeve type P** is also available in other **9 different colours** for each sections.

CAPICORDA DI POTENZA 1,5÷1.000 mm²

POWER TERMINALS 1,5÷1.000 mm²




MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube



CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA DA TUBO
COLORE NERO - TIPO P

SOFT SLEEVES FOR TUBE
TERMINALS COLOUR BLACK
- TYPE P



ART.	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	L	A	M	N	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
PA	100	AT3	1,5	3	1,8	8	19	5	5	4	100
		AT4	1,5	4	1,8	8	19	5	5	4	100
		AT5	1,5	5	1,8	8	20	5	5	5	100
		AT6	1,5	6	1,8	8	21	5	6	5	100
PB	100	BT3	2,5	3	2,7	9,5	19	6	8	3	100
		BT4	2,5	4	2,7	9,5	19	6	8	4	100
		BT5	2,5	5	2,7	9,5	19	6	7	6	100
		BT6	2,5	6	2,7	9,5	25	6	9	7	100
		BT8	2,5	8	2,7	10,2	26	6	10	5	100
PC	100	CT3	4-6	3	3,7	10	24,5	7	7	5	100
		CT4	4-6	4	3,7	10	24,5	7	7	5	100
		CT5	4-6	5	3,7	11	27	7	7	5	100
		CT6	4-6	6	3,7	11	27	7	7	6	100
		CT8	4-6	8	3,7	13	30	7	9	8	100
		CT10	4-6	10	3,7	15	33	7	9	8	100
		CT12	4-6	12	3,7	18	42,5	12	12	11	100
PD	100	D3	10	3	4,6	10	27	7,5	7	5	100
		D4	10	4	4,6	10	27	7,5	7	6	100
		D5	10	5	4,6	10	27	7,5	7	6	100
		D6	10	6	4,6	11	28,5	7,5	8	6	100
		D8	10	8	4,6	13	32	7,5	9	8	100
		D10	10	10	4,6	15	37	7,5	11	10	100
		D12	10	12	4,6	18	42	7,5	13	12	100
		D14/S	10	14	5	21,5	43	11	12,5	10,5	100
PE	100	E3	16	3	6	12	29	9	8	6	100
		E4	16	4	6	12	29	9	8	6	100
		E5	16	5	6	12	29	9	8	6	100
		E6	16	6	6	12	29,5	9	8	6	100
		E8	16	8	6	13	32	9	9	8	100
		E10	16	10	6	15	37	9	11	10	100
		E12	16	12	6	18	41	9	13	12	100
PF	100	F4	25	4	7	13	31	10,5	7	6	100
		F5	25	5	7	13	31	10,5	7	6	100
		F6	25	6	7	13	32	10,5	7	6	100
		F8	25	8	7	13	34,5	10,5	9	8	100
		F10	25	10	7	15	40	10,5	11	10	100
		F12	25	12	7	18	44	10,5	13	12	100
PG	100	G4	35	4	9	17	36	14	7	6	100
		G5	35	5	9	17	36	14	7	6	100
		G6	35	6	9	17	38	14	7	6	100
		G8	35	8	9	17	40	14	9	8	100
		G10	35	10	9	18	43	14	11	10	100
		G12	35	12	9	19	47	14	13	12	100
		G14	35	14	9	21	52	14	15	14	100
		G16	35	16	9	23	54	14	16	16	100

CAPICORDA DI POTENZA 1,5÷1.000 mm²

POWER TERMINALS 1,5÷1.000 mm²




MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube



**CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA DA TUBO
COLORE NERO - TIPO P**

**SOFT SLEEVES FOR TUBE
TERMINALS COLOUR BLACK
- TYPE P**



ART.	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	L	A	M	N	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
PH	100	H6	50	6	10	20	40	15	9	6,5	50
		H8	50	8	10	20	40	15	9	8	50
		H10	50	10	10	20	45	15	11	10	50
		H12	50	12	10	20	50	15	13	12	50
		H14	50	14	10	21	55	15	15	14	50
		H16	50	16	10	23	59	15	17	16	50
PH	100	H18	50	18	10	23	63	15	20	18	50
		H6F	70-50	6	11	20	42	15,5	9	6,5	50
		H8F	70-50	8	11	20	45	15,5	11	8	50
		H10F	70-50	10	11	20	46	15,5	11	11	50
PI	100	H 12F	70-50	12	11	20	50	15,5	12	13	50
		I6	70	6	12	22	46	18	8	7	50
		I8	70	8	12	22	48	18	10	9,5	50
		I10	70	10	12	22	48,5	18	11	10,5	50
		I12	70	12	12	22	52,5	18	13	12	50
		I14	70	14	12	22	56	18	15	14	50
		I16	70	16	12	23	61	18	16	15	50
		I18	70	18	12	24	65,5	18	18	18	50
PI	100	I21	70	20	12	27	68	18	20	20	50
		I8F	95-70	8	13	23	48	19,5	9	8	50
		I10F	95-70	10	13	23	52	19,5	11	10	50
		I12F	95-70	12	13	23	55	19,5	13	12	50
		I14F	95-70	14	13	24	60	19,5	15	14	50
		I16F	95-70	16	13	24	63	19,5	17	16	50
PL	100	L6	95	6	13,7	26	54	20	12,5	9	25
		L8	95	8	13,7	26	54	20	11	9,5	25
		L10	95	10	13,7	26	56	20	13	10,5	25
		L12	95	12	13,7	26	59,5	20	13	12,5	25
		L14	95	14	13,7	26	63	20	15	14	25
		L16	95	16	13,7	26	66	20	17	16	25
		L18	95	18	13,7	26	71	20	20	18	25
		L21	95	20	13,7	26	77	20	21	22	25
PL	100	L8F	120-95	8	15	27	54	22	10	9	25
		L10F	120-95	10	15	27	57	22	11	10	25
		L12F	120-95	12	15	27	60	22	13	12	25
		L14F	120-95	14	15	27	63	22	15	14	25
		L16F	120-95	16	15	27	70	22	17	16	25
PM	50	M6	120	6	15,2	29	53	22,5	10	7	25
		M8	120	8	15,2	29	53,5	22,5	11	8	25
		M10	120	10	15,2	29	59	22,5	12	11	25
		M12	120	12	15,2	29	63	22,5	13	13	25
		M14	120	14	15,2	29	64,5	22,5	15	14	25
		M16	120	16	15,2	29	68	22,5	17	16	25
		M18	120	18	15,2	29	75	22,5	20	18	25
		M21	120	20	15,2	29	77	22,5	22	20	25
PM	50	M22	120	22	15,2	29	84	22,5	25	23,5	25
		M8F	150-120	8	16,6	30,5	59	25	10	8	25
		M10F	150-120	10	16,6	30,5	66	25	11	12	25
		M12F	150-120	12	16,6	30,5	68	25	13	13	25
		M14F	150-120	14	16,6	30,5	71	25	15	14	25
		M16F	150-120	16	16,6	30,5	76	25	17	16	25
PM	50	M18F	150-120	18	16,6	30,5	77	25	20	18	25
		M21F	150-120	20	16,6	30,5	86	25	22	20	25

CAPICORDA DI POTENZA 1,5÷1.000 mm²

POWER TERMINALS 1,5÷1.000 mm²




MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube



**CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA DA TUBO
COLORE NERO - TIPO P**

**SOFT SLEEVES FOR TUBE
TERMINALS COLOUR BLACK
- TYPE P**



ART.	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	L	A	M	N	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
PN	50	N8	150	8	16,7	32	65	25	12	9	20
		N10	150	10	16,7	32	68	25	13	11	20
		N12	150	12	16,7	32	69	25	15	13	20
		N14	150	14	16,7	32	72,5	25	15	14	20
		N16	150	16	16,7	32	74	25	17	16	20
		N18	150	18	16,7	32	78	25	19	18	20
		N21	150	20	16,7	32	84	25	22	20	20
		N22	150	22	16,7	32	86	25	23	21	20
PN	50	N24	150	24	16,7	32	88	25	24	22	20
		N10F	185-150	10	19,2	33,5	69,5	28	14,5	11	20
		N12F	185-150	12	19,2	33,5	73	28	14,5	13	20
		N14F	185-150	14	19,2	33,5	75	28	16	14	20
		N16F	185-150	16	19,2	33,5	77	28	16	15	20
		N21F	185-150	20	19,2	33,5	84	28	20	19	20
PO	50	O8	185	8	19,2	36	71	28	14,5	11	10
		O10	185	10	19,2	36	71	28	14,5	11	10
		O12	185	12	19,2	36	72	28	14,5	12	10
		O14	185	14	19,2	36	75	28	15	14	10
		O16	185	16	19,2	36	80	28	17	16	10
		O18	185	18	19,2	36	83	28	19	18	10
		O21	185	20	19,2	36	86	28	22	19	10
PO	50	O10F	240-185	10	21,2	37	76	32	14	12	10
		O12F	240-185	12	21,2	37	78	32	15	13	10
		O14F	240-185	14	21,2	37	82,5	32	17	15	10
		O16F	240-185	16	21,2	37	84	32	18	17	10
		O21F	240-185	20	21,2	37	92	32	22	21	10
PP	25	P8	240	8	21,5	39	79	32	14	11	10
		P10	240	10	21,5	39	79	32	14	11	10
		P12	240	12	21,5	39	81	32	16	13	10
		P14	240	14	21,5	39	84	32	16	14	10
		P16	240	16	21,5	39	86	32	17	16	10
		P18	240	18	21,5	39	90	32	19	18	10
		P21	240	20	21,5	39	95	32	22	20	10
		P22	240	22	21,5	39	95	32	22	20	10
PQ	25	Q8	300	8	23,7	44	81	36	14	11	10
		Q10	300	10	23,7	44	82	36	14	12	10
		Q12	300	12	23,7	44	84,5	36	15	13	10
		Q14	300	14	23,7	44	86,5	36	15	14,5	10
		Q16	300	16	23,7	44	90	36	17	16	10
		Q18	300	18	23,7	44	98	36	21	18	10
		Q21	300	20	23,7	44	102	36	23	20	10
PR	25	R12	400	12	27	50	94	40	17	15	5
		R14	400	14	27	50	95	40	18	15	5
		R16	400	16	27	50	98	40	19	17	5
		R18	400	18	27	50	101	40	20	18	5
		R21	400	20	27	50	110	40	24	21	5
PS	25	S14	500	14	30,3	57	108	49	18	15,5	5
		S16	500	16	30,3	57	111	49	20	17	5
		S18	500	18	30,3	57	121	49	23	18	5
		S21	500	20	30,3	57	123	49	24	20	5
PT	20	T16	630	16	33,4	62	128	60	22	19	5
		T18	630	18	33,4	62	135	60	24	23	5
		T21	630	20	33,4	62	135	60	24	23	5
		U21	800	20	38	71	154	65	34	20	5
		V21	1000	20	44	80	172	70	24	23	5

CAPICORDA PER RETI DI TERRA E APPLICAZIONI SPECIALI COLLETO LUNGO - DOPPIA AGGRAFFATURA 4÷1.000 mm² GROUND NETWORK AND SPECIAL APPLICATIONS TERMINALS LONG COLLAR-DOUBLE CRIMPING 4÷1.000 mm²



MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube




- Capicorda ricavati da tubo di rame e stagnati elettroliticamente.
- Particolarmente robusti vengono normalmente impiegati per la messa a terra di strutture ed apparecchiature sia in ambienti chiusi che all'esterno.
- Trovano largo impiego negli impianti a media tensione, dove sono richieste particolari doti di resistenza alle sollecitazioni elettrodinamiche.

- Copper tube terminals electrolytically tinned.
- As these terminals are very strong, they are usually used for grounding structure and equipment both indoor and outdoor.
- They are widely used in medium voltage installations, where particular resistance skills to electrodynamic stresses are requested.



**CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA DA TUBO
COLORE NERO - TIPO P**

**SOFT SLEEVES FOR TUBE
TERMINALS COLOUR BLACK
- TYPE P**




ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	L	A	M	N	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
CT4L	4-6	4	3,7	11	26	10	7	5	100
CT5L	4-6	5	3,7	11	26	10	7	5	100
CT6L	4-6	6	3,7	11	29	10	8	7	100
CT8L	4-6	8	3,7	13	32	10	9	8	100
CT10L	4-6	10	3,7	15	36	10	11	10	100
D4L	10	4	4,6	11	32,5	12	8	6	100
D5L	10	5	4,6	11	32,5	12	8	6	100
D6L	10	6	4,6	11	33,5	12	8,5	6	100
D8L	10	8	4,6	13	35	12	9	8	100
D10L	10	10	4,6	15	41	12	11	10	100
D12L	10	12	4,6	18	48,5	12	13	12	100
E4L	16	4	6	12	35	15	8	6	100
E5L	16	5	6	12	35	15	8	6	100
E6L	16	6	6	12	36	15	8,5	6	100
E8L	16	8	6	13	38	15	9	8	100
E10L	16	10	6	15	42,5	15	11	10	100
E12L	16	12	6	18	46	15	13	12	100
F4L	25	4	7	13	38	17,5	8	6	100
F5L	25	5	7	13	38	17,5	8	6	100
F6L	25	6	7	13	39	17,5	8,5	6	100
F8L	25	8	7	13	41	17,5	9	8	100
F10L	25	10	7	15	45	17,5	11	10	100
F12L	25	12	7	18	50	17,5	13	12	100
G6L	35	6	9	17	48	23	8	6	100
G8L	35	8	9	17	48	23	9	8	100
G10L	35	10	9	17	53	23	11	10	100
G12L	35	12	9	19	56	23	13	12	100
G14L	35	14	9	21	61	23	15	14	100
G16L	35	16	9	23	63	23	17	16	100
H6L	50	6	10	20	51	25	9	6	50
H8L	50	8	10	20	52	25	10	8	50
H10L	50	10	10	20	54	25	11	10	50
H12L	50	12	10	20	60	25	13	12	50
H14L	50	14	10	21	65	25	15	14	50
H16L	50	16	10	23	69	25	17	16	50

CAPICORDA PER RETI DI TERRA E APPLICAZIONI SPECIALI COLLETO LUNGO - DOPPIA AGGRAFFATURA 4÷1.000 mm² GROUND NETWORK AND SPECIAL APPLICATIONS TERMINALS LONG COLLAR-DOUBLE CRIMPING 4÷1.000 mm²



**CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA DA TUBO
COLORE NERO - TIPO P**

**SOFT SLEEVES FOR TUBE
TERMINALS COLOUR BLACK
- TYPE P**



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	L	A	M	N	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
I6L	70	6	12	22	60	30	11	6	50
I8L	70	8	12	22	60	30	11	9	50
I10L	70	10	12	22	62	30	12	11	50
I12L	70	12	12	22	65	30	13	12	50
I14L	70	14	12	22	69	30	15	14	50
I16L	70	16	12	23	74	30	17	16	50
I18L	70	18	12	24	77	30	19	18	50
I21L	70	20	12	27	77	30	20	20	50
L8L	95	8	13,7	26	68	34	11	10	25
L10L	95	10	13,7	26	69	34	13	12	25
L12L	95	12	13,7	26	72,5	34	14	12	25
L14L	95	14	13,7	26	76	34	15	14	25
L16L	95	16	13,7	26	79	34	17	16	25
L18L	95	18	13,7	26	85	34	19	18	25
L21L	95	20	13,7	26	90	34	21	20	25
M8L	120	8	15,2	29	74	38	14	11	25
M10L	120	10	15,2	29	74	38	14	11	25
M12L	120	12	15,2	29	77	38	14	13	25
M14L	120	14	15,2	29	81	38	15	14	25
M16L	120	16	15,2	29	81	38	17	16	25
M18L	120	18	15,2	29	91	38	19	18	25
M21L	120	20	15,2	29	95	38	21	20	25
N8L	150	8	16,7	32	84	42	16	13	20
N10L	150	10	16,7	32	84	42	16	13	20
N12L	150	12	16,7	32	84	42	16	14	20
N14L	150	14	16,7	32	86	42	16	15	20
N16L	150	16	16,7	32	90	42	17	16	20
N18L	150	18	16,7	32	95	42	19	18	20
N21L	150	20	16,7	32	99	42	22	20	20
O10L	185	10	19,2	36	97	48	18	14	10
O12L	185	12	19,2	36	97	48	18	14	10
O14L	185	14	19,2	36	99	48	18	16	10
O16L	185	16	19,2	36	101	48	18	18	10
O18L	185	18	19,2	36	102	48	19	18	10
O21L	185	20	19,2	36	108	48	21	20	10
P10L	240	10	21,5	39	99	53	15	11,5	10
P12L	240	12	21,5	39	104	53	17	14	10
P14L	240	14	21,5	39	110	53	20	17	10
P16L	240	16	21,5	39	110	53	20	18	10
P18L	240	18	21,5	39	112	53	20	19	10
P21L	240	20	21,5	39	115	53	22	20	10
Q10L	300	10	23,7	44	108	59	17	15	5
Q12L	300	12	23,7	44	109	59	17	15	5
Q14L	300	14	23,7	44	110	59	17	15	5
Q16L	300	16	23,7	44	115	59	19	17	5
Q18L	300	18	23,7	44	120	59	23	20	5
Q21L	300	20	23,7	44	120	59	23	20	5
R12L	400	12	27	50	130	70	22	18	5
R14L	400	14	27	50	130	70	22	18	5
R16L	400	16	27	50	139	70	27	23	5
R18L	400	18	27	50	139	70	27	23	5
R21L	400	20	27	50	139	70	27	23	5
S14L	500	14	30,3	57	153	75	30	24	5
S16L	500	16	30,3	57	153	75	30	24	5
S18L	500	18	30,3	57	156	75	30	24	5
S21L	500	20	30,3	57	156	75	30	25	5
T16L	630	16	33,4	62	167	85	28	26	5
T18L	630	18	33,4	62	182	85	40	28	5
T21L	630	20	33,4	62	182	85	40	28	5
U16L	800	16	38	71	182	95	40	19	5
U18L	800	18	38	71	182	95	40	19	5
U21L	800	20	38	71	182	95	40	19	5
V21L	1000	20	44	80	203	110	24	23	5


CAPICORDA DI POTENZA SERIE DIN 6÷240 mm² POWER TERMINALS DIN COMPLIANT 6÷240 mm²



MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube

NUOVA SERIE DI CAPICORDA CONFORME ALLA NORMATIVA DIN NEW LUG SERIES DIN COMPLIANT



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	B	A	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
CT5D	4-6	5	3,7	11	10	100
CT6D	4-6	6	3,7	11	10	100
CT8D	4-6	8	3,7	13	10	100
D5D	10	5	4,5	11	10	100
D6D	10	6	4,5	11	10	100
D8D	10	8	4,5	13	10	100
D10D	10	10	4,5	15	10	100
E5D	16	5	5,5	12	20	100
E6D	16	6	5,5	12	20	100
E8D	16	8	5,5	13	20	100
E10D	16	10	5,5	15	20	100
E12D	16	12	5,5	18	20	100
F6D	25	6	7	14	20	100
F8D	25	8	7	15	20	100
F10D	25	10	7	15	20	100
F12D	25	12	7	18	20	100
G6D	35	6	8,2	17	20	100
G8D	35	8	8,2	17	20	100
G10D	35	10	8,2	19	20	100
G12D	35	12	8,2	20	20	100
G16D	35	16	8,2	28	20	100
H6D	50	6	10	20	28	50
H8D	50	8	10	20	28	50
H10D	50	10	10	22	28	50
H12D	50	12	10	24	28	50
H16D	50	16	10	28	28	50
I8D	70	8	11,5	24	28	50
I10D	70	10	11,5	24	28	50
I12D	70	12	11,5	24	28	50
I16D	70	16	11,5	30	28	50
I21D	70	20	11,5	30	28	50
L8D	95	8	13,5	28	35	25
L10D	95	10	13,5	28	35	25
L12D	95	12	13,5	28	35	25
L16D	95	16	13,5	32	35	25
L21D	95	20	13,5	33	35	25
M8D	120	8	15,5	31	35	25
M10D	120	10	15,5	31	35	25
M12D	120	12	15,5	31	35	25
M16D	120	16	15,5	32	35	25
M21D	120	20	15,5	36	35	25
N10D	150	10	17	34	35	20
N12D	150	12	17	34	35	20
N16D	150	16	17	34	35	20
N21D	150	20	17	38	35	20
O10D	185	10	19,2	37	40	10
O12D	185	12	19,2	37	40	10
O16D	185	16	19,2	38	40	10
O21D	185	20	19,2	40	40	10
P10D	240	10	21,5	39	40	10
P12D	240	12	21,5	40	40	10
P16D	240	16	21,5	40	40	10
P21D	240	20	21,5	43	40	10

CAPICORDA AD ATTACCO CONTENUTO (RIDOTTO) PER INTERRUTTORE DI B.T. 10÷300 mm²

POWER REDUCED CONNECTION TERMINALS SUITABLE FOR L.V. SWITCHES 10÷300 mm²



MATERIALE

Tubo rame stagnato

QUESTA GAMMA DI CAPICORDA È STATA APPOSITAMENTE STUDIATA PER RISOLVERE IL PROBLEMA DEI COLLEGAMENTI AGLI INTERRUTTORI IN SPAZI RIDOTTI. LA LARGHEZZA RIDOTTA DELLA PATELLA DEL CAPICORDA PERMETTE INFATTI UN COLLEGAMENTO AGEVOLATO.

MATERIAL

Tinned copper tube




THIS TERMINAL RANGE HAS BEEN DEVELOPED TO SOLVE CONNECTION MATTERS IN REDUCED SPACES. REDUCED PALM WIDTH ALLOW AN EASIER CONNECTION.



MISURE PARTICOLARI
A RICHIESTA
DIFFERENT SIZES ON
REQUEST

CAPPUCCI ISOLANTI
PER CAPICORDA
DA TUBO COLORE
NERO - TIPO P /

SOFT SLEEVES
FOR TUBE TERMINALS
COLOUR
BLACK - TYPE P



ART.	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C Ø	B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
PD	10	100	D5R	10	5	4,6	9	27	100
PE	16	100	D8R	10	8	4,6	11	31	100
PF	25	100	E5R	16	5	6	9	32	100
PG	35	100	F5R	25	5	7	9	32,5	100
PH	50	100	F6R	25	6	7	11,5	32,5	100
PI	70	100	G6R	35	6	9	11,5	39	100
PL	95	100	H6R	50	6	10	11,5	42	100
PM	120	50	H8R	50	8	10	15	43	100
PN	150	50	H10R	50	10	10	19	47	100
PO	185	50	I6R	70	6	12	11,5	45	100
PP	240	25	I6R/19	70	6	12	19	46	100
PQ	300	25	I8R	70	8	12	19	50	100
			I10R	70	10	12	19	51	100
			L8R/15,5	95	8	13,7	15,5	56	50
			L8R	95	8	13,7	19	56	50
			L10R	95	10	13,7	19	58	50
			M8R	120	8	15,2	19	62	25
			M10R	120	10	15,2	19	65	25
			M12R	120	12	15,2	19	65	25
			N8R	150	8	16,7	19	70	20
			N10R	150	10	16,7	19	71	20
			N12R/27	150	12	16,7	27	72	20
			O8R	185	8	19,2	31	72,5	10
			O10R/24,5	185	10	19,2	24,5	72	10
			O10R	185	10	19,2	31	72	10
			O12R/24,5	185	12	19,2	24,5	73	10
			O12R	185	12	19,2	31	73	10
			P12R	240	12	21,5	31	83	10
			P16R	240	16	21,5	31	86	10
			Q12R	300	12	23,7	31	83	5

CAPICORDA DI POTENZA PIEGATI A 90°, 45° o 30° / POWER TERMINALS BENT 90°, 45° OR 30°

MATERIALE

Tubo rame stagnato

TIPO

C (curvo)

TUTTI I CAPICORDA DI POTENZA,
A RICHIESTA POSSONO ESSERE PIEGATI
A 90°, 45° O 30°

MATERIAL

Tinned copper tube

TYPE

C (bent)

ON REQUEST, ALL POWER
TERMINALS CAN BE BENT TO
90°, 45° OR 30°



FORCELLE DI POTENZA 10÷70 mm² POWER SPADE TERMINALS 10÷70 mm²



MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube



- Forcelle di potenza con zigrinatura antiscivolo.
- La zigrinatura antiscivolo consente una migliore tenuta sulla vite, rendendo il prodotto più sicuro e facile da utilizzare.
- Particolarmente adatte per i nuovi interruttori con attacco a vite impedibile.

- Spade terminals with anti slip grooves
- Anti slip grooves allow better connection on screw, in order to obtain a product easier to use and safer.
- Suitable for switches with screw with anti-leakage devices.




IL RIVESTIMENTO ISOLANTE SI PUÒ OTTENERE CON IL CAPPuccio TIPO P NEL COLORE STANDARD NERO, OPPURE NEI 9 COLORI DISPONIBILI

INSULATION CAN BE OBTAINED USED SOFT SLEEVES TYPE P, IN STANDARD COLOR BLACK

A RICHIESTA DISPONIBILI CON FORI VITE DIVERSI

ON REQUEST AVAILABLE DIFFERENT SCREW HOLES


ART.	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C Ø	B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
PD	10	100	D104	10	4	4,6	11	27	100
PE	16	100	D105	10	5	4,6	11	27	100
PF	25	100	D106	10	6	4,6	11	30	100
PG	35	100	D108	10	8	4,6	13	32	100
PH	50	100	E104	16	4	6	12	29	100
PI	70	100	E105	16	5	6	12	29	100
			E106	16	6	6	12	30	100
			E108	16	8	6	13	32	100
			E110	16	10	6	15	35,5	100
			F105	25	5	7	13	31	100
			F106	25	6	7	13	32	100
			F108	25	8	7	13	33,5	100
			G106	35	6	9	17	38	100
			G108	35	8	9	17	40	100
			H106	50	6	10	20	41	50
			H108	50	8	10	20	42	50
			I106	70	6	12	22	46	50
			I108	70	8	12	22	48	50
			I110	70	10	12	22	50	50



CAPICORDA PER RETI DI TERRA RISPONDENTI ALLE PRESCRIZIONI ENEL GROUND TERMINALS COMPLIANT TO ENEL REGULATIONS

MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube



CON PINZA ART. 58
UTILIZZARE LA COPPIA
DI MATRICI TIPO M4/5835

WITH TOOL ART. 58
USE COUPLE
OF DIES TYPE M4/5835



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
ENE1	35	16	47	28	84	50
ENE2	35	12	48	70	101	25

CAPICORDA DI POTENZA AD ASOLA PER TRASFORMATORI BUTTONHOLE POWER TERMINALS

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
H12AS/L	50	12	17	21	10	73	50



CAPPUCCI ISOLANTI TIPO P PER CAPICORDA DI POTENZA

INSULATING SOFT SLEEVES TYPE P FOR POWER TERMINALS



Il cappuccio isolante per capicorda di potenza è fornito abitualmente nel colore standard nero, ma è disponibile anche in altre **diverse colorazioni per ogni sezione da 1,5 a 630 mm².**

*The insulating soft sleeve for power terminals is usually supplied in standard colour black, but it's also available in **other several colours for every wire range from 1,5 up to 630 mm².***



CARATTERISTICHE

- **MATERIALE:** PVC morbido
- **TEMPERATURA MASSIMA:** 90°C
- **PUNTO DI FUSIONE:** 160°C
- **TEMPERATURA MINIMA:** -30°C
- **PROVA DI INVECCHIAMENTO:** 100°Cx120h / -30°Cx30 min.
- **RESISTENZA ELETTRICA SPECIFICA:** 500V 2,13x1015 cm²
- **STABILITÀ CON RAME:** eccellente

TECHNICAL FEATURES

- **MATERIAL:** soft PVC
- **TEMPERATURE RATING:** 90°C
- **MELTING POINT:** 160°C
- **COLD BEND:** -30°C
- **AGING TEST:** 100°Cx120h / -30°Cx30 min.
- **RESISTIVITY:** 500V 2,13x1015 cm²
- **COPPER STABILITY:** excellent

CAPICORDA DI POTENZA DOPPIO FORO COLLETO LUNGO - DOPPIA AGGRAFFATURA / DOUBLE HOLE POWER TERMINALS - LONG BARRELL DOUBLE CRIMPING

MATERIALE

Tubo rame stagnato

A RICHIESTA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CAPICORDA A DOPPIO FORO CON INTERASSI E FORI VITE DIVERSI DALLA SERIE STANDARD.

MATERIAL

Tinned copper tube

ON REQUEST POSSIBILITY TO PRODUCE DOUBLE HOLES TERMINALS WITH AXE AND SCREW HOLES DIFFERENT FROM STANDARD SERIES.



SERIE F1
F1 SERIES




SERIE F2
F2 SERIES




R = cavo rotondo
round cable
RC = cavo rotondo compatto
compact round cable
S = cavo settoriale
sectorial cable

SERIE F3
F3 SERIES



SERIE F4
F4 SERIES



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
SERIE F1 - F1 SERIES							
DF1	10	4	12	11	4,6	43	100
EF1	16	4	15	12	6	47	100
FF1	25	4	17,5	13	7	48	100
GF1	35	4	23	17	9	56	100
HF1	50	4	25	20	10	57	50
IF1	70	4	30	22	12	63	50
ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
SERIE F2 - F2 SERIES							
FF2	25	8	17,5	15	7	89	100
FF12	25	12	17,5	18	7	98	100
GF12	35-50	12	23	19	8,2	102	50
HF12	50	12	25	20	10	105	50
IF12	80S-95RC	12	30	23,5	11,5	113	25
LF2	95-100S	14	34	26	13,7	126	20
MF2/12	120-150RC	12	38	29	15,2	130	20
MF2	120-150RC	14	38	29	15,2	133	20
NF2	150-160RC	14	42	32	16,7	137	20
OF2	185S-240RC	14	48	36	19,2	146	10
PF2	240S-315RC	14	53	39	21,5	154	10
QF2	315S	14	59	44	23,7	156	10
RF2	400R	14	70	50	27	175	5
RF2/12	400R	12	70	50	27	170	5
RF4	400R	16	70	50	27	179	5
SF2	500R	14	75	57	30,6	185	4
SF4	500R	16	75	57	30,6	188	4
TF2/12	600/630R	12	85	62	33,4	197	4
TF2	600/630R	14	85	62	33,4	199	4
TF4	600/630R	16	85	62	33,4	202	4
ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
SERIE F3 - F3 SERIES							
IF3	70	12	30	22	12	102	25
LF3	95	12	34	26	13,7	106	25
MF3	120	12	38	29	15,2	112	25
NF3	150	12	42	32	16,7	118	20
OF3	185	12	48	36	19,2	125	10
PF3	240	12	53	39	21,5	130	10
QF3	300	12	59	44	23,7	138	10
ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
SERIE F4 - F4 SERIES							
RSP5	400	8	40	50	27	121	5
SSP5	500	8	49	57	30,6	134	5
TSP5	630	8	60	62	33,4	150	5
USP4/12	800	12	90	71	38	215	5
VSP4/12	1000	12	110	80	44	235	5

POSSIBILITÀ DI PIEGARE I CAPICORDA A 90° - 45° - 30°
POSSIBILITY TO BENT LUGS AT 90° - 45° - 30°

CAPICORDA DI POTENZA INNOVATIVI INNOVATIVE POWER TERMINALS



MATERIALE
Tubo rame stagnato

MATERIAL
Tinned copper tube

CAPICORDA DI POTENZA 5 FORI / 5 HOLES POWER TERMINALS



- Nuovo capicorda di potenza 5 fori.
- Sezione: 1.000 mm².

SU RICHIESTA REALIZZABILE ANCHE PER ALTRE SEZIONI
/ INTERASSI / FORI VITE

- *New power terminal 5 holes.*
- *Wire range: 1.000 mm².*

*ON REQUEST POSSIBILITY TO PRODUCE IN OTHER SECTION,
AXE DISTANCE AND SCREW HOLES*

CAPICORDA DI POTENZA CON FORO ESAGONALE HEXAGONAL HOLE POWER TERMINAL



- Nuovo capicorda di potenza con foro esagonale per cavi di messa a terra e cortocircuito.
- Il foro esagonale permette di collegare e scollegare il cavo senza togliere il bullone di bloccaggio.
- Senza foro ispezione.
- Sezioni: realizzabile per sezioni da 35 a 150 mm².

- *New power terminal with hexagonal hole for earth wire and short circuit.*
- *The hexagonal hole allows to connect and disconnect cable without remove the locking bolt.*
- *Without inspection hole.*
- *Wire range: achievable for wire range from 35 up to 150 mm².*

CAPICORDA CON DOPPIO FORO ASOLATO DOUBLE BUTTONHOLE TERMINAL



- Nuovo capicorda di potenza B.T. doppio foro di cui un foro M8 e un foro asolato.
- Sezione: realizzabile da 16 a 50 mm².
- Interasse: 12 mm.

- *New power terminal L.V. double hole of which one hole M8 and one buttonhole.*
- *Wire range: achievable from 16 to 50 mm².*
- *Axe distance: 12 mm.*

CAPICORDA M.T. CON ATTACCO A CODOLO / M.V. PIN TERMINAL



- Nuovo capicorda per media tensione con attacco a codolo per cavi in rame fino a 500 mm².
- In rame elettrolitico, garantisce un'adeguata resistenza meccanica.

- *New power pin terminal for M.V. for copper wire up to 500 mm².*
- *Made in electrolytical tinned copper this terminal guarantees a good mechanical resistance.*

PINZE MANUALI / MANUAL TOOLS

PINZE MANUALI PER AGGRAFFARE CAPICORDA DI POTENZA MANUAL TOOLS TO CRIMP POWER TERMINALS



—● ART. 52

- Pinza a cricchetto per capicorda nudi da 1,5 a 10 mm²
- Ratchet tool for not insulated terminals, wire range from 1,5 to 10 mm²

—● ART. 52BIS

- Pinza a cricchetto per capicorda nudi da 10 a 16 mm²
- Ratchet tool for not insulated terminals, wire range from 10 to 16 mm²



—● ART. CT38

- Pinza per capicorda nudi da 10 a 50 mm²
- Tool for not insulated terminals, wire range from 10 to 50 mm²

—● ART. 56

- Pinza con manici allungabili per capicorda nudi da 10 a 185 mm²
- Crimping tool with extensible handles for not insulated terminals, wire range from 10 to 185 mm²



—● ART. 57BIS

- Pinza per capicorda nudi da 10 a 120 mm²
- Crimping tool for not insulated terminals, wire range from 10 to 120 mm²

—● ART. CT100

- Pinza per capicorda nudi da 25 a 120 mm²
- Crimping tool for not insulated terminals, wire range from 25 to 120 mm²



—● ART. CT150

- Pinza per capicorda nudi da 10 a 150 mm²
- Crimping tool for not insulated terminals, wire range from 10 to 150 mm²

—● ART. 57

- Pinza per capicorda nudi da 10 a 120 mm²
- Crimping tool for not insulated terminals, wire range from 10 to 120 mm²



—● ART. HX50

- Pinza per crimpatura esagonale per capicorda nudi da 16 a 50 mm²
- Hexagonal crimping tool for not insulated terminals, wire range from 16 to 50 mm²

—● ART. HX120B

- Pinza per crimpatura esagonale per capicorda nudi da 10 a 120 mm²
- Hexagonal crimping tool for not insulated terminals, wire range from 10 to 120 mm²



CAPICORDA DI MEDIA TENSIONE – SERIE PESANTE HEAVY SERIES POWER TERMINALS




MATERIALE

Tubo rame stagnato

MATERIAL

Tinned copper tube

CAPICORDA AD OCCHIELLO / RING TERMINALS




ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	A	B	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
F12MT	25R-35RC	12	10	18	7	62	100
G12MT	50S	12	12,5	20	8,2	74	50
H12MT	50S	12	14,5	20	10	72	50
I12MT	70S-80S	12	16,5	29	11,5	76	50
L12MT	80S-95RC	12	19	29	13,5	79	25
M12MT	95S-100S	12	21	29	15,5	79	20
N12MT	120RC/S-150RC	12	23	32	15	85	10
O14MT/L	185-240	14	26,5	42,5	19,3	107	10

R = cavo rotondo
R = round cable

RC = cavo rotondo compatto
RC = compact round cable

S = cavo settoriale
S = sectorial cable

GIUNTI DI MEDIA TENSIONE – SERIE PESANTE BUTT SPLICES – HEAVY SERIES



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	A	C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
F20MT	25R	10	7	60	100
G20MT	30RC/S-40S	12,5	8,2	60	100
H20MT	50	14,5	10	60	50
I20MT	63-70	16,5	11,5	70	50
L20MT	80S-95RC	20	13,5	80	25
M20MT	95S-100S	20	15,5	80	25
N20MT	120RC/S-150RC	23	15	80	20
O20MT	160RC-185	26,5	19,3	100	10
P20MT	200S-240RC	24,4	19,2	100	10
Q20MT	240S-315RC	27,5	21,5	100	10
R20MT	315S	30,6	23,7	100	5
S20MT	400R	35	27	120	5
T20MT	500R	39,5	30,3	120	3
U20MT	600R-630R	43	33,4	130	3

R = cavo rotondo
R = round cable

RC = cavo rotondo compatto
RC = compact round cable

S = cavo settoriale
S = sectorial cable

GIUNTI A PIENA TRAZIONE IN RAME PER LINEE AEREE FULL TENSION COPPER SPLICES

MATERIALE

Rame elettrolitico

MATERIAL

Electrolytic copper



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø CAVO CABLE	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
EGTR10	10	4,5	51	25
EGTR16	16	6	61	10
EGTR25	25	7	81	10
EGTR35	35	8,2	92	10
EGTR50	50	10	115	10
EGTR70	70	11,5	115	10
EGTR95	95	14	190	10
EGTR120	120	15,5	200	5
EGTR150	150	17,5	200	5

- I giunti a piena trazione trovano impiego nelle linee aeree con conduttori in rame.
- Oltre a garantire una perfetta conducibilità elettrica, sono dimensionati per resistere agli sforzi meccanici dei conduttori nelle linee aeree.
- Giunto ricavato da tubo di rame. Progettato e costruito per assicurare una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche di trazione.

NORME E UNIFICAZIONI:

CEI 7-9 / CEI 11-4 (certificazione I.S.P.T.)

- Heavy strength sleeves are used in aerial lines with copper conductors.
- As well as ensuring an excellent electrical conductivity, the dimensions can guarantee mechanical strength resistance for aerial lines conductors.
- Made of copper tube, they are designed and manufactured to guarantee a better resistance to mechanical traction stresses.

STANDARDS:

CEI 7-9 / CEI 11-4 (I.S.P.T. certification)

CAPICORDA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM TERMINALS

MATERIALE
Alluminio con purezza non inferiore a 99,5%

MATERIAL
Aluminium 99,5%




ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	D PER VITE SCREW	C	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
D6A	10	6	4,6	100
E6A	16	6	6	50
E8A	16	8	6	50
F6A	25	6	7	50
F8A	25	8	7	50
G8A	35	8	8	50
G10A	35	10	8	50
H10A	50	10	10	25
H12A	50	12	10	25
I10A	70	10	11,5	25
I12A	70	12	11,5	25
L12A	95	12	13,5	25
M12A	120	12	15	20
N12A	150	12	16,5	20
O12A	185	12	18,5	10
P12A	240	12	21	10
Q12A	300	12	22,5	5

GIUNTI DRITTI M.T. PER CAVI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM JOINTING SLEEVES FOR ALUMINIUM CABLES

MATERIALE
Alluminio con purezza non inferiore a 99,5%

MATERIAL
Aluminium 99,5%



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A	Ø B	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
E20A	16	16	5,5	90,5	25
F20A	25	16	6,5	90,5	25
G20A	35	16	8	90,5	25
H20A	50	20	9	106,5	25
I20A	70	20	11,2	138	25
L20A	95	20	12,7	138	25
M20A	120	25	13,9	164	10
N20A	150	25	15,7	164	10
O20A	185	32	17,2	176	10
P20A	240	32	19,7	176	10
Q20A	300	36	23,5	228	5
R20A	400	36	26	228	5


I connettori vengono forniti opportunamente trattati internamente / Aluminium interior covered with special grease for best electrical contact

A richiesta giunti speciali per sezioni diverse o superiori / Special jointing sleeves can be supplied on request

GIUNTI M.T. A SEZIONI DIVERSE: CAVO PRINCIPALE IN ALLUMINIO E RIDUZIONE IN ALLUMINIO O RAME / ALUMINIUM JOINTING SLEEVES WITH DIFFERENT WIRE RANGE

MATERIALE
Alluminio con purezza non inferiore a 99,5%

MATERIAL
Aluminium 99,5%



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A	Ø B	Ø C	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
I20AR	70-50	20	11,2	9,2	138	10
L20AR	95-50	20	12,7	9,2	138	10
L20AR-1	95-70	20	12,7	11,2	138	10
M20AR	120-70	25	14	11	164	10
M20AR-1	120-95	25	14	12,8	164	10
N20AR	150-95	25	15,8	12,8	164	10
N20AR-1	150-120	25	15,8	14	164	10
O20AR	185-120	32	17,5	14	176	10
O20AR-1	185-150	32	17,5	15,8	176	10
P20AR	240-150	32	19,8	16,8	176	10
P20AR-1	240-185	32	19,8	17,5	176	10
Q20AR	300-240	36	23,5	19,8	228	5
Q20AR-1	400-300	36	26	23,5	228	5

I connettori vengono forniti opportunamente trattati internamente / Aluminium interior covered with special grease for best electrical contact

A richiesta giunti speciali per sezioni diverse o superiori / Special jointing sleeves can be supplied on request

CAPICORDA E CONNETTORI MECCANICI CON VITE A ROTTURA / SCREW TERMINALS AND CONNECTORS



MATERIALE

Capicorda e connettori in alluminio
99,5% con superficie stagnata

BULLONI

Ottone stagnato

MATERIAL

Terminals and connectors in aluminium
99,5% tin plated surface

BOLTS

Tinned brass

CAPICORDA E CONNETTORI MECCANICI CON VITE A ROTTURA PER MEDIA E BASSA TENSIONE PER CAVO IN RAME E ALLUMINIO ALUMINIUM SCREW TERMINALS AND CONNECTORS FOR MEDIUM AND LOW TENSION AND SUITABLE FOR COPPER AND ALUMINIUM CABLES

CARATTERISTICHE

- Design compatto
- Vasta gamma di applicazioni
- Può essere usato con conduttori in rame e alluminio flessibili e solidi fino a 30Kv
- Facile installazione

VANTAGGI DELLA VITE A STRAPPO

- Varietà di misure da 16 a 400 mm²
- Facile da assemblare anche in condizioni difficoltose
- Necessita solo di una chiave inglese

CHARACTERISTICS

- Compact design
- Large range of applications
- For stranded and solid copper and aluminium conductor up to 30Kv
- Easy to install

ADVANTAGES OF TEAR-OFF SCREW

- Variety of sizes from 16 up to 400 mm²
- Easy to assembly even under difficult conditions
- It only needs a wrench

CAPICORDA MECCANICI CON VITE A ROTTURA / SCREW TERMINALS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	PER VITE SCREW	NUMERO BULLONI BOLTS Q.TY	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
EAL16-95/12	16-95	12	1	10
EAL25-95/12	25-95	12	1	10
EAL50-150/12	50-150	12	1	10
EAL50-150/16	50-150	16	1	10
EAL95-240/12	95-240	12	2	5
EAL95-240/16	95-240	16	2	5
EAL120-300/12	120-300	12	2	5
EAL120-300/16	120-300	16	2	5
EAL185-400/12	185-400	12	3	5
EAL185-400/16	185-400	16	3	5


CONNETTORI MECCANICI CON VITE A ROTTURA / SCREW CONNECTORS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	LUNGHEZZA LENGTH	NUMERO BULLONI BOLTS Q.TY	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
EAL20/16-95	16-95	70	2	5
EAL20/25-95	25-95	65	2	5
EAL20/50-150	50-150	85	2	5
EAL20/95-240	95-240	120	4	5
EAL20/120-300	120-300	142	4	5
EAL20/185-400	185-400	170	6	5

A richiesta sezioni superiori / On request higher sections

CAPICORDA BIMETALLICI ALLUMINIO-RAME CON ATTACCO A OCCHIELLO PER CAVI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM-COPPER BIMETALLIC RING TERMINALS FOR ALUMINIUM CABLES



MATERIALE

Occhiello in rame elettrolitico
99,9% - CU ETP UNI 5649

Colletto in alluminio con purezza
non inferiore a 99,5%

MATERIAL


Electrolytic copper ring ETP 99,9%
99,5% aluminium lug

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
F12B	25	16	6,6	13	22,5	47,5	87	50
G12B	35	20	8,2	13	25	47,5	88	50
H12B	50	20	9,2	13	25	47,5	88	50
I12B	70	20	11,2	13	25	47,5	88	50
L12B	95	20	12,7	13	25	47,5	88	50
M12B	120	25	13,9	13	32	64,5	113	25
N12B	150	25	15,7	13	32	64,5	113	20
O12B	185	32	17,2	13	35,5	64,5	118	10
P12B	240	32	19,7	13	35,5	64,5	118	10
Q16B	300	34	23,3	13/17	35,5	90	145	10
R16B	400	40	26	13/17	35,5	95	150	5

- Capicorda bimetallici per impieghi su cavi in alluminio M.T. e B.T. costituiti da un occhiello in rame e un colletto in alluminio saldati fra di loro mediante frizione sotto compressione.
- I capicorda vengono forniti opportunamente trattati internamente.

- Bimetallic terminals Al-Cu for M.V. and L.V. aluminium cables composed by copper ring and aluminium barrel friction welded.
- Aluminium interior covered by a special grease for best electrical contact.

CAPICORDA BIMETALLICI ALLUMINIO-RAME CON ATTACCO A CODOLO PER CAVI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM-COPPER BIMETALLIC PIN TERMINALS FOR ALUMINIUM CABLES



MATERIALE

Codolo in rame elettrolitico
99,9% - CU ETP UNI 5649

Colletto in alluminio con purezza
non inferiore a 99,5%

MATERIAL

Electrolytic copper pin ETP 99,9%
99,5% aluminium lug

ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A	Ø B	Ø C	E	F	H	L	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
FCB	25	16	6,5	8	47,5	43	30	82	10
GCB	35	20	8	14	47,5	43	60	114	10
HCB	50	20	9	14	47,5	44	60	113	10
ICB	70	20	11,2	14	47,5	43	60	113	10
LCB	95	20	12,5	12	51	42	45	97	10
MCB	120	25	14	14	64,5	60	60	130	10
NCB	150	25	15,8	14	64,5	60	60	130	10
OCB	185	32	17,2	14	64,5	60	60	130	10
PCB	240	32	19,8	14	64,5	60	60	130	10
QCB	300	34	23,3	18	90	85	60	158	5
RCB	400	40	26	18	90	85	60	158	5

- Capicorda bimetallici per impieghi su cavi in alluminio M.T. e B.T. costituiti da un codolo in rame e un colletto in alluminio saldati fra di loro mediante frizione sotto compressione.
- I capicorda vengono forniti opportunamente trattati internamente.

- Bimetallic terminals Al-Cu for M.V. and L.V. aluminium cables composed by copper pin and aluminium barrel friction welded.
- Aluminium interior covered by a special grease for best electrical contact.

CAPICORDA A MORSETTO / CABLE CLAMPS




- MATERIALE** Ottone pressofuso nichelato
TEMPERATURA D'ESERCIZIO da -50°C a +150°C
- MATERIAL** Nickel plated brass
OPERATING TEMPERATURE from -50°C to +150°C

CAPICORDA A MORSETTO 2 BULLONI / CLAMP TERMINAL 2 BOLTS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A PER VITE SCREW	B (mm)	C (mm)	L (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
355	16	8	17	5,1	37	100
356	25	8	18,7	6,3	42	100
357	35	10/12	21,5	7,5	49	50




2 bulloni Ø A standard
2 bolts Ø A standard

CAPICORDA A MORSETTO 4 BULLONI / CLAMP TERMINAL 4 BOLTS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A PER VITE SCREW	B (mm)	C (mm)	L (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
358	50	10	23	9,5	56,5	50
360	75	12	26	11	61	50
361	100	12/16	29	13	65	25
362	120	14	32	14	71	25
363	150	16	34	16	75	25
364	170	14	33	16	81	25
365	200	16	35	17	85	10
366	250	16	38	18	87,5	10
367	300	18	45	21	118	10
368	400/500	22	53	25,5	132	10



4 bulloni Ø A standard
4 bolts Ø A standard

EGI si riserva di apportare variazioni e miglioramenti
ai prodotti senza obbligo di preavviso.
EGI can modify or improve products without any notice.

CONNETTORI A "C" / "C" CONNECTORS




MATERIALE

Rame elettrolitico 99,9

MATERIAL

99,9 electrolytic copper

A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE STAGNATI
ON REQUEST AVAILABLE ALSO TINNED



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	PASSANTE WIRE RANGE mm ²	DERIVATO WIRE RANGE mm ²	A	B	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
GC1	6-6	6-2,5	6-1,5	9	10	100/500
GC2	10-10	10	10-1,5	12	11,8	100/250
GC3	16-16	16	16-1,5*	17	19,4	100
GC4	25-10	25-16	10-1,5*	17	18,6	100
GC5	25-25	25	25-16	17	20,6	100
GC6	35-16	35	16-6*	20,5	24,9	50
GC7	35-35	35	35-25	20,5	26,6	50
GC8	70-35	70-50	35-6*	24	31,4	25
GC9	70-70	70-50	70-50	24	31,4	25
GC10	95-35	95	35-6*	25	41,2	20
GC11	95-70	95	70-35	25	40,9	20
GC12	95-95	95	95	29	40,9	20
GC13	120-120	120	120-25	30	44,6	10
GC14	150-150	150	150-120	31	45,3	10
GC15	185-95	185-150	95-16	31	44,4	10
GC16	240-120	240-150	120-95	24	68	10
GC17	185-185	185	185	22,6	68	10
GC18	240-240	240	240	25	69	10
GC19	300-300	300	300	30	65	10

*Si consiglia di raddoppiare il conduttore / *It is suggested to double conductor

PINZE DA UTILIZZARE CON I GIUNTI A "C" TOOLS TO USE WITH "C" CONNECTORS

MATRICI DA UTILIZZARE PER I GIUNTI A "C" - DIES TO USE FOR "C" CONNECTORS

PINZA/TOOL	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²
ART. 55 e 55BAT	M2/556	M2/5510	M2/551625		M2/5535	M2/555070					
ART. 58		M2/58610	M2/581625		M2/5835	M2/585070		M2/5895		M2/58120185	
ART. 59			M2/591625		M2/5935	M2/595070		M2/5995120			

ART. 55



ART. 58



ART. 55BAT



ART. 59



TRECCE FLESSIBILI / FLEXIBLE BRAIDS



A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE STAGNATE
MISURE SPECIALI A RICHIESTA

MATERIALE
Rame ETP

ON REQUEST AVAILABLE ALSO TINNED
SPECIAL SIZES ON REQUEST

MATERIAL
ETP copper



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	LUNGHEZZA LENGTH L	LARGHEZZA WIDTH B	PER VITE SCREW D	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
T1	10	150	17	8	100
T2	10	200	17	8	100
T3	10	250	17	8	100
T4	16	150	17	8	100
T5	16	200	17	8	100
T6	16	250	17	8	100
T7	16	320	17	8	50
T8	16	350	17	8	50
T9	16	420	17	8	50
T10	16	570	17	8	50
T11	16	660	17	8	50
T12	25	150	23	8	100
T13	25	200	23	8	100
T14	25	250	23	8	100
T15	25	300	23	8	50

• Trecce flessibili impiegate per collegamenti di massa nell'industria elettromeccanica, ferroviaria ed automotive.

• Flexible braids for earth connection used in the electromechanical, railway and automotive industry



EGI[®]
S.r.l.



CAPICORDA IN ACCIAIO INOX INOX STEEL POWER TERMINALS

Su richiesta la serie dei capicorda di potenza può ora essere prodotta anche in acciaio INOX. Anche in piccoli quantitativi e con tempi ridotti.

I capicorda in acciaio INOX sono particolarmente adatti per le connessioni ad alte temperature e in ambienti particolarmente difficili, ma l'impiego principale è nel settore nautico e marino.

On request, the power terminal series can now be produced also in Stainless steel. Also for small quantities and in short times.

Stainless steel terminals are particularly suitable for connection at high temperatures, and in particularly difficult environments, but the main use is in the nautical and marine sectors.

— **MATERIALE**
Acciaio INOX

— **MATERIAL**
INOX steel

www.egisrl.it

MORSETTI BIFILARI A PETTINE / CABLE CLAMPS



MATERIALE

Ottone pressofuso

TEMPERATURA ESERCIZIO

da -50°C a +150°C



MATERIAL

Brass

OPERATING TEMPERATURE


from -50°C to +150°C

MORSETTO BIFILARE A PETTINE 1 BULLONE / CLAMP TERMINAL 1 BOLT



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A PER CAVO CABLE	B (mm)	L (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
323	6-16	3-5	25,5	20,5	50
326	16-50	6-8	29	24	50
329	35-70	9-12	40,5	30	50

MORSETTO BIFILARE A PETTINE 2 BULLONI / CLAMP TERMINAL 2 BOLTS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A PER CAVO CABLE	B (mm)	L (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
333	6-16	3-5	25	32	50
336	25-50	6-8	32	38	50
339	50-70	9-12	42	45	25
342	70-95	12-14	53	53	10
344	95-150	14-16	54,5	57,5	10
346	150-300	16-22	66	67	5

MORSETTI PER MESSA A TERRA CLAMPS FOR EARTHING DERIVATION




MATERIALE

Base in alluminio
e bullone in acciaio
nichelato

MATERIAL

Aluminium body
and nickel steel bolt



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A CONDUTTORI CONDUCTOR	L	D	H	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
OD1 (Figura 1)	50	10	27,5	21	42	10
OD2 (Figura 2)	50	10	51	21	42	5


MORSETTI DI DERIVAZIONE DERIVATION CABLE CLAMPS



MATERIALE
Ottone pressofuso nichelato

MATERIAL
Nickel plated brass


MORSETTO DI DERIVAZIONE PRESSOFUSO / BRASS NICKEL PLATED DERIVATION CLAMPING LUGS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A PER CAVO CABLE	L (mm)	H (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
090	4-16	2-4,5	23	10,7	100
091	10-25	3-6	30	14	100
092	25-35	7-8	43	18	50
093	35-70	9-10	52	19,5	25
095	95-185	14-16	73	32,5	10

"U" - 2 GRANI
"U" TYPE - 2 SCREWS

MORSETTO DI DERIVAZIONE PRESSOFUSO / BRASS NICKEL PLATED DERIVATION CLAMPING LUGS



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	Ø A PER CAVO CABLE	L (mm)	H (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
096	4-16	2-4,5	23	10,75	100
097	10-25	3-6	30	14	100
098	25-35	7-8	42,5	18	50
099	35-70	9-10	52	19,5	25

"T" - 3 GRANI
"T" TYPE - 3 SCREWS

EGI si riserva di apportare variazioni e miglioramenti ai prodotti senza obbligo di preavviso.
EGI can modify or improve products without any notice.

MORSETTI VOLANTI ISOLATI SINGLE END TERMINAL BLOCK



CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

Morsetti adatti ad applicazioni in scatole di derivazione incassate o esterne.

USE FEATURES

Terminal blocks for derivations in embadded and external boxes.

MATERIALE
Guscio morsetto in polycarbonato trasparente.
Inserto in ottone e viti di serraggio in acciaio zincato

MATERIAL
Transparent polycarbonate terminal shell
Brass insert and zinc plated steel screws


ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE WIRE RANGE mm ²	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
802	2,5	100
803	6	100
804	10	100

PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO E DADI NICKEL BRASS CABLE GLANDS AND LOCK NUT

PRESSACAVI / CABLE GLANDS



- MATERIALE** Ottone nichelato
GRADO DI PROTEZIONE IP54
TEMPERATURA D'ESERCIZIO da -20°C +70°C
- MATERIAL** Nickel brass
PROTECTION DEGREE IP54
RANGE OF TEMPERATURE from -20°C +70°C




FILETTO PASSO GAS / GAS THREAD

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	Ø CAVO (mm)	L	E CHIAVE SPANNER (mm)	E1	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
OT0/N	1/4"	4-6	5	14	13	100
OT1/N	3/8"	8-10	6	17	15	100
OT2/N	1/2"	10-12	7	22	20	100
OT3/N	5/8"	12-14	7,5	24	22	100
OT4/N	3/4"	17-19	8,5	30	28	50
OT5/N	1"	19-22	9	35	33	50
OT6/N	1-1/8"	26-28	10,5	40	37	25
OT7/N	1-1/4"	26-30	10,2	45	42	25
OT8/N	1-1/2"	33-35	12	50	47	25
OT9/N	2"	43-45	12	64	60	10
OT10/N	2-1/2"	55-57	12	80	80	3
OT11/N	3"	67-69	20	95	95	3

DADI ESAGONALI / HEXAGONAL LOCK NUT



- MATERIALE** Ottone nichelato
TEMPERATURA D'ESERCIZIO da -20°C +70°C
- MATERIAL** Nickel-plated brass
RANGE OF TEMPERATURE from -20°C +70°C



FILETTO PASSO GAS / GAS THREAD

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	E CHIAVE SPANNER (mm)	S (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
RT0/N	1/4"	15	2,8	100
RT1/N	3/8"	19	3,2	100
RT2/N	1/2"	24	3,75	100
RT3/N	5/8"	26	3,75	100
RT4/N	3/4"	30	4	50
RT5/N	1"	37	4,5	50
RT6/N	1-1/8"	42	5	25
RT7/N	1-1/4"	46	5	25
RT8/N	1-1/2"	54	5,5	25
RT9/N	2"	65	5,7	10
RT10/N	2-1/2"	80	7	3
RT11/N	3"	95	8	3


PRESSACAVI IN OTTONE NICHELATO E DADI NICKEL BRASS CABLE GLANDS AND LOCK NUT

PRESSACAVI / CABLE GLANDS



- MATERIALE** Ottone nichelato
GRADO DI PROTEZIONE IP54
TEMPERATURA D'ESERCIZIO da -20°C a +70°C
- MATERIAL** Nickel brass
PROTECTION DEGREE IP54
RANGE OF TEMPERATURE from -20°C to +70°C

FILETTO PASSO PG / PG THREAD




ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	Ø CAVO (mm)	L	E CHIAVE SPANNER (mm)	E1	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
PG0	PG7	4-6	5	14	13	100
PG1	PG9	8-10	6	17	15	100
PG2	PG11	8-10	6	20	18	100
PG3	PG13,5	10-12	6,5	22	20	50
PG4	PG16	12-14	6,5	24	22	50
PG5	PG21	17-19	7	30	28	50
PG6	PG29	26-28	8	40	37	25
PG7	PG36	33-35	9	50	47	10
PG8	PG42	39-41	10	57	54	10
PG9	PG48	43-45	10	64	60	10

DADI ESAGONALI / HEXAGONAL LOCK NUT



- MATERIALE** Ottone nichelato
TEMPERATURA D'ESERCIZIO da -40°C a +100°C
- MATERIAL** Nickel-plated brass
RANGE OF TEMPERATURE from -40°C to +100°C

FILETTO PASSO PG / PG THREAD



ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	E CHIAVE SPANNER (mm)	S (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
PGR0	PG7	15	2,8	100
PGR1	PG9	18	3	100
PGR2	PG11	21	3	100
PGR3	PG13,5	23	3	50
PGR4	PG16	26	3,25	50
PGR5	PG21	32	3,5	50
PGR6	PG29	42	4	25
PGR7	PG36	51	5	10
PGR8	PG42	60	5	10
PGR9	PG48	65	5,5	10

PRESSACAVI ANTISTRAPPO IN OTTONE NICHELATO COMPLETI DI DADO / STRESS RELIEF NICKEL BRASS CABLE GLANDS WITH LOCK NUT INCLUDED


FILETTO PASSO METRICO / METRIC THREAD



- MATERIALE**
Ottone nichelato
- GRADO DI PROTEZIONE**
IP68
- MATERIAL**
Nickel brass
- PROTECTION DEGREE**
IP68

FORNITI COMPLETI DI DADO / LOCK NUT INCLUDED

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FILETTO PITCH	D2	B1	L1	L2	L3	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
EAG12/OT	M12	1,5	7,5	6,6	5	10	12	3-6,5	50
EAG16/OT	M16	1,5	10,5	8,5	5	12	14	5-9,5	50
EAG20/OT	M20	1,5	14,5	12	6	12	16	10-12,5	50
EAG25/OT	M25	1,5	17,5	15,5	7	20	17	13-16,5	50
EAG32/OT	M32	1,5	22,5	21	8	15	18,5	18-21,5	25
EAG40/OT	M40	1,5	29	27,5	8	17	22	22-28	10
EAG50/OT	M50	1,5	37	35	9	20	25	30-37	10
EAG63/OT	M63	1,5	50,5	48	10	22	27	34-48	10



PRESSACAVI ANTISTRAPPO IN NYLON

NYLON STRESS RELIEF CABLE GLANDS



MATERIALE Nylon 66 conforme alla norma UL94V-2, approvato UL; TPE (Elastometro Termoplastico) per la guarnizione

GRADO DI PROTEZIONE IP68

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40°C + 85°C

DISPONIBILI IN COLORE GRIGIO O NERO

FORNITI COMPLETI DI DADO

GUARNIZIONI PIANE A PARTE

MATERIAL UL94V-2 flame rated, UL approved Nylon 66, TPE (Thermoplastic Elastomer) for Seal

PROTECTION DEGREE IP68

RANGE OF TEMPERATURE -40°C + 85°C

AVAILABLE IN GREY OR BLACK COLOUR

LOCK NUT INCLUDED

WASHER NOT INCLUDED



FILETTO PASSO PG / PG THREAD

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FILETTO CREW	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE	L1	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	GUARNIZIONI PIANE WASHER
EG-7	PG7	1,27	12,5	7,9	3-6,5	50	GP/EG7
EG-9	PG9	1,41	15,2	8,2	4-8	50	GP/EG9
EG-11	PG11	1,41	18,6	7,9	5-10	50	GP/EG11
EG-13,5	PG13,5	1,41	20,4	8,9	6-12	50	GP/EG13,5
EG-16	PG16	1,41	22,5	9,8	10-14	50	GP/EG16
EG-21	PG21	1,58	28,3	10,8	13-18	50	GP/EG21
EG-29	PG29	1,58	37	10,8	18-25	25	GP/EG29
EG-36	PG36	1,58	47	15	22-32	10	GP/EG36
EG-42	PG42	1,58	54	14,5	30-38	10	GP/EG42
EG-48	PG48	1,58	59,3	16,7	34-44	10	GP/EG48

SERIE FILETTO LUNGO / LONG THREAD SERIES

FILETTO PASSO PG / PG THREAD

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FILETTO CREW	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE	L1	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.	GUARNIZIONI PIANE WASHER
EG9-L	PG9	1,41	15,2	14,7	4-8	50	GP/EG9
EG-11L	PG11	1,41	18,3	15	5-10	50	GP/EG11
EG-13,5L	PG13,5	1,41	20,4	15,8	6-12	50	GP/EG13,5



PRESSACAVI ANTISTRAPPO IN NYLON / NYLON STRESS RELIEF CABLE GLANDS

TAPPO CIECO / BLINDING PLUGS




A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NERI
ON REQUEST AVAILABLE ALSO IN BLACK COLOUR

PASSO PG / PG THREAD

ARTICOLO / ARTICLE	PASSO / THREAD	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
TP7	PG7	100
TP9	PG9	100
TP11	PG11	100
TP13,5	PG13,5	100
TP16	PG16	100
TP21	PG21	50
TP29	PG29	50
TP36	PG36	25
TP42	PG42	10
TP48	PG48	10


PRESSACAVI ANTISTRAPPO IN NYLON - SERIE CON PROTEZIONE A SPIRALE COMPLETI DI DADO / NYLON STRESS RELIEF CABLE GLANDS - SERIES WITH SPIRAL PROTECTION WITH LOCK NUT INCLUDED



PASSO PG / PG THREAD

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FILETTO CREW	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE	D2	B1	L1	L2	L3	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
EG-7/SR	PG7	1,27	12,5	8,3	6,9	7,9	20	53,3	3-6,5	50
EG-9/SR	PG9	1,41	15,2	10,5	7,8	8,2	22	61	4-8	50
EG-11/SR	PG11	1,41	18,6	13,2	10,8	7,9	23,7	74,9	5-10	50
EG-13,5/SR	PG13,5	1,41	20,4	15,5	12,5	8,9	24,6	85,5	6-12	50
EG-16/SR	PG16	1,41	22,5	17,2	15	9,8	26,2	96,2	10-14	50
EG-21/SR	PG21	1,58	28,3	22,4	18,4	10,8	30	111,2	13-18	50

PRESSACAVO ANTISTRAPPO CURVO A 90° COMPLETO DI DADO / STRESS RELIEF CABLE GLANDS BENT TO 90° WITH LOCK NUT INCLUDED



MATERIALE Nylon 66 approvato UL con grado di infiammabilità UL94V-2

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40°C + 85°C

COLORE NERO

MATERIAL UL94V-2 flame rated, UL approved Nylon 66
RANGE OF TEMPERATURE -40°C + 85°C

COLOR BLACK

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FORO FISSAGGIO FIXING HOLE	D2	B1	L1	L2	L3	L	H	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
ENPTA-38	3/8" - 18 NPT	16,7	10,8	10,5	11,7	9	16,7	48,5	30	5-9	20
ENPTA-12	1/2" - 14 NPT	21,2	14	14	14,7	10	18,7	51,6	31,2	10-13	20
ENPTA-34	3/4" - 14 NPT	26,3	19,2	18,4	14,8	12,55	22,3	64,5	41,6	13-16	20
ENPTA-114	1-1/4" 11,5 NPT	41,9	31,6	33	18,8	16,25	31	85	53	22-29	20

PRESSACAVI ANTISTRAPPO IN NYLON

NYLON STRESS RELIEF CABLE GLANDS



MATERIALE Nylon 66 approvato UL con grado di infiammabilità UL94V-2

GRADO DI PROTEZIONE IP68

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40°C + 85°C

DISPONIBILI IN COLORE GRIGIO O NERO
FORNITI COMPLETI DI DADO

MATERIAL UL94V-2 flame rated, UL approved Nylon 66


PROTECTION DEGREE IP68

RANGE OF TEMPERATURE -40°C + 85°C

AVAILABLE IN GREY OR BLACK COLOUR
LOCK NUT INCLUDED

PASSO METRICO / METRIC THREAD

ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	FILETTO PITCH	D2	B1	L1	L2	L3	Ø CAVO CABLE RANGE	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
EAG-12	M12	1,25	8,3	6,9	7,9	19,6	13,6	3-6,5	50
EAG-16	M16	1,5	10,9	10,5	15,5	23,4	16,9	5-10	50
EAG-20	M20	1,5	15	14	15	28,5	18,5	10-14	50
EAG-25	M25	1,5	18,6	18,4	15,2	29,4	22,3	13-18	50
EAG-32	M32	1,5	27,1	25	14,7	34,5	25,7	18-25	25
EAG-40	M40	1,5	33,7	33	18,4	41,7	31,3	22-32	10
EAG-50	M50	1,5	41,9	40	17,8	44,2	31,3	30-38	10
EAG-63	M61	1,5	55	44	18,5	44,6	32,7	34-44	10
EAG-63L	M63	1,5	56,6	51,5	25,4	49	36,8	42-50	10



TAPPO CIECO / BLINDING PLUG



A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NERI
ON REQUEST AVAILABLE ALSO IN BLACK COLOUR

PASSO METRICO
METRIC THREAD


ARTICOLO / ARTICLE	PASSO / THREAD	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
TPM12	M12	100
TPM16	M16	100
TPM20	M20	100
TPM25	M25	100
TPM32	M32	50
TPM40	M40	25
TPM50	M50	25
TPM63	M63	10

PRESSACAVI IN NYLON RINFORZATI IN FIBRA DI VETRO / CABLE GLANDS IN FIBERGLASS-REINFORCED NYLON



- MATERIALE** Poliammide rinforzato con fibra di vetro
AUTOESTINGUENZA UL94 HB
TEMPERATURA D'ESERCIZIO da -20°C a +80°C
COLORE grigio RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE IP54
- MATERIAL** Glass fiber reinforced polyamide.
SELF-EXTINGUISHING UL94 HB
OPERATING TEMPERATURE from -20°C to +80°C
COLOUR grey RAL 7035
PROTECTION DEGREE IP54

FILETTO PASSO PG / PG THREAD




ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	Ø CAVO CABLE RANGE	L (mm)	CHIAVE E (dado) (nut)	CHIAVE E1 (controdado) (locknut)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
709	PG7	3,5-6	8	15	13	100
700	PG9	4,5-7	8	19	16	100
701	PG11	6-9	8	22	19	100
702	PG13,5	9-12	9	24	21	100
703	PG16	11-14	10	27	23	100
704	PG21	14-18	11	33	30	50
705	PG29	18-25	11	42	40	50
706	PG36	25-32	13	53	50	25
707	PG42	30-38	13	60	55	10
708	PG48	38-44	15	65	60	10

DADI ESAGONALI IN NYLON / HEXAGONAL NYLON LOCKNUT



- MATERIALE** Poliammide rinforzato con fibra di vetro
TEMPERATURA ESERCIZIO da -20°C a +90°C
COLORE grigio RAL 7035
- MATERIAL** Glass fiber reinforced polyamide
OPERATING TEMPERATURE from -20°C to +90°C
COLOUR grey RAL 7035

FILETTO PASSO PG / PG THREAD



ARTICOLO ARTICLE	PASSO THREAD P	A (mm)	H (mm)	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
719	PG7	19	5	100
710	PG9	22	5	100
711	PG11	24	5	100
712	PG13,5	27	6	100
713	PG16	30	6	100
714	PG21	36	7	50
715	PG29	45,5	7	50
716	PG36	60	8	25
717	PG42	65	8	10
718	PG48	70	8	10

FASCETTE IN NYLON – BIANCHE E NERE

NYLON CABLE TIES – WHITE OR BLACK COLOUR



MATERIALE Nylon 66, approvato UL

CLASSE DI AUTOESTINGUENZA UL 94-V2
Conforme alle norme MILS-23190E

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40°C + 85°C

COLORE Bianche e nere

Per usi esterni si consiglia il colore nero
Aggiungere /N dopo il codice fascetta
(Es. FCV075/N)

MATERIAL UL Approved Nylon 66

PROTECTION DEGREE UL 94-V2
Compliant to MILS-23190E rules

RANGE OF TEMPERATURE -40°C + 85°C

COLOUR Black or white

It is suggested black colour for external use
Add /N after cable tie code (Ex. FCV075/N)

FASCETTE / CABLE TIES




ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA / LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH / WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA TENSILE STRENGTH		PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
		KG	LB	
FCV075	75 x 2,5	8	18	100/1000
FCV100	96 x 2,5	8	18	100/1000
FCV120	120 x 2,5	8	18	100/1000
FCV120L	120 x 4,8	22	50	100/1000
FCV135	142 x 2,5	8	18	100/1000
FCV140	142 x 3,2	18	40	100/1000
FCV160	165 x 2,5	8	18	100/1000
FCV160L	160 x 4,8	22	50	100/1000
FCV200M	200 x 2,5	8	18	100/1000
FCV200S	200 x 3,2	18	40	100/1000
FCV200	200 x 4,6	22	50	100/1000
FCV200L	200 x 7,6	55	120	100
FCV250	250 x 4,8	22	50	100
FCV250M	250 x 3,6	18	40	100
FCV265M	265 x 3,6	18	40	100
FCV290	292 x 3,6	18	40	100/1000
FCV300	300 x 7,6	55	120	100
FCV310	310 x 4,8	22	50	100
FCV360M	368 x 3,6	18	40	100
FCV360	368 x 4,8	22	50	100
FCV360L	380 x 7,6	55	120	100
FCV380	385 x 4,8	22	50	100
FCV432	432 x 4,8	22	50	100
FCV550	550 x 8	55	120	100
FCV762	762 x 9	80	175	50
FCV914	914 x 9	80	175	50
FCV1030	1030 x 12,7	114	250	50
FCV1168	1168 x 9	80	175	50

FASCETTE CON OCCHIELLO / RING CABLE TIES



ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA / LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH / WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA TENSILE STRENGTH		PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
		KG	LB	
FCV205/2 PER VITE 5,2	221,3 x 4,2	18	40	100

FASCETTE CON IDENTIFICAZIONE / MARKER TIES



MATERIALE Nylon 66
conforme alla norma UL94V-2,
approvato UL

MATERIAL UL94V-2 flame
rated, UL approved Nylon 66

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA / LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH / WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA TENSILE STRENGTH		PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
		KG	LB	
FCV100/3 orizzontale 25x8	100 x 2,5	8	18	100
FCV200/3 verticale 28x13	200 x 4,6	22	50	100
FCV200S/3 orizzontale 30x15	200 x 2,5	18	8	100

PINZE PER FASCETTE SERIE FCV / TOOLS FOR CABLE TIES FCV SERIES




ART. 71

Pinza professionale in plastica per fascette 2,5-5 mm
Professional plastic tool for cable ties 2,5-5 mm

ART. 71M

Pinza professionale in metallo per fascette 2,2-4,8 mm
Professional metal tool for cable ties 2,2-4,8 mm

RILEGA FASCETTE AUTOADESIVO / SELF-ADHESIVE TIE MOUNT



MATERIALE Nylon 66
conforme alla norma UL94V-2,
approvato UL con nastro adesivo

MATERIAL UL94V-2 flame
rated, UL approved Nylon 66 with
adhesive tape

ARTICOLO ARTICLE	DIMENSIONE DIMENSION	SPESSORE THICKNESS	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
FHC101	21,8 x 21,8	4	100
FHC102	28,6 x 28,6	5,3	100



A RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE DI COLORE NERO
ON REQUEST AVAILABLE ALSO IN BLACK COLOUR

SPIRALE AVVOLGICAVI / SPIRAL WRAPPING BAND




MATERIALE Polietilene

MATERIAL Polyethylene

ARTICOLO ARTICLE	D	D1 SPESSORE	W	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
FKS-4	4,5	0,6	6,7	10 MT
FKS-6	6	0,6	7,4	10 MT
FKS-8	8	0,75	12	10 MT
FKS-10	10	0,8	12,3	10 MT
FKS-12	12	0,85	15	10 MT

- Colore nero a richiesta (/N)
- Prezzo di listino inteso per 100 metri
- A richiesta disponibile anche autoestinguente

- Black colour on request (/N)
- Price list for 100 meters
- On request available also self extinguishing



FASCETTE IN NYLON – NERE NYLON CABLE TIES – BLACK COLOUR



MATERIALE Nylon 66, approvato UL
CLASSE DI AUTOESTINGUENZA UL 94-V2
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -40°C + 85°C
COLORE Nero

MATERIAL UL Approved Nylon 66
PROTECTION DEGREE UL 94-V2
RANGE OF TEMPERATURE -40°C + 85°C
COLOUR Black

FASCETTE PER USO IN ESTERNO CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO CABLE TIES WITH BLOCK SYSTEM FOR EXTERNAL USE


ELEVATA RESISTENZA ALLA
TRAZIONE - COLORE NERO
HIGH STRENGTH - BLACK COLOUR



ART. 72

Pinza in metallo per fascette 5-9 mm
Metal tool for cable ties 5-9 mm

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA / LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH / WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA TENSILE STRENGTH	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
		KG	
FDL132	132 x 9	36	100
FDL180	180 x 9	36	100
FDL235	235 x 9	55	100
FDL265	265 x 9	55	100
FDL300	300 x 9	55	100
FDL360	360 x 9	55	100
FDL510	510 x 9	55	100
FDL610	610 x 9	55	100
FDL760	760 x 9	55	100



FISSATUBO A PRESSIONE / PRESSURE CLIPS

MATERIALE Polipropilene con fibra di vetro
TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25 +85°C
COLORE Grigio RAL7035

MATERIAL Polypropylene with fibreglass
RANGE OF TEMPERATURE -25 +85°C
COLOUR Grey RAL7035



ARTICOLO ARTICLE	PER TUBI, GUAINA E CAVI FOR TUBES, SHEAT AND CABLES Ø	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER PACK.
601	12-20	100
602	20-32	50
603	32-50	50



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

PINZE PER TUBETTI TERMINALI NUDI E PREISOLATI TOOLS SUITABLE FOR INSULATED AND NON INSULATED END FERRULES



ART. 102T

- Pinza per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 2,5 mm²
- Tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,5 to 2,5 mm²

ART. 103T

- Pinza per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 16 mm²
- Tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,5 to 16 mm²



ART. 39

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 6 mm²
- Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,5 to 6 mm²

ART. 40

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 6 mm²
- Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,5 to 6 mm²



ART. 41

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 6 a 16 mm²
- Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 6 to 16 mm²

ART. 42

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 25 a 50 mm²
- Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 25 to 50 mm²



ART. 43

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 50 a 95 mm²
- Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 50 to 95 mm²

ART. 44

- Pinza per tubetti nudi e preisolati da 70 a 150 mm²
Matrici: M1/44120T - M1/44150T
- Tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 70 to 150 mm²
Dies M1/44120T - M1/44150T

A RICHIESTA

UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS



—● ART. 39/ESAG

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 0,08 a 16 mm² con chiusura esagonale
- *Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,08 to 16 mm² with hexagonal closure*

—● ART. 39S

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 0,08 a 10 mm²
- *Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,08 to 10 mm²*



—● ART. 39BIS

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 0,5 a 16 mm²
- *Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 0,5 to 16 mm²*

—● ART. 42BIS

- Pinza a cricchetto per tubetti nudi e preisolati da 10 a 50 mm²
- *Ratchet tool suitable for insulated and non insulated end ferrules from 10 to 50 mm²*



PINZE PER CAPICORDA PREISOLATI TOOLS SUITABLE FOR PRE-INSULATED TERMINALS

—● ART. 53

- Pinza manuale per capicorda nudi e preisolati da 0,25 a 6 mm²
- *Tool suitable for pre-insulated and non insulated terminals from 0,25 to 6 mm²*



—● ART. 54

- Pinza per capicorda preisolati doppia aggraffatura da 0,25 a 6 mm². Taglia e spella fili
- *Tool suitable for pre-insulated terminals double crimping from 0,25 to 6 mm². Cut and wire stripper*

—● ART. 60

- Pinza a cricchetto per capicorda preisolati da 0,25 a 6 mm²
- Doppia aggraffatura e punzonatura con controllo qualità
- *Ratchet tool suitable for pre-insulated terminals from 0,25 to 6 mm²*
- *Double crimping and control quality punching*



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

PINZE PER CAPICORDA APERTI TOOLS SUITABLE FOR OPEN QUICK CONNECT TERMINALS

—● ART. 51

- Pinza a cricchetto per capicorda aperti da 0,5 a 6 mm²
- *Ratchet tool suitable for open quick connect terminals from 0,5 to 6 mm²*



—● ART. 51F

- Pinza manuale 2,5 - 6 mm² per terminali fotovoltaici MC4
- *Manual crimping tool 2,5 - 6 mm² for photovoltaic terminals*



—● ART. 51R

- Pinza a cricchetto per capicorda aperti da 0,5 a 2,5 mm²
- *Ratchet tool suitable for open quick connect terminals from 0,5 to 2,5 mm²*



—● ART. 51C

- Pinza a cricchetto per faston a bandiera tipo B02/BAND
- *Ratchet tool suitable for flag faston type B02/BAND*



—● ART. 51B

- Pinza manuale per capicorda aperti da 0,25 a 6 mm²
- *Manual tool suitable for open quick connect terminals from 0,25 to 6 mm²*



PINZE A CRICCHETTO PER CAPICORDA NUDI - AGGRAFFATURA A PUNZONE / RATCHET TOOLS SUITABLE FOR NON-INSULATED TERMINALS - PUNCH CRIMPING

—● ART. 52

- Pinza a cricchetto per capicorda nudi da 1,5 a 10 mm²
- *Manual tool suitable for open quick connect terminals from 1,5 to 10 mm²*



—● ART. 52BIS

- Pinza a cricchetto per capicorda nudi da 10 a 16 mm²
- *Ratchet tool suitable for non insulated terminals from 10 to 16 mm²*



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

PINZE MANUALI PER CAPICORDA NUDI – AGGRAFFATURA A PUNZONE MANUAL TOOLS SUITABLE FOR NON-INSULATED TERMINALS – PUNCH CRIMPING

—● ART. CT38

- Pinza manuale per capicorda nudi da 10 a 50 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 50 mm²*



—● ART. CT100

- Pinza manuale per capicorda nudi da 25 a 120 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 25 to 120 mm²*



—● ART. CT150

- Pinza manuale per capicorda nudi da 10 a 150 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 150 mm²*



—● ART. 56

- Pinza manuale per capicorda nudi con manici allungabili da 10 a 185 mm²
- *Manual tool with extendable handles suitable for non-insulated terminals from 10 to 185 mm²*



—● ART. 57

- Pinza manuale per capicorda nudi da 10 a 120 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 120 mm²*



—● ART. 57BIS

- Pinza manuale per capicorda nudi da 10 a 120 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 120 mm²*



PINZE MANUALI PER CAPICORDA NUDI – AGGRAFFATURA ESAGONALE MANUAL TOOLS SUITABLE FOR NON-INSULATED TERMINALS – HEXAGONAL CRIMPING

—● ART. HX50

- Pinza manuale per capicorda nudi da 16 a 50 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 16 to 50 mm²*



—● ART. HX120B

- Pinza manuale per capicorda nudi da 10 a 120 mm²
- *Manual tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 120 mm²*



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

PINZE IDRAULICHE MANUALI E A BATTERIA PER CAPICORDA NUDI AGGRAFFATURA A PUNZONE ED ESAGONALE MANUAL AND BATTERY HYDRAULIC TOOLS SUITABLE FOR NON- INSULATED TERMINALS – HEXAGONAL AND PUNCH CRIMPING

—● ART. 55 —

- Pinza idraulica manuale per capicorda nudi da 10 a 240 mm² (matrici esagonali non incluse - Tabella matrici a pag. 31)
- *Manual hydraulic tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 240 mm² (dies not included - dies tab available at pag. 31)*



—● ART. 55BAT

- Pinza idraulica a batteria per capicorda nudi da 10 a 240 mm² (matrici esagonali non incluse - Tabella matrici a pag. 31). Completa di cassetta e caricabatteria
- *Battery hydraulic tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 240 mm² (dies not included - dies tab available at pag. 31). Complete with carrying case and battery charger*



—● ART. 58

- Pinza idraulica manuale per capicorda nudi da 10 a 300/400 mm² (matrici non incluse - Tabella matrici a pag. 32)
- *Manual hydraulic tool suitable for non-insulated terminals from 10 to 300/400 mm² (dies not included - dies tab available at pag. 32)*



POMPE IDRAULICHE A PEDALE PER CAPICORDA NUDI – AGGRAFFATURA A PUNZONE ED ESAGONALE / FOOT LEVER HYDRAULIC PUMP SUITABLE FOR NON-INSULATED TERMINALS HEXAGONAL AND PUNCH CRIMPING

—● ART. 59

- Centralina oleodinamica a pedale per capicorda nudi da 10 a 630 mm². Completa di testa (escluse matrici - Tabella matrici a pag. 33)
- *Foot lever hydraulic pump suitable for non-insulated terminals from 10 to 630 mm². Complete with head (dies not included - dies tab available at pag. 33)*



—● ART. 59BIS

- Pompa idraulica a pedale. Pressione d'esercizio 700 bar
- *Foot lever hydraulic pump. Pressure 700 bar*

UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

TESTE OLEODINAMICHE compatibili con pompe ART. 59BIS e ART. EAP1000
OLEODYNAMIC HEADS compatible with pumps ART. 59BIS and ART. EAP1000

—● ART. ETP-210

- Testa oleodinamica per sezioni da 25 a 240 mm². Completa di punzoni
- *Oleodynamic head available for section from 16 to 240 mm². Punches included*



—● ART. ETP-325

- Testa oleodinamica per sezioni da 16 a 400 mm². Completa di matrici e punzoni
- *Oleodynamic head suitable for section from 16 to 400 mm². Punches and dies included*



—● ART. ETP-800H

- Testa oleodinamica per sezioni da 35 a 630 mm². Completa di matrici
- *Oleodynamic head suitable for section from 35 to 630 mm². Dies included*



—● ART. ETP-300/58

- Testa oleodinamica per sezioni da 10 a 400 mm². Matrici non incluse. Compatibile con matrici ART. 58
- *Oleodynamic head for section from 10 to 400 mm². Dies not included. Compatible with ART.58 dies*



—● ART. ECO-630

- Testa oleodinamica per sezioni 300/400/500/630 mm². Completa di matrici
- *Oleodynamic head suitable for section 300/400/500/630 mm². Dies included*



—● ART. EOP-1000

- Testa oleodinamica per sezioni da 400 a 1000 mm². Completa di matrici. (500/630/800/1000)
- *Oleodynamic head suitable for section from 400 to 1000 mm². Dies included. (500/630/800/1000)*



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

PINZA PNEUMATICA PNEUMATIC CRIMPING TOOL

—● ART. EPH 2000

- Pinza pneumatica con comando a pedale. Matrici escluse
- *Pneumatic crimping tool with foot lever control. Dies not included*



ARTICOLO ARTICLE	SEZIONE SECTION	APPLICAZIONI APPLICATIONS
M5/PH-16WF	6-16 mm ²	TUBETTI/END FERRULES
M1/PH-03C	0,5-6 mm ²	PREISOLATI/INSULATED TERMINALS
M7/PH-03B	0,5-6 mm ²	NON ISOLATI IN OTTONE/ BRASS NOT INSUL.
M8/PH-10	1,5-10 mm ²	NON ISOLATI/NOT INSULATED
M4/PH-04WF	0,5-4 mm ²	TUBETTI/END FERRULES
M6/PH-C7	Ø 7 mm rame	PER TAGLIO CAVI/CABLE CUTTER

—● ARIA 5-6 BAR

SCHIACCIATA 1,3 Kn per BAR di pressione

PESO 2,7 KG

DIMENSIONI 225x135x90

—● AIR 5-6 BAR

PRESSURE 1,3 Kn per pression BAR

WEIGHT 2,7 KG

DIMENSIONS 225x135x90



PINZE PER CONNETTORI DI CODA END CONNECTORS TOOLS

—● ART. E13C

- Pinza a cricchetto per connettori di coda da 0,5 a 6 mm².
- *Ratchet tool suitable for end connectors from 0,5 to 6 mm²*



—● ART. E28C

- Pinza a cricchetto per connettori di coda da 4 a 10 mm².
- *Ratchet tool suitable for end connectors from 4 to 10 mm²*

PINZA PER CONNETTORI COASSIALI BNC TOOL SUITABLE FOR BNC COAX TERMINALS

—● ART. 80

- Pinza a cricchetto per connettori coassiali BNC
- *Ratchet tool suitable for BNC coax terminals*



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

SPELLAFILI WIRE STRIPPER

—● ART. 61

- Spellafili automatica per sezioni da 0,25 a 6 mm²
- *Automatic wire stripper suitable for section from 0,25 to 6 mm²*



—● ART. 61BIS

- Spellafili automatica per sezioni da 0,25 a 6 mm²
- *Automatic wire stripper suitable for section from 0,25 to 6 mm²*



—● ART. 61TRIS

- Spellafili automatica per sezioni da 0,75 a 16 mm²
- *Automatic wire stripper suitable for section from 0,75 to 16 mm²*



TRANCIACAVI CABLE CUTTER

—● ART. 62

- Tranciacavi a cricchetto per cavi con diametro fino a 32 mm. Solo per cavi (anime flessibili in rame e alluminio)
- *Ratchet cable cutter suitable for copper and aluminium cables with diameter up to 32 mm*



—● ART. 64

- Tranciacavi a cricchetto per cavi con diametro fino a 52 mm. Solo per cavi (anime flessibili in rame e alluminio)
- *Ratchet cable cutter suitable for copper and aluminium cables with diameter up to 52 mm*



—● ART. 65BIS

- Tranciacavi a cricchetto per cavi con diametro fino a 85 mm. Solo per cavi (anime flessibili in rame e alluminio)
- *Ratchet cable cutter suitable for copper and aluminium cables with diameter up to 85 mm*



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS



—● ART. RYC325

- Tranciacavi per sezioni da 10 a 300 mm². Solo per cavi (anime flessibili in rame e alluminio)
- Cable cutter suitable for copper and aluminium cables for section from 10 to 300 mm²

—● ART. RYC500

- Tranciacavi per sezioni da 16 a 500 mm². Solo per cavi (anime flessibili in rame e alluminio)
- Cable cutter suitable for copper and aluminium cables for section from 16 to 500 mm²



—● ART. EHT-85

- Testa tranciacavi taglio a ghigliottina per cavi in rame o alluminio di diametro max 85 mm. Compatibile con pompa Art. 59 BIS
- Cable cutter head with guillotine cut suitable for copper and aluminium cables with diameter max 85 mm. Compatible with pump Art. 59 BIS

—● ART. EYR513

- Tronchesino manuale per sezioni fino ad un massimo di 50 mm²
- Manual cable cutter suitable for section up to max 50 mm²



—● ART. EYR514

- Tronchesino manuale per sezioni fino ad un massimo di 95 mm²
- Manual cable cutter suitable for section up to max 95 mm²

FORBICE PER ELETTRICISTI ELECTRICIANS SCISSOR

—● ART. EGI90F

- Forbice per elettricisti per tagliare e spellare fili e cavetti in rame o alluminio fino a 50 mm²
- Matrice per crimpare tubetti terminali (da 0,5 - 4 mm²) incorporata nel manico
- Completa di safety box con gancio da appendere alla cintura
- Electricians scissor to cut and strip copper and aluminium cables & wires up to 50 mm²
- Die to crimp end terminals ferrules (from 0,5 to 4 mm²) incorporated in the handle.
- Safety box with hook to hang on the belt included



UTENSILI MECCANICI / CRIMPING TOOLS

PINZE PER FASCETTE CABLE TIES TOOLS




ART. 71

- Pinza in plastica per fascette di dimensione 2,2-4,8 mm
- Plastic tool suitable for cable ties dimension 2,2-4,8 mm

ART. 71M

- Pinza in metallo per fascette di dimensione 2,2-4,8 mm
- Metal tool suitable for cable ties dimension 2,2-4,8 mm



ART. 72

- Pinza in metallo per fascette di dimensione 5-9 mm
- Metal tool suitable for cable ties dimension 5-9 mm

SGUAINACAVI CABLE STRIPPER

ART. 73

- Sguainacavi per sezioni da 0,4 a 25 mm di diametro
- Cable stripper suitable for diameter section from 0,4 to 25 mm



ART. 74

- Sguainacavi per sezioni da 35 a 50 mm di diametro
- Cable stripper suitable for diameter section from 35 to 50 mm

CARATTERISTICHE

- lama idonea per tagliare e spellare
- perno anti-allentamento regolabile
- manici bi-componente
- pistoncini ammortizzanti
- lame in acciaio speciale inossidabile
- riduzione della forza fino al 50% attraverso il tagliacavo integrato
- lame con microdentatura
- alta capacità di taglio

FEATURES

- blade suitable to cut and strip cables
- adjustable anti-loosening pin
- bi-component handles
- shock absorbing pistons
- blades in special inox steel
- strength reduction up to 50% through cable cutter integrated
- serrated blades
- high cutting level

Con EGI SRL, la qualità non ha confini!



Nonostante la nostra dimensione contenuta, **siamo riusciti a far conoscere i nostri terminali in tutto il mondo.**

Grazie a una **solida rete di distributori, collaborazioni internazionali e fiere di settore nel mondo**, i nostri prodotti sono presenti in molti mercati.

La nostra **capacità di adattarci** alle diverse esigenze dei clienti, **mantenendo sempre alto il livello di qualità**, è ciò che ci permette di crescere continuamente.



Riconoscimenti

APOLLO D'ORO 1980
della Camera di Commercio
Europea per le attività
economiche.



AMBROGINO D'ORO 2009
della Camera di Commercio
di Milano per le esportazioni.

EGI porta l'eccellenza anche in pista con l'emozione del Rally!

Dalla grinta delle competizioni rally al prestigio del **Milano Rally Show**, fino al palcoscenico internazionale dell'**Expo di Dubai**.



Dicono di noi...

Romano Saini, in qualità di **titolare di EGI SRL**, grazie alla sua visione innovativa e alla passione per la qualità, **viene invitato spesso** nei salotti delle più importanti trasmissioni di attualità ed economia **per condividere e raccontare la sua esperienza e il suo viaggio imprenditoriale alla guida di un'azienda di successo** che, nonostante la forte identità legata alle tradizioni, è riuscita a emergere e a competere ai massimi livelli internazionali.

PMI NETWORK



MQ - Magazine Qualità - ONLINE



SUBFORNITURA NEWS - Tecniche nuove



FORTE E CHIARO - ANTENNA 3



POLE POSITION - CANALE 821 DI SKY



ICEBERG - LA7



PORTA A PORTA - RAI1



STASERA ITALIA - RETE 4



SKY



TELELOMBARDIA



Ci trovi anche su



Perché scegliere EGI?

Qualità superiore

Ogni prodotto è il frutto di un lavoro minuzioso e accurato, che garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo grazie anche all'utilizzo di materie prime di alta qualità.

Made in Italy

La nostra produzione di terminali a compressione è 100% italiana, un marchio di garanzia che trasmette fiducia e affidabilità.

Innovazione costante

Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia.

Affidabilità

I nostri clienti, sia nazionali che internazionali, ci scelgono per la nostra capacità di rispettare i tempi di consegna e per la qualità costante dei nostri prodotti.



Why choose EGI?

Superior Quality

Every product is the result of meticulous and precise craftsmanship, ensuring high performance and long-lasting durability, thanks to the use of premium raw materials.

Made in Italy

Our production of compression terminals is 100% Italian, a mark of quality that inspires trust and reliability.

Constant Innovation

We continuously invest in research and development to provide cutting-edge solutions.

Reliability

Our customers, both national and international, choose us for our ability to meet delivery deadlines and for the consistent quality of our products.





EGI Srl

Via Gobetti 44 - Fizzonasco
20072 Pieve Emanuele (Milano) - Italy

Tel. +39 02 90721944
02 90725560
02 90427184

info@egisrl.it

www.egisrl.it

A norma di legge è tassativamente vietata la riproduzione di questo catalogo o parte di esso con qualsiasi mezzo.
La EGI si riserva di apportare variazioni e miglioramenti agli articoli senza obbligo di preavviso.
The reproduction of this catalog or part of it by any means is strictly prohibited
EGI could modify or improve products without any notice