

Listino **Antifurto**

Catalistino v.09/2025

www.systemelectronics.it

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

4+

Categorie di Antifurto disponibili nel nostro listino.

Indice

Centrale e accessori	PAG. 04
Accessori (433Hz)	PAG. 05
Sirena da interno.....	PAG. 06
Moduli.....	PAG. 06
Rilevatori di intrusione Maximum.....	PAG. 07
Sensori antintrusione.....	PAG. 08
Barriere.....	PAG. 09
Alimentatori switching.....	PAG. 10
Contatto in metallo.....	PAG. 11
Contatto in plastica.....	PAG. 12
Contatti magnetici speciali.....	PAG. 12
Batterie al piombo 6V.....	PAG. 13
Batterie al piombo 12V.....	PAG. 14
Piattina rossonera.....	PAG. 15
Cavo allarme CCA.....	PAG. 16
Cavo allarme RAME.....	PAG. 17

CENTRALI E ACCESSORI



SE-THELA8128 | € 596,00

Centrale 8 zone espandibile fino a 96 zone filari e 32 zone via radio. Allarme intelligente compatibile con sistema Wireless e via cavo, gestibile tramite app, 8 partizioni dei sensori, 4 autorizzazioni di password utente, 3 combinatori GSM+LAN+GPRS, timer impostabile da remoto, zone espandibili fino a 128 tramite modulo di espansione SE-Z-08. WEB server + modulo Lanintegrato + modulo 4G. Gestileda app.

Il kit comprende centrale + tastiera.



SE-Z-08 | € 100,00

Modulo di espansione 8 zone.



SE-FC-7668RELAY | € 100,00

Modulo di espansione 16 uscite rele.



SE-PB-433R | € 19,20

Telecomando senza fili, indicatore luce a LED, Tensione di lavoro 3V, * CR2032 batteria al litio, Distanza di comunicazione wireless: 100M - frequenza 433Hz.

Dimensione del prodotto: 62*32.5*13mm. Peso netto 31.4g.



SE-MD-325R | € 131,60

Sirena esterna via radio 433Hz (a batteria), Corrente di standby: 0.7mA, Distanza di ricezione: 80m, Volume: 100db@ 1M, Corrente di allarme: 500mA, Tensione: 6V, 4pcs*LAR20 batterie.

Dimensione del prodotto: 192(L)*60(W)*301(H)mm. Peso netto 1026g, Sirena esterna filare



SE-MD-325 | € 76,00

Sirena esterna filare (con alimentazione 12V/ 1A), Tensione: CC 9V ~15V, Corrente di standby: 30mA, Corrente di lavoro: 300mA, Rumorosità allarme: 95dB entro 1 metro direttamente davanti, Temperatura di lavoro: -10 ~+60 (14 ~140).

Dimensione del prodotto: L301*W193*H76mm



ACCESSORI (433HZ)



SE-MC565R | € 52,00

Sensore di movimento a infrarossi intelligente PIR, Tensione di lavoro 3V, batteria al litio 1*CR123A, Immunità animale meno di 10kg, segnale batteria scarica, 120m distanza di emissione wireless (distanza aperta), Distanza di rilevamento: 12m@25, C, angolo di rilevamento: 110.
Dimensione del prodotto: 108(L)*58(W)*40.5(H)mm Peso netto 73.1g.



SE-DT-81R | € 96,00

Sensore DOPPIA TECNOLOGIA wireless dual PIR + WM, Tensione di lavoro 6V, batteria al litio 2*CR123A, segnale di stato automatico al pannello host, immunità animale domestico inferiore a 10kg, segnale batteria scarica, Distanza di emissione wireless 120m (distanza aperta), Distanza di rilevamento: 9m, angolo di rilevamento: 110
Dimensioni del prodotto: 65(L)*37(W)*120(H)mm. Peso netto: 148.4g



SE-MC-7380R | € 48,00

Rilevatore di movimento a soffitto a infrarossi wireless, Tensione di lavoro 4.5V, batterie 3*AA, Gamma di rilevamento: 5M/ 25, C, angolo di rilevamento: 360, Distanza di emissione wireless 120m (distanza aperta),
Dimensione del prodotto: Ø111*40(H)mm. Peso netto 179.6g



SE-MD2105R | € 60,00

Rilevatore di fumo a richiesta vocale wireless, Tensione di lavoro 6V, batteria al litio 2*CR123A, segnale batteria scarica, emissione Wireless distanza 100m (distanza aperta), Volume di allarme vocale: 95dB/ 1M
Dimensione del prodotto: Ø108*42.5(H)mm. Peso netto 159g



SE-MD-210R | € 30,00

Contatto magnetico porta/finestre wireless, Tensione di lavoro 3V, batteria al litio 1*CR123A, segnale batteria scarica. Segnale porta aperta/ chiusa, emissione Wireless distanza 100m (distanza aperta), DISPONIBILE BIANCO O MARRONE
Dimensione del prodotto: 81*32*25mm; Banda magnetica: 74.5*13.5*18.8mm
Peso netto 61.5g,



SE-MD-212R | € 60,00

Contatto basculante per serranda via radio , Distanza di emissione wireless 150m, Tensione di lavoro: 1xCR123A batteria al litio, Rapporto sullo stato di auto, Anti rapporto perso
Dimensione del prodotto: 80*32*25mm

SIRENA DA INTERNO



DELTA | € 22,00

Sirena piezoelettrica per interno – Guscio esterno in plastica ABS di alta qualità – Alimentazione 12V – Assorbimento in 200mA – potenza acustica 115db
DIMENSIONI: 145x109x48mm *PESO: 0.250g
PRODOTTA ED ASSEMBLATA IN ITALIA



SIMPLY | € 18,00

Sirena piezoelettrica per interno con anti-sabotaggio – Involucro in plastica ABS di alta qualità – Anti-sabotaggio e ANTI-STRAPPO e ANTI-APERTURA – Alimentazione 12V - Assorbimento 500mA – DIMENSIONI: 130x90x35 *PESO: 0.125g

MODULI



SW03 | € 24,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con conta impulsi



SW04 | € 22,00

Modulo interfaccia per contatti a tapparella con trimmer



SW04/2 | € 24,00

Modulo interfaccia per contatti inerziali



SW05 | € 52,50

Modulo temporizzatore per mancanza rete



SW20 | € 20,00

Modulo DOPPIO scambio relè



VCA | € 11,90

Modulo open collector1 scambio relè

RILEVATORI DI INTRUSIONE MAXIMUM



MX-GUARD | € 230,00

Rilevatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) da esterno, portata m 12X12 ampio angolo 110°, funzione antimascheramento e antistacco. Funzionamento a coincidenze o a tecnologia singola, compensazione i temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione sensibilità, elevata immunità alle interferenze RFI e EMI. PRESTAZIONI: due sensori passivi d'infrarossi + i sensore a microonde – funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento AND-OR su antimascheramento – funzione di memoria allarme mediante LED su rilevatore – Commutazione da "AND" in "OR" tramite dip-switch - Contatto antiapertura. Alimentazione 12Vc.c. – Assorbimento 12Vc.c. 40mA (max) – Frequenza microonde 10.525 GHz



SNODO PER GUARD | € 22,00

Staffa braccio supporto a snodo per sensore GUARD



MX-CURTAIN | € 160,00

Rilevatore a doppia tecnologia. Portata m 10 tenda a fascio stretto 3°. Fornito con squadretta di fissaggio a 90°, installazione facilitata (2 fili). PRESTAZIONI: Schermo protettivo a fascio stretto 3 Sensibilità regolabile per ciascuna tecnologia Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola Antimascheramento con fasci attivi infrarossi Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo Analizzatore A/D del segnale Ingresso memoria allarme Elevata immunità alle interferenze RFI e EMI Squadretta di fissaggio a 90° fornita a corredo. Alimentazione da 9 a 14 Vc.c. portata di rilevazione m 10, angolo stretto 3 Assorbimento standby 20mA, in allarme 30mA max. Risposta antimascheramento 90 secondi *PESO: g 80



MX-MINI CURTAIN | € 74,00

Rilevatore PIR per interno con due sensori sincronizzati che creano immagini tridimensionali dell'area protetta che vengono poi convertiti in segnali digitali. PRESTAZIONI: Tecnologia digitale con microprocessore – Portata m 12X12 angolo 120° - Funzione antimascheramento tramite infrarossi – Rilevamento di mascheramento tramite spray – Regolazione sensibilità PIR – Compensazione automatica della temperatura – Alta immunità falsi allarmi – Alta immunità alle interferenze EMI e RFI – Alimentazione da 8Vc.c. a 15Vc.c. – Assorbimento 35mA a 12Vc.c. DIMENSIONI: 63X95X45 *PESO: 110 g



MX-3D ANTI-MASK | € 109,00

Rilevatore passivo d'infrarossi compatto. Portata m6 tenda a fascio stretto 3°. PRESTAZIONI: Schermo protettivo a fascio stretto di 3 Sensibilità regolabile Analizzatore A/D del segnale Compensazione automatica della temperatura e del rumore di fondo Elevata immunità alle RFI e EMI Alimentazione 12Vc.c. Assorbimento 8mA (a riposo)/ 14mA (max) Altezza fissaggio 2m. Temperatura di funzionamento da 37 C a + 70 C DIMENSIONI: 25X72X28



MX VIP-PRO | € 187,00

Rilevatore a doppia tecnologia PIR+MW con antimascheramento e antivibrazione. Portata 12m, ampio angolo. Due sensori passivi d'infrarossi + 1 sensore a microonda. Antimascheramento frontale ad infrarossi attivi. Funzionamento a microprocessore, regolazione sensibilità PIR, MW e funzionamento AND-OR su antimascheramento. Contatto antiapertura. Funzione di memoria allarme mediante LED su rivelatore. Compensazione automatica in temperatura. Regolazione con telecomando RM-1 (non incluso). Regolazione verticale della portata Commutazione da "AND" in "OR". Selezionabile tramite dip-switch. Antirimozione mediante sensore inerziale incorporato. IP 65. Alimentazione 12V

RILEVATORI DI INTRUSIONE MAXIMUM



MX-VIBRA-SENS | € 88,00

Rilevatore d'urti e vibrazioni per esterno o interno. PRESTAZIONI: Rileva vibrazioni/urti/perforazioni con la massima affidabilità su grate, inferiate, muri, casseforti, serrande avvolgibili, roulottes e camper – Segnala il tentativo di interruzione o di corto circuito del sensore o del suo cavo di collegamento – Memoria allarme idoneo per l'installazione su qualsiasi tipo di grata – Comprende il kit di fissaggio per inferiate ricurve – regolazione della sensibilità di rilevazione – Contatto antiapertura Alimentazione da 8 a 15Vc.c. – Assorbimento 11mA

SENSORI ANTINTRUSIONE



ATM-40D | € 52,50

Sensore doppia tecnologia per interno PIR + Microonda - Antimascheramento – Memoria allarme – Esclusione LED – Relè di uscita – Lente "Fresnel" a 18 fasci – Portata 12x12m – Installazione a muro – Regolazione 90° in orizzontale 30° in verticale – Snodo in dotazione



SF-201DT | € 75,00

Sensore a soffitto doppia tecnologia PIR + Microonda Sensibilità regolabile Immunità alla luce fino a 10000lux Immunità alle interferenze RFI/EMI
DIMENSIONI: 115x32mm – 12V



ARIA-T ARIA-W | € 50,00

Pir esclusivo: tecnologia rilevazione di movimento digitale – Design ultra compatto idoneo per tutti i sistemi: Controllo d'Accesso. Controllo Energia/Illuminazione, ecc. - lenti selezionabili per aumentare la sua praticità (grandangolo 4.5x4.5m, tendina 4.5x0.9m e soffitto 3x6m) Elaborazione di rilevamento unidirezionale digitale – Immunità interferenze FRI/EMI Immunità alla luce fino a 9000 lux – 12V ARIA-W con lenti grandangolari ARIA-T con lenti a tendina con profili rilevamento standard od unidirezionale



SNODO A PARETE PER ATM-40D | € 4,00

Snodo a parete per sensori ATM-40



STB-60F8 | € 120,00

Barriera all'infrarosso – Portata 60m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere, e dagli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA – 10.8-18V



STB-100F8 | € 142,00

Barriera all'infrarosso doppio raggio – Portata 100m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 1.5s – Uscita d'allarme NO e NA – 10.8-18V



SEB-100 | € 156,00

Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 100m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V



SEB-200 | € 189,00

Barriera all'infrarosso a triplo raggio – Portata 200m – Potenti lenti Fresnel ad alta concentrazione di raggio – 8 frequenze selezionabili – Regolazione lenti 180° in orizzontale, 20 in verticale – Anti abbagliamento – Anti interferenza – Resistente al falso allarme dato dall'acqua, dalla polvere e degli insetti – 10 LED per la calibrazione – Tempo di risposta da 50 a 700 ms – Tempo d'allarme 2s – Uscita d'allarme NO e NA – 11/18V



ALIMENTATORI SWITCHING



SCP-35-12 | € 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell



SCP-50-12 | € 83,00

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12 | € 89,30

Alimentatore - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



ST-P 12V3,2A | € 24,00

MINI Alimentatore

Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A

DIMENSIONI: 80x31x57mm



ST12V5A | € 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A | € 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A



ST12V15A | € 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A



ST-P 12V3,2 CB | € 40,00

Alimentatore Switching 12V 3,2° con carica batteria per centrali By System

CONTATTI IN METALLO



CONTATTO CO | € 18,50

Contatto magnetico cilindrico per porta blindata o cassaforti in ottone per montaggio ad incasso, 4 fili, tamper, IP65, con ree elettroisolato. Questo contatto è adatto all'installazione su qualsiasi tipo di infisso di materiale ferromagnetico (ferro), infatti, grazie alla particolare zigrinatura si incastra perfettamente dove necessario. Viene applicato su porte blindate, porte e portoni in vetro, e montato a pressione in un foro di 20mm. La parte reed contiene un'ampolla incapsulata ermeticamente con resina epossidica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino e 2 fili per tamper). Confezione da 10 PZ *DIMENSIONI: 10x15x25



CONTATTO C3Z | € 18,50

Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista. Collegamento a 4 fili (2 del contatto, 2 fili per tamper antisabotaggio). IP65 In metallo -
Confezione da 10PZ *DIMENSIONI: (1) 50x19x13mm (2) 56x19x13mm



CONTATTO R2Z | € 6,80

Contatto magnetico rettangolare in zama - Grado di protezione IP65 - montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) - 25cm di lunghezza cavo -
Confezione da 10PZ *DIMENSIONI: 45x9x12



CONTATTO S10 | € 6,80

Contatto magnetico a sigaretta in ottone per montaggio ad incasso negli infissi. Grazie all'utilizzo di potenti magneti alle terre rare la parte magnetica ha una lunghezza molto ridotta per poter essere montata su serramenti a bassa sezione. Adatto per il montaggio su infissi di alluminio, legno, PVC e in genere infissi di materiale non ferromagnetico (il montaggio su infissi in ferro riduce sensibilmente la distanza di intervento). Viene montato a pressione in un foro di 8mm di diametro. La parte reed contiene una ampollina incapsulata ermeticamente con resina poliuretanica insieme ad un loop di tamper per ridurre le possibilità di effrazione. La connessione è a 4 fili (2 fili contatto NC con magnete vicino, 2 fili per tamper). Confezione da 10pz *DIMENSIONI: 26x9mm diametro

CONTATTI IN PLASTICA



CONTATTO R2N | € 6,50

Contatto bianco formato rettangolare – Grado di protezione IP65 – montaggio a vista – 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) – 25 cm di lunghezza cavo
Confezione da 10 pz DIMENSIONI: 31,5x12x8mm



CONTATTO R2M | € 6,50

Contatto bianco rettangolare – Grado di protezione IP20 – Montaggio a vista – Morsetti interni per la connessione –
Confezione da 10pz DIMENSIONI: 51x9,5x11



CONTATTO S1P | € 5,60

Contatto bianco – Formato cilindrico – Grado di protezione IP65 – montaggio ad incasso – 4 fili (2 del contatto, 2 del tamper) – lunghezza cavo 25cm
Confezione da 10 pz DIMENSIONI: 26x9mm diametro



CONTATTO UP8 | € 7,80

Contatto bianco – Doppio magneti - formato rettangolare – grado di protezione IP21 – montaggio a vista – 2 fili del contatto – 25 cm di lunghezza cavo
Confezione da 10 pz DIMENSIONI 68x20x5

CONTATTI MAGNETICI SPECIALI



CONTATTO TOP CON MORSETTO | € 14,00

Contatto contro strappi, tagli e sollevamento tapparelle e saracinesche – colore grigio – torretta in ottone di guida fune 7mm di diametro, 5mm lunghezza - grado di protezione IP20 – montaggio a vista – connessione a morsetti
3m di lunghezza del cavo
DIMENSIONI: 90x83x15



CONTATTO SC4 | € 31,00

Contatto magnetico suor-corazzato in metallo per basculante –montaggio a vista - 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) – 60cm di lunghezza del cavo – formato rettangolare
DIMENSIONI: 151x41x13mm



CONTATTO IB5 | € 17,00

Sensore inerziale, in plastica abs – Colore bianco – Adatto per superfici piane – Contatti dorati multipli – Grado di protezione IP31 - Montaggio a vista – 4 fili (2 del contatto 2 del tamper) – 60cm di lunghezza cavo – Necessaria scheda di interfaccia, modello SI (non compresa)
DIMENSIONI: 33x33x23,5



CONTATTO CA | € 18,80

Contatto ad asta per tapparelle in plastica abs - contro sollevamento tapparella e saracinesche – colore bianco – asta in metallo di 250mm di lunghezza – Grado di protezione IP20 – montaggio a vista - Connessione a 3 morsetti (C-NA-NC)
DIMENSIONI: 54,5x57x33mm



R-OTELLO | € 23,80

Contatto per tapparelle – Installazione rapida al di fuori del cassonetto (brevettato) – Orig in silicone anti deterioramento
DIMENSIONI: 80x19x22mm

BATTERIE AL PIOMBO 6V



BAT3FM1.3 | € 11,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH**

DIMENSIONI: 97*24*52-58 mm
Una confezione contiene 10 pz



BAT3FM2.8 | € 13,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH**

DIMENSIONI: 66*33*100 mm
Una confezione contiene 10 pz



BAT3FM4.2 | € 15,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4.2AH**

DIMENSIONI: 70*47*101mm
Una confezione contiene 20 pz



BAT3FM12 | € 29,90 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH**

DIMENSIONI: 150*49*94
Una confezione contiene 10 pz

BATTERIE AL PIOMBO 12V



BAT6FM1.3 | € 18,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH

DIMENSIONI: 97*43*52-58 mm
Una confezione contiene 20pz



BAT6FM2.3 | € 19,90

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH

DIMENSIONI: 179*35*61-67 mm
Una confezione contiene 20pz



BAT6FM4 | € 26,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH

DIMENSIONI: 90*70*100-105 mm
Una confezione contiene 10pz



BAT6FM7.2 | € 29,60

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH

DIMENSIONI: 151*65*95-100 mm
Una confezione contiene 10pz



BAT6FM12 | € 60,70

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH

DIMENSIONI: 151*98*95-100 mm
Una confezione contiene 4pz



BAT6FM18 | € 80,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH

DIMENSIONI: 181*77*167 mm
Una confezione contiene 2pz



BAT6FM24 | € 140,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH

DIMENSIONI: 175*166*125 mm
Una confezione contiene 2pz



BAT6FM40 | € 230,00

BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH

DIMENSIONI: 197*165*170 mm
Una confezione contiene 1pz

PIATTINA ROSSONERA



RVB 2X0.5mm CCA | € 24,60

PIATTINA ROSSONERA

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X0.75mm CCA | € 31,20

PIATTINA ROSSONERA

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.0mm CCA | € 39,60

PIATTINA ROSSONERA

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.5mm CCA | € 49,00

PIATTINA ROSSONERA

2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X2.5mm CCA | € 66,00

PIATTINA ROSSONERA


2x2.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)

CAVO ALLARME CCA




2X0.22 CCA | € 25,50

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




8X0.22 CCA | € 52,70

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




2X0.50+2X0.22 CCA | € 49,60

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA
BOX: PZ 6



2X0.50+4X0.22 CCA | € 59,90

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA
BOX: PZ 6



2X0.50+8X0.22 CCA | € 82,30

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4




CAVO ALLARME RAME




2X0.22 RAME | € 37,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 16




4X0.22 RAME | € 55,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 8




2X0.50+2X0.22 RAME | € 93,20

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+2x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+4X0.22 RAME | € 109,80

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+4x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+6X0.22 RAME | € 128,00

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm
RAME PURO 100%
BOX: PZ 6



Protezione affidabile, **ogni giorno.**

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.
CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49
76121, Barletta (BT)
C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91
MAIL info@systemelectronics.it