

Listino **Soluzioni IP**

Catalistino v.10/2025

www.systemelectronics.it

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Soluzioni IP disponibili nel nostro listino.

Indice

Nvr 4 ingressi.....	PAG. 04
Nvr 8 ingressi.....	PAG. 05
Nvr 16 ingressi.....	PAG. 07
Nvr 32 ingressi.....	PAG. 09
Nvr 64 ingressi.....	PAG. 10
Nvr 8/16/32 ingressi serie XI.....	PAG. 11
Nvr 32/64/128 ingressi serie PRO.....	PAG. 12
Telecamere IP 2 mpx.....	PAG. 13
Telecamere nascoste - body camera.....	PAG. 16
Telecamere IP 4 mpx.....	PAG. 17
Telecamere IP 5 mpx.....	PAG. 21
Telecamere IP 8 mpx.....	PAG. 25
Telecamere IP 12 mpx.....	PAG. 28
Telecamere IP TiOC.....	PAG. 29
Telecamere DUO TiOC - Full color.....	PAG. 30
Telecamere Full color.....	PAG. 31
Lettura targhe - Fisheye.....	PAG. 33
Telecamere termiche	PAG. 34
Speed Dome IP.....	PAG. 37
Nvr e telecamere <u>WI-FI</u>	PAG. 42

NVR 4 INGRESSI 4K



IP-NVR2104-I2 | NON DISPONIBILE

WizSense



NVR 4 canali IP **WizSense** fino a 12Mp - **AI** 4 Canali x 1080p o 1 Canale x 12 Mp - Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso / 1 Uscita **Audio** - 2 Porte USB 2.0 - 1 Porta LAN 100 Mbps - 1 solo Disco SATA max a 8 TB - 4 Canali SMD Plus - 2 Canali Protezione Perimetrale - 1 Canale Face Detection/Recognition - Alimentazione 12 Vdc 1,5A

DIMENSIONI: 204.6 x 206.4 x 48.1 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,45



IP-NVR2104HS-I2 | € 289,00

WizSense



NVR 4 canali IP **WizSense** fino a 12Mp - **AI** 4 Canali x 1080p o 1 Canale x 12 Mp - Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso / 1 Uscita **Audio** - 2 porte USB 2.0 - 1 porta LAN 100 Mbps - 1 solo Disco SATA max 8 TB - 4 Canali SMD Plus - 1 Canale protezione perimetrale - 1 Canale face detection/recognition - Alimentazione 12 Vdc 1,5A

DIMENSIONI: 260 x 233 x 48 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,81



IP-NVR4104HS-4KS3 | € 276,00

NVR 4 canali **Lite Series** fino a 12Mp **4K ULTRA HD** - **AI** 4 Canali x 4 Mp o 1 Canale x 12Mp - Banda max 80/80/60Mbps - max Smart H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI (4K) - 2 USB - 1 LAN RJ45 10/100 Mbps - 1 Ingresso / 1 Uscita **Audio** - 1 solo Disco SATA max 20TB - Supporto telecamere con IVS - ONVIF - EPTZ - People Counting - Heat map - Alimentazione 12Vdc 2 A

DIMENSIONI: 260 x 232.5 x 47.6 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,81



IP-NVR4104HS-EI | € 330,00

WizSense



NVR 4 canali IP **WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 4 Canali x 8Mp o 2 Canali x 16 Mp - Banda max 80 Mbps - Smart H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso e 1 Uscita **Audio** - 1 USB - 1 LAN 1000 Mbps (RJ-45) - 1 solo Disco SATA max 16TB - 4 Canali SMD Plus - People Counting - Heat map - QP - ANPR - 2 Canali protezione perimetrale - 1 Canale face detection/recognition (4 ch da telecamera) - Alimentazione 12 Vdc 2 A

DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,81

NVR 4 INGRESSI 4K CON PORTE POE



IP-NVR2104HS-P-I2 | € 380,00

WizSense



NVR 4 canali IP + **4 PoE** **WizSense** fino a 12 Mp - **AI** 4 Canali x 1080p o 1 Canale x 8 Mp - Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso e 1 Uscita **Audio** - 1 Porta LAN 1000 Mbps - 1 solo Disco SATA max 8 TB - 2 USB 2.0 - 4 canali SMD Plus - 2 Canali protezione perimetrale - 1 Canale face detection/recognition - Alimentazione 53 Vdc 1,13A

DIMENSIONI: 260 x 233 x 48 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,86



IP-NVR4104HS-P-4KS3 | € 387,00

NVR 4 canali + **4 PoE** **Lite Series** fino a 12Mp **4K ULTRA HD** - **AI** 4 Canali x 4 Mp o 1 Canale x 12Mp - Banda max 80/80/60Mbps - max Smart H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI (4K) - 2 USB - 1 LAN RJ45 10/100 Mbps - 1 Ingresso / 1 Uscita **Audio** - 1 solo Disco SATA max 20TB - Supporto telecamere con IVS - ONVIF - EPTZ - People Counting - Heat map - Alimentazione 12Vdc 2 A

DIMENSIONI: 260 x 232.5 x 47.6 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,81



IP-NVR4104HS-P-EI | € 450,00

WizSense



NVR 4 canali IP + **4 PoE** **WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 4 Canali x 5 Mp o 1 Canale x 16 Mp - Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso e 1 Uscita **Audio** - 1 Porta LAN 1000 Mbps (RJ-45) - 2 USB - 1 solo Disco SATA max 16 TB - 4 canali SMD Plus - People Counting - Heat Map - ANPR - Stereo Analysis - QP - 2 Canali protezione perimetrale - 1 Canale face detection/recognition (4 canali da telecamera) - Alimentazione 12 Vdc 2 A

DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6 mm - **PESO NETTO:** Kg 0,86



IP-NVR2108-I2 | € 275,00

Wiz Sense



NVR 8 canali IP **WizSense** fino a 12 Mp - **AI** 4 Canali x 1080p o 1 Canale x 8 Mp -
Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA +1 HDMI - 1 Ingresso e 1 Uscita **Audio** -
1 Porta LAN 10/100 Mbps - 2 USB 2.0 - 1 solo Disco SATA max 10 TB - 4 canali SMD Plus
1 Canale protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition**
Alimentazione 12 Vdc 1,5A
DIMENSIONI: 204.6 x 206.4 x 48.1 mm PESO NETTO: Kg 0,45



IP-NVR2108HS-I2 | NON DISPONIBILE

Wiz Sense



NVR 8 Canali **WizSense** IP fino a 12 Mp - **AI** 6 Canali x 1080p o 1 Canale x 8 Mp -
Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA +1 HDMI -1 Ingresso e 1 Uscita **Audio** -
1 Porta LAN 10/100 Mbps - 2 porte USB 2.0 -1 Disco SATA max 10 TB - 4 canali SMD Plus
2 Canali protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition**
Alimentazione 12 Vdc 1,5 A
DIMENSIONI: 260 mm x 232.7 mm x 47.6 mm. PESO: 0,81 kg



IP-NVR4108HS-4KS3 | € 298,00



NVR 8 canali **Lite Series** fino a 12Mp **4K ULTRA HD** - **AI** 4 Canali x 4 Mp o 1 Canale x12Mp -
Banda max 80/80/60Mbps - max Smart H.265+ - 2 Uscite Video : 1 VGA +1 HDMI (4K) -
2 USB - 1 LAN RJ45 10/100 Mbps - 1 Ingresso /1 Uscita **Audio** -1 solo Disco SATA max 20TB
Supporto telecamere con IVS - ONVIF - EPTZ - People Counting - Heat map
Alimentazione 12Vdc 2 A
DIMENSIONI: 260 x 232.5 x 47.6 mm - PESO NETTO: Kg 0,81



IP-NVR4108HS-EI | € 365,00

Wiz Sense



NVR 8 Canali IP **WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 8 Canali x 1080p o 1 Canale x 16Mp
Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso 1 Uscita **Audio** -
1 solo Disco SATA - 2 USB -1 porta LAN 10/100 Mbps (RJ-45) - 4 canali SMD Plus
People Counting - Heat Map - ANPR - QP
2 Canali protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition** (8 canali da telecamera)
Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm - PESO NETTO: Kg 1,43



IP-NVR4208-4KS3 | € 430,00



NVR 8 canali IP **Lite Series** fino a 12 Mp - **AI** 7 Canali x 1080p o 1 Canale x 12 Mp
Banda max 160 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI -
1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi** **2 Uscite Allarme** - 2 porte USB 2.0 -
1 porta LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)-2 Dischi SATA max 20 TB - 4 canali SMD Plus- EPTZ
People Counting - Heat Map - Stereo Analysis -
6 Canali protezione perimetrale **6 Canale face detection/recognition**
Alimentazione 12 Vdc 4A
DIMENSIONI: 375.0 x 282.9 x 53.0 mm - PESO NETTO: Kg 1,49



IP-NVR4208-EI | € 480,00

Wiz Sense



NVR 8 Canali IP **WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 8 Canali x 1080p o 1 Canale x16 Mp
Banda max 180 (AI)/256 Mbps- H.265+ -2 Uscite Video:1 VGA +1 HDMI -
1 Ingresso 1 Uscita **Audio**- **4 Ingressi** **2 Uscite Allarme** - 2USB -
1porta LAN 10/100/1000 Mbps RJ-45 -2 Dischi SATA max 16TB-
4 canali SMD (8 canali da telecamera) - People Counting - Heat Map - QP
2 Canali protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition** (8 ch telecamera)
Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI: 375 x 284,3 x 53 mm PESO NETTO: Kg 1,51



IP-NVR5208-EI | € 750,00

Wiz Sense



NVR 8 canali IP **WizSense** fino a 32 Mp - **AI** 8 Canali x 5Mp o 1 Canale x 32 Mp
Banda max 200(AI)/384 - H265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA +1 HDMI -
1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi** **2 Uscite Allarme** - 2 USB/1 RS232/1 RS485 - 8 canali SMD Plus
2 Dischi SATA max 20 TB - People Counting - Heat Map - Metadata - ANPR - Stereo Analysis - EPTZ
4 Canali protezione perimetrale **2 Canali face detection/recognition** (8 ch telecamera) - AcuPick
Alimentazione 12 Vdc 4 A
DIMENSIONI: 375.0 x 284.4 x 56.0 mm - PESO NETTO: Kg 2,73



IP-NVR2108HS-8P-I2 | € 490,00

WizSense



NVR 8 canali IP + **8 PoE WizSense** fino a 12 Mp - **AI** 4 Canali x 1080p o 1 Canale x 8 MP - Banda (AI) 72/144 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA+1 HDMI - 1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps RJ-45 - 2 USB - 1 solo Disco SATA max 10TB - 4 ch SMD Plus
1 Canale protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition**
Alimentazione 12 Vdc 1,5A
DIMENSIONI: 204.6 x 206.4 x 48.1 mm - PESO NETTO: Kg 0,45



IP-NVR4108HS-8P-EI | € 598,00

WizSense



NVR 8 canali IP + **8 PoE WizSense** fino a 12 Mp - **AI** 8 canali x 1080p o 1 Canale x 16 Mp - Banda max 80 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - 2 USB - 1 porta LAN 10/100/1000Mbps (RJ-45) - 1 solo Disco SATA max 10 TB - 4 canali SMD Plus - People Counting - Heat Map - QP - Stereo Analysis - ANPR
2 Canali protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition**
Alimentazione 12 Vdc 1,5A
DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6 mm - PESO NETTO: Kg 0,92



IP-NVR4208-8P-4KS3 | € 670,00



NVR 8 canali IP + **8 PoE WizSense** fino a 12 Mp - **AI** 7 Canali x 1080p o 1 Canale x 12Mp - Banda 80(AI)/160 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi 2 Uscite Allarme** - 1 porta 10/100/1000Mbps (RJ-45) - 2 USB - 2 Dischi max 20TB - 4 canali SMD Plus - People Counting - Heat Map - EPTZ - **6 Canali protezione perimetrale** **6 Canali face detection/recognition**
Alimentazione 12 Vdc 2A
DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm - PESO NETTO: Kg 2,47



IP-NVR4208-8P-EI | € 720,00

WizSense



NVR 8 canali IP + **8 PoE WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 8 Canali x 1080p o 1 Canale x 16 Mp - Banda 180(AI)/256 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA+1 HDMI - 2 USB - 1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi 2 Uscite Allarme** - 1 porta 10/100/1000Mbps (RJ-45) - 1 Disco SATA max 16 TB - 4 canali SMD - People Counting - Heat Map - ANPR - QP
2 Canali protezione perimetrale **1 Canale face detection/recognition** (8 ch telecamera)
Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI: 375.0 x 282.9 x 53.0 mm - PESO NETTO: Kg 2,51



IP-NVR5208-8P-EI | € 1170,00

WizSense



NVR 8 canali IP + **8 ePoE** fino a 32MP - **AI** 8 Canali x 5 Mp o 1 Canale x 32 Mp - Banda 200(AI)/384 Mbps - H.265+ - 4 Uscite video: 2 VGA+2 HDMI - 2 USB - 1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi 2 Uscite Allarme** - 1 porta 10/100/1000 Mbps (RJ-45) - RS 232 - RS 485 - 2 Dischi SATA max 20TB - 4 canali SMD - People Counting - Heat Map - ANPR - EPTZ - AcuPick
4 Canali protezione perimetrale **2 Canali face detection/recognition** (8 ch tel) Alimentazione 12 Vdc 2 A
DIMENSIONI: 375 x 284,3 x 53mm - PESO NETTO: Kg 2,57



IP-NVR2116HS-I2 | € 349,00

WizSense



NVR 16 canali IP **WizSense** fino a 12 Mp - **AI** 4 Canale x 1080p o 1 Canale x 8Mp
Banda 72(AI)/144 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1VGA + 1 HDMI - 1 USB -
1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)-
1 Disco SATA max 10 TB - 4 canali SMD Plus
1 Canale protezione perimetrale 1 Canale face detection/recognition
Alimentazione 12 Vdc 1,5A
DIMENSIONI: 260 x 232.7x 47.6 mm - PESO NETTO: Kg 0,81



IP-NVR4216-4KS3 | € 489,00



NVR 16 canali IP **Lite Series** fino a 12 Mp - **AI** 7 Canali x 1080p o 1 Canale x 2 Mp
Banda 80(AI)/160 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 2 USB
1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi** **2 Uscite Allarme** - 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps RG-45
2 dischi SATA max 20 TB - SMD Plus - EPTZ - People Counting - Heat Map
6 Canali protezione perimetrale 6 Canali face detection/recognition
Alimentazione 12Vdc 4A
DIMENSIONI: 375.0 x 282.9 x 53.0 mm - PESO NETTO: Kg 1,49



IP-NVR4216-EI | € 530,00

WizSense



NVR 16 canali IP **WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 16 Canali x 720p o 1 Canale x 16Mp
Banda 180(AI)/256 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 2 USB
1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **4 Ingressi** **2 Uscite Allarme** - 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps RJ-45
2 Dischi SATA max 16TB - 4 canali SMD Plus - People Counting - Heat Map - QP
2 Canali protezione perimetrale 1 Canali face detection/recognition (8 ch telecamera)
Alimentazione 12 Vdc 4A
DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53 mm - PESO NETTO: Kg 1,51



IP-NVR4416-EI | € 960,00

WizSense



NVR 16 canali IP **WizSense** fino a 16 Mp - **AI** 16 Canali x 720p o 1 Canale x 16 Mp
Banda 180(AI)/256 Mbps - H.265+ - 2 Uscite Video: 1 VGA + 1 HDMI - 2 USB
1 Ingresso 1 Uscita **Audio** - **16 Ingressi** **4 Uscite Allarme** - 2 LAN 10/100/1000 Mbps RJ-45
4 Dischi max 16 TB - 4 canali SMD Plus - ANPR - People Counting - Heat Map - QP
2 Canali protezione perimetrale 1 Canali face detection/recognition (NVR/CAMERA)
Alimentazione : 220V 3.5A
DIMENSIONI: 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm. PESO: Kg 4.25



IP-NVR5216-EI | € 840,00

WizSense



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1 2.0 e 1 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera),
Alimentazione 12 Vdc <10 W
DIMENSIONI: 375x284,4x56 mm. PESO: Kg 1,57



IP-NVR5416-EI | € 1440,00

WizSense



NVR 16 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera),
Alimentazione 12 Vdc <10 W
DIMENSIONI: 440 X 415,1 X 70 mm. PESO: Kg 4,74



IP-NVR2216-16P-I2 | € 858,00

Wiz Sense



NVR 4K -16 canali con 16 PORTE POE, Formato di decodifica intelligente H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Max. capacità di decodifica: 6 1080p 30 fps.* Rilevamento e riconoscimento facciale a 1 canale (AI tramite NVR); 1 canale protezione perimetrale (IVS)(IA tramite NVR); fino a 10 database facciali e 5.000 immagini facciali; SMD Plus a 4 canali (AI da NVR) * 4 ingressi e 2 uscite allarmate * 1 ingresso e 1 uscita audio * AI dalla macchina fotografica: Rilevazione e riconoscimento di faccia, protezione di perimetro, e SMD Plus Collegato alle telecamere di rete di terze parti Baseline di sicurezza 2.1

DIMENSIONI: 375 mm x 329.3 mm x 53 mm. **PESO:** kg 2.63



IP-NVR4116HS-8P-EI | € 644,00

Wiz Sense

NVR 16 canali IP + 8 poe fino a 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, max banda 80 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per 1 Hard Disk SATA , 1 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), 4 canali SMD (16 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

DIMENSIONI: 260 x 232.7 x 47.6mm. **PESO:** Kg 0,92



IP-NVR4216-16P-4KS3 | € 870,00

NVR 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), 16POE, max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W.

DIMENSIONI: 375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. **PESO:** Kg 1,49



IP-NVR4216-16P-EI | € 970,00

Wiz Sense

NVR 16 canali IP fino a 16 poea 8 MP ,H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 canali protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

DIMENSIONI: 375x284,3x53mm. **PESO:** Kg 1,51



IP-NVR5216-16P-I/L | € 2660,00

Wiz Mind

NVR 16CH IP AI con 16 ch PoE * WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 16 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 12 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali * Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC * 4 ingressi 2 uscite allarmate * 1 ingresso e 1 uscita audio * max 2 HDD 8TB cad. * 2 porte USB 1 LAN 1.000Mbps+16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1RS 485 * Alim. 240V

DIMENSIONI: 375X327,3X53mm. **PESO:** Kg 2,70



IP-NVR5216-16P-EI | € 1390,00

Wiz Sense

NVR 16 canali con 16ch POE fino a 32 MP (recording) , 8 canali a 8 MP/32 canali a 2 MP (decoding), max banda 384 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarmate, Predisposto per 2 Hard Disk SATA , 2 porte USB, 1 porte LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 4 canali protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

DIMENSIONI: 375x329,4x53mm. **PESO:** Kg 2,57





IP-NVR4232-4KS3 | € 568,00

NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W.

DIMENSIONI: 375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. **PESO:** Kg 1,49



IP-NVR4232-EI | € 630,00

Wiz Sense

NVR 32 canali IP fino a 8 MP, H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, max banda 256 Mbps 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 4 ingressi e 2 uscite allarme, Predisposto per 2 Hard Disk SATA, 1 porta USB, 1 porta LAN 1000 Mbps (RJ-45), Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), Alimentazione 12 Vdc 2 A

DIMENSIONI: 375 x 284.3 x 53mm. **PESO:** Kg 1,51



IP-NVR4432-EI | € 1120,00

Wiz Sense

NVR 4K - 32 canali, IP fino a 12 MP, Formato di decodifica Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Analisi video delle telecamere: 2 ch protezione perimetrale (8 canali da telecamera), 1 canali face detection/recognition (8 canali da telecamera), ANPR (4 canali da telecamera), 4 canali SMD (8 canali da telecamera), 16 ingressi e 4 uscite allarmate, 1 ingresso e 1 uscita audio; SMD Plus a 4 canali, AI by Camera: rilevamento e riconoscimento del volto, protezione perimetrale (IVS), ANPR, stereoanalisi.

DIMENSIONI: 440.0 mm x 415.6 mm x 76.0 mm. **PESO:** Kg 4,25



IP-NVR5232-EI | € 978,00

Wiz Sense

NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1IN / 1OUT audio, Predisposto per 2 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W

DIMENSIONI: 375x284,4x56 mm. **PESO:** 1,57 Kg



IP-NVR5432-EI | € 1580,00

Wiz Sense

NVR 32 canali IP fino a 32 MP (recording), Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W

DIMENSIONI: 440x415,1x70 mm. **PESO:** Kg 4,74



IP-NVR5832-EI | € 2160,00

Wiz Sense

NVR 4K - 32 canali IP fino a 12Mpx Video compressione H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/ MJPEG *rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, max. banda 384Mbps, 2 VGA + 2 HDMI, 1 ingresso e 2 uscita audio, 16 in/8 out Allarme *montaggio di 8 hd SATA (max 10TB cad.), 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), 3 porte USB*porta RS485 *RS232*2 RJ45 LAN 10/100/1000 Mbps, alim. AC100V - 240V <16.7W senza Hard Disk* Fisheye Dewarping *Face detection, Intelligent Video System (IVS) * DMSS *ANPR*Point of Sale (POS) *ANR*Cloud P2P & Easy4ip

DIMENSIONI: 440x415,1x94.9 mm. **PESO:** Kg 6,55



NVR 32 INGRESSI 4K CON PORTE POE



IP-NVR5232-16P-EI | € 1598,00

Wiz Sense



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/ 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 1 VGA + 1 HDMI, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, Predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac

DIMENSIONI: 375x329x53mm *PESO: kg 2,7



IP-NVR5432-16P-EI | € 2025,00

Wiz Sense



NVR 32 Canali 16 PORTE POE - 4K fino a 12Mp, Compressione H.265 / H.264 , Risoluzione 12MP/ 8Mp/6Mp/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI, 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, Predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA, 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 8 porte ePoE + 8 porte PoE, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 240 Vac

DIMENSIONI: 375x329x53mm. PESO: kg 2,7



IP-NVR5432-16P-I | € 2900,00

Wiz Mind



NVR 32CH IP AI con 16 ch PoE * 1U WizSense * fino a 16Mp Accesso video IP a 32 canali * Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG * Massima banda 320 Mbps * Protezione perimetrale fino a 16 canali * Riconoscimento facciale di streaming video fino a 4 canali * Elaborazione fino a 24 foto al secondo * fino a 20 database di volti con 100.000 immagini di volti in totale * 1-8 porte PoE supportano ePoE ed EdoC* 16 ingressi 6 uscite allarmate * 1 ingresso e 1 uscita audio * max 4 HDD 8TB cad.* 3 porte USB 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE 1 HDMI * 1 RS232 e 1 RS 485 * Alim. 240V

DIMENSIONI: 440X411,1X73mm. PESO: Kg 7,05

NVR 64 INGRESSI 4K



IP-NVR5464-EI | € 1830,00

Wiz Sense



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W.

DIMENSIONI: 440X415.1X70 mm. PESO: Kg 4,74



IP-NVR5864-EI | € 2670,00

Wiz Sense



NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 384 Mbps incoming, 384 Mbps recording and 384 Mbps outgoing / con AI attivata 200 Mbps incoming, 200 Mbps recording and 200 Mbps outgoing, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta Esata, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 4 ch protezione perimetrale (16 canali da telecamera), 2 canali face detection/recognition (16 canali da telecamera), ANPR (8 canali da telecamera), 8 canali SMD (16 canali da telecamera), metadati video (8 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <13 W.

DIMENSIONI: 439.9 x 457.9 x 89.0. PESO: Kg 6,4

NVR 8-16-32 INGRESSI SERIE XI WIZMIND



IP-NVR5208-XI | € 1320,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 4 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 8 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 375x283x56mm. **PESO:** KG 2.86



IP-NVR5216-XI | € 1458,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 16 canali 4 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 16 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 16 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 375x283x56mm. **PESO:** KG 2.86



IP-NVR5432-XI | € 1984,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 32 MP (encoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 16 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 24 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 440x413x76 mm. **PESO:** KG 6,59



IP-NVR5832-XI | € 2680,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 24 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 2U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 440x453x95 mm. **PESO:** KG 8.91



NVR 8-16 INGRESSI SERIE XI WIZMIND CON PORTE POE



IP-NVR5208-8P-XI | € 1720,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 8 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 375x328x53 mm. **PESO:** KG 3.74



IP-NVR5216-16P-XI | € 2080,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 16 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 16 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 16 canali metadati video, 16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 375x328x53 mm. **PESO:** KG 3.74



IP-NVR5432-16P-XI | € 2720,00

Wiz Mind

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 32 MP (encoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)

DIMENSIONI: 440x415x76 mm. **PESO:** 6.73 Kg





IP-NVR608H-32-XI | € 3720,00

Wiz Mind

NVR 32 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (32 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (32 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (32 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <18 W

DIMENSIONI: 444x456x95 mm. PESO: KG 6,4



IP-NVR608RH-32-XI | € 4908,00

Wiz Mind

NVR WizMind 32CH 2U 8HDD * Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG * Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps * Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps * Supporta AcuPick fino a 32 canali * AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti, protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali * AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone * Supporta alimentazione ridondante, cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI * Livello di sicurezza 2.3.

DIMENSIONI: 444.0 mm x 476.0 mm x 95.0 mm. PESO: 8,14 kg



IP-NVR608H-64-XI | € 4690,00

Wiz Mind

NVR 64 canali IP fino a 32 MP, Network Bandwidth: con AI disabilitata 1024 Mbps incoming, 1024 Mbps recording and 800 Mbps outgoing / con AI attivata: 512 Mbps incoming, 512 Mbps recording and 400 Mbps outgoing, 2 VGA + 2 HDMI di cui 1 in 8K, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscita audio, Predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) con RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta Esata, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, Analisi video delle telecamere: 24 ch protezione perimetrale (64 canali da telecamera), 4 canali face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali da telecamera), 32 canali SMD (64 canali da telecamera), 8 ch metadati video (32 canali da telecamera), Alimentazione 220 Vac <18 W

DIMENSIONI: 444x456x95 mm. PESO: KG 6,4



IP-NVR608H-128-XI | € 5600,00

Wiz Mind

NVR WizMind 128CH 2U 8HDD * Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG * Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps * Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps * Supporta AcuPick fino a 64 canali * AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti; metadati a 8 canali; protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali * AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, metadati, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone * Supporta cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI * Supporta EPTZ * Livello di sicurezza 2.3

DIMENSIONI: 440,0 mm x 458,4 mm x 94,9 mm. PESO: 6,40 Kg



IP-NVR608RH-128-XI | € 6695,00

Wiz Mind

NVR WizMind 128CH 2U 8HDD * Supporta i formati di decodifica Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 e MJPEG * Capacità di decodifica massima: 32 x 1080p a 30 fps * Larghezza di banda in entrata/registrazione/uscita max. 1280/1280/1024 Mbps * Supporta AcuPick fino a 64 canali * AI by Recorder supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale a 8 canali, fino a 40 database di volti e 300.000 immagini di volti; metadati a 8 canali; protezione perimetrale a 32 canali; SMD Plus a 32 canali * AI by Camera supporta il rilevamento e il riconoscimento facciale, la protezione perimetrale, SMD Plus, metadati, ANPR, analisi stereo, mappe di calore e conteggio delle persone * Supporta alimentazione ridondante, cluster N+M, Raid 0/1/5/6/10, ISCSI * Supporta EPTZ * Livello di sicurezza 2.3.

DIMENSIONI: 444,0 mm x 476,0 mm x 95,0 mm. PESO: 8,14 kg



BULLET OTTICA VARIFOCALE 1.3 MPX



IP-SE-HFW2120R-ZS | € 320,00

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7-12mm
25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network
monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE
* allogg. per Micro SD card
DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm

TELECAMERE DA TAVOLO 2/4 MPX POE



IMOU IPC-K22A | € 136,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 2 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale * MICROFONO INTEGRATO * 1 ingresso/ 1 uscita allarme* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm. PESO: 170 gr



IMOU IPC-K42A | € 152,00

Sensore CMOS da 1 / 2,7 ", 4 megapixel *Risoluzione digitale: 1080P (1920x1920), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) *Formato di compressione H.265 / H.264 / MJPEG * Smart IR: 1 led, 10 metri *Obiettivo fisso da 2,8 mm * Angolo di visione: 102 ° (O), 54 ° (V), 120 ° (D) * Compensazione del controllo: BLC, HLC * WDR digitale * MICROFONO INTEGRATO * 1 ingresso/ 1 uscita allarme* Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (non inclusa) Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T) * Software di gestione DMSS * Alimentazione: 12V DC * Supporta PoE standard.
DIMENSIONI: 64 (L) x 127,8 (A) x 90,5 mm. PESO: 170 gr

BULLET 2 MPX OTTICA FISSA



IPC-HFW1230S1-A-S6 | € 159,00

2 MP * Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * MICROFONO integrato * ROI, SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a vari scene di monitoraggio * Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E
DIMENSIONI: 162.6 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0,22 kg



IPC-HFW2241S-S-S2 | € 220,00

Wiz Sense

2-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m *ottica 2,8mm o 3,6mm * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani) Supportamax. 256 G scheda Micro SD; costruito in MIC * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0.48 kg



IPC-HFW5241E-SE | € 280,00

Wiz Mind

2.0 MP * Sensore di immagine CMOS STARVIS™ a scansione progressiva da 1 / 2,8 "e 2 megapixel ROI, ottica 3,6mm, SMART H.264 + / H.265 + * codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080) * WDR (120 dB), giorno / notte (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC * Monitoraggio di più reti: visualizzatore Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS * Max. LED IR Lunghezza 50 m * Memoria Micro SD, IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121, PFA152-E, PFA151
DIMENSIONI: 182.3 mm x 70.0 mm x 70.0 mm (7.18" x 2.76" x 2.76"). PESO: Kg 0,47





IPC-HFW2241T-ZS | € 380,00

Wiz Sense



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f 1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * MICROFONO integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9



IPC-HFW2241T-ZAS | € 420,00

Wiz Sense



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f 1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1in/1uscita audio * 1in/1out Allarme * MICROFONO integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
DIMENSIONI: 244.1 mm x Φ90.4 mm. PESO: kg.0.9



IPC-HFW3241T-ZS-S2 | € 470,00

Wiz Sense



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * IVS: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD 4.0 * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W * MICROFONO integrato
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA135
DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820



IPC-HFW3241T-ZAS | € 476,00

Wiz Sense



2MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * IVS: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * 1in/1uscita audio * 1in/1out Allarme * SMD Plus * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820



IPC-HFW5231E-ZE | € 480,00



2.0 MP* sensore CMOS progressivo Sony Starvis 1/2.8" * Ottica motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * luminosità 0.006Lux f 1.4 (0 con Led ON) * 4 LED Led IR fino a 50m * risoluzione 2Mp con 50Fps * ICR auto * f 1.4 auto IRIS(DC) 1 LAN 10/100Mbps * 2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio * Slot MicroSD-Card (128Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * IP67 * IK10 * Face Detection * Analisi Video* Alimentazione 12Vdc o ePoE <12.95W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm. PESO: kg.1.11



IPC-HFW5241E-ZE-S3 | € 590,00

Wiz Mind S



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, OTTICA 2,7-13,5 mm WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart, rilevamento del suono, IVS, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, MICROFONO, 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA156
DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: 1.12 kg



IPC-HFW5241E-Z12E-S3 | € 840,00

Wiz Mind S



2.0MP, 1/2.8" sensore di immagine CMOS, bassa luminanza e alta definizioneimmagine, Uscite max. 2MP (1920 1080) 25/30 fps, LED IR incorporato e la distanza max. è di 60 m, ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, OTTICA 5-60MM WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart, rilevamento del suono, IVS, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 GB Micro SD, scheda, MICROFONO, 12 VDC/PoE; ePoE, Protezione IP67 e IK10, SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA156
DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: 1.12 kg



IPC-HFW8231E-ZE | € 560,00



2.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" Sony Starvis * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * risoluzione 2Mp con 50fps * ICR meccanico * f 1.4 auto IRIS(Hall) * STARLIGHT * Luminosità 0.005Lux f 1.4 (0 con Led ON) * 4 Led IR fino a 50m * 1 Uscita Video * 1 LAN 10/100/1000Mbps * 2in/1out Allarme e 1in/1uscita audio * Slot MicroSD-Card (128GB) * Analisi video base * Privacy mask 4 aree * H.265 * IP67 * IK10 * 3D * WDR (140db) * Face Detection * People Counting * Heat Map * Alimentazione 12Vdc/ePoE <13W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152E
DIMENSIONI: 273.2mmx95.0mmx95.0mm. PESO: kg.1.12

DOME 2 MPX OTTICA FISSA



IPC-HDW1230T1-A-S6 | € 159,00

2 MP * Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * 1 LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale * MICROFONO integrato * METALLO+ PLASTICA, Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W- PFA152-E

DIMENSIONI: 85.5 mm x Φ109 mm. **PESO:** 0,25 kg



IPC-HDW2241TM-S | € 248,00

Wiz Sense

1/3" 1.3Megapixel progressive scan CMOS - ottica varifocale motorizzata 2.7~12mm 25/30fps@1.3M(1280x960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC,BLC - Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS - Max IR LEDs Length 30m, IP67, PoE * allogg. per Micro SD card

DIMENSIONI: 72mmx80mmx212.8mm



IPC-HDBW2231F-AS-S2 | € 250,00

2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * MICROFONO INTEGRATO * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 1 ing. 1 usc. Allarme * 1 ing. 1 usc. Audio * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * 12VDC/PoE * Metallo

ACCESSORI: PFA139 - PFB204W

DIMENSIONI: 55 mm x Φ108.9 mm. **PESO:** 0.38 kg



IPC-HDBW3241F-AS-S2 | € 296,00

Wiz Sense

2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * MICROFONO INTEGRATO * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * 12VDC/PoE * Metallo

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB204W * PFA152-E * PFB220C * PFA106

DIMENSIONI: Φ108,9mmx55 mm. **PESO:** Kg 0.38



IPC-HDBW3241E-AS | € 296,00

Wiz Sense

2.0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.002Lux@F1.6 * 3 Led IR integrato max 50m * 1/1 ALLARM E 1/1 AUDIO * ROI * SMART H.264+/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E * PFB220C * PFA106

DIMENSIONI: Φ109,9mmx81 mm * **PESO:** Kg 0.378



IPC-HDW5241TM-ASE | € 290,00

Wiz Mind

2.0 MegaPixel * 1/2.8" Sensore progressive scan STARVIS CMOS * ottica 2,8mm e 3.6mm * STARLIGHT * MICROFONO * 2 Max IR Led 50m * 25/30fps@1080P(1920x1080) * ROI * WDR * D/N * SMART H.264+/H.265+ * 3D DNR * AWB * AGC * BLC * CMS & DMSS * Slot Micro SD * IP67 * Face Detection * Conta Persone * Antipolvere * Tripwire * Riconoscimento aree riservate (zona pedonale, area carrabile)

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA151 * PFB204W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E

DIMENSIONI: 106x93,6mm. **PESO:** Kg 0,55



DOME 2 MPX OTTICA VARIFOCALE



IPC-HDW2241T-ZS | € 350,00

Wiz Sense

2.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT * * H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ * * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * MICROFONO integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C

DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. **PESO:** 0,69Kg



IPC-HDBW2241R-ZS | € 330,00

Wiz Sense

2,0 MP * Sensore CMOS, ottica motorizzata 2.7mm ~13.5mm * STARLIGHT * Uscite 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps * Codec H.265 * LED IR integrato, distanza IR max: 40 m * ROI, SMART H.264+/H.265+, codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e storage > Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * IVS: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie * max. Scheda Micro SD da 256 GB * Alimentazione 12V CC/PoE * IP67, protezione IK10 * MICROFONO integrato.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB200C * PFA106 * PFB220C

DIMENSIONI: 88.9 mm x Φ122 mm. **PESO:** 0.45 kg





IP-SE-IPG1H200 | € 240,00

PIR CAMERA FINTO SENSORE * 2.4 Megapixel * Lente 3.7mm pinhole * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS * CON MICROFONO incorporato * Mini IR LED 940nm * Distanza IR 5-10 m * POE



IP-SE-IPBH200 | € 190,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica Board Lens 3.6mm * 1080P * 1/2.8" SONY CMOS * supporta Audio * POE



IP-SE-IPAH200 | € 198,00

MINICAMERA * 2.4 Megapixel * Ottica pinhole 3.7mm * 1080P, 1/2.8" SONY CMOS Supporta Audio * POE



IPC-HUM4231S-L4 | € 290,00

Sensore CMOS 1/3" 2mpx * Video compressione H.265 * Frame rate (main stream): 1920 x 1080 @ 1-25/30 fps * WDR (120dB) * 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Motion detection, ROI (4 zone) * funzione Mirror * rotazione dell'immagine, privacy mask fino a 4 aree * Ottica fissa pinhole 2.8mm (angolo di visione: 96°x55°x110°) * Funzioni di video analisi IVS: attraversamento linea, intrusione, Funzioni intelligenti: motion detection * disconnessione della rete, conflitto sull'indirizzo IP, accesso illegale ecc. * 1 ingresso e 1 uscita audio / MICROFONO * Compatibile Onvif * Temperatura di funzionamento: da -40°C a +60°C, Alimentazione 12VDC.

DIMENSIONI: 31 mm x 31 mm x 30 mm. **PESO:** 0.081kg



IPC-HUM8241-L1 | € 296,00

Mini bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night * ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0 * luminosità 0.005 Lux f2.0, 1 LAN 100 Mbps * 2 ingressi e 2 uscite allarme * 1 ingresso e 1 uscita audio * privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 Db * protezione perimetrale, face detection, smart search, micro SD card (256 GB) * alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W. Necessario MAIN BOX IPC-HUM8241-E1/E2 per il funzionamento.

DIMENSIONI: Ø31 x 49 mm



IPC-HUM8241-E1 | € 430,00

Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici * PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC - Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti * 2 ingressi e 2 uscite Allarme * 1 ingresso e 1 uscita audio * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE* per la gestione di 1 telecamera IPC-HUM8241-L1.

DIMENSIONI: 110 mm x 83 mm x 24 mm. **PESO:** 210g



IPC-HUM8241-E2 | € 560,00

Convert Pinhole Wizmind Network Camera-Main Box - Unità principale Pinhole 2MPX STARLIGHT con sensore CMOS da 1/2,8 pollici * PoE * H.265+ - ROI * WDR * 3D DNR * HLC * IVS protezione perimetrale * Funzioni intelligenti: intrusione, oggetti abbandonati, riconoscimento volti * 2 ingressi e 2 uscite Allarme * 1 ingresso e 1 uscita audio * max. 256 G Micro SD card * alimentazione 12V DC/PoE* per la gestione di 2 telecamere IPC-HUM8241-L1.

DIMENSIONI: 110 mm x 83 mm x 24 mm. **PESO:** 210g



BODY CAMERA



DH-MPT221 | € 1290,00

Body camera 2 mpx, Android 9.0. - CPU ad alte prestazioni a 8 core da 1,8 GHz, Schermo touch screen da 2,0", Supporta la registrazione 1080p@30 fps, la risoluzione dell'immagine fino a 34 MP (7808 x 4400), Codifica ad alta compressione H.265/H.264, Supporto rete cellulare 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GLONASS, La luce IR può essere attivata manualmente o automaticamente, Pre-registrazione e post-registrazione fino a 60 s, 16 GB di memoria interna e supporta l'archiviazione esterna della scheda TF che può essere espansa fino a 256 GB, Tecnologia EIS, Un click per registrare video/audio/allarme/PTT, Supporta IP68, test di caduta da 2 metri.

DIMENSIONI: 90.1 mm x 59.2 mm x 34.2 mm. **PESO:** 183 g (batteria inclusa)





IPC-HFW1431S1 | € 172,00

4 MP * Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, applicabile a vari scene di monitoraggio * Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E

DIMENSIONI: 162.6 mm x 70 mm x 70 mm. **PESO:** 0,22 kg



IPC-HFW2441T-AS | € 290,00

Wiz Sense

4-MP 1/2.8" * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps * ottica 3.6mm * Codec H.265 * LED IR integrato 80 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: Intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. Scheda Micro SD da 256 G; MIC integrato * Alimentatore da 12 VDC/PoE * Protezione IP67, IK10 (opzionale) * SMD Plus

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 238.5 mm x Ø90.7 mm **PESO:** 0.72 kg



IPC-HFW2441S-S-S2 | € 240,00

Wiz Sense

4-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR di illuminazione max. è di 30 m * ottica 2,8 mm/3.6mm * ROI, SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani) Supporta max. 256 G scheda Micro SD * MICROFONO integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. **PESO:** 0.48 kg



IPC-HFW3441E-S-S2 | € 340,00

Wiz Sense

4-MP IP Sensore di immagine CMOS 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminosità e alta definizione delle immagini * Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps * Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso * LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * ; scheda Micro SD max. 256 G. MICROFONO integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD 4.0, AI SSA, QUICK PICK

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm. **PESO:** 590 g



IPC-HFW3441T-AS-P | € 463,00

Wiz Sense

4 Mp * Bullet IP WizSense STARLIGHT da interno/ esterno IP67, OTTICA FISSA 2,1mm, sensore CMOS progressivo, Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps , e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps. Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso. Built-in LED IR, e la distanza max. 20 m. ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile. Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale. Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire , Rilevamento anomalie. 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 ingresso 1 uscita audio; supporta max. 256 G Micro SD scheda; MICROFONO integrato, Alimentazione 12 VDC/PoE. EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti. SMD 3.0.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA135, PFA152-E

DIMENSIONI: 249.3 mm x 90.7 mm x 90.4 mm **PESO:** 820 g



IPC-HFW5442E-SE | € 440,00

Wiz Mind

4Mp * 1/1.8" progressive scan CMOS * Ottica Fissa 2,8mm * STARLIGHT * Max IR LEDs 50m * H.265&H.264 * triple-stream encoding * Max 25/30fps@4Mp(2688x1520) * * WDR(140dB) * Day/Night(ICR)*3DNR *AWB * AGC *BLC * Slot Micro SD * IP67 * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Face capture * Perimeter protection * People counting * Smart Detection * Multiple network monitoring: Web viewer * CMS & DMSS * PoE * Alimentazione DC12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA 152-E

DIMENSIONI: 182.3mmx70mmx70mm. **PESO:** kg.0.47



IPC-HFW5442T-ASE | € 580,00

Wiz Mind

4 MP Bullet IP AI Wizmind STARLIGHT * Sensore CMOS 1/1.8" CMOS * Video compressione H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Risoluzione max: 8Mp (3840 x 2160) @25Fps * WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, funzione Mirror, Flip * Privacy masking fino a 4 aree * Motion detection fino a 4 aree * Ottica fissa 3.6mm (angolo di visione 87°) * IR per visione notturna fino a 30mt * Compatibile Onvif * Slot per micro SD card fino a 256GB * Audio: 1 in ed 1 out / MICROFONO integrato * Allarmi: 1 in ed 1 out * Protezione IP67 antivandalo IK10 * Alimentazione 12V DC / POE / ePoE * Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm. **PESO:** 0.815kg



IPC-HFW2431DG-4G-S-EAU-B | € 770,00

Bullet 4mpxIP con pannello solare integrato e connettività 4G, ottica 3,6mm Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/3", Uscite max. 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso, Built-in luce calda/ IR LED 50mt, Collegamento di allarme acustico e luminoso, Costruito in modulo 4G ad alte prestazioni che si adatta a tutte le reti mobili, Sensore PIR integrato che rileva il corpo umano attraverso l'infrarosso passivo che è sensibile alla temperatura corporea, Chip di memoria eMMC incorporato da 8 GB, Supporta l'energia solare, che lo rende ideale per l'uso in luoghi che hanno esposizione alla luce solare, durata della batteria fino a 10 giorni al tasso di 1 ora di vista in diretta remota al giorno, Rilevamento anomalie, Supporta max. 256 G scheda Micro SD; AUDIO BIDIREZIONALE, Protezione IP67.

DIMENSIONI: 247 mm x 219 mm x 179 mm. **PESO:** 1,25 Kg





IPC-HFW1431T1-ZS-S4 | € 310,00

4.0 MP * Sensore di immagine CMOS da 4 MP, 1/3", STARLIGHT * Codec H.265 * Emette 4 MP (2560 x 1440) a 25/30 fps e supporta max. 4 MP (2688 x 1520) @20 fps * Rotazione dell'immagine, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Supporta max. Scheda SD da 256 GB * LED IR integrato e la distanza massima di illuminazione è di 50 m * Supporto di alimentazione 12VDC/PoE * IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA135 - PFA152E
DIMENSIONI: 243.5 mm x Ø90.7 mm **PESO:** kg.0.44



IPC-HFW2441T-ZS | € 390,00

Wiz Sense

4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * MICROFONO integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm. **PESO:** kg.0.9



IPC-HFW2441T-ZAS | € 440,00

Wiz Sense

4.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * MICROFONO integrato * 1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm. **PESO:** kg.0.9



IPC-HFW3441T-ZS-S2 | € 520,00

Wiz Sense

4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE MICROFONO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
DIMENSIONI: Ø90x244 mm. **PESO:** GR 820



IPC-HFW3441T-ZAS | € 480,00

Wiz Sense

4 MP * Bullet IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione, H.265+, ICR, ottica varifocale motorizzata 2.7~13.5 mm, portata LED IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D, WDR, micro SD card, 1 INGRESSO / 1 USCITA AUDIO - 1 INGRESSO / 1 USCITA ALLARMATA alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA 152-E
DIMENSIONI: Ø90x244 mm. **PESO:** GR 820



IPC-HFW5442E-ZE-S3 | € 770,00

Wiz Mind S

4Mp * Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica mot 2.7~12 mm, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
DIMENSIONI: 273.2x95x95mm. **PESO:** kg.1.11



IPC-HFW5442E-Z4E-S3 | € 980,00

Wiz Mind S

4Mp * Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica mot 8~32 mm, luminosità 0.0007 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.3 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
DIMENSIONI: 273.2x95x95mm. **PESO:** kg.1.11



IPC-HFW7442H-Z-X | € 1878,00

Wiz Mind X

4Mp * Telecamera bullet IP AI Wizmind X * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/1.8", STARLIGHT ad alta definizione * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@50/60 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * Può anche essere utilizzato per regolare la luminosità, la velocità e più obiettivi, per produrre istantanee di alta qualità * ROI, codifica flessibile * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come il riconoscimento facciale + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e rilevamento PPE + IVS * algoritmo di deep learning * Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporta max. 512 G Micro SD card * 12 VDC/ 24 VAC/ PoE + / ePoE alimentazione, 12 VDC di uscita, max. corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA * protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA154
DIMENSIONI: 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm. **PESO:** 1,65 Kg





IPC-HDW1431T1-A | € 180,00

4 MP * Sensore di immagine CMOS 1/3", ottica 2,8mm * Uscite max. 4 MP (2560 1440)@25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * 1 LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto IP, rilevamento audio e accesso illegale * MICROFONO integrato * METALLO+ PLASTICA, Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136- PFA13G- PFB203W- PFA152-E
DIMENSIONI: 85.5 mm x Ø109 mm. PESO: 0,25 kg



IPC-HDW2441T-S | € 240,00

Wiz Sense

4,0 Megapixel * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", starlight * Output max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 a 25/30 fps * Codec H.265 * LED IR integrato, distanza massima di illuminazione 30 m * Ottica da 2.8mm/3.6mm * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire * Supporta schede Micro SD da 256 G max * MICROFONO integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * IP67 * SMD Plus.*METALLO/PLASTICA ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G * PFB205W-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 100.9 mm x Ø109.9 mm. PESO: 0.37 kg



IPC-HDW2441TM-S | € 268,00

Wiz Sense

4,0 Megapixel * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps.H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * ottica 2,8mm * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * MICROFONO integrato * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card * 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA137 * PFB205W-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 99.1 mm x Ø121.9 mm. PESO: 0.48 kg



IPC-HDBW2441E-S | € 230,00

Wiz Sense

4,0 Mp * Telecamera IP da esterno ONVIF PoE * Ottica Fissa 2.8mm, 1/3 Sensore CMOS con tecnologia STARLIGHT Compressione H.265. Video Analisi * WDR 120dB, Illuminatore IR 3 LED 30M* Day/Night (ICR), OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, Slot MicroSD, ROI *MICROFONO INTEGRATO * Protezione IP67 e IK10 * Materiale: METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
DIMENSIONI: 81 mm x Ø109.9 mm. PESO: 0.350 kg



IPC-HDBW3441F-AS-S2 | € 329,00

Wiz Sense

4,0Mp * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * MICROFONO * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps * ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G* IP67 * IK10* SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB205W-E * PFA152-E* PFB220C * PFA109
DIMENSIONI : Ø111mmx65 mm. PESO: Kg 0.43



IPC-HDW3441EM-S-S2 | € 330,00

Wiz Sense

4,0 Mp * DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 *sensore CMOS progressivo * /H.265+ *ICR *ottica fissa 2.8 mm *portata IR fino a 50mt *1 LAN 100 Mbps * MICROFONO *IVS *protezione perimetrale *SMD 4-0*AI SSA* QUICK PICK *privacy mask 4 aree *3D *WDR, micro SD card *alimentazione 12 Vdc/PoE * METALLO – IP67
ACCESSORI OPZIONALI: PFA139* PFB204W * PFA 152-E
DIMENSIONI : Ø106x93,6 mm. PESO: gr.500



IPC-HDBW3441E-AS-S2 | € 338,00

Wiz Sense

4,0 Mp * CMOS da 1/3 STARLIGHT * (2688 x 1520) a 25/30 fps. · Codec H.265 * LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m * ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265 * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Rilevamento intelligente: supporta la classificazione e rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo * Rilevamento di anomalie * Allarme: 1 ingresso, 1 uscita * audio: 1 ingresso, 1 uscita * max. Scheda Micro SD da 256 GB * MICROFONO * L'alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * SMD 4.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB203W * PFA152-E
DIMENSIONI: 89.1 mm x Ø111.7 mm. PESO: 516 g



IPC-HDW5442TM-ASE | € 420,00

Wiz Sense

4,0Mp * 1/3" Sensore CMOS alta definizione * Ottica fissa 2.8mm * STARLIGHT * 2 Led max 50m * MICROFONO * 4Mp(2688x1520) a30fps * H.265 * ROI * SMART H.264+/H.265+ * HLC * BLC * Watermark digitale * Rilevamento Intelligente: Intrusione;Tripwire * Rilevamento movimento * Manomissione video o scena modificata * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * WDR * 3D DNR * Privacy Mask 4 aree * Slot Micro SD da 256G * IP67 * SMD Plus * Alimentazione 12DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA-130-E * PFB203W * PFA152-E
DIMENSIONI : Ø 106mmx99,1mm. PESO: Kg 0.55



DOME 4 MPX OTTICA FISSA



IPC-HDBW3441R-AS-P | € 420,00

WizSense

4.0Mp * sensore CMOS 1/2,7", STARLIGHT *ottica fissa 2,1mm * Uscite 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, e supporta max. 5 MP (2880 1620) 20 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bit rate ultra-basso * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 15 m * OI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codifica flessibile * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire * Rilevamento delle anomalie * 1 ingresso/1 uscita allarme e 1 ingresso/1 uscita audio * max. 256 G Micro SD card * MICROFONO INTEGRATO * alimentazione 12 VDC/PoE * IP67, protezione IK10 * EPTZ: ampliare e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti * SMD 3.0. ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W * PFB220C
DIMENSIONI: 94 mm x Φ122.0 mm. **PESO:** 500 g



DOME DOPPIA OTTICA 4 MPX



IPC-HDW8441X-3D | € 930,00

WizMind

4MP, Sensore di immagine CMOS da 1/2,8", doppia ottica da interno/esterno, ottica da 2,0mm, STARLIGHT, Uscite max. 4 MP (2560 1440) 25/30 fps, LED IR 20 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, people counting: conteggio dei numeri di ingresso/ uscita/ passaggio e, Allarme: 2 in, 2 out; audio: 2 in, 1 out; 485, BNC, supporta max. 512 G Micro SD card; MICROFONO e ALTOPARLANTE integrati, 12 alimentazione VDC/ PoE, 12 VDC e max. corrente 165 mA, protezione IP67 e IK10, Supporta l'auto-adattamento all'altitudine.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB110W - PFA156
DIMENSIONI: 204.0 mm x 78.0 mm x 61.6 mm. **PESO:** 0.82 kg



DOME 4 MPX VARIFOCALE



IPC-HDW2441T-ZS | € 376,00

WizSense

4.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f 1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led On) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * MICROFONO integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. **PESO:** 0,69Kg



IPC-HDBW2441R-ZAS | € 410,00

WizSense

4.0 Mp Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9" * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps * Codec H.265 * LED IR integrato fino a 40 m * Ottica varifocale motorizzata 2,7/13,5mm ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente * Rilevamento di anomalie * Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out * supporta max. Scheda Micro SD da 256 G; MICROFONO integrato * Alimentatore da 12 VDC/PoE * Protezione IP67 e IK10 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB203W * PFA 152-E
DIMENSIONI: 93.4 mm x Φ122 mm **PESO:** 0.52Kg



IPC-HDW3441T-ZS-S2 | € 490,00

WizSense

4.0 Mp Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * risoluzione 4mpx H.265+ * ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm * portata IR fino a 40 m * 1 LAN 100 Mbps * MICROFONO integrato * IVS * protezione perimetrale * AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, * privacy mask 4 aree * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA 152-E
DIMENSIONI: Ø122x108 mm. **PESO:** 685g



IPC-HDW5442T-ZE | € 668,00

WizMind

4.0 Mp * 1/3" Sensore progressive scan CMOS * STARLIGHT * Ottica motorizzata 2.7~ 12 mm * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps, 2 MP (1920 x 1080) a 60 fps * LED IR integrato, max. Distanza IR: 40 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, MICROFONO INTEGRATO * Alimentazione 12V CC/PoE, trasmissione di rete ePoE per lungo tempo distanza * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E - PFB203W - PFB200C - PFA106
DIMENSIONI: Φ122.0 mm x 108.3 mm. **PESO:** 740 g



IPC-HDBW7442H-Z-S2 | € 1610,00

WizMind

4.0 Mp * Sensore di immagine CMOS 1/1,8", STARLIGHT * Ottica motorizzata 2,7/12mm. Uscite max. 4 MP (2688 1520)@50/60 fps * ROI, SMART H.264 +/H.265+ * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 40 m * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Con algoritmo di deep learning, supporta metadati video, faccia rilevamento, riconoscimento del volto, conteggio delle persone, protezione perimetrale, ecc. * Supporta P-Iris * Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE * IP67, IK10 * max. corrente 165 mA.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA211W - PFA152-E
DIMENSIONI: 129.1 mm x Φ157.9 mm. **PESO:** 1,5 Kg





IPC-HFW2541S-S-S2 | € 272,00

Wiz Sense

5 MP, 1 / 2,7 CMOS, ottica 2,8mm, STARLIGHT, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, MICROFONO, ROI, SMART H.264+/H.265+, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Monitoraggio intelligente: Intrusione e Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato del veicolo e dell'uomo), Supporta max. 256G Micro SD card, Alimentazione 12 VDC/Poe, IP67, SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E

DIMENSIONI: 192,7mmx 70,5mm. PESO: kg 0.590



IPC-HFW3541E-S-S2 | NON DISPONIBILE **Wiz Sense**

5 Mp * Bullet IP Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,8", eccellenti prestazioni a bassa luminanza e alta definizione delle immagini * Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps * Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso * LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265. * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * scheda Micro SD max. 256 G. * MICROFONO * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD 4.0, AI SSA, QUICK PICK

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm. PESO: 590 g



IPC-HFW5541T-AS-PV | € 560,00

Wiz Mind

5MP * 1/ 2.7 progressive scan CMOS * Ottica 2.8/3.6mm * STARLIGHT * MAX IR Led 60m * MICROFONO * Conteggio persone * Protezione perimetrale * Cattura del viso * Antipolvere * Impermeabile * Deterrenza attiva * ROI * SMART H.264+/H.265+ * 20 fps@2592x1944,50/60 fps@1080P(1920x1080)*WDR*D/N * 1in/1out Allarme*1in/1uscita audio *Slot Micro SD *IK10*IP67

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E * PFA151

DIMENSIONI: 244,1mmx79mmx75,9mm. PESO: kg 0,815



IPC-HFW5541T-ASE | € 490,00

Wiz Mind

5 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67,IK10, sensore CMOS progressivo, H.265+,ICR, ottica fissa 2,8 mm, portata IR fino a 80 , 1 LAN 100 Mbps, Privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, Face Detection , protezione perimetrale, people counting, micro SD card, 1 ingresso e 1 uscita allarmata, 1 ingresso e 1 uscita audio, alimentazione 12 Vdc/ePoE.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E- PFA151

DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm. PESO: Kg 0.815





IPC-HFW2541T-ZS-S2 | € 490,00

Wiz Sense

5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f 1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * MICROFONO integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm. PESO: kg.0.9



IPC-HFW2541T-ZAS-S2 | € 520,00

Wiz Sense

5.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f 1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * MICROFONO integrato * 1in/1uscita audio * 1in/1out Allarme * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E - PFA152E
DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm. PESO: kg.0.9



IPC-HFW3541T-ZS-S2 | € 540,00

Wiz Sense

5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * SMD 4.0 * AI SSA * QUICK PICK * WDR * IVS: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * MICROFONO integrato * Slot MicroSD-Card (256Gb) , Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820



IPC-HFW3541T-ZAS | € 480,00

Wiz Sense

5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT * 0,005lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * IVS: Protezione perimetro * Rilevamento intelligente del movimento * H.265 codec H.265+SMART H.264+ * 1ingresso/1uscita audio * 1in/1out Allarme * SMD * WDR * IP67 * BLC * HLC * 4 Areas Pivacy * Slot Micro SD 256G * Alimentazione 12V DC/PoE * Consumo <9.8W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1mmx79,0mmx75,9mm. PESO: Kg 0,820



IPC-HFW5541E-ZE-S3 | € 750,00

Wiz Mind

5MP * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7~13,5mm , portata IR fino a 60mt , 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, AI SSA, SMD 3,0 micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PAFA 152-E
DIMENSIONI: 273.2 mm x 95 mm x 95 mm. PESO: Kg 1,11



IPC-HFW5541E-Z5E | € 890,00

Wiz Mind

5MP * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, **ottica motorizzata 7-35mm** , portata IR fino a 120 , 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PAFA 152-E
DIMENSIONI: 95x95x273 mm. PESO: Kg 1,11





IPC-HDW2541TM-S | NON DISPONIBILE WizSense

5,0 MP * 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps.H.265 codec, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * ottica 2,8mm * LED IR e la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264 +/-H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (rilevamento accurato di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO INTEGRATO* 12 alimentazione VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E *PFA 137* PFB205W-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 99.1 mm x Φ121.9 mm. PESO: 0.48 kg



IPC-HDW3541TM-AS | € 350,00 WizSense

5 MP * Eyeball IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50mt, 1 LAN 100 Mbps, MICROFONO, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E - PFB203W - PFA 152E
DIMENSIONI : Ø122x99 mm. PESO: gr 480



IPC-HDW3541EM-S-S2 | € 370,00 WizSense

5.0MP * 1/3" Sensore CMOS * alta definizione dell'immagine * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT* 0.005Lux@F1.6 * 8 Led IR integrato max 30m * MICROFONO * Uscite max 4Mp(2688x1520) a 30fps* ROI * SMART H.264/H.265+ * Codifica flessibile * WDR * 3D DNR * BLC * Watermark digitale * RILEVAZIONE INTELLIGENTE: Intrusione * Tripwire * Rilevamento del movimento * Manomissione del video * Rilevamento audio * Scheda SD piena o errore * 4 Aree di Privacy Mask * Slot Micro 256 G * IP67 * IK10 * SMD PLUS * Alimentazione 12VDC/PoE * Metallo
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFB205W-E * PFA152-E* PFB220C * PFA109
DIMENSIONI: Φ111mmx65 mm. PESO: Kg 0.43



IPC-HDBW3541E-AS | € 360,00 WizSense

5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. 1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingresso/ 1 uscita audio, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
DIMENSIONI: 81 mm x Φ109.9 mm. PESO: 378g



IPC-HDBW3541F-AS | € 356,00

5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, 8 LED IR , max. Distanza IR: 30 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. Ingresso /uscita allarme; MICROFONO , Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus, METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136, PFB205W-E, PFA152-E
DIMENSIONI: 55 mm x Φ108.9 mm. PESO: gr 380



IPC-HDW5541TM-ASE-S3 | € 406,00 Wiz Mind

5 MP DOME IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP ,H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, MICROFONO integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 130-E PFB204W PFA 152E
DIMENSIONI: Ø106x94 mm. PESO: gr 550



IPC-HDBW5541R-ASE | € 363,00 Wiz Mind

5MP, ottica 2,8mm;Sensore di immagine , STARLIGHT, CMOS 1 / 2,7, Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) a 25/30 fps, Codec H.265, alta velocità di compressione, bassa velocità di trasmissione, LED IR integrato, max. Distanza IR: 50 m, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale, > Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire (supporta la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone), Rilevamento anomalie. 1Ingresso / 1 uscita allarme; 1Ingr./1 uscita audio, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G, Alim. 12V DC / POE, Protezione IP67, IK10, SMD Plus-METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136-PFB203W-PFA152E
DIMENSIONI: 81 mm x Φ109.9 mm. PESO: 378g





IPC-HDW2541T-ZS-S2 | € 480,00

Wiz Sense

5.0 MP Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265 * ROI, SMART H.264+/H.265+ * * Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f 1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * MICROFONO integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C

DIMENSIONI: 108.3 mm x Ø122 mm. PESO: 0,69Kg



IPC-HDBW2531R-ZS-S2 | € 450,00

5MP * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux F1.5 * Smart IR 2 led da 40m per ESTERNO * Day/Night * Stream dual * Formato H.265/H.264 * ICR * OSD * AWB * AGC * BLC * WDR * 120 Db * 3D-DNR * 4 zone RI * Specchio * Videosensore * Privacy mask * IVS: Rilevazione Intelligente * Tripwire * intrusion * ONVIF * CGI * P2P * 3 AXIS * IP67 * IK10 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137/PFB203W/PFA152-E

DIMENSIONI: 122mmx 88,9mm. PESO: kg 0,630



IPC-HDW3541T-ZS-S2 | € 540,00

Wiz Sense

5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * MICROFONO * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * IVS: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE SMD 4,0*AI SSA, QUICK PICK
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E

DIMENSIONI: 108,3mmx122mm. PESO: Kg 0,685



IPC-HDW3541T-ZAS | € 490,00

Wiz Sense

5MP * AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * 2 LED IR 40m * MICROFONO * 5Mp(2592x1944)@20fps, 4Mp(2688x1520)@25/30fps * ROI * Smart codec H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * IVS: Tripwire * Intrusione * Rilevamento audio * Manomissione video * Accesso illegale * Errore scheda SD * Conflitto IP * SMD PLUS (Smart Motion Detection) * Slot Micro SD 256G * 4 Privacy mask * Alim.12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E

DIMENSIONI: 108,3mmx122mm. PESO: Kg 0,685



IPC-HDBW3541R-ZAS | € 520,00

Wiz Sense

5 MP Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI: PFA137 PFB203W PFA 152-E

DIMENSIONI: 122mmx88,9mm. PESO: gr 492



IPC-HDBW5541E-ZE-S3 | NON DISPONIBILE

Wiz Mind

5 MP Dome *AI * CMOS 1/ 2.7" * Ottica Motorizzata 2,7~13,5mm * STARLIGHT 0.005 lux F1.5 * Max LED IR 40m * Funzione METADATI * IVS: Face Detection, Protezione Perimetro, Contatore persone, Antipolvere e acqua * 20fps@2592x1944 * 50/60fps@1080P(1920x1080) * WDR * D/N * DNR 3D * AWB * AGC * BLC * Monitoraggio di reti multiple Web CMS e DMSS * 1in/1out Allarme * 1in/1uscita audio * Slot Micro SD * IP67 * IK10 * ePoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E * PFA101

DIMENSIONI: 159mmx117,9mm. PESO: Kg 0,95



IPC-HDW5541T-ZE-S3 | € 686,00

Wiz Mind S

5 MP Dome * Sensore CMOS da 1/2,7" * H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Flusso: 4 flussi * 2 LED IR, 40 metri * 0,0009lux F1,5 * Ottica motorizzata varifocale da 2,7 -13,5 mm * Angolo di visione: 114°~32°(O), 58°~17°(V), 138°~36°(D) * BLC, HLC * WDR120dB * 3D-DNR * 4 zone ROI * Intelligenza artificiale * Protezione perimetrale: Attraversamento linea, Intrusione, Conteggio persone * Rilevamento intelligente (IVS) * MICROFONO * SMD 3.0, AI SSA, Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB (non inclusa) * RJ45 (10/100 Base-T) * PoE; SNMP; P2P * Alimentazione: 12 V CC (±30%) * IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB210W * PFB201C * PFB300C * PFA152-E * PFA101

DIMENSIONI: Ø122 x 108,3 (H) mm. PESO: 700 g





IPC-HFW1831C-PIR | € 360,00

8Mp * 4K* Sensore CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica 2,8mm * Zoom 16x * H265/H264 da esterno/interno * MICROFONO E ALTOPARLANTE (audio bidirezionale) IP66 * IVS: Tripwire, Intrusion * 15fps@8Mp (3840x2160) * WDR * D/N * 3DNR * AWB * AGC * BLC * ICR * Autoluminosità 0.002Lux f2 * 1 MAX IR LED fino a 20m * 2 IR luce bianca 10m * 1 LAN 10/100Mbps * 4 aree Privacy Mask * 1 Slot Micro SD per brevi backup 128Gb * 3D * D-WDR * Alimentazione 12V DC/ PoE * Consumo <3.8W
DIMENSIONI: 97.6x75.1x119 mm. PESO: kg.0.380



IPC-HFW2841S-S-S2 | € 330,00

Wiz Sense

8-MP 1/2.8" sensore di immagine CMOS, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080)@25/30 fps * Codec H.265, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m *ottica 2,8mm/3,6mm * ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codifica flessibile * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano il classificazione e rilevamento accurato di veicoli e umani)Supporta max. 256 G scheda Micro SD* MICROFONO integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 – PFA130-E – PFA152-E
DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. PESO: 0.48 kg



IPC-HFW2841T-AS | € 386,00

Wiz Sense

8-MP 1/2.8" * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2.9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps * Codec H.265 *ottica 3.6mm* LED IR integrato 80 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: Intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. Scheda Micro SD da 256 G; MIC integrato * Alimentatore da 12 VDC/PoE * Protezione IP67, IK10 (opzionale) * SMD Plus
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
DIMENSIONI: 238.5 mm x Ø90.7 mm PESO: 0.72 kg



IPC-HFW3841E-S-S2 | € 470,00

Wiz Sense

8 MP Bullet IP Sensore di immagine CMOS 1/2.8", eccellenti prestazioni a bassa luminosità e alta definizione delle immagini * Output max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps * Codec H.265, elevato tasso di compressione, bit rate ultra basso * LED IR integrato, distanza IR max.: 30 m * ROI, SMART H.264 +/-H.265+, AI H.264/H.265. Codifica flessibile, applicabile a vari ambienti di larghezza di banda e archiviazione * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * ; scheda Micro SD max. 256 G. MICROFONO integrato*Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD 4.0, AI SSA.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
DIMENSIONI: 192,7 mm x 70,5 mm x 66,4 mm. PESO: 590 g



IPC-HFW5842T-ASE-S3 | € 660,00

Wiz Mind S

8 MP Bullet IP AI Wizmind STARLIGHT * Sensore CMOS 1/1.8" CMOS * Video compressione H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG * Risoluzione max: 8Mp (3840 x 2160) @25Fps * WDR (120 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Defog, ROI, funzione Mirror, Flip * Privacy masking fino a 4 aree * Motion detection fino a 4 aree * Ottica fissa 3.6mm (angolo di visione 87°) * IR per visione notturna fino a 30mt * Compatibile Onvif * Slot per micro SD card fino a 256GB * Audio: 1 in ed 1 out / MICROFONO integrato * Allarmi: 1 in ed 1 out * Protezione IP67 antivandalismo IK10 * Alimentazione 12V DC / POE / ePoE * Temperatura di funzionamento: da -30°C a +60°C.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E – PFA152-E
DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm. PESO: 0.815kg



IPC-HFW2841T-ZS | € 510,00

Wiz Sense



8.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * MICROFONO integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA152E * PFA135
DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm. PESO: kg.0.9



IPC-HFW2841T-ZAS | € 530,00

Wiz Sense



8.0 MP * sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * H265/H264 * STARLIGHT * Luminosità 0.002Lux f1.5 (0 con Led ON) * Analisi video * Tripwire * Intrusion * Risoluzione 2Mp con 25Fps * ICR auto f1.5 * auto IRIS(DC) * 4 SMART LED IR fino a 60m * 1in/1uscita audio * 1in/1out Allarme * MICROFONO integrato * 1 LAN 10/100Mbps * Slot MicroSD-Card (256Gb) * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR * IP67 * Alim. 12Vdc o PoE+ <9.6W * SMD plus ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA152E * PFA135
DIMENSIONI: 244.1 mm x Ø90.4 mm. PESO: kg.0.9



IPC-HFW3841T-ZS-S2 | € 690,00

Wiz Sense



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * MICROFONO - IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, Slot Micro SD 256G * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm. PESO: Kg0.820



IPC-HFW3841T-ZAS-S2 | € 720,00

Wiz Sense



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * MICROFONO - IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 4 aree Privacy Mask * AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, Slot Micro SD 256G * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm. PESO: Kg0.820



IPC-HFW3841T-ZAS | € 650,00

Wiz Sense



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale * 1in/1out audio * 1in/1out Allarme * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * AI*12VDC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm. PESO: Kg0.820



IPC-HFW5831-E-Z5E | € 910,00



8.0Mp * 4K * Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * STARLIGHT * 0.007 lux@F1.5 * 4 IR Led 60m * H.265 codec * 8Mp(3840x2160)@20fps (AI abilitata) a 25/30fps (AI disabilitata) * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Motion Detection * Manomissione video * Protezione Perimetro * Rilevamento audio * Scheda piena * Rete disconnessa * Accesso illegale 1in/1out audio * 1in/1out Allarme * 4 aree Privacy Mask * Slot Micro SD 256G * IP67 * SMD PLUS * Alimentazione 12V DC/PoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 244,1x79,0x75,9mm. PESO: Kg0.820



IPC-HFW5842E-ZE-S2 | € 840,00

Wiz Mind



8 Mp * Bullet IP AI WizMind STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandallo IK10, sensore CMOS progressivo, ICR, ottica motorizzata 2,7/12mm, portata IR fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E * PFA121
DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: Kg 1,11



IPC-HFW5842E-ZE-S3 | NON DISP.

Wiz Mind



8.0Mp * 4K * Bullet IP ONVIF PoE - Serie Wizmind S3 * Ottica varifocale 2.7-12mm con zoom motorizzato * Sensore 1/1.8" CMOS Video compressione fino H.265+ Supporto AI Codec 4 Stream * IVS Video Analisi: protezione perimetro, rilevazione attraversamento linea, intrusione * face detection, Day/Night SMD 3.0, AI SSA (ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, 3D NR, Motion detection, ROI, EIS, Defog * Illuminatore Smart IR 4 LED 60MT * Software di gestione: SmartPSS lite, DSS, DMSS * MICROFONO incorporato * Audio: 1 Ingresso + 1 Uscita * Allarme: 2 Ingressi + 1 Uscita * Slot per memoria Micro SD (Fino a 512GB - non inclusa) * Protezione IP67 / IK10 (da interno/esterno).
DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: 1,13 Kg



IPC-HFW5842E-Z4E-S3 | € 1060,00

Wiz Mind



8.0Mp * 4K * Bullet IP ONVIF PoE - Serie Wizmind S3 * Ottica varifocale 8-32mm con zoom motorizzato * Sensore 1/1.8" CMOS Video compressione fino H.265+ Supporto AI Codec 4 Stream * IVS Video Analisi: protezione perimetro, rilevazione attraversamento linea, intrusione * face detection, Day/Night SMD 3.0, AI SSA (ICR), BLC, HLC, WDR 120dB, 3D NR, Motion detection, ROI, EIS, Defog * Illuminatore Smart IR 4 LED 120MT * Software di gestione: SmartPSS lite, DSS, DMSS * MICROFONO incorporato * Audio: 1 Ingresso + 1 Uscita * Allarme: 2 Ingressi + 1 Uscita * Slot per memoria Micro SD (Fino a 512GB - non inclusa) * Protezione IP67 / IK10 (da interno/esterno).
DIMENSIONI: 273.2 mm x 95.0 mm x 95.0 mm. PESO: 1,13 Kg





IPC-HDW2841T-ZS | € 520,00

Wiz Sense

8.0 Mp Sensore CMOS progressivo 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13.5mm * STARLIGHT ** H265+ ** ROI, SMART H.264+/H.265+ ** Analisi Video * Tripwire * Intrusion * ICR auto * f 1.5 auto IRIS(DC) * Luminosità 0.002Lux f 1.5 (0 con Led ON) * 2 LED IR fino a 40m * 1 LAN 10/100Mbps * 1 slot microSD-Card per brevi backup 256Gb * Privacy Mask 4 aree * 3D * WDR (120db) * MICROFONO integrato * esterno/interno IP67 * Alimentazione 12Vdc/ PoE * IP67 * SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB205-E * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: 0,69Kg



IPC-HDBW2831R-ZS-S2 | € 480,00

8MP * CMOS 1 /2.7" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * STARLIGHT 0.008 lux@F1.5 * 2 Led 40m * SMART H.264+/H.265 * H.265 codec * ROI * WDR * 3D NR * HLC * BLC * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Motion detection * IP67 * IK10 * Slot Micro SD * 256G Alimentazione 12DC/PoE * Consumo <7.4W * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137* PFB203W* PFA152-E*PFA200W*PFA106*PFB220C* PFB200C
DIMENSIONI: Φ122mmx88,9mm. PESO: kg 0,47



IPC-HDW3841T-ZS-S2 | € 710,00

Wiz Sense

8MP * CMOS 1/2.8" * Ottica Motorizzata 2.7~13,5mm * EYBALL * STARLIGHT 0.007 lux@F1.5 * 2 IR Led 40m * MICROFONO * H.265 codec * 8Mp (3840x2160)@20fps (AI attivo) 8Mp@25/30fps (AI disattivato) * IVS: Tripwire * Intrusion * Conflitto IP * Rilevamento audio * QUICK PICK * Motion Detection * SMD 4.0 * AI SSA * Slot Micro SD 256G * ROI * SMART H.264+/H.265+ * WDR * 3D DNR * HLC * BLC * IP67 * Alimentazione 12V DC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFB203W * PFA106 * PFB220C * PFA152-E
DIMENSIONI: 108,3x122mm. PESO: Kg 0,685



IPC-HDBW3841R-ZAS | € 650,00

Wiz Sense

8 MP * Dome IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo * risoluzione 8 MP * H.265+ * ICR * ottica motorizzata 2.7~13.5 mm * portata IR fino a 40 m * 1 LAN 100 Mbps * IVS * protezione perimetrale * SMD Plus * privacy mask 4 aree * 3D * WDR * micro SD card * alimentazione 12 Vdc/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA137PFB203W PFA 152E
DIMENSIONI: Ø122x89 mm. PESO: gr492



IPC-HDW5831R-ZE | € 689,00

8MP * CMOS progressivo 1/2.5" STARVIS * Ottica Motorizzata 2.7~12mm * 2 IR LED 50m * MICROFONO * H265/H264 * IP67 * IK10 15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi Video * Face Detection * ICR auto * f 1.5 auto IRIS(DC) * luminosità 0.05Lux f 1.4 (0 Led ON) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 Slot MicroSD 128Gb * 4 aree Privacy Mask * 3D * WDR (120db) * Alimentazione 12Vdc AC24Vo ePoE <8.5W
ACCESSORI OPZIONALI: PFB137 * PFB203W * PFA152-E
DIMENSIONI: Φ122mmx104mm. PESO: kg.0.6



IPC-HDW5842T-ZE-S3 | € 835,00

8MP * CMOS progressivo, a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, MICROFONO, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVRACuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W * PFA152-E * PFA106 * PFB220C
DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. PESO: kg 0,70



IPC-HDBW5831E-Z5E | € 774,00

Wiz Mind S

8MP * CMOS progressivo 1/2.5" * Ottica Motorizzata 7-35mm * 5X ZOOM * luminosità 0.05Lux f 1.4 (0 con Led Smart ON) * 3 LED IR 100m * H.265 codec * 15fps@4K * IVS: Tripwire * Intrusion * Oggetto Abbandonato/Dimenticato * Analisi video * Face Detection * ICR auto * f 1.5 auto IRIS(DC) * 1 LAN 10/100Mbps * 1 in/1 out Allarme * 1 in/1 uscita audio * Slot Micro SD * 4 aree Privacy mask * 3D * WDR (120db) * IK10 * IP67 * D/N * Alim. 12Vdc AC24Vo ePoE <15W * ECO-savvy
ACCESSORI OPZIONALI: PFA138 * PFB302S * PFA101 * PFB300C * PFA152-E * PFB201C * PFB302S
DIMENSIONI: Φ159.1mmx117.9mm. PESO: kg.0.95



IPC-HDBW5842E-ZE-S3 | NON DISP.

Wiz Mind S

8MP * CMOS progressivo 1/1.8", STARLIGHT * Ottica motorizzata 2,7/12mm * Uscite max. 8MP (3840 2160) 25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 40 m * ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 * Modo di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, * Con algoritmo di deep learning, supporta: metadati video, smart rilevamento del suono, IVS, rilevamento del volto, rilevamento di oggetti intelligenti e conteggio delle persone, ecc. Allarme: 2 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 GB Micro SD * MICROFONO * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE; ePoE * Protezione IP67 e IK10 * SMD 3.0.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W – PFA138 – PFA156
DIMENSIONI: Φ159.1 mm x 118.1 mm. PESO: 0,91 Kg



DOME 8 MPX OTTICA FISSA



IPC-HDW2841T-S | € 326,00

Wiz Sense

8,0 Megapixel * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", starlight * Output max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 a 25/30 fps * Codec H.265 * Ottica 2,8mm- LED IR integrato, distanza massima di illuminazione 30 m * ROI, SMART H.264 +/-H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire * Supporta schede Micro SD da 256 G max * MICROFONO integrato * Alimentazione 12 VDC/PoE * IP67 * SMD Plus.*METALLO/PLASTICA
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G * PFB205W-E * PFA152-E
DIMENSIONI: 100.9 mm x Φ109.9 mm. **PESO:** 0.37 kg



IPC-HDW2841TM-S | € 342,00

Wiz Sense

8.0Mp * 1/3" Sensore CMOS progressivo * Ottica Fissa 2.8mm * STARLIGHT * Luminosità 0.008 Lux f 1.6 (0 con Led IR ON) * 2 LED portata fino a 30m * MICROFONO * IVS * VIDEO ANALISI * Tripwire * Intrusion * Privacy Mask 4 aree * Risoluzione 4Mp con 25Fps * ICR auto f2. * Slot micro SD Card fino a 256GB * 1 LAN 10/100Mbps * 3D * WDR (120db) * esterno/interno * IP67 Alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6W* Materiale: METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130E * PFA137*PFB203W * PFA152-E
DIMENSIONI: 99.1 mm x Φ121.9 mm. **PESO:** Kg 0.39



IPC-HDW3841EM-S-S2 | € 470,00

Wiz Sense

8MP- DOME IP AI WizSense STARLIGHT da interno/esterno IP67 * sensore CMOS progressivo 1/2.8" *risoluzione 8 MP a 20fps*H.265+ *ICR *ottica fissa 2.8 mm *luminosità 0.007 Lux *portata IR fino a 30 m *MICROFONO *protezione perimetrale *SMD Plus *privacy mask 4 aree *3D *WDR (120 dB) *micro SD card (256 GB) *alimentazione 12 Vdc/PoE <7.9 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA 139 - PFA130-E * PFB204W * PFA152-E
DIMENSIONI:93,6mmx106 mm. **PESO:** Kg 0.530



IPC-HDW5842TM-ASE-S3 | € 650,00

Wiz Mind S

8 MP Dome IP AI Wizmind STARLIGHT 8M da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f 1.6, luminosità 0.0008 lux f 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E
DIMENSIONI: 99.1 mm x Φ121.9 mm. **PESO:** 0.5kg



BULLET 12 MPX OTTICA VARIFOCALE



IPC-HFW71242H-Z-X | € 1800,00

Wiz Mind X

12Mp * Ottica motorizzata 2,7mm - 12mm * Sensore di immagine CMOS 1/1,7 * Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE * Rilevamento + IVS * Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR * Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporta max. 512 * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max * Protezione IP67 e IK10.
DIMENSIONI: 345.6 mm x 134.2 mm x 135.1 mm. **PESO:** Kg 1.65



DOME 12 MPX OTTICA VARIFOCALE



IPC-HDW71242E1-Z-X | € 1800,00

Wiz Mind X

12Mp * Ottica motorizzata 2,7mm - 12mm * Sensore di immagine CMOS 1/1,7 * Uscite max. 12 MP (4000 3000)@25/30 fps * LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Due funzioni intelligenti possono essere attivate contemporaneamente, come la faccia riconoscimento + conteggio persone, rilevamento volto + conteggio persone e PPE * Rilevamento + IVS * Con algoritmo di deep learning, supporta: riconoscimento facciale, viso rilevamento, IVS, conteggio persone, metadati video, rilevamento PPE, parcheggio gestione dello spazio e ANPR * Allarme: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485, BNC; supporta max. 512 * Micro SD card * Alimentazione 12 VDC/24 VAC/PoE+/ePoE, uscita 12 VDC, max * corrente 165 mA e corrente di picco è 700 mA * Protezione IP67 e IK10.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB211W * PFA156 PFA101 * PFB300C
DIMENSIONI:118.0 mm x Φ159.0 mm. **PESO:** Kg 1.16



SMOKE CAMERA 5 MPX



HY-SAV849HA-E | € 385,00

5MP IR AI-fire Smoke Sensing camera STARLIGHT, sensore di fumo e collegamento di allarme video, monitoraggio intelligente: rilevamento della fiamma, elimina efficacemente il falso allarme, l'allarme fumo è oltre 80 dB a 3 metri, algoritmo di compensazione intelligente rileva l'impatto della polvere, voci di allarme integrate, sensore di immagine CMOS da 5MP 1/2,7", immagine, Codec H.265, ottica 2 mm, WDR, 3D NR, HLC, BLC, 2/2 Allarme in/out, 1/1 audio in/out; supporta max. 256 GB Micro SD scheda; MICROFONO e ALTOPARLANTE integrato, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale, Alimentazione 12V DC/PoE, la lunghezza max. IR LED è di 20 m (65,62 ft)

DIMENSIONI: $\Phi 120 \text{ mm} \times 79 \text{ mm}$. **PESO:** 442g



BULLET/DOME 5 MPX TIOC



IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4 | € 550,00

TIOC

5 Mp * Bullet IP AI WizSense TIOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, IP67

ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: $\Phi 90 \times 288 \text{ mm}$. **PESO:** Kg 1,0



IPC-HFW3549T1-ZAS-PV | € 770,00

TIOC

5Mp * Bullet IP AI Wizensense, TIOC, Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore CMOS Uscite max. 5 MP (2960 1668) 20 fps e supporta 4 MP (2688 1520) 25/30 fps, Codec H.265, Luce calda incorporata e LED IR; OTTICA VARIFOCAL MOT 2,7-13,5MM max. LED IR 50 m e la distanza di luce calda è di 40 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e umani), Rilevamento delle anomalie, Allarme: 1 in, 1 out audio: 1 in, 1 out; supporta max. 256 G Micro SD card; AUDIO BIDIREZIONALE, 12 alimentazione VDC/PoE, Allarme acustico e luminoso (luci rosse e blu), SMD 4.0.

Inserimento/disinserimento con un solo tocco tramite ingresso allarme.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: $288.4 \text{ mm} \times 94.4 \text{ mm} \times 84.7 \text{ mm}$. **PESO:** 1.05 kg



IPC-HDW3549H-AS-PV-S5 | € 490,00

TIOC

5 Mp * Eyeball IP AI WizSense TIOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 30 m IR LED, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C

DIMENSIONI: $\Phi 122 \times 111 \text{ mm}$. **PESO:** g 745



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV | € 770,00

TIOC

5 MP * Eyeball IP AI Wizensense TIOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 1/2.7 * Ottica varifocale motorizzata 2.7-13.5 mm * Uscite max. 5 MP (2592 x 1944) a 20 fps * Codec H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo per sub stream) * Smart dual illumination con IR portata 50mt e LED caldo portata 40mt * ROI, SMART H.264 + / H.265 +, codifica flessibile, Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, watermark digitale * Rilevamento intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento anomalie * Supporta il collegamento dell'allarme audio e della luce * Supporta scheda micro SD da 256Gb * MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI * 1 ingresso/1 uscita allarme * 1 ingresso/1 uscita audio * Alimentazione 12V DC / POE * Protezione IP67, IK10 * SMD Plus

* Segnalatore visivo luminoso di allarme rosso e blu.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA197 * PFB206W

DIMENSIONI: $105 \text{ mm} \times \Phi 126.0 \text{ mm}$. **PESO:** g 730



BULLET/DOME 8 MPX TIOC



IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4 | € 596,00

TIOC

8 Mp * Bullet IP AI WizSense TIOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, portata illuminatori fino a 30 m e IR LED, ottica fissa 2,8 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: Ø90x288 mm. **PESO:** Kg 1,0



IPC-HDW3849H-AS-PV-S5 | € 546,00

TIOC

8 Mp * Eyeball IP AI WizSense TIOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, Day/Night, ottica fissa 2.8 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e SPEAKER INTEGRATI, sirena e luci rosse e blu, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB205W * PFA106+PFB220C

DIMENSIONI: Ø122x111 mm. **PESO:** g 745



IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO | € 679,00

TIOC PRO

8 Mp * Bullet IP AI WizSense TIOC PRO Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, Sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/1,8", STARLIGHT * Uscite max. 8 MP (3840 x 2160) a 25/30 fps * Codec H.265 * IR è di 50 m * ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265. Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire, rilevamento di permanenza, rilevamento del volto.

* Rilevamento di anomalie * Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. Scheda Micro SD da 512 G; doppio microfono integrato; altoparlante da 1 canale, AUDIO BIDIREZIONALE * Alimentatore da 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * Allarme sonoro e luminoso (luci rosse e blu) * SMD 4.0

* Supporta AI SSA e l'armamento e il disarmo con un solo tocco

ACCESSORI OPZIONALI: PFA135 * PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: Ø90x288 mm. **PESO:** Kg 1,0



BULLET TRIPLA OTTICA FISSA 2 MPX



IPC-MFW5241T2-E3-ASE | € 920,00

Telecamera di rete WizMind con protezione perimetrale a tripla mira 3 x 2 MP * Sensore di immagine CMOS 3 x 2MP 1/2,8", bassa luminosità e immagine ad alta definizione * Uscita max. 2 MP (1920 x 1080) a 25 fps tramite canale 1-3 * Codec H.265 * 8 LED IR integrati e la distanza massima di illuminazione è fino a 100 m * Supporta la protezione perimetrale a lungo raggio. La telecamera può rilevare persone e veicoli fino a 100 m di distanza e oltre * WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabili a varie scene di monitoraggio * > Grazie all'algoritmo di apprendimento profondo, supporta la protezione perimetrale, inclusa la protezione da intrusione e tripwire * Rilevamento anomalie * Allarme: 2 ingressi, 2 uscite; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta una scheda Micro SD da massimo 1 TB; doppio microfono e altoparlante integrati, supporta la conversazione bidirezionale * ePoE * Protezione IP67 e IK10.

DIMENSIONI: 278.6 mm x 124.0 mm x 140.4 mm. **PESO:** 2.4 Kg



BULLET/DOME DUO 4 MPX TIOC OTTICA FISSA



IPC-PFW3849S-A180-AS-PV | € 680,00

TIOC

2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, sirena e luci rosse e blu, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD4,0

ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157

DIMENSIONI: 301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm. **PESO:** 1,420 Kg



IPC-PDW3849-A180-AS-PV | € 680,00

TIOC

2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR, ottica 2,8mm, con deterrenza attiva, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 25 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, sirene e luci rosse e blu, Alimentazione 12 VDC/PoE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD4,0

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W

DIMENSIONI: Φ122 mm x 135.2 mm. **PESO:** 0,990 Kg



BULLET/DOME DUO 4 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE | € 970,00

Full-color

2X4Mp, BULLET IP FULL-COLOR STARLIGHT, ottica 3,6mm, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA5300R, PFA157

DIMENSIONI: 301.2 mm x 128.2 mm x 120.1 mm. **PESO:** 1,420 Kg



IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE | € 980,00

Full-color

2X4Mp, DOME IP FULL-COLOR STARLIGHT, ottica 3,6mm, Output 180 gradi immagine grandangolare, Uscite max. 8 MP (4096 1800)@25 fps, Codec H.265, alto tasso di compressione, distanza max. illuminazione è di 40 m, ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI 264/H.265, codifica flessibile, WDR, 3D NR, HLC, BLC, Allarme: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 512 G Micro SD scheda, MICROFONO incorporato e ALTOPARLANTE, supporto di conversazione bidirezionale, Alimentazione 12 VDC/PoE + ePOE, Protezione IP67, Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio, EPTZ: Ingrandire e tracciare gli obiettivi degli allarmi intelligenti, SMD.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137, PFA152- PFB203W

DIMENSIONI: Φ122 mm x 131.9 mm. **PESO:** 0,990 Kg



BULLET 4 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-HFW2449S-S-IL | € 260,00



4Mp * Bullet IP Wizsense * ottica fissa 2,8mm/3.6mm * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. **PESO:** 0,48 Kg



IPC-HFW5449T-ASE-LED | € 630,00



4Mp * Bullet IP WizMind Full-color da interno/esterno IP67 * Sensore immagine CMOS progressivo 1/1.8" da 4 MP * OTTICA 3,6MM e 2,8MM * Portata illuminazione LED 60 m * FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking * 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO integrato, Micro SD card (256 GB) * Alimentazione 12V DC/ePoE * SMD 3.0 * IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E, PFA151

DIMENSIONI: 244.1 mm x 79.0 mm x 75.9 mm. **PESO:** 0.815 kg

BULLET 4 MPX FULL-COLOR OTTICA VARIFOCALE



IPC-HFW2449T-ZAS-IL | NON DISP.



4Mp * Bullet IP WizSense Full-color da interno/esterno IP67 * starlight * ottica varifocale 2.7-13.5mm Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps * >Codec H.265 * Luce multi-core integrata, la distanza IR massima è di 60 m e la distanza massima della luce calda è di 60 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire * Rilevamento di anomalie * Allarme: 1 ingresso, 1 uscita; audio: 1 ingresso, 1 uscita; supporta scheda Micro SD max. 256 G; MICROFONO * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus. ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA152-E

DIMENSIONI: 238.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm. **PESO:** 0.76 kg



IPC-HFW5449T1-ZE-LED-S2 | € 840,00



4 MP * Bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm, portata LED fino a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-EPFA152-E

DIMENSIONI: 288.4 mm x 94.4 mm x 84.7 mm. **PESO:** Kg 1,0

DOME 4 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-HDW1439T1-A-LED-S4 | € 206,00



4Mp * Dome IP FULL-COLOR * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9" STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) a 25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda integrata e distanza massima di illuminazione di 30 m * WDR, 3D NR, HLC, BLC * ROI, SMART H.264+/H.265+ * ottica 2.8mm * MICROFONO integrato * Alimentatore da 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano
ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 * PFA152-E * PFB203W

DIMENSIONI: 85.5 mm x Φ109 mm **PESO:** 0,25 Kg



IPC-HDW2449TM-S-IL | € 280,00



4Mp * Dome IP Wizsense * ottica fissa 2,8mm * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) @20 fps, e supporta 2560 x 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato * 12 VDC/PoE * IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. **PESO:** 0,48 Kg



IPC-HDW2449T-S-IL | € 248,00



4Mp * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2,9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 a 25/30 fps * Codec H.265 * ottica 2.8mm/3.6mm * Luce calda integrata/LED IR, la distanza IR 30mt * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC * Monitoraggio intelligente: Intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) * Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G; MICROFONO integrato * Alimentatore da 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G * PFA152-E * PFB205W-E

DIMENSIONI: 100.9 mm x Φ109.9 mm **PESO:** 0,37 Kg



IPC-HDBW5449R-ASE-LED | € 698,00



4MP * 1/1.8" Sensore CMOS alta definizione * OTTICA FISSA 3,6mm. * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 30 fps. * Illuminatore caldo incorporato * distanza di illuminazione è di 30 m * FACE DETECTION, FACE ATTRIBUTES, PROTEZIONE PERIMETRO, PEOPLE COUNTING, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * 1 ingresso, 1 uscita allarme * 1 ingresso, 1 uscita audio * Supporta max. MicroSD da 256 GB scheda, MICROFONO * Alimentazione 12V CC/PoE * Protezione ePoE, IP67, IK10 * SMD 3.0

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137

DIMENSIONI: 94 mm x Φ122 mm. **PESO:** 712.9 g

DOME 4 MPX FULL-COLOR OTTICA VARIFOCALE



IPC-HDW2449T-ZS-IL | € 405,00



4Mp * Dome IP Wizsense * ottica varifocale 2.7-13.5mm * starlight * Uscite max. 4 MP (2688 x 1520) a 20 fps e supporta 2560 x 1440 (2560 x 1440) a 25/30 fps * Codec H.265 * Luce multi-core integrata, la distanza IR massima è di 40 m e la distanza massima della luce calda è di 40 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * Modalità di rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigrana digitale, applicabile a varie scene di monitoraggio * Monitoraggio intelligente: intrusione, tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento accurato di veicoli e persone) * Rilevamento di anomalie * Supporta scheda Micro SD max. 256 G; MICROFONO * Alimentazione 12 VDC/PoE * Protezione IP67 * SMD Plus.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFA152-E * PFB203W

DIMENSIONI: 108.3 mm x Φ122 mm. **PESO:** 0,69 Kg

BULLET/DOME 5 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-HFW3549E-AS-LED | € 389,00



5 Mp * Bullet IP Ai WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 / 2,8mm, f 1.0, luminosità 0.003 Lux f 1.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO integrato, 3D, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.4 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134PFA150-E
DIMENSIONI: Ø70x193 mm. **PESO:** gr 590



IPC-HDW3549TM-AS-LED | € 352,00



5MP, ottica fissa 2,8mm, CMOS progressivo 1/2.7" da 5 MP, 5 MP (2592x1944) @20 fps, 4 MP (2688x1520) @25/30 fps, H.265, illuminazione LED 30 m, ROI, SMART H.264+/H.265+, Modalità rotazione, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, Rilevamento intelligente: Intrusione, tripwire, Rilevamento anomalie: Motion detection, occlusione video, cambio, scena, rilevamento audio, assenza SD card, SD card piena, errore SD, card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, Micro SD card, MICROFONO, Alimentazione 12V DC/PoE.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E, PFA 137, PFB203W, PFA152-E
DIMENSIONI: 99.1xΦ121.9 mm. **PESO:** 480g

BULLET/DOME 8 MPX FULL-COLOR OTTICA FISSA



IPC-HFW2849S-S-IL | € 340,00



8Mp * Bullet IP Wizsense * ottica fissa 2,8mm * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2.9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm. **PESO:** 0,48 Kg



IPC-HDW2849T-S-IL | € 326,00



8Mp * Dome IP Wizsense * ottica fissa 2,8mm * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2.9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G * PFB205W-E * PFA152-E
DIMENSIONI:100.9 mm x Φ109.9 mm **PESO:** 0,38 Kg



IPC-HDW2849TM-S-IL | € 340,00



8Mp * Dome IP Wizsense * ottica fissa 2,8mm * Sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/2.9", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2688 1520)@20 fps, e supporta 2560 1440 @25/30 fps * Codec H.265 * Luce calda incorporata/ LED IR, la distanza di illuminazione max. è di 30 m * ROI, SMART H.264+/H.265+ * WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Monitoraggio intelligente: Intrusione, Tripwire (le due funzioni supportano la classificazione e il rilevamento di veicoli e umani) * Supporta max. 256 G Micro SD card; MICROFONO integrato *12 VDC/PoE * IP67 *SMD Plus.
ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 * PFA130-E * PFA152-E
DIMENSIONI:166.2 mm x 70 mm x 70 mm. **PESO:** 0,48 Kg



ITC215-PW6M-IRLZF-B | € 1480,00

2,0 Mp * 1/2.8" Cmos * Lente varifocale motorizzata 3.2 mm - 10.5 mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 30 km/h * 2 in/2out allarme * 1in/1out audio * SD card * Illuminatore a LED integrato 12m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12v/24v* STAFFA INCLUSA

DIMENSIONI: 486.7 mm x 124.3 mm x 185.5 mm. PESO: Kg 1,9



ITC413-PW4D-Z1 | € 1240,00

4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 2,7mm - 12mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h * IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * 2 in/2out allarme * 1in/1out audio * AUDIO BIDIREZIONALE * Doppia illuminazione :IR LED o luce bianca max fino a 10m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3



ITC413-PW4D-IZ1 | € 1240,00

4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 2,7mm - 12mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 80km/h * IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * 2 in/2out allarme * 1in/1 out audio * AUDIO BIDIREZIONALE * 4 IR LED max fino a 10m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3



ITC413-PW4D-Z3 | € 1550,00

4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 8-32mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h * IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * 2 in/2out allarme * 1in/1 out audio * AUDIO BIDIREZIONALE * Doppia illuminazione : IR LED o luce bianca max fino a 30m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3



ITC413-PW4D-IZ3 | € 1550,00

4Mp * Sensore di immagine CMOS ad alte prestazioni e processore che supporta l'estrazione continua dei metadati 24/7 * Lente varifocale motorizzata 8-32mm * Riconoscimento accurato di veicoli senza targa e modello del veicolo, logo del veicolo, serie del veicolo, colore del veicolo fino a 120km/h * IVS Rilevamento di intrusioni, rilevamento di vagabondaggi, fino a 4 aree * 2 in/2out allarme * 1in/1 out audio * AUDIO BIDIREZIONALE * 4 IR LED max fino a 30m * grado di protezione IP67 * alimentazione 12V -

ACCESSORI OPZIONALI: PFA150

DIMENSIONI: 96.0 mm x 120.8 mm x 127.8 mm. PESO: Kg 2,3



ITC431-RW1F-IRL8-C2 | € 2620,00

4 Mp * bullet IP AI lettura targhe ANPR Enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10-50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23-30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W.

DIMENSIONI: 466.4 mm x 135.8 mm x 134.1 mm. PESO: Kg 3,9



FISHEYE CAMERA



IPC-EW5541-AS (1.4mm) | € 510,00

5MP * DOME Panoramica fisheye da INTERNO Sensore 1/2.7" 5mpx CMOS * Ottica 1.4mm* Smart IR 3 LED * Visione notturna fino a 10m * MICROFONO * Angolo di visione 180° * Video Compressione H.265/H.264 * Frame rate (main stream): 5Mpx(1-25fps)* Video analisi * Attraversamento linea * Intrusione * Mappa di calore * D/N (ICR)* 3D DNR * AWB * AGC * BLC * HLC * WDR (120dB) * ROI * Privacy mask 4 aree * 1in/1uscita audio * 1in/1out Allarme *People counting * Slot per Micro SD card fino a 256GB* Compatibile

Onvif * Alimentazione 12VDC o PoE

ACCESSORI OPZIONALI: PFA152-E - PFB203W

DIMENSIONI: 126.20x44.70mm. PESO: kg 0.29



IPC-EBW81242-AS-S2 | € 1680,00

12MP * Sensore di immagine CMOS 1/1.7", STARLIGHTe alta definizione immagine * Uscite max. 12M (4000 3000) 25 fps; supporta 8M (3280 2480)@25/30 fps * Built-in LED IR, e la distanza max. illuminazione 10 m* ottica 1,85mm * angolo di visione 185° orizzontale e 180° verticale* 3 led *Monitoraggio intelligente: intrusione, Tripwire, mappa di calore e persone conteggio * SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * Allarme: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; supporta max. 256 G Micro SD scheda; audio bidirezionale *

MICROFONO * Alim. 12 VDC/PoE * Protezione IP67 e IK10.

ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA100 - PFB302S

DIMENSIONI: 59.8 mm x Φ149.8 mm. PESO: kg 0.79





TPC-BF1241-B3F4-DW-S2 | € 1380,00

Wiz Sense

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 3 mm, lente standard 4 mm, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI: PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. **PESO:** Kg 0.90



TPC-BF1241-B7F8-DW-S2 | € 1390,00

Wiz Sense

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 7 mm, lente standard 8 mm, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. **PESO:** Kg 0.90



TPC-BF1241-B10F12-DW-S2 | € 1440,00

Wiz Sense

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 10 mm, lente standard 12 mm, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. **PESO:** Kg 0.90



TPC-BF1241-B7F8-DW-S8 | € 1300,00

eureka

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 7mm e lente standard 8mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * LED IR 30 mt *- * ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE * Grado di protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. **PESO:** 0,90 KG



TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8 | € 1570,00

eureka

Bullet termica ibrida IP 4MPX da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 3 mm, lente standard 4 mm, spettro visivo 8~14 µm, **rilevamento calore e temperature**, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. **PESO:** Kg 0.90



TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2 | € 2390,00

Bullet termica ibrida IP 4MPX AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, lente termica 3,5 mm, lente standard 4 mm, spettro visivo 8~14 µm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), **rilevamento calore e temperature** (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, SD card (256 GB), aliment. 12 Vdc/PoE <12 W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA121+PFA150 o PFA151

DIMENSIONI: 279.9 mm x 103.8 mm x 95.8 mm. **PESO:** kg 1.4





TPC-DF1241-D3F4 | € 1390,00

WizSense

4Mp * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * IVS: Analisi Video * Tripwire * Intrusion * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * 1/in1/out Allarme * 1 ingr/uscita audio * Protezione dai fulmini 6kV * DWDR * ONVIF * IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a +60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA106 * PFB220C * PFB203W
DIMENSIONI: 122mmx122mmx122mm. PESO: Kg 0.85



TPC-DF1241-B3F4-DW-S8 | € 1300,00

eureka

Mini telecamera ibrida dome a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 3,5mm e lente standard 4mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * LED IR 30 mt - * ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE * Grado di protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203E - PFA130-E
DIMENSIONI: 122 mm x 122 mm x 112 mm. PESO: 0,85 KG



TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8 | € 1580,00

eureka

Mini telecamera ibrida dome a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 3,5mm e lente standard 4mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Intervallo di misurazione della temperatura da -20 °C a +550 °C * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * LED IR 30 mt -
ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE * Grado di protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203E - PFA130-E
DIMENSIONI: 122 mm x 122 mm x 112 mm. PESO: 0,85 KG



TPC-DF1241-B7F8-DW-S8 | € 1320,00

eureka

Mini telecamera ibrida dome a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 7mm e lente standard 8mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * LED IR 30 mt - * ALIMENTAZIONE 12 VDC ± 20% e PoE * Grado di protezione IP67.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB203W - PFA130-E
DIMENSIONI: 122 mm x 122 mm x 112 mm. PESO: 0,85 KG





TPC-BF1241-D3F4-WIFI | € 1370,00

Wiz Sense

4Mp * WI-FI * 1/ 2.7" CMOS scansione progressiva * Lente termica 4mm * VOx raffreddato atermalizzato (termocamera) senza messa a fuoco * Zoom 16X * IVS: Analisi Video * Tripwire * Rilevazione e all'arme antincendio * Rilevamento fumatori * 1/in1/out Allarme * 1 ingr./1uscita audio * Protezione dai fulmini 6kV * ONVIF * IVS 3D DNR * AGC * BLC * Memoria Micro SD * IP67 * PoE * Doppio fusione immagini * Temperatura -30°C a + 60°C * Alimentazione 12VDC/PoE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E * PFA152-E

DIMENSIONI: 205,5mmx90.4mmx90.1mm. **PESO:** Kg 0.90



TPC-BF1241-B3F4-DW-WIFI-S8 | € 1470,00

eureka

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 3,5mm e lente standard 4mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio alimentazione 12 VDC ± 20% e PoE* WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz * Velocità di trasmissione: 150 Mbps * Distanza di trasmissione: 150 m * IR 30 MT * Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB * Grado di protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. **PESO:** 0,9 KG



TPC-BF1241-B7F8-DW-WIFI-S8 | € 1490,00

eureka

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 7mm e lente standard 8mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio alimentazione 12 VDC ± 20% e PoE* WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz * Velocità di trasmissione: 150 Mbps * Distanza di trasmissione: 150 m * IR 30 MT * Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB * Grado di protezione IP67. .

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. **PESO:** 0,9 KG



TPC-BF1241-B10F12-DW-WIFI-S8 | € 1520,00

eureka

Mini telecamera ibrida Bullet a rete termica * Sensore CMOS a scansione progressiva da 4 Megapixel * lente termica 10mm e lente standard 12mm * Funzioni AI: rilevamento del calore, sensore a scatto, classificazione uomo/veicolo, rilevamento del fumo e rilevamento delle chiamate * Luce bianca integrata e allarme acustico * Gestione ausiliaria remota * Fusione di immagini doppie (canali visibili e termici) * 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio Alimentazione 12 VDC ± 20% e PoE * WI-FI: Frequenza: 2,4 GHz * Velocità di trasmissione: 150 Mbps * Distanza di trasmissione: 150 m * IR 30MT * Potenza di trasmissione (max): a fc +/-22 MHz -20 dB; a fc +/-40 MHz -28 dB; a fc > +/-60 MHz -45 dB * Grado di protezione IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA130-E - PFA152-E

DIMENSIONI: 205.5 mm x 90.4 mm x 90.1 mm. **PESO:** 0,9 KG



SPEED DOME 2 MPX



IPC-SD29204UE-GN | € 640,00

2Mp * Sensore 1/2.8" SONY STARVIS CMOS * Ottica Motorizzata 2.7-11 mm * Triplo stream* 4X STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * MICROFONO * 2 IR 30m * 25/30fps@1080P*True WDR (120dB) * Codifica video ad alta efficienza H.265 * IVS: Tripwire, Intrusion, Abandoned/missing * Motion Detection * 24 area Privacy Masking * Compatibile con ambienti a temperature estreme da -30°C a +60°C con 90% di umidità* D/N * ULTRA DNR * Alimentazione 12V1.5 A / PoE - Consumo 10W, 13W(IR ON) * METALLO
ACCESSORI OPZIONALI: PFB302S * PFA103 * PFA150 * PFB300C PFA151
DIMENSIONI: 132,7x117,9mm. PESO: kg 0,950



IPC-SD49225DB-HNY | € 1140,00

WizSense

2Mp *Speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, Ottica varifocale 4.8mm-120mm *Rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, stemma da parete PFB305W inclusa.
DIMENSIONI: 270mm X 160mm. PESO KG. 2,4



IPC-SD49225GB-HNR | € 1210,00

WizSense

2Mp WizSense *25X ZOOM *Ottica varifocale 4.8mm-120mm *1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M *4 LED IR 100m * STARLIGHT 0.005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * 1in/1uscita audio * 2in/1 uscita allarme * IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned,Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection *Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH.
ACCESSORI INCLUSI:PFB 305WSTAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151*PFB303S
DIMENSIONI: Φ160x295mm. PESO: Kg 3,0



IPC-SD5A225GB-HNR | € 1670,00

WizSense

2 Mp * Telecamera PTZ di rete WizSense Starlight IR 25x * CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 2 Megapixel * Potente zoom ottico 25x * ottica varifocale 4.8 mm-120 mm * Max.50/60 fps@2M * 4 LED / Distanza IR fino a 150 m * AUTOTRACKING 3.0 * IVS * FACE DECTION * ACUPICK * SMD 4.0 * PoE+ 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio* Alloggio per SD card * IP67, IK10ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE 24V/2,5 A
ACCESSORI OPZIONALI: PFA140 - PFB300C - PFA111 - PFA120 - PFA150 - PFA151
DIMENSIONI: 332 mm x Φ190 mm. PESO: 4,7Kg



SPEED DOME 3 MPX SMART DUAL LIGHT



IPC-SD2A300NB-GNY-A-PV | € 190,00

Smart Dual Light

3Mp *Speed dome IP AI Smart dual light da interno/esterno IP66, > Sensore CMOS da 1/2,8" * Max. 25/30 fps a 3 MP * Rilevamento di persone/veicoli * Filo a scatto, intrusione * Codifica H.265 * POE * Comunicazione bidirezionale * Allarme sonoro e luminoso * IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna * IP66.
DIMENSIONI: 140.5 mm x Φ111.0 mm. PESO KG. 0.5



SPEED DOME 5 MPX SMART DUAL LIGHT



IPC-SD2A500NB-GNY-A-PV | NON DISPONIBILE

Smart Dual Light

5Mp *Speed dome IP AI Smart dual light da interno/esterno IP66, > Sensore CMOS da 1/2,8" * Max. 25/30 fps a 3 MP * Rilevamento di persone/veicoli * Filo a scatto, intrusione * Codifica H.265 * POE * Comunicazione bidirezionale * Allarme sonoro e luminoso * IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna * IP66.
DIMENSIONI: 140.5 mm x Φ111.0 mm. PESO KG. 0.5





IPC-SD6CE445GB-HNR | € 2900,00

WizMind

Speed dome 4 MPX IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, ICR, zoom ottico 45x, OTTICA 3,95/177,75mm, luminosità 0.005 lux f 1.6, 6 LED portata IR fino a 250 m, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking 3.0, SMD 4.0, face detection, acupick, alloggio per micro SD card, alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete e alimentatore inclusi
ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFB300C * PFA150 * PFA151 * PFB303S
DIMENSIONI: $\varnothing 209 \times 337$ mm. **PESO:** Kg 5,9



IPC-SD49425GB-HNR | € 1350,00

WizSense

4Mp WizSense *25X ZOOM * Ottica varifocale 4.8mm-120mm * 1/ 2.8" CMOS *25/30fps@4M * 4 LED IR 100m * STARLIGHT 0,005Lux@F1.6 * SMD PLUS (Filtro Allarme) * 1in/1uscita audio * 2in/1 uscita allarme * IVS : Tripwire, Intrusion, Abandoned, Missing, Falsi allarmi causati da animali * PFA(Messa a fuoco precision) SMD PLUS * Uso a temperature da -40°C a + 70°C * Protezione dai fulmini 6KV * Face detection * Motion Detection * 24 Areas Privacy Masking * D/N * BLC * HLC * WDR * Supporta PoE+(802.3at) * IP66 ALIMENTATORE NON INCLUSO 12V 3AH.
ACCESSORI INCLUSI: PFB 305W STAFFA DA PARETE
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFA140 * PFB300C * PFA120 * PFA150 * PFA151 * PFB303S
DIMENSIONI: $\varnothing 160 \times 295$ mm. **PESO:** Kg 3,0



IPC-SD5A425GB-HNR | € 1590,00

WizSense

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 25x ottica 5-125 mm / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151
DIMENSIONI: 332 mm x $\varnothing 190.4$ mm. **PESO:** 4.7 kg



IPC-SD5A432GB-HNR | € 2120,00

WizSense

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 32x ottica 4.8-154 mm / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W alimentatore incluso
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151
DIMENSIONI: 332 mm x $\varnothing 190.4$ mm. **PESO:** 4.7 kg



IPC-SD1A404XB-GNR | € 578,00

WizSense

4 Mp * 4X * Speed dome IP AI WizSense STARLIGHT 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15° -90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, OTTICA 2.8 mm-12 mm * zoom ottico 16X * 1 ingresso e 1 uscita audio * MICROFONO * SMD PLUS * IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting. Alimentazione 24 VDC, 1.5 A ($\pm 25\%$) PoE * IP66 * IK08.
ACCESSORI OPZIONALI: PFB305W * PFA120 * PFA140 * PFA150
DIMENSIONI: $\varnothing 128.0$ mm x 65.4 mm. **PESO:** 0,485 kg



IPC-SD6AL445GB-HNV-IR | € 2988,00

WizMind

Speed dome IP AI WizMind Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° zoom ottico 45x ottica 3.95 mm-177.7 mm / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, Auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/PoE+ <27 W alimentatore incluso
ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 - PFA140 - PFB300C - PFA120 - PFA150 - PFA151
DIMENSIONI: 332 mm x $\varnothing 190.4$ mm. **PESO:** 4.7 kg



SPEED DOME TIOC 4 MPX



IPC-SD3C405DB-GNY-A-PV | € 535,00

WizSense

Telecamera PTZ di rete WizSense Smart Dual Light 4MP 5x * DETERRENZA ATTIVA * Sensore CMOS da 1/2,8" e 4 Megapixel * Zoom ottico 5x * ottica varifocale 2.7~13.5 mm Max. 25/30 fps a 4 MP * Distanza IR fino a 50 m * Distanza di illuminazione con luce calda fino a 30 m * Microfono e altoparlante integrati per comunicazioni bidirezionali * Protezione perimetrale * SMD 3.0 * Alimentazione 12 VDC 2Ah / PoE * Protezione IP66.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152-Ealimantatore non incluso

DIMENSIONI: 142,6 mm x 140,0 mm x 236,2 mm. **PESO:** 1,1 KG



IPC-SD3E405DB-GNY-A-PV1 | € 625,00

WizSense

PTZ IP AI WizSense TIOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (ottica 2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e ALTOPARLANTE, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc 2Ah / PoE+ <15 W.

Alimentatore non incluso

DIMENSIONI: 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm. **PESO:** Kg 1,5



SPEED DOME 8 MPX



IPC-SD8A400VI-HNI | € 4950,00

WizSense

8Mp * 40X ZOOM * 1/1.8" STARVIS CMOS * AUTOTRACKING * Ottica Varifocale 5.6mm-223 mm * IVS : (Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing) * Face Detection * Heat Map * 10 LED450m * STARLIGHT 0.002Lux@F1.4 * TERGICRISTALLO INTELLIGENTE * H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

* risoluzione max 25 fps@ 4KWDR 120dB - Day&Night (ICR) * Ultra-DNR * Autoliris e AutoFocus * AWB * HLC * BLC * PFA * 7in/2out Allarme * 1in/1uscita audio - Alimentatore AC24v/3A HI-POE * IP67

ACCESSORI INCLUSI: PFB306W - ALIMENTATORE AC24V/3A

ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151

DIMENSIONI: ø262x415,6mm. **PESO :** Kg 8,5



IPC-SD5A825GA-HNR | € 2880,00

WizSense

8Mp * 25x ZOOM * Ottica 5.4 mm - 135 mm * AUTOTRACKING * AI WizSense STARLIGHT 5 da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 * sensore CMOS progressivo, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR * portata IR fino a 150 m * 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio * 5 scan, 8 tour e 5 pattern * 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale IVS * micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+.

ACCESSORI INCLUSI: PFB305W - ALIMENTATORE DC 24 V/2.5 A

ACCESSORI OPZIONALI: PFA120 * PFA140 * PFA150 * PFA151 * PFB300C

DIMENSIONI: ø190x332 mm. **PESO:** Kg 4,7



SPEED DOME TIOC E DUAL LIGHT 4/8 MPX



IPC-SDT4E425-4F-GB-A-PV1 | € 1620,00

TIOC

4Mp * 25x zoom ottico * Telecamera PTZ di rete X-Spans 4MP + 4MP 25x TIOC WizSense * Panorama: ottica 2,8 - 1/2.8" 4Megapixel F1.0 CMOS * Dettaglio: 1/2.8" 4Megapixel STARVIS * Audio: 1 in/ 1 out * Allarme: 2 in/1 out * camera motorizzata ottica 25x 5 - 125 mm Max. 25/30fps@4M * Distanza IR fino a 100 m * AUTOTRACKING 3.0 * QUICK PICK * Monitoraggio intelligente * Protezione perimetrale * Deterrenza attiva * Smart doppia luce + * Alimentazione: 12 VDC, 3 A ± 10% * SMD 4.0.

ACCESSORI INCLUSI: PFB305W

ACCESSORI OPZIONALI: PFA111 * PFB300C * PFA151 * PFA150

DIMENSIONI: 160.0 mm x 184.4 mm x 304.6 mm. **PESO:** 3,41kg



IPC-SDT6C432-4P-GB-APV |
NON DISPONIBILE

WizSense

4Mp * 32x zoom ottico * PTZ panoramica Dahua WizSense. 4MP@25/30ips, Smart H.265+. ICR, Smart Dual Light fino a 200 m * Ottica panoramica 2,8 mm. Zoom ottico 32X (4,8 ~ 154 mm) * BLC, HLC, WDR * Deterrenza attiva (luce + suono). Pan&Tilt: 360° 160° (H); 90° 120°; 120°/ s (V) * Protezione perimetrale, rilevamento facciale e AUTOTRACKING * 1 ingresso audio / 1 uscita audio * 2 ingressi di allarme / 1 uscita di allarme * Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66. Include staffa e alimentatore.

ACCESSORI INCLUSI: DC36V/2,23° - PFA114 - PFB303W

ACCESSORI OPZIONALI: PFB300C - PFA150 - PFA151

DIMENSIONI: 247 mm x 202 mm x 359.8 mm. **PESO:** 5,3kg



IPC-SDT8C842-8P-FA-APV | € 7100,00

WizMind

8MP 42x zoom ottico * Starlight * Dual Light Network Telecamera PTZ panoramica * Panorama: 2 sensore di immagine CMOS da 4 MP 1/1,8" Dettaglio: sensore di immagine CMOS da 8 MP 1/1,8" * AUTOTRACKING * RS-485 * 1 ingresso 1 uscita audio * 7 ingressi e 2 uscite allarme * Ottica panoramica 2,8 mm. Zoom ottico 42X (5,5 ~ 231 mm)Max. 25/30fps@4K * Distanza IR fino a 300 m * Tracciamento automatico * Protezione perimetrale * Rilevamento del volto * Tergicristallo * IP67 * Allarme acustico e luminoso * PoE++(802.3bt).

ACCESSORI INCLUSI: PFB307W - DC36V/2,23 A

ACCESSORI OPZIONALI: PFA151

DIMENSIONI: 318.2 mm x 262.0 mm x 415.0 mm. **PESO:** 8,8kg



NVR 4/8 INGRESSI WI-FI



IP-NVR1104HS-W-S2 | € 236,00

NVR 4 CH Wi-Fi * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)

DIMENSIONI: 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm. **PESO:** 0.824 kg



IP-NVR1108HS-W-S2 | NON DISPONIBILE

NVR 8 CH Wi-Fi * 4-ch@1080P (25FPS) * Nuova interfaccia utente 4.0 * Supporta telecamere mainstream di protocollo ONVIF * Smart H.265/Smart H.264 * Uscita video simultanea VGA/HDMI, risoluzione massima di HDMI è 1080P * Configurazione e gestione remota di IP, come ad esempio l'impostazione parametri * DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) e DDNS (dinamico Domainname System)

DIMENSIONI: 260.3 mm x 247.3 mm x 44.7 mm. **PESO:** 0.824 kg



CAMERA PT 2 MPX DA INTERNO



IPC-H2C | NON DISPONIBILE

2 MP Sensore CMOS da 4 megapixel 1/3,2" * Formati di compressione: H.265 * 25fps * Rotazione PAN 325 C / TILT -20 C~100 C * ICR * Ottica fissa 4 mm F2.0 * Portata IR fino a 15 m * 1 porta LAN 100 Mbps * Connessione Wi-Fi 2.4 G * 1 ingresso e 1 uscita audio con MICROFONO e ALTOPARLANTE integrati (comunicazione bidirezionale) * 2/3D NR * IVS * Tripwire * Intrusion * Motion detection * Human detection * Privacy mode * Allarme sonoro * Micro SD card (512 GB) * Alimentazione 5 Vdc (type-C) <5 W * Alimentatore incluso.

DIMENSIONI: 130.4 mm x Ø 95.5 mm. **PESO:** Kg 0,25



DH-H5B | € 128,00

5MP * Telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt * sensore CMOS progressivo * 25fps, H.265 * ICR * ottica fissa 3,6 mm F2.0 * portata IR fino a 10 m * connessione Wi-Fi 2.4 G * MICROFONO e ALTOPARLANTE incorporato (audio bidirezionale) * motion detection * AI human detection * privacy mode * micro SD card.

DIMENSIONI: Ø84 mm x 123.8 mm. **PESO:** 206.5g



CAMERA 3/5 MPX DA INTERNO



IPC-C3A | € 80,00

3MP * Telecamera cube Wi-Fi da interno * sensore CMOS progressivo * 25fps, H.265 * ICR * ottica fissa 2.8 mm F2.0 * portata IR fino a 10 m * connessione Wi-Fi 2.4 G * MICROFONO e ALTOPARLANTE incorporato (audio bidirezionale) * motion detection * AI human detection * privacy mode * micro SD card.

DIMENSIONI: Ø68 mm x 31.9 mm x 119.2 mm. **PESO:** 95g



IPC-C5A | € 90,00

5MP * Telecamera cube Wi-Fi da interno * sensore CMOS progressivo * 25fps, H.265 * ICR * ottica fissa 2.8 mm F2.0 * portata IR fino a 10 m * connessione Wi-Fi 2.4 G * MICROFONO e ALTOPARLANTE incorporato (audio bidirezionale) * motion detection * AI human detection * privacy mode * micro SD card.

DIMENSIONI: Ø68 mm x 31.9 mm x 119.2 mm. **PESO:** 95g



CAMERA 4 MPX DA INTERNO IMOU



IPC-TA42P-D | € 124,00

Mini PT 4 mp da interno, ottica fissa da 3,6mm e 2,9 CMOS. Compressione H264, illuminatore IR 10m, Zoom digitale 8x, illuminatore IR 10MT, WI-FI: IEEE802.11b/g/n (fino a 50 metri in campo aperto), Cloud P2P con IMOU APP, Rilevamento Persone, Allarme Sonoro, Rilevamento del movimento, Audio bidirezionale: Incorpora Microfono + Altoparlante, Slot microSD fino a 256GB (Non Inclusa), 355° Pan & -5~80° Tilt, DC5V 2Ah.

DIMENSIONI: 106.1 x 77.4x 77.4mm. ***PESO:** 244 g



BULLET 2 MPX WI-FI



IPC-HFW1230DT-STW | € 190,00

Bullet WI-Fi 2 mpx, OTTICA 2,8, Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 2 MP, bassa luminanza, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 25/30 fps. > Codec H.265, alta velocità di compressione, velocità in bit ultra bassa, LED IR integrato, SMART H.264 +/-H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, filigrana digitale, Rilevamento anomalie, Supporta l'antenna 2.4G Wi-Fi, fino a 80 m di portata in un'area aperta, Supporta max. Scheda Micro SD da 256 G. MICROFONO INTEGRATO, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA134 - PFA152-E

DIMENSIONI: 166.2 mm x 70.0 mm x 128.6 mm. **PESO:** 477.9 g



DOME 2 MPX WI-FI



IPC-HDBW1230DE-SW | € 196,00

DOME WI-Fi da 2 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 2 MP (1920 x 1080) a 20 a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/-H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 mt in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10 alimentatore incluso, Da esterno

ACCESSORI OPZIONALI: PFA136 - PFB203W - PFA 152-E

DIMENSIONI: ø110.7 mm x 88.7 mm (ø4.33" x 3.49"). **PESO:** Kg 0,414



IPC-HDW1230DT-STW | € 190,00

DOME WI-Fi da 2MP, OTTICA fissa 2,8mm, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080) 25/30 fps, Codec H.265, bitrate ultra-basso, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, SMART H.264 +/-H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, watermarking digitale, Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, audio rilevamento, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, rete disconnessione, conflitto IP, accesso illegale, due antenne integrate 2.4G Wi-Fi fino a 120 m in uno spazio aperto, Supporta max.256 G Micro SD card. AUDIO BIDIREZIONALE, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W - PFA152-E

DIMENSIONI: ø109.9 mm x 102.2 mm. **PESO:** 352g



BULLET 4 MPX WI-FI



IPC-HFW1430DT-STW | € 220,00

Bullet Wi-Fi 4 mpx, OTTICA 2,8 mm * Sensore di immagine CMOS da 4 mp 1/3" * Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) @ 20 fps, e max. Supporta 3 MP (2304 x 1296) @ 25/30 fps. * Codec H.265, alto tasso di compressione, tasso di bit ultra-basso. * LED IR integrato e la distanza massima 30 m * SMART H.264 +/H.265+, codifica flessibile * DWDR, 3D NR, BLC * Rilevamento di anomalie * Wi-Fi 2.4G a doppia antenna fino a 150 m * Supporta la scheda Micro SD max.256 G - * MICROFONO E ALTOPARLANTI INTEGRATI * Alimentatore 12 VDC * IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA 134 - PFA 152-E

DIMENSIONI: 180mm x 83.3mm x 114.8mm. **PESO:** 350.1 g



F4C-LED | € 153,00

Bullet Wi-Fi 4 mpx FULL COLOR OTTICA 2,8mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G. Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO INTEGRATO, Alimentazione 12 VDC * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

DIMENSIONI: 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm. **PESO:** 254,5 g



F4C-PV | € 182,00

Bullet Wi-Fi 4 mpx A DETERRENZA ATTIVA OTTICA 2,8mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDC incluso * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

DIMENSIONI: 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm. **PESO:** 254,5 g



DOME 4 MPX WI-FI



IPC-HDBW1430DE-SW | € 220,00

DOME WI-FI da 4 MP, OTTICA 2,8mm, bassa illuminazione, Uscite max. 4 MP (2560 x 1440) a 20 fps e max. supporta 3 MP (2304 x 1296) a 25/30 fps > Codec H.265, velocità in bit ultra bassa., 3 LED IR, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, Rilevamento anomalie, Supporta Wi-Fi 2.4G con antenna singola che copre una portata fino a 80 m in un'area aperta, alloggiamento per scheda Micro SD da 256 GB, alimentazione 12 VDC, IP67, protezione IK10. * Alimentatore incluso, Da esterno

ACCESSORI: PFA136 - PFB203W - PFA152-E

DIMENSIONI: Ø110.7 mm x 88.7 mm. **PESO:** Kg 0,414



IPC-HDW1430DT-STW | € 205,00

DOME WI-FI da 4MP, OTTICA fissa 2,8mm, STARLIGHT, Uscite max. 2 MP (1920 1080) 25/30 fps, Codec H.265, bitrate ultra-basso, LED IR incorporato e la distanza di illuminazione max. è di 30 m, SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, BLC, watermarking digitale, Rilevamento anomalie: rilevamento del movimento, manomissione video, audio rilevamento, nessuna scheda SD, scheda SD completa, errore della scheda SD, rete disconnessione, conflitto IP, accesso illegale, due antenne integrate 2.4G Wi-Fi fino a 120 m in uno spazio aperto, Supporta max.256 G Micro SD card. AUDIO BIDIREZIONALE, Alimentazione 12 VDC, IP67.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFB205W - PFA152-E

DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. **PESO:** 352g



IPC-T4A-LED | € 190,00

DOME WI-FI 4 mpx FULL COLOR OTTICA 3,6mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * Luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * Rilevamento anomalie connessione Wi-Fi 2.4 G. Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO INTEGRATO, Alimentazione 12 VDC * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFB203W

DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. **PESO:** 353 g



IPC-T4A-PV | € 206,00

DOME WI-FI 4 mpx A DETERRENZA ATTIVA OTTICA 3,6mm * Sensore di immagine CMOS 1/3", STARLIGHT * Uscite max. 4 MP (2560 1440) @ 25/30 fps * Codec H.265, alto tasso di compressione, bitrate ultra-basso * luce calda integrata, e la distanza max. illuminazione è di 30 m * SMART H.264+/H.265+ * DWDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale * connessione Wi-Fi 2.4 G Supporta max.256 G Micro SD card; MICROFONO E ALTOPARLANTE INTEGRATI, (bidirezionale) Alimentazione 12 VDC incluso * Protezione IP67 * Supporta il rilevamento umano.

ACCESSORI OPZIONALI: PFA13G - PFA130-E - PFB203W

DIMENSIONI: Ø109.9 mm x 102.2 mm. **PESO:** 353 g



CAMERA PTZ 4 MPX



IPC-SD22404DB-GNY-W | € 540,00

Mini speed dome IP/Wi-Fi AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 3.0, alloggiamento per micro SD card, alimentazione 12 Vdc <4.8 ACCESSORI OPZIONALI: PFA137 * PFB203W * PFA152-E * ALIMENTATORE 12V/1,A

DIMENSIONI: 89 mm x Φ122 mm. **PESO:** Kg 0,5



CAMERA PT 2 MPX FULL-COLOR WI-FI



IPC-SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 | NON DISP

PT WI-FI 2 MPX full color * lente 4.0mm * 1/2.8" 2Megapixel CMOS *Max. 25/30 fps@1080 * > 1/2.8" 2megapixel CMOS * Max. 25/30 fps@1080p * Rilevamento umano * Filo d'innescio, intrusione * Codifica H.265 * Wi-Fi * AUDIO BIDIREZIONALE * Allarme acustico e luminoso * IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna * IP66.

DIMENSIONI: 140.5 mm x Φ111.0 mm. **PESO:** 0,5 Kg



CAMERA PT 5 MPX TIOC WI-FI



IPC-P5AE-PV | € 216,00

Telecamera PT TIOC da 5 MP * CMOS STARVIS™ da 1/2,8" e 5 Megapixel * Lente fissa 3.6mm * Max. 20 fps a 5 MP * Rilevamento umano * Filo a scatto, intrusione * Codifica H.265 * Connessione Wi-Fi * Audio bidirezionale * Allarme sonoro e luminoso * IR e luce bianca, tre modalità di visione notturna * Protezione IP66.

ACCESSORI OPZIONALI: ALIMENTATORE 12V/1,5A

DIMENSIONI: 142.6 mm x 140 mm x 236.1 mm. **PESO:** Kg 1,5



CAMERA PTZ 4 MPX TIOC WI-FI



IPC-SD3C405DB-GNY-AW-PV | € 480,00

Telecamera PTZ WI-FI di rete WizSense Smart Dual Light 4MP 5x * DETERRENZA ATTIVA * Sensore CMOS da 1/2,8" e 4 Megapixel * Zoom ottico 5x * ottica varifocale 2.7~13.5 mm Max. 25/30 fps a 4 MP * Distanza IR fino a 50 m * Distanza di illuminazione con luce calda fino a 30 m * Microfono e altoparlante integrati per comunicazioni bidirezionali * Protezione perimetrale * SMD 3.0 * Alimentazione 12 VDC 2Ah * Protezione IP66. Alimentatore non incluso

ACCESSORI OPZIONALI: PFA121 - PFA152-E

DIMENSIONI: 142,6 mm x 140,0 mm x 236,2 mm. **PESO:** 1,1 KG



Protezione affidabile, **ogni giorno.**

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.
CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49
76121, Barletta (BT)
C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91
MAIL info@systemelectronics.it