

Listino **Accessori**

Catalistino v.05/2026

www.systemelectronics.it

La nostra azienda

La nostra mission è fornire **soluzioni innovative e affidabili** nel settore della sicurezza, semplificando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità della vita di chi sceglie **System Electronic's**. Con un approccio orientato al cliente, offriamo tecnologie all'avanguardia per **garantire tranquillità e protezione, sempre**.

Scopri come le nostre soluzioni possano trasformare il modo in cui gestisci la sicurezza, **migliorando il futuro della tua organizzazione**.

30+

Da oltre trent'anni forniamo **soluzioni di sicurezza** avanzate.

10+

Categorie di Accessori disponibili nel nostro listino.

Indice

Batterie al piombo 6 V	PAG. 4
Batterie al piombo 12 V	PAG. 5
Piattina Rossonera	PAG. 6
Cavo Allarme CCA	PAG. 7
Cavo Allarme Rame	PAG. 8
Cavo videocitofono/ cavo fotovoltaico.....	PAG. 9
Cavi Coassiali/SAT RG59.....	PAG. 10
Cavi LAN CAT5E	PAG. 11
Cavi LAN CAT6	PAG. 13
Armadi Rack.....	PAG. 16
Extender	PAG. 17
Convertitori	PAG. 19
Protettori e Modulatori segnale	PAG. 20
Balun	PAG. 21
Alimentatori	PAG. 22
Connettori	PAG. 23
Cavetti di alimentazione	PAG. 26
Plug/ Plug a crimpare	PAG. 27
Scatole di giunzione	PAG. 28
Staffe per Montaggio a parete.....	PAG. 30
Staffe per montaggio a palo/soffitto.....	PAG. 31
Switch	PAG. 33
Gruppi di Continuità	PAG. 37

BATTERIE AL PIOMBO 6V



BAT3FM1.3 | € 11,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 1.3AH**

DIMENSIONI: 97*24*52-58 mm
Una confezione contiene 10 pz



BAT3FM2.8 | 13,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 2,8AH**

DIMENSIONI: 66*37*100 mm
Una confezione contiene 20 pz



BAT3FM4.2 | € 15,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 4.2AH**

DIMENSIONI: 70*47*101mm
Una confezione contiene 20 pz



BAT3FM12 | € 29,90 **BATTERIA AL PIOMBO DA 6V 12AH**

DIMENSIONI: 150*49*94
Una confezione contiene 10 pz

BATTERIE AL PIOMBO 12V



BAT6FM1.3 | € 18,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 1.3AH**

DIMENSIONI: 97*43*52-58 mm
Una confezione contiene 20pz



BAT6FM2.3 | € 19,20 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 2,3AH**

DIMENSIONI: 179*35*61-67 mm
Una confezione contiene 20pz



BAT6FM4 | € 26,70 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 4AH**

DIMENSIONI: 90*70*100-105 mm
Una confezione contiene 10pz



BAT6FM7.2 | € 28,80 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 7,2AH**

DIMENSIONI: 151*65*95-100 mm
Una confezione contiene 10pz



BAT6FM12 | € 60,70 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 12AH**

DIMENSIONI: 151*98*95-100 mm
Una confezione contiene 4pz



BAT6FM18 | € 80,00 **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 18AH**

DIMENSIONI: 181*77*167 mm
Una confezione contiene 2pz



BAT6FM24 | NON DISPONIBILE **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 24AH**

DIMENSIONI: 175*166*125 mm
Una confezione contiene 2pz



BAT6FM40 | NON DISPONIBILE **BATTERIA AL PIOMBO DA 12V 40AH**

DIMENSIONI: 197*165*170 mm
Una confezione contiene 1pz

PIATTINA ROSSONERA



RVB 2X0.5mm CCA | € 27,60 **PIATTINA ROSSONERA**

2x0.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X0.75mm CCA | € 33,30 **PIATTINA ROSSONERA**

2x0.75mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.0mm CCA | € 41,60 **PIATTINA ROSSONERA**

2x1.0mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)



RVB 2X1.5mm CCA | € 53,70 **PIATTINA ROSSONERA**


2x1.5mm CCA (alluminio rivestito di rame)
Matassa da 100m/roll CABLE PRINTING.
(scatola da 6pz)






2X0.22 CCA | € 25,50

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




8X0.22 CCA | € 52,70

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm CCA
BOX: PZ 6




2X0.50+2X0.22 CCA | € 49,60

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+2x0,22 CCA
BOX: PZ 6



2X0.50+4X0.22 CCA | € 59,90

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+4x0,22 CCA
BOX: PZ 6



2X0.50+8X0.22 CCA | € 82,30

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm CCA
BOX: PZ 4




CAVO ALLARME RAME




2X0.22 RAME | € 37,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 16




4X0.22 RAME | € 55,20

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 8x0,22mm RAME PURO 100%
BOX: PZ 8




2X0.50+2X0.22 RAME | € 93,20

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+2x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+4X0.22 RAME | € 109,80

Matassa di cavo da 100m – Sezione 2x0,50+4x0,22
RAME PURO 100%
BOX: PZ 8



2X0.50+6X0.22 RAME | € 128,00

Matassa di cavo da 100mt -Sezione 2x0,50+8x0,22mm
RAME PURO 100%
BOX: PZ 6



CAVO VIDEOCITOFONO BUS



CAVO VDT FTP (BC) | € 180,00

Cavo videocitofono BUS twistato in RAME STAGNATO da 100mt - **Sezione diametro 0,8 mm** Dati tecnici schermati - Isolamento in PE+Rivestimento in PVC. Per videocitofono a due fili.
COLORE ESTERNO: BIANCO
BOX: PZ 8



CAVO FOTOVOLTAICO



CAVO SOLARE RED/100m | € 300,00

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Rosso
Matassa: 100M



CAVO SOLARE BLACK/100m | € 300,00

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Nero
Matassa: 100M



CAVO SOLARE RED/500m | NON DISP

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Rosso
Matassa: 500M



CAVO SOLARE BLACK/500m | NON DISP

Cavo fotovoltaico a bassa tensione per applicazioni in impianti fotovoltaici, zero alogeni, resistenti ai raggi UV
Classificazione: B2ca, H1Z2Z2-K 1x6mm²
Voltage: 1500V DC
Colore: Nero
Matassa: 500M



CONNETTORI PER PV SOLARE | € 3,60

COPPIA DI CONNETTORI PER CAVO FOTOVOLTAICO

CAVI COASSIALI



CAVO MINI COASSIALE MF | € 39,80

Matassa cavo mini coassiale cable A - cctv 7 x 0.12mm CCA -
matassa 100mt. MULTIFILARE
DISPONIBILE PVC BLU (BOX: PZ 10)
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 16)



CAVO MINI COASSIALE PR | € 49,00

Matassa cavo mini coassiale 0.5BC+PE1.7mm+48*.012mm CCA.
matassa 100m POLO RIGIDO
(BOX: PZ 12)



CAVO COAX+2X0.50 MF | € 110,00

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.50m - matassa 100m MULTIFILARE
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.50 PR | € 110,00

Matassa cavo mini coassiale 0,81mm RAME+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.50m N/R matassa 100m POLO RIGIDO
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)



CAVO COAX+2X0.75 MF | € 130,00

Matassa cavo mini coassiale 7x0.12mm+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.75m - matassa 100m MULTIFILARE
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 3)



CAVO COAX+2X0.75 PR | € 130,00

Matassa cavo mini coassiale 0,81mm RAME+CAVO ALIMENTAZIONE
2x0.75m N/R matassa 100m POLO RIGIDO
copper RAME PURO
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 5)

CAVI SAT RG59



CAVO SAT CCA | € 53,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ CCA
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M



CAVO SAT RAME | € 64,00

Matassa cavo coassiale SAT.
0.81mm CCA + 3.0mm FPE+ RAME
Foil+ 96#0.12mm CCA
5.0mm PVC Jacket 100M
DISPONIBILE PVC BIANCO (BOX: PZ 6)





UTP CAT5E INDOOR CCA 100m | € 34,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000. MATASSA da m 100 (CONFEZIONE PZ 6) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR CCA 305m | € 92,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - CCA 77%- 0,52mm di spessore. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca 001M ~ Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 100m | € 95,30

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm RAME PURO , OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE RAME PURO 100% MATASSA m 100 (CONFEZIONE PZ 6) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E INDOOR RAME 305m | € 281,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4coppie x 0.51mm RAME PURO, OD:5.2 ± 0,2mm PV. 4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE RAME PURO 100% MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT5E OUTDOOR CCA 305m | € 102,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm CCA (21% RAME), Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) - UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura, 155Mbps ATM, ISDN. Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR CCA BURIED | € 110,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno INTERRATO 4 coppie x 0,51mm CCA. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) - UTP 24AWG/4P.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



UTP CAT5E OUTDOOR RAME 305m | € 313,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E per esterno 4 coppie x 0,51mm RAME PURO, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codicicolore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. Doppio rivestimento LDPE+PVC (OD7,0mm) - UTP 24AWG/4P. IEEE 802.3: 1000Base-T; 100Base-T; 10Base-T, Diametro di isolamento 0.95 0.01mm, IEEE 802.5: 4/6 Mbps Token Ring, Cablaggio della struttura, 155Mbps ATM, ISDN. Rivestimento esterno: PVC. UTP 24AWG/4P.

MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2) COLORE ESTERNO: NERO



CAVI LAN UTP CAT5E LSZH



LSZH UTP CAT5E INDOOR RAME 100m | € 99,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER, OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO : BIANCO



LSZH UTP CAT5E INDOOR RAME 305m | € 298,00

Matassa cavo rete UTP CAT5E 4X2X24AWG, 4coppie x 0.52mm Solid COPPER, OD:5.2 ± 0,2mm PV. KIONIX CAT5 INDOOR UTP 24AWG/4P ISO/IEC11801 EIA/TIA568 CE CPR Eca001M ~
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



CAVI LAN FTP CAT5E



FTP CAT5E INDOOR CCA 305m | € 141,70

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER INTERNO – PVC COLORE GRIGIO, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco,marrone/bianco. Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC. Colore: grigio. -Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilitàCMX-CM-CMR
MATASSA da m 305(CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR CCA 305m | € 152,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare) – 24AWG 0.5mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.5E - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA, Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco,verde/bianco,marrone/bianco.Cavoschermato.rivestimento PE+PVC Colore:nero. -Supporta gigabit 10/100/1000- Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



FTP CAT5E OUTDOOR RAME 305m | € 378,00

Matassa cavo rete FTP CAT5 4coppie x 0.48mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6,2 ± 0,2mm PVC +PE
RAME PURO 100%
MATASSA m 305 (CONFEZIONE PZ 2)COLORE ESTERNO : NERO



S/FTP CAT5E OUTDOOR CCA | € 178,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 24AWG 0.5mm – CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.5 - PER ESTERNO – PVC COLORE NERO – DOPPIA GUAINA – DOPPIA SCHERMATURA
Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. - Codici colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PE/PVC. Colore:nero. - Supporta gigabit 10/100/1000.
MATASSA 305 - Grado di infiammabilità CMR
MATASSA da m 305 (CONFEZIONE PZ 2)



UTP CAT6 INDOOR CCA 100m | € 38,40

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%-per interno 0,56mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR CCA 305m | € 113,00

Matassa cavo rete flessibile (multifilare) adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - CCA 77%-per interno 0,5mm. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco.-Rivestimento esterno: PVC - Supporta gigabit 10/100/1000.

MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



UTP CAT6 INDOOR RAME 100m | € 128,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC

RAME PURO 100%MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 INDOOR RAME 305m | € 357,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC.

RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO



UTP CAT6 OUTDOOR RAME 305m | € 378,00

Matassa cavo di rete UTP CAT6 per esterno 4 coppie x 0,53mm solid COPPER 0,95mm PE, RIVESTIMENTO ESTERNO LDPE+PVC doppia guaina OD6,5mm.

RAME PURO 100%MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO





FTP CAT6 INDOOR CCA 305m | € 145,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.56mm CCA - adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER INTERNO
Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codici colore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PVC Supporta gigabit 10/100/1000.Grado di infiammabilità CMX-CM-CMR.
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: BIANCO



FTP CAT6 OUTDOOR CCA 305m | € 174,00

Matassa cavo rete SCHERMATO (multifilare)- 23 AWG 0.53mm CCA- adatto per l'inserimento nei plug CAT.6 - PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. Codicicolore:bianco/blu,arancio/bianco,verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. -Rivestimento esterno: PE/PVC. Supporta gigabit 10/100/1000 - Grado di infiammabilità CMR.
MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



FTP CAT6 OUTDOOR RAME 305m | € 390,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna,. linea carico CCA da 0.4mm, treccia 6.4x0.2mm OD:6.4 ± 0,2mm PVC +PE, PER ESTERNO, DOPPIA GUAINA
RAME PURO 100%MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO



FTP CAT6 OUTDOOR BURIED RAME 305m | € 404,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,53mm 23AWG INTERRATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI , 1000 Base T , 622 Mbps ATM , IEEE802.3/IEEE802.5 , 10 Base-T , 100 Base-T4, 1000 Base-X , 100 Base-VG , Gigabit Ethernet, Rivestimento esterno : doppia guaina in LDPE+PVC.
RAME PURO 100%MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO



LSZH FTP CAT6 OUTDOOR ARMATO RAME 500m | € 1490,00

Matassa cavo rete FTP CAT6 per esterno 4 coppie 0x0,53mm 23AWG ARMATO, Diametro di isolamento 0.92 ± 0.01mm, protezione armata anti-ratto in metallo, Cablaggio orizzontale ad alta velocità, 100 Mbps TPDDI , 1000 Base T , 622 Mbps ATM , IEEE802.3/IEEE802.5 , 10 Base-T , 100 Base-T4, 1000 Base-X , 100 Base-VG , Gigabit Ethernet, doppia guaina in LDPE+PVC.
LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
RAME PURO 100%MATASSA da 500m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: NERO



CAVI LAN UTP CAT6 LSZH



LSZH UTP CAT6 INDOOR RAME 100m | € 130,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100% MATASSA 100m (CONFEZIONE PZ 6)
COLORE ESTERNO: BIANCO



LSZH UTP CAT6 INDOOR RAME 305m | € 376,00

Matassa cavo rete UTP CAT6 4X2X23AWG, 4coppie x 0.56mm Solid COPPER 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA da 0.4mm, treccia 64x0.12mm OD:6.2 ± 0,2mm PVC. LSZH (Low Smoke Zero Halogen) RAME PURO 100% MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO : BIANCO




CAVI LAN S/FTP CAT6



S/FTP CAT6 OUTDOOR CCA 305m | € 199,00

Matassa cavo di rete per esterno doppia schermatura SFTP CAT6, 4 coppie x 0.5mm Solid CCA, 0.95mm PE con pellicola stagna, linea carico CCA 0.4mm CCA, treccia 64x0.12mm OD: 6.4±0.2mm PVC+PE. MATASSA da 305m (CONFEZIONE PZ 2)
COLORE ESTERNO: NERO



S/FTP CAT6 RAME 305m | € 460,00

Matassa cavo rete doppia schermatura CAT6 (multifilare) COPPER 4x2x0.565mm Bare Copper- Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) F/UTP. -Codici colore: bianco/blu, arancio/bianco, verde/bianco, marrone/bianco. -Cavo schermato. Rivestimento esterno: PVC 6.8mm. RAME PURO 100% MATASSA 305m (CONFEZIONE PZ 1)
COLORE ESTERNO: BLU






RACK-4U | € 154,00

Armadio rack 4U 19" / 1 ripiano

Dimensioni: altezza 260mmxlarghezza 600mmx profondità 450mm



RACK-6U | € 186,00

Armadio rack 6U 19" / 1 ripiano

Dimensioni: altezza 350mmx larghezza 600mmx profondità 450mm



RACK-9U | € 228,00

Armadio rack 9U 19" / 1 ripiano

Dimensioni: altezza 500mmx larghezza 600mmx profondità 450mm





SE-372W | € 168,00

EXTENDER HDMI da parete, fino a 50m con singolo cavo di reteSupporta 1080P ad alta definizioneCompatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Supporta telecomando a infrarossi - Power Supply: 110-240V AV
Funzione Plug e Play*DIMENSIONI: :86(W) x 86(D) x 37(H)mm 2pz



SE-372S MINI | € 120,00

Mini EXTENDER HDMI fino a 50m con singolo cavo di reteSupporta 1080P ad alta definizioneCompatibile con cavi Cat6 / 6a / 7
Funzione Plug e Play - cavetto di alimentazione usb 5V incluso



SE-372/60 | € 140,00

HDMI EXTENDER fino a 50m KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video HDMI su singolo cavo CAT6, con IR



SE-372/60 LOOP | € 154,00

HDMI EXTENDER fino a 60m -KIT composto da ricevitore e trasmettitore consente di estendere il segnale video HDMI su singolo cavo CAT6/6A/7, con IR, con uscita LOOP



SE-373 HDMI EXT | € 290,00

EXTENDER HDMI fino a 120mTrasmettitore + ricevitore HDMI su cavo CAT5e / CAT6 -Risoluzione 1080p FULL HD -Estensione anche attraverso Router o LAN -Alimentatori 5V inclusiSE-373R
RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 145,00



SE-373 KVM | € 380,00

EXTENDER HDMI fino a 120m tramite un singolo cavo di reteSupporta fino a 1080p@60Hz Indicatori LED, riconoscimento dello stato di alimentazione e connessione Supporta la funzione USB, e il telecomando piu' adatto. Supporta Ethernet standard 802.3 Ethernet 10/100/1000MbpsCavi di rete conformi STP E UTP CAT5 /5E/6Design della custodia in lega di alluminio, stabile e resistente



SE-565 | € 280,00

EXTENDER HDMI 4K 70m. Supporta 4K 60Hz (4:4:4/4:4:2) e larghezza di banda 18Gbps, 70m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT6/6A/7, 50m distanza di trasmissione quando si utilizza CAT5E, Supporto HDMI 2.0 e compatibile con HDCP 2.2, Supporto audio HDR e Dolby, Il ricevitore ha un'uscita audio separata da 3,5 mm, Il trasmettitore supporta un loop HDMI.



SE-683 HDMI 4K | € 386,00

EXTENDER HDMI 4K 120mSupporta risoluzione fino a 4Kx2K a 30HzTrasmette il segnale HDMI su singolo cavo CAT5/5e/6 Si estende fino a 120m a 4Kx2K a 30Hz Compatibile con la rete esistente, non influisce su InternetSupporta segnali IR da 20KHz compatibile con HDMI 1.4 e HDCP 1.4SE-683R RICEVITORE SUPPLEMENTARE + ALIMENTATORE PREZZO DI LISTINO EURO 193,00



SE-380P | € 1152,00

Trasmettitore e ricevitore HDMI su linea elettrica, consente di trasmettere segnali 1080p HDMI fino a 300 metri utilizzando un cavo di alimentazione di linea esistente, e il supporto un trasmettitore per il collegamento a più ricevitori, consegna simultanea di HD A/V fino a 4 RX -HDMI su linea elettrica con la tecnologia HDBiT -Video HD 1080P, tutta la trasmissione di copertura casa. Supporto un trasmettitore di connessioni simultanee 4 ricevitori. Non c'è bisogno ricablaggio, facile passare attraverso le pareti. Compatibile con 100 griglia ~ 240V AC Perfetto IR 360 ° Scansione automatica e di associazione, plug and play.Crittografia AES per garantire la sicurezza; uscita loop (funzione split 1X4)

DIMENSIONI: 195.4(W)x137.5(D) x30.8 (H)mm 2pz

EXTENDER VGA



SE-VE01H-2 | € 208,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 70m) tramite il cavo CAT5-- Supporta alte risoluzione fino a 1920 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore

DIMENSIONI: 87mm x 67mm x 27mm



SE-VE01-2 | € 270,00

EXTENDER ATTIVO VGA -- Consente di estendere un segnale video VGA su lunghe distanze (max 300m) tramite il cavo CAT5-- Supporta risoluzione fino a 1600 x 1200 – la confezione include il trasmettitore e ricevitore

DIMENSIONI: 87mm x 67mm x 27mm

VARIE



SY-BALUN/ISOLAT | € 9,00

Video Balun passivo con Isolatore di protezione contro le sovratensioni
Supporta telecamere HD-CVI /AHD/TVI e analogiche CVBS



CAVO HDMI | € 15,00

Cavi audio/video HDMI 4K5mt -connettore HDMI 19 pin Tipo A - maschio



USB EXTENDER | € 56,00

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6 (UTP, STP o SFP), al posto dei 5 metri che normalmente supporta la connessione USB come prolunga passiva. Supporta tutte le periferiche USB compatibili come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Non necessita di alimentazione esterna. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo di rete RJ45 non incluso.



ST-07 | € 18,00

Microfono ambientale pre-amplificato. Alimentazione 6V-12V – Consumo 10mA.Frequenza 200Hz-10kHz. Impedenza 600 ohm
Area di monitoraggio :30m2-50m2Connettore RCA,CC e cavo di alimentazione



SE-PFM820 | € 36,00

Telecomando prt convertire la tecnologia ahd/cvi/tvi/cvbsPer telecamere Dahua



DHI-ARB1606 | € 70,00

Box espansione allarmi con porta RS485 per 16 ingressi e 6 uscite allarme aggiuntive,connettibili fino a 4 dispositivi in cascata, DIP switch 2-bit, alimentazione 12 Vdc <0.2

CONVERTITORI



SE-7503-BNC/VGA | € 106,00

Convertitore video che permette di visualizzare DVR e Telecamere su un normale Monitor per PC con qualità video superiore - Inputs: 1 BNC, 1 S-Video, 1 VGA; Output: 1 VGA - Menu grafico - Regolazioni di luminosità, nitidezza, contrasto e saturazione - Alimentatore 5V incluso.



HDMI/AV | € 48,00

Convertitore Video che permette di convertire il segnale in ingresso HDMI in segnale AV per TV, DVD ecc - Risoluzione TV standard 480i e 576i - Input: 1 HDMI; Output: 1 CVBS, 1FL, 1FR - Cavetto di alimentazione USB 5V incluso



SY-PC/HD+A | € 37,00

Convertitore VGA a HDMI con Audio



SY-HD/AV+A | € 37,00

Convertitore HDMI a VGA con Audio



SEA-902B | € 74,40

Converte il segnale su cavo coassiale da collegamento telecamera a converter con cavo lan; Si possono utilizzare fino a un max di n.6 RX
Distanza di trasmissione: 2KM
Velocità di trasmissione fisico: 500Mbps
Alimentazione: DC12V

SPLITTER/SWITCH HDMI



SE-312P | € 108,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 2 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 2 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
Alimentatore 5V incluso



SE-314P | € 220,00

Splitter HDMI 1 ingresso + 4 uscite - Permette la visione di un'immagine o filmato in ingresso su 4 monitor HDMI in uscita - Supporto Ultra HD 4K x 2K (3840 x 2160 @30Hz) e 1080p Full HD - Supporta LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, e DTS-HD Master Audio - Distanza cavo max 10/15 meters a risoluzione 1080p/8-bit
Alimentatore 5V incluso



SE-501A | € 104,00

SWITCH HDMI 5x1 FULL HD 1.3 1.4 3D 1080 FULL HD AUDIO VIDEO-
Consente di vedere su 1 TV 5 sorgenti ingressi HDMI gestibili dal telecomando

PROTETTORI E MODULATORI SEGNALE



SY-3210C | € 18,50,00

Protezione coassiale a prova di fulmini

Applicazione a sorveglianza di apparecchiature a cavo coassiale segnale di protezione a prova di fulmini



SY-3221 | € 38,00

Alimentatore + protezione per i parafulmini di rete (Voltage 12V ~ 24V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alla protezione contro i fulmini di segnale delle apparecchiature di segnalazione IP / di rete, (rete 100M)



SY-3222 | € 38,00

Alimentatore + protezione per la protezione contro il fulmine del segnale di rete (Voltage 220V)

Applicazione all'alimentatore di sorveglianza e alle apparecchiature di segnalazione IP / segnale di rete protezione da fulmini (rete 100M)



SEA-40B | € 38,40

Modulo di potenza a protezione da scariche elettrostatiche derivanti da fulmini, su linea monofase.

Tensione di funzionamento: 220V-380V

Nominale 20KA, la massima portata 40KA corrente



SEA-HD702V | € 90,00

Il modulatore permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere in CVBS/AHD/CVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni senza distorsioni Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

Supporto: CVBS AHD (720P.960P.1080P) CVI (720P.960P)



SEA-102T/R | € 120,80

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



SEA-HD501 | € 46,00

Convertitore che permette la trasmissione di segnali derivanti da telecamere CVBS/AHD/CVI/TVI su cavo coassiale con uscita ridondante. Utilizzando questo modulatore si avranno immagine senza distorsioni (schema FIG.01) Tensione di alimentazione: DC12V Distanza di trasmissione: 400mt

DIMENSIONI: 64 (L)*43 (W) * 23 (H) mm

Supporto: CVBS* AHD (720P.960P.1080P)*CVI (720P.960P, 1080P) *TVI (720P.960P.1080P)



TTP111HD | € 68,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 ,Per inviare segnaliHD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
DIMENSIONI: 15,5x47x16,8mm BLISTER DA 10PZ(5 COPPIE)



TTP111HDL | € 100,00

Mini ricetrasmittitore passivo monocanale HD con connettore BNC maschio + morsettiera CAT5 Per inviare segnaliHD-CVI, HD-TVI,AHD , 1080P: HD-TVI 250M, AHD 250M, HDCVI 400M 5MP: HD-TVI 200M, AHD 200M 4K: HD-TVI 150M, HDCVI 250M CVBS: 400M
DIMENSIONI: 15,5x47x16,8mm+ 10CM DI CAVOBLISTER DA 10PZ (5 COPPIE)



T218C | € 9,20

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6DISTANZA 400MT 720 HDCVI -250MT 1080 HDCVI - 200MT4/5/8MP HDCVIDISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI- 200MT 4/5M HD-TVIDISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT1080 AHD - 200MT4/5M AHD
DIMENSIONI: 36x19x 16mm



SY-PVT2A | € 43,60

COPPIA VIDEO BALUN PASSIVI IN HD FINO A 8 MP (AHD,CVI,TVI) PER UTP CAT5/5E/6DISTANZA 400MT 720 HDCVI -250MT 1080 HDCVI - 200MT4/5/8MP HDCVIDISTANZA 250MT 720/1080 HD-TVI- 200MT 4/5M HD-TVIDISTANZA 350MT 720/960 AHD - 200MT1080 AHD - 200MT4/5M AHD
DIMENSIONI: 36x19x 16mm



SY-D308 | € 14,00

VIDEO BALUN PASSIVI trasmettono insieme alimentazione e segnale video , Alimentazione con indicatore LED, tensione di ingresso e uscita 12V-48V , Chip di protezione contro i fulmini integrato , Grado di protezione contro i fulmini: tre livelli , Supporto:HD-CVI/AHD/TVI/CVB ,Distanza di trasmissione: 720P/960P/1080P≤300M 3MP/4MP/5MP≤200M

ALIMENTATORI CON MORSETTO



AT-AD-1201C | € 11,80

Alimentatore switchingcon morsetti
Input: AC90-265V 50Hz - Output: DC12V 1000mA
Size: 70 x 48 x 26mm



AT-AD-1202C | € 16,00

Alimentatore switchingcon morsetti
Input: AC100-240V 50Hz - Output: DC12V 2000mA
Size: 90 x 40 x 26mm



AT1215H | € 20,00

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W
Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua.
DIMENSIONI: 48(L) x 50(W) x 25(H)mm



SYC12-10ST | € 15,20

Alimentatore 12V per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1 A/12W
Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua.
DIMENSIONI: 50*25mmBIANCO cavetto 20cm



SYC12-15ST | € 18,40

Alimentatore 12VDC per TVCC da esterno con protezione IP67 - 1.5A/18W
Totalmente immune da polveri e sommersioni in acqua.
DIMENSIONI: 59*28mmbianco cavetto 20cm



DH-PFM320D-015 | € 19,80

Alimentatore DC12V1.5A Supporto che funziona con l'indicatore luminoso -
Supporta il funzionamento a temperature comprese tra -30 °C ~ + 70 °C e
l'efficienza a pieno carico dell'alimentatore può essere fino al 100% a queste
temperature - Protezione accurata da sovracorrente e sovratensione.
DIMENSIONI: 77.3mmx51.9mmx30.0mm



AL-SEAH102B-24W12 | € 16,55

Alimentatore stabilizzato da 12V a 2000mA.



AL-SEAH108B-36W12 | € 25,00

Alimentatore stabilizzato da 12V a 3000Ma A SPINA



AT1200 | € 15,00

Mini alimentatore Switching compatto di grande potenza e qualità 1200mA-12V.
DIMENSIONI: 50x30x22(65) mm



AL-SEAH603-36W | € 32,00

Alimentatore 12V 3 Ampere.



AL-SEAH605-60W | € 38,00

Alimentatore 12V 5 Ampere.



DC24V1A | € 36,00

Input: AC100~240V,50/60Hz
Output: DC24V1A
Weight: 188g
Size:85*52.5*32.5mm.

ALIMENTATORI SWITCHING



SCP-35-12 | € 63,70

Alimentatore Switching 35W , 13,8V 2.6AH con carica batteria Meanwell



SCP-50-12 | € 83,00

Alimentatore Switching 50W 13,8V 3.6AH con carica batteria - Meanwell



SCP-75-12 | € 89,30

Alimentatore - Switching 75W, 13,8V 5,4A con carica batteria - Meanwell



ST-P 12V3,2A | € 24,00

MINI Alimentatore
Switching 12V 3,2A Input:110~240V; Output: 12V 3.2A
DIMENSIONI: 80x31x57mm



ST12V5A | € 60,00

Alimentatore Switching 12V 5A



ST12V10A | € 116,00

Alimentatore Switching 12V 10A



ST12V15A | € 144,00

Alimentatore Switching 12V 15A



SYI24-100MF | € 31,60

Trasformatore per strisce LED 24VDC 4,16A100W dimensione 130*98*40mm
Indicatore LED per l'accensione ,Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione
Raffreddamento per convezione dell'aria liberaTest di burn-in a pieno carico al 100%.Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata



SYI24-150MF | € 42,80

Trasformatore per strisce LED 24VDC 6,25A150W dimensione 160*98*42mm
Indicatore LED per l'accensione ,Protezioni: Cortocircuito/Sovraccarico/Sovratensione
Raffreddamento per convezione dell'aria liberaTest di burn-in a pieno carico al 100%.Raffreddamento ad aria forzata senza ventola DC incorporata

CONNETTORI



BNC RG59 | € 0,80

Connettore BNC a crimpare per cavo RG59



BNC RG174 | € 1,12

Connettore BNC a crimpare per cavo RG174.



SY-BNC/V | € 1,20

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-B68-3 | € 4,40

Connettore BNC a compressione da 3mm (confezione da 50 pz)



SY-B68-5 | € 4,90

Connettore BNC a compressione da 5mm (confezione da 50 pz)



SY-DC/BNC | € 1,60

Connettore BNC maschio con connettore a vite centrale e salva-cavo in molla metallica.



SY-DC/F | € 1,10

Connettore di alimentazione femmina (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-DC/M | € 1,10

Connettore di alimentazione maschio (2,1x5,5mm) con morsetto



SY-BNC/T | € 1,50

Connettore BNC a T, 2 femmine 1 maschio



SY-RCAM/BNCM | € 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC maschio.



SY-RCA/BNC | € 1,40

Adattatore da RCA femmina a BNC maschio



SY-RCAM/BNCF | € 1,20

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina



SY-BNC/BNC | € 1,20

Adattatore BNC maschio / BNC maschio



SY-BNCF/BNCF | € 1,20

Adattatore BNC femmina/ BNC femmina



PINZA B68 | € 28,00

Pinza crimpatrice per connettori a compressione BNC SY-B68.



SY-505 | € 12,00

Spellacavi multifunzione, ideale per spellare e tagliare tutti i tipi di cavi, dai coassiali a quelli LAN.

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE



ST-P102 | € 2,90

Cavetto di alimentazione 1 ingresso/2 uscite



ST-P14 | € 6,25

Adattatore da RCA maschio a BNC femmina



ST-P18 | € 11,10

Cavetto di alimentazione 8 ingresso/1 uscite



CAVO/AL | € 2,00

Cavo di alimentazione DC lunghezza 2mt

PLUG



PLUG UTPCAT5E | € 60,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG UTPCAT6 | € 34,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 100



PLUG FTPCAT5E | € 88,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG FTPCAT6 | € 105,00

Connettore modulare Plug RJ45 per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200

PLUG A CRIMPARE



PLUG-CR UTPCAT5E | € 75,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete UTP CAT5E, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG-CR UTPCAT6 | € 80,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete UTP CAT6, colore trasparente
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG-CR FTPCAT5E | € 105,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete schermato FTP CAT5E, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PLUG-CR FTPCAT6 | € 110,00

Connettore modulare a crimpare per cavo di rete schermato FTP CAT6, colore argentato
CONFEZIONE DA PZ 200



PINZA A CRIMPARE | € 34,00

Pinza a crimpare per connettore modulare a crimpare per cavo LAN.



SE-PFA121 | € 46.00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO –
PROTEZIONE: IP66 – DIMENSIONI: 134x133.5x56mm PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3 TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA122 | € 46,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 – DIMENSIONI: 134x33.5x56mm PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3 TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA130-E | € 30,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 – DIMENSIONI: 124Zx41mm PESO: kg 0.35
CARICO: Kg 3 TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA124 | € 52,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO BIANCO
PROTEZIONE: IP66 – DIMENSIONI: 1340 x 1335 x 560 mm PESO: kg 0.54
CARICO: Kg 3 TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA134 | € 24,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC - BIANCO
PROTEZIONE: IP66 – DIMENSIONI: 90x36,1mm – PESO: kg 0.24 CARICO: 1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13F | € 64,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC –
BIANCO DIMENSIONI: Ø160mm x 41,5mm PESO: Kg 0,87 CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA13G | € 28,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC –
BIANCO DIMENSIONI: Ø111.6 mm x 36.0 mm PESO: Kg 0,33 CARICO: 2 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA5300R | € 50,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: IN ALLUMINIO & SECC – BIANCO
DIMENSIONI: 187.0 mm x 164.0 mm x 72.0 mm PESO: Kg 0,39 CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA132-E | € 49,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE: ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: $\varnothing$ 156mmx39.8mm PESO: 0.48kg CARICO: 3 Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA135 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 90x34,1mm -PESO: kg 0.16 CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA136 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 110x33,5mm -PESO: kg 0.18 CARICO:1Kg TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA137 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 122x34,2mm -PESO: kg 0.24 CARICO:1Kg TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA': <90% RH



SE-PFA138 | € 34,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 161x38mm -PESO: kg 0.45 CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA139 | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108x28,5mm -PESO: kg 0.16 CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA12A | NON DISPONIBILE

BOX DI GIUNZIONE A PARETE RESISTENTE ALL'ACQUA MATERIALE:IN PLASTICA
RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI- BIANCO
DIMENSIONI: 210,9x97,5x35mm PESO: kg 0.10 CARICO: Kg 0.300
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13A-E | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 96,8x37,2mm -PESO: kg 0.17 CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA13C | € 25,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 123x37,2 mm PESO: kg 0.22 CARICO:3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA197R | € 40,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 108,0 mm x 28,5 mm PESO: kg 0.16 CARICO: 3Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE



SE-PFB110W | € 18,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: $\phi 95\text{mm} \times 194.2\text{mm}$ PESO: 0,18Kg CARICO: 1 Kg
TEMPERATURA -40°C to $+60^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB2203W | € 32,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $162 \times 129.4 \times 80\text{mm}$ PESO: kg 0.48 CARICO: Kg 1.0
TEMPERATURA -40°C $+60^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' <90%RH



SE-PFB204W | € 32,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE –MATERIALE:IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $110 \times 33,5\text{mm}$ –PESO: kg 0.18 CARICO:1Kg
TEMPERATURA -40°C $+60^{\circ}\text{C}$ UMIDITA': <90% RH



SE-PFB205W-E | € 38,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: $161.6\text{ mm} \times 125.6\text{ mm} \times 76.0\text{ mm}$ PESO: 0.49 kg CARICO:Kg 2,0
TEMPERATURA -40°C $+60^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' <90%RH



SE-PFB206W | € 86,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE WATER-proof IN ALLUMINIO – BIANCO
DIMENSIONI: $161 \times 144 \times 222\text{ mm}$ PESO: 1.1 kg CARICO:Kg 3.0
TEMPERATURA -40°C $+60^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' <90%RH



SE-PFB210W | € 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $229,7 \times 168,7 \times 113,2\text{mm}$ PESO: kg 0.93 CARICO: Kg 3,0
TEMPERATURA -40°C $+65^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' <90%RH



SE-PFB211W | € 68,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $235.4\text{ mm} \times 180.3\text{ mm} \times 84.2\text{ mm}$ PESO: kg 0,97
CARICO: Kg 3 TEMPERATURA -40°C to $+60^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB302S | € 78,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IP66 IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $134 \times 133,5 \times 187,5\text{mm}$ PESO: kg 7 CARICO:Kg 4
PROTEZIONE IP66 TEMPERATURA -40°C $+65^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' 0~90%RH



SE-PFB303W | € 46,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $115 \times 160 \times 255\text{mm}$ PESO: kg 0.66 CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C $+65^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' <90%RH



SE-PFB305W | € 46,00

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $200 \times 160 \times 115\text{mm}$ PESO: kg 0.87 CARICO: Kg 5.0
TEMPERATURA -40°C $+65^{\circ}\text{C}$ UMIDITA' <90%RH

STAFFE PER MONTAGGIO A PALO E ANGOLO



SE-PFA150 | € 76,00

STAFFA DA PALO MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 130,4x170x45mm DIAMETRO: Ø80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C UMIDITA': <90%RH PESO: Kg 1.1 CARICO: Kg 10



SE-PFA151 | € 80,00

STAFFA DA ANGOLO MATERIALE: SECC BIANCO
DIMENSIONI: 243x170x138mm TEMPERATURA: <40°C+60°C
UMIDITA': <90%RH PESO: Kg 1.7 CARICO: Kg 10



SE-PFA152-E | € 30,00

STAFFA DA PALO MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 125,6X114X20 DIAMETRO: 80-150mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C UMIDITA': <90% RH PESO: Kg 0,27 CARICO: Kg 3



SE-PFA156 | € 42,00

STAFFA DA PALO MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm x 130.4 mm x 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C UMIDITA': <40°C+60°C PESO: 0.27 kg CARICO: 5 Kg



SE-PFA157 | € 45,00

STAFFA DA PALO MATERIALE: ALLUMINIO
DIMENSIONI: 140.0 mm x 130.4 mm x 45.0 mm
TEMPERATURA: <40°C+60°C UMIDITA': <40°C+60°C PESO: 0.27 kg CARICO: 5 Kg



GL218A | € 39,00

Adattatore da palo per custodia, con vite senza fine per diametri da 60 mm fino a 160 mm.

ADATTATORI E STAFFE PER MONTAGGIO A SOFFITTO



SE-PFB220C | NON DISPONIBILE

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO BIANCO
DIMENSIONI: Ø128.8mmx767.0mm PESO: 0,9 Kg CARICO: 2Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFB300C | € 42,00

STAFFA PER MONTAGGIO A SOFFITTO IN ALLUMINIO & PC - BIANCO
DIMENSIONI: 136,6x235,5mm PESO: kg 0.78 CARICO: Kg 7.0
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA111 | € 16,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: 60x49mm
PESO: kg 0.25 CARICO: Kg 7.0 TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH

PIASTRE A SOFFITTO



SE-PFA100 | € 20,00

ADATTATORE MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 150,8x37mm PESO: kg 0.21 CARICO: Kg 3.0
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA101 | € 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $\Phi 159\text{mm} \times 35\text{mm}$ ($\Phi 6.26'' \times 1.38''$) PESO: Kg 0,24
CARICO: Kg 3.0 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C UMIDITA': <90%RH



SE-PFA102 | € 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: $\Phi 169\text{mm} \times 37\text{mm}$
PESO: Kg 0,25 CARICO: Kg 3.0 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH



SE-PFA103 | € 20,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $\Phi 133\text{mm} \times 37\text{mm}$ ($\Phi 5.23'' \times 1.46''$) PESO: Kg 0,23
CARICO: Kg 0,13 TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB300C/ PFB302S



SE-PFA106 | € 25,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $\Phi 134.1\text{mm} \times 83.5\text{mm}$ PESO: 0.29kg CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W - PFB220C



SE-PFA107 | € 25,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: $\Phi 134.1\text{mm} \times 83.5\text{mm}$ PESO: 0.29kg CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C UMIDITA': <90%RH
ADATTO AI MODELLI: PFB305W - PFB220C



SE-PFA108 | € 24,00

ADATTATORE IN ALLUMINIO - BIANCO DIMENSIONI: $\phi 140\text{mm} \times 39.5\text{mm}$
PESO: 0,23kg CARICO: 3 Kg TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C
UMIDITA': <90%RH ADATTO AI MODELLI: PFB300C - PFB303W- PFA111



SE-PFB5203C | € 45,00

STAFFA A SOFFITTO - BIANCO
DIMENSIONI: $\Phi 172.7\text{ mm} \times 73.2\text{ mm}$ PESO: 0.31kg CARICO: Kg 1
TEMPERATURA: -40°C ~+ 60°C UMIDITA': <90%RH

SCATOLE DI GIUNZIONE PER SPEED DOME



SE-PFA120 | € 42,00

WATER-PROOF BOX DI GIUNZIONE -MATERIALE: IN ALLUMINIO - BIANCO
DIMENSIONI: 115x160x37 mm PESO: kg 0.53 CARICO: 7Kg
TEMPERATURA -40°C +60°C UMIDITA' <90%RH



SE-PFA140 | € 300,00

SCATOLA DI ALIMENTAZIONE WATER-PROOF MATERIALE: IN ALUMINUM/SECC -
BIANCO DIMENSIONI: 297x248x106 mm PESO: kg 3,2
CARICO: Kg 8 TEMPERATURA -40°C - +60°C UMIDITA' <90%RH

EXTENDER POE 10/100



SE-AT13F | € 31,20

Estensore Poe - Permette di ampliare la distanza di alimentazione
PoeEXTENDER 4 PORTE POE 10/100Mbps
Input Port 1 *RJ 45 10/100Mbps, 3* POE port 10/100Mbps
potenza in ingresso 30W, singola porta di uscita 30Wmax distanza ≤100M,
Ingresso 10/100Mbps, uscita 100/100Mbps.

SWITCH POE 10/100



F0420FBL-C | € 115,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 4+2 2*RJ45 10/100Mbps
DC 52V 2.3A max distanza 250mt(ALIMENTATORE INTERNO)
DIMENSIONI: 200mm*120mm*44mm(L*W*H)



F0820FBL-C | € 132,00


SWITCH 8 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 8+2 2*RJ45 (UP LINK) 10/100Mbps
DC 52V 2.9A 150WIngresso alimentazione DC52V max distanza 250mt
DIMENSIONI: 198*74*29mm



F1621GBL-C | € 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100Mbps
ATTIVO 16+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 10/100/1000Mbps (GIGABIT)
1*SFP10/100/1000Mbps (FIBRA)
DC 52V 4.8 A 250W (ALIMENTATORE INTERNO)
*DIMENSIONI: 270mm x 180mm x 44mm(L x W x H)

SWITCH POE 10/100/1000



G0411GB | € 208,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 4+1+1 1*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps
- virtual Lan (VLAN)
DC 52V 1.5 A 78WIngresso alimentazione: AC110-240Wmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 120*200*40mm



G0821GB-C | € 292,00

SWITCH 8 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+1 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 1*SFP 100/1000Mbps - virtual
Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120WIngresso alimentazione: AC 110-240Wmax distanza100mt
DIMENSIONI: 270*180*45mm



G0822GB | € 327,00

SWITCH 8 PORTE POE10/100/1000Mbps
ATTIVO 8+2+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps + 2*SFP 100/1000Mbps -
virtual Lan (VLAN)
DC 52V 2.3A 120WIngresso alimentazione: AC 110-240Wmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 270*180*45mm



G1620GB | € 380,00

SWITCH 16 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 16+2 2*RJ45 (UP LINK) 100/1000Mbps
DC 52V 4,8A 250Wmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 270mmx180mmx44mm(LxWxH) RACK



G2422GB | € 840,00

SWITCH 24 PORTE POE 10/100/1000Mbps
ATTIVO 24+2+2 2RK45 (UP LINK) 2*SFP 100/1000Mbps
DC 52V/7.7° 400WIngresso alimentazione: AC110-240Vmax distanza 100mt
DIMENSIONI: 440*285*45mm RACK



PFS3006-4ET-36 | € 128,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100Mbps - TX + 2 porte uplink 10/100Mbps -TX , Supporta gli standard 802.3af e 802.3at, Supporta la trasmissione PoE a lunga distanza di 250 m, 36W, Supporta il watchdog PoETemperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C
DIMENSIONI: 194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm. PESO: Kg 0,56



PFS3006-4ET-60 | € 145,00

SWITCH 4 PORTE POE 10/100MbpsSupporta IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab e IEEE802.3, Autoadattamento MDI/MDIX, Porta RJ-45 e Standard di alimentazione 802.3at e 802.3af, La porta 1 supporta l'alimentazione Hi-PoE 60W, Alimentatore PoE da 250 m, Montaggio a parete e antifurto meccanico, alimentazione elettrica di CC 53V, Supporta whatchdog PoE
DIMENSIONI: 130 mm × 85 mm × 26 mm*PESO: 0.3 kg



PFS3106-4ET-60 | € 189,00

SWITCH 4 PORTE POE Ethernet Port: 1*100/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 4*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC53V Switching Capacity: 7.6GVelocità di inoltro4.4,17 MppsCapacità di Memoria 1MbUmidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C. PESO: 480g



PFS3010-8ET-96 | NON DISPONIBILE

SWITCH DESKTOP 8 PORTE POE*7 porte: × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) * 1 porta RJ 45 10/100 Hi-Poe* 2 porte: × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)*48 V - 57 V DC* DISTANZA MASSIMA 250m * alimentazione Poe 96W * Switch power 53V * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm *PESO: 0,50 KG



PFS3110-8ET-96 | € 280,00

SWITCH 8 PORTE POE Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – 8*10/100 Base-T (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6GVelocità di inoltro 4.17 MppsCapacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60WUmidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C
DIMENSIONI: 150x100x42mm PESO: 540g



PFS3010-8GT-96 | NON DISPONIBILE

SWITCH 8 PORTE POE GIGABIT Ethernet Port: 1*/1000 base-X – 1*10/100/1000 Base-T – (PoE power supply)- DC48V-57V Switching Capacity: 7.6GVelocità di inoltro 4.17 MppsCapacità di Memoria 1Mb – Le porte 1-2 supporta Hi-PoE 60WUmidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C
DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm PESO: 540g



S4100-8ET2GT-96-C | € 268,00

SWITCH 8 PORTE POE + 2 porte Uplink * 1-8 porte: 8x RJ-45 10/100Mbps * Uplink1-2: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps * alimentazione 53VDC, 1,81° * Alimentazione a lunga distanza 250 m * Velocità di inoltro 4.17 Mpps * CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m
DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm. PESO: 0,5 KG



PFS4226-24ET-360 | € 970,00

SWITCH managed con 26 porte (24 PoE 10/100 Mbps <360 W + 2 Gigabit combo (2 Ethernet / 2 SFP uplink), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.55 Mpps, red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso . Le porte 1-2 supporta Hi-PoE - Umidità 10%-90%Temperature di lavoro -30°C-65°C
DIMENSIONI: 190 mm × 100 mm × 30 mm PESO: 540g





CS4006-4ET2GT-60 | NON DISP

Switch desktop gestito su cloud a 6 porte con 4 porte PoE
 Port 1-4: 4 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
 Port 5-6: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) DC 53V 1.22 A
 max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 115 mm x 84 mm x 27 mm PESO: 0.20 kg



CS4010-8ET2GT-110 | NON DISP

Switch desktop gestito su cloud a 10 porte con 8 porte PoE
 Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 x RJ-45 10/100/1000
 Mbps (uplink) alimentazione esterna (54 V, 2.22 A) distanza 250mt
 DIMENSIONI: 184.6 mm x 103.3 mm x 27 mm PESO: 0.36 kg



CS4218-16ET-190 | € 568,00

Switch desktop gestito su cloud a 18 porte con 16 porte PoE
 Porte 1-16: 16 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Porte 17-18: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (combo); Porte 17-18: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)-
 virtual Lan (VLAN) 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W,
 Porte 3-16 ≤ 30 W, totale ≤ 190 W max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm. PESO: 2.29 kg



CS4226-24ET-360 | NON DISPONIBILE

Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
 Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)-
 virtual Lan (VLAN) 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A Porte 1-2 ≤ 90 W,
 Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 240 W max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm PESO: 2.47 kg



CS4226-24ET-375 | € 810,00

Switch desktop gestito su cloud a 26 porte con 24 porte PoE
 Port 1-24: 24 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 x RJ-45
 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 x SFP 1000 Mbps (combo)-
 virtual Lan (VLAN) 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 7 A Porte 1-2 ≤ 90 W,
 Porte 3-24 ≤ 30 W, totale ≤ 375 W max distanza 250mt
 DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm PESO: 2.47 kg





CS4006-4GT-60 | € 160,00

Switch di rete 4 Porte PoE + 2 Porte 10/100/1000 RJ45. Potenza totale max 60W, red port fino a 60W, trasmissioni fino a 250M. Supporto protocolli PoE IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE, Gestione dei consumi PoE, accensione e spegnimento. Supporta gli standard di alimentazione IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab.

DIMENSIONI: 130 mm x 90 mm x 26 mm **PESO:** 0.29Kg



CS4010-8GT-110 | € 305,00

Switch di rete 8 Porte PoE + 2 Porte 10/100/1000 RJ45. Potenza totale max 110W, red port fino a 110W, trasmissioni fino a 250M. Supporto protocolli PoE IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE, Gestione dei consumi PoE, accensione e spegnimento. Supporta gli standard di alimentazione IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab.

DIMENSIONI: 184.6 mm x 103.3 mm x 27 mm **PESO:** 0.36Kg



S4220-16GT-240 | € 950,00

Switch di rete Dahua Layer 2 Managed/Gestito - S4220-16GT-240 20 porte: 16 Porte LAN PoE (10/100/1000M) + 2 porte LAN (No PoE 10/100/1000M) + 2 porte SFP ottiche 1000Mbps Capacità di switching 56Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a 4kV Supporta PoE / PoE+ e Hi-PoE (PoE++) Red Port 90W / Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.

DIMENSIONI: 440 mm x 220 mm x 44 mm **PESO:** 2,37Kg



S4228-24GT-360 | € 1220,00

Switch di rete Dahua Managed/Gestito - S4228-24GT-360 28 porte: 24 Porte LAN PoE (10/100/1000) + 2 porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s + 2 x SFP 1000 Mbps Capacità di switching 41.664Gbps - Packet Buffer Size 4.1Mbits - MAC Table Size 8K - Protezione dai fulmini fino a 4kV Supporta PoE e Hi-PoE (PoE++) Red Port 90W / Trasmissioni PoE a lunga distanza fino a 250m.

DIMENSIONI: 440 mm x 300 mm x 44 mm **PESO:** 3,4Kg



SWITCH TP-LINK



TL-SG1005D | NON DISPONIBILI

Switch Tp link 5 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)
DIMENSIONI: (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



TL-SG1008D | NON DISPONIBILI

Switch Tp link 8 porte 10/100/1000 -Auto-negotiation, auto uplink (auto MDI/MDI-X), memorizza e spedisce. Standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, Alimentazione (50/60 Hz)
DIMENSIONI: (LxPxH) 18.6 cm x 14.6 cm x 4.4 cm



CS4210-8GT | € 240,00

Switch 8 porte ethernet + 2 porte fibra, 10/100/1000, Soddisfa i requisiti degli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, Porta 1-8: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps; Porta 9-10: 2 x SFP 1000 Mbps (uplink) -Alimentatore 12v 1.5ah incluso
DIMENSIONI: 190 mm x 106mm x 30 mm



TASTIERE PER SPEED DOME



NKB1000-E | € 650,00

Tastiera di controllo per DAHUA DVR , High Speed Dome Network DAHUA (SERIE IP ECO E HD-CVI) Piattaforma di gestione centralizzata RS485, RS422, USB, RS232 & Network, Posizione Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern Control ,Menu & Schermata utente Procedura operativa - joystick3 assi.

DIMENSIONI: 330x160x37mm - alimentatore incluso



MONITOR FULL HD



DHI-LM22-F200-C4 | € 340,00

Monitor Full HD 21,45'',16:9 ingresso VGA /HDMI, risoluzione 1920 x 1080. Custodia in plastica, contrasto 3000:1, luminosità 200CD/M2, angolo di visione 178°, Tempo di risposta veloce senza sfocatura o immagini fantasma, Basso consumo energetico, lunga durata, DC 12V/2°. DIMENSIONI: 492.2x284.9x37.6mm. PESO: 2.24kg





UPS 1000VA E-SAFE | € 198,00

Gruppo di Continuità **E-SAFE** 1000 VA, 600W **display LCD**: tensione di ingresso e uscita CA, frequenza, livello della batteria, livello di carico, guasto, Tensione: 110/120 VAC o 220/230/240 VAC, Intervallo di tensione: 86-230 VAC o 140-300 VAC, Intervallo di frequenza: 60/50 Hz, Tensione di USCITA: 110/120 VAC o 220/230/240 VAC, Tempo di trasferimento: tipico 2-6 ms, tipo e numero di batteria: 12 V 7 Ah*2, tensione di carica variabile: 27,4 V CC, recupero di 4-6 ore al 90% della capacità, protezione da sovraccarico, scarica e sovraccarico, protezione da cortocircuito. DIMENSIONI: 380x123x193cm *PESO: KG 9,68



UPS 1500VA E-SAFE | € 236,00

Gruppo di Continuità **E-SAFE** 1500 VA 900W, **display LCD**: tensione di ingresso e uscita CA, frequenza, livello della batteria, livello di carico, guasto, Tensione: 220/230/240 VAC o 220, Intervallo di tensione: 140-300 VAC, Intervallo di frequenza: 60/50 Hz, Tensione di USCITA: 220/230/240 VAC, Tempo di trasferimento: tipico 2-6 ms, tipo e numero di batteria: 12V9 Ah*2, tensione di carica variabile: 27,4 V CC, recupero di 4-6 ore al 90% della capacità, protezione da sovraccarico, scarica e sovraccarico, protezione da cortocircuito. DIMENSIONI: 380x123x193cm *PESO: KG 12.5



UPS 2000VA E-SAFE | € 328,00

Gruppo di Continuità **E-SAFE** 2000 VA, 1200W **display LCD**: tensione di ingresso e uscita CA, frequenza, livello della batteria, livello di carico, guasto, Tensione: 110/120 VAC o 220/230/240 VAC, Intervallo di tensione: 86-230 VAC o 140-300 VAC, Intervallo di frequenza: 60/50 Hz, Tensione di USCITA: 110/120 VAC o 220/230/240 VAC, Tempo di trasferimento: tipico 2-6 ms, tipo e numero di batteria: 12 V 9 Ah*2, tensione di carica variabile: 27,4 V CC, recupero di 4-6 ore al 90% della capacità, protezione da sovraccarico, scarica e sovraccarico, protezione da cortocircuito. DIMENSIONI: 380x123x193cm *PESO: KG 12.5



UPS 950VA Tecnoware | € 272,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 950 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 950 VA, Potenza attiva 665 W, Autonomia fino a 15 min con 1 PC o 40 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko, Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off DIMENSIONI: 10,1x14,2x27,9 cm PESO KG.4,2



UPS 1200VA Tecnoware | € 336,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1200 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1200 VA, Potenza attiva 840 W, Autonomia fino a 20 min con 1 PC o 60 min con Modem Router. Stabilizzazione AVR Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko, Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off DIMENSIONI: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO: KG 4,5



UPS 1600VA Tecnoware | € 460,00

Gruppo di Continuità UPS ERA PLUS 1600 TOGETHER ON, Uscite Schuko, Potenza 1600 VA, Potenza attiva 1220W, Autonomia fino a 25 min con 1 PC o 75 min con Modem Router, Stabilizzazione AVR. Protezione completa da black out e sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni) Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR n°2 prese d'uscita Italia/Schuko ed n°1 cavo ingresso schuko, Prese d'uscita protette da blackout Prese d'uscita protette da sovratensioni, LED multifunzione e tasto on-off. DIMENSIONI: 10,1x14,2x27,9 cm *PESO: KG 5



System Electronic's

CCTV IMPORT & ALARM SYSTEM PRODUCTION

Protezione affidabile, **ogni giorno.**

SYSTEM ELECTRONIC'S S.R.L.

CCTV IMPORT ALARM SYSTEMS PRODUCTION

Via dell'Unione Europea, 45/47/49

76121, Barletta (BT)

C.F./Partita IVA 06700760728

TEL / FAX +39 0883 51 40 48 | +39 0883 33 29 91

MAIL info@systemelectronics.it

www.systemelectronics.it